

APACHE 2.4

Configuración de Virtual Hosting



Configuración del virtualhost

- ☑ Cada sitio web tendrá nombres distintos.
- ☑ Cada sitio web compartirán la misma dirección IP y el mismo puerto (80).

Configuración del virtualhost

- `apache1.openwebinars.net`
`(/var/www/apache1)`
- `apache1.openwebinars.net`
`(/var/www/apache2)`

Creamos ficheros de configuración

```
cd /etc/apache2/sites-available  
cp 000-default.conf apache1.conf  
cp 000-default.conf apache2.conf
```

Modificamos ficheros de configuración

```
DocumentRoot, ServerName  
ErrorLog, CustomLog
```

Activamos la configuración

```
a2ensite apache1
```

```
a2ensite apache2
```

Creamos los DocumentRoot y le damos propietarios adecuados

```
# chown -R www-data:www-data /var/www/apache1
```

```
# chown -R www-data:www-data /var/www/apache2
```

Ejemplo: apache1.conf

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName apache1.openwebinars.net
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html/apache1
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_apache1.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_apache1.log combined
</VirtualHost>
```