

## AULA PRÁTICA N.º 9

### Objectivos:

- A norma IEEE 754. Representação de números reais (tipos *float* e *double*).
- Programação com a unidade de vírgula flutuante do MIPS. Parte 1.

### Guião:

1. Considere o seguinte programa que lê um valor inteiro, multiplica-o por uma constante real e apresenta o resultado.

```
int main(void)
{
    float res;
    int val;

    do
    {
        val = read_int();    // syscall
        res = (float)val * 2.59375;
        print_float( res );
    } while(res != 0.0);
    return 0;
}
```

- a) Traduza o programa para *assembly* do MIPS<sup>1</sup> e teste o seu funcionamento no MARS com diferentes valores de entrada.
- b) Determine, manualmente, a representação binária em vírgula flutuante com precisão simples, segundo a norma IEEE 754, do valor 7.78125 ( $3 * 2.59375$ ). Compare o valor obtido com o calculado pela unidade de vírgula flutuante do MIPS quando o valor de entrada do programa é 3 (certifique-se que a opção "*values displayed in hexadecimal*" do menu "*settings*" do MARS está ativa).

PODE  
SAIR NO  
TESTE ->

2. A função `f2c()` converte um valor de temperatura em graus Fahrenheit para graus Celsius.

```
double f2c(double ft)
{
    return (5.0 / 9.0 * (ft - 32.0));
}

int main(void)
{
    double ft, ct = 0.0;

    while(ct <= 100.0) {
        ft = read_double(); // syscall
        ct = f2c(ft);
        print_double(ct);
    }
    return 0;
}
```

Traduza as funções anteriores para *assembly* do MIPS e teste o seu funcionamento com diferentes valores de entrada. Recorde a convenção de utilização dos registos do MIPS, nomeadamente, passagem de parâmetros para funções e devolução de resultados de tipo *float/double*.

<sup>1</sup> Tenha em atenção que apenas os registos de índice par da FPU podem ser usados no contexto das instruções.

3. A função **average()** calcula o valor médio de um *array* de reais codificados em formato vírgula flutuante, precisão dupla.

(f) é sempre um endereço, independentemente do valor pro qual estiver a apontar, é sempre um int unsigned

```
double average(double *array, int n)
{
    int i = n-1;
    double sum = 0.0;
    for(; i >= 0; i--)
    {
        sum += array[i];
    }
    return sum / (double)n;
}
```

A seguinte função **main()** serve para teste da função **average()**.

```
#define SIZE 10
int main(void)
{
    static double a[SIZE];
    int i;
    for(i = 0; i < SIZE; i++)
    {
        a[i] = read_double();
    }
    print_double( average(a, SIZE) );
    return 0;
}
```

Traduza as duas funções para *assembly* do MIPS e teste o conjunto.

4. A função **max()** calcula o valor máximo de um *array* de "n" elementos em formato vírgula flutuante, precisão dupla.

```
double max(double *p, unsigned int n)
{
    double max;
    double *u = p+n-1;

    max = *p++;
    for(; p <= u; p++)
    {
        if(*p > max)
            max = *p;
    }
    return max;
}
```

- a) Traduza a função **max()** para *assembly* do MIPS.
- b) Acrescente à função **main()** que escreveu no exercício anterior a chamada à função **max()** e a impressão no ecrã do valor máximo do *array*.

## Exercícios adicionais

1. A função seguinte calcula a mediana dos valores de um *array* de quantidades reais, codificadas em precisão dupla.

```
#define TRUE 1
#define FALSE 0

double median(double *array, int nval)
{
    int houveTroca, i;
    double aux;

    do
    {
        houveTroca = FALSE;
        for( i = 0; i < nval-1; i++ )
        {
            if( array[i] > array[i+1] )
            {
                aux = array[i];
                array[i] = array[i+1];
                array[i+1] = aux;
                houveTroca = TRUE;
            }
        }
    } while( houveTroca == TRUE );
    return array[nval / 2];
}
```

- a) Traduza a função para *assembly* do MIPS. Inclua a sua chamada na função **main()** que escreveu anteriormente e acrescente código para visualizar os resultados (*array* ordenado e mediana).

PDF criado em 18/11/2024