


Ciclo de vida do produto



Life cycle assessement (LCA)

de gestão ambiental Resultados típicos de um LCA Latas de alumínio, por 1000 units • Bauxite 59 kq • Oil fuels 148 MJ Consumo de Electricity 1572 MJ recursos Energy in feedstock 512 MJ Water use 1149 kg • Emissions: CO, 211 kq Qual a situação • Emissions: CO 0.2 kq Inventário de cada "eco-indicador"? • Emissions: NO 1.1 kg das emissões Emissions: SO, 1.8 kg Particulates 2.47 ka 0.2 X 10⁻⁹ • Ozone depletion potential Avaliação de • Global warming potential 1.1 X 10⁻⁹ Acidification potential 0.8 X 10⁻⁹ impacto • Human toxicity potential 0.3 X 10⁻⁹


Uma análise do LCA de um produto/material é um processo que requere grande detalhe e experiência, sendo um processo moroso e como tal caro.

Consensual: o LCA é *inviável* como ferramenta de design de rotina.

Alternativa???

ISO 14040 – Sistema

Design vs análise do produto




Desenvolvimento de estratégias para orientar a conceção

Necessidade:

Eco auditoria que combina o custo aceitável com precisão suficiente, para ajudar na tomada de decisões

Ferramenta Eco Audit (CES EduPack)





Ferramenta Eco Audit (CES EduPack)


Opção para guiar um processo de decisão




- 1 resource energy (oil equivalent)
- 1 emission CO₂ equivalent
- Distinguish life-phases

Audit: Energy

Life-energy




Distinguir as diferentes fases da vida de um produto




Fonte: Granta Design and Mike Ashby, 2020.

Ferramenta Eco Audit (CES EduPack)

- 1 resource energy (oil equivalent)
- 1 emission CO₂ equivalent
- Distinguish life-phases
- Audit: Energy or Cost






Fonte: Granta Design and Mike Ashby, 2020.

Grande panorama: consumo de energia dos produtos

Mat. Manu. Trans. Use



Mat. Manu. Trans. Use

Mat. Manu. Trans. Use.

Representação dos eco dados: energia incorporada

Extração do material





FIGURE 6.1 The idea of embodied energy. Energy, in various forms, enters or is required by the plant. Its output is a material. The energy per kg of usable material is the embodied energy of the material.

 $Energia\ incorporada = \frac{\sum energias\ que\ entram\ na\ fábrica\ por\ hora}{massa\ grânulos\ de\ PET\ produzidos\ por\ hora}$

Energia incorporada primária (primary embodied energy) – soma das energias necessárias para produzir um bem ou serviço (expressa em MJ/kg)


Representação dos eco dados: energia incorporada

Extração do material



Extração do material


Representação dos eco dados: Libertação de CO₂ para a atmosfera por ano



Fonte: "Materials and the environemnt: Eco-informed materials choice", Mike Ashby, 2009.

Extração do material


Representação dos eco dados: quantidade de água utilizada por unidade de massa




Fonte: "Materials and the environemnt: Eco-informed materials choice", Mike Ashby, 2009.

Fabrico do produto

Energia associada ao processamento do produto



destino no final do ciclo de vida útil






Opção de fim de vida	1)ASCRICAD				
Re-use	Prolongamento da vida do produto por reutilização	Menor			
Re-engineer	Utilização do material num novo produto				
Recycle	Recycle Reprocessamento do material e sua reutilização na cadeia de produção				
Downcycle	Downcycle Reprocessamento com perda de qualidade do material e sua reutilização na cadeia de produção				
Combustion	Combustion Recuperação do conteúdo calorífico do material				
Landfill	Landfill Eliminação do material em aterro				


destino no final do ciclo de vida útil


Potencial de fim de vida (end of life (EoL) potential) — crédito por reciclar ou reutilizar o material




destino no final do ciclo de vida útil

Fração reciclada por material





Estratégia para a seleção dos materiais



Ferramenta Eco Audit (CES EduPack)

User inputs User interface Bill of materials Manufacturing process Transport needs Duty cycle End of life choice




model

Database

Eco data

- **Embodied energies**
- Process energies
- CO₂ footprints
- Unit transport energies
- Recycling / combustion

Outputs:




Full report


- Data
- Criticality
- Hazard

Fonte: Granta Design and Mike Ashby, 2020.


Eco dados no CES EduPack




Ferramenta Eco Audit (CES EduPack)




Ferramenta Eco Audit (CES EduPack)



1º passo: materiais e energia do processo/ CO₂




1º passo: materiais e energia do processo/ CO₂




24

2º passo: transporte



3º passo: fase de utilização – Modo estático




100 unidades de água engarrafada






- Garrafa em PET de 1 litro, com tampa de PP
- Moldadas por sopro
- Fabricada em França, transportados 550 km para o Reino Unido
- Refrigerada durante dois dias, depois bebida

100 unidades de água engarrafada







Which phase has the largest impact?

Materials!

Reducing Material-phase impact

Aim

Minimize embodied energy or CO₂ footprint / unit of function.

Actions


Select material with lowest embodied energy and CO₂ footprint per unit of function.

Use as large a 'recycled content' in the material as possible.

Use as little material as possible while retaining enough redundancy for safety.

Conflicts

Watch out for conflict with the Use phase. The material with the lowest direct eco-impact may not be the lightest or the cheapest. Use trade-off methods to resolve the conflict.




The audit reveals the most energy and carbon intensive steps...



Detalhes...

1º passo: selecionar o nível 1 e a opção "Eco Audit"




2º passo:


preencher os campos "product information" e "material, manufacture and end of life"

Ĉ) Prod	luct information 🔞							
Na	me:	Garrafa de água em	PET						
⚠ Material, manufacture and end of life									
4	Qty.	Component name	Material	Recycled content	Mass (kg)	Primary process	End of life	Ī	
	100	garrafa	Polyethylene terephthala	Virgin (0%)	0.04	Polymer molding	Recycle		
	100	tampa	Polypropylene (PP)	Virgin (0%)	0.001	Polymer molding	Landfill		
	100	água	⊑		1		None		

Detalhes...


3º passo: preencher os campos transporte e uso






Detalhes...


4º passo: gerar o relatório (resumo e em detalhe)



Detalhes...

4º passo: gerar o relatório (resumo e em detalhe)





Phase	Energy (MJ)	Energy (%)	CO2 footprint (kg)	CO2 footprint (%)
Material	336	60.9	11.2	42.2
Manufacture	80.6	14.6	6.05	22.8
Transport	85.9	15.6	6.18	23.3
Use	46.4	8.4	2.89	10.9
Disposal	2.82	0.5	0.197	0.7
Total (for first life)	552	100	26.5	100
End of life potential	-217		-4.79	

Garrafa de água PET2.prd

NOTE: Differences of less than 20% are not usually significant.

See notes on precision and data sources.

Page 1/3


11 de agosto de 2020

Esta ferramenta permite também testar alternativas/hipóteses, tais como a utilização de outros materiais, estratégias de fim de ciclo de vida diferentes, etc.

Será que as garrafas de vidro seriam uma melhor alternativa à utilização de garrafas à base de PET?







The fast comparison allows design decisions on-the-fly

Reducing impact

Actions


Use as large a 'recycled content' in the material as possible.

What if......
100% recycled PET?





Set Recycle content to 100%











Product: Glass bottle

Product: Recycled PET botttle

Can explore:

- Material choice
- Recycle content
- Transport mode
- Transport distance
- Use pattern
- Electric energy mix
- End of life choice

37

+149 %

-16 %