Cómo crear RadioButtons con Tkinter


Los RadioButtons son uno de los elementos mas valiosos y eficaces en el desarrollo de una interfaz grafica, ya que permiten a los usuarios seleccionar solo una opción entre varias, a través de ello podemos obtener información para ejecutar acciones.

Cómo crear RadioButtons con Tkinter


Para crear estos botones de opción llamados RadioButtons en la ventana con Tkinter se requiere del elemento (RadioButton) el cual su función consiste mostrar un grupo de opciones para que el usuario seleccione alguna de ese grupo.



```
from tkinter import * #Importando librería
ventana = Tk() #Instrucciones para mostrar la ventana
ventana.title("Bievenido a Tkinter")
ventana.geometry("600x400")
# Variable compartida entre los botones de opción
opcion seleccionada = IntVar() # Variable para almacenar la opción seleccionada
# Creando los RadioButtons (botones de opción)
radiobutton1 = Radiobutton(ventana, text="Opción 1", variable=opcion seleccionada, value=1)
radiobutton2 = Radiobutton(ventana, text="Opción 2", variable=opcion seleccionada, value=2)
radiobutton3 = Radiobutton(ventana, text="Opción 3", variable=opcion seleccionada, value=3)
# Posicionando los RadioButtons en la ventana
radiobutton1.pack()
radiobutton2.pack()
radiobutton3.pack()
ventana.mainloop() # Iniciar
```



```
from tkinter import *
from tkinter import messagebox
ventana = Tk()
ventana.title("Bievenido a Tkinter")
ventana.geometry("600x400")
# Variable compartida entre los botones de opción
opcion seleccionada = IntVar() # Variable para almacenar la opción seleccionada
# Función para mostrar la opción seleccionada
def mostrar seleccion():
    seleccion = opcion_seleccionada.get()
    messagebox.showinfo("Saludos", f"Opción seleccionada: {seleccion}")
radiobutton1 = Radiobutton(ventana, text="Opción 1", variable=opcion seleccionada, value=1, command=mostrar seleccion)
radiobutton2 = Radiobutton(ventana, text="Opción 2", variable=opcion seleccionada, value=2, command=mostrar seleccion)
radiobutton3 = Radiobutton(ventana, text="Opción 3", variable=opcion seleccionada, value=3, command=mostrar seleccion)
# Posicionando los RadioButtons en la ventana
radiobutton1.pack()
radiobutton2.pack()
radiobutton3.pack()
ventana.mainloop() # Iniciar
```



Curso de Interfaces Gráficas en Python



Curso de Interfaces Gráficas en Python

Todos los vídeos del curso estarán disponibles en este canal de YouTube y en la lista de reproducción adjunta. ¡Gracias por tu interés y éxito en este curso!



