

Fundamentos y Dinámicas de los Sistemas de Control de Versiones

1. ¿Qué es un sistema de control de versiones y qué problema resuelve en equipo?

Un sistema de control de versiones (VCS, por sus siglas en inglés) es una herramienta de software diseñada para registrar los cambios realizados en un conjunto de archivos a lo largo del tiempo. Su propósito fundamental es crear un historial detallado que permite consultar versiones pasadas, auditar modificaciones, revertir errores y trabajar sobre distintos estados de un proyecto de forma organizada.

En el trabajo en equipo, un VCS resuelve el problema crítico de la **colaboración concurrente no estructurada**. Sin esta herramienta, múltiples desarrolladores modificando los mismos archivos suelen recurrir al intercambio manual de código (por correo, servicios en la nube o mensajería), la sobrescritura accidental del trabajo de otros compañeros y la proliferación de carpetas duplicadas con nombres ambiguos (*proyecto_v1*, *proyecto_final*, *proyecto_definitivo*). El control de versiones descentralizado permite que cada integrante del equipo trabaje de manera independiente en su propia copia del proyecto, integre sus avances de forma transparente y conserve una trazabilidad exacta sobre quién hizo cada cambio, cuándo y por qué.

2. Diferencia entre Git y GitHub

Es muy común confundir ambos términos, pero cumplen funciones totalmente distintas:

- **Git:** Es una **herramienta de software** (un sistema de control de versiones distribuido) que se instala de forma local en la computadora del desarrollador. Funciona a través de la línea de comandos o de una interfaz gráfica local para rastrear cambios, crear ramas y gestionar el historial del código dentro del equipo personal sin necesidad de estar conectado a Internet.
- **GitHub:** Es una **plataforma web en la nube** que aloja repositorios de Git. Facilita la colaboración remota al ofrecer una interfaz gráfica accesible desde el navegador, herramientas de revisión de código, gestión de tareas, control de permisos de acceso, automatizaciones e integración continua.

En pocas palabras: **Git es el motor de rastreo** que funciona en tu máquina local, mientras que **GitHub es el servidor y la plataforma social** donde se respalda y comparte ese trabajo con el resto del equipo.

3. Conceptos Fundamentales con Ejemplos Prácticos

Para ilustrar estos términos, imagine el desarrollo de una aplicación web para una tienda en línea:

- **Repositorio (*Repository*):** Es la carpeta principal del proyecto que contiene todos los archivos del código fuente, imágenes y configuraciones, junto con la base de datos oculta que guarda todo el historial de cambios.
 - *Ejemplo:* La carpeta tienda-online que contiene toda la estructura de la aplicación y la historia de sus cambios.

- **Confirmación (*Commit*):** Es una captura o "fotografía" del estado de los archivos en un momento determinado. Cada *commit* guarda las modificaciones realizadas y exige un mensaje descriptivo que explique el cambio.
 - *Ejemplo:* Guardar un *commit* con el mensaje "Agregar botón de pago con tarjeta de crédito en la vista del carrito".
- **Rama (*Branch*):** Es una línea de tiempo paralela e independiente dentro del repositorio. Permite desarrollar nuevas funciones o corregir errores sin alterar el código principal que está funcionando en producción.
 - *Ejemplo:* Crear la rama *feature/pago-paypal* para probar la integración de PayPal sin arriesgar la estabilidad de la rama principal (*main*).
- **Fusión (*Merge*):** Es el proceso de unir la historia y los cambios de una rama secundaria dentro de otra rama (generalmente la rama principal).
 - *Ejemplo:* Una vez que el botón de PayPal funciona y fue probado, se hace un *merge* de la rama *feature/pago-paypal* hacia la rama *main*.
- **Conflicto de fusión (*Merge Conflict*):** Ocurre cuando dos desarrolladores modifican exactamente las mismas líneas de un mismo archivo en ramas distintas y Git no puede decidir automáticamente qué cambio conservar.
 - *Ejemplo:* Si la desarrolladora A cambió el color del encabezado a azul en la línea 15 del archivo *estilos.css*, y el desarrollador B cambió esa misma línea 15 a verde en su propia rama, Git detendrá la fusión y solicitará una resolución manual.
- **Pull Request (PR):** Es una solicitud formal en plataformas como GitHub para notificar al equipo que las modificaciones de una rama están listas para integrarse a la rama principal. Abre un espacio de discusión y revisión del código.
 - *Ejemplo:* Enviar un PR titulado "*Integración de PayPal*" para que el líder técnico revise el código antes de autorizar la fusión.
- **Archivo *.gitignore*:** Es un archivo de texto plano ubicado en la raíz del proyecto donde se especifican los patrones de nombres de archivos y carpetas que Git debe ignorar por completo.
 - *Ejemplo:* Incluir dentro de *.gitignore* las carpetas de dependencias (*node_modules/*) o archivos con claves secretas (*.env*) para evitar subirlos por accidente al repositorio.
- **Archivo *README*:** Es el documento inicial de presentación del repositorio (habitualmente escrito en formato Markdown, como *README.md*). Explica de qué trata el proyecto, cómo instalarlo, cómo ejecutarlo y las reglas de contribución.
 - *Ejemplo:* Un archivo que especifica los comandos necesarios para iniciar el servidor local de la tienda en línea: *npm install* y *npm start*.

4. Flujo de trabajo basado en ramas y revisión entre pares

El **flujo de trabajo basado en ramas** (como *GitHub Flow* o *Gitflow*) es una metodología de organización en la que la rama principal (main o master) se mantiene en todo momento estable, probada y lista para desplegarse a los usuarios finales. Toda nueva característica, corrección de errores o experimento debe realizarse estrictamente en una **rama temática o de características** (*feature branch*) creada a partir de la rama principal. Una vez concluidos los cambios en la rama secundaria, se abre un *Pull Request* para solicitar la integración.

¿Por qué el código se revisa entre pares (*Peer Review*) antes de fusionarse?

La revisión de código entre pares antes de la fusión es una de las prácticas más efectivas de la ingeniería de software debido a las siguientes razones:

1. **Detección temprana de errores e ineficiencias:** Un segundo par de ojos identifica con mayor facilidad fallas de lógica, vulnerabilidades de seguridad, problemas de rendimiento o casos borde que el desarrollador original pudo haber pasado por alto.
2. **Homogeneidad y calidad del código:** Garantiza que el código cumpla con los estándares de estilo, arquitectura y documentación acordados por la organización, manteniendo una base de código limpia y mantenible.
3. **Transferencia de conocimiento:** Permite que todo el equipo conozca las nuevas funciones de la aplicación, evitando que el conocimiento técnico quede aislado en un solo programador.
4. **Cultura de colaboración:** Fomenta la mentoría continua entre desarrolladores sénior y júnior, elevando el nivel técnico general del equipo a través de retroalimentación constructiva.

Inclusión de cambios para el Ejercicio 1 y actualización de README

Merged carlosmedina12 merged 1 commit into `main` from `feature/ejercicio1-investigacion` 3 minutes ago

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1



carlosmedina12 commented 21 minutes ago

Owner ...

Descripción de los cambios

- Se creó la rama `feature/ejercicio1-investigacion`.
- Se añadió la sección de estado de entrega dentro del archivo `README.md`.
- Se verifica el correcto enlace de los archivos PDF incluidos en el índice.



Update `README.md` ...

Verified

dc53ac8



carlosmedina12 merged commit `b35d474` into `main` 3 minutes ago

Revert



Pull request successfully merged and closed

You're all set — the `feature/ejercicio1-investigacion` branch can be safely deleted.

Delete branch

_ Terminal

```
PS C:\Users\loosm\Documents\REAPER Media\MedinaAngelesCarlosAntonio3CV4_ISC> git log --oneline --graph --all
* b35d474 (origin/main, origin/HEAD) Merge pull request #1 from carlosmedina12/feature/ejercicio1-investigacion
| \
| * dc53ac8 (origin/feature/ejercicio1-investigacion) Update README.md
| /
* c5d501d (HEAD -> main) Update README.md
* c41baff Update README.md
* d1b1d01 agregar investigacion ejercicio 1
* c43e1dc Create .gitignore
* e9ed181 Update README.md
* d2a8d3c Initial commit
PS C:\Users\loosm\Documents\REAPER Media\MedinaAngelesCarlosAntonio3CV4_ISC>
```