



COM OS COMPONENTES QUE DESEJA.



		VOLUME NOMINAL	COMPART.	COMPR. TOTAL	Ø INTERNO	MASSA (Kg) APROX.
		5.000	PLENO	3.056	1.450	559
—		7.500	PLENO	2.694	1.910	885
		10.000	PLENO	3.558	1.910	1.224
DEL	FRXO°	15.000	PLENO	5.280	1.910	1.534
		15.000	PLENO	3.000	2.549	1.534
		20.000	PLENO	7.122	1.910	1.916
**		30.000	PLENO	5.910	2.549	3.359
		45.000	PLENO	9.054	2.549	4.686
		60.000	PLENO	12.028	2.549	5.925
	and the second second	15.000	(7,5 / 7,5)	5.280	1.910	1.761
		20.000	(10 / 10)	7.122	1.910	2.144
		30.000	(15 / 15)	5.910	2.549	3.822
P and		30.000	(10 / 20)	5.910	2.549	3.822
		45.000	(15 / 30)	9.054	2.549	5.154
		60.000	(30 / 30)	12.028	2.549	6.386

BACIA DE CONTENÇÃO





ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS	MASSA (KG) APROX.
CONJUNTO INTERLIGAÇÃO	No conjunto Tanque + Bacia de contenção, para todos os diâmetros de tanque	30
INDICADOR DE NÍVEL	Tipo Digital marca NKL para todos os diâmetros de tanque	7
INDICADOR DE NÍVEL	Tipo Mangueira para todos os diâmetros de tanque	20
INDICADOR DE NÍVEL	Tipo Bóia/Régua para todos os diâmetros de tanque	25
ESCADA MARINHEIRO	P/ Ø1.910 mm	27
ESCADA MARINHEIRO	P/ Ø2.549 mm	33
ESCADA + PLATAFORMA	Plataforma c / Guarda-Corpo + Escada Marinheiro p / Ø1.910 mm	173
ESCADA + PLATAFORMA	Plataforma c / Guarda-Corpo + Escada Marinheiro p / Ø2.549 mm	169



BERÇO

DIMENSÕES					
DIÂMETRO Nominal	COMPRIMENTO	LARGURA	MASSA (Kg) APROX.		
1.450	1.305	170	25		
1.910	1.724	220	55		
2.549	2.299	220	101		



SKIDS DE ABASTECIMENTO

DESCRIÇÃO	DESCARGA	ABASTECIMENTO	TENSÃO
SKID 90 STANDARD	Vazão Nominal 25 m3	90 l/min	220 / 380 / 440
SKID 90 PRO	Vazão Nominal 25 m3	90 I/min	220 / 380 / 440
SKID 90 PLUS	Vazão Nominal 25 m3	90 I/min	220 / 380 / 440
SKID 150 PLUS	Vazão Nominal 25 m3	150 l/min	220 / 380 / 440

APLICAÇÃO	SKID 90 STANDARD	SKID 90 PRO	SKID 90 PLUS	SKID 150 PLUS
ABASTECIMENTO	SIM	SIM	SIM	SIM
DESCARGA	NÃO	SIM	SIM	SIM
FILTRO	SIM/NÃO	SIM/NÃO	SIM	SIM
SPILL BOX	NÃO	NÃO	SIM	SIM
BLOCO MEDIDOR	AFERIDO	AFERIDO	CALIBRADO/CERTIFICADO	CALIBRADO/CERTIFICADO



IEC 60079 e certificado na portaria Inmetro 179 de 2010.



Skid 90 Pro



DIFERENCIAIS ARXO



Fixação tanque/berço.Sistema de parafusos que permite a retirada do berço.



Tubulações flangeadas Maior segurança de vedação e facilidade de manutenção.



Flexíveis tanque/bacia
Tubulação flexível em
aço inoxidável que evita
vazamentos e absorve
alterações por
dilatação térmica.



Filtro
Filtro linha
coalescente/separador
para diesel.



Abastecimento
Sistema que permite
abastecer a frota com
total controle.



DescargaSistema spill box com engate
rápido que permite reter
possíveis vazamentos e
reaproveitar o combustível.



www.arxo.com www.arxostore.com

Matriz

BALNEÁRIO PIÇARRAS

Santa Catarina - Brasil +55 47 2104.6700 - Fax +55 47 2104.6717 Rod. BR 101 - Km 100,4 Nossa Senhora da Conceição Cep: 88380-000

Filial Industrial

ITAJAÍ

Santa Catarina - Brasil +55 47 2104.6800 Rua Francisco Reis, 785 - Bairro Cordeiros Cep: 88311-710

Filial Industrial

VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Pernambuco - Brasil +55 81 3145.9300 Rod. Luiz Gonzaga, S/N Bairro Distrito Ind. José Augusto Ferrer Cep: 55613-010

Filial Comercial

ASSUNÇÃO

Paraguai - 595 21 620.7836 Av. Mcal. López, 3794 - 4° Piso Edifício Citi Center