



Desafio Técnico

Desenvolvimento

Desafio Técnico

Crie um sistema de gestão bancária por meio de uma API, composta por dois endpoints: **"/conta"** e **"/transacao"**. O endpoint **"/conta"** deve criar e fornecer informações sobre o número da conta. O endpoint **"/transacao"** será responsável por realizar diversas operações financeiras.

Os endpoints devem ter o seguintes padrões de entrada e saída no formato json:

Use as seguintes siglas para as formas de pagamento:

P => Pix
C => Cartão de Crédito
D => Cartão de Débito

POST /conta

input => JSON { "numero_conta": 234, "saldo":180.37}

output => HTTP STATUS 201 / JSON {"numero_conta": 234, "saldo": 180.37}

POST /transacao

input => JSON {"forma_pagamento":"D", "numero_conta": 234, "valor":10}

output => HTTP STATUS 201 / JSON {"numero_conta": 234, "saldo": 170.07}

HTTP STATUS 404 (Caso não tenha saldo disponível)

GET /conta?numero_conta=234

output => Caso não exista a conta deve retornar HTTP STATUS 404.

Caso exista a conta retorna HTTP STATUS 200 e um JSON:
{ "numero_conta": 234, "saldo": 170.07 }

Aqui estão as etapas do desafio:

Crie um endpoint na API que permita a criação de uma nova conta com um saldo inicial de valor float.

Há três formas de transação disponíveis: débito, crédito e Pix, cada uma com taxas diferentes. As taxas são acrescidas nas transações, ou seja, é descontado o valor + taxa. Por exemplo, uma transação de R\$ 10 no débito, deverá ser descontado R\$ 10,30.

Taxa de débito: 3% sobre a operação

Taxa de crédito: 5% sobre a operação

Taxa do Pix: Sem custo

Implementar a validação caso a conta já existe (POST);

Importante lembrar que todas as contas não possuem limite de cheque especial, o que significa que não é permitido ter saldo negativo. Portanto, implementar as validações necessárias para garantir que as transações não excedam o saldo disponível.

As chamadas devem interferir no saldo da conta para as próximas operações. Fica facultativo a persistência dos dados.

Após realizar o teste, disponibilize o código no github, deixe o repositório privado e adicione como colaborador os usuários informados pelo recrutamento.

Adicione um readme de como executar sua aplicação.

Diferenciais:

- Realize commits bem escritos;
- Realize os testes necessários;
- Mantenha um código limpo;
- Utilização de design patterns;
- Persistência de dados;