Guía del participante SOMA

Data 360 y Salesforce Personalization

Sesión práctica de dos horas
Una organización Salesforce propia para cada participante

Qué vas a conseguir

Configurarás recomendaciones que cambian según la categoría favorita de cada cliente, calculada a partir de sus compras. Trabajarás en tu org y en la tienda SOMA Casa que has preparado con la guía de pre-work.

Comprobarás dos experiencias: una persona anónima verá los productos más populares; Harold verá productos de Decoración. Usarás un perfil de prueba y datos ya preparados para entender el recorrido completo, desde la actividad de la web hasta la recomendación.

Cómo utilizar esta guía

Antes del evento: Completa Guia_Prework_SOMA_2026.docx y su comprobación final P17. La cuenta de GitHub, el Fork, Pages, el conector y la base de tu org deben estar preparados antes de esta sesión.

Durante la sesión: Sigue B1 a B10 en orden. Los tiempos indicados suman 120 minutos y comienzan cuando la preparación está terminada.

Los nombres de botones y campos se muestran como aparecen habitualmente en la interfaz en inglés. Salesforce puede traducirlos según tu idioma. Cuando se indica un nombre API, cópialo exactamente: lo utiliza la integración, aunque cambies el nombre visible.

Lo que necesitas

- Tu org asignada, con Data 360 y Salesforce Personalization habilitados y permisos para las opciones del ejercicio.
- Tu tienda de GitHub Pages ya publicada, con el CDN de tu conector y el sitemap 2.0.1.
- Un navegador con JavaScript habilitado y acceso a tu tienda y a Salesforce. La práctica se hace desde el navegador.

Sobre la tienda: Tiene Home, Login y Detalle de Producto, seis productos y carruseles de tres imágenes. El login es ficticio: utiliza un email de prueba y una contraseña inventada. La demo no crea autenticación real ni procesa compras.

B1 Iniciar la sesión y enviar actividad

Durante la sesión · Minutos 0–25 · Vas a generar eventos de navegación, bolsa, compra ficticia y login.

Comprueba tu punto de partida

1. Abre tu org y tu tienda de Pages en dos pestañas. Usa el espacio de datos (Data Space) default en las pantallas de Data 360 y Personalization.

2. Repite las comprobaciones finales del pre-work: los dos graphs en Ready, el recomendador general activo y el Hero general visible. Dedica los primeros diez minutos a resolver accesos o enlaces.

Navega y entra como Harold

1. En la tienda, abre dos fichas de producto. En una de ellas pulsa Añadir a la bolsa.

2. Abre la bolsa y pulsa Finalizar compra. Este botón lo añade el sitemap del ejercicio. La compra es ficticia.

3. Abre Mi espacio. Introduce harold.emmerich@example.com y una contraseña inventada. Pulsa con el ratón Entrar a mi espacio para que el sitemap detecte la acción.

4. Conserva esta pestaña de Harold abierta. Más adelante comprobarás la identidad que ha recibido Salesforce.

5. En Salesforce, abre Data Explorer y selecciona el Data Lake Object (DLO) de Behavioral Events de tu conector. Es la tabla donde llegan los datos del origen. Busca eventos con la fecha y hora de tu prueba. Revisa también el DLO de Contact Point Email para localizar el email de Harold.

6. En Data Explorer cambia al Data Model Object (DMO) Product Browse Engagement, donde los datos ya están mapeados al modelo. Comprueba que recibe los eventos catalog del recorrido y no los eventos de bolsa, pedido o navegación genérica.

Qué deberías observar

Tu acción	Evento que envía el sitemap
Abrir Home o una página genérica	userEngagement
Ver un producto	catalog
Cambiar la bolsa o finalizar la compra	cart / cartItem y order / orderItem, según la acción
Entrar como Harold	contactPointEmail, identity con Login y partyIdentification

Si los datos aún no aparecen: La ingesta puede tardar unos minutos. Continúa con los datos preparados en B2 y vuelve después a esta comprobación. Repetir compras no acelera la ingesta.

Resultado esperado: Ves las solicitudes del SDK en Network y puedes localizar los nuevos eventos en los DLO cuando termine la ingesta. El mensaje de bienvenida de la tienda, por sí solo, no demuestra que Salesforce los haya recibido.

B2 Encontrar la afinidad de Harold

Durante la sesión · Minutos 25–40 · Vas a comprobar el dato que usará la personalización.

Identity Resolution reúne los registros de una misma persona en un perfil unificado. Un calculated insight es un cálculo sobre tus datos; aquí obtiene la categoría favorita de compras. Un Data Graph reúne el perfil y sus datos relacionados para que Personalization pueda consultarlos.

Localiza tu perfil de prueba

1. Abre Identity Resolution → SOMA Unificacion. Comprueba que la última ejecución terminó correctamente.

2. Abre Profile Explorer, busca harold.emmerich@example.com y entra en su perfil unificado. Revisa sus registros de origen de CRM y del fichero Clientes. El origen web aparecerá cuando se procese la identificación.

3. Copia el Unified Individual Id de Harold y guárdalo en tus notas. Debes usar el ID de tu org; el de otro participante no te sirve.

4. En Data Explorer, selecciona Calculated Insight y abre soma_afinidad_perfil__cio. Filtra unified_id__c por el ID que acabas de copiar.

5. Comprueba que categoria_top__c es Decoración y score_top__c es 32. Este valor procede de las compras del dataset del ejercicio.

Comprueba dónde están los datos en los graphs

1. Abre Data Graphs → SOMA_Perfil_RT. Localiza la raíz Unified Individual SOMA y el nodo soma_afinidad_perfil. El insight de afinidad debe estar conectado directamente a la raíz.

2. Revisa también el email unificado y la ruta Unified Link → Individual. Si hay preview de datos, consulta el perfil de Harold.

3. Abre SOMA_Productos_RT. Debe tener Product como raíz y soma_popularidad_catalogo como insight relacionado. Su medida popularidad__c se usará para ordenar los productos.

Cómo interpretar el perfil: SOMA_Perfil_RT tiene 13 nodos. Incluye las identidades de origen, emails, pedidos, líneas de pedido y actividad web. Sus siete nodos de actividad y pedidos conservan hasta 10 registros de los últimos 7 días por Created Date. Por eso los pedidos históricos pueden no aparecer en el JSON del graph; el cálculo de afinidad sigue usando todo el histórico de compras.

El campo que vas a utilizar: Usa categoria_top__c de soma_afinidad_perfil__cio. Product Category Name de Product Browse Engagement describe lo que la persona ha visitado y produciría una lógica distinta.

Resultado esperado: Tienes el ID de Harold y has comprobado Decoración con score 32. Si falta el resultado del insight o los graphs no están Ready, resuelve ese punto antes de continuar.

B3 Crear el recomendador de afinidad

Durante la sesión · Minutos 40–60 · El recomendador seleccionará productos de la categoría favorita y los ordenará por popularidad.

Selecciona los datos y el orden

1. Abre App Launcher, busca Recommenders y pulsa New. Si SOMA_Recs_Afinidad ya existe en tu org, ábrelo y revisa su configuración siguiendo estos pasos.

2. Selecciona el data space default, Profile Data Graph SOMA_Perfil_RT e Item Data Graph SOMA_Productos_RT.

3. Escribe SOMA Recs Afinidad como nombre y comprueba que API Name es SOMA_Recs_Afinidad. Pulsa Next.

4. Selecciona Rule-Based Recommendations. En el recurso de ordenación elige Item Data Graph → Calculated Insights → soma_popularidad_catalogo__cio.

5. Selecciona popularidad__c como Sort Measure y DESC como Sort Order. Así aparecerán primero los productos con mayor popularidad.

Filtra por la categoría del perfil

El filtro comparará dos valores: la categoría de cada producto y la categoría favorita de la persona. No escribas Decoración como un valor fijo, porque la misma regla debe funcionar para todos los clientes.

1. En Filters → Include selecciona All conditions are met y pulsa Add Condition.

2. Completa la condición con los valores de la tabla. No añadas filtros Exclude para esta práctica.

Campo del filtro	Valor que debes seleccionar
Item Data Graph Resource	Direct Attributes → Product → Primary Product Category ssot__PrimaryProductCategory__c
Filter Type	Profile Data Graph
Operator	Is Equal To
Profile Data Graph Resource	Calculated Insights → SOMA Afinidad Perfil soma_afinidad_perfil__cio
Dimension	categoria_top__c
Si pide métrica y criterio	score_top__c y Max

Guarda y activa el recomendador. Espera a que el refresco aparezca como Complete. Sigue con la comprobación de la página siguiente antes de publicar decisiones.

B3 Comprobar el recomendador

Continuación del bloque de minutos 40–60 · Primero comprobarás el resultado sin depender de la sesión del navegador.

Simula el perfil de Harold

1. En SOMA_Recs_Afinidad abre Simulate.

2. Selecciona el perfil unificado de Harold. Utiliza el Unified Individual Id que guardaste en B2 si la pantalla te pide un identificador.

3. Ejecuta la simulación y revisa los IDs de los productos devueltos. Deben ser FUR6 y FUR3, en ese orden.

4. Comprueba que ambos pertenecen a Decoración. La popularidad determina el orden dentro de esa categoría.

Compara con la popularidad general

ID	Nombre en la tienda	Popularidad	Afinidad de Harold
FUR6	Espejo Arco	71	Sí
FUR4	Mesa Noma	54	No
FUR3	Jarrón Tierra	51	Sí
FUR1	Sillón Alba	49	No
FUR2	Lámpara Duna	38	No
FUR5	Cojín Brisa	14	No

El recomendador general puede devolver productos de cualquier categoría. El de afinidad debe conservar solo los de la categoría favorita de Harold. En su caso, FUR4 y FUR1 quedan fuera aunque tengan buena popularidad.

Si la simulación no coincide

1. Vuelve a B2 y confirma que el insight de Harold contiene Decoración y 32.

2. Comprueba que el lado del perfil en el filtro apunta a categoria_top__c del insight, y que el lado del producto apunta a Primary Product Category.

3. Revisa que ambos graphs estén Ready y que el refresco del recomendador haya terminado. Repite la simulación después de corregir la causa.

Resultado esperado: La simulación devuelve FUR6 y FUR3. Continúa con B4 cuando este control sea correcto: una decisión no corregirá un filtro de recomendación incorrecto.

Qué crearás a continuación: El recomendador decide qué productos devolver. La decisión de Personalization determina para qué visitantes se utiliza ese recomendador y qué texto acompaña al resultado.

B4 Crear el punto de recomendaciones

Durante la sesión · Minutos 60–65 · Vas a crear el punto que solicita el sitemap para mostrar la lista de productos.

Un Personalization Point es el lugar lógico donde Salesforce decide qué contenido devolver. Lo llamaremos PDP porque la tienda lo utiliza para su bloque de recomendaciones, incluida la ficha de producto. El nombre API conecta ese punto con las llamadas del sitemap.

Configura el punto PDP

1. Abre Personalization Points y pulsa New. Selecciona la creación manual.

2. Completa los campos con la tabla. Si ya existe SOMA_PDP_Recs, revisa ese punto en lugar de crear un duplicado.

Campo	Valor
Name	SOMA PDP Recs
API Name	SOMA_PDP_Recs
Data Space	default
Profile Data Graph	SOMA_Perfil_RT
Tipo de punto	Recommendations
Content / Response Schema	Product
Máximo de elementos	12
Authentication Required	Desactivado

3. Antes de guardar, comprueba que el API Name generado es exactamente SOMA_PDP_Recs. Si es distinto, corrígelo.

4. Guarda el punto. En B5 y B6 añadirás sus decisiones; después lo activarás.

Por qué se desactiva la autenticación: La tienda del ejercicio es pública y su login es ficticio. Esta configuración permite que también un visitante anónimo solicite recomendaciones.

Qué mostrará la tienda

El esquema Product devuelve los IDs de los productos. El sitemap busca esos IDs en el catálogo local SOMA_PRODUCTS para mostrar nombres, precios e imágenes. El bloque visual muestra como máximo cuatro productos, aunque el punto admita 12.

Resultado esperado: Existe un único punto con API Name SOMA_PDP_Recs, asociado a SOMA_Perfil_RT y al esquema Product. No cambies su nombre API para modificar un texto visible de la tienda.

B5 Añadir la decisión de afinidad

Durante la sesión · Minutos 65–75 · Esta decisión utilizará la categoría favorita cuando el perfil tenga ese dato.

Elige el recomendador y el texto

1. Abre SOMA_PDP_Recs y añade una decisión.

2. Escribe SOMA Afinidad Categoria como nombre. Comprueba que el API Name es SOMA_Afinidad_Categoria.

3. Selecciona el recomendador SOMA_Recs_Afinidad.

4. En los atributos de respuesta, añade IntroductionText con el texto Seleccionado para ti. Respeta exactamente el nombre IntroductionText, que utiliza el sitemap.

Indica quién puede recibir esta decisión

Targeting define la condición que debe cumplir el visitante. En este caso basta con que tenga una categoría favorita calculada. No limitarás la decisión al email de Harold ni a una categoría concreta.

1. En Targeting crea una regla de tipo Calculated Insight Dimension.

2. Selecciona el insight y los campos de la tabla. Aplica Has Value a la dimensión de categoría; utiliza la puntuación para seleccionar su máximo.

Opción de targeting	Valor
Calculated Insight	SOMA Afinidad Perfil soma_afinidad_perfil__cio
Dimension	categoria_top__c
Métrica / Field	score_top__c
Goal	Max
Predicate	Has Value sobre categoria_top__c

3. Guarda la decisión y publícala. Comprueba que su estado sea Live.

4. Vuelve a revisar el recomendador y el texto: SOMA_Recs_Afinidad y Seleccionado para ti. Deja el orden definitivo del punto para B6.

Resultado esperado: SOMA_Afinidad_Categoria está en Live y se aplica a cualquier perfil con categoria_top__c disponible. Harold es el perfil de prueba, no el único cliente que puede cumplir la regla.

B6 Añadir la selección general del PDP

Durante la sesión · Minutos 75–82 · Así también habrá recomendaciones para visitantes sin categoría favorita.

La decisión general se evaluará después de la de afinidad. Una persona con categoría favorita recibirá la primera; una persona anónima podrá recibir la selección general.

Crea la decisión general

1. Dentro de SOMA_PDP_Recs añade otra decisión.

2. Escribe SOMA Popularidad Defecto como nombre y comprueba el API Name SOMA_Popularidad_Defecto.

3. Selecciona SOMA_Recs_Popularidad como recomendador.

4. Añade IntroductionText con el texto Lo más vendido en SOMA.

5. Deja Targeting sin condiciones. Guarda, publica y comprueba el estado Live.

Ordena y activa el punto

1. Vuelve a la lista de decisiones de SOMA_PDP_Recs.

2. Coloca SOMA Afinidad Categoria antes de SOMA Popularidad Defecto. Si tu interfaz utiliza prioridades, asigna a afinidad la prioridad de evaluación superior.

3. Activa el punto y comprueba que aparece Active.

Orden de evaluación	Decisión	Texto de respuesta
Primero	SOMA_Afinidad_Categoria	Seleccionado para ti
Después	SOMA_Popularidad_Defecto	Lo más vendido en SOMA

Resultado esperado: El punto está Active y sus dos decisiones están Live. La afinidad se evalúa primero y la selección general queda disponible para los visitantes que no cumplen esa condición.

Si el recomendador de afinidad devuelve vacío: La decisión general cubre visitantes que no cumplen el targeting. No es el fallback interno de un recomendador que devuelve cero productos. Por eso has comprobado en B3 que la afinidad de Harold devuelve productos antes de publicar.

B7 Personalizar el producto destacado

Durante la sesión · Minutos 82–90 · Aplicarás la misma afinidad al Hero de la página de inicio.

El Hero es el bloque de producto destacado de la home. El pre-work ya ha creado su punto y la decisión general. Añadirás la decisión de afinidad a ese mismo punto.

1. Abre Personalization Points → SOMA_Home_Hero.

2. Añade una decisión con nombre SOMA Hero Afinidad y API Name SOMA_Hero_Afinidad.

3. Selecciona SOMA_Recs_Afinidad y añade IntroductionText con el texto Inspirado en tu estilo.

4. Configura el mismo targeting de B5: Calculated Insight Dimension, soma_afinidad_perfil__cio, categoria_top__c, score_top__c, Max y Has Value sobre la categoría.

5. Guarda, publica y comprueba que SOMA_Hero_Afinidad está Live.

6. Coloca SOMA Hero Afinidad antes de la decisión SOMA Hero Popularidad. Revisa que la general siga usando SOMA_Recs_Popularidad, sin targeting y con IntroductionText igual a Nuestro favorito.

7. Confirma que SOMA_Home_Hero está Active. No crees otro punto con un nombre parecido.

Comprueba los dos puntos antes de probar la web

Punto activo	Primera decisión Live	Segunda decisión Live
SOMA_PDP_Recs	SOMA_Afinidad_Categoria	SOMA_Popularidad_Defecto
SOMA_Home_Hero	SOMA_Hero_Afinidad	SOMA_Hero_Popularidad

En cada punto, la decisión de afinidad utiliza SOMA_Recs_Afinidad y la general utiliza SOMA_Recs_Popularidad. Comprueba los cuatro estados Live y los dos estados Active antes de recargar la tienda.

Resultado esperado: Tienes cuatro decisiones publicadas en dos puntos activos. Los nombres API de los puntos coinciden con los que solicita el sitemap: SOMA_PDP_Recs y SOMA_Home_Hero.

B8 Probar la experiencia anónima

Durante la sesión · Minutos 90–100 · Vas a comprobar la selección general en una sesión sin identificar.

Abre una sesión independiente

Las cookies del SDK identifican el navegador. Escribir otro email en la tienda no lo devuelve al estado anónimo. Para esta prueba utiliza una sesión privada nueva o un perfil de navegador nuevo.

1. Cierra todas las ventanas privadas que hubieras abierto antes. Abre una ventana privada nueva y entra en la URL de tu tienda de Pages.

2. No entres en Mi espacio ni escribas un email. Abre las herramientas de desarrollo con Inspeccionar.

3. En Console puedes ejecutar SalesforceInteractions.getAnonymousId() para anotar el identificador anónimo de esta sesión.

4. Comprueba que el Hero de la home muestra Nuestro favorito.

5. Busca el bloque de recomendaciones debajo de la colección de productos, o debajo del detalle si estás en una ficha. Comprueba el texto Lo más vendido en SOMA.

6. Abre Network, recarga la página y localiza la solicitud de personalización. Revisa su Response o Preview para identificar la decisión y los productos. Si no puedes identificarla, usa los logs de Personalization con ayuda del facilitador.

Resultado que debes contrastar

Elemento	Valor esperado para la sesión anónima
Decisión PDP	SOMA_Popularidad_Defecto
Lista visible del PDP	Espejo Arco, Mesa Noma, Jarrón Tierra y Sillón Alba IDs FUR6, FUR4, FUR3 y FUR1, en ese orden
Decisión Hero	SOMA_Hero_Popularidad
Texto del Hero	Nuestro favorito
Primer producto del Hero	FUR6

Conserva la evidencia: Guarda una captura del bloque PDP y de la respuesta o log que identifica la decisión general. Mantén separada esta prueba de la sesión de Harold.

Resultado esperado: La sesión anónima utiliza las decisiones generales. Si ya recibe afinidad, revisa que la ventana sea una sesión nueva sin una identidad anterior.

B9 Probar la experiencia de Harold

Durante la sesión · Minutos 100–110 · Vas a contrastar la identificación del navegador con la afinidad calculada.

Identifica una segunda sesión

1. En un perfil o una sesión independiente de la prueba anónima, abre Mi espacio. Puedes usar tu pestaña inicial de Harold, volviendo a entrar para generar un login reciente.

2. Introduce harold.emmerich@example.com y una contraseña inventada. Pulsa con el ratón Entrar a mi espacio.

3. En Network comprueba las solicitudes del login: contactPointEmail, identity y partyIdentification. Regresa a la home y recarga si es necesario.

4. Mantén esta sesión dentro de los 30 minutos configurados en el graph. Si la identificación aún se está procesando, espera y repite la comprobación; no cambies de email en esa sesión.

5. Comprueba el Hero Inspirado en tu estilo y el bloque PDP Seleccionado para ti.

6. Revisa la respuesta o los logs de personalización. Deben identificar las decisiones de afinidad y devolver FUR6 y FUR3 para el PDP.

7. Haz clic en un producto recomendado. Busca personalization-click en las solicitudes del SDK. Al mostrar el bloque también se envía personalization-view.

Compara las dos experiencias

Elemento	Anónimo	Harold
Decisión PDP	SOMA_Popularidad_Defecto	SOMA_Afinidad_Categoria
Productos PDP	Espejo Arco, Mesa Noma, Jarrón Tierra y Sillón Alba FUR6, FUR4, FUR3, FUR1	Espejo Arco y Jarrón Tierra FUR6, FUR3
Texto PDP	Lo más vendido en SOMA	Seleccionado para ti
Decisión Hero	SOMA_Hero_Popularidad	SOMA_Hero_Afinidad
Texto Hero	Nuestro favorito	Inspirado en tu estilo

La imagen del Hero puede ser la misma: FUR6 encabeza tanto la popularidad general como la afinidad de Decoración. Comprueba el texto, la decisión y la lista del PDP; una imagen idéntica no significa que haya fallado la personalización.

Resultado esperado: Harold recibe las dos decisiones de afinidad y su PDP solo contiene FUR6 y FUR3. Si la simulación funcionaba y la web sigue mostrando la selección general, empieza por la identidad de la sesión en B10.

B10 Resolver incidencias y cerrar

Durante la sesión · Minutos 110–120 · Localiza la primera comprobación que falla y conserva tus resultados.

Si hay un bloqueo

El SDK no carga: Revisa el CDN en las tres páginas de GitHub y espera al despliegue de Pages. En Network, c360a.min.js debe cargar sin 404 ni bloqueo. Después recarga.

El SDK carga pero no hay eventos: Busca errores en Console y el mensaje Inicializado para. Comprueba el sitemap 2.0.1 publicado en tu conector. Si aparece CONSENT_OPT_IN_REQUIRED, revisa su inicialización y consentimientos con el facilitador.

Los eventos llegan pero se mezclan en los DMOs: Revisa los siete filtros por eventType del mapeo de Behavioral Events en el pre-work. Mapear el campo eventType no aplica por sí solo un filtro de registros.

Falta actividad reciente en el graph: Comprueba primero el DLO, después los mapeos dateTime → Created Date y deviceId → Individual, y finalmente el estado Ready y la ventana de 7 días y 10 registros del graph.

Simulate no devuelve la afinidad: Comprueba el resultado del insight de Harold, el nodo de afinidad en SOMA_Perfil_RT, los dos graphs Ready y el filtro del recomendador de B3. Espera al refresco Complete.

Simulate funciona pero la web muestra general: Comprueba el email de Harold, los tres eventos del login, la fuente web de la regla de identidad y la sesión de navegador. Revisa también el targeting, la prioridad y el estado Live de la decisión.

El punto no devuelve productos: Comprueba su nombre API, estado Active, decisiones Live, esquema Product y Authentication Required desactivado. Si devuelve IDs pero la web no los pinta, comprueba que sean FUR1–FUR6 y que SOMA_PRODUCTS esté disponible.

Qué debes guardar al terminar

- La URL de tu tienda, la de tu org y el Unified Individual Id de Harold.
- La condición del recomendador y su simulación con FUR6 y FUR3.
- Los dos puntos Active con sus cuatro decisiones Live.
- Las capturas de anónimo y Harold, con el PDP visible y la decisión identificada en respuesta o log.

Cuándo has completado el ejercicio: La persona anónima recibe popularidad general y Harold recibe afinidad de compras en los dos puntos. Si alguna prueba queda pendiente, anota el síntoma y la última comprobación correcta para revisarla con el facilitador.

Referencias y consultas de apoyo

Para completar la preparación técnica

Usa Guia_Prework_SOMA_2026.docx para cargas, mapeos, conector, sitemap, Data Kits, identidad, insights y construcción de los graphs. El ZIP SOMA_Materiales_HandsOn_2026.zip contiene los CSV y los archivos de configuración. Las rutas siguientes se refieren a la carpeta Materiales después de descomprimirlo.

- Web/SOMA_Web_Schema_12_Eventos.json y Web/SOMA_Sitemap_2.0.1.js: esquema y sitemap del ejercicio.
- Referencia/SOMA_Perfil_RT_Estructura.json y SOMA_Productos_RT_Estructura.json: campos, rutas y filtros de los graphs.
- SQL/Comprobaciones.sql: consultas para localizar el ID de tu org y revisar los resultados. Abre Query Editor en default, ejecuta cada SELECT por separado y sustituye ID_UNIFICADO_ORG por el ID de Harold que obtuviste en B2.

Los seis cálculos SOMA

Nombre API	Resultado del cálculo
soma_score_categoria__cio	Puntuación por persona y categoría de compras.
soma_popularidad_producto__cio	Popularidad por producto a partir de las ventas.
soma_score_max__cio	Puntuación máxima de cada persona.
soma_popularidad_catalogo__cio	Popularidad relacionada con la clave de Product.
soma_categoria_top__cio	Categoría que alcanza la puntuación máxima.
soma_afinidad_perfil__cio	Categoría y puntuación relacionadas con el perfil unificado.

Documentación de consulta

Código y README de la tienda del ejercicio

Salesforce Configurar filtros de recomendación