Guía de prework SOMA

Prepara tu org y tu tienda para el evento

Data 360 y Salesforce Personalization
Una organización Salesforce propia para cada participante

Versión revisada el 13 de octubre de 2026

Qué debe quedar listo

Esta guía te ayuda a preparar tu organización Salesforce y publicar tu copia de la tienda SOMA Casa antes del evento. Al terminar tendrás los datos, la identidad, los cálculos y los Data Graphs disponibles, además de una web que envía actividad a tu propia org y muestra la recomendación general del Hero.

Durante el hands-on crearás la recomendación por categoría favorita y sus decisiones de personalización. Esa sesión tiene una duración prevista de dos horas; las cargas y construcciones del pre-work deben haber terminado antes de empezar.

Cómo seguir el recorrido

Sigue P1 a P17 en orden. Cada bloque explica dónde entrar, qué configurar y cómo comprobar el resultado. Si tu org ya contiene alguno de los componentes, revisa el existente y continúa cuando coincida con la guía. Evita crear copias con nombres parecidos.

Tiempo orientativo: Si partes de una org vacía, reserva unas 2–3 horas de trabajo activo, además de las esperas de carga, unificación, cálculo y construcción. Repártelo en varias sesiones antes del evento. Si la base técnica ya está preparada, la cuenta, la web y las comprobaciones suelen requerir unos 20–30 minutos más posibles esperas de publicación.

La práctica se hace desde el navegador

Necesitas acceso a tu org y a GitHub, con JavaScript habilitado en el navegador. Crearás tu copia del repositorio con Fork y la editarás en GitHub. No necesitas instalar Git, Node.js ni un editor.

Sobre la tienda: Tiene Home, Login y Detalle de Producto, seis productos y carruseles de tres imágenes. El login y la compra son ficticios. Utiliza el email de prueba que indica esta guía y una contraseña inventada; no se crea una autenticación real ni se procesan compras.

Cómo interpretar los nombres: La etiqueta o Name es el nombre que ves en una lista. El API Name identifica el componente dentro de la integración y puede ser distinto. En cada formulario revisa ambos. Por ejemplo, el esquema Recommendations - Product tiene API Name Product. Los botones pueden aparecer traducidos; utiliza las alternativas indicadas en la guía.

Cómo encontrar las pantallas de esta guía

App Launcher es el icono de nueve puntos situado arriba a la izquierda en Salesforce. Pulsa View All si necesitas buscar una aplicación o un elemento. Dentro de una aplicación, abre la flecha del menú de navegación para ver más pestañas si la que buscas no aparece.

Qué vas a hacer	Dónde entrar
Cargar y mapear datos	App Launcher → Data Cloud o Data 360 → Data Streams.
Consultar filas	Data Cloud o Data 360 → Data Explorer. Elige default y después el tipo de objeto: DLO, DMO o Calculated Insight.
Revisar relaciones	Data Cloud o Data 360 → Data Model.
Unificar perfiles y calcular	Data Cloud o Data 360 → Identity Resolution o Calculated Insights.
Crear graphs	Data Cloud o Data 360 → Data Graphs.
Abrir Data Kits	Data Cloud o Data 360 → Developer Tools → Data Kits. Si no ves la pestaña, búscala en App Launcher.
Configurar recomendaciones	App Launcher → Personalization o Salesforce Personalization → Recommenders y Personalization Points.
Configurar el esquema de respuesta	App Launcher → Personalization Content Schema. También puede figurar como Content Schemas o Response Templates dentro de Personalization.
Configurar la conexión web	Engranaje → Setup. En Quick Find busca Websites & Mobile Apps.

Si una pestaña no aparece

1. Abre el menú de navegación de la aplicación y busca la pestaña en la lista completa.

2. Si no está, vuelve a App Launcher → View All y busca el nombre indicado en la tabla.

3. Si tampoco aparece o recibes un error de acceso, anota tu usuario, la URL de la org y la opción que falta. Envía esos datos al facilitador para que revise tus permisos.

Espacio de datos: Utiliza default en todo el recorrido. Si una lista queda vacía, comprueba primero el espacio de datos y cambia Recently Viewed por All cuando esté disponible.

P1 Comprobar accesos y materiales

Antes de configurar nada, confirma que puedes entrar en tu org y que tienes los archivos del ejercicio.

Comprueba tu usuario de Salesforce

1. Abre el enlace de registro del evento que aparece debajo. Introduce el código de acceso indicado y sigue el registro hasta obtener tu propia org. Si ya te han asignado una, inicia sesión en esa org.

2. Guarda la URL y el usuario que recibas. Abre la org y confirma que tu usuario aparece en el menú de perfil. Cada participante utiliza una org distinta.

3. Pulsa App Launcher y busca Data Cloud. Si aparece como Data 360, abre esa aplicación. Revisa en el menú Data Streams, Data Model, Data Explorer, Identity Resolution, Calculated Insights y Data Graphs.

4. Vuelve a App Launcher, busca Personalization o Salesforce Personalization y abre la aplicación. Localiza Recommenders y Personalization Points. Consulta la página anterior si una pestaña está oculta.

5. Pulsa el engranaje → Setup. En Quick Find busca Websites & Mobile Apps y confirma que puedes abrirlo. Comprueba también que puedes instalar paquetes en Setup → Installed Packages.

6. En los selectores de Data Space utiliza default. Si tienes errores de acceso, pide al facilitador que revise Data Cloud Architect, los permisos de Personalization y el acceso a default.

7. Revisa con el facilitador que estén habilitados Data Cloud y Salesforce Personalization y sus recursos base. Product e IntroductionText se revisan expresamente después de los graphs, en P14; puedes continuar con P2 aunque todavía no exista ese esquema.

Abrir el registro de orgs del evento

Código de acceso: NY7TW0D3

Este acceso está reservado a quienes asisten al evento. Las orgs disponibles corresponden al número de participantes; conserva el enlace y el código dentro del grupo del taller.

Abre los materiales del taller

1. Descarga el archivo de materiales del site del evento y descomprímelo. La copia local se llama Materiales.zip; algunas versiones anteriores se llaman SOMA_Materiales_HandsOn_2026.zip.

2. Abre la carpeta que contiene Datos, Web, Referencia, SQL y DataKits. Esa carpeta es la raíz de las rutas de esta guía: Datos/Clientes.csv significa abrir Datos y localizar Clientes.csv.

3. Utiliza el esquema de 12 eventos y el sitemap de la carpeta Web. Conserva juntos todos los materiales: el esquema de ejemplo del repositorio web no sustituye al del ejercicio.

Términos que encontrarás

Un Data Stream carga datos desde una fuente. El Data Lake Object o DLO es la tabla donde llegan esos datos. El Data Model Object o DMO es el objeto del modelo común al que los mapeas. Un Data Kit contiene definiciones que puedes desplegar; los datos y los resultados de los cálculos se preparan por separado.

Resultado esperado: Puedes entrar en tu org, abrir las aplicaciones y localizar los archivos del ejercicio. Resuelve los errores de acceso con el facilitador. La comprobación del esquema de respuesta se hará en P14.

P2 Crear tu cuenta y copiar la tienda

Antes del evento · Al terminar tendrás el código de la tienda en tu propia cuenta de GitHub.

Crea una cuenta si todavía no tienes una

Abrir el registro de GitHub

1. Si ya tienes cuenta, inicia sesión y pasa al siguiente apartado. Si no, abre el enlace anterior y sigue el asistente para crear una cuenta personal.

2. Elige tu nombre de usuario y completa los datos que solicite GitHub. Guarda el nombre de usuario: formará parte de la dirección de tu tienda.

3. Completa la verificación del email siguiendo el mensaje que recibas de GitHub. Después, comprueba que puedes iniciar sesión. Una cuenta con email sin verificar puede impedir que crees el repositorio.

Copia el proyecto con Fork

Un repositorio guarda los archivos de un proyecto. Fork crea una copia del repositorio en tu cuenta. Esta será tu copia de trabajo y podrás editarla desde GitHub.

Abrir el repositorio base carlosortegatoro/eliteoct

1. Abre el repositorio base y pulsa Fork, en la parte superior derecha.

2. En Owner, selecciona tu usuario. En Repository name, conserva eliteoct o escribe soma-data360.

3. Deja marcada Copy the main branch only, si aparece, y pulsa Create fork. Espera a que GitHub abra la copia.

4. Comprueba que la cabecera muestra TU_USUARIO / TU_REPOSITORIO y que la rama seleccionada es main. Si la cabecera sigue mostrando carlosortegatoro, vuelve a tu copia antes de editar.

5. En la raíz deben estar index.html, login.html, producto.html y las carpetas assets, js y salesforce. Conserva también el archivo .nojekyll. Los ZIP del repositorio no sustituyen estos archivos.

Resultado esperado: Tienes un repositorio propio con los archivos de la tienda. Trabaja siempre en él. No necesitas descargar ni subir un ZIP, clonar en tu ordenador o enviar un pull request al repositorio del profesor.

Si ya habías hecho Fork: Abre esa copia desde tu cuenta y comprueba los archivos. No necesitas crear otra para este ejercicio.

P3 Publicar tu tienda con GitHub Pages

Antes del evento · Al terminar podrás abrir tu tienda mediante una dirección HTTPS.

GitHub Pages publica los archivos de tu repositorio como una web. Tu repositorio y tu tienda tendrán direcciones distintas. El enlace para navegar por la tienda es el de Pages.

1. En tu repositorio, abre la pestaña Settings. En el menú lateral, pulsa Pages.

2. En Build and deployment, abre Source y selecciona Deploy from a branch.

3. Selecciona la rama main y la carpeta / (root). Pulsa Save.

4. Espera a que termine la publicación. Puedes abrir la pestaña Actions para ver el proceso de Pages. Si falla, abre la ejecución y lee el error antes de continuar.

5. Vuelve a Settings → Pages. Abre el enlace publicado que muestra GitHub y guárdalo para el día del evento.

6. Comprueba que se ven los seis productos. Abre uno, cambia las imágenes del carrusel y entra en Mi espacio para comprobar que aparece la pantalla de login. Todavía no pruebes la medición: en P9 cambiarás el conector.

Tu dirección: El formato habitual es https://TU_USUARIO.github.io/TU_REPOSITORIO/. Sustituye los textos en mayúsculas por tus valores, o usa directamente el enlace que aparece en Pages.

Distingue estas tres direcciones

Dirección	Para qué la utilizarás
Repositorio github.com/TU_USUARIO/TU_REPOSITORIO	Editar y guardar el código de tu copia.
Tienda en GitHub Pages TU_USUARIO.github.io/TU_REPOSITORIO/	Navegar y realizar las pruebas del ejercicio.
Script CDN del conector Termina en c360a.min.js	Cargar el SDK de Salesforce de tu org. Lo insertarás en las tres páginas de la tienda.

Plan de GitHub: Para esta práctica usa un repositorio público si trabajas con GitHub Free. Pages en repositorios privados depende del plan y de las políticas de la organización. El fork de este repositorio público también será público.

Resultado esperado: Tu tienda abre mediante HTTPS y sus enlaces e imágenes funcionan. Publicarla no crea el conector de Salesforce ni configura sus eventos.

P4 Cargar clientes pedidos y productos

Vas a cargar los tres CSV que permiten calcular la afinidad de compras y la popularidad del catálogo.

1. En Data Streams busca Clientes, Pedidos y Productos. Si existen, revisa sus DLO y recuentos antes de repetir una carga.

2. Para crear uno pulsa New → File Upload. Selecciona default si se solicita y elige Datos/Clientes.csv.

3. En el asistente escribe Clientes como nombre del stream. Selecciona la categoría Profile y cliente_id como Primary Key. Revisa los tipos de campos con la tabla.

4. Avanza al resumen, revisa el nombre API del DLO y termina con el botón de guardar o desplegar. Anota el DLO creado.

5. Repite el proceso con Pedidos.csv y Productos.csv. Usa los nombres Pedidos y Productos y las categorías, claves y fechas de la tabla.

Archivo y categoría	Clave y fecha	Tipos que debes revisar
Clientes.csv Profile	cliente_id	fecha_nacimiento: Date email: Email telefono: Phone avatar: URL
Pedidos.csv Engagement	pedido_id Event time: fecha_pedido	fecha_pedido: DateTime cantidad, precio_unitario, importe_total: Number
Productos.csv Other	producto_id	precio_eur: Number imagen_url, url_producto: URL producto_id, sku: Text

Los CSV son UTF-8, separados por comas y con cabecera. Mantén los identificadores como texto. Para fecha_nacimiento usa yyyy-MM-dd. Las fechas de pedidos son UTC, como 2026-01-05T10:00:00Z; selecciona un formato ISO compatible, por ejemplo yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssXXX.

6. En Data Streams abre cada stream y revisa su última ejecución. Espera a que la carga termine correctamente antes de comprobar las filas.

7. Abre Data Explorer. Selecciona default y Data Lake Object; elige el DLO de Clientes. Ejecuta la consulta o vista y comprueba las 50 filas. Repite con Pedidos y Productos.

8. Compara cada DLO con la tabla. Los totales de los DMOs pueden sumar varias fuentes; para verificar un fichero utiliza su DLO.

DLO previsto	Filas del fichero
Clientes__dll	50
Pedidos__dll	120
Productos__dll	6

Si cambia un nombre: Anota el DLO real y úsalo al consultar y mapear. Si Salesforce genera un nombre distinto, adapta la consulta; conserva una única carga de cada fichero.

Resultado esperado: Los recuentos coinciden con la tabla. Productos usa IDs FUR1–FUR6. Cada fila de Pedidos crea una cabecera y una línea con el mismo pedido_id.

P5 Mapear los tres ficheros al modelo

Relacionarás los campos de los CSV con los objetos estándar que utilizarán los cálculos y los graphs.

1. Abre Data Streams → Clientes. En la sección Data Mapping localiza default. Pulsa Start si aún no hay mapeo, o Review para revisar el existente.

2. En el lienzo identifica el DLO origen a la izquierda y los DMOs destino a la derecha. Pulsa Select Objects y añade Individual, Contact Point Email y Contact Point Phone.

3. Para crear una correspondencia, selecciona el campo del DLO y después el campo del DMO. Comprueba que aparece una conexión entre ambos. Un campo origen puede alimentar varios campos o varios DMOs.

4. Configura las correspondencias de Clientes de la página siguiente. Abre Referencia/SOMA_Mapeos_17_Campos.csv y revisa también sus campos de sistema y calificadores.

5. Guarda el mapeo. Repite en Pedidos añadiendo Sales Order y Sales Order Product, y en Productos añadiendo Product.

Cómo leer el CSV de referencia: Filtra DLO_origen_referencia por la fuente que estás mapeando y DMO_destino por el destino. Cada fila relaciona Campo_origen con Campo_destino. La columna Filtro_obligatorio_eventType indica el filtro para los eventos web. Usa los nombres API para distinguir campos con etiquetas parecidas.

P5 Revisar los campos que has mapeado

Estas son las correspondencias principales. El CSV de referencia contiene el detalle completo.

Origen y destino	Correspondencias principales
Clientes → Individual	cliente_id → Id; nombre → First Name; apellidos → Last Name; sexo → Gender; profesion → Occupation; avatar → Photo URL.
Clientes → Contact Point Email	cliente_id → Id y Party; email → Email Address.
Clientes → Contact Point Phone	cliente_id → Id y Party; telefono → Telephone Number y Formatted E164 Phone Number.
Pedidos → Sales Order	pedido_id → Id y Name; cliente_id → Sold To Customer; fecha_pedido → Created Date y Order Start Date; importe_total → Total Amount y Grand Total Amount; moneda → Currency Code.
Pedidos → Sales Order Product	pedido_id → Id y Sales Order; producto_id → Product; cantidad → Ordered Quantity; fecha_pedido → Created Date; precio_unitario → Unit Price Amount; importe_total → Total Price Amount; moneda → Currency Code.
Productos → Product	producto_id → Id; sku → Product SKU y Product Code; nombre → Name; descripcion → Description; categoria → Primary Product Category; imagen_url → Primary Product Image URL.

1. En cada referencia revisa el calificador de la clave. Usa los campos que crea el modelo de tu org; los IDs de cliente y producto deben conservar la misma referencia entre cabecera, línea y objeto destino.

2. Comprueba en el CSV los campos Data Source, Data Source Object e Internal Organization. Conserva los mapeos automáticos que coincidan con la referencia.

3. Guarda y vuelve a abrir los tres streams. En Data Mapping comprueba que sus seis mapeos aparecen activos. Si un campo obligatorio queda sin mapear, completa ese campo antes de seguir.

Resultado esperado: Los seis mapeos de los CSV están activos. Las cabeceras y líneas de pedido conservan Created Date, las cantidades son numéricas y Product tiene categoría e ID FUR1–FUR6.

P6 Revisar relaciones y cargar el contacto CRM

Las relaciones permiten recorrer los pedidos de cada persona. El contacto CRM aportará una segunda fuente para unificar a Harold.

Comprueba las relaciones del modelo

1. Abre Data Model, selecciona default y busca Sales Order. Abre el objeto y localiza sus relaciones. Comprueba que Sold To Customer referencia Id de Individual.

2. Busca Sales Order Product y abre sus relaciones. Comprueba que Sales Order referencia Id de Sales Order y Product referencia Id de Product.

3. Si una relación existe con esos campos, reutilízala. Si falta, utiliza la acción para añadir una relación desde el objeto hijo y selecciona el campo origen y el objeto destino de la tabla.

4. Selecciona cardinalidad Many to One o N:1. Revisa los calificadores de la referencia y guarda. Vuelve a la lista de relaciones para comprobar los campos guardados.

Campo del hijo	Objeto y clave del padre
Sales Order.Sold To Customer	Individual.Id
Sales Order Product.Sales Order	Sales Order.Id
Sales Order Product.Product	Product.Id

P6 Preparar el contacto CRM de Harold

Vas a incorporar el mismo email de Harold desde el CRM para comprobar después la unificación.

1. Desde App Launcher abre una aplicación CRM con la pestaña Contacts. Busca harold.emmerich@example.com en la lista. Si existe, abre ese contacto y revisa el email.

2. Si no existe, pulsa New en Contacts. Escribe First Name Harold, Last Name Emmerich y Email harold.emmerich@example.com. Guarda el contacto.

3. Vuelve a Data Streams y busca el stream Contact del conector Salesforce CRM. Si existe, ábrelo. Si falta, pulsa New, selecciona Salesforce CRM, la conexión de esta org y el objeto Contact; incluye Id, FirstName, LastName y Email.

4. En Data Mapping de Contact revisa Individual y Contact Point Email. Contact.Id debe identificar el Individual; el email debe estar en Contact Point Email y asociado al mismo Individual. Pide al facilitador ayuda si el conector no ofrece los mapeos base.

5. En el stream Contact pulsa Refresh Now → Incremental Refresh. Revisa la última ejecución y espera a que termine correctamente.

6. Abre Data Explorer → default → Data Model Object → Contact Point Email. Filtra Email Address por harold.emmerich@example.com y comprueba que aparece el registro del CRM además del procedente de Clientes.

Para comprobar la unificación después: Harold está también en Clientes.csv con cliente_id 3b7eee6d-da08-4f49-a75b-8da5564eaea0. Su Contact Id del CRM será diferente; la regla los unirá por email.

Resultado esperado: Las relaciones están activas y Harold aparece en las fuentes CRM y CSV. El refresco CRM puede tardar varios minutos; termina este control antes de ejecutar la unificación.

P7 Crear el conector de tu tienda

Tu Website Connector recibirá la actividad de tu web. Cada participante utilizará el conector de su propia org.

1. Pulsa el engranaje → Setup. En Quick Find busca Websites & Mobile Apps y abre esa opción. Revisa la lista para comprobar si ya tienes una conexión de este ejercicio.

2. Si no existe, pulsa New Connection y selecciona A Custom Website. Escribe SOMA Casa Web como nombre visible y completa el asistente. Si ya existe, ábrela.

3. En la configuración de la conexión localiza el esquema de eventos. Usa la acción de carga y selecciona Web/SOMA_Web_Schema_12_Eventos.json. Guarda y revisa los 12 tipos de evento de la tabla.

4. Localiza el apartado Sitemap. Carga Web/SOMA_Sitemap_2.0.1.js o pega su contenido si el editor solicita texto. Guarda y publica con la acción disponible en la conexión.

5. Crea los Data Streams desde esa conexión. Selecciona los 12 eventos del esquema, utiliza default y completa el despliegue. Después revisa los seis streams resultantes en Data Streams.

6. En la conexión abre Integration Guide. Copia la URL del script que termina en c360a.min.js y guárdala. Si aparece un bloque HTML, copia el valor de src entre comillas.

Grupo	Eventos	Clave primaria
Engagement	catalog, cart, cartItem, order, orderItem, userEngagement, consentLog	eventId
Profile	identity, contactPointEmail, contactPointPhone, contactPointAddress, partyIdentification	deviceId

Qué debes saber de los nombres

El nombre visible del conector puede variar. Los nombres API de sus DLO incluyen sufijos generados en tu org. Cuando uses el CSV de mapeos, elige el DLO real de tu conexión; no copies el sufijo de la org de referencia. La web se conecta mediante la URL CDN propia.

Sitemap remoto: El sitemap se entrega desde Salesforce. No lo añadas como un segundo archivo JavaScript al fork. Define los eventos, el consentimiento, la identificación por email y las llamadas de personalización.

Consentimiento en la demo: El sitemap 2.0.1 inicializa el SDK con opt-in de medición, cookieDomain igual al hostname de la tienda y data space default. En este ejercicio no se requiere un banner adicional.

Resultado esperado: Tu conexión tiene el esquema de 12 eventos, el sitemap publicado, seis streams y una URL CDN propia. Todavía debes mapear sus datos y cambiar el script de la tienda.

P8 Mapear la actividad de la web

Behavioral Events reúne varios tipos de evento. Aplicarás un filtro por tipo para enviarlos al DMO correspondiente.

1. En Data Streams busca el nombre de tu conector y abre el stream Behavioral Events. En Data Mapping selecciona default y pulsa Start o Review.

2. Pulsa Select Objects y añade los siete DMOs de la tabla. Trabaja con un destino cada vez para comprobar su filtro y sus campos.

3. Para cada destino abre la configuración de filtro de registros del mapeo. Añade eventType, operador de igualdad y el valor de la tabla. Por ejemplo, Product Browse Engagement debe recibir solamente eventType = catalog.

4. Abre Referencia/SOMA_Mapeos_17_Campos.csv y filtra por el destino que estás configurando. Mapea todos sus campos. En tu pantalla selecciona el Behavioral Events de tu conexión, aunque su sufijo sea distinto al del CSV.

5. Revisa eventId → Id, deviceId → Individual y dateTime → Created Date y Engagement Date Time donde el objeto disponga de esos campos. Comprueba también sus calificadores.

6. Guarda el mapeo y vuelve a abrirlo. Confirma por separado que el filtro sigue configurado y que los campos se han guardado. Repite con los otros seis destinos.

Objeto destino	Filtro de registros
Product Browse Engagement	eventType = catalog
Shopping Cart Engagement	eventType = cart
Shopping Cart Product Engagement	eventType = cartItem
Product Order Engagement	eventType = order
Sales Order Product Engagement	eventType = orderItem
Website Engagement	eventType = userEngagement
Privacy Consent Log	eventType = consentLog

El filtro y el mapeo son dos acciones: Mapear eventType a un campo del DMO guarda su valor, pero no selecciona los registros. Debes configurar también el filtro. Una visita de producto debe ir a Product Browse Engagement, sin copiarse como bolsa, pedido o consentimiento en los demás objetos.

Resultado esperado: Hay siete mapeos activos, con un filtro distinto para cada destino. Si tu interfaz no permite localizar esos filtros, pide al facilitador que los revise contigo antes de generar eventos en P10.

P8 Mapear la identidad de la web

Continúa con los streams de Profile. Estos mapeos permitirán asociar el navegador con el email de Harold.

1. En Data Streams localiza el stream identity de tu propio conector. Abre Data Mapping → default → Start o Review y selecciona Individual como destino.

2. Mapea los campos de la tabla y el CSV. Guarda. Repite con contactPointEmail → Contact Point Email, contactPointPhone → Contact Point Phone y partyIdentification → Party Identification.

3. Comprueba que deviceId identifica el registro y su referencia Party cuando corresponda. Revisa los calificadores de Id y Party que presenta tu modelo.

4. Vuelve a cada stream y comprueba que el mapeo está activo. Suma seis mapeos de CSV, siete de Behavioral Events y cuatro de Profile: son 17, además de los mapeos CRM.

Stream y destino	Campos principales
identity → Individual	deviceId → Id; firstName → First Name; lastName → Last Name; isAnonymous → Is Anonymous; dateTime → Created Date; key qualifier de deviceId → calificador de Id.
contactPointEmail → Contact Point Email	deviceId → Id y Party; email → Email Address; dateTime → Created Date; key qualifier de deviceId → calificadores de Id y Party.
contactPointPhone → Contact Point Phone	deviceId → Id y Party; phoneNumber → Telephone Number; calificadores de Id y Party.
partyIdentification → Party Identification	deviceId → Id y Party; userId → Identification Number; IDName → Name; IDType → Identification Type; resto de campos según el CSV.

contactPointAddress forma parte del esquema y tiene su stream, pero no tiene mapeo en el recorrido SOMA de referencia. El login del ejercicio envía email, identity y partyIdentification; no necesitas generar teléfono o dirección para completar la prueba.

Los calificadores dependen de la org: El nombre API efectivo de un calificador puede variar, por ejemplo KQ_Id__c o KQ_Id1__c. Revisa el modelo de tu org y la coherencia de sus referencias. No crees otro campo solo para reproducir literalmente un nombre de origen.

Resultado esperado: Tu navegador puede aportar identidad, email e identificador de persona a los DMOs. La regla de unificación que desplegarás en P11 deberá incluir esta fuente identity de tu org.

P9 Conectar la tienda a tu conector

Vas a reemplazar el script del repositorio base en las tres páginas de tu copia.

1. En Salesforce abre tu conector → Integration Guide. Copia la URL completa del script CDN. Si ves un bloque HTML, copia el valor situado entre las comillas de src.

2. En GitHub abre tu fork, comprueba que estás en main y entra en index.html.

3. Pulsa el lápiz Edit this file. Dentro de <head>, busca c360a.min.js; puedes usar la búsqueda del navegador.

4. Sustituye solo la URL entre las comillas de src por la de tu conector. Conserva <script src="…"></script> y un único script de Salesforce.

5. Pulsa Commit changes, escribe un mensaje como Conectar tienda a mi org y confirma el guardado en main.

6. Repite el cambio en login.html y producto.html. Los tres archivos deben tener la misma URL CDN.

7. Espera al nuevo despliegue de Pages en Actions. Abre tu tienda HTTPS y recarga la home, una ficha y el login.

Comprueba que has utilizado la dirección correcta

La URL CDN es la dirección pública del script que genera tu conector. No utilices la URL de tu org, de Setup o de Ingestion API. Para este cambio no necesitas guardar contraseñas, tokens ni claves privadas en GitHub.

El repositorio contiene los archivos de la tienda. GitHub Pages publica esos archivos como una web. El CDN carga el SDK y el sitemap de Salesforce. Cada dirección cumple una función distinta.

Resultado esperado: index.html, login.html y producto.html cargan el CDN de tu propia org. El código base deja de enviar tus pruebas al conector incluido originalmente en el repositorio.

P10 Comprobar que llegan los eventos

Vas a comprobar el SDK en el navegador y después los datos que recibe Data 360.

Abre las herramientas del navegador

En Chrome o Edge, pulsa con el botón derecho sobre la tienda y elige Inspeccionar. Console muestra mensajes y errores; Network muestra las solicitudes de la web. Mantén abiertas estas herramientas durante la prueba.

1. En Network recarga la home y busca c360a.min.js. Debe cargar sin 404 ni bloqueo.

2. En Console busca [SOMA sitemap] Version 2.0.1 e Inicializado para. El sitemap debe esperar a que la página esté preparada antes de registrar sus botones.

3. Abre un producto y pulsa Añadir a la bolsa. Abre la bolsa y pulsa Finalizar compra, que añade el sitemap del ejercicio.

4. En Mi espacio introduce harold.emmerich@example.com y una contraseña inventada. Pulsa con el ratón Entrar a mi espacio para que el sitemap detecte el clic.

5. Revisa en Network las solicitudes del login. El sitemap envía contactPointEmail, después identity con Login y después partyIdentification.

Busca los datos en Salesforce

1. En Data Explorer selecciona default y Data Lake Object. Elige el Behavioral Events de tu conector y consulta las filas de la hora de la prueba. Anota el nombre de DLO usado.

2. En la misma pantalla cambia al DLO contactPointEmail de tu conexión. Filtra email por harold.emmerich@example.com. Debe aparecer el email enviado por el login.

3. Cambia el tipo de objeto a Data Model Object y abre Product Browse Engagement. Revisa los registros nuevos: deben proceder de catalog y corresponder a las fichas visitadas.

4. Si los DLO tienen datos pero el DMO no, vuelve a P8 y comprueba el mapeo y su filtro. Si aún no hay datos en el DLO, revisa el CDN y los errores del navegador; espera unos minutos antes de volver a consultar.

Si hay un error de consentimiento: Si Console muestra CONSENT_OPT_IN_REQUIRED, revisa que esté publicada la versión suministrada del sitemap con su inicialización y lista de consentimientos. Pide ayuda al facilitador si el error continúa.

Todavía puede faltar contenido personalizado: El Hero se comprobará después de P16. Hasta que crees SOMA_PDP_Recs durante el hands-on, su bloque puede estar ausente.

Resultado esperado: El SDK se inicializa, envía eventos y estos llegan a tus DLO. La bienvenida del login solo confirma la sesión ficticia; comprueba también la recepción en Data 360.

P11 Instalar el paquete y desplegar identidad

El paquete instala templates. Después desplegarás la regla que unifica los registros por email.

Instalar SOMA HandsOn Octubre 2026 versión 1.1

1. Inicia sesión en la org que estás preparando. Abre el enlace de instalación anterior y comprueba en la pantalla que es tu org y que la versión del paquete es 1.1.

2. Selecciona Install for Admins Only y pulsa Install. Espera a que termine. Si es una sandbox, usa test.salesforce.com con el mismo parámetro p0 del enlace.

3. Abre Setup → Installed Packages. Busca SOMA HandsOn Octubre 2026 y comprueba la versión instalada. Si no aparece, termina o revisa la instalación antes de continuar.

4. Abre Data Cloud o Data 360 → Developer Tools → Data Kits. Si no ves esa pestaña, busca Data Kits en App Launcher. Comprueba que aparecen los tres kits de la tabla.

5. Comprueba las fuentes de P4 a P8: Clientes, Contact CRM e identity web deben existir y estar mapeadas. El kit no carga esos datos.

6. Abre SOMA_Identity_v1. Pulsa Data Kit Deploy, selecciona default y el template Individual_SOMA1. Completa el despliegue y abre Deployment History para revisar el resultado. Después comprueba la regla creada en Identity Resolution.

Kit	Contenido	Cuándo lo utilizarás
SOMA_Identity_v1	Una regla de identidad	Después de cargar y mapear las fuentes.
SOMA_Insights_v1	Seis cálculos	Después de ejecutar la identidad.
SOMA_Graphs_v1	Perfil y catálogo	Después de ejecutar los cálculos.

Qué aporta el paquete: No incluye los CSV ni los resultados calculados. Instalarlo no crea automáticamente una org preparada. Continúa con la revisión y ejecución de la regla en la página siguiente.

Si el despliegue falla: Comprueba los nombres de fuentes, mapeos y relaciones. No crees una segunda regla con el mismo ID ni elimines DMOs compartidos para resolver el error. Conserva el mensaje para revisarlo con el facilitador.

P11 Revisar y ejecutar la unificación

Completa la regla desplegada con la fuente web real de tu org y comprueba el perfil de Harold.

1. Abre Identity Resolution y busca la regla creada por el kit. Ábrela. Revisa que Ruleset ID sea SOMA; puedes usar SOMA Unificacion como nombre visible.

2. En Match Rules abre la regla de email. Comprueba que usa Email Address de Contact Point Email, coincidencia exacta normalizada, sin distinguir mayúsculas y sin emparejar vacíos.

3. En Reconciliation Rules selecciona Individual y edita su regla predeterminada. Elige Source Priority. Ordena Contact CRM primero, Clientes después y el DLO identity de tu conector al final. Activa Ignore Empty Values y guarda.

4. Guarda la regla y ejecuta Run Now desde su página. Revisa la última ejecución y espera a que termine correctamente.

5. Abre Data Model → default y busca los tres nombres API de la tabla. La regla SOMA debe haber generado esos objetos unificados.

6. Abre Profile Explorer y busca harold.emmerich@example.com. Si el email no se puede buscar en tu interfaz, utiliza Comprobaciones.sql como se explica en P12. Revisa que el perfil reúna el origen CRM y el origen Clientes.

7. Copia el Unified Individual Id del perfil de Harold y guárdalo. Necesitarás el ID de tu org para consultar su afinidad y hacer las simulaciones.

Objeto generado	Nombre API
Perfil unificado	UnifiedssotIndividualSoma__dlm
Enlaces con los registros de origen	UnifiedLinkssotIndividualSoma__dlm
Email unificado	UnifiedssotContactPointEmailSoma__dlm

Fuente web de destino: El template 1.1 omite el DLO identity con el sufijo de la org original. Por eso debes seleccionar expresamente el tuyo. Behavioral Events no sustituye al stream identity como fuente de Individual.

Si necesitas crear la regla manualmente

Si el kit no puede resolver sus fuentes y todavía no ha creado la regla, revisa el error con el facilitador. Como alternativa, usa Identity Resolution → New → default → Individual, nombre SOMA Unificacion y Ruleset ID SOMA. Configura el mismo email exacto normalizado y la misma reconciliación CRM → Clientes → identity web, ignorando vacíos. Utiliza una única regla SOMA y ejecútala antes de seguir.

Resultado esperado: La ejecución ha terminado correctamente y Harold reúne sus fuentes en un único perfil. Los recuentos globales pueden variar si tu CRM tiene contactos adicionales; no copies un ID ni el total de perfiles de otra org.

P12 Crear y ejecutar los seis cálculos

Los calculated insights obtienen la popularidad de los productos y la categoría favorita de cada perfil a partir de sus compras.

1. Abre Calculated Insights y selecciona default. Busca primero los seis nombres API de la tabla. Reutiliza cualquier cálculo existente cuya definición corresponda al ejercicio.

2. Para crear uno, pulsa New y selecciona From Package o Create from a Package. Elige el template SOMA correspondiente y continúa con Next.

3. Revisa el nombre y el API Name antes de guardar. La tabla muestra el nombre completo del objeto con sufijo __cio; si Salesforce lo añade automáticamente, no lo escribas dos veces.

4. Crea cada cálculo cuando existan sus dependencias. Por ejemplo, crea y ejecuta soma_score_categoria antes de guardar soma_score_max y soma_categoria_top.

Orden y nombre API	Dependencia y resultado	Filas base
1 soma_score_categoria__cio	Puntuación por persona y categoría: SUM(cantidad × 10 + 1).	74
2 soma_popularidad_producto__cio	Unidades vendidas y líneas por producto. Independiente del cálculo 1.	6
3 soma_score_max__cio	Puntuación máxima por perfil. Usa el cálculo 1.	50
4 soma_popularidad_catalogo__cio	Popularidad con clave de Product. Usa el cálculo 2.	6
5 soma_categoria_top__cio	Categoría cuya puntuación coincide con el máximo. Usa 1 y 3.	50
6 soma_afinidad_perfil__cio	Categoría y puntuación con clave del perfil unificado. Usa 5 e identidad.	50

P12 Ejecutar los cálculos en el orden correcto

Guardar el cálculo y ejecutarlo son acciones distintas. Comprueba la ejecución antes de utilizar sus resultados.

1. Abre soma_score_categoria y ejecuta Save and Run o Run Now. Abre también soma_popularidad_producto y ejecútalo; estos dos cálculos son independientes.

2. Revisa la última ejecución de cada cálculo. Cuando los dos primeros hayan terminado correctamente, ejecuta soma_score_max y soma_popularidad_catalogo.

3. Cuando soma_score_max haya terminado, ejecuta soma_categoria_top. Cuando este último y la regla de identidad hayan terminado, ejecuta soma_afinidad_perfil.

4. En Data Explorer → default → Calculated Insight consulta cada resultado. Compara sus filas con la tabla anterior. Un cálculo guardado sin filas no cumple esta comprobación.

Para ahorrar esperas: Los cálculos 1 y 2 no dependen entre sí. El resto necesita los resultados anteriores indicados. El orden del kit organiza las definiciones, pero no garantiza que las ejecuciones ya hayan terminado.

Si un template no se puede guardar

Comprueba primero que sus objetos e insights anteriores existen en default. Con ayuda del facilitador puedes crear un Custom Insight usando el SQL correspondiente de la carpeta SQL y conservando el nombre API. No crees a la vez una copia del kit y otra manual con el mismo propósito.

Resultado esperado: Los seis cálculos han terminado con éxito y tienen datos. La página siguiente te permite comprobar resultados concretos antes de construir los graphs.

P12 Comprobar afinidad y popularidad

Estos resultados corresponden al dataset suministrado y te ayudarán a detectar un problema de carga o mapeo.

Busca la categoría favorita de Harold

1. En Data Explorer selecciona Calculated Insight y abre soma_afinidad_perfil__cio.

2. Filtra unified_id__c por el Unified Individual Id que guardaste en P11.

3. Comprueba categoria_top__c = Decoración y score_top__c = 32.

Revisa los productos más populares

1. En Data Explorer abre soma_popularidad_catalogo__cio.

2. Ordena popularidad__c de mayor a menor y compara el resultado con la tabla.

ID	Nombre en la tienda	Popularidad
FUR6	Espejo Arco	71
FUR4	Mesa Noma	54
FUR3	Jarrón Tierra	51
FUR1	Sillón Alba	49
FUR2	Lámpara Duna	38
FUR5	Cojín Brisa	14

Con el dataset base, la afinidad se distribuye en 23 perfiles de Decoración, 19 de Mobiliario, 7 de Iluminación y 1 de Textil. Estos controles se refieren a los datos suministrados; compras añadidas a esas mismas fuentes podrían cambiar los resultados.

Si no encuentras el ID en Profile Explorer

Abre SQL/Comprobaciones.sql y usa Query Editor en default. Ejecuta cada SELECT por separado. La consulta sobre Unified Link localiza el perfil a partir del cliente_id de Harold. Sustituye ID_UNIFICADO_ORG por el UnifiedRecordId obtenido y adapta los nombres de DLO si tu org creó otros.

Histórico de compras: Los cálculos de afinidad y popularidad usan las líneas de compra del histórico. La ventana de siete días del graph no limita estos cálculos.

Resultado esperado: Harold tiene Decoración con 32 y el catálogo coincide con la tabla. soma_afinidad_perfil usa la clave del perfil unificado; soma_popularidad_catalogo usa la clave de Product. Son los dos insights que conectarás directamente a los graphs.

P13 Crear los dos Data Graphs

El graph de perfil reúne identidad y afinidad. El de catálogo reúne los productos y su popularidad.

Crea el graph de perfil

1. Abre Data Graphs en default. Busca SOMA_Perfil_RT. Si existe, revisa sus ajustes y su estado; si falta, pulsa New → Use a Data Kit.

2. Selecciona SOMA_Graphs_v1 y el template SOMA_Perfil_RT. Pulsa Next. Revisa la raíz Unified Individual SOMA y su API Name UnifiedssotIndividualSoma__dlm.

3. Comprueba el API Name SOMA_Perfil_RT. Revisa los ajustes de la tabla y guarda. Regresa a la lista de Data Graphs para seguir la construcción.

Configuración del perfil	Valor previsto
Tipo	Real-Time
Duración de sesión	30 MINUTES
Process Ingestion API	Activado
Process Salesforce CRM	Activado
Refresco completo del template	Cada 30 minutos

Crea el graph de productos

1. Busca SOMA_Productos_RT en Data Graphs. Si falta, pulsa New → Use a Data Kit → SOMA_Graphs_v1 y selecciona ese template.

2. Revisa Product como objeto raíz, API Name ssot__Product__dlm. Conserva SOMA_Productos_RT como API Name del graph.

3. Comprueba el nodo hijo soma_popularidad_catalogo__cio y la relación producto_id__c → Id de Product. Guarda y vuelve a la lista de graphs.

4. Comprueba ambos estados. Espera a Ready antes de continuar con Personalization. Si alguno queda en Error, abre su detalle y conserva el mensaje para el facilitador.

Resultado esperado: Ambos graphs muestran Ready. La construcción inicial puede tardar más que una sesión del taller: resuélvela en el pre-work. Un despliegue Successful del kit no demuestra que el graph ya esté construido.

Si aparece Error: Abre el graph y conserva el detalle del error para revisarlo con el facilitador. Comprueba los objetos, relaciones, calificadores y resultados de los insights de tu org. No avances a recomendaciones mientras no esté Ready.

P14 Revisar la estructura del perfil

Esta comprobación recoge la configuración actual de SOMA_Perfil_RT, especialmente el nodo de afinidad y las ventanas de actividad.

Abre Data Graphs → SOMA_Perfil_RT y su definición o editor. Expande las ramas del árbol para ver los objetos relacionados. La raíz es el perfil unificado. Compara lo que ves con estos 13 nodos; no necesitas crear un graph nuevo para revisarlo.

Unified Individual SOMA
Unified Link Individual SOMA
Individual
Sales Order
Sales Order Product
Product Browse Engagement
Contact Point Email
Shopping Cart Product Engagement
Product Order Engagement
Website Engagement
Shopping Cart Engagement
Unified Contact Point Email SOMA
soma_afinidad_perfil__cio

1. Comprueba que el email unificado y soma_afinidad_perfil están conectados directamente a la raíz.

2. Comprueba que las actividades y el email de origen cuelgan de Individual, y que Sales Order Product cuelga de Sales Order. No añadas Product debajo de la línea para reproducir este perfil.

3. En el nodo de afinidad revisa unified_id__c, categoria_top__c y score_top__c. La relación debe unir unified_id__c con Id de Unified Individual.

4. Selecciona cada uno de los siete nodos de la tabla. Abre su configuración de filtro temporal y límite de registros. Comprueba Created Date en los últimos 7 días y máximo 10. Guarda únicamente si has corregido un valor que no coincide.

Configuración	Nodos
Últimos 7 días y máximo 10	Sales Order, Sales Order Product, Product Browse Engagement, Shopping Cart Product Engagement, Product Order Engagement, Website Engagement y Shopping Cart Engagement.
Máximo 100 y orden	Unified Link: PriorityBucket DESC. Individual, Contact Point Email de origen y email unificado: Id DESC.

Pedidos históricos: Pueden quedar fuera del JSON del graph por la ventana de siete días. La afinidad de compras sigue disponible, porque su cálculo utiliza el histórico. No amplíes la ventana para ocultar un Created Date que falta en el mapeo.

P14 Revisar los campos del perfil y del catálogo

En el editor de cada graph selecciona sus nodos y revisa los campos seleccionados. Compara con esta tabla y los JSON de Referencia. Los calificadores pueden tener nombres distintos en tu org; revisa la referencia de la clave antes de cambiar un campo.

Nodo o grupo	Campos que debes localizar
Unified Individual SOMA	Id, First Name, Last Name, Gender y Occupation.
Unified Link	SourceRecordId, KQ_SourceRecordId, UnifiedRecordId, PriorityBucket, Data Source y Data Source Object.
Individual y email de origen	Individual: Id, calificador de Id, First Name, Last Name e Is Anonymous. Email: Id, Party, Email Address y calificadores.
Sales Order y Sales Order Product	IDs y referencias con calificadores; Created Date en ambos; Total Amount en pedido; Product y Ordered Quantity en línea.
Product Browse Engagement	Id, Individual, Product, Product Category Name, Created Date, Engagement Date Time y calificadores.
Shopping Cart Product Engagement	Id, Individual, Product, Product Quantity, Product Price, Shopping Cart Engagement, Engagement Type, Engagement Channel Action, fechas y calificadores.
Product Order Engagement	Id, Individual, Session, Order Transaction, Total Product Amount, Product Order Event Type, Engagement Type, Page URL, fechas y calificadores.
Website Engagement	Id, Individual, Session, Engagement Type, Personalization, Personalization Content, Name, Webpage Type, Page URL, fechas y calificadores.
Shopping Cart Engagement	Id, Individual, Session, Shopping Cart Event Type, Engagement Type, fechas y calificadores.
Email unificado y afinidad	Email: Id, Party y Email Address. Afinidad: unified_id, categoria_top y score_top.

Comprueba el catálogo

En SOMA_Productos_RT revisa Product con Id, calificador de Id, Product SKU, Name, Description, Primary Product Category y Primary Product Image URL. El insight relacionado incluye producto_id, popularidad y pedidos. El graph tiene dos nodos.

El graph no expone el precio ni la URL de compra. El sitemap utiliza los IDs FUR1–FUR6 para encontrar el producto correspondiente en SOMA_PRODUCTS de la web y mostrar su precio e imagen.

Resultado esperado: La estructura, los campos y las ventanas coinciden con Referencia/SOMA_Perfil_RT_Estructura.json y SOMA_Productos_RT_Estructura.json, teniendo en cuenta los calificadores reales de tu org. Los dos graphs siguen en Ready.

P14 Revisar el esquema de personalización Product

Haz esta revisión después de los graphs y antes de crear el punto Hero. Product es el nombre API del esquema; la etiqueta visible puede ser distinta.

Localiza el esquema existente

1. Desde App Launcher busca Personalization Content Schema. Si no aparece, abre Personalization y busca Content Schemas o Response Templates en el menú de navegación.

2. Selecciona default si hay selector. Cambia Recently Viewed por All cuando esté disponible. Busca Recommendations - Product y Product.

3. Abre el esquema encontrado y comprueba la tabla. En la org de referencia, Recommendations - Product es la etiqueta y Product el API Name; no hace falta crear otro porque la etiqueta incluya Recommendations.

4. Revisa los atributos del esquema. Si no se muestran en el detalle, pulsa Edit y avanza con Next hasta el paso donde aparece Add Attribute. Localiza Introduction Text y comprueba su API Name IntroductionText.

5. Revisa también los campos de contenido: el objeto debe ser Product y devolver su Id. Si solo estás comprobando valores, cierra el editor sin guardar cambios.

Propiedad	Valor que debes comprobar
Nombre visible de referencia	Recommendations - Product
API Name del esquema	Product
Data Space	default
Personalization Type	Recommendations
Data Model Object	Product - ssot__Product__dlm
Etiqueta del atributo	Introduction Text
API Name del atributo	IntroductionText
Campo de contenido necesario	Id de Product - ssot__Id__c

Si coincide: Continúa con P15. IntroductionText pertenece al esquema de personalización; no busques ese atributo ni crees un campo con ese nombre en Data Model.

Si falta: Sigue la página siguiente para crear el esquema o completar su atributo. Nuestros tres Data Kits SOMA contienen identidad, cálculos y graphs; no incluyen este esquema.

P14 Crear o completar el esquema cuando falte

Reutiliza el esquema existente si su API Name es Product. Crea uno nuevo solamente si no existe.

1. En Personalization Content Schema pulsa New → Manual Setup → Next. Si Product ya existe y solo falta el atributo, abre ese registro y utiliza Edit.

2. Para uno nuevo selecciona Data Space default y Personalization Type Recommendations. Escribe Recommendations - Product en Name. Revisa y corrige el API Name generado para que sea Product. Si estás editando uno existente, conserva sus valores. Pulsa Next hasta llegar al paso de atributos.

3. Pulsa Add Attribute. Escribe Introduction Text en Attribute Label. Comprueba que Attribute API Name sea IntroductionText: elimina el guion bajo si Salesforce propone Introduction_Text.

4. El atributo es texto para acompañar las recomendaciones. El valor concreto Nuestro favorito se escribirá en la decisión de P16. Puedes conservar el valor por defecto existente; la decisión definirá su propio texto.

5. Pulsa Next para llegar a los campos de contenido. Selecciona Product, API Name ssot__Product__dlm, como Data Model Object.

6. Mantén Id de Product entre Selected DMO Fields. El sitio usa ese ID para encontrar nombre, precio e imagen en su catálogo local; los demás campos de contenido son opcionales para este ejercicio.

7. Pulsa Save. Vuelve a abrir el esquema y comprueba Product, default, Recommendations, IntroductionText y el Id seleccionado.

Si no puedes completar el formulario

Si Product no aparece en Data Model Object, vuelve a P13: SOMA_Productos_RT debe estar en default y tener Product como raíz. Salesforce solo ofrece objetos que sean raíz de un Item Data Graph. Revisa también sus permisos de lectura con el facilitador.

Si no encuentras la pestaña o no puedes usar New o Edit, pide al facilitador que revise el acceso a Personalization y a Content Schemas. Indica tu usuario y la opción que no aparece.

Resultado esperado: Existe un único esquema para el ejercicio con API Name Product y atributo IntroductionText. Su etiqueta puede ser Recommendations - Product; en P16 seleccionarás ese mismo esquema.

P15 Crear el recomendador general

El recomendador general ordena los productos por popularidad y estará preparado antes de la sesión.

1. Desde App Launcher busca Recommenders. Selecciona default si hay selector y busca SOMA Recs Popularidad. Si ya existe, abre el registro y comprueba API Name SOMA_Recs_Popularidad.

2. Si falta, pulsa New. En Recommender Properties selecciona default, Profile Data Graph SOMA_Perfil_RT e Item Data Graph SOMA_Productos_RT.

3. Escribe SOMA Recs Popularidad en Name. Comprueba que Recommender API Name sea SOMA_Recs_Popularidad y pulsa Next.

4. Selecciona Rule-Based Recommendations y pulsa Next. En el recurso selecciona Item Data Graph → Calculated Insights → soma_popularidad_catalogo.

5. Selecciona popularidad__c en Sort Measure y DESC en Sort Order. Deja Filters sin condiciones para que entren productos de todas las categorías.

6. Pulsa Save y activa el recomendador si la pantalla ofrece una acción de activación. Revisa su refresco y espera al estado Complete.

7. Abre Simulate y ejecuta una prueba del recomendador general. Compara los IDs devueltos con la tabla; el número depende del máximo solicitado.

Posición	ID	Producto
1	FUR6	Espejo Arco
2	FUR4	Mesa Noma
3	FUR3	Jarrón Tierra
4	FUR1	Sillón Alba
5	FUR2	Lámpara Duna
6	FUR5	Cojín Brisa

Resultado esperado: SOMA_Recs_Popularidad está activo, su refresco ha terminado y la simulación devuelve el catálogo por popularidad. Durante el hands-on crearás otro recomendador que filtre por la categoría favorita del perfil.

P16 Publicar el Hero general

El Hero es el bloque de producto destacado que el sitemap muestra debajo de la cabecera principal de la home.

Crea el punto de personalización

1. Desde App Launcher abre Personalization Points. Busca SOMA Home Hero. Si existe, abre ese registro y comprueba su API Name; si falta, pulsa New → Manual Setup → Next.

2. Selecciona default, Profile Data Graph SOMA_Perfil_RT y tipo Recommendations. El tipo habilita el selector Personalization Content Schema.

3. Selecciona Recommendations - Product o la etiqueta del esquema que revisaste en P14. Comprueba que corresponde al API Name Product.

4. Completa el nombre, el API Name, el máximo 12 y Authentication Required desactivado con la tabla. Pulsa Save o Save & Add Personalization Decisions para guardar el punto.

Campo	Valor
Name	SOMA Home Hero
API Name	SOMA_Home_Hero
Data Space	default
Profile Data Graph	SOMA_Perfil_RT
Tipo	Recommendations
Personalization Content Schema	Recommendations - Product API Name: Product
Máximo de elementos	12
Authentication Required	Desactivado

P16 Añadir y publicar la decisión general

El punto define el formato de la respuesta. La decisión elige el recomendador y el texto de la experiencia.

1. En SOMA_Home_Hero abre sus decisiones y utiliza la acción para añadir una. Escribe SOMA Hero Popularidad en Name y revisa API Name SOMA_Hero_Popularidad.

2. Selecciona SOMA_Recs_Popularidad como recomendador. Deja Targeting sin condiciones para que la decisión atienda también a visitantes sin afinidad.

3. En los atributos de respuesta localiza Introduction Text, API Name IntroductionText, y escribe Nuestro favorito. Si el campo falta, vuelve a P14 y revisa el esquema seleccionado en el punto.

4. Guarda la decisión y utiliza Publish. Comprueba que aparece Live en la lista de decisiones.

5. Vuelve al punto SOMA_Home_Hero y actívalo con la acción disponible. Comprueba que su estado sea Active.

6. Abre tu tienda HTTPS en una ventana privada nueva y recarga la home. Busca el bloque dinámico Nuestro favorito y Espejo Arco, ID FUR6. Si falta, revisa Console y la respuesta de personalización en Network.

Nombre API del punto: El sitemap solicita exactamente SOMA_Home_Hero. Un nombre con otro sufijo o concatenado identifica un punto distinto. Conserva una única etiqueta SDK en cada página.

Resultado esperado: SOMA_Home_Hero está Active, su decisión general está Live y la tienda muestra Espejo Arco. Deja para el hands-on SOMA_Recs_Afinidad, SOMA_PDP_Recs y las decisiones de afinidad.

P17 Comprobar que puedes empezar el hands on

Haz esta revisión antes del evento. Si algún control queda pendiente, conserva el error y revísalo con el facilitador.

Comprobación	Resultado necesario
Tu web	Fork propio y Pages HTTPS. CDN de tu conector en index.html, login.html y producto.html.
Cargas de ficheros	DLO con 50 clientes, 120 pedidos y 6 productos.
Modelo y web	17 mapeos SOMA activos, fuentes CRM mapeadas y siete filtros eventType revisados.
Identidad	Regla SOMA ejecutada correctamente. Harold reúne CRM y CSV; el origen web se comprueba tras su login.
Cálculos	Seis ejecuciones correctas. Harold: Decoración y 32. Popularidad del catálogo comprobada.
Graphs	SOMA_Perfil_RT y SOMA_Productos_RT en Ready, con estructura y campos revisados.
Esquema de respuesta	API Name Product, default, Recommendations, atributo IntroductionText y contenido del DMO Product.
Recomendador general	SOMA_Recs_Popularidad activo y refresco Complete.
Hero general	SOMA_Home_Hero Active y SOMA_Hero_Popularidad Live. Nuestro favorito visible con Espejo Arco.
Eventos del navegador	SDK inicializado y eventos recibidos en los DLO de tu propia org.

Guarda tus datos para la sesión

- URL de la org y usuario Salesforce.
- Usuario de GitHub, enlace de tu fork y URL publicada de Pages.
- Nombre de tu conector y CDN comprobado en las tres páginas.
- Unified Individual Id de Harold obtenido en tu org.

Cómo separar las pruebas de identidad

Para volver a una persona anónima utiliza un perfil de navegador nuevo o una ventana privada nueva, cerrando antes todas las ventanas privadas anteriores. Cambiar el email de la tienda no reinicia la identidad del SDK. Conserva separadas la sesión anónima y la de Harold.

Al terminar: El día del evento abre la guía de la sesión hands-on publicada en el site. Empezarás por la comprobación inicial y continuarás con el recomendador de afinidad, las decisiones y las pruebas de las dos experiencias.

Referencias y ayuda para completar el prework

Dónde consultar los materiales

- Datos: CSV del ejercicio, con 50 clientes, 120 pedidos y 6 productos.
- Web: esquema de 12 eventos y sitemap 2.0.1 para tu conector.
- Referencia: CSV con los 17 mapeos y JSON con las estructuras de los graphs.
- SQL: definiciones de los seis cálculos y Comprobaciones.sql para revisar resultados.
- DataKits: fuentes y manifest del paquete. Para este recorrido utiliza el enlace de instalación de P11.

Si la preparación no termina correctamente

Anota el componente, el estado y el mensaje de error, junto con la última comprobación que sí funcionó. Si un graph continúa en Error o no devuelve datos, el pre-work no está completo; revisa el problema con el facilitador antes de pasar a Personalization.

Una instalación correcta y un despliegue Successful no garantizan que la construcción, las simulaciones y la web funcionen en tu org. Confirma los estados y resultados de P13 a P17 antes de dar por terminada la preparación. Si alguno falla, conserva el error y revisa ese componente con el facilitador.

Referencias de GitHub

Crear una cuenta personal

Copiar un repositorio con Fork

Configurar la publicación de GitHub Pages

Referencias de Salesforce

Configurar el esquema de personalización

Permisos de Salesforce Personalization

Mapear objetos dentro del espacio de datos

Setup de Data 360 para Personalization

Data Kits y empaquetado de metadata

Desplegar componentes de un Data Kit

Crear Calculated Insights desde un paquete

Crear un Data Graph desde un Data Kit