

Guía de prework SOMA

Prepara tu org y tu tienda para el evento

Data 360 y Salesforce Personalization

Una organización Salesforce propia para cada participante

Qué debe quedar listo

Esta guía te ayuda a preparar tu organización Salesforce y publicar tu copia de la tienda SOMA Casa antes del evento. Al terminar tendrás los datos, la identidad, los cálculos y los Data Graphs disponibles, además de una web que envía actividad a tu propia org y muestra la recomendación general del Hero.

Durante el hands-on crearás la recomendación por categoría favorita y sus decisiones de personalización. Esa sesión tiene una duración prevista de dos horas; las cargas y construcciones del pre-work deben haber terminado antes de empezar.

Cómo seguir el recorrido

Sigue P1 a P17 en orden. Cada bloque explica dónde entrar, qué configurar y cómo comprobar el resultado. Si tu org ya contiene alguno de los componentes, revisa el existente y continúa cuando coincida con la guía. Evita crear copias con nombres parecidos.

Tiempo orientativo: Si partes de una org vacía, reserva unas 2–3 horas de trabajo activo, además de las esperas de carga, unificación, cálculo y construcción. Repártelo en varias sesiones antes del evento. Si la base técnica ya está preparada, la cuenta, la web y las comprobaciones suelen requerir unos 20–30 minutos más posibles esperas de publicación.

La práctica se hace desde el navegador

Necesitas acceso a tu org y a GitHub, con JavaScript habilitado en el navegador. Crearás tu copia del repositorio con Fork y la editarás en GitHub. No necesitas instalar Git, Node.js ni un editor.

Sobre la tienda: Tiene Home, Login y Detalle de Producto, seis productos y carruseles de tres imágenes. El login y la compra son ficticios. Utiliza el email de prueba que indica esta guía y una contraseña inventada; no se crea una autenticación real ni se procesan compras.

Nombres de interfaz: Los botones se muestran con su etiqueta habitual en inglés y pueden aparecer traducidos. Los nombres API identifican componentes de la integración: cópialos exactamente cuando se indique.

P1 Comprobar accesos y materiales

Antes de configurar nada, confirma que puedes entrar en tu org y que tienes los archivos del ejercicio.

Comprueba tu usuario de Salesforce

1. Abre la URL de la org asignada e inicia sesión con el usuario que utilizarás en el taller. Cada participante trabaja en una org diferente.
2. Desde App Launcher abre Data 360 y Salesforce Personalization. Localiza Data Streams, Data Model, Identity Resolution, Calculated Insights, Data Graphs, Recommenders y Personalization Points.
3. Comprueba que puedes entrar en Setup, configurar Websites & Mobile Apps e instalar el paquete del ejercicio. Usa el espacio de datos default en todo el recorrido.
4. Si faltan opciones o permisos, pide al administrador acceso al data space default, Data Cloud Architect y los permisos de administración de Personalization que correspondan a tu licencia.
5. Confirma que el setup inicial de Salesforce Personalization está completado. Deben existir los objetos estándar del modelo y el esquema de respuesta Product con el atributo IntroductionText. Si faltan, completa el asistente y sus recursos base con ayuda del administrador antes de desplegar los kits SOMA.

Abre los materiales del taller

1. Descomprime SOMA_Materiales_HandsOn_2026.zip. En esta guía, las rutas como Datos/Clientes.csv parten de la carpeta Materiales.
2. Localiza Datos, Web, Referencia, SQL y DataKits. Usa los CSV y el sitemap suministrados para este ejercicio; el esquema de ejemplo del repositorio web no sustituye al archivo de 12 eventos de estos materiales.
3. Guarda en tus notas la URL de tu org, tu usuario Salesforce y, cuando la publiques, la URL de tu tienda.

Términos que encontrarás

Un Data Stream carga datos desde una fuente. El Data Lake Object o DLO es la tabla donde llegan esos datos. El Data Model Object o DMO es el objeto del modelo común al que los mapeas. Un Data Kit contiene definiciones que puedes desplegar; los datos y los resultados de los cálculos se preparan por separado.

Resultado esperado: Puedes entrar en las aplicaciones y tienes los materiales descomprimidos. Si no tienes permisos o faltan recursos base de Personalization, resuelve ese punto antes de continuar.

P2 Crear tu cuenta y copiar la tienda

Antes del evento · Al terminar tendrás el código de la tienda en tu propia cuenta de GitHub.

Crea una cuenta si todavía no tienes una

[Abrir el registro de GitHub](#)

1. Si ya tienes cuenta, inicia sesión y pasa al siguiente apartado. Si no, abre el enlace anterior y sigue el asistente para crear una cuenta personal.
2. Elige tu nombre de usuario y completa los datos que solicite GitHub. Guarda el nombre de usuario: formará parte de la dirección de tu tienda.
3. Completa la verificación del email siguiendo el mensaje que recibas de GitHub. Después, comprueba que puedes iniciar sesión. Una cuenta con email sin verificar puede impedir que crees el repositorio.

Copia el proyecto con Fork

Un repositorio guarda los archivos de un proyecto. Fork crea una copia del repositorio en tu cuenta. Esta será tu copia de trabajo y podrás editarla desde GitHub.

[Abrir el repositorio base carlosortegatoro/eliteoct](#)

1. Abre el repositorio base y pulsa Fork, en la parte superior derecha.
2. En Owner, selecciona tu usuario. En Repository name, conserva eliteoct o escribe soma-data360.
3. Deja marcada Copy the main branch only, si aparece, y pulsa Create fork. Espera a que GitHub abra la copia.
4. Comprueba que la cabecera muestra TU_USUARIO / TU_REPOSITORIO y que la rama seleccionada es main. Si la cabecera sigue mostrando carlosortegatoro, vuelve a tu copia antes de editar.
5. En la raíz deben estar index.html, login.html, producto.html y las carpetas assets, js y salesforce. Conserva también el archivo .nojekyll. Los ZIP del repositorio no sustituyen estos archivos.

Resultado esperado: Tienes un repositorio propio con los archivos de la tienda. Trabaja siempre en él. No necesitas descargar ni subir un ZIP, clonar en tu ordenador o enviar un pull request al repositorio del profesor.

Si ya habías hecho Fork: Abre esa copia desde tu cuenta y comprueba los archivos. No necesitas crear otra para este ejercicio.

P3 Publicar tu tienda con GitHub Pages

Antes del evento · Al terminar podrás abrir tu tienda mediante una dirección HTTPS.

GitHub Pages publica los archivos de tu repositorio como una web. Tu repositorio y tu tienda tendrán direcciones distintas. El enlace para navegar por la tienda es el de Pages.

1. En tu repositorio, abre la pestaña Settings. En el menú lateral, pulsa Pages.
2. En Build and deployment, abre Source y selecciona Deploy from a branch.
3. Selecciona la rama main y la carpeta / (root). Pulsa Save.
4. Espera a que termine la publicación. Puedes abrir la pestaña Actions para ver el proceso de Pages. Si falla, abre la ejecución y lee el error antes de continuar.
5. Vuelve a Settings → Pages. Abre el enlace publicado que muestra GitHub y guárdalo para el día del evento.
6. Comprueba que se ven los seis productos. Abre uno, cambia las imágenes del carrusel y entra en Mi espacio para comprobar que aparece la pantalla de login. Todavía no pruebes la medición: en P9 cambiarás el conector.

Tu dirección: El formato habitual es `https://TU_USUARIO.github.io/TU_REPOSITORIO/`. Sustituye los textos en mayúsculas por tus valores, o usa directamente el enlace que aparece en Pages.

Distingue estas tres direcciones

Dirección	Para qué la utilizarás
Repositorio <code>github.com/TU_USUARIO/TU_REPOSITORIO</code>	Editar y guardar el código de tu copia.
Tienda en GitHub Pages <code>TU_USUARIO.github.io/TU_REPOSITORIO/</code>	Navegar y realizar las pruebas del ejercicio.
Script CDN del conector Termina en <code>c360a.min.js</code>	Cargar el SDK de Salesforce de tu org. Lo insertarás en las tres páginas de la tienda.

Plan de GitHub: Para esta práctica usa un repositorio público si trabajas con GitHub Free. Pages en repositorios privados depende del plan y de las políticas de la organización. El fork de este repositorio público también será público.

Resultado esperado: Tu tienda abre mediante HTTPS y sus enlaces e imágenes funcionan. Publicarla no crea el conector de Salesforce ni configura sus eventos.

P4 Cargar clientes pedidos y productos

Vas a cargar los tres CSV que permiten calcular la afinidad de compras y la popularidad del catálogo.

1. En Data 360 abre Data Streams → New → File Upload. Selecciona Datos/Clientes.csv y utiliza Clientes como nombre del stream.
2. Revisa la categoría, la clave primaria y los tipos de datos con la tabla. Comprueba el nombre API del DLO antes de guardar.
3. Guarda y activa o despliega el stream según el asistente. Repite la carga con Pedidos.csv y Productos.csv, usando los nombres Pedidos y Productos.

Archivo y categoría	Clave y fecha	Tipos que debes revisar
Clientes.csv Profile	cliente_id	fecha_nacimiento: Date email: Email telefono: Phone avatar: URL
Pedidos.csv Engagement	pedido_id Event time: fecha_pedido	fecha_pedido: DateTime cantidad, precio_unitario, importe_total: Number
Productos.csv Other	producto_id	precio_eur: Number imagen_url, url_producto: URL producto_id, sku: Text

Los CSV son UTF-8, separados por comas y con cabecera. Mantén los identificadores como texto. Para fecha_nacimiento usa yyyy-MM-dd. Las fechas de pedidos son UTC, como 2026-01-05T10:00:00Z; selecciona un formato ISO compatible, por ejemplo yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssXXX.

4. Espera a que termine cada carga. Abre Data Explorer, selecciona Data Lake Object y revisa cada DLO por separado.
5. Comprueba los recuentos de la tabla. No utilices el total global de un DMO para comprobar un fichero, porque puede reunir datos de varias fuentes.

DLO previsto	Filas del fichero
Clientes__dll	50
Pedidos__dll	120
Productos__dll	6

Si cambia un nombre: Anota el DLO real que crea tu org y úsalo al consultar y mapear. Si ya existía Productos y se genera un nombre diferente, no crees otra carga para forzar el nombre. Adapta la consulta de comprobación a tu DLO real.

Resultado esperado: Los tres DLO contienen 50 clientes, 120 pedidos y 6 productos. Los producto_id del fichero son FUR1–FUR6. Cada fila de Pedidos aporta una cabecera y una línea, con pedido_id como ID de ambas.

P5 Mapear los tres ficheros al modelo

Relacionarás los campos de los CSV con los objetos estándar que utilizarán los cálculos y los graphs.

1. Abre el stream Clientes y entra en Data Mapping → Review. Añade los objetos destino de la tabla y relaciona los campos indicados.
2. Repite el proceso para Pedidos y Productos. Puedes filtrar Referencia/SOMA_Mapeos_17_Campos.csv por el DLO de cada fichero para revisar todos los campos, incluidos los de sistema.

Origen y destino	Correspondencias principales
Clientes → Individual	cliente_id → Id; nombre → First Name; apellidos → Last Name; sexo → Gender; profesion → Occupation; avatar → Photo URL.
Clientes → Contact Point Email	cliente_id → Id y Party; email → Email Address.
Clientes → Contact Point Phone	cliente_id → Id y Party; telefono → Telephone Number y Formatted E164 Phone Number.
Pedidos → Sales Order	pedido_id → Id y Name; cliente_id → Sold To Customer; fecha_pedido → Created Date y Order Start Date; importe_total → Total Amount y Grand Total Amount; moneda → Currency Code.
Pedidos → Sales Order Product	pedido_id → Id y Sales Order; producto_id → Product; cantidad → Ordered Quantity; fecha_pedido → Created Date; precio_unitario → Unit Price Amount; importe_total → Total Price Amount; moneda → Currency Code.
Productos → Product	producto_id → Id; sku → Product SKU y Product Code; nombre → Name; descripcion → Description; categoria → Primary Product Category; imagen_url → Primary Product Image URL.

3. Revisa los key qualifiers de las claves y referencias según el CSV. Un key qualifier ayuda a distinguir un mismo ID procedente de fuentes diferentes. Mantén coherentes las referencias de pedido, cliente y producto.
4. Conserva Data Source, Data Source Object e Internal Organization que propone el mapeador. Guarda y activa cada mapeo.

Resultado esperado: Los seis mapeos de los CSV están activos. Las cabeceras y líneas de pedido conservan Created Date, las cantidades son numéricas y Product tiene categoría e ID FUR1–FUR6.

P6 Revisar relaciones y cargar el contacto CRM

Las relaciones permiten recorrer los pedidos de cada persona. El contacto CRM aportará una segunda fuente para unificar a Harold.

Comprueba las relaciones del modelo

1. Abre Data Model y localiza Sales Order. Comprueba su relación Sold To Customer → Individual.Id.
2. Abre Sales Order Product y comprueba Sales Order → Sales Order.Id. Si ya existe la relación, reutilízala.
3. Comprueba también la relación Product → Product.Id en Sales Order Product si la necesitas para el modelo. El graph de perfil del ejercicio no añade un nodo Product debajo de la línea de pedido.
4. Si falta una relación necesaria, créala con cardinalidad muchos a uno (N:1) desde el campo del hijo hacia la clave del padre. Revisa los calificadores de ambas referencias.

Campo del hijo	Objeto y clave del padre
Sales Order.Sold To Customer	Individual.Id
Sales Order Product.Sales Order	Sales Order.Id
Sales Order Product.Product	Product.Id

Prepara el contacto de prueba

1. En la aplicación CRM abre Contacts y busca harold.emmerich@example.com. Si existe, reutiliza el contacto. Si falta, crea Harold Emmerich con ese email.
2. En Data 360 localiza el stream Contact de Salesforce CRM y comprueba sus mapeos a Individual y Contact Point Email. Si no existe, créalo desde la conexión Salesforce CRM de tu org.
3. En el stream Contact ejecuta Refresh Now → Incremental Refresh. Espera a que termine y busca el email de Harold en Contact Point Email con Data Explorer.

Para comprobar la unificación después: Harold está también en Clientes.csv con cliente_id 3b7eee6d-da08-4f49-a75b-8da5564eaea0. Su Contact Id del CRM será diferente; la regla los unirá por email.

Resultado esperado: Las relaciones están activas y Harold aparece en las fuentes CRM y CSV. El refresco CRM puede tardar varios minutos; termina este control antes de ejecutar la unificación.

P7 Crear el conector de tu tienda

Tu Website Connector recibirá la actividad de tu web. Cada participante utilizará el conector de su propia org.

1. En Setup busca Websites & Mobile Apps. Pulsa New Connection y selecciona A Custom Website.
2. Usa SOMA Casa Web como nombre visible para reconocerlo. Si ya tienes el conector creado, ábrelo y revisa los pasos siguientes.
3. Carga Web/SOMA_Web_Schema_12_Eventos.json de los materiales. Comprueba que aparecen los 12 eventos de la tabla.
4. Carga Web/SOMA_Sitemap_2.0.1.js en el conector. Guarda o publica la configuración para que Salesforce entregue el sitemap a tu web.
5. Desde el conector crea los Data Streams seleccionando los 12 eventos. Se esperan seis streams: uno compartido de Behavioral Events y cinco de Profile.
6. Abre Integration Guide y guarda la URL completa del script CDN que termina en c360a.min.js. La utilizarás en P9.

Grupo	Eventos	Clave primaria
Engagement	catalog, cart, cartItem, order, orderItem, userEngagement, consentLog	eventId
Profile	identity, contactPointEmail, contactPointPhone, contactPointAddress, partyIdentification	deviceId

Qué debes saber de los nombres

El nombre visible del conector puede variar. Los nombres API de sus DLO incluyen sufijos generados en tu org. Cuando uses el CSV de mapeos, elige el DLO real de tu conexión; no copies el sufijo de la org de referencia. La web se conecta mediante la URL CDN propia.

Sitemap remoto: El sitemap se entrega desde Salesforce. No lo añadas como un segundo archivo JavaScript al fork. Define los eventos, el consentimiento, la identificación por email y las llamadas de personalización.

Consentimiento en la demo: El sitemap 2.0.1 inicializa el SDK con opt-in de medición, cookieDomain igual al hostname de la tienda y data space default. En este ejercicio no se requiere un banner adicional.

Resultado esperado: Tu conexión tiene el esquema de 12 eventos, el sitemap publicado, seis streams y una URL CDN propia. Todavía debes mapear sus datos y cambiar el script de la tienda.

P8 Mapear la actividad de la web

Behavioral Events reúne varios tipos de evento. Aplicarás un filtro por tipo para enviarlos al DMO correspondiente.

1. Abre el stream Behavioral Events de tu conector y entra en Data Mapping.
2. Añade los siete objetos destino de la tabla. Para cada uno, aplica un filtro de igualdad sobre eventType con el valor indicado.
3. Mapea los campos según Referencia/SOMA_Mapeos_17_Campos.csv. Sustituye el DLO de referencia por el Behavioral Events real de tu org.
4. Comprueba especialmente eventId → Id, deviceId → Individual y dateTime → Created Date y Engagement Date Time cuando el destino disponga de esos campos.
5. Guarda y activa los mapeos. Vuelve a abrirlos para comprobar los filtros en la interfaz.

Objeto destino	Filtro de registros
Product Browse Engagement	eventType = catalog
Shopping Cart Engagement	eventType = cart
Shopping Cart Product Engagement	eventType = cartItem
Product Order Engagement	eventType = order
Sales Order Product Engagement	eventType = orderItem
Website Engagement	eventType = userEngagement
Privacy Consent Log	eventType = consentLog

El filtro y el mapeo son dos acciones: Mapear eventType a un campo del DMO guarda su valor, pero no selecciona los registros. Debes configurar también el filtro. Una visita de producto debe ir a Product Browse Engagement, sin copiarse como bolsa, pedido o consentimiento en los demás objetos.

Resultado esperado: Hay siete mapeos de Behavioral Events activos y cada uno conserva su filtro. P10 comprobará que la actividad nueva llega al objeto adecuado.

P8 Mapear la identidad de la web

Continúa con los streams de Profile. Estos mapeos permitirán asociar el navegador con el email de Harold.

1. Abre el stream identity de tu conexión y mapea sus campos a Individual.
2. Repite el proceso con contactPointEmail, contactPointPhone y partyIdentification siguiendo la tabla y el CSV de referencia.
3. Revisa deviceId y sus key qualifiers en Id y Party, según el destino. Usa los campos disponibles en tu org y guarda los mapeos.
4. Comprueba que los mapeos están activos. El total del recorrido SOMA es de 17 mapeos, además de los de CRM.

Stream y destino	Campos principales
identity → Individual	deviceId → Id; firstName → First Name; lastName → Last Name; isAnonymous → Is Anonymous; dateTime → Created Date; key qualifier de deviceId → calificador de Id.
contactPointEmail → Contact Point Email	deviceId → Id y Party; email → Email Address; dateTime → Created Date; key qualifier de deviceId → calificadores de Id y Party.
contactPointPhone → Contact Point Phone	deviceId → Id y Party; phoneNumber → Telephone Number; calificadores de Id y Party.
partyIdentification → Party Identification	deviceId → Id y Party; userId → Identification Number; IDName → Name; IDType → Identification Type; resto de campos según el CSV.

contactPointAddress forma parte del esquema y tiene su stream, pero no tiene mapeo en el recorrido SOMA de referencia. El login del ejercicio envía email, identity y partyIdentification; no necesitas generar teléfono o dirección para completar la prueba.

Los calificadores dependen de la org: El nombre API efectivo de un calificador puede variar, por ejemplo KQ_Id__c o KQ_Id1__c. Revisa el modelo de tu org y la coherencia de sus referencias. No crees otro campo solo para reproducir literalmente un nombre de origen.

Resultado esperado: Tu navegador puede aportar identidad, email e identificador de persona a los DMOs. La regla de unificación que desplegarás en P11 deberá incluir esta fuente identity de tu org.

P9 Conectar la tienda a tu conector

Vas a reemplazar el script del repositorio base en las tres páginas de tu copia.

1. En Salesforce abre tu conector → Integration Guide. Copia la URL completa del script CDN. Si ves un bloque HTML, copia el valor situado entre las comillas de src.
2. En GitHub abre tu fork, comprueba que estás en main y entra en index.html.
3. Pulsa el lápiz Edit this file. Dentro de <head>, busca c360a.min.js; puedes usar la búsqueda del navegador.
4. Sustituye solo la URL entre las comillas de src por la de tu conector. Conserva <script src="..."></script> y un único script de Salesforce.
5. Pulsa Commit changes, escribe un mensaje como Conectar tienda a mi org y confirma el guardado en main.
6. Repite el cambio en login.html y producto.html. Los tres archivos deben tener la misma URL CDN.
7. Espera al nuevo despliegue de Pages en Actions. Abre tu tienda HTTPS y recarga la home, una ficha y el login.

Comprueba que has utilizado la dirección correcta

La URL CDN es la dirección pública del script que genera tu conector. No utilices la URL de tu org, de Setup o de Ingestion API. Para este cambio no necesitas guardar contraseñas, tokens ni claves privadas en GitHub.

El repositorio contiene los archivos de la tienda. GitHub Pages publica esos archivos como una web. El CDN carga el SDK y el sitemap de Salesforce. Cada dirección cumple una función distinta.

Resultado esperado: index.html, login.html y producto.html cargan el CDN de tu propia org. El código base deja de enviar tus pruebas al conector incluido originalmente en el repositorio.

P10 Comprobar que llegan los eventos

Vas a comprobar el SDK en el navegador y después los datos que recibe Data 360.

Abre las herramientas del navegador

En Chrome o Edge, pulsa con el botón derecho sobre la tienda y elige Inspeccionar. Console muestra mensajes y errores; Network muestra las solicitudes de la web. Mantén abiertas estas herramientas durante la prueba.

1. En Network recarga la home y busca c360a.min.js. Debe cargar sin 404 ni bloqueo.
2. En Console busca [SOMA sitemap] Version 2.0.1 e Inicializado para. El sitemap debe esperar a que la página esté preparada antes de registrar sus botones.
3. Abre un producto y pulsa Añadir a la bolsa. Abre la bolsa y pulsa Finalizar compra, que añade el sitemap del ejercicio.
4. En Mi espacio introduce harold.emmerich@example.com y una contraseña inventada. Pulsa con el ratón Entrar a mi espacio para que el sitemap detecte el clic.
5. Revisa en Network las solicitudes del login. El sitemap envía contactPointEmail, después identity con Login y después partyIdentification.

Busca los datos en Salesforce

1. En Data Explorer selecciona el DLO Behavioral Events de tu conector. Busca registros de la fecha y hora de la prueba. Busca también el email de Harold en el DLO contactPointEmail.
2. Cambia al DMO Product Browse Engagement y comprueba que recibe los eventos catalog. No deben mezclarse con eventos de bolsa o pedido.
3. Si aún no aparecen, espera unos minutos y vuelve a consultar. La llegada por lotes puede tardar; repetir compras o cargas no la acelera.

Si hay un error de consentimiento: Si Console muestra CONSENT_OPT_IN_REQUIRED, revisa que esté publicada la versión suministrada del sitemap con su inicialización y lista de consentimientos. Pide ayuda al facilitador si el error continúa.

Todavía puede faltar contenido personalizado: El Hero se comprobará después de P16. Hasta que crees SOMA_PDP_Recs durante el hands-on, su bloque puede estar ausente.

Resultado esperado: El SDK se inicializa, envía eventos y estos llegan a tus DLO. La bienvenida del login solo confirma la sesión ficticia; comprueba también la recepción en Data 360.

P11 Instalar el paquete y desplegar identidad

El paquete instala templates. Después desplegarás la regla que unifica los registros por email.

[Instalar SOMA HandsOn Octubre 2026 versión 1.1](#)

1. Inicia sesión en la org que estás preparando y abre el enlace anterior. Comprueba el nombre del paquete y la versión 1.1 antes de instalar.
2. Selecciona Install for Admins Only y completa la instalación con tu administrador. Si utilizas una org sandbox, usa test.salesforce.com con el mismo parámetro p0 del enlace.
3. En Setup → Installed Packages comprueba que aparece el paquete. Después abre Data 360 → Developer Tools → Data Kits y localiza los tres kits de la tabla.
4. Antes de desplegar identidad, confirma que existen los DLO Clientes y Contact CRM, los DMOs de perfil y sus mapeos. Comprueba también tu stream identity web.
5. Abre SOMA_Identity_v1 → Data Kit Deploy, elige default y despliega la regla. Revisa Deployment History. El template se llama Individual_SOMA1; la regla operativa debe conservar Ruleset ID SOMA.

Kit	Contenido	Cuándo lo utilizarás
SOMA_Identity_v1	Una regla de identidad	Después de cargar y mapear las fuentes.
SOMA_Insights_v1	Seis cálculos	Después de ejecutar la identidad.
SOMA_Graphs_v1	Perfil y catálogo	Después de ejecutar los cálculos.

Qué aporta el paquete: No incluye los CSV ni los resultados calculados. Instalarlo no crea automáticamente una org preparada. Continúa con la revisión y ejecución de la regla en la página siguiente.

Si el despliegue falla: Comprueba los nombres de fuentes, mapeos y relaciones. No crees una segunda regla con el mismo ID ni elimines DMOs compartidos para resolver el error. Conserva el mensaje para revisarlo con el facilitador.

P11 Revisar y ejecutar la unificación

Completa la regla desplegada con la fuente web real de tu org y comprueba el perfil de Harold.

1. Abre Identity Resolution y entra en la regla desplegada. Usa SOMA Unificacion como nombre visible y confirma Ruleset ID SOMA.
2. Revisa la coincidencia por email exacto normalizado en Contact Point Email, sin distinguir mayúsculas y sin hacer coincidir valores vacíos.
3. En la reconciliación de Individual selecciona primero Contact de CRM, después Clientes y al final el DLO identity de tu propio conector. Activa ignorar valores vacíos.
4. Guarda o publica la regla y ejecuta Run Now. Espera a que la ejecución termine correctamente.
5. En Data Model comprueba que se han creado los tres objetos unificados de la tabla.
6. En Profile Explorer busca harold.emmerich@example.com. Abre el perfil y comprueba que reúne las fuentes CRM y CSV. El origen web estará disponible cuando se procese el login.
7. Guarda el Unified Individual Id de Harold de tu org. Ese ID se utilizará para filtrar el cálculo de afinidad y probar el recomendador.

Objeto generado	Nombre API
Perfil unificado	UnifiedssotIndividualSoma__dln
Enlaces con los registros de origen	UnifiedLinkssotIndividualSoma__dln
Email unificado	UnifiedssotContactPointEmailSoma__dln

Fuente web de destino: El template 1.1 omite el DLO identity con el sufijo de la org original. Por eso debes seleccionar expresamente el tuyo. Behavioral Events no sustituye al stream identity como fuente de Individual.

Si necesitas crear la regla manualmente

Si el kit no puede resolver sus fuentes y todavía no ha creado la regla, revisa el error con el facilitador. Como alternativa, usa Identity Resolution → New → default → Individual, nombre SOMA Unificacion y Ruleset ID SOMA. Configura el mismo email exacto normalizado y la misma reconciliación CRM → Clientes → identity web, ignorando vacíos. Utiliza una única regla SOMA y ejecútala antes de seguir.

Resultado esperado: La ejecución ha terminado correctamente y Harold reúne sus fuentes en un único perfil. Los recuentos globales pueden variar si tu CRM tiene contactos adicionales; no copies un ID ni el total de perfiles de otra org.

P12 Crear y ejecutar los seis cálculos

Los calculated insights obtienen la popularidad de los productos y la categoría favorita de cada perfil a partir de sus compras.

1. Abre Calculated Insights → New. Selecciona default y From Package para utilizar los templates instalados.
2. Crea los seis cálculos con los nombres API de la tabla. Si alguno ya existe, revisa su definición y reutilízalo.
3. Guarda y ejecuta cada cálculo con Save and Run o Run Now. Respeta el orden de dependencias: espera a que un cálculo termine correctamente antes de ejecutar los que usan su resultado.

Orden y nombre API	Dependencia y resultado	Filas base
1 soma_score_categoria__cio	Puntuación por persona y categoría: SUM(cantidad × 10 + 1).	74
2 soma_popularidad_producto__cio	Unidades vendidas y líneas por producto. Independiente del cálculo 1.	6
3 soma_score_max__cio	Puntuación máxima por perfil. Usa el cálculo 1.	50
4 soma_popularidad_catalogo__cio	Popularidad con clave de Product. Usa el cálculo 2.	6
5 soma_categoria_top__cio	Categoría cuya puntuación coincide con el máximo. Usa 1 y 3.	50
6 soma_afinidad_perfil__cio	Categoría y puntuación con clave del perfil unificado. Usa 5 e identidad.	50

Para ahorrar esperas: Los cálculos 1 y 2 no dependen entre sí. El resto necesita los resultados anteriores indicados. El orden del kit organiza las definiciones, pero no garantiza que las ejecuciones ya hayan terminado.

Si un template no se puede guardar

Comprueba primero que sus objetos e insights anteriores existen en default. Con ayuda del facilitador puedes crear un Custom Insight usando el SQL correspondiente de la carpeta SQL y conservando el nombre API. No crees a la vez una copia del kit y otra manual con el mismo propósito.

Resultado esperado: Los seis cálculos han terminado con éxito y tienen datos. La página siguiente te permite comprobar resultados concretos antes de construir los graphs.

P12 Comprobar afinidad y popularidad

Estos resultados corresponden al dataset suministrado y te ayudarán a detectar un problema de carga o mapeo.

Busca la categoría favorita de Harold

1. En Data Explorer selecciona Calculated Insight y abre soma_afinidad_perfil__cio.
2. Filtra unified_id__c por el Unified Individual Id que guardaste en P11.
3. Comprueba categoria_top__c = Decoración y score_top__c = 32.

Revisa los productos más populares

1. En Data Explorer abre soma_popularidad_catalogo__cio.
2. Ordena popularidad__c de mayor a menor y compara el resultado con la tabla.

ID	Nombre en la tienda	Popularidad
FUR6	Espejo Arco	71
FUR4	Mesa Noma	54
FUR3	Jarrón Tierra	51
FUR1	Sillón Alba	49
FUR2	Lámpara Duna	38
FUR5	Cojín Brisa	14

Con el dataset base, la afinidad se distribuye en 23 perfiles de Decoración, 19 de Mobiliario, 7 de Iluminación y 1 de Textil. Estos controles se refieren a los datos suministrados; compras añadidas a esas mismas fuentes podrían cambiar los resultados.

Si no encuentras el ID en Profile Explorer

Abre SQL/Comprobaciones.sql y usa Query Editor en default. Ejecuta cada SELECT por separado. La consulta sobre Unified Link localiza el perfil a partir del cliente_id de Harold. Sustituye ID_UNIFICADO_ORG por el UnifiedRecordId obtenido y adapta los nombres de DLO si tu org creó otros.

Histórico de compras: Los cálculos de afinidad y popularidad usan las líneas de compra del histórico. La ventana de siete días del graph no limita estos cálculos.

Resultado esperado: Harold tiene Decoración con 32 y el catálogo coincide con la tabla. soma_afinidad_perfil usa la clave del perfil unificado; soma_popularidad_catalogo usa la clave de Product. Son los dos insights que conectarás directamente a los graphs.

P13 Crear los dos Data Graphs

El graph de perfil reúne identidad y afinidad. El de catálogo reúne los productos y su popularidad.

Crea el graph de perfil

1. Abre Data Graphs → New → Use a Data Kit. Selecciona SOMA_Graphs_v1 y el template SOMA_Perfil_RT. Pulsa Next.
2. Usa default y selecciona como raíz el Unified Individual que generó la regla SOMA. Conserva el nombre API SOMA_Perfil_RT.
3. Revisa la configuración de tiempo real con la tabla. Guarda y espera a que termine la construcción.

Configuración del perfil	Valor previsto
Tipo	Real-Time
Duración de sesión	30 MINUTES
Process Ingestion API	Activado
Process Salesforce CRM	Activado
Refresco completo del template	Cada 30 minutos

Crea el graph de productos

1. Repite New → Use a Data Kit → SOMA_Graphs_v1 y selecciona SOMA_Productos_RT.
2. Usa Product como raíz y conserva el nombre API SOMA_Productos_RT. Comprueba que incluye soma_popularidad_catálogo__cio como nodo hijo.
3. Revisa la relación producto_id__c del insight → Id de Product. Guarda y espera a que termine la construcción.

Resultado esperado: Ambos graphs muestran Ready. La construcción inicial puede tardar más que una sesión del taller: resuélvela en el pre-work. Un despliegue Successful del kit no demuestra que el graph ya esté construido.

Si aparece Error: Abre el graph y conserva el detalle del error para revisarlo con el facilitador. Comprueba los objetos, relaciones, calificadores y resultados de los insights de tu org. No avances a recomendaciones mientras no esté Ready.

P14 Revisar la estructura del perfil

Esta comprobación recoge la configuración actual de SOMA_Perfil_RT, especialmente el nodo de afinidad y las ventanas de actividad.

Un nodo es un objeto dentro del graph. La raíz es el perfil unificado. Las ramas conectan los registros de origen con sus datos relacionados. Compara la estructura de tu pantalla con este recorrido de 13 nodos.

```
Unified Individual SOMA
  Unified Link Individual SOMA
    Individual
      Sales Order
        Sales Order Product
        Product Browse Engagement
        Contact Point Email
        Shopping Cart Product Engagement
        Product Order Engagement
        Website Engagement
        Shopping Cart Engagement
    Unified Contact Point Email SOMA
    soma_afinidad_perfil__cio
```

1. Comprueba que el email unificado y soma_afinidad_perfil están conectados directamente a la raíz.
2. Comprueba que las actividades y el email de origen cuelgan de Individual, y que Sales Order Product cuelga de Sales Order. No añadas Product debajo de la línea para reproducir este perfil.
3. En el nodo de afinidad revisa unified_id__c, categoria_top__c y score_top__c. La relación debe unir unified_id__c con Id de Unified Individual.
4. En los siete nodos de actividad y pedidos de la tabla, comprueba Created Date en los últimos 7 días y un máximo de 10 registros.

Configuración	Nodos
Últimos 7 días y máximo 10	Sales Order, Sales Order Product, Product Browse Engagement, Shopping Cart Product Engagement, Product Order Engagement, Website Engagement y Shopping Cart Engagement.
Máximo 100 y orden	Unified Link: PriorityBucket DESC. Individual, Contact Point Email de origen y email unificado: Id DESC.

Pedidos históricos: Pueden quedar fuera del JSON del graph por la ventana de siete días. La afinidad de compras sigue disponible, porque su cálculo utiliza el histórico. No amplíes la ventana para ocultar un Created Date que falta en el mapeo.

P14 Revisar los campos del perfil y del catálogo

Usa los JSON de Referencia para revisar los nombres API completos y los campos que incluye cada nodo.

Nodo o grupo	Campos que debes localizar
Unified Individual SOMA	Id, First Name, Last Name, Gender y Occupation.
Unified Link	SourceRecordId, KQ_SourceRecordId, UnifiedRecordId, PriorityBucket, Data Source y Data Source Object.
Individual y email de origen	Individual: Id, calificador de Id, First Name, Last Name e Is Anonymous. Email: Id, Party, Email Address y calificadores.
Sales Order y Sales Order Product	IDs y referencias con calificadores; Created Date en ambos; Total Amount en pedido; Product y Ordered Quantity en línea.
Product Browse Engagement	Id, Individual, Product, Product Category Name, Created Date, Engagement Date Time y calificadores.
Shopping Cart Product Engagement	Id, Individual, Product, Product Quantity, Product Price, Shopping Cart Engagement, Engagement Type, Engagement Channel Action, fechas y calificadores.
Product Order Engagement	Id, Individual, Session, Order Transaction, Total Product Amount, Product Order Event Type, Engagement Type, Page URL, fechas y calificadores.
Website Engagement	Id, Individual, Session, Engagement Type, Personalization, Personalization Content, Name, Webpage Type, Page URL, fechas y calificadores.
Shopping Cart Engagement	Id, Individual, Session, Shopping Cart Event Type, Engagement Type, fechas y calificadores.
Email unificado y afinidad	Email: Id, Party y Email Address. Afinidad: unified_id, categoria_top y score_top.

Comprueba el catálogo

En SOMA_Productos_RT revisa Product con Id, calificador de Id, Product SKU, Name, Description, Primary Product Category y Primary Product Image URL. El insight relacionado incluye producto_id, popularidad y pedidos. El graph tiene dos nodos.

El graph no expone el precio ni la URL de compra. El sitemap utiliza los IDs FUR1–FUR6 para encontrar el producto correspondiente en SOMA_PRODUCTS de la web y mostrar su precio e imagen.

Resultado esperado: La estructura, los campos y las ventanas coinciden con Referencia/SOMA_Perfil_RT_Estructura.json y SOMA_Productos_RT_Estructura.json, teniendo en cuenta los calificadores reales de tu org. Los dos graphs siguen en Ready.

P15 Crear el recomendador general

El recomendador general ordena los productos por popularidad y estará preparado antes de la sesión.

1. Abre App Launcher, busca Recommenders y pulsa New. Si existe SOMA_Recs_Popularidad, revisa ese registro.
2. Selecciona default, Profile Data Graph SOMA_Perfil_RT e Item Data Graph SOMA_Productos_RT.
3. Escribe SOMA Recs Popularidad y comprueba API Name SOMA_Recs_Popularidad. Pulsa Next.
4. Elige Rule-Based Recommendations. En Item Data Graph → Calculated Insights selecciona soma_popularidad_catalogo__cio.
5. Selecciona popularidad__c como medida de ordenación y DESC como orden. Deja los filtros vacíos.
6. Guarda y activa. Espera a que el refresco aparezca como Complete.
7. Abre Simulate y comprueba el orden de productos de la tabla. El número devuelto puede depender del máximo solicitado.

Posición	ID	Producto
1	FUR6	Espejo Arco
2	FUR4	Mesa Noma
3	FUR3	Jarrón Tierra
4	FUR1	Sillón Alba
5	FUR2	Lámpara Duna
6	FUR5	Cojín Brisa

Resultado esperado: SOMA_Recs_Popularidad está activo, su refresco ha terminado y la simulación devuelve el catálogo por popularidad. Durante el hands-on crearás otro recomendador que filtre por la categoría favorita del perfil.

P16 Publicar el Hero general

El Hero es el bloque de producto destacado que el sitemap muestra debajo de la cabecera principal de la home.

Crea el punto de personalización

1. Abre Personalization Points → New y selecciona la creación manual. Si SOMA_Home_Hero ya existe, revisa ese punto.
2. Completa la tabla y comprueba el nombre API antes de guardar.

Campo	Valor
Name	SOMA Home Hero
API Name	SOMA_Home_Hero
Data Space	default
Profile Data Graph	SOMA_Perfil_RT
Tipo	Recommendations
Content / Response Schema	Product
Máximo de elementos	12
Authentication Required	Desactivado

Añade la decisión general

1. En el punto añade SOMA Hero Popularidad. Comprueba API Name SOMA_Hero_Popularidad y selecciona SOMA_Recs_Popularidad.
2. Deja Targeting sin reglas para atender a visitantes sin afinidad.
3. En atributos de respuesta añade IntroductionText con el texto Nuestro favorito.
4. Guarda y publica la decisión. Comprueba el estado Live y activa el punto para que aparezca Active.
5. Abre la home de tu tienda de Pages y recarga. Busca el Hero dinámico con Nuestro favorito y Espejo Arco, ID FUR6.

Nombre API del punto: El sitemap solicita exactamente SOMA_Home_Hero. Un nombre con otro sufijo o concatenado identifica un punto distinto. Conserva una única etiqueta SDK en cada página.

Resultado esperado: SOMA_Home_Hero está Active, su decisión general está Live y la tienda muestra Espejo Arco. Deja para el hands-on SOMA_Recs_Afinidad, SOMA_PDP_Recs y las decisiones de afinidad.

P17 Comprobar que puedes empezar el hands on

Haz esta revisión antes del evento. Si algún control queda pendiente, conserva el error y revísalo con el facilitador.

Comprobación	Resultado necesario
Tu web	Fork propio y Pages HTTPS. CDN de tu conector en index.html, login.html y producto.html.
Cargas de ficheros	DLO con 50 clientes, 120 pedidos y 6 productos.
Modelo y web	17 mapeos SOMA activos, fuentes CRM mapeadas y siete filtros eventType revisados.
Identidad	Regla SOMA ejecutada correctamente. Harold reúne CRM y CSV; el origen web se comprueba tras su login.
Cálculos	Seis ejecuciones correctas. Harold: Decoración y 32. Popularidad del catálogo comprobada.
Graphs	SOMA_Perfil_RT y SOMA_Productos_RT en Ready, con estructura y campos revisados.
Recomendador general	SOMA_Recs_Popularidad activo y refresco Complete.
Hero general	SOMA_Home_Hero Active y SOMA_Hero_Popularidad Live. Nuestro favorito visible con Espejo Arco.
Eventos del navegador	SDK inicializado y eventos recibidos en los DLO de tu propia org.

Guarda tus datos para la sesión

- URL de la org y usuario Salesforce.
- Usuario de GitHub, enlace de tu fork y URL publicada de Pages.
- Nombre de tu conector y CDN comprobado en las tres páginas.
- Unified Individual Id de Harold obtenido en tu org.

Cómo separar las pruebas de identidad

Para volver a una persona anónima utiliza un perfil de navegador nuevo o una ventana privada nueva, cerrando antes todas las ventanas privadas anteriores. Cambiar el email de la tienda no reinicia la identidad del SDK. Conserva separadas la sesión anónima y la de Harold.

Al terminar: Abre Guía_HandsOn_SOMA_2026.docx el día del evento. Empezarás por la comprobación inicial y continuarás con el recomendador de afinidad, las decisiones y las pruebas de las dos experiencias.

Referencias y ayuda para completar el prework

Dónde consultar los materiales

- Datos: CSV del ejercicio, con 50 clientes, 120 pedidos y 6 productos.
- Web: esquema de 12 eventos y sitemap 2.0.1 para tu conector.
- Referencia: CSV con los 17 mapeos y JSON con las estructuras de los graphs.
- SQL: definiciones de los seis cálculos y Comprobaciones.sql para revisar resultados.
- DataKits: fuentes y manifest del paquete. Para este recorrido utiliza el enlace de instalación de P11.

Si la preparación no termina correctamente

Anota el componente, el estado y el mensaje de error, junto con la última comprobación que sí funcionó. Si un graph continúa en Error o no devuelve datos, el pre-work no está completo; revisa el problema con el facilitador antes de pasar a Personalization.

La validación completa de los Data Graphs en la org piloto sigue pendiente. Los resultados de los cálculos del dataset están comprobados, pero la publicación e instalación del paquete no garantizan por sí solas que los graphs y las recomendaciones funcionen en cada org. Los controles de P13 a P17 permiten confirmar tu entorno cuando se resuelvan esos bloqueos.

Referencias de GitHub

[Crear una cuenta personal](#)

[Copiar un repositorio con Fork](#)

[Configurar la publicación de GitHub Pages](#)

Referencias de Salesforce

[Setup de Data 360 para Personalization](#)

[Data Kits y empaquetado de metadata](#)

[Desplegar componentes de un Data Kit](#)

[Crear Calculated Insights desde un paquete](#)

[Crear un Data Graph desde un Data Kit](#)