

Entregable Semana 2 — Diseño reproducible del flujo experimental

Detección automatizada y priorización de eventos adversos en epicrisis (MIMIC-IV) mediante NLP y aprendizaje supervisado, con la Matriz de Priorización GEMSES

Carlos Pérez Pérez · Maestría en Inteligencia Artificial, FIIS-UNI · Trabajo de Investigación II (MIA-14, Sec

25 de septiembre de 2026

Tipo de tesis: aprendizaje supervisado (clasificación de texto clínico), con dos adaptaciones: la etiqueta de entrenamiento es de *supervisión débil* (códigos CIE-10 causales) y la evaluación se cierra con un panel de expertos y con un corpus en español con etiqueta humana.

Continuidad. Este diseño no parte de cero. Es la continuación de Trabajo de Investigación I (MIA-303, Mg. María Tejada, cerrado el 14-jul-2026) e integra en un solo flujo lo aprendido en tres frentes: la tesis (Fases 3v2 a 13), el curso de PLN (MIA-10, auditoría adversarial de 26 hallazgos) y GEM·VigIA (corpus ERSP de EsSalud en producción). Cada cifra sale de un archivo de resultados del repositorio de la tesis (fuente única); las cifras que el propio proceso invalidó no se citan. Lo que es criterio propio va rotulado **[juicio técnico]**.

1. Diagrama del flujo principal

Flujo experimental reproducible · Detección y priorización de eventos adversos en epicrisis (MIMIC-IV) con NLP supervisado + Matriz GEMSES




Figura 1: Pipeline reproducible en seis etapas, con las salidas de cada una, los controles contra fugas y el estado de reproducibilidad.

2. Entradas, componentes y salida de cada etapa

Etapa	Recibe	Qué hace	Produce (artefacto reproducible)
1. Ingesta	MIMIC-IV v3.1 + MIMIC-IV-Note v2.2 (DUA PhysioNet), leídos con DuckDB	Extrae las epicrisis (<i>discharge summaries</i>) con <code>subject_id</code> , <code>hadm_id</code> y códigos de egreso	331 793 epicrisis de 145 914 pacientes (<code>ablacion_final.json</code>)
2. Preprocesamiento y etiqueta	Epicrisis + diagnósticos codificados	Tier A: 223 códigos CIE-10 causales + 21 equivalencias OMS→CM → etiqueta A1 no circular; emparejamiento de época CIE-9/CIE-10 en los negativos; NegEx y regex Tier B solo como baseline	Corpus de modelado de 70 000 epicrisis con prevalencia real 0.2012 (<code>resultados_finales.json</code>)
3. Partición y features	Corpus de modelado	GroupShuffleSplit por paciente, test 20 %, semilla 42, con <code>assert</code> de pacientes disjuntos; TF-IDF de palabras (1–2-gramas, 60 000 rasgos, <code>min_df</code> 3) + TF-IDF de caracteres <code>char_wb</code> (3–5, 20 000, <code>min_df</code> 5), <code>sublinear_tf</code> ; el vocabulario se ajusta solo con train	<code>dataset_final.parquet</code> ; matrices dispersas (<code>fase9_modelo_final.py</code> , l. 223–250)
4. Entrenamiento	Matrices TF-IDF	Cascada de dos etapas: E1 detección evento sí/no con LinearSVC balanceado (<code>class_weight</code>); E2 naturaleza del evento, 6 clases multietiqueta, OneVsRest(LinearSVC), entrenada solo con positivos y con su propia partición por paciente; prueba de abstención con 6 textos triviales	<code>modelo_final.pkl</code> (10.7 MB, fuera de git por el DUA)
5. Evaluación	Test reservado; panel experto; ERSF	Métricas con IC95 por <i>bootstrap</i> (200 réplicas) por nota y por paciente; cascada extremo a extremo; sistema contra consenso de expertos	<code>resultados_finales.json</code> , <code>metricas_corregidas.json</code> , <code>sistema_vs_experto.json</code>
6. Salida	Detecciones por nota	Matriz de Priorización GEMSES (Anexo 03 de la Directiva N.º 7-OGCyH-ESSALUD-2020): $G = 0.40 \cdot c + 0.20 \cdot d + 0.15 \cdot e + 0.25 \cdot f$ → percentiles P25/P50/P75 → banda Verde/Amarillo/Rojo y responsable	Tablero de priorización (<code>motor_v2.py</code> , <code>gemses_priorizacion.py</code>)

Fuente de datos, unidad de análisis y variable objetivo. La unidad de análisis es la epicrisis (una por hospitalización). La variable objetivo de E1 es binaria (¿la hospitalización tuvo un evento adverso codificado como causal?) y la de E2

es la *naturaleza* del evento según la Tabla de Codificación (Anexo 02 de la misma Directiva), reducida a 6 clases con n suficiente. No hay valores faltantes numéricos ni escalamiento: el texto es la única entrada del modelo y TF-IDF ya normaliza; la fusión con variables tabulares prevista en el proyecto original **nunca se ejecutó** y queda fuera de alcance.

Regla de partición. Se respeta la unidad *paciente*: ningún `subject_id` aparece a la vez en train y test. En la Fase 4 se comprobó que el split por paciente no degrada el rendimiento (F1-macro 0.492 ± 0.018) y desde entonces es obligatorio (`fase4/RESULTADOS_FASE4.md`). Desarrollo y ajuste se hacen con validación cruzada de 5 pliegues dentro del train; el test se toca una sola vez; el panel experto y el corpus ERSF actúan como evaluación externa.

3. Baseline, familia de modelos y alternativas ya descartadas

- **Baseline mínimo:** reglas regex Tier B + NegEx, precisión 65.7 % (IC95 54.0–75.8, n = 70, `REPORTE_VALIDACION_70_EVENTOS` y TF-IDF + regresión logística (Fase 4).
- **Familia elegida:** modelo lineal sobre TF-IDF (LinearSVC balanceado), en cascada. Es el modelo vigente desde la Fase 9 (29-jul-2026).
- **Alternativas probadas y refutadas** con la misma partición y semilla (hipótesis HE2): ClinicalBERT congelado F1-macro 0.19; Bio_ClinicalBERT y BioBERT con ajuste fino en GPU 0.21–0.35 (2.9–4.0 h) frente a 0.459 del lineal en 48 s (`resultados_transformers.json`); BioClinical ModernBERT con ventana de 1024 tokens 0.428 tras 42.5 h de GPU (`modernbert_final.json`); Llama 3.2 3B *zero-shot* kappa 0.0 (dice sí a todo, `llm_local_vs_experto.json`). Causa medida: la ventana de 256 tokens cubre el 9 % de una epicrisis (mediana 3 148 tokens). Se documenta como resultado negativo; solo se reabrirla con Longformer o BigBird y GPU dedicada.

4. Criterio preliminar de evaluación

Nivel	Criterio	Situación al 25-set-2026
Métrica principal	F1-macro de la cascada completa con IC95 por paciente (no la etapa aislada)	0.363 en cascada frente a 0.536 de E2 aislada (<code>metricas_corregidas.json</code>)
Secundarias	E1: sensibilidad, especificidad, AUC y VPP a prevalencia real; E2: F1-micro; abstención	sens 0.762, esp 0.770, AUC 0.843, VPP 0.455; F1-micro 0.745; abstención 6/6
Bueno	Supera el baseline de reglas y kappa sistema–experto ≥ 0.61 (umbral de la hipótesis general, <code>Capitulo3.tex:321</code>)	kappa 0.531 (n = 68, solo infección): no alcanzado
Aceptable	Supera el baseline lineal en cascada y F1 > 0.5 en toda clase con n ≥ 100	Cumplido en Infección y Procedimiento; Sistema/Organización (n = 66) F1 0.0
Fuera de alcance	Clases con n insuficiente: Sistema/Organización, Sangre/Hemoderivados, Nutrición	Declaradas no viables, no se intenta corregirlas

Toda comparación entre modelos se hace con la misma partición (semilla 42, por paciente) y se reporta siempre la cascada, porque el pipeline completo rinde menos que sus etapas.

5. Reproducibilidad

- **Versiones fijas:** MIMIC-IV v3.1 (DOI 10.13026/kpb9-mt58), MIMIC-IV-Note v2.2 (DOI 10.13026/1n74-ne17), Python 3.13.5, DuckDB 1.5.2; versión de scikit-learn **por fijar** en `requirements.txt`.
- **Semillas:** 42 en la partición, en el muestreo del corpus y en el *bootstrap* (SEED = 42, `fase9_modelo_final.py:93`).
- **Registro de experimentos:** un JSON de resultados por fase en `datos_intermedios/fase*/`, más bitácoras fechadas en `07_bitacoras/`. Cada cifra del borrador de tesis lleva un comentario % fuente: con su archivo.
- **Artefactos:** `modelo_final.pkl`, `dataset_final.parquet`, `resultados_finales.json`, `metricas_corregidas.json`. Modelo y datos quedan fuera de git por el DUA; el repositorio de la tesis es privado desde el 28-jul-2026.

- **Estado honesto (verificado en disco el 25-set-2026):** no existen `requirements.txt`, `.env.example`, `run_pipeline.py` ni `data/raw` y `data/processed`; hay 46 scripts, uno por fase, sin orquestador; la sección “Cómo reproducir” del README apunta al notebook exploratorio y no a la cascada; los *checkpoints* de los transformers no se guardaron (solo son reproducibles reentrenando). **Sprint 1 del curso** = cerrar exactamente esto, con criterio de aceptación medible: que un tercero con credencial PhysioNet regenere la Fase 9 con un solo comando y obtenga sens 0.7623, esp 0.7699 y AUC 0.8426 con tolerancia ± 0.005 .

6. Riesgos técnicos previsibles y cómo se detectan o mitigan

Riesgo	Dónde se detectó (frente)	Mitigación incorporada al diseño
Fuga por circularidad regex → etiqueta Confusor de época CIE-9/CIE-10	Tesis / PLN: enmascarar los disparadores solo baja 1.35 puntos Tesis, Fase 7: AUC 0.973 → 0.840 al emparejar	Etiqueta A1 derivada de códigos CIE-10 causales, no del regex Emparejamiento de época en los negativos; la cifra 0.973 queda retirada
Fuga por paciente Fuga por estilo de redacción	PLN (auditoría adversarial) GEM·VigIA: el triaje reclamo/denuncia daba 98.4 %, y 91.5 % solo con palabras funcionales	Partición por <code>subject_id</code> con <i>assert</i> Ablaciones de control; no se usan metadatos de quién redacta
Mezcla de centros asistenciales	GEM·VigIA sobre el mismo corpus ERSP: 0.77 estratificado frente a 0.42 por centro	El OE5 se re-mide con partición por centro antes de citarse; 0.7675 solo como cota superior
Datos insuficientes por clase	Tesis, Fases 4 y 9	Clases con $n < 100$ declaradas no viables
Referencia de etiqueta débil	Panel experto limitado a infección; $\kappa 0.531 < 0.61$	Decisión de alcance (20-set): A1 como estándar plata principal, panel como validación secundaria; limitación declarada
Costo y latencia	Transformers 2.9–42.5 h de GPU frente a 48 s	Familia lineal; transformers cerrados como resultado negativo
Restricciones del entorno y datos personales	DUA PhysioNet; incidente del 28-jul (repo público con DNI de ERSP)	Modelo y datos fuera de git; repo privado e historial reescrito; ticket a GitHub y aviso al DPO de EsSalud
Pérdida de resultados intermedios	Tesis: se perdieron las filas por nota del primer tramo (260 000) al morir el proceso	pendientes Orquestador con <i>checkpoint</i> por fase (Sprint 1)

7. Verificación contra la guía (sección 11)

Diagrama acorde al tipo de tesis, entradas y salidas por etapa, criterio de resultado correcto, registro para reproducir, separación desarrollo/evaluación y riesgos (diez): cubiertos en las secciones 1 a 6. Alcance ejecutable con los recursos del curso: **[juicio técnico]** sí, porque el modelo ya existe y el Sprint 1 es de reproducibilidad, no de modelado.

Fuentes abiertas para este entregable (todas en el repositorio de la tesis `tesis-gemses-mimic-pipeline`):

- `11_proyecto_II/01_INVENTARIO_MODELOS_Y_CHECKLIST_2026-09-18.md` y `02_ESTADO_DE_AVANCE_COMPLETO_2026-09-18.md`
- `04_pipeline_codigo/fase9_modelo_final.py`, `fase10_metricas_corregidas.py` y los JSON de `datos_intermedios/`.
- `latex_tesis/3_1_CAPITULO_MARCO_TEORICO/Capitulo3.tex` (hipótesis y umbral de κ).
- Directiva N.º 7-OGCyH-ESSALUD-2020 (RGG 402-GG-ESSALUD-2020), Anexos 02 y 03.