

132 Suspensiones MTB Calibradas

Modelo politrópico de cámara dual · BikeLab SAG

Carlos Eduardo Ravello Joo ORCID: 0009-0007-5631-7436
BikeLab Studio · Trujillo, Perú · 2026 · Descriptor de dataset · Licencia CC BY-NC-ND 4.0

DOI permanente del registro y white paper de respaldo: 10.5281/zenodo.20672790 · White paper: BikeLab SAG (cámara dual)

Resumen

132 horquillas y amortiguadores de MTB calibrados por marca, modelo y segmento mediante calibración inversa contra las tablas oficiales de presión por peso. Base del modelo politrópico de doble cámara del BikeLab SAG Calculator. Confianza por segmento por Monte Carlo (10.000 iteraciones).

Composición del conjunto (132 modelos)

Marca	Modelos	Con ground truth	Segmentos
RockShox (SRAM)	45	12	Entry-DH + Legacy
Fox Racing Shox	29	10	Mid-DH + Legacy
SR Suntour	12	6	Entry-E-MTB
Manitou	8	0	Mid-DH
Öhlins	6	0	High (3 cám.)
Formula	6	0	Mid-High-High
Cane Creek	5	0	High
Marzocchi	4	0	Mid-Mid-High
DVO	4	0	Mid-High-Enduro
X-Fusion, MRP, RST, +	13	0	Entry-High

Muestra — confianza por segmento

Segmento	Modelos representativos	Confianza MC	Error [%SAG]
Entry (Solo Air)	RS Judy, SR Epixon	72-76%	1,3-1,5%
Mid (DebonAir/EQ)	Fox 34 Rhythm, RS 35	83%	1,1%
Mid-High (EVOL)	RS Pike Select, Fox 36	83-86%	1,0%
Shocks (sin GT)	RS Super Deluxe	42%	—

Variables del conjunto

marca; modelo; segmento; presión oficial por peso (PSI); ratio psi/N; leverage ratio; error medio %SAG; confianza Monte Carlo (%). La curva calibrada por modelo y el código de calibración inversa se entregan bajo acuerdo.

Cómo citar:

Ravello Joo, C. E. (2026). 132 Suspensiones MTB Calibradas [dataset]. BikeLab Studio. DOI: 10.5281/zenodo.20672790

Provisional por diseño. Muestra verificable publicada; el conjunto crudo completo y el método reproducible se comparten bajo acuerdo. Contacto: carlos.ravello@zoovettravel.com