

132 Suspensões MTB Calibradas

Modelo politrópico de câmara dupla · BikeLab SAG

Carlos Eduardo Ravello Joo ORCID: 0009-0007-5631-7436
BikeLab Studio · Trujillo, Perú · 2026 · Descritor de dataset · Licença CC BY-NC-ND 4.0

DOI permanente do registro e white paper de apoio: 10.5281/zenodo.20672790 · White paper: BikeLab SAG (câmara dual)

Resumo

132 garfos e amortecedores de MTB calibrados por marca, modelo e segmento mediante calibração inversa contra as tabelas oficiais de pressão por peso. Base do modelo politrópico de câmara dupla do BikeLab SAG Calculator. Confiança por segmento via Monte Carlo (10.000 iterações).

Composição do conjunto (132 modelos)

Marca	Modelos	Com ground truth	Segmentos
RockShox (SRAM)	45	12	Entry-DH + Legacy
Fox Racing Shox	29	10	Mid-DH + Legacy
SR Suntour	12	6	Entry-E-MTB
Manitou	8	0	Mid-DH
Öhlins	6	0	High (3 câm.)
Formula	6	0	Mid-High-High
Cane Creek	5	0	High
Marzocchi	4	0	Mid-Mid-High
DVO	4	0	Mid-High-Enduro
X-Fusion, MRP, RST, +	13	0	Entry-High

Amostra — confiança por segmento

Segmento	Modelos representativos	Confiança MC	Erro [%SAG]
Entry (Solo Air)	RS Judy, SR Epixon	72-76%	1,3-1,5%
Mid (DebonAir/EQ)	Fox 34 Rhythm, RS 35	83%	1,1%
Mid-High (EVOL)	RS Pike Select, Fox 36	83-86%	1,0%
Shocks (sin GT)	RS Super Deluxe	42%	—

Variáveis do conjunto

marca; modelo; segmento; pressão oficial por peso (PSI); ratio psi/N; leverage ratio; erro médio %SAG; confiança Monte Carlo (%). A curva calibrada por modelo e o código de calibração inversa são entregues sob acordo.

Como citar:

Ravello Joo, C. E. (2026). 132 Suspensões MTB Calibradas [dataset]. BikeLab Studio. DOI: 10.5281/zenodo.20672790

Provisório por design. Amostra verificável publicada; o conjunto bruto completo e o método reprodutível são compartilhados sob acordo. Contato: carlos.ravello@zoovettravel.com