



ESTAÇÃO DE RECARGA  
VEICULAR BELENERGY

Peso

6,2kg

Dimensões

169x380x15mm

1  
Ano

Garantia contra defeitos de fabricação

Dados técnicos

|                                |                                                         |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Potência Nominal CA            | 7,4KW                                                   | 22 KW                                 |
| Modelo                         | CVRBE-MO-220V-7.4KW / CVBE-MO-220V-7.4KW                | CVBE-TR-380V-22KW / CVBE-TR-380V-22KW |
| Corrente máx. CA               | 32A                                                     |                                       |
| Tensão de alimentação CA       | 220 Vca                                                 | 380 Vca                               |
| Conexão da alimentação CA      | Monofásico/Bifásico                                     | Trifásico                             |
| Conector                       | Cabo fixo com opção de conectores tipo 2 ou tipo Chinês |                                       |
| Comprimento do cabo de energia | 6 metros                                                |                                       |

Proteção e certificação

|                                                            |                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Proteção contra choque elétrico (detecção de fuga à terra) | DR tipo A integrado com sensibilidade 30 mA CA + 6 mA CC |
| Outras proteções                                           | Sub e Sobreensão, Sobrecorrente e Sobretemperatura       |
| Grau de proteção                                           | IP65                                                     |
| Temperatura de operação                                    | - 25 ~ 55 °C                                             |
| Conformidade                                               | IEC61851-1, IEC61851-21-2                                |
| Certificado                                                | CE, ANATEL (RFID: 10192-22-14922/WI-FI: 10193-22-11541)  |

Comunicação/sinalização

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Autorização para recarga | Acesso por RFID padrão; App e modo automático opcionais |
| Indicação de status      | Barra de LED (verde, vermelho e amarelo)                |
| Comunicação              | RFID padrão; Wi-Fi e Bluetooth opcionais                |
| Material:                | Polycarbonato                                           |
| Montagem                 | Parede ou Pedestal                                      |

Todas as especificações e dados aqui apresentados, assim como as recomendações de uso, estão validados pelo fabricante do produto e de acordo com a nossa experiência. Contudo, devido a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de consultas pelos nossos canais de atendimento e testes prévios com os materiais a serem utilizados. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é de responsabilidade exclusiva do utilizador, não podendo a Belenus LTDA ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação. Imagens meramente ilustrativas.