

Manual de Usuário Instalação e Operação

Estação de Carregamento Inteligente

Série Boreal Master 7kW KS1207A21



1.4. Informações Técnicas

Parâmetro	Especificação
Modelo do produto	KS1207A21
Nome do produto	Série Boreal Master 7kW
Material do gabinete	Polycarbonato (PC) + resistência a fogo e retardante a chama
Tamanho do produto	222*405*104mm
Montagem	Parede ou Totem
Tipo de conector/plugue	Tipo 2 (IEC 62196)
Peso líquido	4,2 kg
Comprimento do cabo	5 m
Tensão de entrada	CA 1PH 220V±20%
Frequência de entrada	60±3Hz
Potência nominal	7kW
Tensão de saída	CA 1PH 220V±20%
Corrente de saída	32A (Max)
Consumo de energia modo de espera	<5W
Precisão do medidor de energia	Medidor embutido 100±1% (Conexão 485 reservado para medidor próprio do usuário)
Temperatura de trabalho	-20°C ~ +55°C
Temperatura de armazenamento	-25°C ~ +85°C
Altitude de operação	<2000m
Proteção contra ingressos	IP55
Modo de resfriamento	Resfriamento natural
Padrão de segurança	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955
MTBF (Mean Time Between Failures)	100.000 horas
Conexão elétrica	Alimentação na parte inferior
Conectividade	Bluetooth, Rede Cabeada (opcional), WiFi, 4G (opcional) e RS485 para medidor de energia (opcional)
Protocolo de comunicação	OCPP 1,6J
Interface de Usuário	APP, cartão RFID
Garantia	2 anos