

Finanças



BELÉM
PREFEITURA
CAPITAL DA AMAZÔNIA

Manual de Contribuintes

Guia de utilização das API's

Modelo Nacional com RTC (IBS/CBS)

Adaptado com base no material desenvolvido por DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais® © Todos os direitos reservados.

Guia de utilização das API's Modelo Nacional com RTC (IBS/CBS)

Sumário

1. Introdução	4
2. Descrição.....	4
3. API NFS-e	5
4. Links.....	7

1. Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar as informações necessárias para a utilização das API's relacionadas com a emissão de notas fiscais para o ambiente municipal.

2. Descrição

O uso das API's dos Contribuintes pode ser realizado utilizando um certificado cujo CNPJ tenha o mesmo CNPJ Raiz do contribuinte para o qual está composto na DPS.

3. API NFS-e

Possui um serviço:

- Recepção de um arquivo XML que representa a DPS;

Método:

1. *POST – /notafiscal-adn-ws/api/adn/dps*

Geração síncrona de Nota Fiscal de Serviço eletrônica. Através de um método POST a API recebe uma DPS emitida pelo contribuinte e enviada pelo solicitante do serviço. A API realiza validações de negócio sobre a DPS recebida, rejeitando (se a validação não passar em ao menos uma das regras de negócio definidas para a DPS) ou gerando a NFS-e. O sistema retorna para o solicitante a mensagem de erro com o motivo da rejeição da validação ou o arquivo XML da NFS-e gerada com a DPS.

Um caso à parte ocorre quando a DPS enviada contém uma chave de acesso de uma NFS-e já gerada pelo sistema para ser substituída. A API verifica a existência desta NFS-e e, encontrada, o sistema realiza os mesmos procedimentos descritos anteriormente para validação da DPS e gera um Evento de Cancelamento de NFS-e por Substituição. Este evento é vinculado à NFS-e original, cancelando-a. É gerada a NFS-e substituta e retornado ao solicitante o arquivo XML da NFS-e gerada com a DPS enviada.

Para o processamento realizado sobre a DPS devem ser compreendidos:

- Esquemas e Leiaute DPS e NFS-e;
- Regras de negócio aplicadas sobre a DPS para gerar a NFS-e;

Estes itens estão acessíveis através do link contido neste manual.

Recepciona a DPS e Gera a NFS-e de forma síncrona.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

- dpsXmlGZipB64: DPS compactado no padrão gZip (base64Binary)

```
{
  "dpsXmlGZipB64": "string"
}
```

Responses

- **201**- A NFS-e foi criada com sucesso

RESPONSE SCHEMA: application/json

- tipoAmbiente: Tipo de ambiente (1-Produção | 2-Homologação)
- versaoAplicativo: Versão do aplicativo que processou a requisição
- dataHoraProcessamento: Data e hora de processamento da requisição
- idDps: Identificador do DPS
- nfseXmlGZipB64: NFS-e em formato Xml compactado no padrão gZip (base64Binary)
- alertas: Alertas da NFS-e gerada

```
{
  "tipoAmbiente": 1,
  "versaoAplicativo": "string",
  "dataHoraProcessamento": "2026-07-02T11:21:04.4340416-03:00",
  "idDps": "string",
  "chaveAcesso": "string",
  "nfseXmlGZipB64": "string",
  "alertas": [ { ... } ]
}
```

- **400** - Não foi possível criar a NFS-e
- **403** - Certificado digital da transmissão inválido ou fora dos padrões da NFS-e
- **500** - Falha durante o processamento do DPS

4. Padrão de assinatura

Regras Estruturais da Assinatura

A tag infDPS, elemento filho da tag raiz DPS, deve conter o atributo Id preenchido corretamente, conforme o exemplo:

- <infDPS Id="DPS00001...">

Na estrutura da assinatura, o URI dentro do elemento <Reference> deve apontar exatamente para o Id do infDPS, precedido por uma hashtag:

- URI="#DPS00001..."

O elemento <Signature> deve ser inserido dentro da tag raiz DPS, como irmão de infDPS (assinatura envelopada / *enveloped*). Recomenda-se, por boa prática, gerar a assinatura sem prefixo de namespace:

- <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
- e não <ds:Signature>.

Algoritmos Utilizados (Padrão)

Padrão de assinatura dos documentos XML: XMLDSIG (<https://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>)

Transformações (Transform): confirmadas como obrigatórias:

- <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature>
- <http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315> (C14N)

Canonicalização (CanonicalizationMethod):

- <http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315> (C14N)

Método de assinatura (SignatureMethod) — **RSA com SHA-1**:

- <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1>

Método de digest (DigestMethod) — **SHA-1**:

- <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1>

5. Links

- Esquemas XSD
 - [NFSe-ESQUEMAS_XSD-v1.01-20260209](#)
- Anexos de Layout
 - [ANEXO_I-SEFIN_ADN-DPS_NFSe-SNNFSe-v1.01-20260209](#)
- API ambiente de Homologação e Produção
 - [HOMOLOGAÇÃO](#)

DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais® © Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução total ou parcial deste documento sem o pagamento de direitos autorais, contanto que as cópias sejam feitas e distribuídas sem fins lucrativos. O autor lembra que o título e a data da publicação devem constar na cópia e deve constar que a cópia foi feita com a permissão do autor. Além disso, toda reprodução deve citar a fonte. Caso contrário, a cópia ou a reprodução requer o pagamento de taxas e/ou a permissão por escrito.