ESCUELA ARTE GRANADA

FUENTES E ICONOS

Diseño web con HTML5 y CSS

CSS3: text-shadow, @font-face y fonticons

Érica Palomino Sánchez
erica.palomino@escuelaartegranada.com



`@font-face`

Contenidos

01 **text-shadow**
Sombras en los textos

02 **Formatos de fuente**
TTF/OTF, WOFF, SVG y EOT

03 **@font-face**
Incrustar fuentes propias

04 **Kits de fuentes**
Generadores y conversores

05 **Google Fonts y Adobe Fonts**
Catálogos de fuentes web

06 **Fonticons**
Convertir iconos en una fuente

La propiedad text-shadow

Permite aplicar sombras externas a los textos

PROPIEDAD	text-shadow
DESCRIPCIÓN	Aplica sombras externas a los textos, especificando el color, la separación y la definición (desenfoque).
VALORES	none | <medida> <medida> <medida>? <medida>? <color>
SE APLICA A	Todos los elementos.
VALOR INICIAL	none

NOTA

~~inset~~

A diferencia de box-shadow, text-shadow no admite el valor inset: solo se pueden crear sombras externas.

Anatomía de una sombra

Ejemplo: sombra externa

estilos.css

```css
h1 {
  text-shadow: 10px 10px 10px #000;
}
```

01	`10px`	Desplazamiento horizontal (eje X)
02	`10px`	Desplazamiento vertical (eje Y)
03	`10px`	Desenfoque (opcional)
04	`#000`	Color de la sombra

VISTA PREVIA

Sombra

```
text-shadow: 10px 10px 10px #000;
```

Truco: separa varias sombras con comas.

```
2px 2px #000, 0 0 12px red
```

Incrustar fuentes: formatos

Versión mínima de cada navegador que soporta el formato

	IE	Chrome	Firefox	Safari	Opera
TTF / OTF	**9.0***	**4.0**	**3.5**	**3.1**	**10.0**
WOFF	**9.0**	**5.0**	**3.6**	**5.1**	**11.1**
SVG	*No soportado*	**4.0**	*No soportado*	**3.2**	**9.0**
EOT	**6.0**	*No soportado*	*No soportado*	*No soportado*	*No soportado*

** IE 9 solo admite TTF/OTF con permisos de incrustación. Datos de versiones antiguas: hoy todos los navegadores modernos soportan WOFF y WOFF2.*

¿Qué es cada formato?

TTF / OTF

TRUETYPE / OPENTYPE

Formatos de escritorio. Funcionan en la web, pero pesan más.

ACEPTABLE

WOFF / WOFF2

WEB OPEN FONT FORMAT

Fuentes comprimidas para la web. WOFF2 es hoy el formato recomendado.

RECOMENDADO

SVG

FUENTE VECTORIAL

Usado en los primeros iPhone. Hoy está en desuso.

EN DESUSO

EOT

EMBEDDED OPENTYPE

Exclusivo de Internet Explorer antiguo. Solo para compatibilidad heredada.

HEREDADO

La regla @font-face

Sintaxis clásica con todos los formatos (máxima compatibilidad)

fuentes.css

```
@font-face {
  font-family: 'nombreFuente';
  src: url('fuente.eot');
  src: url('fuente.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
       url('fuente.svg#icomoon') format('svg'),
       url('fuente.woff') format('woff'),
       url('fuente.ttf') format('truetype');
}
```

ATAJO

@ff

Escribe @ff + Tab en el editor

El navegador usa la primera fuente que entiende.

El ?#iefix corrige un error de Internet Explorer 6-8.

@font-face hoy

Versión actual: basta con WOFF2 y WOFF

1 · declarar

```
@font-face {
  font-family: 'nombreFuente';
  src: url('fuente.woff2') format('woff2'),
       url('fuente.woff') format('woff');
  font-weight: 400;
  font-display: swap;
}
```

2 · usar

```
h1 {
  font-family: 'nombreFuente', sans-serif;
}
```

font-family

Nombre con el que llamaremos a la fuente en el resto del CSS.

src

Rutas a los archivos de fuente, en orden de preferencia.

font-display

swap muestra una fuente del sistema mientras carga la tuya.

sans-serif

Fuente genérica de respaldo si la tuya falla.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que utilizar todos los formatos: TTF/OTF, WOFF, SVG, EOT?

No necesariamente. Para dar soporte a navegadores muy antiguos sí, pero hoy WOFF2 + WOFF cubren prácticamente a todos los usuarios.

Tengo un tipo de fuente, pero no dispongo de todos los formatos

Hay sitios que generan el kit completo (todos los formatos + el CSS) a partir de un solo archivo de fuente.

Font Squirrel
`fontsquirrel.com`

Web Font Generator
`web-font-generator.com`

Google Fonts y Adobe Fonts

Catálogos de fuentes listas para usar en la web

GRATUITO

Google Fonts

Catálogo gratuito de fuentes libres (más de 600 en el material original; hoy supera con creces esa cifra). fonts.google.com

CREATIVE CLOUD

Adobe Fonts

Biblioteca de Adobe incluida en las suscripciones de Creative Cloud. Se usa mediante un proyecto web. fonts.adobe.com

index.html · en el <head>

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto&display=swap"
      rel="stylesheet">
```

estilos.css

```
body { font-family: 'Roboto', sans-serif; }
```

Fonticons

¿Cómo convertir tus iconos en una fuente?

01

Diseña

Crea tus iconos en Illustrator, Sketch, Photoshop...

›

02

Limpia

Expande todos los trazos (Illustrator → Objeto > Expandir), sin máscaras ni efectos: un trazado simple y limpio.

›

03

Exporta

Guarda cada icono como .SVG, un formato vectorial.

›

04

Compila

Usa una web gratuita que reúna todos tus .SVG en un único archivo de fuente.

Las mejores webs para fonticons

IcoMoon
icomoon.io/app

Fontello
fontello.com

Fontastic
fontastic.me

Font Awesome
fontawesome.com

index.html

```html
<i class="icon-home"></i>
<i class="icon-mail"></i>
```

estilos.css

```css
.icon-home::before {
  font-family: 'icomoon';
  content: '\e900';
}
```

Ventaja: al ser texto, el icono se escala sin perder calidad y cambia de color con color y font-size.

IDEAS CLAVE

01 text-shadow: X, Y, desenfoque y color. Sin inset.

02 @font-face declara la fuente; font-family la usa.

03 Hoy basta con WOFF2 + WOFF.

04 Genera kits con Font Squirrel o usa Google Fonts.

05 Fonticons: SVG limpios compilados en una fuente.

Gracias

Érica Palomino Sánchez
erica.palomino@escuelaartegranada.com
Escuela Arte Granada

Estructura HTML · 1/2

Configuración, cabecera y banner

HEAD · recursos del documento

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width,
             initial-scale=1.0">
  <title>Studio Broker</title>
  <!-- Preconexiones y fuentes
       de Google Fonts -->
  <link rel="stylesheet"
    href="css/estilos.css">
</head>
```

BODY · inicio del contenido

```
<body>
  <header id="header">
    <a class="logo" href="#">
      <img src="img/logo.png" alt="logo">
    </a>
    <nav class="menu">
      <a href="">Home</a>
      <a href="">Equipo</a>
      <a href="">Contacto</a>
      <a href="">Login</a>
    </nav>
  </header>
  <section id="banner">
    <h1>STUDIO BROKER</h1>
    <p>Texto de presentación</p>
    <a href="">Más información</a>
  </section>
```

Estructura resumida: se abrevian textos y enlaces a fuentes para destacar las etiquetas.

Estructura HTML · 2/2

Contenido principal y pie de página

MAIN · información y servicios

```
<main id="home">
  <section id="info">
    <img src="img/icon1.png"
      alt="Bombilla">
    <p>Texto informativo</p>
  </section>
  <section id="servicios">
    <h2>Servicios</h2>
    <div class="contenedorServicios">
      <article class="service">
        <img src="img/icon2.png"
          alt="Icono">
        <h3>Diseño Web</h3>
        <p>Front-End</p>
      </article>
      <!-- Otras dos tarjetas:
      Diseño Gráfico y Marketing -->
    </div>
  </section>
```

NOSOTROS · cierre y redes sociales

```
  <section id="nosotros">
    <div class="sobreNosotros">
      <img src="img/imagenA.png" alt="A">
      <div class="textoNosotros">
        <h2>Título</h2><p>Descripción</p>
        <a href="">Leer más</a>
      </div>
    </div>
  </section>
</main>
<footer>
  <small>Todos los derechos reservados
    | 2016 -2017</small>
  <div class="social">
    <!-- Enlaces con imágenes:
    Correo, Facebook y Twitter -->
  </div>
</footer>
</body></html>
```

Cada servicio usa un article. El footer queda fuera de main. Contenido repetido abreviado.

CSS inicial

Reglas generales antes de los estilos de cada sección

RESET · modelo de caja

```
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
  transition: all .5s;
}
```

BASE · tipografía, imágenes y enlaces

```
body, html {
  font-family: "Roboto", sans-serif;
  font-size: 14px;
}

img {
  max-width: 100%;
}

a {
  text-decoration: none;
}
```

margin y padding eliminan los espacios iniciales. border-box incluye el relleno y el borde.

Responsive · menos de 960 px

Botón a la izquierda y enlaces ocultos, solo con CSS

STYLE · base de la cabecera

```
<style>
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}
a {
  text-decoration: none;
  text-transform: uppercase;
}
header#header {
  display: flex;
  margin: 20px;
  box-shadow: 0 10px 10px
    rgb(218, 212, 212);
}
```

STYLE · botón, navegación y media query

```
button {
  background-color: transparent;
  border: none;
  order: 1;
  margin-left: 20px;
  display: none;
}
nav { margin-left: auto; }
nav a { margin-left: 20px; }
@media screen and (width < 960px) {
  button {
    display: block;
    order: -1;
    margin-left: 0;
  }
  nav { display: none; }
}
</style>
```

Dentro del header debe existir un button. order: -1 lo sitúa primero; display: none oculta nav.