

<b>Caso d'uso:</b>	<b>CreaOrdine</b>
<b>Attore primario</b>	Cliente
<b>Attore secondario</b>	–
<b>Descrizione</b>	Un cliente genera un ordine contenente farmaci presenti in catalogo
<b>Pre-condizioni</b>	Il cliente è autenticato
<b>Sequenza di eventi principale</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il cliente richiede al sistema di creare un ordine</li> <li>2. include (VisualizzaCatalogo)</li> <li>3. Finché il cliente vuole aggiungere farmaci all'ordine <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Se viene richiesto un farmaco non da banco, il sistema chiede conferma del possesso della prescrizione</li> <li>3.2. Il cliente seleziona la quantità di farmaco desiderata</li> <li>3.3. Il sistema verifica che le scorte siano sufficienti</li> <li>3.4. Il sistema crea l'ordine con i farmaci inseriti e aggiorna le scorte</li> <li>3.5. <i>punto di estensione</i>: GeneraOrdineAcquisto</li> </ol> </li> <li>4. Il sistema mostra al cliente il resoconto dell'ordine e l'importo totale</li> <li>5. Se il cliente conferma l'acquisto <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Il sistema restituisce una ricevuta al cliente</li> </ol> </li> <li>6. Altrimenti <ol style="list-style-type: none"> <li>6.1. Il sistema elimina l'ordine</li> </ol> </li> </ol>
<b>Post-condizioni</b>	L'ordine viene correttamente generato
<b>Casi d'uso correlati</b>	Nessuno
<b>Sequenza di eventi alternativa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al punto 3.1, il sistema mostra un messaggio di errore se il cliente non è in possesso della prescrizione <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. L'ordine non viene creato</li> </ol> </li> <li>2. Al punto 3.3, il sistema rileva che le scorte non sono sufficienti <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. L'ordine non viene creato</li> </ol> </li> </ol>