

WebApp – Übung 1

Eine einfache Web Applikation zum verwalten und überwachen von Smart Merters



Group 46

- Carolin Schwarz, 371802
- Fedor Vitkovskiy, 386458
- Robert Koch, 386471
- Jia Fug Liu, 382333





Group 46 Startseite Verwaltung

Verwaltung: Übersicht

Eine einfache Web Applikation zum verwalten und überwachen von Smart Merters

Zurück zur Startseite

Übersicht

Gerätetyp Gerätekennung Optionen



AB12345678

Zur Detailansicht





Content

Vorwort

HTML & CSS

Head

Body

Navigation Menu

Header

Footer

Startseite (index.html)

Verwaltung (verwalten.html)

Detailansicht (detail1.html)

JavaScript

Deklaration/Initialisierung von Variablen

Funktionen

jQuery





Vorwort

- Insgesamt 5 Seiten
 - Startseite index.html
 - Verwaltung (Übersicht) verwalten.html
 - 3 Detailansichten detail1.html, detail2.html, detail3.html
 - Entwickelt und getestet mit Google Chrome 58+
- Navigation
 - Zwischen den Seiten kann mit Hilfe der Navigationsleiste, sowie mit einem Button im Überschriftenbereich gewechselt werden
 - Ein zurück nach oben Button befindet sich immer am Ende einer Seite
- Cascading Style Sheets
 - Alle Div Elemente, sowie viele weitere Elemente, bei denen ein class Attribut vorkommt, wurden mit Hilfe von CSS gestaltet
 - Es werden nur gekürzte Auszüge präsentiert auf Grund des Umfangs
- script.js & style.css
 - JavaScript ist ganz ausgelagert und CSS größtenteils



HTML & CSS

Hypertext Markup Language & Cascading Style Sheets



Head






Body

<body>

HTML Bodyist in 4 Bereiche aufgeteilt:



Hinweis:

"menuBG", "heading", "footerBg", sowie deren Kindklassen sind auf allen Seiten ähnlich aufgebaut



Body





Navigation Menu

```
<div class="menuBg">
                    <div class="menu">
                        <div class="logoFont">
Das Element, das
die Navigationsleiste
                            Group 46
markiert
                        </div>
                       ,
                            <a href="./verwalten.html">Verwaltung</a>
Unsortierte Liste
                            <a class="activ" href="#">Startseite</a>
der Menu-Tabs
                        Die Zwei Menu-
                    </div>
Tabs
                </div>
```



Navigation Menu





Navigation Menu (CSS)

```
div.menu ul li {
                   (menu) Liste
                                                      → float: right;
                   rechtbündig, statt
                   untereinander
     Innenabstand
     nach oben, unten
                                                        div.menu ul li a {
                                                            padding-top: 6px;
                                                            padding-bottom: 18px;
     Außenabstand
                                                            margin-left: 16px;
     nach links, rechts
                                                           margin-right: 16px;
                                                            color: white;
                                                            text-decoration: none;
.menuBg {
    background-color: #325C84;
    min-width: 100%;
                                              .menuBg ist fixiert, dh.
    color: white;
                                             wird immer angezeigt
```




Header

```
<div class="heading">
                        style="font-size:44px">Anwendungssysteme Übung 1 SS 2017
                        <div class="subHeading">
                            <div class="subHLeft">
Das "style" Attribut zum
                                Eine einfache Web Applikation zum verwalten und überwachen von Smart Merters
Stylen direkt in der HTML
                            </div>
(Schriftgröße: 44px)
                            <div class="subHRight">
                               a class="button" href="./verwalten.html">Zur Verwaltung</a>
                            </div>
                        </div>
Der Link zur
                    </div>
Verwaltung
```



Header





Header [CSS]

```
.heading {
    text-align: center; ←
                                                     Text Zentriert
    background-color: #24425F; -
                                                     Hintergrundfarbe
.subHeading {
   margin: auto; 🚤
                                                     "margin: auto" zentriert
   max-width: 640px;
                                                     das Element
.subHLeft {
                                                      Maximale Breite von
    max-width: 400px; ←
                                                      400 px
   text-align: left;
   float: left;
                                                      "linksbündig", damit
                                                      .subHRight daneben
.subHRight {
                                                      gesetzt werden kann
    text-align: right; 4
```




Footer





Footer





Footer [CSS]

```
.footerBg {
                                                           4px breiter Schatten mit
    background-color: #325C84;
                                                           der HEX-Farbe #325C84
    min-width: 100%;
    box-shadow: 0px 0px 4px 0px #325C84; 4
}
                                                  .footer {
     Schriftfarbe
                                                   color: white;
                                                    → font-style: italic;
     Kursive Schrift
                                                    → font-size: 12px;
     Schriftgröße 12
.footerFont {
                                                         Überschreiben, der von
    font-style: normal;
                                                         .footer festgelegten
    font-size: 14px;
                                                         Eigenschaften
```




Startseite (index.html) [1]

```
<div class="main">
                               <div class="content">
                                  <center><h1>POWERFUL TOOLS TO HELP YOU MANAGE YOUR INTERESTS</h1></center>
                                  Element zentriert alle Inhalte,
                                        die zwischen den Tags stehen
                                            <img src="./media/detail.png">
                                        Ihre Webapplikation soll sowohl über eine Gesamtübersicht aller eingetragenen Smart
                                            Meter, als auch individuelle Detailsichten für jeden Smart Meter verfügen. (...)
Tabelle mit zwei Zeilen
                                         und zwei Spalten
                                      zum ordentlichen
                                     >
Darstellen der Text/Bild-
                                            <img src="./media/edit.png">
Inhalte
                                        Beim Ablesen trägt der Nutzer Ihrer Webapplikation dabei seine Nutzerkennung und einen
                                            Verbrauchswert (in kWh) in ein Formular ein. (...)
                                        Das <img> Element mit
                                     Attribut src, dass den
                                  <br />
Pfad zum Bild angibt
```




Startseite (index.html) [2]





Startseite (index.html)



<div class="content">

Startseile Verwaltung

Vorgehensweise

an Vertigung deben und veiche Informationen und interditionseiernente darauf vorhanden sein werden. Didutten Sie zuden zu welcher Stelle sie welche Inchnologie einetzen werden. Diestigen Sie sich außerdem ein einfaches Design für ihrer Applikation.

Schitt 2
Berichreben Sie ihre Seiten die HIML-Dokumente, Wältlen Sie geeignete Demente um Seitenbestandleite stimvoll auszuseichnen, Begründen Sie kurz, warum Sie sich für die gewählten Bemente entschleden haben.

Schitt 3
Kompletteren Sie das in Schritt 1 entworfene Design mit Hille von CSS. Dokumenfleren Sie ihr Vorgehen.

Group 46

Vorgehensweise

Schitt 4 Implementieren Sie dynamische Bestandteile und Funktionen mit Hille von Javascript. Geme dürfen Sie (Query verwenden. Erfautem Sie die so noalsierten Features und Brein Ansatz 10r die Umsetzung.

Stellen Sie konzeptioneit dar, welche Seiten ihre WebapplikaSon umfassen wird, welche Funktionen ieweis auf diesen

Schiff 3.

Schiff 3.

Disverbrideen Se die Ergebnisse ihrer Abbeil in einer füberdallin (Powerpoint n.D.). Diese Püsendallin mass für das Gesamkentandnis ihrer (bosung genögen, daher sollten relevante Codeouzägig erthälten sien, in der Prösentation mösen außerbein mitidelserin vir die Interscheidelten kattelkerinningen (vgl. Aufgabersfellung) zu sehen sein, die ihre battechnichen Namen/Matikieriummern der Gruppe entflichen.

Schill 8
Exportieren Sei die Prüsentotion als PDF-Dokument. Packen Sie ihren kongeletten Code und alle zugehörige Artefakte
Iz 8. Mäder) zudem als zie oder 22 batel. Reichen sie die Prüsentotion und die zip Datelmit Hilfe des 63 Systems ein.
Exeventel wird und des Prüsentolant Die Guelzode dent dabei als Referenz und Nachweis der Leistung. Es genögt,
wenn die Erreichung durch ein Grupperentiglied erfolgt.
Doadline für die Abgabe per Uplaat. 28 8.2017, 23:55.



Startseite [CSS]

```
.main {
    background: #f2f2f2;
}

.content {
    background: white;
    margin: auto;
    max-width: 920px;
    color: black;
    box-shadow: 0px 0px 4px 0px silver;
}
Maximale Breite des Elements
"Silberner" Schatten
```




Verwaltung (verwalten.html)

```
<div class="main">
                                    <div class="content">
                                       <h2>Übersicht</h2>
                                       <hr />
                                       Die drei  Flemente sind die header
                                             Gerätetyp
Zellen. Hier stehen die Spaltennamen:
                                             Gerätekennung
                                             Optionen
Gerätetyp, Gerätekennung, Optionen
                                          <img src="./media/image.png" height="100" width="100">
                                             AB12345678
                                            <a class="detailButton" href="./detail1.html">Zur Detailansicht</a>
Die Tabelle stellt die Übersicht
                                           aller Messgeräte dar.
                                             <img src="./media/image.png" height="100" width="100">
                                             AB32942628
                                             _<a class="detailButton" href="./detail2.html">Zur Detailansicht</a>
Die drei  Elemente sind die
                                          Datenzellen. Sie können mit allen
                                             -<img src="./media/image.png" height="100" width="100">
Elementen befüllt werden. Hier
                                             AB78988293
                                             < a class="detailButton" href="./detail3.html">Zur Detailansicht</a>
stehen die entsprechenden Inhalte:
                                          <img>, text, <a>.
                                       </div>
                                 </div>
```



Verwaltung (verwalten.html)





Verwaltung (verwalten.html) [CSS]

```
table.overview {
                                                        Minimaler Abstand der
    border-spacing: Opx 16px; ____
                                                        einzelnen Tabellenzeilen.
    width: 100%
                                                        Tabellenspalten: 0px nach oben,
                                                        unten; 16px nach links, rechts
tr.overview {
    outline: thin solid #24425F;

←
                                                        Tabellenzeile dünner
                                                        Umrandung
a.detailButton {
                                                        Abrunden des Außenrandes
    background: #325C84;
    padding: 8px;
    border-radius: 6px; <
    color: white;
                                                        Entfernen der Unterstreichung
                                                        bei <a> Elementen
    text-decoration: none; -
```



Detailansicht (detail1.html) [1]

Die Datenzellen werden mit einer id ausgezeichnet, damit sie später mit Hilfe von JQuery ausgewählt und dynamisch mit Inhalt (Zahlen) befüllt werden können

Hier ist ein Tabellenelement in ein anderes einer Tabelle verschachtelt im Element. So kann das Bild links von der Tabelle positioniert werden.

Die <div>, die die Warnung (<h3>,) enthält kriegt auch eine Id zugewiesen, um später dynamisch angezeigt zu werden.

```
<div class="main">
  <div class="content">
   -
      <img src="./media/image.png" height="340" width="340">
        >
          <h2>Gerätekennung: AB12345678 </h2>
          (tr>
              Maximale Belastung:
             80.0
            Spannung:
              Stromstärke:
              >
                <div id="warnung">
                   <h3>WARNUNG!</h3>
                   Oie Stromstärke liegt oberhalb der zulässigen Maximalbelastung
                </div>
```



Detailansicht (detail1.html) [2]

Die <input> Elemente können vom Nutzer, z.B. mit Text (wird mit dem Attribut "type" festgelegt) befüllt werden.

Dieses Formelement < form> soll von dem Nutzer ausgefüllt und abgeschickt werden können

Das


button> Element kann vom Nutzer geklickt werden. Die zugewiesene Id dient zum Eventhandling durch JQuery

Die Tabelle kann mit Elementen (Spalten, Zeilen) dynamisch befüllt werden. Der Zugriff erfolgt, wie davor über das Id-Attribut.

```
<br />
      <br />
      <h2>Ablesen</h2>
      <hr />
      <form>
         Nutzererkennung:
        <input type="text" name="nutzerkennung" maxlength="4"><br>
         Verbrauchswert (in kWh):
         <br />
         <input type="number" name="verbrauchswert">
         <br />
         <br />
        toutton class="inButton" type="button" id="btnAblesen">Ablesen</button>
      /form>
      <br />
      <br />
      <h2>Alle Ablesungen</h2>
      <hr />
      Nutzerkennung
            Verbrauchswert (in kWh)
            Datum
         </div>
</div>
```



Detailansicht (detail1.html)





Detailansicht (detail1.html) [CSS]

```
input {
   border: 1px solid #24425F; 

Standard-Rahmenfarbe überschreiben
   border-radius: 4px; ______ Rahmen abrunden
   width: 100%; ←
                                 Minimale Breite von 100%
}
#warnung {
   display: none; ← Element wird ausgeblendet
   text-align: center; ←
                              Text zentriert
   #warnung h3 {
       color: red; - <h3> Schriftarbe im Elements "warnung"
```



JavaScript & jQuery



Deklaration/Initialisierung von Variablen

```
Das Objekt Date wird mit
Die Ober-
                                                                                   Hilfe des Schlüsselwortes
und
                                                                                   "new" instanziiert.
                   var minNumber = 220;
Untergrenze
                   var maxNumber = 240;
für die
                   var datum = new Date();
Spannung
                   var heute = datum.getDate() + "." + (datum.getMonth() + 1) + "." + datum.getFullYear();
                   var spannung = randomNumberFromRange(minNumber, maxNumber);
                  var strom = randomNumberFromRange(0, parseInt(document.getElementById("maxstrom").innerHTML) + 5);
Das heutige Datum
im passenden
Format in der
Variable "heute"
                   Strom und Spannung werden mit Hilfe der Funktion
gespeichert.
                   randomNumberFromRange(minNumber,
                   maxNumber) und in den entsprechenden Variablen
                   abgespeichert.
```



Funktionen

Die Funktion liefert eine randomisierte Zahl im vorgegebenen Intervall mit der Genauigkeit: 0.1.

Die toFixed() Methode konvertiert eine number in einen string, wobei der übergebene Parameter die Anzahl der zu bleiben Nachkommastellen angibt.

```
function randomNumberFromRange(min, max) {
    return (Math.random() * (max - min + 1) + min).toFixed(1);
}

function validateInput(val) {
    return /[A-Z]{2}\d{2}/i.test(val);
}
```

Die Funktion testet den übergebenen Wert auf die Übereinstimmung mit dem Pattern und gibt einen booleschen Wert zurück.

Die test() Methode testet auf eine Übereinstimmung in einer Zeichenketten.



jQuery [1]

Die Elemente Der Zugriff werden mit den erfolgt über das randomisierten **Id-Attribut des** Hier wird auf das CSS Attribut Werten befüllt Elements "display" zugegriffen und von "none" Der Ausdruck auf "block" geändert "Stromwert > Maximalbelastung" wird ausgewertet und \$(document).ready(function() { \$("#spannung").html(spannung + "V"); falls wahr, wird die mit \$("#strom").html(strom + "A"); der Warnung if (strom > parseInt(document.getElementById("maxstrom").innerHTML)) { angezeigt \$("#warnung").css("display", "block"); \$("#btnAblesen").click(function () { Wenn der Nutzer auf var val = \$("input[name=nutzerkennung]").val(); "Ablesen" drückt, wird, wenn if (validateInput(val)) { das Format stimmt, der \$("input[name=verbrauchswert]").val() + '' + heute + ''); Ablesetabelle eine Zeile mit \$("#btnAblesen").after('' + "Falsche Nutzerkennung! Die Nutzerkennung muss" drei Spaltwerten hinzugefügt, + " aus den Initialen Ihres Namens und den letzten beiden Ziffern ihrer Matrikelnummer bestehen" + '') sonst wird eine }); Fehlermeldung angezeigt });



jQuery [2]

```
Dem Element wird
Der Wert des Inputfeldes
                             ein event listener
wird ausgelesen und in der
                                                          Dem event listener wird eine
                             click() hinzugefügt
Variable "val" gespeichert
                                                          anonyme CallbackFunktion
                                                          übergeben
$("#btnAblesen").click(function () {
   var val = $("input[name=nutzerkennung]").val();
   if (validateInput(val)) {
      $("input[name=verbrauchswert]").val() + '' + heute + '');
   } else {
      $("#btnAblesen").after('' + "Falsche Nutzerkennung! Die Nutzerkennung muss"
         + " aus den Initialen Ihres Namens und den letzten beiden Ziffern ihrer Matrikelnummer bestehen." + '')
});
                                                             Der Tabelle wird mit
                  Sonst wird nach dem Knopf
                                                             append() direkt ein 
                 mit after() ein Element mit der
                                                             Element mit zwei 
                 Warnung hinzugefügt
                                                             Elementen hinzugefügt
```



Group 46		Startseite V	erwaltung
M 111	□ □	74.0A	
Ablesen			
Nutzererkennung:			
jl33			
Verbrauchswert (in kWh):			
697352			
	Ablesen		
Alle Ablesungen			
Nutzerkennung	Verbrauchswert (in kWh)	Datum	
Cs02	725371	28.5.2017	
fv58	638261	28.5.2017	
rk71	734214	28.5.2017	
jl33	697352	28.5.2017	
© Copyright 2017 by Group 46			Go to top