

Listas e Tabelas

Ferreira, Silvio. Guia Prático de HTML5 (Portuguese Edition). Universo dos Livros. Edição do Kindle.

** e **

- A tag inicia uma lista não numerada.
- Listas não numeradas usam marcadores, que são chamados de bullet.
- Cada linha da lista é construída com a tag .
- Cada linha que contenha uma bullet deve ser iniciada por e fechada por .
- No final de toda a lista devemos inserir a tag de fechamento .

Exemplo

 Uma linha da lista aqui;

 Outra linha aqui;

 Mais outra linha aqui.

- Uma linha da lista aqui;
- Outra linha aqui;
- Mais outra linha aqui.

** e **

- A tag é usada para criar listas numeradas.
- Da mesma forma que nas listas não numeradas, para cada linha da lista devemos usar a tag .

Exemplo

```
<ol>  
  <li> Primeira linha da lista aqui; </li>  
  <li> Segunda linha aqui; </li>  
  <li> Terceira linha aqui. </li>  
</ol>
```

1. Primeira linha da lista aqui;
2. Segunda linha aqui;
3. Terceira linha aqui.

Tabelas

- A tag `<table>` é usada para criar tabelas.
- Tabelas devem ser usadas somente para organizar dados tabulares, ou seja, qualquer tipo de informação que necessita ser apresentada em linhas e colunas de forma lógica e organizada.
- Uma tabela deve ser iniciada com a tag `<table>` e finalizada com a tag `</table>`.

Linhas e colunas de uma tabela

- Uma tabela é composta por linhas, células e colunas.
- Para criar uma linha usamos a tag `<tr>` no início e `</tr>` no fim da linha.
- Com uma linha criada, podemos criar as células.
- Usamos a tag `<th>` para criar células de cabeçalhos e `<td>` para as células normais.

Exemplo

```
<table>
  <tr>
    <th> Nome</th>
    <th> Telefone</th>
    <th> Valor pago</th>
  </tr>
  <tr>
    <td> João</td>
    <td> (xx) xxxx-xxxx</td>
    <td> R$22.000,00</td>
  </tr>
  <tr>
    <td> Daniel</td>
    <td> (xx) xxxx-xxxx</td>
    <td> R$42.000,00</td>
  </tr>
</table>
```

Nome	Telefone	Valor pago
João	(xx) xxxx-xxxx	R\$22.000,00
Daniel	(xx) xxxx-xxxx	R\$42.000,00