Fohhn
colors of sound

Datasheet

Media Hybrid-1



Analog

Media Hybrid-1



Hoy en día, ya no todos los participantes en reuniones o cursos de formación asisten físicamente. En estas situaciones híbridas, en un espacio de coworking o en una sala de seminarios, es importante que las personas conectadas por vídeo se entiendan bien. Gracias a unas guías de ondas especiales y Fohhn DSP, Hybrid-1 permite una inteligibilidad de la voz excepcionalmente natural en toda la sala, tanto para videoconferencias como para aplicaciones con micrófono de altavoz. El sistema de reflejo de graves integrado también garantiza un sonido rico y envolvente al reproducir música o vídeos. El sistema de altavoces activos puede combinarse fácilmente con otros componentes multimedia para formar un sistema estandarizado. Hybrid-1 es el ganador del AVard 2022 en la categoría de sostenibilidad.



- Solución ideal para la tecnología de medios estandarizados y UCC
- Dispersión uniforme del sonido (100° vertical y horizontal) y mejor inteligibilidad de la voz gracias a la guía de ondas de difracción de alta frecuencia coaxial Fohhn
- Sonido envolvente con una potente reproducción de graves hasta 46 Hz
- Refuerzo de sonido sin esfuerzo a distancias de hasta 10 metros
- Ajuste flexible del sonido y máxima fiabilidad de funcionamiento con Fohhn DSP
- Perfecta integración en la arquitectura de la sala y en las estelas multimedia
- Instalación sencilla en la pared o el techo (horizontal y vertical)
- Soporte de montaje WS-4 incluido en la entrega
- Resistente al vandalismo gracias a la robusta carcasa metálica y a los soportes de montaje
- El amplificador integrado Fohhn (2 × 70 W RMS) puede suministrar "Hybrid-1 pasivos" adicionales.
- 5 años de garantía

Disponible con las siguientes opciones de color

Negro

Blanco

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn

Fohhn DSP

Auto Power Save

Posibles interfaces de entrada para este producto

Analog

Para obtener información detallada sobre todas las tecnologías, opciones de color y conexiones de Fohhn, visite **www.fohhn.com/en/technologies**

Datos técnicos

Physical features	
enclosure	aluminum
dimensions (w × h × d)	133 mm × 590 mm × 128 mm
weight	4.1 kg
front design	front grille with acoustically transparent 3D mesh fabric behind it
standard colors	black (RAL 9005), white (RAL 9016)
coating	powder coated
connectors	1 × 2-pin terminal block (for flexible and rigid conductors up to 3.3 mm^2), 3 × 2-pin terminal block (for flexible and rigid conductors up to 3.3 mm^2), 1 × USB-C port, 2 × Cinch
mounting points	continous T-slot

Electroacoustic features	
acoustic design	aktive speaker, broadband, vented
components	4" high performance speaker with coaxial Fohhn high frequency diffraction waveguide
SPLmax	102 dB
frequency range	46 Hz - 20 kHz
nominal dispersion (h × v)	100 ° × 100 °

Electronic features	
control	Fohhn Audio Soft via USB-C
power consumption (peak)	100 W

Environmental conditions	
IP code	IP42
Fohhn Weather Rating 1	standard
operating temperature, max.	40 °C

Optional features	
special colors	Pantone, RAL Classic, NCS, RAL Design, other color systems on request

CAAD simulation data	
simulation data	EASE, CLF, Fohhn Designer

weight: net weight without optional equipment
SPLmax: peak, 20 ms with bandpass filtered pink noise signal according to IEC 60268-2 at one octave above the lower limit of the frequency range, with speaker preset
frequency range: –10 dB under anechoic half-space conditions, with speaker preset
nominal dispersion: –6 dB compared to the main dispersion axis, averaged 1 – 4 k

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Alemania

Teléfono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
contact@fohhn.audio

Engineered and made in Germany

Fohhn Audio AG se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño y la tecnología de sus productos sin previo aviso. Toda la información está sujeta a cambios. 2026, Fohhn Audio AG, Alemania.

Versión del documento: 25 de junio de 2026, 12:24:21