

Arquitetura de Computadores I

2025/2

Nicolas Ramos Carreira

Sumário

1	Importância da matéria	2
2	O que aprenderemos	3
2.1	Computadores são burros para fazer cálculos	3
2.1.1	A conta: $(43,1 - 43,2) + 1$	3
2.1.2	Propriedades matemáticas	3
2.2	Como o Software roda no Hardware	3
2.3	A memória	3
2.3.1	O que é de fato?	3
2.3.2	Bugs no referenciamento de memória são perniciosos .	4
2.3.3	O porquê entender	4
2.4	Insight sobre abstrações	4
3	Introdução	6
3.1	Acerca da história	6
3.2	Lei de moore, computadores e performance	7
3.2.1	A lei de moore e algumas pills	7
3.2.2	As classes de computadores	7
3.2.3	A performance	8
3.2.4	As 7 grandes ideias	9
3.3	Falando sobre software	9
3.4	Alto nível para Linguagem de maquina	9
3.4.1	O programa e a maquina	10
4	Parte 2	12
4.1	Por debaixo dos panos	12
4.1.1	Os monitores LCD do computador	13

Capítulo 1

Importância da matéria

Esta é sem dúvidas uma das disciplinas mais importantes para um Cientista da Computação, pois sem ela:

- Não saberemos como o computador funciona de fato
- Não seremos programadores tão bons como podemos ser
- Seremos mais suscetíveis a cometer determinados erros

Capítulo 2

O que aprenderemos

2.1 Computadores são burros para fazer cálculos

2.1.1 A conta: $(43,1 - 43,2) + 1$

2.1.2 Propriedades matemáticas

2.2 Como o Software roda no Hardware


2.3 A memória

2.3.1 O que é de fato?

Muitos programas dependem basicamente da memória RAM, mas a memória RAM não existe, é uma abstração limitada. O que existe é um complexo sistema hierárquico de memórias diferentes.

Um exemplo disso é que temos a memória "Registradora", que se encontra no topo da hierarquia. Ela é a memória mais rápida que existe e que roda na mesma velocidade da CPU (ela fica dentro da CPU).

Além disso, temos as memórias cach, que dão suporte a memória registradora.



2.3.2 Bugs no referenciamento de memória são perniciosos

Quando estamos fazendo nosso programa, poderemos nos deparar com bugs de memória. Esses bugs podem ser bastante trabalhosos e chatos de lidar. Isso porque são bugs difíceis de serem debugados

2.3.3 O porquê entender

Dado o contexto anterior, para ser um bom programador, você precisará entender a representação em nível de máquina, na memória, das estruturas de dados e como elas funcionam, pois isso faz uma grande diferença na sua habilidade de evitar e lidar com problemas de referenciamento de memória e vulnerabilidades no seu programa.

Sendo assim, precisaremos entender:

- A hierarquia de memória
- Como a arquitetura da memória e linguagens como C podem levar a bugs de referenciamento de memória que são complicados de debugar e que podem ser distantes do tempo e espaço
- Que a performance da memória não é uniforme e que é necessário otimizar para o baixo nível também

2.4 Insight sobre abstrações

Boa parte do que sabemos sobre os computadores são, na verdade abstrações. No mais baixo nível possível, para o computador realizar uma soma, ele move eletrons.

Sabendo disso, ao longo do tempo, nós fomos precisando de abstrações para representar isso. Foi então que vieram os componentes eletrônicos. Porém nós ainda não conseguimos programar/interagir com isso. Dessa forma, abstrairam mais e criaram os circuitos elétricos analógicos. Ainda assim, não conseguimos programar/interagir bem com isso, então criaram a abstração dos circuitos digitais (0, 1, portas lógicas).

Capítulo 3

Introdução

3.1 Acerca da história

Ao longo da história, nós tivemos algumas revoluções:


- Revolução agrícola: O homem aprendeu a plantar
- Revolução industrial: Surgiram os trabalhos remunerados em grande escala
- Revolução da computação/informação: É a revolução que estamos tendo hoje. A partir dela:
 - Conhecemos o DNA humano e de outras espécies base por base (por conta do surgimento de grandes bancos de dados e aumento de poder computacional)
 - Surgimento de carros autônomos
 - Surgimento dos celulares
 - Surgimento da internet
 - Surgimento dos buscadores (google..)

E no futuro? Bom não sabemos, mas uma coisa é certa. As evoluções que foram possíveis dentro da computação graças ao aumento do poder de processamento dos processadores e é o que vamos ver na próxima seção

3.2 Lei de Moore, computadores e performance

3.2.1 A lei de Moore e algumas pills

Segundo a lei de Moore, o poder de processamento aumentava em 2x a cada dois anos, mantendo o custo.



Foi esse aumento do poder de processamento que como dissemos na seção anterior, possibilitou essa grande evolução dentro da computação. No entanto, essa lei por muito tempo também salvou os programadores ruins, uma vez que seu programa poderia ser muito ruim, que a cada dois anos ele iria rodar mais rápido.

A lei de Moore foi possibilitada graças a miniaturização dos transistors. Algo engraçado é que nos dias de hoje os transistors estão na faixa dos 7 nanômetros e essa é a barreira física que chegamos, ou seja, não conseguimos mais diminui-los. Chegamos a essa barreira em 2018.

Isso, logicamente, causou um pânico nos programadores ruins, pois ou ele faz um código bem otimizado ou ele terá que aprender a fazer programação em paralelo (até mesmo os bons programadores precisam aprender programação em paralelo)

3.2.2 As classes de computadores

Os computadores podem ser diferenciados em algumas classes. Elas são: Computadores pessoais, servidores, super computadores e sistemas embarcados. Vamos ver algumas informações sobre eles:

- Computadores pessoais: São computadores de uso geral (destinado a varias atividades) e são baseados em um equilibrio entre custo e performance



- Servidores: São computadores usados para acesso em rede. Eles possuem alta capacidade, alta performance e alta confiabilidade
- Supercomputadores: São computadores que possuem aplicações científicas e de engenharia de alta complexidade
- Sistemas embarcados: Ficam dentro de dispositivos de hardware. São limitados. A ideia é fazer uma coisa só e bem feita, sem errar.

Agora uma curiosidade é que o maior número de computadores no mundo são sistemas embarcados. A ideia da disciplina de arquitetura de computadores além de falar sobre a arquitetura dos computadores é trabalhar com sistemas embarcados justamente pelo motivo deles se fazerem extremamente presente

3.2.3 A performance

Sabemos que a performance dependerá do hardware e da própria aplicação, uma vez que:

- Depende do algoritmo (Big-O)
- Depende da Linguagem de programação (sistemas de alta performance devem ser escritos em C e C++)
- Depende de Sistema de entrada e saída do computador
- Depende de processador e memória, que determinam o quão rápido instruções podem ser executadas

3.2.4 As 7 grandes ideias

A evolução da computação pode ser resumida em 7 grandes ideias. São elas:

1. Abstrações: Humanidade criou diversas abstrações, uma vez que o computador é apenas a passagem de energia. Bits são apenas abstrações, nós falamos que tem 0 e 1 no HD, mas o que tem é um campo magnético voltado para cima e para baixo
2. Performance do caso comum:
3. Performance do paralelismo
4. Performance do pipelining
5. Performance por predição:
6. Hierarquia de memórias
7. Confiança por redundância

Existia uma oitava ideia, que era a lei de Moore, mas sabemos que ela morreu pelos motivos que falamos na seção "A lei de Moore e algumas pills"

3.3 Falando sobre software

Quando falamos sobre software, na verdade, podemos estar nos referindo a diferentes tipos de software

- Software aplicativo: Aquilo que fazemos (Hello World e etc)
- Software de sistema: Operacional e compilador. Fornecem

3.4 Alto nível para Linguagem de máquina


Quando olhamos a imagem abaixo, podemos dizer o que esse conjunto de bits representa?

1001010100101110

A resposta é NÃO, pois esse conjunto de bits pode representar várias coisas como números e até mesmo uma instrução, por exemplo.

Uma instrução é um código binário que diz a CPU o que ela deve fazer, como somar um número, por exemplo.

Isso acontece porque TODOS os computadores utilizam a Arquitetura de Von Neumann (veremos ela em detalhes posteriormente)



A arquitetura de Von Neumann faz com que a CPU converse com uma e apenas uma memória (a memória RAM) e assim, use a mesma representação (códigos binários) para dados (numeros, caracteres e etc) e instruções.

Anteriormente, a arquitetura usada era a Havard, onde os dados e instruções ficavam em memórias separadas. Veja a baixo:



Inclusive, uma observação que é importante de ser feita é que o arduino utiliza a arquitetura de Havard, sendo que existe a memória Flash no arduino, que é a memória que armazena as instruções.

3.4.1 O programa e a maquina

Sabendo que o computador funciona em binário para tudo (instruções e dados), quando escrevemos nosso programa, ele precisa ir para o binário para que o computador possa entendê-lo. Com isso nós temos algumas etapas:

- Linguagem de alto nível: A linguagem de alto nível será a linguagem que utilizamos em um geral, são aquelas que podemos compreender com facilidade (vamos utilizar o C para nossa explicação). Uma coisa importantíssima nessa camada é o compilador, pois ele irá ler a linguagem e gerar o Assembly correspondente.
- Assembly: O Assembly é uma camada meio que intermediária (pois abaixo dele ainda temos o assembler) e é ele irá fazer a ligação entre o software e o hardware. O assembly é uma linguagem formada pelas representações simbólicas das instruções. Essas representações simbólicas são palavras chave que a CPU entende (add, ld, sd). Uma curiosidade é que não podemos rodar um programa compilado em Intel para MAC, pois as palavras chaves do assembly são diferentes nas duas arquiteturas

add A, B

Os compiladores possibilitaram nós de não precisarmos saber assembly de cada arquitetura. Isso acontece porque quando escrevemos nosso programa no alto nível, o compilador sabe o assembly de cada arquitetura.

- Assembler: É a última camada. Ele lê as instruções Assembly e passa para binário para que o computador entenda.

1001010100101110


Entendido isso quando nós fazemos um Hello, World qualquer, nós temos:
Codigo - Ola.c - Pre-processamento (Ola.i) - Assembly - Assembler

Capítulo 4

Parte 2

4.1 Por debaixo dos panos

Algo que precisamos falar é: O que faz um computador ser um computador? Para ser um computador precisamos de: Input, Output, Memoria, Controle e Datapath. São esses componentes que definem o que chamamos de computador.




- Datapath: Componente do processador que realiza operações aritméticas; circuitos para mover dados
- Controle: Componente do processador que comanda o datapath, memória e dispositivos de I/O, de acordo com as instruções de um programa
- Memória: Área de armazenamento na qual os programas são mantidos enquanto estão rodando. Contém: INSTRUÇÕES + DADOS

Um detalhe é que a nossa CPU (processador) é igual ao Controle + Datapath

4.1.1 Os monitores LCD do computador

Funcionamento

Os monitores do computador são LCD (display de cristal liquido). O monitor é dividido em várias camadas. Veja abaixo:



Nós temos: o plástico (case), o painel de luz, o filtro polarizador (permite a passagem de luz branca em apenas uma direção), placa de cristal líquido

(serve para mudar a angulação do raio de luz que ele recebe para passar no segundo polarizador), placa de cor (onde temos 3 transistors para cada pixel, cada um com 8 bits (RGB) e um segundo filtro polarizador

O funcionamento acontece da seguinte forma:

1. Imagine que a luz branca vinda do backlight (a lanterna da tela) está vibrando em todas as direções (horizontal, vertical, diagonal).
 - O primeiro filtro polarizador (o de entrada) é colocado logo após o backlight.
 - Ele só permite que a luz que vibra em uma única direção (por exemplo, vertical) passe.
 - Toda a outra luz (que vibra nas outras direções) é bloqueada.

A luz que passa está agora polarizada (alinhada).

2. A luz polarizada (vertical) entra na camada de cristais líquidos.
 - Quando o pixel está desligado (sem eletricidade), os cristais torcem a luz em 90 graus (de vertical para horizontal, por exemplo).

A luz branca passa por uma camada de material especial: os cristais líquidos. Essas moléculas têm uma propriedade mágica: quando a eletricidade é aplicada a elas, elas se alinham ou torcem. Esse alinhamento é o que funciona como o "portão", pois com eletricidade, o cristal se torce e bloqueia a passagem da luz, criando o ponto preto na tela e sem eletricidade, o cristal se alinha de forma que a luz passa, criando o ponto branco.

Curiosidade

Uma curiosidade é que toda imagem que vemos em nossa tela é montada na memória em uma parte da memória chamada de Frame buffer, que armazena temporariamente os dados completos da imagem (os valores de cor e transparência de cada pixel) que será exibida na tela.

Veja o funcionamento de forma detalhada:

1. Renderização (Criação dos Dados) Esta é a etapa onde a GPU (Placa Gráfica) trabalha.
 - O software (jogo, navegador, etc.) envia os comandos para a GPU desenhar objetos 3D ou 2D.

- A GPU realiza os cálculos de geometria, aplica texturas, sombreamento e iluminação (processo conhecido como pipeline gráfico).
- O resultado final desse cálculo é a cor exata que cada pixel da tela deverá receber e exibir na tela.

A partir disso a informação de cor é transformada em uma sequência de bits. para cada pixel da nossa tela

- Lembrando que a cor de um pixel é representada por 24 bits. Oito bits representam a intensidade do vermelho (R), oito a do verde (G) e oito a do azul (B) (RGB).
- Essa sequência de bits é o que define a cor final. Por exemplo, a cor pura Vermelha pode ser representada por 11111111 00000000 00000000 (255 de Vermelho, 0 de Verde, 0 de Azul).

2. Armazenamento no Frame Buffer e montagem na tela

- O frame buffer irá pegar as sequências de bits de cada pixel e armazenar isso. Ele é o estoque final da imagem.
- A partir disso, O Controlador de Vídeo (um componente de hardware) é quem lê o Frame Buffer, pegando as sequências de bits. Ele envia essa informação (pixel por pixel, linha por linha, numa cadência contínua chamada de taxa de refresh) para o monitor.

Algo interessante é que a taxa de refresh será quantas vezes o computador consegue recriar a imagem na tela por segundo. São os Hz do monitor (60Hz, 144Hz)

Os tipos de touchscreen

Nos monitores, nós temos diferentes tipos de touchscreen. São eles:

- Resistivos: Precisam de pressão. São mais baratos e são muito utilizados em totens de pedidos ou de informações em shoppings, por exemplo
- Capacitivo: São sensíveis à distorções do campo eletromagnético da tela. São mais caros e são utilizados em telas de smartphones, por exemplo.