



Politecnico
di Bari

Project Work – Digital Business



TARANTO 2026
XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO

5
Giugno
2026

ChatBot AI Multimodale

DBMS, pgAdmin e Containerizzazione

Roberto Carriero, Angelo Mastrangelo



PGADMIN



Obiettivo: Gestire tabelle PostgreSQL in tempo reale mediante interfaccia grafica.

- **Utilizzo:** Docker Compose avvia il container del servizio raggiungibile su *localhost:5050*

The screenshot shows the PGAdmin web interface with a query executed: `select * from pg_class;`. The results are displayed in a table with 17 rows and 16 columns. The columns represent various attributes of the PostgreSQL system catalog table pg_class.

	oid	relname	relnamespace	reltype	reloftype	relowner	relam	relfilenode	reltablespace	relpages	reltuples	relalivisible	reltoastrelid	relhasindex	relisshared
1	36676	breakpoint	2200	36678	0	10	0	0	0	0	0	0	0	false	false
2	36679	frame	2200	36681	0	10	0	0	0	0	0	0	0	false	false
3	36682	var	2200	36684	0	10	0	0	0	0	0	0	0	false	false
4	36685	proxyinfo	2200	36687	0	10	0	0	0	0	0	0	0	false	false
5	36708	targetinfo	2200	36710	0	10	0	0	0	0	0	0	0	false	false
6	36715	demo_gra...	2200	36716	0	10	0	36715	0	1	1	0	0	false	false
7	36717	demo_gra...	2200	36719	0	10	2	36717	0	0	0	0	0	true	false
8	36721	demo_gra...	2200	0	0	10	403	36721	0	1	0	0	0	false	false
9	2619	pg_statist...	11	12016	0	10	2	2619	0	18	402	18	2840	true	false
10	1247	pg_type	11	71	0	10	2	0	0	10	411	10	4171	true	false
11	4159	pg_toast...	99	12053	0	10	2	4159	0	0	0	0	0	true	false
12	4160	pg_toast...	99	0	0	10	403	4160	0	1	0	0	0	false	false
13	2830	pg_toast...	99	12054	0	10	2	2830	0	0	0	0	0	true	false
14	2831	pg_toast...	99	0	0	10	403	2831	0	1	0	0	0	false	false
15	4161	pg_toast...	99	12055	0	10	2	4161	0	0	0	0	0	true	false
16	4162	pg_toast...	99	0	0	10	403	4162	0	1	0	0	0	false	false
17	2832	pg_toast...	99	12056	0	10	2	2832	0	0	0	0	0	true	false

Total rows: 394 of 394 Query complete 00:00:00.167 Ln 1, Col 24



CONTAINERIZZAZIONE

Obiettivo: Avviare tutti i servizi in un unico container per facilitare il deployment.

- **File necessari:** *.Dockerfile* e *docker_compose.yml*
- **Dockerfile:** file di testo che contiene le istruzioni per creare un'immagine Docker
- **Docker Compose:** strumento che permette di avviare più container insieme

