

Restatify Booking API + WordPress Plugin

Schritt-fuer-Schritt Installation fuer Ubuntu 24.04

Stand: 2026-04-05

Zielarchitektur: WordPress-Server und API-Server getrennt, WireGuard-VPN zwischen beiden, HTTPS ueber Caddy auf dem API-Server, Plugin nutzt API-Basis-URL mit HTTPS.

1. Prerequisites (API-Server, Ubuntu 24.04)

1. DNS fuer `booking-api.deine-domain.tld` zeigt auf oeffentliche API-Server-IP.
2. Ports offen: `22/tcp`, `80/tcp`, `443/tcp`, `51820/udp`.
3. Google Service Account JSON vorhanden (falls Google Sync/Write genutzt wird).
4. Starker API-Key vorbereitet.

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y ufw fail2ban unattended-upgrades curl jq git wireguard
```

```
sudo ufw allow OpenSSH  
sudo ufw allow 80/tcp  
sudo ufw allow 443/tcp  
sudo ufw allow 51820/udp  
sudo ufw enable
```

2. WireGuard VPN zwischen WP- und API-Server

Auf beiden Servern Schluessel erzeugen

```
umask 077  
wg genkey | sudo tee /etc/wireguard/privatekey | wg pubkey | sudo tee /etc/wireguard
```

Beispiel API-Server: `/etc/wireguard/wg0.conf`

```
[Interface]  
Address = 10.44.0.1/24  
ListenPort = 51820  
PrivateKey = API_SERVER_PRIVATE_KEY  
  
[Peer]  
PublicKey = WP_SERVER_PUBLIC_KEY  
AllowedIPs = 10.44.0.2/32  
PersistentKeepalive = 25
```

Beispiel WP-Server: `/etc/wireguard/wg0.conf`

```
[Interface]  
Address = 10.44.0.2/24  
PrivateKey = WP_SERVER_PRIVATE_KEY  
  
[Peer]  
PublicKey = API_SERVER_PUBLIC_KEY  
Endpoint = API_PUBLIC_IP:51820  
AllowedIPs = 10.44.0.1/32  
PersistentKeepalive = 25
```

```
sudo systemctl enable --now wg-quick@wg0  
sudo wg show
```

3. Booking API installieren

Repository auf API-Server kopieren und Installer starten:

```
cd /tmp/restatify-booking-api  
bash install.sh
```

Der Installer setzt:

- Systemuser `restatify`
- Pfad `/opt/restatify-booking-api`
- Python venv + Requirements
- systemd Service `restatify-booking-api`
- Caddy Site mit Reverse Proxy auf `127.0.0.1:8088`

4. PostgreSQL einrichten

```
sudo -u postgres psql
```

```
CREATE USER restatify_booking WITH PASSWORD 'SEHR_STARKES_PASSWORT';  
CREATE DATABASE restatify_booking OWNER restatify_booking;  
\q
```

5. API Konfiguration (.env)

Datei: `/opt/restatify-booking-api/.env`

```
APP_ENV=production  
HOST=127.0.0.1  
PORT=8088  
API_KEY=SEHR_LANGER_ZUFAELLIGER_KEY  
DATABASE_URL=postgresql+psycopg://restatify_booking:SEHR_STARKES_PASSWORT@127.0.0.1:  
DEFAULT_TIMEZONE=Europe/Berlin  
GOOGLE_CREDENTIALS_JSON={...}  
GOOGLE_CALENDAR_IDS=  
GOOGLE_WRITE_EVENTS_ENABLED=true  
GOOGLE_WRITE_CALENDAR_ID=
```

```
sudo systemctl restart restatify-booking-api  
sudo systemctl status restatify-booking-api --no-pager
```

6. HTTPS Reverse Proxy mit Caddy

Datei: `/etc/caddy/sites-available/restatify-booking-api.caddy`

```
booking-api.deine-domain.tld {  
    encode zstd gzip  
    reverse_proxy 127.0.0.1:8088  
}
```

```
sudo systemctl reload caddy  
curl -I https://booking-api.deine-domain.tld/health
```

7. WordPress Plugin installieren

1. Plugin nach `wp-content/plugins/wp-restatify-booking-assistant` hochladen.
2. Im WP-Admin aktivieren.
3. Einstellungen unter **Einstellungen > Booking Assistant** setzen:
 - API Basis URL: `https://booking-api.deine-domain.tld`
 - API Key: derselbe wie in der API `.env`
 - Zeitzone, Dauer, Suchfenster und Sync-Optionen konfigurieren
4. Shortcode auf Zielseite platzieren: `[restatify_booking_popup]`

8. End-to-End Tests

```
curl https://booking-api.deine-domain.tld/health
```

Dann im WordPress-Frontend Buchung testen und pruefen:

- Slot-Suche liefert Ergebnisse
- Reservierung wird bestaetigt
- Google-Kalendereintrag wird erstellt (falls aktiviert)
- Autoresponder-Mail kommt an

9. Security Baseline nach Go-Live

1. Default API Key sofort ersetzen.
2. Keine Secrets in Git versionieren.
3. Backups fuer DB und Konfiguration einplanen.
4. Fail2ban und Logs regelmaessig monitoren.
5. Secret-Rotation als naechster Hardening-Schritt umsetzen (ohne Downtime).