Notazione asintotica

Pietro Di Lena

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna

Algoritmi e Strutture di Dati
Anno Accademico 2021/2022

Introduzione

- Scopo: analizzare il tempo di calcolo e l'occupazione di memoria degli algoritmi in termini di dimensione dell'input
- Qual è una buona misura per tempo di calcolo e memoria?
  - Tempo (sec), memoria (MB) $\Rightarrow$ legati a macchina e linguaggio!
  - Meglio considerare il comportamento asintotico degli algoritmi
- Comportamento asintotico di un algoritmo
  - Ignora costanti additive/moltiplicative e termini di ordine inferiore
  - Descrive quanto velocemente tempo/memoria crescono rispetto alla dimensione dell'input
  - Ci permette di confrontare le prestazioni di algoritmi differenti che risolvono lo stesso problema, indipendentemente dall'hardware su cui sono eseguiti

Funzione di costo

Definizione

Dato $n \geq 0$ indichiamo con $f(n) \geq 0$ la quantità di risorse (tempo di calcolo oppure occupazione di memoria) richiesta da un algoritmo su un input di dimensione n

- Solo valori non-negativi per dimensioni di input e quantità di risorse
- Tipicamente, dimensioni di input intere e costo reale ($f(n) \in \mathbb{R}$)
- Siamo interessati a valutare il rate di crescita di $f(n)$
  - Ignoriamo fattori costanti
  - Ignoriamo termini di ordine inferiore

Esempio di comportamento asintotico

- Consideriamo due algoritmi A and B per lo stesso problema
  - $f_A(n) = 10^3 n$ è la funzione di costo di A
  - $f_B(n) = 10^{-3} n^2$ è la funzione di costo di B
- Quale algoritmo ha prestazioni migliori in termini di tempo di calcolo?





Notazione asintotica: O-grande

Definizione (O-grande)

Data una funzione di costo $g(n)$ definiamo l'insieme di funzioni per cui $g(n)$ rappresenta un limite asintotico superiore come

$$O(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c > 0, n_0 \geq 0 \text{ tale che } \forall n \geq n_0, f(n) \leq cg(n)\}$$



- Intuitivamente $O(g(n))$ è l'insieme di funzioni che hanno ordine di crescita inferiore o uguale a $g(n)$
- $g(n) = O(g(n))$
- Con abuso di notazione, diciamo che $f(n) = O(g(n))$ mentre la notazione corretta sarebbe $f(n) \in O(g(n))$

Esempio: notazione O-grande

- Siano $g(n) = n^2$ e $f(n) = 3n^2 + 10n$. Dimostriamo che $f(n) = O(g(n))$
- Dobbiamo trovare due costanti $c > 0$ e $n_0 \geq 0$ tali che

$$\forall n \geq n_0, f(n) \leq cg(n) \Longrightarrow 3n^2 + 10n \leq cn^2$$

- La costante c deve soddisfare la seguente disequazione

$$c \geq \frac{3n^2 + 10n}{n^2} = 3 + \frac{10}{n}$$

- Verificata $\forall c \geq 13$ e $\forall n_0 \geq 1$
- N.B. Possiamo anche scegliere $n_0 = 10$ e $c \geq 4$



Notazione asintotica: Omega-grande

Definizione (Ω-grande)

Data una funzione di costo $g(n)$ definiamo l'insieme di funzioni per cui $g(n)$ rappresenta un limite asintotico inferiore come

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) \mid \exists c > 0, n_0 \geq 0 \text{ tale che } \forall n \geq n_0, f(n) \geq cg(n)\}$$



- Intuitivamente, $\Omega(g(n))$ è l'insieme di funzioni che hanno ordine di crescita superiore o uguale a $g(n)$
- $g(n) = \Omega(g(n))$

Esempio: notazione Omega-grande

- Siano $g(n) = n^2$ e $f(n) = n^3 + 2n^2$. Dimostriamo che $f(n) = \Omega(g(n))$
- Dobbiamo cercare due costanti $c > 0$ e $n_0 \geq 0$ tali che

$$\forall n \geq n_0, f(n) \geq cg(n) \Longrightarrow n^3 + 2n^2 \geq cn^2$$

- La costante c deve soddisfare la seguente disugualianza

$$c \leq \frac{n^3 + 2n^2}{n^2} = n + 2$$

- Verificata $\forall 0 < c \leq 2, \forall n_0 \geq 0$
- N.B. Possiamo anche scegliere $n_0 = 10$ e $c \leq 12$



Notazione asintotica: Theta

Definizione (Θ)

Data una funzione di costo $g(n)$ definiamo l'insieme di funzioni asintoticamente equivalenti a $g(n)$ come

$$\Theta(g(n))=\{f(n)|\exists c_1,c_2>0,n_0\geq 0 \text{ t.c. } \forall n\geq n_0, c_1 g(n)\leq f(n)\leq c_2 g(n)\}$$



- Intuitivamente $\Theta(g(n))$ è l'insieme di funzioni il cui ordine di crescita è uguale a quello di $g(n)$
- $g(n) = \Theta(g(n))$
- **Teorema**. $f(n) = \Theta(g(n))$ se e solo se $f(n) = O(g(n))$ e $f(n) = \Omega(g(n))$

Esempio: notazione Theta

- Siano $g(n) = n^3$ e $f(n) = n^3 + 2n^2$. Dimostriamo che $f(n) = \Theta(g(n))$
- Dobbiamo cercare tre costanti $c_1 > 0, c_2 > 0$ e $n_0 \geq 0$ tali che

$$\forall n \geq n_0, c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \Longrightarrow c_1 n^3 \leq n^3 + 2n^2 \leq c_2 n^3$$

- Le costanti c_1, c_2 devono soddisfare le seguenti disuguaglianze

$$c_1 \leq \frac{n^3 + 2n^2}{n^3} = 1 + \frac{2}{n} \leq c_2$$

- Verificata

$$\forall c_1 \leq 1, c_2 \geq 3 \text{ e } \forall n_0 \geq 1$$



Notazione asintotica: o-piccolo

Definizione (o-piccolo)

Data una funzione di costo $g(n)$ definiamo l'insieme di funzione che sono dominate asintoticamente da $g(n)$ come

$$o(g(n)) = \{f(n) \mid \forall c > 0, \exists n_0 \geq 0 \text{ tale che } \forall n \geq n_0, f(n) < cg(n)\}$$

- In cosa differisce dalla notazione O-grande?
  - $f(n) = O(g(n)) \Rightarrow f(n) \leq cg(n)$ per qualche constante $c > 0$
  - $f(n) = o(g(n)) \Rightarrow f(n) < cg(n)$ per tutte le costanti $c > 0$
- Per ogni funzione di costo $g(n) \neq o(g(n))$
  - Esempio: $2n = o(n^2), 2n^2 \neq o(n^2)$
- Per definizione, se $f(n) = o(g(n))$ allora $f(n) = O(g(n))$
  - Il contrario è generalmente non vero

Notazione asintotica: ω-piccolo

Definizione (ω-piccolo)

Data una funzione di costo $g(n)$ definiamo l'insieme di funzioni che dominano asintoticamente $g(n)$ come

$$\omega(g(n)) = \{f(n) \mid \forall c > 0, \exists n_0 \geq 0 \text{ tale che } \forall n \geq n_0, f(n) > cg(n)\}$$

- In cosa differisce dalla notazione Ω-grande?
  - $f(n) = \Omega(g(n)) \Rightarrow f(n) \geq cg(n)$ per qualche costante $c > 0$
  - $f(n) = \omega(g(n)) \Rightarrow f(n) > cg(n)$ per tutte le costanti $c > 0$
- Per ogni funzione di costo $g(n) \neq \omega(g(n))$
  - Esempio: $n^2/2 = \omega(n), n^2/2 \neq \omega(n^2)$
- Per definizione, se $f(n) = \omega(g(n))$ allora $f(n) = \Omega(g(n))$
  - Il contrario è generalmente non vero

Notazione asintotica e limiti

- L'ordine di crescita asintotico può essere confrontato utilizzando limiti
- Se il seguente limite esiste ed è zero
$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$
allora $f(n) = o(g(n)) \Longrightarrow f(n) = O(g(n))$
- Se il seguente limite esiste ed è infinito
$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$$
allora $f(n) = \omega(g(n)) \Longrightarrow f(n) = \Omega(g(n))$
- Se il seguente limite esiste ed è una costante positiva
$$\lim_{n\to\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = k > 0$$
allora $f(n) = \Theta(g(n))$

Interpretazione intuitiva

- Interpretazione del confronto tra ordine di crescita asintotica di funzioni in analogia con il confronto tra numeri reali

Funzioni	Numeri reali
$f(n) = O(g(n))$	$f \leq g$
$f(n) = o(g(n))$	$f < g$
$f(n) = \Omega(g(n))$	$f \geq g$
$f(n) = \omega(g(n))$	$f > g$
$f(n) = \Theta(g(n))$	$f = g$

- Comunque, a differenza di quanto avviene nel dominio dei numeri reali, non tutti gli ordini di crescita asintotica sono confrontabili
  - Se a, b sono numeri reali, solo una tra $a < b, a = b, a > b$ è vera
  - $f(n) = n, g(n) = n^{\sin(n)+1}$ non sono confrontabili
    - $f(n) \neq O(g(n))$ poiché quando $\sin(n) = -1$ allora $g(n) = 1$
    - $f(n) \neq \Omega(g(n))$ poiché quando $\sin(n) = 1$ allora $g(n) = n^2$

Funzioni non confrontabili



Alcune proprietà della notazione asintotica

Transitività

$$f(n) = O(g(n)) \text{ e } g(n) = O(h(n)) \Longrightarrow f(n) = O(h(n))$$

Vale anche per Ω, Θ, o e ω

Riflessività

$$f(n) = O(f(n))$$

Vale lo stesso per Ω e Θ ma non per o e ω

Simmetria

$$g(n) = \Theta(f(n)) \iff f(n) = \Theta(g(n))$$

Simmetria trasposta

- $f(n) = O(g(n)) \iff g(n) = \Omega(f(n))$
- $f(n) = o(g(n)) \iff g(n) = \omega(f(n))$

Alcune regole utili

Somma

Se $f_1(n) = O(g_1(n))$ e $f_2(n) = O(g_2(n))$ allora

$$f_1(n) + f_2(n) = O(g_1(n) + g_2(n))$$

Prodotto

Se $f_1(n) = O(g_1(n))$ e $f_2(n) = O(g_2(n))$ allora

$$f_1(n) \cdot f_2(n) = O(g_1(n) \cdot g_2(n))$$

Moltiplicazione per una costante

Se $f(n) = O(g(n))$ e $a > 0$ allora

$$a \cdot f(n) = O(g(n))$$

Notazione asintotica in equazioni

- Come dovremmo interpretare la seguente formula?

$$2n^2 + 3n + 1 = 2n^2 + \Theta(n)$$

  Esiste qualche funzione $f(n)$ in $\Theta(n)$ tale che

$$2n^2 + 3n + 1 = 2n^2 + f(n)$$

- Come dovremmo interpretare la seguente formula?

$$2n^2 + \Theta(n) = \Theta(n^2)$$

  Esiste qualche funzione $f(n)$ in $\Theta(n)$ tale che

$$2n^2 + f(n) = \Theta(n^2)$$

- Allo stesso modo, possiamo utilizzare in equazioni anche O, Θ, o e ω

Ordini di crescita (molto comuni)

Ordine di crescita	Nome
$O(1)$	Constante
$O(\log n)$	Logaritmico
$O(\log^k n)$	Polilogaritmico, $k \geq 1$
$O(n^k)$	Sublineare, $0 < k < 1$
$O(n)$	Lineare
$O(n \log n)$	Pseudolineare
$O(n^k)$	Polinomiale, $k > 1$
$O(n^2)$	Quadratico, per $k = 2$
$O(n^3)$	Cubico, per $k = 3$
$O(c^n)$	Esponenziale, base $c > 1$
$O(n!)$	Fattoriale
$O(n^n)$	Esponenziale, base n

N.B. Utilizziamo la seguente notazione per i logaritmi

- $\log = \log_2 n$
- $\log^k n = (\log n)^k$

Confronto tra ordini di crescita



Costo e complessità computazionale

Definizione (costo computazionale)

Un algoritmo $\mathcal{A}$ ha costo computazionale $O(f(n))$ rispetto ad una certa risorsa di calcolo se la quantità di risorse necessaria per eseguire $\mathcal{A}$ su un qualsiasi input di dimensione n è $O(f(n))$.

Definizione (complessità computazionale)

Un problema $\mathcal{P}$ ha complessità computazionale $O(f(n))$ rispetto ad una certa risorsa di calcolo se esiste un algoritmo che risolve $\mathcal{P}$ con costo computazionale $O(f(n))$ rispetto a tale risorsa di calcolo.

- Le risorse di calcolo principalmente considerate solo il tempo di esecuzione oppure l'occupazione di memoria
- Le due definizioni sono valide anche per le altre notazioni asintotiche

Analisi del caso ottimo, pessimo e medio

- Spesso abbiamo bisogno di esprimere quali siano *almeno* (caso ottimo), *al peggio* (caso pessimo) o *in media* (caso medio) le risorse di calcolo richieste da un algoritmo
- Caso ottimo: descrive il comportamento in *condizioni ottimali*
  - E.g. ricerca sequenziale quando l'elemento cercato è il primo
- Caso pessimo: descrive il comportamento in *condizioni sfavorevoli*
  - E.g. ricerca sequenziale quando l'elemento cercato è l'ultimo
- Caso medio: descrive il *comportamento medio* su tutti i possibili input
  - E.g. costo medio di una ricerca sequenziale in una lista
- Quando sviluppiamo algoritmi siamo principalmente interessati a migliorare le prestazioni nel caso pessimo e/o medio

Esempio: valore minimo

Cercare la posizione del valore minimo in un array

```
function MIN(ARRAY A[1 ··· n]) → INT
    m = 1
    for i = 2, ··· , n do
        if A[i] < A[m] then
            m = i
    return m
```

- Il loop for viene eseguito $n-1$ volte con un costo $O(1)$
- Caso ottimo, pessimo e medio coincidono: $O(n)$
- Possiamo essere maggiormente precisi ed utilizzare $\Theta(n)$ (perché?)

Esempio: ricerca lineare

Cercare la posizione di un valore all'interno di un array (-1 se non trovato)

```
function SEARCH(ARRAY A[1 ··· n], INT x) → INT
    for i = 1, ··· , n do
        if A[i] == x then
            return i
    return −1
```

- Caso ottimo (x è il primo elemento): $O(1)$
- Caso pessimo (x non presente oppure ultimo): $\Theta(n)$
- Caso medio: dobbiamo semplificare il problema
  - **Probabilità uniforme**: x in posizione i con probabilità $P_i = 1/n$
  - Il tempo necessario per ispezionare la posizione i è $T_i = i$

$$\text{Costo medio} = \sum_{i=1}^{n} P_i T_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} i = \frac{1}{n}\frac{n(n+1)}{2} = \Theta(n)$$

Analisi ammortizzata

- L'analisi ammortizzata è un metodo per valutare il costo medio di una sequenza di operazioni
- Differenza tra costo ammortizzato e costo medio
  - costo medio: media del costo di una singola operazione
  - costo ammortizzato: media del costo di una sequenza di operazioni
- Per alcuni algoritmi, una data operazione può essere molto costosa in alcune situazioni e molto efficiente in altre
  - L'analisi del caso pessimo può essere troppo pessimistica
  - L'analisi del caso medio necessita assunzioni probabilistiche non sempre semplici da formulare
- L'analisi ammortizzata complementa l'analisi nel caso pessimo e medio

Esempio: contatore binario

- Operazione di incremento di un numero binario su array
- La cifra più significativa è nella prima posizione dell'array

```
function INCREMENT(ARRAY A[1 ··· k])
    i = k
    while i ≥ 1 and A[i] == 1 do
        A[i] = 0
        i = i − 1
    if i ≥ 1 then                ▷ if i = 0 counter overflow
        A[i] = 1
```

- Tempo di calcolo nel caso ottimo: (quando $A[k]$ contiene zero): $O(1)$
- Tempo di calcolo nel caso pessimo (A contiene tutti uno): $O(k)$
- Una sequenza di n incrementi ha un costo limitato da $\Omega(n)$ and $O(nk)$
- Sono queste stime precise per il tempo di calcolo?

Esempio: contatore binario

Value	$A[1]$	$A[2]$	$A[3]$	$A[4]$	$A[5]$	Cost
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	1	0	2
3	0	0	0	1	1	1
4	0	0	1	0	0	3
5	0	0	1	0	1	1
6	0	0	1	1	0	2
7	0	0	1	1	1	1
8	0	1	0	0	0	4
9	0	1	0	0	1	1
10	0	1	0	1	0	2

Metodi per l'analisi ammortizzata

- Metodo dell'aggregazione: determiniamo un limite superiore al costo totale di una sequenza di n operazioni e dividiamo per n
- Metodo degli accantonamenti: metodo basato sulla contabilità
  - Assegniamo un costo ammortizzato ad ogni operazione
  - Ogni operazione viene addebitata con il suo costo ammortizzato
  - Dopo ogni operazione, salviamo come credito la differenza tra il suo costo ammortizzato e costo reale
  - Accumuliamo il credito collezionato durante l'esecuzione
  - Se il costo reale è più alto del costo ammortizzato, usiamo il credito
  - Il costo ammortizzato è corretto se il **credito non è mai negativo**
- Ognuno dei due metodi può essere più o meno adatto ad un problema
  - Metodo dell'aggregazione: ideale se il costo totale è ben definito
  - Metodo degli accantonamenti: ideale se ci sono diverse operazioni

Aggregazione vs Accantonamenti



- Il limite superiore è 2000€ per mese ⇒ 24000€ per anno
- Metodo dell'aggregazione: somma i costi mensili e dividi per 12
  - Il costo ammortizzato è 9300€/12 = 775€ per mese

Aggregazione vs Accantonamenti



- Metodo degli accantonamenti: stimiamo un budget di 800€ al mese mese che usiamo per pagare i costi e salvare credito
  - Il credito è usato per pagare i costi mensili che sforano il budget
  - Il credito non deve mai essere negativo altrimenti siamo falliti
  - Notiamo che se il budget è di 775€ al mese falliamo ad Aprile
  - Il costo ammortizzato è quindi 800€ al mese

Analisi ammortizzata con aggregazione

- Consideriamo una sequenza di n operazioni INCREMENT
- Metodo dell'aggregazione: sommiamo i costi per i cambi di bit
  - Il k-esimo bit è cambiato ad ogni incremento
  - Il $(k-1)$-esimo bit è cambiato ogni due incrementi
  - Il $(k-2)$-esimo bit è cambiato ogni quattro incrementi
  - Il costo totale di n operazioni èquindi limitato da

$$n + n/2 + \cdots + n/2^{k-1} = \sum_{i=0}^{k-1} \frac{n}{2^i} \leq n \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = n \frac{1}{1-1/2} = 2n$$

N.B. Abbiamo solo k bit da cambiare anche se $n > 2^k$ (overflow)

  - Il costo pessimo totale di una sequenza di n operazioni è $O(n)$
- Il costo ammortizzato per operazione è dunque $\frac{O(n)}{n} = O(1)$

Analisi ammortizzata con accantonamenti

- Consideriamo una sequenza di n operazioni INCREMENT
- Metodo degli accantonamenti: addebitiamo un costo ammortizzato di 2€ per cambiare ad 1 un bit con valore 0
  - Usiamo 1€ per pagare il cambio ad 1
  - Salviamo il restante 1€ come credito
  - Il credito sarà usato successivamente per cambiare il bit a 0
  - Addebitiamo un costo solo ai cambi ad 1, non a quelli a 0
- **Teorema**. In ogni momento ogni 1 nell'array ha un 1€ di credito
  - numero di 1 mai negativo ⇒ credito residuo mai negativo
- **Teorema**. Una sequenza di n incrementi costa $2n$€
  - Un singolo incremento cambia un solo bit da 0 ad 1
  - Ogni cambio da 0 ad 1 costa 2€ ⇒ costo totale uguale a $2n$€
- Il costo ammortizzato di ogni incremento è dunque $\frac{2n}{n} = O(1)$

Analisi ammortizzata con accantonamenti

Valore	$A[1]$	$A[2]$	$A[3]$	$A[4]$	$A[5]$	Credito residuo	Costo totale
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1€ 1	1	2
2	0	0	0	1€ 1	0€ 0	1	4
3	0	0	0	1€ 1	1€ 1	2	6
4	0	0	1€ 1	0€ 0	0€ 0	1	8
5	0	0	1€ 1	0€ 0	1€ 1	2	10
6	0	0	1€ 1	1€ 1	0€ 0	2	12
7	0	0	1€ 1	1€ 1	1€ 1	3	14
8	0	1€ 1	0€ 0	0€ 0	0€ 0	1	16
9	0	1€ 1	0€ 0	0€ 0	1€ 1	2	18
10	0	1€ 1	0€ 0	1€ 1	0€ 0	2	20

Equazioni di ricorrenza

Pietro Di Lena

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna

Algoritmi e Strutture di Dati
Anno Accademico 2021/2022

Introduzione

- Una equazione di ricorrenza descrive ogni elemento in una sequenza in termini degli elementi precedenti
- Abbiamo già visto l'equazione di ricorrenza di Fibonacci

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n \leq 2 \\ T(n-1) + T(n-2) + 1 & n > 2 \end{cases}$$

- Vogliamo determinare l'ordine di crescita delle equazioni di ricorrenza
  - Determinare la crescita asintotica degli algoritmi ricorsivi
- Vedremo quattro metodi per risolvere equazioni di ricorrenza
  - Metodo dell'iterazione
  - Metodo della sostituzione
  - Metodo dell'albero di ricorsione
  - Master Theorem

Nozioni preliminari

- Le equazioni di ricorrenza di algoritmi ricorsivi possono essere del tipo

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & n = 1 \\ 2T(\lfloor n/3 \rfloor) + O(n) & n > 1 \end{cases}$$

- Per convenienza, tipicamente sostituiamo la notazione asintotica con valori costanti

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2T(\lfloor n/3 \rfloor) + cn & n > 1 \end{cases}$$

- Il comportamento asintotico non è influenzato da arrotondamenti

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2T(n/3) + cn & n > 1 \end{cases}$$

Metodo dell'iterazione

- Il metodo dell'iterazione è un approccio di tipo *brute force*
- Idea: sostituiamo iterativamente la parte ricorsiva nell'equazione finché non appare uno schema ricorsivo legato al passo di iterazione
- Esempio. Consideriamo la ricorrenza $T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ T(n/2) + c & n > 1 \end{cases}$

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n/2) + c && \text{passo 1} \\ &= T(n/4) + c + c && \text{passo 2} \\ &= T(n/8) + c + c + c && \text{passo 3} \\ &\dots \\ &= T(n/2^i) + c \cdot i && \text{passo } i \end{aligned}$$

La ricorsione termina quando $n/2^i = 1 \Longrightarrow i = \log_2 n$. Quindi

$$T(n) = T(1) + c \cdot \log_2 n = 1 + c \cdot \log_2 n = \Theta(\log n)$$

Metodo della sostituzione

- Il metodo della sostituzione può essere usato per *validare* un'ipotesi
- Idea: 1) ipotizziamo una soluzione 2) validiamo induttivamente l'ipotesi
- Esempio. Consideriamo la ricorrenza $T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ T(n/2) + n & n > 1 \end{cases}$

Ipotizziamo $T(n) = O(n)$, che implica

$$\exists c > 0 \text{ e } \exists n_0 \geq 0 \text{ tale che } \forall n \geq n_0,\ T(n) \leq cn$$

1. Base. $T(1) = 1 \leq c \cdot 1$, per ogni $c \geq 1$
2. Induzione. Assumiamo che l'ipotesi sia vera per $T(n/2)$

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n/2) + n \\ &\leq cn/2 + n && \text{(assumiamo } T(n/2) \leq cn/2) \\ &= (c/2 + 1)n && \text{(dobbiamo mostrare che } (c/2+1)n \leq cn) \end{aligned}$$

Il passo induttivo è vero se $\exists c > 0$ tale che $(c/2 + 1) \leq c \Rightarrow c \geq 2$

Concludiamo che $T(n) = O(n)$ (vera $\forall c \geq 2$ e $n_0 = 1$)

Metodo della sostituzione: Fibonacci

- Cerchiamo un limite superiore alla ricorrenza di Fibonacci

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n \leq 2 \\ T(n-1) + T(n-2) + 1 & n > 2 \end{cases}$$

Ipotizziamo $T(n) = O(2^n)$, che implica

$$\exists c > 0 \text{ e } \exists n_0 \geq 0 \text{ tale che } \forall n \geq n_0,\ T(n) \leq c2^n$$

1. Base. $T(1) = 1 \leq c \cdot 2^1$, $T(2) = 1 \leq c \cdot 2^2$ vera $\forall c \geq 1/2 > 1/4$
2. Induzione. Assumiamo che l'ipotesi sia vera per $T(n-1), T(n-2)$

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n-1) + T(n-2) + 1 \\ &\leq c2^{n-1} + c2^{n-2} + 1 \\ &= c2^{n-2}(2+1) + 1 \\ &\leq c2^{n-2}(2+2) && \text{(vera } \forall n \geq 2 - \log_2 c) \\ &= c2^n \end{aligned}$$

Concludiamo che $T(n) = O(2^n)$ (vera $\forall c \geq 1/2, n_0 \geq 2 - \log_2 c$)

Metodo della sostituzione: Fibonacci

- Cerchiamo un limite inferiore alla ricorrenza di Fibonacci
- Ipotizziamo $T(n) = \Omega(2^{n/2})$, che implica

$$\exists c > 0 \text{ e } \exists n_0 \geq 0 \text{ tale che } \forall n \geq n_0,\ T(n) \geq c2^{n/2}$$

1. Base. $T(1) = 1 \geq c \cdot 2^{1/2}$, $T(2) = 1 \geq 2c$ vera per $0 < c \leq 1/\sqrt{2}$
2. Induzione. Assumiamo che l'ipotesi sia vera per $T(n-1), T(n-2)$

$$\begin{aligned} T(n) &= T(n-1) + T(n-2) + 1 \\ &\geq c2^{\frac{n-1}{2}} + c2^{\frac{n-2}{2}} + 1 \\ &= c2^{\frac{n-2}{2}} \cdot (2^{\frac{1}{2}} + 1) + 1 && \left(2^{\frac{n-1}{2}} = 2^{\frac{n-2}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{2}}\right) \\ &\geq c2^{\frac{n-2}{2}} \cdot (2^{\frac{1}{2}} + 1) \\ &\geq c2^{\frac{n-2}{2}} \cdot 2 && \left(2^{\frac{1}{2}+1} > 2\right) \\ &= c2^{n/2} \end{aligned}$$

Concludiamo che $T(n) = \Omega(2^{n/2})$ (vera $\forall 0 < c \leq 1/\sqrt{2}$ e $n_0 = 0$)

Limite stretto per la ricorrenza di Fibonacci

- Abbiamo dimostrato che la ricorrenza di Fibonacci è limitata da

$$T(n) = \Omega(\sqrt{2}^n) \approx \Omega(1.41^n) \text{ e } T(n) = O(2^n)$$

- Possiamo trovare un limite più stretto?

Teorema

Sia $T(n)$ l'equazione di ricorrenza di Fibonacci. Allora, $T(n) = 2F_n - 1$
(Dimostrazione per induzione)

- Dal Teorema sopra abbiamo che $T(n) = \Theta(F_n)$
- L'n-esimo numero di Fibonacci è definito da $F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\phi^n - \hat{\phi}^n\right)$

$$\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618 \text{ e } \hat{\phi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0.618$$

- Concludiamo che $T(n) = \Theta(\phi^n) \approx \Theta(1.62^n)$
- Difficile *indovinare* il valore ϕ^n con il metodo della sostituzione

Metodo dell'albero di ricorsione

- In un albero di ricorsione un nodo esprime il costo di un sottoproblema
- Idea: può essere visto come la *versione su albero* del metodo iterativo
  1. Generiamo l'albero di ricorsione dall'equazione di ricorrenza
  2. Calcoliamo il numero di nodi ad ogni livello dell'albero
  3. Identifichiamo qualche schema ricorrente legato al livello dell'albero
- Può essere complesso formulare un'ipotesi (metodo della sostituzione)
  - L'albero di ricorsione può essere usato per generare ipotesi
  - Tali ipotesi possono poi essere validate col metodo di sostituzione

Esempio 1: albero di ricorsione

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 3T(n/4) + cn^2 & n > 1 \end{cases}$$



- La radice rappresenta il costo al livello superiore della ricorsione
- I tre sottoalberi $T\left(\frac{n}{4}\right)$ rappresentano il costo su dimensione $n/4$
- Costo di $T\left(\frac{n}{4}\right)$: $c(n/4)^2$ + costo di 3 chiamate ricorsive su $n/16$

Esempio 1: albero di ricorsione



- Se la radice è a livello 0, il costo a livello i è $\left(\frac{3}{16}\right)^i cn^2$
- La ricorsione termina quando $n/4^i = 1 \implies i = \log_4 n$
- $T(n) = \sum_{i=0}^{\log_4 n} \left(\frac{3}{16}\right)^i cn^2 \leq cn^2 \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{3}{16}\right)^i = cn^2 \frac{1}{1-(3/16)} = O(n^2)$
- N.B. cn^2 è anche il costo della sola radice, quindi $T(n) = \Omega(n^2)$

Esempio 2: albero di ricorsione

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ T(n/3) + T(2n/3) + cn & n > 1 \end{cases}$$



- Il percorso più lungo radice-foglia è
$$n \to \tfrac{2}{3}n \to \tfrac{4}{9}n \cdots \to \left(\tfrac{2}{3}\right)^i n \to \cdots \to 1$$
- Il percorso più corto radice-foglia è
$$n \to \tfrac{1}{3}n \to \tfrac{1}{9}n \to \cdots \to \left(\tfrac{1}{3}\right)^i n \to \cdots \to 1$$

Esempio 2: albero di ricorsione

- La ricorsione sul percorso radice-foglia più lungo termina quando
$$\left(\tfrac{2}{3}\right)^i n = 1 \Longrightarrow i = \log_{2/3} \tfrac{1}{n} = \frac{-\log_{3/2} n}{\log_{3/2} 2/3} = \log_{3/2} n$$
- Upper bound per $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + cn$
$$T(n) \leq \sum_{i=0}^{\log_{3/2} n} cn = cn \sum_{i=0}^{\log_{3/2} n} 1 = cn \log_{3/2} n = O(n \log n)$$
- La ricorsione sul percorso radice-foglia più corto termina quando
$$\left(\tfrac{1}{3}\right)^i n = 1 \Longrightarrow i = \log_{1/3} \tfrac{1}{n} = \frac{-\log_3 n}{\log_3 1/3} = \log_3 n$$
- Lower bound per $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + cn$
$$T(n) \geq \sum_{i=0}^{\log_3 n} cn = cn \sum_{i=0}^{\log_3 n} 1 = cn \log_3 n = \Omega(n \log n)$$
- Conclusione: $T(n) = \Theta(n \log n)$

Master Theorem

- Il Master Theorem è un approccio per risolvere ricorrenze della forma
$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$
con $a \geq 1$ e $b > 1$ constanti e $f(n)$ asintoticamente positiva
- Equazioni di ricorrenza di algoritmi che
  - dividono un problema di dimensione n in $a \geq 1$ sottoproblemi
  - tutti i sottoproblemi hanno dimensione n/b, con $b > 1$
  - il costo di ogni chiamata ricorsiva è dato da $f(n)$
- Non può essere applicato a tutte le possibili ricorrenze
  - Non può essere applicato all'equazione di ricorrenza di Fibonacci
  - Non può essere applicato all'esempio 2 (albero di ricorsione)

Mather Theorem

Theorem (Master Theorem)

Si consideri la seguente equazione di ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} d & n = 1 \\ aT(n/b) + f(n) & n > 1 \end{cases}$$

dove $a \geq 1$, $b > 1$, d costante e $f(n)$ è una funzione di costo. Allora

1. *Se $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ per qualche $\epsilon > 0$ allora $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$*
2. *Se $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ allora $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$*
3. *Se $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ per qualche $\epsilon > 0$, e se $a \cdot f(n/b) \leq c \cdot f(n)$ per qualche costante $c < 1$ e per tutti gli n sufficientemente grandi, allora $T(n) = \Theta(f(n))$*

N.B. In tutti e tre i casi confrontiamo $f(n)$ con $n^{\log_b a}$

Mather Theorem: versione semplificata

Theorem (Master Theorem)

Si consideri la seguente equazione di ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} d & n = 1 \\ aT(n/b) + cn^{\beta} & n > 1 \end{cases}$$

dove $a \geq 1$, $b > 1$ *e* c, d *costanti. Sia* $\alpha = \log_b a = \dfrac{\log a}{\log b}$. *Allora*

1. *Se* $\alpha > \beta$ *allora* $T(n) = \Theta(n^{\alpha})$
2. *Se* $\alpha = \beta$ *allora* $T(n) = \Theta(n^{\alpha} \log n)$
3. *Se* $\alpha < \beta$ *allora* $T(n) = \Theta(n^{\beta})$

N.B. Meno generale della versione precedente: ammette solo funzioni $f(n)$ della forma cn^{β}

Esempi: Master Theorem

1. Risolvere col Master Theorem $T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ T(n/2) + c & n > 1 \end{cases}$

   Abbiamo $a = 1, b = 2, \alpha = \log_b a = \log_2 1 = 0, \beta = 0$

   $$\alpha = \beta \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\alpha} \log n) = \Theta(\log n)$$

2. Risolvere col Master Theorem $T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ T(n/2) + n & n > 1 \end{cases}$

   Abbiamo $a = 1, b = 2, \alpha = \log_b a = \log_2 1 = 0, \beta = 1$

   $$\alpha < \beta \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\beta}) = \Theta(n)$$

3. Risolvere col Master Theorem $T(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 3T(n/4) + cn^2 & n > 1 \end{cases}$

   Abbiamo $a = 3, b = 4, \alpha = \log_4 3 \approx 0.79, \beta = 2$

   $$\alpha < \beta \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\beta}) = \Theta(n^2)$$

Esempio: ricorrenza della ricerca binaria

Cercare la posizione di un valore all'interno di un array ordinato (-1 se non trovato)

```
function SEARCH(ARRAY A[1···n], INT x, INT i, INT j) → INT
    if i > j then
        return −1
    else
        m = (i + j)/2                          ▷ Divisione intera
        if A[m] == x then
            return m
        else if A[m] > x then
            return SEARCH(A, x, i, m − 1)
        else
            return SEARCH(A, x, m + 1, j)
```

- La prima chiamata è invocata con parametri $\textsc{search}(A, x, 1, n)$
- Caso ottimo (x è nel centro dell'array): $O(1)$
- Caso pessimo (x non è nell'array): ?

Esempio: ricorrenza della ricerca binaria

```
function SEARCH(ARRAY A[1···n], INT x, INT i, INT j) → INT
    if i > j then
        return −1
    else
        m = (i + j)/2                          ▷ Divisione intera
        if A[m] == x then
            return m
        else if A[m] > x then
            return SEARCH(A, x, i, m − 1)
        else
            return SEARCH(A, x, m + 1, j)
```

- Possiamo estrarre la funzione di ricorrenza dallo pseudocodice

$$T(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \text{ (costo constante se spazio di ricerca è } 0) \\ T(n/2) + 1 & n > 0 \text{ (costo costante + ricerca su } 1/2 \text{ spazio)} \end{cases}$$

- Soluzione col Master Theorem:

$$\alpha = 0, \beta = 0 \Longrightarrow T(n) = \Theta(n^0 \log n) = \Theta(\log n)$$

Strutture dati elementari

Pietro Di Lena

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna

Algoritmi e Strutture di Dati
Anno Accademico 2021/2022

Introduzione

- Struttura dati:
  - Definisce come i dati sono logicamente organizzati
  - Definisce le operazioni per accedere e modificare i dati
- Descrive come i dati sono organizzati non quali dati sono memorizzati
  - Esempio: la struttura lista può contenere interi oppure stringhe
- Vedremo tre tipologie di strutture dati elementari
  - Liste concatenate (Linked List)
  - Pile (Stack)
  - Code (Queue)
  - Alberi (Tree)

Preliminari: prototipo vs implementazione

- Prototipo
  - Descrive possibili valori ed operazioni di una struttura dati
  - Nasconde i dettagli implementativi
  - Permette al programmatore di implementare la struttura dati
  - Permette all'utente di capire come usare la struttura dati
- Implementazione
  - Realizzazione di una struttura dati con qualche linguaggio di programmazione
  - Non visibile all'utente
  - Può avere un forte impatto sui tempi di esecuzione

Preliminari: classi di strutture dati

- Alcune classi di strutture dati
  - Lineari: dati in ordine sequenziale (primo elemento, secondo, ...)
  - Non-lineari: nessun ordine sequenziale

  - Statiche: numero di elementi costante
  - Dinamiche: il numero di elementi può variare dinamicamente

  - Omogenee: un solo tipo di dato memorizzabile (numeri, stringhe, ..)
  - Eterogenee: differenti tipi di dato memorizzabili

Esempio: struttura dati Dizionario

- Struttura dati generica per memorizzare oggetti
  - Contiene un insieme di chiavi univoche
  - Ogni chiave è associata ad un valore
  - I valori posso essere duplicati, le chiavi sono uniche
- Conosciuta anche come Array associativo
- Un Dizionario è un insieme dinamico
  - Il suo contenuto può crescere, contrarsi ed essere modificato
- Operazioni basilari di un Dizionario (prototipo):
  - SEARCH(Key k): cerca l'oggetto associato alla chiave k
  - INSERT(Key k, Data d): aggiunge la coppia (k, d) al Dizionario
  - DELETE(Key k): elmina la coppia (k, d) dal Dizionario

Java (asdlab.libreria.StruttureElem.Dizionario)

Interfaccia per la struttura dati Dizionario

```
public interface Dizionario {

        // Aggiunge al dizionario la coppia (e,k)
        public void insert(Object e, Comparable k);


        // Rimuove dal dizionario l'elemento con chiave k
        public void delete(Comparable k);


        // Restituisce l'elemento e con chiave k
        public Object search(Comparable k);

}
```

Dizionario su array ordinato

- Idea: usiamo un array per salvare le coppie (Key,Data) e lo manteniamo ordinato rispetto a Key dopo inserimento e rimozione
  - Key può essere un intero (ordine numerico), una stringa (ordine lessicografico), una data (ordine numerico su tre valori), ...
- SEARCH(KEY k)
  - Cerca la chiave k con ricerca binaria sull'array ordinato
- INSERT(KEY k, DATA d)
  - Cerca con ricerca binaria (modificata) la posizione di k
  - Sposta di una posizione in avanti tutte le coppie con chiave $> k$
  - Inserisce la coppia (k, d) nello *spazio* aperto dallo spostamento
- DELETE(KEY k)
  - Cerca la chiave k con ricerca binaria
  - Elimina la coppia (k, d) dall'array
  - Sposta di una posizione indietro tutte le coppie con chiave $> k$

Implementazione di search su array ordinato

- Ricerca binaria della chiave k su array ordinato: $O(\log n)$
  1. Ispezioniamo la chiave k' nel centro dell'array
  2. Se $k' = NIL$ (array vuoto) allora l'oggetto non è nell'array
  3. Se $k = k'$ allora abbiamo trovato l'oggetto
  4. Se $k < k'$, ripetiamo la ricerca da 1 sulla prima metà dell'array
  5. Se $k > k'$, ripetiamo la ricerca da 1 sulla seconda metà dell'array



Implementazione di insert su array ordinato

- Inserimento su array ordinato:
  1. Ricerca della posizione in cui inserire la chiave k: $O(\log n)$
  2. Spostamento in avanti di tutte le coppie con chiave $> k$: $O(n)$
  3. Inserimento della coppia (k, d) nello spazio creato: $O(1)$



Implementazione di delete su array ordinato

- Rimozione su array ordinato:
  1. Ricerca binaria della chiave k: $O(\log n)$
  2. Spostamento indietro di tutte le coppie con chiave $> k$: $O(n)$



- N.B. Sovrascriviamo (non eliminiamo) la coppia con chiave k
- N.B. Non abbiamo bisogno di cancellare il contenuto dell'ultima posizione precedentemente occupata nell'array

Costo delle operazioni su array ordinato

- SEARCH(Key k)
  - Ricerca binaria su array ordinato
  - Costo nel caso pessimo: $O(\log n)$
- INSERT(Key k, Data d)
  - Ricerca binaria modificata + spostamento + inserimento
  - Costo nel caso pessimo: $O(\log n) + O(n) + O(1) = O(n)$
- DELETE(Key k)
  - Ricerca binaria della chiave + spostamento
  - Costo nel caso pessimo: $O(\log n) + O(n) = O(n)$

Dizionario su lista concatenata

- Idea: lista concatenata non ordinata per memorizzare le coppie
  - Ogni coppia punta alla successiva nella lista
  - Per cercare una chiave bisogna visitare la lista dal primo elemento
  - Ogni nuova coppia può essere inserita in testa alla lista



- SEARCH(Key k)
  - Cerca la chiave k con ricerca sequenziale partendo dalla testa
- INSERT(Key k, Data d)
  - Inserisce la nuova coppia in testa alla lista
- DELETE(Key k)
  - Cerca la chiave k con ricerca sequenziale
  - Elimina il nodo relativo alla coppia (k, d) dalla lista

Implementazione di insert/delete su lista

- Inserimento su lista concatenata:
  1. Inseriamo la nuova coppia in testa alla lista: $O(1)$



- Rimozione su lista concatenata:
  1. Cerchiamo la chiave con ricerca sequenziale: $O(n)$
  2. Rimuoviamo la coppia associata con la chiave: $O(1)$



Cost delle operazioni su lista concatenata

- SEARCH(Key k)
  - Ricerca sequenziale su lista non ordinata
  - Costo nel caso pessimo: $O(n)$
- INSERT(Key k, Data d)
  - Inserimento in testa alla lista
  - Costo nel caso pessimo: $O(1)$
- DELETE(Key k)
  - Ricerca sequenziale + rimozione
  - Costo nel caso pessimo: $O(n) + O(1) = O(n)$
- Domanda: perchè non manteniamo la lista ordinata?

Conclusioni: Array vs Liste concatenate

- Siamo partiti dal prototipo della struttura dati Dizionario
- Due strategie implementative differenti portano a prestazioni differenti

Funzione	Array ordinato	Lista concatenata
SEARCH	$O(\log n)$	$O(n)$
INSERT	$O(n)$	$O(1)$
DELETE	$O(n)$	$O(n)$

- Inoltre
  - Le Liste concatenate hanno una dimensione dinamica
  - Gli Array hanno una dimensione fissa
- Non possiamo dire quale delle due implementazioni sia la migliore
  - La scelta migliore dipende dall'applicazione che richiede un Dizionario come struttura dati di supporto

Strutture dati elementari: Liste concatenate

- Una Lista è una struttura dati in cui tutti gli elementi sono organizzati in ordine sequenziale
- Una lista supporta almeno tre operazioni basilari:
  - Ricerca, Inserimento, Rimozione
- Implementazione con Array
  - L'ordine sequenziale è determinato dagli indici dell'array
  - Lo spazio per gli elementi è allocato staticamente
  - Spazio limitato ma accesso veloce agli elementi
- Implementazione con Liste concatenate (Linked Lists)
  - L'ordinamento è determinato da una catena di puntatori
  - Lo spazio per gli elementi è allocato dinamicamente su richiesta
  - Accesso lento ma dimensione illimitata
- Ci concentriamo su diversi tipi di Liste concatenate

Lista concatenata semplice

- Ogni nodo x di una Lista concatenata semplice contiene
  - $x.key$: un valore chiave (non necessariamente unico)
  - $x.next$: un puntatore al nodo successivo nella lista
- Se $x.next = NIL$ allora x è l'ultimo nodo nella lista
- Un nodo può contenere altri dati oltre alla chiave (Es. $x.data$)



- Può essere visitata in un'unica direzione (dalla testa verso la coda)
- In inglese nota come Singly Linked List

Lista doppiamente concatenata

- Sono Liste concatenate semplici in cui ogni nodo contiene anche
  - $x.prev$: un puntatore al nodo precedente nella lista
- Se $x.prev = NIL$ allora x è il primo nodo nella lista



- Può essere visitata in entrambe le direzioni
- In inglese nota come Doubly Linked List

Lista concatenata circolare

- Solo Liste doppiamente concatenate in cui
  - Il campo *next* dell'ultimo nodo punta al primo nodo
  - Il campo *prev* del primo nodo punta all'ultimo nodo



- Può essere visitata in entrambe le direzioni
- L'accesso alla testa dalla coda è veloce (cosi come il contrario)
- In inglese nota come Circular Linked List

search sul Lista concatenata circolare

```
1: function SEARCH(LIST L, INT x) → LIST
2:     if L ≠ NIL then
3:         LIST p = L
4:         repeat
5:             if p.key == x then
6:                 return p
7:             p = p.next
8:         until p ≠ L
9:     return NIL
```

- Costo nel caso pessimo: O(n) (loop repeat nelle linee 4-8)
  - n = numero di nodi nella lista
- Costo nel caso ottimo: O(1) (il nodo da cercare è in testa)

INSERT SU LISTA CONCATENATA CIRCOLARE

```
function INSERT(LIST L, INT x) → LIST
    LIST p = NEW LIST(x)
    p.next = p.prev = p          ▷ points to itself
    if L ≠ NIL then
        p.next = L               ▷ Update (1)
        p.prev = L.prev          ▷ Update (2)
        L.prev.next = p          ▷ Update (3)
        L.prev = p               ▷ Update (4)
    return p
```

- Inserimento in testa
- Ritorna nuova testa
- Caso pessimo:
- Caso ottimo:



INSERT SU LISTA CONCATENATA CIRCOLARE

```
function INSERT(LIST L, INT x) → LIST
    LIST p = NEW LIST(x)
    p.next = p.prev = p          ▷ points to itself
    if L ≠ NIL then
        p.next = L               ▷ Update (1)
        p.prev = L.prev          ▷ Update (2)
        L.prev.next = p          ▷ Update (3)
        L.prev = p               ▷ Update (4)
    return p
```

- Inserimento in testa
- Ritorna nuova testa
- Caso pessimo: $O(1)$
- Caso ottimo: $O(1)$



DELETE SU LISTA CONCATENATA CIRCOLARE

```
1:  function DELETE(LIST L, INT x) → LIST
2:      LIST p = SEARCH(L, x)
3:      if p ≠ NIL then
4:          p.prev.next = p.next   ▷ Update (1)
5:          p.next.prev = p.prev   ▷ Update (2)
6:          if p == L then         ▷ Head delete
7:              if L.next == L then
8:                  L = NIL        ▷ Single element
9:              else
10:                 L = p.next
11:         FREE(p)
12:     return L
```

- Ritorna nuova testa
- SEARCH (2): $O(n)$
- Update (3-10): $O(1)$
- FREE (11): $O(1)$
- Caso pessimo:
- Caso ottimo:



DELETE SU LISTA CONCATENATA CIRCOLARE

```
1:  function DELETE(LIST L, INT x) → LIST
2:      LIST p = SEARCH(L, x)
3:      if p ≠ NIL then
4:          p.prev.next = p.next   ▷ Update (1)
5:          p.next.prev = p.prev   ▷ Update (2)
6:          if p == L then         ▷ Head delete
7:              if L.next == L then
8:                  L = NIL        ▷ Single element
9:              else
10:                 L = p.next
11:         FREE(p)
12:     return L
```

- Ritorna nuova testa
- SEARCH (2): $O(n)$
- Update (3-10): $O(1)$
- FREE (11): $O(1)$
- Caso pessimo: $O(n)$
- Caso ottimo: $O(1)$



Java (asdlab.libreria.StruttureElem.StrutturaCollegata)

Classe per una lista concatenata circolare

```
// Implementazione basata su lista circolare
public class StrutturaCollegata implements Dizionario {
        private Record list = null;

        private final class Record { ... }

        public void insert(Object e, Comparable k)
        { ... }

        public void delete(Comparable k)
        { ... }

        public Object search(Comparable k)
        { ... }

}
```

Java (asdlab.libreria.StruttureElem.StrutturaCollegata)

Classe per definire un nodo della lista

```
private final class Record {
        public Object     elem;
        public Comparable chiave;
        public Record     next;
        public Record     prev;

         public Record(Object e, Comparable k) {
                elem = e;
                chiave = k;
                next = prev = null;
        }
}
```

Java (asdlab.libreria.StruttureElem.StrutturaCollegata)

Metodo per l'inserimento

```
 public void insert(Object e, Comparable k) {
        Record p = new Record(e, k);
        if (list == null)
                list = p.prev = p.next = p;
        else {
                p.next = list.next;
                list.next.prev = p;
                list.next = p;
                p.prev = list;
        }
}
```

N.B. list punta all'ultimo nodo nella Lista concatenata

Java (asdlab.libreria.StruttureElem.StrutturaCollegata)

Metodo per la ricerca

```
public Object search(Comparable k) {
        if (list == null) return null;
        for (Record p = list.next; ; p = p.next){
                if (p.chiave.equals(k)) return p.elem;
                if (p == list) return null;
        }
}
```

N.B. La ricerca parte dal secondo nodo nella lista

Java (asdlab.libreria.StruttureElem.StrutturaCollegata)

Metodo per la rimozione

```
public void delete(Comparable k) {
        Record p = null;
        if (list != null)
                for (p = list.next; ; p = p.next) {
                        if (p.chiave.equals(k)) break;
                        if (p == list) { p = null; break;}
                }
        if (p == null)
                throw new EccezioneChiaveNonValida();
        if (p.next == p) list = null;
        else {
                if (list == p) list = p.next;
                p.next.prev = p.prev;
                p.prev.next = p.next;
        }
}
```

Strutture dati elementari: Pila (Stack)

- Una Pila è una struttura dati che supporta due operazioni principali
  - PUSH: aggiunge un nuovo elemento alla struttura
  - POP: rimuove l'elemento aggiunto più di recente
- Intuitivamente, una pila di elementi uno un cima all'altro
  - Ad esempio, una pila di piatti
  - Modalità LIFO (Last In First Out)
- Applicazioni delle pile
  - Gestione di record di attivazione (chiamate a funzione sul calcolatore)
  - Linguaggi stack-oriented (PostScript, BibTex, ...)
  - Numerose applicazioni in algoritmi
    - Editor di testo (operazioni undo e redo)
    - Syntax parsing (parentesi bilanciate)
    - ...

Implementazione della struttura dati Pila

- Una Pila è una Lista che supporta un numero limitato di operazioni
- Implementazione con Liste concatenate semplici (esercizio)
  - POP: rimuove la testa della lista
  - PUSH: inserisce l'elemento in testa alla lista
  - Pro: dimensione illimitata
  - Con: piccolo overhead di memoria (valore+puntatore)
  - Domanda: perchè non usare Liste doppiamente concatenate?
- Implementazione con Array
  - POP: rimuove l'ultimo elemento nell'array
  - PUSH: inserisce l'elemento nella prima posizione libera
  - Pro: nessun overhead di memoria (memorizza solo il valore)
  - Con: dimensione limitata
- In entrambi i casi POP and PUSH costano $O(1)$

Implementazione della struttura dati Pila



PUSH AND POP CON ARRAY STATICO

```
function PUSH(STACK S, INT x)
    if S.top == S.length then
        error "overflow"
    else
        S.top = S.top + 1
        S.stack[S.top] = x
```

```
function POP(STACK S) → INT
    if S.top == 0 then
        error "underflow"
    else
        e = S.stack[S.top]
        S.top = S.top − 1
        return e
```

- Entrambe le funzioni costano ?
- Stack underflow causato da un uso poco attento di POP
- Stack overflow causato da mancanza di spazio
- Come implementare una Pila con array dinamico?



PUSH AND POP CON ARRAY STATICO

```
function PUSH(STACK S, INT x)
    if S.top == S.length then
        error "overflow"
    else
        S.top = S.top + 1
        S.stack[S.top] = x
```

```
function POP(STACK S) → INT
    if S.top == 0 then
        error "underflow"
    else
        e = S.stack[S.top]
        S.top = S.top − 1
        return e
```

- Entrambe le funzioni costano (pessimo e ottimo) $O(1)$
- Stack underflow causato da un uso poco attento di POP
- Stack overflow causato da mancanza di spazio
- Come implementare una Pila con array dinamico?



STRATEGIA CON ARRAY DINAMICO

- Raddoppiamo la dimensione dell'array quando non c'è spazio libero



- Dimezziamo la dimensione dell'array quando l'occupazione è di 1/4



POP CON ARRAY DINAMICO

```
1:  function POP(STACK S) → INT
2:      if S.top == 0 then
3:          error "underflow"
4:      else
5:          e = S.stack[S.top]
6:          S.top = S.top − 1
7:          if S.top ≤ ⌊S.length/4⌋ then
8:              n = S.length
9:              LET T[1 ··· ⌈n/2⌉] BE A NEW ARRAY
10:             for i = 1, ··· , ⌊n/4⌋ do
11:                 T[i] = S.stack[i]
12:             S.stack = T
13:             S.length = ⌈n/2⌉
14:         return e
```

- Costo nel caso pessimo: $O(n)$ (copia dell'array, linee $10 - 11$)
- Costo nel caso ottimo: $O(1)$ (array utilizzato per più di $1/4$)

PUSH CON ARRAY DINAMICO

```
1:  function PUSH(STACK S, INT x)
2:      if S.top == S.length then
3:          n = S.length
4:          LET T[1 ··· 2n] BE A NEW ARRAY
5:          for i = 1, ··· , n do
6:              T[i] = S.stack[i]
7:          S.stack = T
8:          S.length = 2n
9:      S.top = S.top + 1
10:     S.stack[S.top] = x
```

- Costo nel caso pessimo: $O(n)$ (copia dell'array, linee $5-6$)
- Costo nel caso ottimo: $O(1)$ (array non pieno)

ANALISI DI PUSH



ANALISI AMMORTIZZATA DI PUSH

- Costo nel caso pessimo $O(n)$, costo nel caso ottimo $O(1)$
- Qual è il costo di n PUSH partendo da una Pila vuota?
  - Il costo nel caso pessimo è $O(n^2)$ se usiamo l'upper bound $O(n)$
  - $O(n^2)$ non è una stima accurata: non raddoppiamo spesso l'array
  - Il costo del'i-esima PUSH è infatti

$$c_i = \begin{cases} i & \text{se } i-1 \text{ è una potenza esatta di 2} \\ 1 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

  - Metodo degli aggregati: il costo totale di n PUSH è

$$\sum_{i=1}^{n} c_i \leq n + \sum_{j=0}^{\log_2 n} 2^j = n + \frac{2^{\log_2 n+1} - 1}{2-1} = 3n - 1 = O(n)$$

- Il costo ammortizzato di n PUSH è dunque $\dfrac{O(n)}{n} = O(1)$

ANALISI AMMORTIZZATA DI PUSH E POP

- Cosi come abbiamo fatto per PUSH possiamo dimostrare che il costo ammortizzato di n POP partendo da una Pila piena è $O(1)$
  - Non abbiamo una caratterizzazione semplice come per PUSH
  - Dobbiamo utilizzare il metodo degli accantonamenti
    - Costo ammortizzato: 2€ (1€ rimozione+1€ credito per copia)
- Quanto costa una generica sequenza di n PUSH e POP?
  - Di nuovo, metodo degli accantonamenti (non aggregati)
  - Possiamo dimostrare che il costo di ogni sequenza di n PUSH e POP su array dinamico inizialmente vuoto è al peggio $O(n)$
    $\Rightarrow$ costo ammortizzato di $O(1)$ per entrambe PUSH e POP
- N.B. Tali costi ammortizzati valgono solo per la nostra strategia di espansione/contrazione ma non per ogni possibile strategia
  - Ad esempio, dimezzare l'array quando è pieno per metà porta a costi ammortizzati di $O(n)$ per operazione

Java (asdlab.libreria.StruttureElem.Pila)

Interfaccia Pila

```
public interface Pila {
        /**
         * Verifica se la pila è vuota.
         */
        public boolean isEmpty();
        /**
         * Aggiunge l'elemento in cima
         */
        public void push(Object e);
        /**
         * Restituisce l'elemento in cima
         */
        public Object top();
        /**
         * Cancella l'elemento in cima
         */
        public Object pop();
}
```

Java (asdlab.libreria.StruttureElem.PilaArray)

Implementazione con array dinamico

```
public class PilaArray implements Pila {
        private Object[] S = new Object[1];
        private int n = 0;

        public boolean isEmpty()
        {...}

        public void push(Object e)
        { ... }

        public Object top()
        { ... }

        public Object pop()
        { ... }
}
```

Java (asdlab.libreria.StruttureElem.PilaArray)

Metodo push

```
public void push(Object e) {
        if (n == S.length) {
                Object[] temp = new Object[2 * S.length];
                for (int i = 0; i < n; i++) temp[i] = S[i];
                S = temp;
        }
        S[n] = e;
        n = n + 1;
}
```

Java (asdlab.libreria.StruttureElem.PilaArray)

Metodo pop

```
public Object pop() {
    if (this.isEmpty())
        throw new EccezioneStrutturaVuota("Pila vuota");
    n = n - 1;
    Object e = S[n];
    if (n > 1 && n == S.length / 4) {
        Object[] temp = new Object[S.length / 2];
        for (int i = 0; i < n; i++) temp[i] = S[i];
        S = temp;
    }
    return e;
}

public boolean isEmpty() {
    return n == 0;
}
```

Strutture dati elementari: Coda (Queue)

- Una Coda è una struttura dati che supporta due operazioni principali
  - ENQUEUE: aggiunge un elemento in fondo alla coda
  - DEQUEUE: rimuove l'elemento in testa alla coda
- Gli elementi sono rimossi nello stesso ordine in cui sono inseriti
  - Non è possibile accedere ad elementi nel mezzo della Coda
- Intuitivamente, una coda rappresenta una fila di elementi
  - Ad esempio, una fila di persone in attesa di un servizio
  - Modalità FIFO (First In First Out)
- Applicazioni della code
  - Scheduling dei processi nei sistemi operativi
  - Visita di tipo Bread-first-search su grafi
  - ...

Implementazione della struttura dati Coda

- Una Coda è una Lista che supporta un numero limitato di operazioni
- Implementazione con Liste concatenate circolari (esercizio)
  - ENQUEUE: inserisce l'elemento in coda alla lista
  - DEQUEUE: rimuove la testa della lista
  - Pro: dimensione illimitata
  - Con: overhead di memoria (valore+2 puntatori)
- Implementazione con Liste concatenate semplici (esercizio)
  - Dobbiamo introdurre un puntatore alla coda
  - ENQUEUE: inserisce in coda usando il puntatore alla coda
  - Pro e Con come per Liste concatenate circolari
- Implementazione con Array circolari
  - Pro: nessun overhead di memoria (memorizza solo il valore)
  - Con: dimensione limitata
- In tutti e tre i casi ENQUEUE and DEQUEUE costano $O(1)$

Implementazione con array circolare



Implementazione con array circolare

```
function ENQUEUE(QUEUE Q, INT x)
    if Q.size == Q.length then
        error "overflow"
    Q, buf[Q.tail] = x
    Q.tail = (Q.tail%Q.length) + 1
    Q.size = Q.size + 1
```

```
function DEQUEUE(QUEUE Q) → INT
    if Q.size == 0 then          ▷ Empty Q
        error "underflow"
    x = Q.buf[Q.head]
    Q.head = (Q.head%Q.length) + 1
    Q.size = Q.size − 1
    return x
```

- Entrambe costano $O(1)$
- $Q.size$ è il numero di elementi in Q
- $tail$ punta alla prima cella libera
- % = operazione modulo
- Il modulo permette una visita circolare dell'array
- Come implementare una struttura dati Coda con array dinamico circolare?

Java (asdlab.libreria.StruttureElem.Coda)

Interfaccia Coda

```
public interface Coda {
        //Verifica se la coda è vuota.
        public boolean isEmpty();

        //Aggiunge l'elemento in fondo alla coda
        public void enqueue(Object e);

        //Restituisce il primo elemento della coda
        public Object first();

        //Cancella il primo elemento nella coda
        public Object dequeue();
}
```

Implementazione con liste concatenate: CodaCollegata.java

Java: coda con array circolare 1/2

Implementazione con array circolare (non in asdlab)

```
public class CodaArrayCircolare implements Coda {
    private Object[] buffer; // Array di oggetti
    private int head;        // Dequeuing index
    private int tail;        // Enqueuing index
    private int size;        // Numero di elementi nella coda

    public CodaArrayCircolare(int max) {
      buffer = new Object[max];
      head = tail = size = 0;
    }

    @Override
    public boolean isEmpty() { return (size==0); }

    @Override
    public Object first() throws EccezioneStrutturaVuota {
      if (size == 0) throw new EccezioneStrutturaVuota("Coda vuota");
      else return buffer[head];
    }
    ...
```

Java: coda con array circolare 2/2

Implementazione con array circolare (non in asdlab)

```
    @Override
    public void enqueue(Object o) {
      if (size == buffer.length)
           throw new EccezioneArrayPieno("Coda piena");
        buffer[tail] = o;
        tail =(tail+1) % buffer.length;
        size++;
    }

    @Override
    public Object dequeue() {
      if (size == 0) throw new EccezioneStrutturaVuota("Coda vuota");
        Object res = buffer[head];
        head =(head+1) % buffer.length;
        size--;
        return res;
    }
}
```

Strutture dati elementari: Alberi

- Un Albero è una struttura dati non-lineare ad albero gerarchico
- Definizione di struttura dati Albero:
  - Un insieme di nodi (or vertici)
  - Un insieme di archi che connettono nodi
  - Esiste un solo percorso per andare da un nodo all'altro
- Un Albero è ordinato se i figli di ogni nodo sono ordinati
  - Possiamo identificare il primo figlio, il secondo figlio, ...
- Un albero è radicato se uno dei suoi nodi è identificato come radice



Definizione ricorsiva di Albero radicato:

- Insieme vuoto di nodi oppure
- Una radice R e zero o più alberi disgiunti (sotto-alberi) le cui radici sono connesse ad R

Alberi Binari

- Un Albero Binario è un Albero in cui ogni nodo ha al massimo due figli



- Un Albero Binario è un Albero ordinato
  - Ogni nodo può avere un figlio sinistro e/o un figlio destro
  - Un nodo può avere figlio destro ma non sinistro (e al contrario)

Quali sono Alberi (Binari)?



Alcune definizioni

- La profondità di un nodo u è la lunghezza del percorso (unico) che va dalla radice al nodo u (numero di archi)
- Un livello è l'insieme di tutti i nodi alla stessa profondità
- L'altezza di un Albero è la sua massima profondità
- Il grado di un nodo è il numero dei suoi figli



Proprietà fondamentale di un Albero

Teorema

Ogni Albero non-vuoto con n nodi ha esattamente $n-1$ archi
(Dimostrazione per induzione)

- Possiamo usare tale proprietà per dimostrare che una struttura dati non è un Albero
- Il Teorema non funziona nella direzione opposta



Algoritmi di visita su Alberi

- Algoritmo di visita (o anche *algoritmo di ricerca*) su Albero
  - Algoritmo per *visitare* tutti i nodi di una struttura dati Albero
- Visita in profondità o Depth-First Search (DFS)
  - La ricerca va in profondià il più possibile prima di visitare il nodo successivo nello stesso livello
  - Esistono tre varianti: pre-ordine, post-ordine, in-ordine
- Visita in ampiezza o Breadth-First Search (BFS)
  - La ricerca viene eseguita livello per livello

Visita in profondità: pre-ordine (pre-order)

```
function PREORDER(TREE T)
    if T ≠ NIL then
        VISIT(T)
        PREORDER(T.left)
        PREORDER(T.right)
```





Costo (ottimo, pessimo, medio): $\Theta(n)$ (n = numero di nodi)

Visita in profondità: post-ordine (post-order)

```
function POSTORDER(TREE T)
    if T ≠ NIL then
        POSTORDER(T.left)
        POSTORDER(T.right)
        VISIT(T)
```





Costo (ottimo, pessimo, medio): $\Theta(n)$ (n = numero di nodi)

Visita in profondità: in-ordine (in-order)

```
function INORDER(TREE T)
    if T ≠ NIL then
        INORDER(T.left)
        VISIT(T)
        INORDER(T.right)
```





Costo (ottimo, pessimo, medio): $\Theta(n)$ (n = numero di nodi)

Visita in profondità su Alberi non-binari

- Gli algoritmi di visita possono essere generalizzati ad Alberi non Binari
- Solo la visita in-ordine richiede specifiche aggiuntive
  - Es: visitiamo i primi k figli, poi nodo corrente, poi i figli rimanenti
- Qual è l'ordine di visita (pre,post,in) nel seguente Albero?



Visita in ampiezza (BFS)

```
function BFS(Tree T)
    Let Q be a new Queue
    if T ≠ NIL then
        enqueue(Q, T)
    while Q.size ≠ 0 do
        x = dequeue(Q)
        visit(x)
        if x.left ≠ NIL then
            enqueue(Q, x.left)
        if x.right ≠ NIL then
            enqueue(Q, x.right)
```





- N.B. Usiamo una Coda per imporre un ordine di visita per livello
- Costo (ottimo, pessimo, medio): $\Theta(n)$ (n = numero di nodi)

Visita in ampiezza su Alberi non-binari

- Anche la visita in ampiezza è generalizzabile ad Alberi non-binari
- Qual è l'ordine di visita in ampiezza dei nodi nel seguente Albero?



Esempio: algoritmo su Albero Binario

Scrivere un algoritmo per contare i nodi di un Albero Binario

```
function countnodes(Tree T) → int
    if T == NIL then
        return 0
    else
        return 1+countnodes(T.left)+countnodes(T.right)
```

- Quale tipo di visita è implementato in countnodes?
  - post-ordine (per valutare T bisogna prima valutare i suoi figli)
- Qual è il tempo di calcolo di countnodes?
  - Costo (ottimo,pessimo,medio): $\Theta(n)$
- Come modificare l'Albero Binario in modo che countnodes sia $O(1)$?
  - Aggiungiamo un campo $T.totnodes$ ad ogni nodo
- Qual è l'impatto di tale modifica sul costo di altre operazioni, ad esempio *aggiungi una nuova foglia*, su un Albero Binario?

Implementazione di un Albero Binario



Implementazione con puntatori

- left: puntatore al figlio sinistro
- right: puntatore al figlio destro

Implementazione di un Albero non-binario 1



- Ogni nodo contiene un array di puntatori a k figli
- Il numero massimo di k figli è fisso
- Rischio di sprecare spazio se molti nodi hanno meno di k figli

Implementazione di un Albero non-binario 2



- Ogni nodo ha un puntatore al primo (first) figlio
- Ogni nodo ha un puntatore al fratello successivo (next)
- La lista di figli è gestita con una Lista concatenata sempice

Visite in profondità su Albero non binario

Visite per la rappresentazione primo-figlio, fratello-successivo

```
// Solo ricorsiva
function PREORDER(TREE T)
    if T ≠ NIL then
        VISIT(T)
        PREORDER(T.first)
        PREORDER(T.next)
```

```
// Solo ricorsiva
function POSTORDER(TREE T)
    if T ≠ NIL then
        POSTORDER(T.first)
        POSTORDER(T.next)
        VISIT(T)
```

```
// Mista ricorsiva/iterativa
function PREORDER(TREE T)
    if T ≠ NIL then
        VISIT(T)
        tmp = T.first
        while tmp ≠ NIL do
            PREORDER(tmp)
            tmp = tmp.next
```

```
// Mista ricorsiva/iterativa
function POSTORDER(TREE T)
    if T ≠ NIL then
        tmp = T.first
        while tmp ≠ NIL do
            POSTORDER(tmp)
            tmp = tmp.next
        VISIT(T)
```

Costo (ottimo, pessimo, medio) in tutti i casi: $\Theta(n)$ (n = numero di nodi)

Visita in ampiezza su Albero non binario

Visita BFS per la rappresentazione primo-figlio, fratello-successivo

```
function BFS(Tree T)
    Let Q be a new Queue
    if T ≠ NIL then
        enqueue(Q, T)
    while Q.size ≠ 0 do
        x = dequeue(Q)
        visit(x)
        tmp = x.first
        while tmp ≠ NIL do
            enqueue(Q, tmp)
```

- Costo (ottimo, pessimo, medio): $\Theta(n)$ (n = numero di nodi)

Java (asdlab.libreria.Alberi.Albero)

Interfaccia Albero

```
public interface Albero {
  public int numNodi();

  public int grado(Nodo v);

  public Object info(Nodo v);

  public Nodo radice();

  public Nodo padre(Nodo v);

  public List figli(Nodo v);

  public List visitaDFS();

  public List visitaBFS();
  ...
}
```

Java (asdlab.libreria.Alberi.Nodo)

Classe astratta nodo

```
public abstract class Nodo implements Rif {

   // Il contenuto informativo associato a ciascun nodo
  public Object info;

  // Costruttore per l'istanziazione di nuovi nodi.
  public Nodo(Object info) {this.info = info;}

  // Restituisce il riferimento alla struttura dati
  // contenente il nodo.
  public abstract Object contenitore();
}

// asdlab.libreria.StruttureElem.Rif
public interface Rif {

}
```

Java (asdlab.libreria.Alberi.NodoBinPF)

Classe nodo per albero binario

```
public class NodoBinPF extends Nodo {
  public NodoBinPF padre; // Padre del nodo corrente.
  public NodoBinPF sin;   // Figlio sinistro del nodo corrente.
  public NodoBinPF des;   // Figlio destro del nodo corrente.
  public AlberoBin albero;// Albero cui il nodo appartiene.

  // Costruttore per l'istanziazione di nuovi nodi.
  public NodoBinPF(Object info) {super(info);}

  // Restituisce il riferimento alla struttura dati
  // contenente il nodo.
  public AlberoBin contenitore(){
    NodoBinPF n = this;
    while (n.padre != null) n = n.padre;
    return n.albero;
  }
}
```

Java (asdlab.libreria.Alberi.NodoPFFS)

Classe nodo per albero generico Primo figlio-Fratello Successivo

```
public class NodoBinPF extends Nodo {
  public NodoPFFS padre;// Padre del nodo corrente.
  public NodoPFFS primo;// Primo figlio del nodo corrente.
  public NodoPFFS succ; // Fratello successivo del nodo corrente.
  public Albero albero; // Albero cui il nodo appartiene.

  // Costruttore per l'istanziazione di nuovi nodi.
  public NodoPFFS(Object info) {super(info);}

  // Restituisce il riferimento alla struttura dati
  // contenente il nodo.
  public AlberoBin contenitore(){
    NodoPFFS n = this;
    while (n.padre != null) n = n.padre;
    return n.albero;
  }
}
```

Algoritmi di decisione su Alberi

Pietro Di Lena

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna

Algoritmi e Strutture di Dati
Anno Accademico 2021/2022

Introduzione

- Game tree (teoria dei giochi): albero che rappresenta tutte le possibili partite in un gioco a turni
  - nodi: rappresentano una situazione di gioco
  - archi: mosse giocabili a partire da un nodo
  - foglie: stati finali di gioco (vittoria, sconfitta, patta)
- Usati per lo sviluppo di algoritmi di decisione per giochi a turni
- Un Game Tree completo permette di determinare la mossa migliore in ogni possibile situazione di gioco
- Problema: spazio di gioco tipicamente troppo ampio da permettere la visita/generazione dell'intero albero
- Cosa vedremo:
  - Algoritmo di decisione MiniMax su Game Tree
  - Ottimizzazione AlphaBeta pruning per MiniMax
  - Ricerca in ampiezza IterativeDeepening

Algoritmo MiniMax

- Minmax: criterio per minimizzare la massima perdita possibile
  - Teorema Minimax (Von Neumann, 1928)
- Algoritmo MiniMax: algoritmo ricorsivo per individuare la migliore mossa possibile in un gioco secondo il criterio di minimizzare la massima perdita possibile
- Algoritmo esatto quando è possibile visitare l'intero Game Tree
  - Siamo sicuri di trovare la mossa migliore in ogni situazione

Algoritmo MiniMax

- Assumiamo di poter visitare l'intero albero di gioco
- Etichettiamo le configurazioni finali di gioco (foglie dell'albero)
  - 1 = vittoria
  - 0 = patta
  - -1 = sconfitta
- Propaghiamo le label dalle foglie fino alla radice:
  - Turno (nodo) del Giocatore A (massimizzazione): assegniamo al nodo il massimo tra i valori assegnati ai figli (mosse del Giocatore B)
  - Turno (nodo) del Giocatore B (minimizzazione): assegniamo al nodo il minimo tra i valori assegnati ai figli (mosse del Giocatore A)
- Nota: Giocatore A $\Rightarrow$ vittoria$=-1$, Giocatore B $\Rightarrow$ vittoria$=1$

Esempio: algoritmo MiniMax



- Verde (1): X vince (giocatore che minimizza)
- Rosso (-1): O vince (giocatore che massimizza)
- Non può finire in patta (0)

Esempio: algoritmo MiniMax



- Verde (1): X vince
- Rosso (-1): O vince

Esempio: algoritmo MiniMax



- Verde (1): X vince
- Rosso (-1): O vince

Esempio: algoritmo MiniMax



- Verde (1): X vince
- Rosso (−1): O vince

Esempio: algoritmo MiniMax



- Verde (1): X vince
- Rosso (−1): O vince

Esempio: algoritmo MiniMax



- Verde (1): X vince
- ~~Rosso (−1): O vince~~

Algoritmo MiniMax: pseudocodice

```
function MiniMax(Tree T, bool playerA) → int
    if isLeaf(T) then
        eval = evaluate(T)
    else if playerA == true then                ▷ MAX player
        eval = −∞
        for c ∈ children(T) do
            eval = max(eval, MiniMax(c, false))
    else                                        ▷ MIN player
        eval = ∞
        for c ∈ children(T) do
            eval = min(eval, MiniMax(c, true))
    return eval
```

- isLeaf(T): verifica che il nodo T sia o meno una foglia
- children(T): ritorna la lista di figli del nodo T
- evaluate(T): ritorna -1 (sconfitta), 0 (patta) o 1 (vittoria)

Analisi dell'algoritmo MiniMax

- Che tipo di visita implementa l'algoritmo MiniMax?
  - Visita in profondità post-ordine: bisogna valutare tutti i figli prima di poter assegnare una valutazione al nodo corrente
- Quanto costa l'algoritmo MiniMax?
  - Tempo: $\Theta(n)$ (visita ogni nodo esattamente una volta)
  - Memoria: $O(h)$ (h = altezza dell'albero)
- Quanto è grande l'albero di gioco?
  - Dipende dal gioco
  - E' complesso calcolare il numero esatto di nodi di un Game Tree
  - Possiamo trovare un upper bound al Game Tree effettivo ammettendo configurazioni di gioco *illegali*, cioè configurazioni che non possono mai apparire in una partita reale

Complessità: gioco con m mosse e n turni

- **Definizione**. Un giocatore ha a disposizione al massimo m mosse possibili per turno e il gioco termina in massimo n turni
  - Ex. Forza 4, $m = 7$ (colonne matrice), $n = 6 \times 7$ (righe $\times$ colonne)
- Upper bound al Game Tree effettivo (altezza $= O(n)$)



- Il numero di partite possibili $P(m, n)$ è dato dal numero di foglie

$$P(m, n) \leq m^n = O(m^n)$$

- Il numero totale di nodi $T(m, n)$ del Game Tree è limitato da:

$$T(m, n) \leq 1 + m + m^2 + \cdots + m^n = \sum_{k=0}^{m} m^k = \frac{m^{n+1} - 1}{m - 1} = O(m^n)$$

Complessità: gioco con n oggetti 1/2

- **Definizione**. Un giocatore può scegliere/rimuovere un solo oggetto per turno su n oggetti totali a disposizione
  - Ex. Tris, $n = 3 \times 3$ (righe $\times$ colonne della matrice)
- Upper bound al Game Tree effettivo (altezza $= O(n)$)



- Il numero di partite possibili $P(n)$ è dato dal numero di foglie

$$P(n) \leq n! = O(n!)$$

Complessità: gioco con n oggetti 2/2

- Il numero totale di nodi $T(n)$ del Game Tree è limitato da:

$$\begin{aligned}
T(n) &\leq 1 + n + n(n-1) + n(n-1)(n-2) + \cdots + n! \\
&= \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{(n-k)!} \\
&= n! \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(n-k)!} && n!\left(\tfrac{1}{n!} + \tfrac{1}{(n-1)!} + \cdots + \tfrac{1}{0!}\right) \\
&= n! \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \\
&\leq n! \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \\
&= n!e && \text{(numero di Eulero } e \approx 2.72\text{)} \\
&= O(n!)
\end{aligned}$$

Algoritmo AlphaBeta pruning

- Ottimizzazione per minimizzare il numero di nodi valutati da MiniMax
- E' davvero necessario visitare tutto l'albero?
  - Interrompiamo la visita su un sottoalbero quando siamo sicuri di non poter trovare una soluzione migliorare di quella attuale
  - MIN: stop quando uno dei figli ha score minimo assoluto (Es. -1)
  - MAX: stop quando uno dei figli ha score massimo assoluto (Es. 1)
- AlphBeta generalizza questa idea: aggiorniamo iterativamente
  - α: punteggio minimo ottenibile dal Giocatore A (che massimizza)
  - β: punteggio massimo ottenibile dal Giocatore B (che minimizza)
  - $[\alpha, \beta]$ rappresenta il range di possibili risultati per un sottoalbero
  - Se ad un certo punto $\beta \leq \alpha$ allora il sottoalbero relativo non potrà contenere una soluzione ottima e lo possiamo ignorare (in altri termini, *potiamo* il ramo relativo al sottoalbero)
- Calcola la stessa soluzione di MiniMax visitando meno nodi

Algoritmo AlphaBeta: pseudocodice

```
function AlphaBeta(Tree T, bool playerA, int α, int β) → int
    if isLeaf(T) then
        eval = evaluate(T)
    else if playerA == true then                    ▷ MAX player
        eval = −∞
        for c ∈ children(T) do
            eval = max(eval,AlphaBeta(c,false,α,β)
            α = max(eval,α)
            if β ≤ α then                           ▷ β cutoff
                break
    else                                            ▷ MIN player
        eval = ∞
        for c ∈ children(T) do
            eval = min(eval,AlphaBeta(c,true,α,β))
            β = min(eval,β)
            if β ≤ α then                           ▷ α cutoff
                break
    return eval
```

Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Esempio: algoritmo AlphaBeta



Analisi dell'algoritmo AlphaBeta

- Quanto costa l'algoritmo AlphaBeta?
  - Tempo: O(n) (nel caso pessimo visita ogni nodo dell'albero)
  - Memoria: O(h) (h = altezza dell'albero)
  - E' davvero conveniente rispetto a MiniMax?
- Proviamo ad analizzare quando funziona la potatura α/β
  - Se durante il turno del giocatore A valutiamo come prima mossa quella che porta A alla vittoria, allora AlphaBeta evita di valutare (*potatura*) tutti i sotto-alberi relativi alle ulteriori mosse a disposizione di A nel suo turno.
  - D'altra parte, se una mossa scelta da A porta alla vittoria allora questo implica il dover verificare tutte le mosse successive per il giocatore B (cerchiamo una contromossa per B senza successo)
  - Lo stesso vale simmetricamente per il giocatore B
- Riusciamo a quantificare il vantaggio offerto da AlphaBeta?

Analisi di AlphaBeta: m mosse, n turni

- Caso pessimo: $O(m^n)$ (visitiamo tutto l'albero)
- Caso ottimo: inizia il giocatore A e ad ogni turno di A scegliamo sempre come prima mossa da valutare quella che porta A alla vittoria (N.B. non è l'unica situazione ottima, potrebbe iniziare B).



Il numero di nodi $T(m,n)$ è limitato da (per comodità n dispari):

$$T(m,n) \leq 1 + 1 + m + m + m^2 + m^2 + \cdots + m^{\lfloor n/2 \rfloor} + m^{\lfloor n/2 \rfloor}$$
$$= \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} 2m^k = 2\frac{m^{\lfloor n/2 \rfloor + 1} - 1}{m-1} = O\left(m^{n/2}\right) = O\left(\sqrt{m^n}\right)$$

Conclusione: speed-up quadratico nel caso ottimo

Analisi di AlphaBeta: gioco con n oggetti 1/2

- Caso pessimo: $O(n!)$ (visitiamo tutto l'albero)
- Caso ottimo: inizia il giocatore A e ad ogni turno di A scegliamo sempre come prima mossa da valutare quella che porta A alla vittoria (N.B. non è l'unica situazione ottima, potrebbe iniziare B).



Il numero di nodi $T(n)$ è limitato da (per comodità n dispari):

$$T(n) \leq 1 + 1 + n - 1 + n - 1 + (n-1)(n-3) + (n-1)(n-3) + \cdots$$
$$\cdots (n-1)(n-3)(n-5) + (n-1)(n-3)(n-5) + \cdots + 2 + 2$$
$$= \sum_{k=0}^{(n-3)/2} 2\frac{(n-1)!!}{(n-1-2k)!!} \leq 2c(n-1)!! = O((n-1)!!) \quad (c \approx 3.06)$$

Analisi di AlphaBeta: gioco con n oggetti 2/2

- Doppio fattoriale $n!! = \begin{cases} n \cdot (n-2) \cdot (n-4) \cdots 4 \cdot 2 & \text{n pari} \\ n \cdot (n-2) \cdot (n-4) \cdots 3 \cdot 1 & \text{n dispari} \end{cases}$
- Lower bound: $n!! \geq 2^{n/2}, \forall n \geq 2$ (per dim. convergenza $c = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!!}$)
- Se n dispari

$$\begin{aligned} (n-1)!! &= (n-1) \cdot (n-3) \cdots 2 \\ &= \sqrt{(n-1)^2 \cdot (n-3)^2 \cdots 2^2} \\ &\leq \sqrt{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdots 3 \cdot 2} \\ &= \sqrt{n!} \end{aligned}$$

- Abbiamo quindi che $T(n) = O(\sqrt{n!})$
- Conclusione: speed-up quadratico nel caso ottimo
- Nota: se inizia B riusciamo a stimare $T(n) = O(\sqrt{(n+1)!})$

AlphaBeta vs MiniMax

- AlphaBeta offre uno speed-up quadratico rispetto a MiniMax se riusciamo a trovare un ordine ottimo di valutazione delle mosse
  - Pro: a parità di numero di calcoli, con AlphaBeta possiamo visitare nell'albero una profondità doppia rispetto a MiniMax
  - Con: possibile solo avendo una strategia ottima, che rende inutile AlphaBeta (basta usare direttamente la strategia ottima)
- Nel caso medio, AlphaBeta visita comunque meno nodi di MiniMax
  - Il costo nel caso medio è difficile da analizzare
  - Un ordinamento euristico di valutazione delle mosse, dalla più promettente alla meno promettente, può migliorare il caso medio
  - Euristica *leggera* per non sprecare il tempo risparmiato potando
    - Esempio: siamo davvero sicuri che tutte le mosse meritino di essere valutate?

Ricerca limitata in profondità

- Anche nel caso ottimo, il Game Tree associato ad una configurazione di gioco potrebbe essere troppo grande per una visita completa in tempi ragionevoli con AlphaBeta
- Come gestiamo Game Tree troppo grandi?
  - Limitiamo la ricerca ad un livello massimo di profondità
  - Funzione euristica per valutare le configurazioni non-finali
  - Esempio: assumendo $-X$ (sconfitta), 0 (patta), X (vittoria)
    - $0 < eval \leq X$ indica una configurazione favorevole
    - $-X \leq eval < 0$ indica una configurazione sfavorevole
    - $eval = 0$ indica totale incertezza o patta
- La profondità di può essere usata anche per *migliorare* la valutazione
  - Tra due mosse che portano alla vittoria, scegliamo quella che porta alla vittoria più velocemente (acceleriamo la vittoria)
  - Tra due mosse che portano alla sconfitta, scegliamo quella che porta alla sconfitta più lentamente (ritardiamo la sconfitta)

Algoritmo AlphaBeta con profondità-limite

```
function AlphaBeta(Tree T, bool playerA, int α, int β, int depth) → int
    if depth == 0 or isLeaf(T) then
        eval = evaluate(T,depth)
    else if playerA == true then                                  ▷ MAX player
        eval = −∞
        for c ∈ children(T) do
            eval = max(eval,AlphaBeta(c,false,α,β,depth − 1)
            α = max(eval,α)
            if β ≤ α then                                         ▷ β cutoff
                break
    else                                                          ▷ MIN player
        eval = ∞
        for c ∈ children(T) do
            eval = min(eval,AlphaBeta(c,true,α,β,depth − 1))
            β = min(eval,β)
            if β ≤ α then                                         ▷ α cutoff
                break
    T.label = eval
    return eval
```

Visita con limiti di tempo

- Assumiamo di avere dei limiti di tempo per la scelta di una mossa
  - Problema: stimare il livello massimo di profondità visitabile completamente entro il limite di tempo
  - In generale, tale stima potrebbe essere molto complessa
- AlphaBeta implementa una visita in profondità
  - Una stima troppo ottimistica del livello massimo di profondità comporta una visita completa solo per poche mosse
  - Una stima troppo pessimistica comporta una valutazione poco accurata delle varie mosse a disposizione
- Soluzione: una visita in ampiezza può essere interrotta in qualsiasi momento senza dover fissare a priori un livello massimo

Algoritmo IterativeDeepening

```
function IterativeDeepening(Tree T, bool playerA, int depth) → int
    α = MinAlpha
    β = MaxBeta
    for d = 0, ··· , depth do
        eval = AlphaBeta(T, playerA, α, β, d)
    return eval
```

- Visita in ampiezza fino a profondità d del sottoalbero radicato in T
- Facile da modificare rispetto ad un limite di tempo massimo
  - Non è necessario calcolare una profondità massima d
  - Visitiamo il livello più profondo raggiungibile nel tempo limite
  - Se il timemout sta per scadere mentre valutiamo profondità d, scegliamo la mossa migliore individuata a profondità $d-1$
- Attenzione: per valutare quale scegliere tra m mosse distinte in un tempo limite la ricerca in ampiezza deve essere portata avanti contemporaneamente su tutti i sottoalberi relativi alle m mosse

Analisi di IterativeDeepening: memoria

- IterativeDeepening sembra non offrire grossi vantaggi
  - Miglioriamo la gestione del tempo ma ..
  - .. rivisitiamo continuamente gli stessi nodi (riparte dalla radice)
- Quanto costa IterativeDeepening in termini di memoria?
  - Dipende dal costo in memoria di AlphaBeta
  - Costo pessimo: $O(d)$ (d = profondità di ricerca)
  - Costo lineare rispetto alla profondità d
- In confronto, BFS ha un costo $O(k)$ (k = numero di nodi a livello d)
  - La struttura dati Coda al livello $d-1$ viene riempita con riferimenti a tutti i nodi del livello d
  - Gioco con m mosse: $k = m^d$ (crescita esponenziale rispetto a d)
  - Gioco con n posizioni: $k = n!/(n-d)! \leq n^d$ (esponenziale in d)
- Conclusione: in termini di utilizzo di memoria BFS ha un costo esponenziale mentre IterativeDeepening ha un costo lineare

Analisi di IterativeDeepening: tempo

- Quanto costa IterativeDeepening in termini di tempo?
  - Nel caso pessimo, aumentiamo sensibilmente il costo di una visita fino al d-esimo livello rispetto al costo di una singola visita con AlphaBeta fino al livello d-esimo?
- Costo pessimo di IterativeDeepening: gioco con m mosse e n turni, limitato a d turni (analisi più complessa per gioco con n oggetti)

$$
\begin{aligned}
T(m,d) &\leq (d+1) + dm + (d-1)m^2 + \cdots + 2m^{d-1} + m^d = \\
&= m^d \left(1 + 2m^{-1} + \cdots + dm^{-d+1} + (d+1)m^{-d}\right) \\
&= m^d \sum_{i=0}^{d} i\frac{1}{m^i} \leq m^d \sum_{i=0}^{\infty} i\frac{1}{m^i} = m^d \frac{1/m}{(1-1/m)^2} = O(m^d)
\end{aligned}
$$

La radice viene visitata $d+1$ volte, i suoi figli d volte, ecc

- Stesso ordine di crescita di una visita AlphaBeta fino al livello d!
  - Il numero di nodi al livello d domina l'intero costo

IterativeDeepening vs AlphaBeta e BFS

- A partità di profondità, la ricerca in ampiezza IterativeDeepening ha lo stesso costo asintotico della ricerca in profondità AlphaBeta
  - In termini pratici, le costanti moltiplicative nascoste dalla notazione asintotica rendono IterativeDeepening leggermente più lento di AlphaBeta
  - Questo svantaggio in termini di tempo è ripagato dalla possibilità di avere un maggiore controllo sulla visita del Game Tree quando la scelta della mossa deve essere effettuata entro certi limiti di tempo

- A partità di profondità, la ricerca in ampiezza IterativeDeepening ha lo stesso costo asintotico della ricerca in profondità BFS
  - In termini pratici, IterativeDeepening è più lento di BFS
  - Il vantaggio concreto di IterativeDeepening rispetto a BFS consiste nel fatto che utilizza un quantitativo di memoria lineare rispetto alla profondità di visita, mentre BFS richiede un quantitativo di memoria che cresce esponenzialmente con la profondità

Alberi binari di ricerca

Pietro Di Lena

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna

Algoritmi e Strutture di Dati
Anno Accademico 2021/2022

Nota finale: gestione ripetizioni

- Molti stati di gioco compaiono più volte nell'albero
- Possiamo ottenere uno stesso stato con differenti sequenze di mosse
- Per velocizzare la ricerca è utile riconoscere configurazioni già valutate



Introduzione

- Alberi Binari di Ricerca (BST, dall'inglese Binary Search Tree):
  - Alberi binari radicati con vincoli sull'organizzazione delle chiavi
  - Permette una ricerca binaria sulla struttura Albero Binario
- Le operazioni hanno un costo proporzionale all'altezza dell'albero
- Vedremo come implementare le operazioni basilari della struttura dati Dizionario su BST

Ripasso: struttura dati Dizionario

- Struttura dati generica per memorizzare oggetti
  - Contiene un insieme di chiavi univoche
  - Ogni chiave è associata ad un valore
  - I valori posso essere duplicati, le chiavi sono uniche
- Operazioni basilari di un Dizionario (prototipo):
  - SEARCH(Key k): cerca l'oggetto associato alla chiave k
  - INSERT(Key k, Data d): aggiunge la coppia (k, d) al Dizionario
  - DELETE(Key k): elmina la coppia (k, d) dal Dizionario
- Possibili implementazioni (costo nel caso pessimo)
  - Array ordinato: SEARCH in $O(\log n)$, INSERT/DELETE in $O(n)$
  - Lista concatenata: SEARCH/DELETE in $O(n)$, INSERT in $O(1)$

Alberi Binari di Ricerca (BST)

- Idea: portare la ricerca binaria sulla struttura dati Albero Binario
- Definizione di Albero Binario di Ricerca:
  1. Albero Binario
  2. Ogni nodo v contiene una chiave (ordinabile) $v.key$ e dati $v.data$ associati alla chiave
  3. Proprietà di ordinamento dei BST: tutte le chiavi nel sottoalbero sinistro di v sono $\leq v.key$ e tutte le chiavi nel sottoalbero destro di v sono $\geq v.key$



- La proprietà 3 permette di effettuare una ricerca binaria sull'albero
- Quale visita permette di ottenere tutte le chiavi in ordine?

Alberi Binari di Ricerca?



Operazioni su Alberi Binari di Ricerca

- Operazioni su Alberi Binari di Ricerca
  - SEARCH(T,k): ritorna il nodo con chiave k in T
    - NIL se k non appare in T
  - MAX(T): ritorna il nodo con chiave massima k in T
  - MIN(T): ritorna il nodo con chiave minima k in T
  - PREDECESSOR(T): ritorna il nodo che precede T quando i nodi sono ordinati rispetto ad una visita in-ordine
    - Se le chiavi sono tutte distinte, è equivalente al nodo avente la più grande chiave $k < T.key$
    - NIL se $T.key$ è la chiave minima in T
  - SUCCESSOR(T): simmetrica a PREDECESSOR
  - INSERT(T, k, d): inserisce un nodo con chiave k e dati d in T
  - DELETE(T, k): rimuove il nodo con chiave k in T

Esempio: ricerca del numero 8



Esempio: ricerca del numero 12



Pseudocodice: search

```
1: function SEARCH(BST T, KEY k) → BST
2:     while T ≠ NIL do
3:         if k == T.key then
4:             return T
5:         else if k < T.key then
6:             T = T.left
7:         else
8:             T = T.right
9:     return NIL
```

- Ritorna la prima occorrenza della chiave k
- Costo nel caso ottimo: $O(1)$
  - Quando $k == T.key$ (linea 3)
- Costo nel caso pessimo: $O(h)$
  - $h =$ altezza dell'albero
  - La visita è sempre confinata su un percorso radice-foglia
  - N.B. $h = O(n)$, $n =$ numero di nodi in T

Esempio: max e min



Pseudocodice: max e min

```
function MAX(BST T) → BST
    while T ≠ NIL and T.right ≠ NIL do
        T = T.right
    return T
```

```
function MIN(BST T) → BST
    while T ≠ NIL and T.left ≠ NIL do
        T = T.left
    return T
```

- Dato un sottoalbero T
  - il nodo massimo in T è il nodo più a destra in T
  - il nodo minimo in T è il nodo più a sinistra in T
- Stesso costo per entrambe le funzioni:
  - Caso ottimo: $O(1)$ (T non ha figlio destro (MAX) o sinistro (MIN))
  - Caso pessimo: $O(h)$
- N.B. Non confrontiamo chiavi, usiamo solo la struttura dell'albero

Esempio: predecessore (caso 1)

Definizione: il predecessore di un nodo v è il nodo u che precede v quando i nodi sono ordinati rispetto ad una visita in-ordine

- Caso 1
  - Il nodo v ha un figlio sinistro
  - Il predecessore è il nodo u con chiave massima nel sottoalbero sinistro di v
- Correttezza
  - Per la propietà di ordine dei BST, il sottoalbero sinistro di v contiene solo chavi $\leq v.key$



Esempio: predecessore (caso 2)

Definizione: il predecessore di un nodo v è il nodo u che precede v quando i nodi sono ordinati rispetto ad una visita in-ordine

- Caso 2
  - Il nodo v non ha un figlio sinistro
  - Il predecessore è il primo antenato u tale che v stia nel sottoalbero destro di u
- Correttezza
  - Per la propietà di ordine dei BST, il nodo v è il nodo minimo nel sottoalbero destro di u



Pseudocodice: predecessor

```
function PREDECESSOR(BST T) → BST
    if T == NIL then                          ▷ Empty tree
        return NIL
    else if T.left ≠ NIL then                 ▷ Case 1
        return MAX(T.left)
    else                                      ▷ Case 2
        P = T.parent
        while P ≠ NIL and T == P.left do
            T = P
            P = P.parent
        return P
```

- Caso pessimo: O(h)
  - Caso 1 (MAX): O(h)
  - Caso 2: O(h)
- Caso ottimo: O(1)
  - Caso 1 (MAX): O(1)
  - Caso 2: O(1)

N.B. Non confrontiamo chiavi, usiamo solo la struttura dell'albero

Pseudocodice: successor

successor è simmetrica a predecessor

```
function successor(BST T) → BST
    if T == NIL then                          ▷ Empty tree
        return NIL
    else if T.right ≠ NIL then                ▷ Case 1
        return min(T.right)
    else                                      ▷ Case 2
        P = T.parent
        while P ≠ NIL and T == P.right do
            T = P
            P = P.parent
        return P
```

- Caso pessimo: O(h)
  - Caso 1 (min): O(h)
  - Caso 2: O(h)
- Caso ottimo: O(1)
  - Caso 1 (min): O(1)
  - Caso 2: O(1)

Esempio: inserimento



Pseudocodice: insert

```
function insert(BST T, Key k, Data d) → BST
    N = new BST(k, d), P = NIL, S = T
    while S ≠ NIL do                          ▷ Search position
        P = S
        if k < S.key then
            S = S.left
        else
            S = S.right
    N.parent = P                              ▷ Insert node
    if P ≠ NIL and k < P.key then
        P.left = N
    else if P ≠ NIL then
        P.right = N
    if T == NIL then return N else return T
```

- Caso pessimo: O(h)
  - Ricerca posizione: O(h)
  - Inserimento nodo: O(1)
- Caso ottimo: O(1)
  - Ricerca posizione: O(1)
  - Inserimento nodo: O(1)

Esempio: rimozione (caso 1)

- Caso 1
  - Il nodo v da rimuovere è una foglia
  - Semplicemente rimuoviamo v
- Correttezza
  - Se rimuoviamo una foglia non alteriamo la proprietà di ordine dei BST nei nodi rimanenti



Esempio: rimozione (caso 2)

- Caso 2
  - Il nodo da rimuovere v ha un solo figlio u
  - u diventa figlio del genitore p di v
  - Se v è un figlio sinistro, u diventa figlio sinistro di p
  - Se v è un figlio destro, u diventa figlio destro di p
  - Possiamo rimuovere v
- Correttezza
  - Per la propietà di ordine dei BST, se v è un figlio destro tutte le chiavi nel sottoalbero radicato in u sono $\geq p.key$ e se v è un figlio sinistro tutte le chiavi in u sono $\leq p.key$



Esempio: delete (caso 3)

- Caso 3
  - Il nodo da rimuovere v ha due figli
  - Cerchiamo il predecessore u di v
  - Copiamo $v.key = u.key$ (e dati)
  - Il nodo u ha al massimo un figlio (?)
  - Rimuoviamo il nodo u (Caso 1 o 2)
- Correttezza
  - Per la propietà di ordine dei BST, la chiave $u.key$ del predecessore di v è $\geq$ di tutte le chiavi in $v.left$ e $\leq$ di tutte le chiavi in in $v.right$. Possiamo quindi sostituire v con u senza alterare la proprietà di ordine dei BST



Pseudocodice: delete

```
function DELETE(BST T, KEY k) → BST                    ▷ Returns the (new) root
    v = SEARCH(T, k)
    if v ≠ NIL then
        if v.left == NIL or v.right == NIL then        ▷ Case 1 or 2
            return DELETENODE(T,v)
        else                                           ▷ Case 3
            u = PREDECESSOR(v)
            v = u                                      ▷ v.key = u.key and v.data = u.data
            return DELETENODE(T, u)
```

```
function DELETENODE(BST T, BST v) → BST
    p = v.parent
    if p ≠ NIL then                                    ▷ v is not the root
        if ISLEAF(v) then                              ▷ Case 1
            if p.left == v then p.left = NIL else p.right = NIL
        else if v.right ≠ NIL then                     ▷ Case 2
            if p.left == v then p.left = v.right else p.right = v.right
        else if v.left ≠ NIL then                      ▷ Case 2
            if p.left == v then p.left = v.left else p.right = v.left
    else                                               ▷ v = T is the root
        if ISLEAF(v) then T = NIL                      ▷ Case 1
        else if v.right ≠ NIL then T = v.right         ▷ Case 2
        else if v.left ≠ NIL then T = v.left           ▷ Case 2
    DELETE(v)
    return T
```

Analisi di delete

- Costo computazionale nel caso pessimo: $O(h)$
  - funzione SEARCH : $O(h)$
  - funzione DELETENODE : $O(1)$
  - funzione PREDECESSOR : $O(h)$
- Costo computazionale nel caso ottimo: $O(1)$
  - funzione SEARCH: $O(1)$
  - funzione DELETENODE: $O(1)$
  - funzione PREDECESSOR: $O(1)$
- N.B. DELETENODE gestisce solo i Casi 1 e 2, che richiedono un numero costante di operazioni

Analisi del caso medio

- Nel caso pessimo tutte le operazioni su BST hanno costo $O(h)$
  - Il costo medio dipende dall'altezza h di un BST
- L'altezza h di un BST può variare di molto
  - L'altezza di un BST con n nodi è $h = O(n)$
    - L'albero è al peggio una lista
  - L'altezza di un BST con n nodi è $h = \Omega(\log n)$
    - Un BST con altezza h ha al massimo $2^{h+1} - 1$ nodi
    - Un BST con altezza h ha almeno 2^h nodi
- Qual è l'altezza media di un BST?
  - Caso generale (inserimenti e rimozioni)
    - Difficile da analizzare
  - Caso *facile*: BST costruito da n inserimenti *casuali*
    - E' possibile dimostrare che $h = O(\log n)$

Alberi AVL

Pietro Di Lena

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna

Algoritmi e Strutture di Dati
Anno Accademico 2021/2022

Riassunto

	SEARCH	INSERT	DELETE
Array ordinati	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n)$
Liste concatenate	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$
Alberi BST	$O(h)$	$O(h)$	$O(h)$

- I costi si riferiscono tutti al caso pessimo
- Nota: $h = O(n)$ è l'altezza dell'albero

Introduzione

- Abbiamo visto che, data una chiave k, con un BST è possibile inserire, rimuovere e cercare nodi in tempo O(h), dove h è l'altezza dell'albero
  - Un albero binario con n nodi ha altezza $h = \Omega(\log n)$ e $h = O(n)$
  - Problema: scrivere un algoritmo che presi in input n chiavi costruisca un BST con altezza $h = \Theta(n)$
  - Problema: scrivere un algoritmo che presi in input n chiavi costruisca un BST con altezza $h = \Theta(\log n)$
- Inserimenti e rimozioni possono sbilanciare l'albero
  - Un albero sbilanciato ha al peggio altezza lineare sul numero di nodi
- Obiettivo: mantenere bilanciato un BST, anche a seguito di inserimenti e rimozioni di nodi, in modo da avere operazioni di inserimento, rimozione e ricerca con costo pessimo logaritmico

Alberi AVL

- Un albero AVL è un albero binario (quasi) perfettamente bilanciato
  - Il nome deriva dagli autori Adelson-Velsky e Landis (1962)
- Un albero AVL con n nodi supporta le operazioni di base SEARCH, INSERT, DELETE con costo $O(\log n)$ nel caso pessimo
- In un albero AVL le operazioni di inserimento e rimozione sono implementate in modo da essere auto-bilancianti
  - L'albero viene automaticamente ribilanciato in seguito ad inserimenti e rimozioni che causino sbilanciamento

Definizioni

Fattore di bilanciamento

Il fattore di bilanciamento $\beta(v)$ di un nodo v è dato dalla differenza tra l'altezza del sottoalbero sinistro e destro di v:

$$\beta(v) = \text{altezza}(v.left) - \text{altezza}(v.right)$$

Bilanciamento in altezza

Un albero si dice bilanciato in altezza se per ogni nodo v le altezze dei suoi sottoalberi sinistro ($v.left$) e destro ($v.right$) differiscono al più di uno

$$|\beta(v)| \leq 1$$

- Un albero AVL è un albero binario bilanciato in altezza

Esempio: fattore di bilanciamento



Esempio: albero sbilanciato



Alberi AVL?



Altezza di un albero AVL

- Qual è l'altezza massima di un albero AVL?
- Valutiamo l'altezza dell'albero bilanciato con sbilanciamento massimo
- Albero di Fibonacci: per ogni nodo u non foglia $|\beta(u)| = 1$



N.B. Leggermente diverso dall'albero della ricorsione di Fibonacci

Altezza di un albero di Fibonacci

- Sia n_h il numero di nodi di un albero di Fibonacci di altezza h
- Per costruzione abbiamo che

$$n_h = n_{h-1} + n_{h-2} + 1$$

Teorema

Il numero di nodi di un albero di Fibonacci di altezza h è uguale a

$$n_h = F_{h+3} - 1$$

dove F_n è l'ennesimo numero di Fibonacci

- Ricordiamo che $F_1 = F_2 = 1$

n_0	n_1	n_2	n_3
$2-1=1$	$3-1=2$	$5-1=4$	$8-1=7$

Altezza di un albero di Fibonacci

- Dimostriamo per induzione che $n_h = F_{h+3} - 1$
- Casi base:
  - $n_0 = F_3 - 1 = 2 - 1 = 1 \Rightarrow$ vero
  - $n_1 = F_4 - 1 = 3 - 1 = 2 \Rightarrow$ vero
- Caso induttivo: assumiamo vere

$$n_{h-1} = F_{h+2} - 1 \text{ e } n_{h-2} = F_{h+1} - 1$$

dobbiamo dimostrare che $n_h = F_{h+3} - 1$

$$\begin{aligned} n_h &= n_{h-1} + n_{h-2} + 1 \\ &= (F_{h+2} - 1) + (F_{h+1} - 1) + 1 \\ &= F_{h+3} - 1 \Rightarrow \text{vero} \end{aligned}$$

Altezza di un albero AVL

- Ricapitolando: un albero di Fibonacci di altezza h ha

$$n_h = F_{h+3} - 1 \text{ nodi}$$

- Ricordiamo che

$$F_h = \Theta(\phi^h) \text{ dove } \phi \approx 1.618$$

da cui otteniamo che

$$n_h = F_{h+3} - 1 = \Theta(\phi^{h+3}) = \Theta(\phi^h)$$

e possiamo quindi concludere che

$$h = \Theta(\log n_h)$$

- Poiché l'albero di Fibonacci con n nodi è l'albero con altezza massima tra tutti gli alberi binari bilanciati con n nodi possiamo concludere che l'altezza di un albero AVL con n nodi è $\Theta(\log n)$

Mantenere il bilanciamento

- La ricerca su un albero AVL viene effettuata come su un BST
- Inserimenti e rimozioni invece richiedono di essere modificati per mantenere il bilanciamento dell'albero



- Per poter verificare il bilanciamento ogni nodo u deve mantenere informazioni sull'altezza del proprio sottoalbero $u.height$
  - Serve per poter calcolare il fattore di bilanciamento β

Aggiornamento altezza

```
function UPDATE-HEIGHT(AVL T)
    if T ≠ NIL then
        nh = lh = rh = 0
        if T.left ≠ NIL then
            lh = T.left.height
        if T.right ≠ NIL then
            rh = T.right.height
        if lh ≠ 0 or rh ≠ 0 then
            nh = max(lh, rh) + 1
        T.height = nh
```

```
function β(AVT T) → INT
    lh = rh = 0
    if T.left ≠ NIL then
        lh = T.left.height
    if T.right ≠ NIL then
        rh = T.right.height
    return lh − rh
```

- Entrambe costano $O(1)$
- UPDATE-HEIGTH nel caso peggiore deve essere richiamata per tutti i nodi in un percorso radice-foglia
- Possiamo interrompere l'aggiornamento se la nuova altezza non varia rispetto alla precedente

Rotazioni

- Rotazione semplice: operazione fondamentale per ribilanciare l'albero



- Preserva la proprietà di ordine dei BST
  - La chiave $u.key \geq v.key$ e maggiore o uguale di ogni chiave in T_1, T_2
  - La chiave $v.key \leq u.key$ e minore o uguale di ogni chiave in T_2, T_3

Esempi di rotazioni semplici



Esempio di rotazione semplice



Pseudocode: rotazione a destra

```
function ROTATEDX(AVL T, AVL u) → AVL
    if u ≠ NIL and u.left ≠ NIL then
        v = u.left
        v.parent = u.parent
        u.parent = v
        u.left = v.right
        v.right = u
        if v.parent == NIL then        ▷ v is the new root
            T = v
        else                           ▷ parent update
            if v.parent.left == u then
                v.parent.left = v
            else
                v.parent.right = v
    return T
```

- Costo: O(1)
- Ritorna la nuova (eventuale) radice dell'albero AVL
- ROTATESX simmetrica

Sbilanciamenti

- Assumiamo di avere un albero AVL bilanciato, in cui il sottoalbero radicato in un nodo u diventa sbilanciato in seguito ad una operazione di inserimento o rimozione
- Abbiamo quattro casi (simmetrici a due a due)
  - Sbilanciamento SS: $\beta(u) = 2$ e $\beta(u.left) \geq 0$
  - Sbilanciamento DD: $\beta(u) = -2$ e $\beta(u.right) \leq 0$
  - Sbilanciamento SD: $\beta(u) = 2$ e $\beta(u.left) = -1$
  - Sbilanciamento DS: $\beta(u) = -2$ e $\beta(u.right) = 1$



Esempi: sbilanciamenti SS





Esempi: sbilanciamenti SD





Esempi: sbilanciamenti DD





Esempi: sbilanciamenti DS





Sbilanciamento SS ⇒ Rotazione DX 1/2

- Ribilanciamento per uno sbilanciamento SS ⇒ Rotazione DX

$\beta(u) = 2$ e $\beta(u.left) = 1$



Sbilanciamento SS ⇒ Rotazione DX 2/2

- Ribilanciamento per uno sbilanciamento SS ⇒ Rotazione DX

$\beta(u) = 2$ e $\beta(u.left) = 0$



Esempi: sbilanciamento SS ⇒ Rotazione DX



Sbilanciamento SD ⇒ Rotazione DX?

- Ribilanciamento per uno sbilanciamento SD con Rotazione DX

$\beta(u) = 2$ e $\beta(u.left) = -1$



- Non funziona!!
- Abbiamo ottenuto uno sbilanciamento DS

Sbilanciamento SD ⇒ Rotazione SXDX 1/2

- Ribilanciamento per uno sbilanciamento SD ⇒ Rotazione SXDX

$$\beta(u) = 2 \text{ e } \beta(u.left) = -1$$

- Step 1: rotazione SX con perno $u.left$



Sbilanciamento SD ⇒ Rotazione SXDX 2/2

- Ribilanciamento per uno sbilanciamento SD ⇒ Rotazione SXDX

$$\beta(u) = 2 \text{ e } \beta(u.left) = -1$$

- Step 2: rotazione DX con perno u



Esempi: sbilanciamento SD ⇒ Rotazione SXDX





Riassunto: sbilanciamenti e rotazioni

- Sbilanciamento SS: $\beta(u) = 2$ e $\beta(u.left) \geq 0$
  - Rotazione DX su u
- Sbilanciamento DD: $\beta(u) = -2$ e $\beta(u.right) \leq 0$
  - Rotazione SX su u
- Sbilanciamento SD: $\beta(u) = 2$ e $\beta(u.left) = -1$
  - Rotazione SX su $u.left$
  - Rotazione DX su u
- Sbilanciamento DS: $\beta(u) = -2$ e $\beta(u.right) = 1$
  - Rotazione DX su $u.right$
  - Rotazione SX su u

Pseudocode: bilanciamento

```
function BALANCE(AVL T, AVL u) → AVL
    if u ≠ NIL and |β(u)| == 2 then
        if β(u) == 2 then
            if β(u.left) == −1 then        ▷ Sbilanciamento SD
                ROTATESX(T, u.left)
            T = ROTATEDX(T, u)
        else
            if β(u.right) == 1 then        ▷ Sbilanciamento DS
                ROTATEDX(T, u.right)
            T = ROTATESX(T, u)
    return T
```

- Costo: $O(1)$
- Ritorna la (eventualmente nuova) radice dell'albero AVL

Java (asdlab.libreria.AlberiRicerca.AlberoAVL)

Metodo per il ribilanciamento di un albero AVL tramite rotazione

```
private void ruota(Nodo v) {
    switch (bil(v)) {
        case +2:
        if (bil(alb.sin(v)) > -1)  // Caso SS (0, +1)
          ruotaDes(v);
        else {                     // Caso SD (-1)
          ruotaSin(alb.sin(v));
          ruotaDes(v);
        }
        break;
        case -2:
        if (bil(alb.des(v)) < +1)  // Caso DD (-1, 0)
          ruotaSin(v);
        else {                     // Caso DS (+1)
          ruotaDes(alb.des(v));
          ruotaSin(v);
        }
        break;
    }
}
```

Inserimento in un albero AVL

1. Si inserisce il nuovo nodo come per i BST
   - Costo nel caso pessimo: $O(\log n)$
2. Si riaggiornano le altezze dei sotto-alberi, eventualmente cambiate
   - Nel caso peggiore, tale aggiornamento dovrà essere effettuato per tutti i nodi nel cammino dal nodo inserito fino alla radice
   - Costo nel caso pessimo: $O(\log n)$
3. Se un nodo presenta fattore di bilanciamento ± 2 (nodo critico), occorre ribilanciare l'albero con la procedura di ribilanciamento
   - N.B. In caso di inserimento abbiamo al più un nodo critico
   - Costo nel caso pessimo: $O(1)$

- Costo dell'inserimento in un albero AVL nel caso pessimo: $O(\log n)$

Java (asdlab.libreria.AlberiRicerca.AlberoAVL)

Metodo per l'inserimento in un albero AVL

```
public Rif insert(Object e, Comparable k) {
    InfoAVL i = new InfoAVL(e, k);
    Nodo v = super.insert(i);
    Nodo p = alb.padre(v);
    while (p != null) {
      if (bil(p)==-2 || bil(p)==2) break;
      aggiornaAltezza(p);
      p = alb.padre(p);
    }
    if (p != null) ruota(p);
    return i;
}
```

Rimozione in un albero AVL

1. Si rimuove il nodo come per i BST
   - Costo nel caso pessimo: $O(\log n)$
2. Si riaggiornano le altezze dei sotto-alberi, eventualmente cambiate
   - Nel caso peggiore, tale aggiornamento dovrà essere effettuato per tutti i nodi nel cammino dal nodo inserito fino alla radice
   - Costo nel caso pessimo: $O(\log n)$
3. Se un nodo presenta fattore di bilanciamento ± 2 (nodo critico), occorre ribilanciare l'albero con la procedura di ribilanciamento
   - N.B. In caso di rimozione potremmo avere più un nodi critici
   - Tutti i nodi critici sono in un unico percorso radice-foglia
   - Costo nel caso pessimo: $O(\log n)$

- Costo della rimozione in un albero AVL nel caso pessimo: $O(\log n)$

Java (asdlab.libreria.AlberiRicerca.AlberoAVL)

Metodo per la rimozione in un albero AVL

```
public void delete(Rif i) {
    Nodo p = super.delete((InfoAVL)i);
    while (p != null) {
      if (bil(p)==-2 || bil(p)==2) ruota(p);
      else aggiornaAltezza(p);
      p = alb.padre(p);
    }
}
```

Esempio: rotazioni a cascata 1/4



Albero AVL bilanciato prima della rimozione del nodo con chiave 1

Esempio: rotazioni a cascata 2/4



Ribilanciamento: rotazione SX con perno u

Esempio: rotazioni a cascata 3/4



Ribilanciamento: rotazione SX con perno w

Esempio: rotazioni a cascata 4/4



Albero ribilanciato

Riassunto

	SEARCH	INSERT	DELETE
Array ordinati	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n)$
Liste concatenate	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$
Alberi BST	$O(h)$	$O(h)$	$O(h)$
Alberi AVL	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$

- I costi si riferiscono tutti al caso pessimo
- Nota: $h = O(n)$ è l'altezza dell'albero

Tabelle Hash

Pietro Di Lena

Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna

Algoritmi e Strutture di Dati
Anno Accademico 2021/2022

Introduzione

- Molte applicazioni richiedono una struttura dati di tipo Dizionario che supporti in maniera estremamente efficiente unicamente le operazioni basilari SEARCH, INSERT, DELETE
  - Esempio: i compilatori utilizzano un Dizionario per memorizzare ed etichettare gli identificatori (chiavi) nel programma
- La Tabella Hash implementa efficientemente la struttura dati Dizionario
  - Idea: generalizzare l'indicizzazione in un array ordinario
- Per quanto le operazioni su una Tabella Hash possano avere un costo pessimo lineare, in media le prestazioni computazionali sono efficienti
  - Sotto ragionevoli assunzioni probabilistiche le operazioni SEARCH, INSERT, DELETE hanno un costo medio $O(1)$

Nozioni preliminari

- Indichiamo con
  - U = Universo di tutte le chiavi possibili
  - K = Insieme di tutte le chiavi effettivamente utilizzate
- Scelte implementative: dipendono dal dominio di applicazione
- Esempi:
  - $U = \{0, 1, \cdots, m-1\}$ con m *piccolo*, $|K| \sim |U|$
    - Usiamo tabelle ad indirizzamento diretto
  - U è un insieme generico molto grande, $|K| \ll |U|$
    - Usiamo Tabelle Hash

Tabelle ad indirizzamento diretto

- Implementazione basata su array T di dimensione $|U|$
- La chiave k è memorizzata nella posizione k dell'array
- Ricordiamo che tutte le chiavi sono distinte



Tabelle ad indirizzamento diretto

```
function SEARCH(HashTab T, Key k) → Data
    return T[k].data

function INSERT(HashTab T, Key k, Data d)
    T[k] = new NODE(k, d)

function DELETE(HashTab T, Key k)
    ERASE(T[k])
    T[k] = NIL
```

- Costo computazionale in termini di tempo: $O(1)$
- Costo computazionale in termini di memoria: $\Theta(|T|) = \Theta(|U|)$
  - Se $|K| \sim |U|$ soluzione accettabile
  - Se $|K| \ll |U|$ soluzione non accettabile
    - Esempio: U = identificatori lunghi massimo 20 caratteri

$$|U| > 26 * (26 + 10)^{19} \approx 10^{31} \Rightarrow |T| \approx 10^{31} * 4\text{bytes} > 10^{19}\text{Terabytes}$$

Tabelle Hash

- Un array di dimensione $\Theta(|U|)$ richiede troppa memoria se U è grande
- Generalmente l'insieme di chiavi K è molto più piccolo rispetto ad U
- Soluzione: Tabelle Hash
  - Usiamo un array $T[0, \cdots, m-1]$ di dimensione $m = \Theta(|K|)$
  - Usiamo una funzione hash $h : U \to [0, \cdots, m-1]$
- Indirizzamento hash
  - Diciamo che $h(k)$ è il valore hash della chiave k
  - La funzione h trasforma una chiave k in un indice dell'array T
  - La chiave k viene *mappata* nello slot $T[h(k)]$
  - Se due chiavi hanno lo stesso valore hash abbiamo una collisione
- Problema: evitare e gestire le collisioni hash
  - Idealmente vorremmo funzioni hash che evitino sempre collisioni
  - Non possiamo evitarle, dobbiamo almeno minimizzarle

Tabelle Hash

- Implementazione basata su array T di dimensione $\Theta(|K|)$
- La chiave k e i dati sono memorizzati nella posizione $h(k)$ dell'array
- Evitare le collisioni è impossibile anche con buone funzioni hash



Ricapitolando

- Per implementare una Tabella Hash efficiente abbiamo bisogno di
  1. Una funzione hash
     - Deve poter essere calcolata velocemente
     - Deve garantire una buona distribuzione delle chiavi su T
     - Una buona distribuzione minimizza il rischio di collisioni
  2. Un metodo per gestire le collisioni
     - Le collisioni sono inevitabili
     - Quando non riusciamo ad evitarle dobbiamo gestirle
  3. Un vettore $T[0, \cdots, m-1]$ di dimensione $m = \Theta(|K|)$
     - Normalmente possiamo solo stimare m
     - Non sappiamo a priori quante chiavi andremo a memorizzare
     - Potrebbe essere necessario ridimensionare T
     - La scelta migliore per la dimensione m dipende dalla funzione hash e dal metodo utilizzato per gestire le collisioni

Funzioni hash

- Una buona funzione hash soddisfa (approssimativamente) la proprietà di uniformità semplice (*hashing uniforme semplice*)
  - Una funzione hash h deve distribuire uniformemente le chiavi negli indici $[0, \cdots, m-1]$ della tabella T
  - Ogni indice $i = h(k)$ deve essere generato con probabilità $1/m$
  - Se alcuni indici in $[0, \cdots, m-1]$ sono *scelti* con maggiore probabilità da h allora avremo un numero maggiore di collisioni
- Per soddisfare la proprietà di uniformità semplice bisogna conoscere la distribuzione di probabilità con cui le chiavi sono *estratte* da U
  - Conoscere tale distribuzione di probabilità è spesso irrealistico
  - Solo in casi specifici tale distribuzione è nota
  - Esempio: assumendo che le chiavi k siano estratte a caso da $U = [0, 1)$ (tutte le chiavi in U sono equiprobabili). Allora
    $$h(k) = \lfloor mk \rfloor$$
    soddisfa la proprietà di uniformità semplice

Funzioni hash: assunzioni

1. Tutte le chiavi sono equiprobabili
   - Tutte le chiavi hanno la stessa probabilità di essere estratte da U
   - Non è sempre vero (es. identificatori in un programma)
   - Semplificazione necessaria per proporre un meccanismo generale
2. La funzione hash può essere calcolata in tempo $O(1)$
   - Una codifica hash non $O(1)$ domina il costo delle operazioni
   - Es. costa più calcolare il valore hash che effettuare una ricerca
   - In realtà, ci accontentiamo di hashing sufficientemente veloci
3. Tutte le chiavi sono valori interi non-negativi
   - E' sempre possibile trasformare una qualsiasi chiave k in un intero
   - Es. numero decimale ottenuto dalla rappresentazione binaria di k

Esempio: da stringa ad intero positivo

- Vogliamo trasformare una chiave di tipo *stringa* in intero
- Idea: trasformiamo i caratteri in un codice binario
- Assumiamo di associare i seguenti codici alle lettere dell'alfabeto

$$a = 1, b = 2, c = 3, d = 4, e = 5 \cdots, r = 18, \cdots z = 26$$

  in binario sono sufficienti 6 bit per carattere
- Codifica ottenuta concatenando i codici binari

$$\text{bin("beer")} = 000010\ 000101\ 000101\ 010010$$

  che rappresenta il numero 545.106 in base 10

Funzione hash: metodo della divisione

- Metodo della divisione: $h(k) = k \mod m$
- Esempi:
  - Se $m = 12, k = 100 \Rightarrow h(k) = 4$
  - Se $m = 10, k = 101 \Rightarrow h(k) = 1$
- Vantaggi:
  - Molto efficiente (richiede solo una divisione intera)
- Svantaggi:
  - Suscettibile a specifici valori di m (potrebbe non usare tutto k)
  - Esempio 1: se $m = 10$ allora $h(k) =$ ultima cifra di k
  - Esempio 2: se $m = 2^p$ allora $h(k)$ dipende unicamente dai p bit meno significativi di k e non da tutti i bit di k
  - Soluzione: scegliere m come numero primo distante da potenze di 2 (e di 10)

Funzione hash: metodo della moltiplicazione

- Metodo della moltiplicazione: $h(k) = \lfloor m(kC - \lfloor kC \rfloor) \rfloor$
  - Sia C una costante $0 < C < 1$
  - Moltiplichiamo k per C e prendiamo la parte frazionaria
  - Moltiplichiamo quest'ultima per m e prendiamo la parte intera
- Esempi:
  - Se $m = 12, k = 101, C = 0.8 \Rightarrow h(k) = 9$
  - Se $m = 1000, k = 124, C = (\sqrt{5} - 1)/2 \approx 0.618 \Rightarrow h(k) = 18$
- Svantaggi:
  - La costante C influenza la proprietà di uniformità di h
  - $C = (\sqrt{5} - 1)/2$ suggerito da Knuth (*The Art of Computer Programming, Vol 3*)
- Vantaggi:
  - Il valore di m non è critico

Funzione hash: metodo della codifica algebrica

- Metodo della codifica algebrica:

$$h(k) = (k_n x^n + k_{n-1} x^{n-1} + \cdots + k_1 x + k_0) \mod m$$

  dove
  - $k = k_n k_{n-1} \cdots k_1 k_0$ e k_i è l'i-esimo bit della rappresentazione binaria di k, oppure l'i-esima cifra della rappresentazione decimale di k, o anche il codice ascii dell'i-esimo carattere
  - x è un valore costante
- Esempio: usando la rappresentazione decimale
  - Se $m=12, k=234, x=3 \Rightarrow h(k)=(2\times 3^2+3\times 3+4) \mod 12=7$
- Vantaggi:
  - Dipende da tutti i bit/caratteri della chiave
- Svantaggi:
  - Costoso da calcolare
  - Richiede n addizioni e $n*(n+1)/2$ prodotti ($n=\Theta(\log k)$)

Regola di Horner

- Valutazione di un polinomio in un punto
- Un polinomio di grado n

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

  può essere riscritto nel seguente modo

$$p(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + x(\cdots x(a_{n-1} + a_n x))))$$

  che richiede n addizioni ed n moltiplicazioni
- La regola di Horner permette di abbassare il costo (da quadratico a lineare sul numero di cifre della chiave k) del calcolo della funzione hash basata sul metodo della codifica algebrica
  - Dato che il numero di cifre di una chiave è tipicamente un numero relativamente piccolo, possiamo assumere un costo costante per il metodo della codifica

java.lang.String.hashCode()

```
/**
* Returns a hash code for this string. The hash code for a String
* object is computed as
*
* s[0]*31^(n-1) + s[1]*31^(n-2) + ... + s[n-1]
*
* using int arithmetic, where s[i] is the ith character of the
* string, n is the length of the string, and ^ indicates
* exponentiation. (The hash value of the empty string is zero.)
*/
public int hashCode() {
        int h = hash;
        if (h == 0 && value.length > 0) {
            char val[] = value;

            for (int i = 0; i < value.length; i++)
                h = 31 * h + val[i];
            hash = h;
        }
        return h;
}
```

- Funzione hash di libreria Java della classe String
- Basata sul metodo della codifica algebrica
  - Utilizza i codici ascii dei caratteri
  - Calcolata con il metodo di Horner
  - La costante x è il numero primo 31

Problema delle collisioni

- Hashing uniforme semplice riduce ma non elimina le collisioni
- Anche assumendo hashing uniforme semplice, la probabilità che ci sia collisione tra due chiavi è (sorprendentemente) molto alta
  - Problema del compleanno: date n persone scelte a caso qual è la probabilità che due tra esse compiano gli anni nello stesso giorno?
  - Paradosso del compleanno: in un gruppo di 23 persone tale probabilità è maggiore del 50%
- Come gestire le eventuali collisioni?
  - Dobbiamo trovare collocazioni alternative per le chiavi
  - Se una chiave non si trova nella posizione attesa, bisogna andare a cercare nelle posizioni alternative
  - Le operazioni diventano costose nel caso pessimo
- Vediamo due possibili tecniche
  - Concatenamento (o anche scansione esterna)
  - Indirizzamento aperto (o anche scansione interna)

Risoluzione collisioni: concatenamento

- Concatenamento (chaining)
  - Le chiavi k con lo stesso valore hash $h(k) = i$ sono memorizzate in una lista concatenata (lista di trabocco)
  - Lo slot $T[i]$ contiene il puntatore alla testa della lista contenente tutte le chiavi k con hash $h(k) = i$



Pseudocodice: concatenamento

```
function SEARCH(HASHTAB T, KEY k) → DATA
    tmp = LINKED-LIST-SEARCH(T[h(k)], k)
    if tmp ≠ NIL then
        return tmp.data
    else
        return NIL

function INSERT(HASHTAB T, KEY k, DATA d)
    LINKED-LIST-INSERT(T[h(k)], k, d)

function DELETE(HASHTAB T, KEY k)
    T[h(k)] = LINKED-LIST-DELETE(T[h(k)], k)
```

- SEARCH esegue una ricerca lineare su lista concatenata
- INSERT esegue un inserimento in testa in una lista concatenata
- DELETE esegue una rimozione su una lista concatenata

Esempio: concatenamento

- Funzione hash $h(k) = k \mod 10$
- Inserimenti nel seguente ordine: $53, 75, 16, 73, 10, 33, 13, 76$



Analisi del metodo di concatenamento

- Dimensione della tabella
  - Non impone vincoli sulla dimensione del vettore $T[0, \cdots, m-1]$
    - Vincoli eventualmente imposti dalla funzione hash
  - Se m troppo grande, rischio di sprecare spazio
  - Se m troppo piccolo, liste di collisione lunghe $\Rightarrow$ nel caso pessimo operazione di ricerca di una chiave ha un costo lineare sulla dimensione della lista
- Quanto costano le operazioni SEARCH, INSERT, DELETE?
  - Sia L la lunghezza della lista di collisione più lunga
  - SEARCH: costo nel caso pessimo $O(L)$, caso ottimo $O(1)$
  - INSERT: costo nel caso pessimo e ottimo $O(1)$
  - DELETE: costo nel caso pessimo $O(L)$, caso ottimo $O(1)$
  - N.B. $L = O(n)$, dove $n =$ numero di elementi nella tabella
  - N.B. Il costo pessimo non dipende da m ma dal numero di elementi n
  - Riusciamo a analizzare il caso medio?

Concatenamento: analisi del caso medio

- Il costo nel caso medio dipende dal numero medio di accessi per cercare (con successo o insuccesso) una chiave
  - Il costo della ricerca di una chiave incide su SEARCH e DELETE
  - Il numero medio di accessi dipende da come vengono distribuite le chiavi dalla funzione hash
- Chiamamo fattore di carico $\alpha = n/m$ il rapporto tra il numero di elementi e la dimensione di una Tabella Hash
  - $n =$ numero di elementi nella Tabella Hash
  - $m =$ numero di slot nella Tabella Hash
- Sotto l'assunzione di hashing uniforme semplice ogni slot della tabella ha mediamente α chiavi
  - Ricordiamo che hashing uniforme semplice $\Rightarrow$ la funzione hash distribuisce le chiavi uniformemente in $T[0, \cdots, m-1]$

Analisi del caso medio: ricerca con successo

Teorema

Sotto l'assunzione di hashing uniforme semplice, una ricerca con successo in una tabella hash con concatenamento ha costo medio $\Theta(1+\alpha)$

- Dimostrazione
  - Sotto l'assunzione di hashing uniforme semplice, data una chiave k non presente nella tabella, gli m slot di T sono tutti ugualmente probabili per la codifica hash $h(k)$
  - Se k compare nella tabella (ricerca con successo), la ricerca visita in media all'incirca metà delle chiavi nella lista $T[h(k)]$ (l'analisi completa è più complessa), che ha in media α chiavi
  - Costo medio: tempo di hashing $h(k)$ (costo medio 1) + tempo di visita della lista $T[h(k)]$ (costo medio $\alpha/2$) $\Rightarrow$
    $$\Theta(1+\alpha/2) = \Theta(1+\alpha)$$

Analisi del caso medio: ricerca con insuccesso

Teorema

Sotto l'assunzione di hashing uniforme semplice, una ricerca senza successo in una tabella hash con concatenamento ha costo medio $\Theta(1+\alpha)$

- Dimostrazione
  - Sotto l'assunzione di hashing uniforme semplice, data una chiave k non presente nella tabella, gli m slot di T sono tutti ugualmente probabili per la codifica hash $h(k)$
  - Se k non compare nella tabella (ricerca con insuccesso), la ricerca visita tutte le chiavi nella lista $T[h(k)]$, che ha in media α chiavi
  - Costo medio: tempo di hashing $h(k)$ (costo medio 1) + tempo di visita della lista $T[h(k)]$ (costo medio α) $\Rightarrow \Theta(1+\alpha)$

Riassumendo: analisi del caso medio

- Abbiamo dimostrato che su una Tabella Hash in cui le collisioni siano risolte con concatenamento, sotto l'assunzione di hashing uniforme semplice, la ricerca ha un costo medio $\Theta(1+\alpha)$
  - $n =$ numero di elementi nella tabella
  - $m =$ numero di slot nella tabella
  - fattore di carico $\alpha = n/m$
- Il fattore di carico influenza quindi il costo delle operazioni
  - Se $n = O(m)$ allora $\alpha = O(1) \Rightarrow$ costo medio della ricerca $O(1)$
  - Quindi SEARCH, INSERT, DELETE hanno costo medio $O(1)$

Risoluzione collisioni: indirizzamento aperto

- Indirizzamento aperto (open addressing)
  - Tutte le chiavi sono memorizzate nella stessa tabella
  - Ogni slot contiene una chiave oppure NIL
  - Se uno slot è occupato, se ne cerca uno alternativo nella tabella



Indirizzamento aperto: ispezioni

- Idea: data una chiave k, se uno slot $T[h(k)]$ è già occupato allora ispezioniamo la tabella alla ricerca di uno slot libero
- Per determinare quale slot ispezionare estendiamo la funziona hash in modo che abbia come parametro anche il passo di ispezione

$$h : U \times [0, \cdots, m-1] \to [0, \cdots, m-1]$$

- La sequenza di ispezione

$$h(k,0), h(k,1), \cdots, h(k, m-1)$$

  deve fornire una permutazione degli indici della tabella
  - Vogliamo visitare ogni slot solo una volta
  - Potrebbe essere necessario visitare tutti gli m slot

Pseudocodice: indirizzamento aperto

```
function SEARCH(HASHTAB T, KEY k) → DATA
    i = 0
    repeat
        j = h(k, i)                ▷ hash value at step i
        if A[j].key == k then
            return A[j].data
        i = i + 1
    until A[j] == NIL or i == A.size
    return NIL
```

```
function INSERT(HASHTAB T, KEY k, DATA d)
    i = 0
    repeat
        j = h(k, i)                ▷ hash value at step i
        if A[j] == NIL then
            A[j] = (k, d)
            return
        i = i + 1
    until i == A.size
    error "overflow"
```

Attenzione: non funziona correttamente

Pseudocodice delete: indirizzamento aperto

- Non possiamo sostituire la chiave che vogliamo cancellare con NIL
  - SEARCH si ferma se trova NIL mentre la chiave cercata potrebbe essere presente e verrebbe trovata nelle ispezioni successive
- Soluzione: utilizziamo il valore DELETED invece di NIL per marcare uno slot vuoto dopo la cancellazione
  - SEARCH/DELETE: DELETED trattati come slot pieni
  - INSERT: DELETED trattati come slot vuoti

```
function DELETE(HASHTAB T, KEY k)
    i = 0
    repeat
        j = h(k, i)                ▷ hash value at step i
        if A[j].key == k then
            ERASE(A[j])
            A[j] = DELETED
            return
        i = i + 1
    until A[j] == NIL or i == A.size
```

Pseudocodice: indirizzamento aperto

```
function SEARCH(HASHTAB T, KEY k) → DATA
    i = 0
    repeat
        j = h(k, i)                    ▷ hash value at step i
        if A[j].key == k then
            return A[j].data
        i = i + 1
    until A[j] == NIL or  i == A.size
    return NIL
```

```
function INSERT(HASHTAB T, KEY k, DATA d)
    i = 0
    repeat
        j = h(k, i)                    ▷ hash value at step i
        if A[j] == NIL or A[j] == DELETED then
            A[j] = (k, d)
            return
        i = i + 1
    until i == A.size
    error "overflow"
```

Analisi del metodo di indirizzamento aperto

- Nel caso pessimo SEARCH, INSERT, DELETE costano $O(m)$
  - $m =$ dimensione della tabella
  - Nel caso pessimo ispezioniamo l'intera tabella
- Quanto costano le operazioni nel caso medio?
  - Costo medio influenzato dalla strategia di ispezione
  - Anche sotto l'assunzione di hashing uniforme semplice
- Vediamo tre strategie di ispezione
  - ispezione lineare
  - ispezione quadratica
  - doppio hashing

Strategie di ispezione: ispezione lineare

- Funzione di ispezione ($m =$ dimensione della tabella)

$$h(k, i) = (h'(k) + i) \mod m$$

  dove $h'(k)$ è una funzione hash ausiliaria
- Quando si ha una collisione, si ispeziona l'indice successivo
  - Il primo indice $h'(k)$ determina l'intera sequenza

$$h'(k), h'(k) + 1, \cdots, m - 1, 0, 1, \cdots h'(k) - 1$$

  - Sono possibili solo m sequenze distinte di ispezione
  - Ogni slot è ispezionato una sola volta
- Problema: clustering primario
  - Lunghe sotto-sequenze occupate, che diventano sempre più lunghe
  - Assumendo hashing uniforme semplice, uno slot vuoto preceduto da i slot pieni viene riempito con probabilità $(i + 1)/m$
  - I tempi medi di inserimento e cancellazione crescono

Esempio: ispezione lineare

- Funzione hash $h(k, i) = (h'(k) + i) \mod 10$ dove $h'(k) = k \mod 10$
- Inserimenti nel seguente ordine: $53, 75, 16, 73, 10, 33, 13, 76$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
insert 53	/	/	/	53	/	/	/	/	/	/	h(53,0) = 3	
insert 75	/	/	/	53	/	75	/	/	/	/	h(75,0) = 5	
insert 16	/	/	/	53	/	75	16	/	/	/	h(16,0) = 6	
insert 73	/	/	/	53	73	75	16	/	/	/	h(73,1) = 4	h'(73) = 3
insert 10	10	/	/	53	73	75	16	/	/	/	h(10,0) = 0	
insert 33	10	/	/	53	73	75	16	33	/	/	h(33,4) = 7	h'(33) = 3
insert 13	10	/	/	53	73	75	16	33	13	/	h(13,5) = 8	h'(13) = 3
insert 76	10	/	/	53	73	75	16	33	13	76	h(76,3) = 9	h'(76) = 6

Esempio: ispezione lineare

$h(k,i) = (h'(k)+i) \mod 31$ dove $h'(k) = ascii(k) \mod 31$ $(ascii(A)=65)$



C. Demetrescu, I. Finocchi, G. F. Italiano, "Algoritmi e strutture dati"

Strategie di ispezione: ispezione quadratica

- Funzione di ispezione ($m =$ dimensione della tabella)

$$h(k,i) = (h'(k) + c_1 i + c_2 i^2) \mod m \quad (\text{con costanti } c_1 \neq c_2)$$

  dove $h'(k)$ è una funzione hash ausiliaria

- Quando si ha una collisione, si usa un passo quadratico
  - Il primo indice $h'(k)$ determina l'intera sequenza
  - Le ispezione successive hanno un offset che dipende da una funzione quadratica nel numero di ispezione i
  - Sono possibili solo m sequenze distinte di ispezione
  - c_1, c_2 devono garantire una permutazione di $[0, \cdots, m-1]$
- Problema: clustering secondario
  - Se due chiavi hanno la stessa ispezione iniziale, allora le loro sequenze di ispezione sono identiche

Esempio: ispezione quadratica

- Funzione hash $h(k,i) = (h'(k) + c_1 i + c_2 i^2) \mod 10$ dove

$$h'(k) = k \mod 10 \text{ e } c_1 = 0, c_2 = 1$$

- Inserimenti nel seguente ordine: $53, 75, 16, 73, 10, 33, 13, 76$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
insert 53	/	/	/	53	/	/	/	/	/	/	h(53,0) = 3
insert 75	/	/	/	53	/	75	/	/	/	/	h(75,0) = 5
insert 16	/	/	/	53	/	75	16	/	/	/	h(16,0) = 6
insert 73	/	/	/	53	73	75	16	/	/	/	h(73,1) = 4 h'(73) = 3
insert 10	10	/	/	53	73	75	16	/	/	/	h(10,0) = 0
insert 33	10	/	/	53	73	75	16	33	/	/	h(33,2) = 7 h'(33) = 3
insert 13	10	/	13	53	73	75	16	33	/	/	h(13,3) = 2 h'(13) = 3
insert 76	10	76	13	53	73	75	16	33	/	/	h(76,5) = 1 h'(76) = 6

Strategie di ispezione: doppio hashing

- Funzione di ispezione ($m =$ dimensione della tabella)

$$h(k,i) = (h_1(k) + i h_2(k)) \mod m$$

  dove $h_1(k)$ e $h_2(k)$ sono la funzione hash primaria e secondaria

- Quando si ha una collisione, si usa la funzione secondaria e l'indice di ispezione per determinare il successivo slot da ispezionare
  - Evita il clustering primario e secondario
  - Se $h_1 \neq h_2$ è meno probabile che per una coppia di chiavi $a \neq b$

$$h_1(a) = h_1(b) \text{ e } h_2(a) = h_2(b)$$

  - Sono possibili più di m sequenze distinte di ispezione
- Vincoli sulla funzione hash secondaria h_2
  - Non deve mai dare il valore hash 0
  - Deve permettere di iterare su tutta la tabella

Esempio: doppio hashing

- Funzione hash $h(k,i) = (h_1(k) + ih_2(k)) \mod 10$ dove
  $h_1(k) = k \mod 10$ e $h_2(k) = (k \mod 9) + 1$
- Inserimenti nel seguente ordine: $53, 75, 16, 73, 10, 33, 13, 76$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
insert 53	/	/	/	53	/	/	/	/	/	/	h(53,0) = 3
insert 75	/	/	/	53	/	75	/	/	/	/	h(75,0) = 5
insert 16	/	/	/	53	/	75	16	/	/	/	h(16,0) = 6
insert 73	/	/	/	53	/	75	16	73	/	/	h(73,2) = 7 $h_2(73) = 2$
insert 10	10	/	/	53	/	75	16	73	/	/	h(10,0) = 0
insert 33	10	/	/	53	33	75	16	73	/	/	h(33,3) = 4 $h_2(33) = 7$
insert 13	10	/	/	53	33	75	16	73	13	/	h(13,1) = 8 $h_2(13) = 5$
insert 76	10	76	/	53	33	75	16	73	13	/	h(76,1) = 1 $h_2(76) = 5$

Esempio: doppio hashing

$h(k,i) = (h_1(k) + ih_2(k)) \mod 31$ dove
$h_1(k) = ascii(k) \mod 31$ e $h_2(k) = (h_1(k) \mod 30) + 1$



C. Demetrescu, I. Finocchi, G. F. Italiano, "Algoritmi e strutture dati"

Indirizzamento aperto: analisi del caso medio

- Utilizziamo il fattore di carico $\alpha = n/m$ anche per l'analisi del costo medio col metodo di indirizzamento aperto
  - In questo caso, poiché $n \leq m$, abbiamo che $\alpha < 1$
- Assumiamo hashing uniforme semplice
- Assumiamo inoltre che le permutazioni degli indici $[0, \cdots, m-1]$ determinate dalle sequenze di ispezione

$$h(k,0), h(k,1), \cdots, h(k,m-1)$$

siano tutte equiprobabili

  - Ogni chiave k ha un'unica sequenza di ispezione associata
  - Ogni sequenza di ispezioni è ugualmente probabile
  - Questo dipende dalla strategia di ispezione: l'ispezione lineare non soddisfa tale proprietà, mentre è soddisfatta dall'ispezione quadratica e doppio hashing

Indirizzamento aperto: analisi del caso medio

Teorema (ricerca senza successo)

Sotto l'assunzione di hashing uniforme semplice e sequenze di ispezione equiprobabili, il numero medio di ispezioni di una ricerca senza successo in una tabella hash con indirizzamento aperto e fattore di carico $\alpha < 1$ è al massimo $1/(1-\alpha)$

Teorema (ricerca con successo)

Sotto l'assunzione di hashing uniforme semplice e sequenze di ispezione equiprobabili, il numero medio di ispezioni di una ricerca con successo in una tabella hash con indirizzamento aperto e fattore di carico $\alpha < 1$ è al massimo $\frac{1}{\alpha} \ln \frac{1}{1-\alpha}$

- In entrambi i casi, se α è costante il tempo di accesso è $O(1)$
- Se la tabella è piena al 50%, la ricerca senza successo richiede in media al massimo due ispezioni, la ricerca con successo meno di due
- Se la tabella è piena al 90%, la ricerca senza successo richiede in media al massimo dieci ispezioni, la ricerca con successo meno di tre

Analisi del caso medio: ispezione lineare

- L'ispezione lineare non assicura che le sequenze di ispezione siano tutte equiprobabili (effetto del clustering primario)
- Il costo medio non è caratterizzato dai due teoremi precedenti
  - Il costo medio nel caso di ricerca senza successo è al massimo

$$\frac{(1-\alpha)^2+1}{2(1-\alpha)^2}$$

  - Il costo medio nel caso di ricerca con successo è al massimo

$$\frac{(1-\alpha/2)}{2(1-\alpha)}$$

Confronto costi medi di ispezione



A. Bertossi, A. Montresor, "Algoritmi e strutture di dati"

Commenti generali: ruolo del fattore di carico

- Le prestazioni delle tabelle hash sono legate al fattore di carico α
- Secondo il paradosso del compleanno, le collisioni sono molto probabili
  - Le collisioni sono praticamente inevitabili anche su sottoinsiemi relativamente piccoli di possibili chiavi
- Strategia: mantenere il fattore di carico basso
  - Un fattore di carico $\alpha < 0.75$ è considerato ottimale
  - Ridimensioniamo la tabella quando il fattore di carico supera una certa soglia critica
  - N.B. Ridimensionare la completa ricostruzione della Tabella Hash poiché gli indici hash cambiano

Tabelle Hash in Java

- java.util.HashMap
  - classe equivalente a Hashtable (che è sincronizzata)
  - Gestione delle collisioni con concatenamento
  - Java 7: liste di trabocco con liste concatenate
  - Java 8: liste di trabocco con RB alberi (alberi bilanciati di ricerca)
    - Costo pessimo logaritmico delle operazioni di ricerca, inserimento, rimozione
- Parametri fondamentali:
  - Fattore di carico (default 0.75)
  - Capacità iniziale (default 16)
  - Quando il numero di elementi eccede il prodotto tra fattore di carico e la capacità della Tabella Hash, questa viene ridimensionata (ricostruita completamente da capo) in modo che la nuova capacità diventi approssimativamente il doppio della precedente
  - Suggerimenti: evitare il più possibile i ridimensionamenti settando una capacità iniziale opportuna

Riassunto

	SEARCH		INSERT		DELETE	
	Medio	Pessimo	Medio	Pessimo	Medio	Pessimo
Array ordinati	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$	$O(n)$
Liste concatenate	$O(n)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(n)$
Alberi BST	$O(\overline{h})$	$O(h)$	$O(\overline{h})$	$O(h)$	$O(\overline{h})$	$O(h)$
Alberi AVL	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Tabelle Hash	$O(1)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$

- Nota: $h = O(n)$ è l'altezza dell'albero
- $\overline{h}$ = altezza media dell'albero

Slide realizzate a partire da materiale fornito dal Prof. Moreno Marzolla

Original work Copyright © Alberto Montresor, University of Trento
(http://www.dit.unitn.it/~montreso/asd/index.shtml)
Modifications Copyright © 2009, 2010, Moreno Marzolla, Università di Bologna

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

Ordinamento

Gianluigi Zavattaro
Dip. di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna
gianluigi.zavattaro@unibo.it

Ordinamento

- Consideriamo un array di n numeri v[1], v[2], ... v[n]
- Vogliamo trovare una permutazione
  p[1], p[2], ... p[n]
  degli interi 1, ..., n tale che
  v[p[1]] ≤ v[p[2]] ≤ ... ≤ v[p[n]]
- Esempio:
  - v = [7, 32, 88, 21, 92, -4]
  - p = [6, 1, 4, 2, 3, 5]
  - v[p[]] = [-4, 7, 21, 32, 88, 92]

Ordinamento

- Più in generale: è dato un array di n elementi, tali che ciascun elemento sia composto da:
  - una **chiave**, in cui le chiavi sono confrontabili tra loro
  - un **contenuto** arbitrario
- Vogliamo permutare l'array in modo che le chiavi compaiano in ordine non decrescente (oppure non crescente)

Definizioni

- Ordinamento in loco
  - L'algoritmo permuta gli elementi direttamente nell'array originale, senza usare un altro array di appoggio
- Ordinamento stabile
  - L'algoritmo preserva l'ordine con cui elementi con la stessa chiave compaiono nell'array originale



Algoritmi di ordinamento "incrementali"

- Partendo da un prefisso A[1..k] ordinato, "estendono" la parte ordinata di un elemento: A[1..k+1]
- Selection sort
  - Cerca il minimo in A[k+1..n] e spostalo in posizione k+1
- Insertion sort
  - Inserisce l'elemento A[k+1] nella posizione corretta all'interno del prefisso già ordinato A[1..k]

Selection Sort

- Cerco il minimo in A[1]...A[n] e lo scambio con A[1]
- Cerco il minimo in A[2]...A[n] e lo scambio con A[2]
- ...
- Cerco il minimo in A[k]...A[n] e lo scambio con A[k]
- ...



Selection Sort

```
public static void selectionSort(Comparable A[]) {
    for (int k = 0; k < A.length - 1; k++) {
        // cerca il minimo A[m] in A[k..n-1]
        int m = k;
        for (int j = k + 1; j < A.length; j++)
            if (A[j].compareTo(A[m]) < 0)
                m = j;
        // scambia A[k] con A[m]
        if (m != k) {
            Comparable temp = A[m];
            A[m] = A[k];
            A[k] = temp;
        }
    }
}
```

Domanda: è un ordinamento stabile?



"Visualizzare" il comportamento di un algoritmo di ordinamento

- Consideriamo un vettore A[] contenente tutti e soli gli interi da 1 a N
- Plottiamo i punti di coordinate (i, A[i])



Situazione iniziale (array disordinato)



Situazione finale (array ordinato)

Selection Sort per immagini



Costo computazionale di Selection Sort

- La collocazione del k-esimo minimo richiede (*n-k-1)* confronti (per k=0,1, … n-2), più lo scambio (di costo costante, quindi assorbito dal costo dei confronti)
- Il costo complessivo è quindi

$$\sum_{k=0}^{n-2}(n-k-1)=\sum_{k=1}^{n-1}k=\frac{n(n-1)}{2}=\Theta(n^2)$$

Insertion Sort

- Idea: al termine del passo k, il vettore ha le prime k componenti ordinate
- Inserisco l'elemento di posizione k+1 nella posizione corretta all'interno dei primi k elementi ordinati



Insertion Sort

```
public static void insertionSort(Comparable A[]) {
    for (int k = 1; k <= A.length - 1; k++) {
        int j;
        Comparable x = A[k];
        // cerca la posizione j in cui inserire A[k]
        for (j = 0; j < k; j++)
            if (A[j].compareTo(x) > 0) break;
        if (j < k) {
            // Sposta A[j..k-1] in A[j+1..k]
            for (int t = k; t > j; t--)
                A[t] = A[t - 1];
            // Inserisci A[k] in posizione j
            A[j] = x;
        }
    }
}
```

Domanda: è un ordinamento stabile?

Insertion Sort

- Il posizionamento dell'elemento di indice *k* richiede *k* confronti nel caso peggiore (più gli spostamenti, al più *k*, quindi di costo assorbito dal costo dei confronti)
- Il numero complessivo di confronti nel caso peggiore risulta essere quindi

$$\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{n(n-1)}{2} = \Theta(n^2)$$

- Domanda: quale è il costo computazionale nel caso ottimo?

Bubble Sort

- Esegue una serie di scansioni dell'array
  - Ad ogni scansione scambia le coppie di elementi adiacenti che non sono nell'ordine corretto
  - Se al termine di una scansione non è stato effettuato nessuno scambio, l'array è ordinato
- Dopo la prima scansione, l'elemento massimo occupa l'ultima posizione
- Dopo la seconda scansione, il "secondo massimo" occupa la penultima posizione...
- ...dopo la k-esima scansione, i *k* elementi massimi occupano la posizione corretta in fondo all'array

Bubble Sort



Bubble Sort



Bubble Sort





Bubble Sort

```
public static void bubbleSort(Comparable A[]) {
    for (int i = 1; i < A.length; i++) {
        boolean scambiAvvenuti = false;
        for (int j = 1; j <= A.length - i; j++) {
            // Se A[j-1] > A[j], scambiali
            if (A[j - 1].compareTo(A[j]) > 0) {
                Comparable temp = A[j - 1];
                A[j - 1] = A[j];
                A[j] = temp;
                scambiAvvenuti = true;
            }
        }
        if (!scambiAvvenuti) break;
    }
}
```

Bubble Sort
Invariante di ciclo

- Dopo l'i-esima iterazione, gli elementi A[n-i]... A[n-1] sono correttamente ordinati e occupano la loro posizione definitiva nell'array ordinato

```
public static void bubbleSort(Comparable A[]) {
    for (int i = 1; i < A.length; i++) {
        boolean scambiAvvenuti = false;
        for (int j = 1; j <= A.length - i; j++) {
            if (A[j - 1].compareTo(A[j]) > 0) {
                Comparable temp = A[j - 1];
                A[j - 1] = A[j];
                A[j] = temp;
                scambiAvvenuti = true;
            }
        }
        if (!scambiAvvenuti) break;
    }
}
```


Bubble Sort

- Nel caso pessimo Bubble Sort ha costo $\Theta(n^2)$
  - Nel caso ottimo l'algoritmo ha costo $\Theta(n)$: effettua una sola scansione dell'array senza effettuare scambi
- In generale, l'algoritmo ha un comportamento "quasi naturale", nel senso che il tempo di ordinamento tende ad essere legato al grado di "disordine" dell'array
  - La parola chiave è "tende". Infatti, come si comporta l'algoritmo su questo vettore? [2 3 4 5 6 7 8 9 1]

Bubble Sort per immagini



Si può fare di meglio?

- Gli algoritmi visti fino ad ora hanno costo $O(n^2)$
- È possibile fare di meglio?
  - Quanto meglio?

Algoritmi “divide et impera”

- Idea generale
  - Divide: Scomporre il problema in sottoproblemi dello stesso tipo (cioè sottoproblemi di ordinamento)
  - Risolvere ricorsivamente i sottoproblemi
  - Impera: Combinare le soluzioni parziali per ottenere la soluzione al problema di partenza
- Vedremo due algoritmi di ordinamento di tipo divide et impera
  - Quicksort
  - Merge Sort

Quicksort

- Inventato nel 1962 da Sir Charles Anthony Richard Hoare
  - All'epoca *exchange student* presso la Moscow State University
  - Vincitore del *Turing Award* (l'equivalente del Nobel per l'informatica) nel 1980 per il suo contributo nel campo dei linguaggi di programmazione
  - Hoare, C. A. R. *"Quicksort."* Computer Journal 5 (1): 10-15. (1962).

C. A. R. Hoare (1934—)
http://en.wikipedia.org/wiki/C._A._R._Hoare

Quicksort

- Algoritmo ricorsivo “divide et impera”
  - Scegli un elemento x del vettore v, e partiziona il vettore in due parti considerando gli elementi ≤x e quelli >x
  - Ordina ricorsivamente le due parti
  - Restituisci il risultato concatenando le due parti ordinate
- R. Sedgewick, “*Implementing Quicksort Programs*”, Communications of the ACM, 21(10):847-857, 1978 http://portal.acm.org/citation.cfm?id=359631

Quicksort

- Input: Array A[1..n], indici i,f tali che 1 ≤ i < f ≤ n
- Divide-et-impera
  - Scegli un numero m nell'intervallo [i, i+1, ... f]
  - Divide: permuta l'array A[i..f] in due sottoarray A[i..m-1] e A[m+1..f] (eventualmente vuoti) in modo che:

$$\forall\ j \in [i \ldots m-1] : A[j] \leq A[m]$$
$$\forall\ k \in [m+1 \ldots f] : A[m] < A[k]$$

    - A[m] prende il nome di pivot
  - Impera: ordina i due sottoarray A[i..m-1] e A[m+1..f] richiamando ricorsivamente quicksort
  - Combina: non fa nulla; i due sottoarray ordinati e l'elemento A[m] sono già ordinati

Quicksort

```
public static void quickSort(Comparable A[]) {
    quickSortRec(A, 0, A.length - 1);
}

public static void quickSortRec(Comparable A[], int i, int f) {
    if (i >= f) return;
    int m = partition(A, i, f);
    quickSortRec(A, i, m - 1);
    quickSortRec(A, m+1, f);
}
```

Ricordarsi che in Java gli array sono indicizzati a partire da 0, non da 1

Quicksort: partition() Idea di base

- Manteniamo due indici, inf e sup, che vengono fatti scorrere dalle estremità del vettore verso il centro
  - Il sotto-vettore A[i..inf-1] è composto da elementi ≤ pivot
  - Il sotto-vettore A[sup+1..f] è composto da elementi > pivot
- Quando entrambi (inf e sup) non possono essere fatti avanzare verso il centro, si scambia A[inf] e A[sup]

Quicksort: partition()

```
private static int partition(Comparable A[], int i, int f) {
    int inf = i, sup = f + 1;
    Comparable temp, x = A[i];
    while (true) {
        do {
            inf++;
        } while (inf <= f && A[inf].compareTo(x) <= 0);
        do {
            sup--;
        } while (A[sup].compareTo(x) > 0);
        if (inf < sup) {
            temp = A[inf];
            A[inf] = A[sup];
            A[sup] = temp;
        } else
            break;
    }
    temp = A[i];
    A[i] = A[sup];
    A[sup] = temp;
    return sup;
}
```

Scelta deterministica del pivot

Esempio di partizionamento



Esercizio
(problema 4.7 p. 116 del libro di testo)

- Il problema della bandiera nazionale. Supponiamo di avere un array A[1..n] di elementi che possono assumere solo tre valori: bianco, verde e rosso. Ordinare l'array in modo che tutti gli elementi verdi siano a sinistra, quelli bianchi al centro e quelli rossi a destra.
- L'algoritmo DEVE richiedere tempo O(n) e memoria aggiuntiva O(1). Può confrontare ed eventualmente scambiare tra loro elementi, e NON DEVE fare uso di ulteriori array di appoggio, né usare contatori per tenere traccia del numero di elementi di un certo colore
- L'algoritmo DEVE richiedere una singola scansione dell'array.

Questo algoritmo verrà utilizzato nell'algoritmo di selezione del k-esimo

Quicksort per immagini



Quicksort: Analisi del costo

- Costo di partition(): $\Theta(f-i)$
- Costo Quicksort: Dipende dal partizionamento
- Partizionamento peggiore
  - Dato un problema di dimensione n, viene sempre diviso in due sottoproblemi di dimensione 0 e n-1
  - $T(n) = T(n-1)+T(0)+n = T(n-1)+n = \Theta(n^2)$
- **Domanda**: Quando si verifica il caso pessimo?
- Partizionamento migliore
  - Dato un problema di dimensione n, viene sempre diviso in due sottoproblemi di dimensione n/2
  - $T(n) = 2T(n/2)+n = \Theta(n \log n)$ (caso 2 Master Theorem)

Quicksort: Analisi nel caso medio

- In generale, possiamo scrivere la relazione di ricorrenza per T(n)—che esprime il numero di confronti richiesti—come segue:

$$T(n) = T(a) + T(b) + n-1$$

con (a+b)=(n-1)



- Il problema è che a e b cambiano (potenzialmente) ad ogni iterazione

Quicksort: Analisi nel caso medio

- Assumendo che tutti i partizionamenti siano equifrequenti, possiamo scrivere:

$$T(n)=\sum_{a=0}^{n-1}\frac{1}{n}\left(n-1+T(a)+T(n-a-1)\right)$$

- Osserviamo che i termini T(a) e T(n-a-1) danno luogo alla stessa sommatoria, da cui possiamo semplificare

$$T(n)=n-1+\frac{2}{n}\sum_{a=0}^{n-1}T(a)$$

Quicksort: Analisi nel caso medio

- Si risolve la relazione di ricorrenza "per sostituzione"
- Teorema: la relazione di ricorrenza

$$T(n)=n-1+\frac{2}{n}\sum_{a=0}^{n-1}T(a)$$

ha soluzione T(n) = O(n log n)

- Dimostrazione: dimostriamo per induzione che la soluzione T(n) verifica la relazione $T(n) \leq \alpha\, n \ln n$ (con ln = $\log_e$)
  - verificheremo che si potrà fissare α=2

Quicksort: Analisi nel caso medio

$$\begin{aligned}
T(n)&=n-1+\frac{2}{n}\sum_{i=0}^{n-1}T(i)\\
&\leq n-1+\frac{2}{n}\sum_{i=0}^{n-1}\alpha\, i\ln i\\
&=n-1+\frac{2\alpha}{n}\sum_{i=2}^{n-1}i\ln i\\
&\leq n-1+\frac{2\alpha}{n}\int_2^n x\ln x\,dx
\end{aligned}$$

continua...

Quicksort: Analisi nel caso medio

$$\textit{integrazione per parti}: \int_a^b f'(x)g(x)\,dx=f(b)g(b)-f(a)g(a)-\int_a^b f(x)g'(x)\,dx$$

$$\begin{aligned}
T(n)&\leq n-1+\frac{2\alpha}{n}\int_2^n x\ln x\,dx\\
&=n-1+\frac{2\alpha}{n}\left(\frac{n^2\ln n}{2}-2\ln 2-\frac{n^2}{4}+1\right)\\
&\leq n-1+\alpha\, n\ln n-\alpha\frac{n}{2}\\
&\leq \alpha\, n\ln n
\end{aligned}$$

$-2\ln 2+1<0$

- L'ultima disuguaglianza vale fissando α=2, che implica n -1- αn/2 < 0, da cui la tesi è dimostrata

Quicksort: Versione randomizzata

- Abbiamo visto una implementazione in cui il pivot è sempre il primo elemento del (sotto-)vettore
  - In questa situazione è abbastanza facile identificare istanze di input in cui si verifica il caso pessimo
- Possiamo rendere il bilanciamento delle partizioni indipendente dall'istanza mediante randomizzazione
  - Scegliamo in maniera (pseudo-)casuale il pivot tra tutti gli elementi del (sotto-)vettore
  - In questo modo tutte le partizioni sono equi-probabili come da assunzione nell'analisi del caso medio

Quicksort: partition()

versione randomizzata

```
private static int partition(Comparable A[], int i, int f) {
    int inf = i, sup = f + 1,
        pos = i + (int) Math.floor((f-i+1) * Math.random());
    Comparable temp, x = A[pos];
    A[pos] = A[i];
    A[i] = x;
    while (true) {
        do {
            inf++;
        } while (inf <= f && A[inf].compareTo(x) <= 0);
        do {
            sup--;
        } while (A[sup].compareTo(x) > 0);
        if (inf < sup) {
            temp = A[inf];
            A[inf] = A[sup];
            A[sup] = temp;
        } else
            break;
    }
    temp = A[i];
    A[i] = A[sup];
    A[sup] = temp;
    return sup;
}
```

Scelta pseudocasuale del pivot

Merge Sort

- Inventato da John von Neumann nel 1945
- Algoritmo *divide et impera*
- Idea:
  - Dividere A[] in due meta' A1[] e A2[] (senza permutare) di dimensioni uguali;
  - Applicare ricorsivamente Merge Sort a A1[] e A2[]
  - Fondere (*merge*) gli array ordinati A1[] e A2[] per ottenere l'array A[] ordinato

John von Neumann (1903—1957)
http://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann

Merge Sort vs Quicksort

- Quicksort:
  - partizionamento complesso, merge banale (di fatto nessuna operazione di merge è richiesta)
- Merge Sort:
  - partizionamento banale, operazione merge complessa

Merge Sort

```
public static void mergeSort(Comparable A[]) {
    mergeSortRec(A, 0, A.length - 1);
}

private static void mergeSortRec(Comparable A[], int i, int f) {
    if (i >= f) return;
    int m = (i + f) / 2;
    mergeSortRec(A, i, m);
    mergeSortRec(A, m + 1, f);
    merge(A, i, m, f);
}
```



Operazione merge()

```
private static void merge(Comparable A[], int i1, int f1, int f2)
{
    Comparable[] X = new Comparable[f2 - i1 + 1];
    int i = 0, i2 = f1 + 1, k = i1;
    while (i1 <= f1 && i2 <= f2) {
        if (A[i1].compareTo(A[i2]) < 0)
            X[i++] = A[i1++];
        else
            X[i++] = A[i2++];
    }
    if (i1 <= f1)
        for (int j = i1; j <= f1; j++, i++) X[i] = A[j];
    else
        for (int j = i2; j <= f2; j++, i++) X[i] = A[j];
    for (int t = 0; k <= f2; k++, t++) A[k] = X[t];
}
```



Operazione merge()



Merge Sort: esempio



Merge Sort per immagini



Merge Sort: costo computazionale

- $T(n) = 2T(n/2) + n$
- In base al Master Theorem (caso 2), si ha
  $T(n) = \Theta(n \log n)$
- Il costo computazionale di Merge Sort non dipende dalla configurazione iniziale dell'array da ordinare
  - Quindi il limite di cui sopra vale nei casi ottimo/pessimo/medio
- Svantaggi rispetto a Quick Sort: Merge Sort richiede ulteriore spazio (non ordina in-loco)
  - Jyrki Katajainen, Tomi Pasanen, Jukka Teuhola, "*Practical in-place mergesort*", http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.22.8523

Heapsort

- L'idea
  - Utilizzare una struttura dati—detta heap—per ordinare un array
  - Costo computazionale: O(n log n)
  - Ordinamento sul posto
- Inoltre
  - Il concetto di heap può essere utilizzato per implementare code con priorità

Alberi binari

- Albero binario completo
  - Tutte le foglie hanno la stessa altezza h
  - Nodi interni hanno grado 2
- Un albero completo
  - Ha altezza $h \approx \log N$
  - $N = \#nodi = 2^{h+1}-1$
- Albero binario "quasi" completo (struttura rafforzata)
  - Albero completo fino al livello h-1
  - Tutti i nodi a livello h sono "compattati" a sinistra
  - Osservazione: i nodi interni hanno grado 2, meno al più uno





Alberi binari heap

- Un albero binario quasi completo è un albero max-heap sse
  - Ad ogni nodo i viene associato un valore A[i]
  - A[Parent(i)] ≥ A[i]
- Un albero binario quasi completo è un albero min-heap sse
  - Ad ogni nodo i viene associato un valore A[i]
  - A[Parent(i)] ≤ A[i]
- Ovviamente, le definizioni e gli algoritmi di max-heap sono simmetrici rispetto a min-heap



Array heap

- E' possibile rappresentare un albero binario heap tramite un array heap (oltre che tramite puntatori)
- Cosa contiene?
  - Array A, di lunghezza A.length
  - Dimensione A.heapsize ≤ A.length
- Come è organizzato?
  - A[1] contiene la radice
  - Parent(i) = Math.floor(i/2)
  - Left(i) = 2*i
  - Right(i) = 2*i+1



A[0] non viene usato

A.heapsize=10

X	16	14	10	8	7	9	3	2	4	1		
A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]	A[5]	....						

A.length = 12

Domanda: Gli elementi dell'albero heap compaiono nel vettore nello stesso ordine della visita ...

Operazioni su array heap

- findMax(): Individua il valore massimo contenuto in uno heap
  - Il massimo è sempre la radice, ossia A[1]
  - L'operazione ha costo Θ(1)
- fixHeap(): Ripristinare la proprietà di max-heap
  - Supponiamo di rimpiazzare la radice A[1] di un max-heap con un valore qualsiasi
  - Vogliamo fare in modo che A[] diventi nuovamente uno heap
- heapify(): Costruire uno heap a partire da un array privo di alcun ordine
- deleteMax(): rimuovi l'elemento massimo da un max-heap A[]

Operazione heapify()

- Parametri:
  - S[] è un array (arbitrario); assumiamo che lo heap abbia n elementi S[1], ... S[n] (S[0] non viene usato)
  - i è l'indice dell'elemento che diventerà la radice dello heap (i≥1)
  - n indica l'indice dell'ultimo elemento dello heap

```
private static void heapify(Comparable S[], int n, int i) {
    if (i > n) return;
    heapify(S, n, 2 * i); // crea heap radicato in S[2*i]
    heapify(S, n, 2 * i + 1); // crea heap radicato in S[2*i+1]
    fixHeap(S, n, i);
}
// per trasformare un array S in uno heap:
// heapify(S, S.length, 1 );
```

Operazione fixHeap()

- Supponiamo di avere trasformato in max-heap i sottoalberi destro e sinistro di un nodo x
- L'operazione fixHeap() trasforma in max-heap l'intero albero radicato in x



Operazione fixHeap()



Operazione fixHeap()

- Ripristina la proprietà di ordinamento di un max-heap rispetto ad un nodo radice di indice i.
- Si confronta ricorsivamente S[i] con il massimo tra i suoi figli e si opera uno scambio ogni volta che la proprietà di ordinamento non è verificata.

```
private static void fixHeap(Comparable S[], int c, int i) {
    int max = 2 * i; // figlio sinistro
    if (2 * i > c) return;
    if (2 * i + 1 <= c && S[2 * i].compareTo(S[2 * i + 1]) < 0)
        max = 2 * i + 1; // figlio destro
    if (S[i].compareTo(S[max]) < 0) {
        Comparable temp = S[max];
        S[max] = S[i];
        S[i] = temp;
        fixHeap(S, c, max);
    }
}
```

c è l'indice dell'ultimo elemento dello heap

operazione deleteMax()

- Scopo: rimuove la radice (cioè il valore massimo) dallo heap, mantenendo la proprietà di max-heap
- Idea
  - al posto del vecchio valore A[1] metto il valore presente nell'ultima posizione dell'array heap
  - applico fixHeap() per ripristinare la proprietà di heap

Esempio



Costo computazionale

- fixHeap()
  - Nel caso pessimo, il numero di scambi è uguale alla profondità dello heap
  - Cioè O(log n)
- heapify()
  - $T(n) = 2T(n/2) + \log n$ ($\leq 2T(n/2) + n^{1/2}$, per $n > 16$)
  - da cui $T(n) = O(n)$ (caso (1) del Master Theorem)
- findMax()
  - O(1)
- deleteMax()
  - la stessa di fixHeap(), ossia O(log n)

Heapsort

- Idea:
  1. Costruire un max-heap a partire dal vettore A[] originale, mediante l'operazione heapify()
  2. Estrarre il massimo (findMax() + deleteMax())
     - Lo heap si contrae di un elemento
  3. Inserire il massimo in ultima posizione di A[]
  4. Ripetere il punto 2. finché lo heap diventa vuoto

Heapsort

```
public static void heapSort(Comparable S[]) {
    heapify(S, S.length - 1, 1);
    for (int c = (S.length - 1); c > 0; c--) {
        Comparable k = findMax(S);
        deleteMax(S, c);
        S[c] = k;
    }
}
```

O(n)

O(1)

O(log n)

Ricordare che gli elementi da ordinare stanno in S[1], ... S[n]

- Costo computazionale:
  - O(n) per heapify() iniziale
  - Ciascuna iterazione del ciclo 'for' costa O(log c)
- Totale:

$$T(n) = O(n) + O\left(\sum_{c=n}^{1} \log c\right) = O(n \log n)$$

Algoritmi di ordinamento: sommario

- Abbiamo visto diversi algoritmi di ordinamento:
  - Selection Sort: ottimo/medio/pessimo $\Theta(n^2)$
  - Insertion Sort: ottimo/medio/pessimo $\Theta(n^2)$
  - Bubble Sort: ottimo $\Theta(n)$, medio/pessimo $\Theta(n^2)$
  - Quicksort: ottimo/medio $\Theta(n \log n)$, pessimo $\Theta(n^2)$
  - Merge Sort: ottimo/medio/pessimo $\Theta(n \log n)$ (non in-loco)
  - Heapsort: ottimo/medio/pessimo $O(n \log n)$
- Nota:
  - Tutti questi algoritmi sono basati su confronti
    - le decisioni sull'ordinamento vengono prese in base al confronto (<,=,>) fra due valori
- Domanda
  - È possibile fare meglio di $O(n \log n)$?

Esercizio: come modificare per avere caso ottimo $\Theta(n)$?

Esercizio: perché il caso medio è $\Theta(n^2)$?

Limite inferiore alla complessità del problema dell'ordinamento

- Assunzioni
  - Consideriamo un qualunque algoritmo X basato su confronti
  - Assumiamo che tutti i valori siano distinti
- L'algoritmo X
  - può essere rappresentato tramite un albero di decisione, un albero binario che rappresenta i confronti fra gli elementi



Limite inferiore alla complessità del problema dell'ordinamento

- Idea
  - Ogni algoritmo basato su confronti può essere sempre descritto tramite un albero di decisione
- Proprietà
  - Cammino radice-foglia in un albero di decisione: *sequenza di confronti eseguiti dall'algoritmo corrispondente*
  - Altezza dell'albero di decisione: *# confronti eseguiti dall'algoritmo corrispondente nel caso pessimo*

Limite inferiore alla complessità del problema dell'ordinamento

- Lemma 1
  - Un albero di decisione per l'ordinamento di n elementi contiene almeno n! foglie
- Dimostrazione
  - Ogni foglia corrisponde ad una possibile soluzione del problema dell'ordinamento
  - Una soluzione del problema dell'ordinamento consiste in una permutazione dei valori di input
  - Ci sono n! possibili permutazioni

Limite inferiore alla complessità del problema dell'ordinamento

- Lemma 2
  - Sia T un albero binario in cui ogni nodo interno ha esattamente 2 figli e sia k il numero delle sue foglie. L'altezza dell'albero è almeno $\log_2 k$
- Dimostrazione (per induzione strutturale)
  - Consideriamo un albero con un solo nodo: $h(1) = 0 \geq \log_2 1 = 0$
  - Passo induttivo

$$
\begin{aligned}
h(k_1+k_2) &= 1 + \max\{ h(k_1), h(k_2) \} \\
&\geq 1 + h(k_1) \\
&\geq 1 + \log_2 k_1 \text{ (per induzione)} \\
&= \log_2 2 + \log_2 k_1 = \log_2 (2k_1) \geq \log_2 (k_1 + k_2)
\end{aligned}
$$

Supponiamo $k_1 \geq k_2$



Limite inferiore alla complessità del problema dell'ordinamento

- Teorema
  - Il numero di confronti necessari per ordinare n elementi nel caso peggiore è *$\Omega(n \log n)$*
  - **Domanda:** Dimostrazione
  - **Suggerimenti:**
    - Ogni algoritmo basato su confronti richiede tempo proporzionale all'altezza dell'albero di decisione
    - L'albero di decisione ha n! foglie
    - Un albero di decisione con n! foglie ha altezza $\Omega(\log n!)$
    - Utilizzare l'approssimazione di Stirling del fattoriale:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$$

Ordinare in tempo lineare

Tecniche lineari di ordinamento

- Una considerazione
  - Il limite inferiore sull'ordinamento si applica solo agli algoritmi basati su confronti
- Altri approcci
  - Counting Sort
  - Bucket Sort
  - Radix Sort

Counting Sort

- I valori di A[0..n-1] appartengono all'intervallo [0, k-1] (ciascun valore può comparire zero o più volte)
  - Costruisco un array Y[0, k-1]; Y[i] conta il numero di volte in cui il valore i compare in A[]
  - Ricolloco i valori così ottenuti in A

```
public static void countingSort(int[] A, int k) {
    int[] Y = new int[k];
    int j = 0;
    for (int i = 0; i < k; i++) Y[i] = 0;
    for (int i = 0; i < A.length; i++) Y[A[i]]++;
    for (int i = 0; i < k; i++) {
        while (Y[i] > 0) {
            A[j] = i;
            j++;
            Y[i]--;
        }
    }
}
```


Counting Sort: Costo

- O(max{n,k}) = O(n+k)
- Se k=Θ(n), allora il costo è O(n)

"Pigeonhole Sort" (Bucket Sort)

Torre colombaia
http://www.prolocosalento.it/allistefelline/main.shtml?A=f_alliste

Bucket Sort

- Bucket Sort
  - Cosa succede se i valori da ordinare non sono numeri interi, ma record associati ad una chiave?
  - Non possiamo usare counting
  - Ma possiamo usare liste concatenate





Bucket Sort

- Ordina n record con chiavi intere in [1,k]

```
Algoritmo bucketSort(array X[1..n], intero k)
   Sia Y un array di dimensione k
   for i := 1 to k do
       Y[i]:=lista vuota
   endfor
   for i := 1 to n do
       Appendi X[i] alla lista Y[chiave(X[i])];
   endfor
   for i := 1 to k do
       copia ordinatamente in X gli elementi di Y[i]
   endfor
```

- Costo: O(n+k)

Radix Sort

- Bucket Sort è interessante, ma a volte il valore k è troppo grande
- Esempio
  - Supponiamo di voler ordinare n numeri con 4 cifre decimali
  - Questo richiederebbe *n+10000* operazioni; se *n log n* < *n+10000*, questo non sarebbe conveniente
- Idea
  - Ogni cifra decimale è un candidato ideale per Bucket Sort
  - Se Bucket Sort è stabile, possiamo ordinare a partire dalle cifre meno significative

Radix Sort

- Le origini dell'algoritmo risalgono al 1887 (Herman Hollerith e le macchine tabulatrici)



Ordinatrice di schede IBM 082 (13 slots, ogni scheda ha 12 righe di fori + 1 slot per schede scartate)



Herman Hollerith (1860—1929)
http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Hollerith

Radix Sort

- Idea:
  - Prima ordino in base alla cifra delle unità
  - Poi ordino in base alla cifra delle decine
  - Poi ordino in base alla cifra delle centinaia
  - ...
- Importante: ad ogni passo è indispensabile usare un algoritmo di ordinamento stabile

Esempio



Esempio



Radix Sort

- Assume che gli elementi dell'array A abbiano tutti valore nell'intervallo [0, k–1]
- L'ordinamento avviene applicando l'algoritmo Bucket Sort sulle cifre che compongono la rappresentazione in base b degli elementi di A

```
public static void radixSort(int[] A, int k, int b) {
    int t = 0;
    while (t <= Math.ceil(Math.log(k) / Math.log(b))){
        sortByDigit(A, b, t);
        t++;
    }
}
```

Ordinamento (stabile) rispetto alla cifra t (t=0 è quella meno significativa)

Numero di cifre in base b che compongono l'intero k

sortByDigit(A, b, t)

- Una versione specializzata di Bucket Sort per ordinare numeri interi in base alla t-esima cifra (da sinistra) in base b

```
public static void sortByDigit(int[] A, int b, int t) {
    List[] Y = new List[b];
    int temp, c, j;
    for (int i = 0; i < b; i++) Y[i] = new LinkedList();
    for (int i = 0; i < A.length; i++) {
        temp = A[i] % ((int) (Math.pow(b, t + 1)));
        c = (int) Math.floor(temp / (Math.pow(b, t)));
        Y[c].add(new Integer(A[i]));
    }
    j=0;
    for (int i = 0; i < b; i++) {
        while (Y[i].size() > 0) {
            A[j] = ((Integer) Y[i].get(0)).intValue();
            j++;
        }
    }
}
```

Radix Sort

- Teorema
  - Dati n numeri di d cifre, dove ogni cifra può avere b valori distinti, Radix Sort ordina correttamente i numeri in tempo O(d(n+b))
- Dimostrazione (correttezza):
  - Per induzione: dopo *i* chiamate a sortByDigit, i numeri sono ordinati in base alle prime *i* cifre meno significative.
- Dimostrazione (complessità):
  - d chiamate a sortByDigit, ogni chiamata ha costo O(n+b)

Radix Sort

- Teorema
  - Usando come base (numero di cifre) un valore b=Θ(n), l'algoritmo Radix Sort ordina n numeri interi in [0, k-1] in tempo

$$O\left(n\left(1+\frac{\log k}{\log n}\right)\right)$$

  - **Domanda**: Dimostrare
  - Esempio:
    - 1.000.000 di numeri a 32 bit, base $b=2^{16}$, due passate in tempo lineare sono sufficienti
    - Attenzione: memoria aggiuntiva O(b+n)

Ordinamento—Riassunto

Algoritmo	Stabile?	In loco?	Caso Ottimo	Caso Pessimo	Caso Medio
Selection Sort	No	Si	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
Insertion Sort	Si	Si	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
Bubble Sort	Si	Si	$\Theta(n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$
Quicksort	No	Si	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n \log n)$
Merge Sort	Si	No	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$	$\Theta(n \log n)$
Heapsort	No	Si	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$
Counting Sort	N.A.	No	O(n+k)	O(n+k)	O(n+k)
Bucket Sort	Si	No	O(n+k)	O(n+k)	O(n+k)
Radix Sort	Si	No	O(d(n+b))	O(d(n+b))	O(d(n+b))

- N.A. = non si applica

Ordinamento—Riassunto

- Insertion Sort / Selection Sort
  - $\Theta(n^2)$, stabile (solo insertion), in loco, iterativo.
- Merge Sort
  - $\Theta(n \log n)$, stabile, richiede O(n) spazio aggiuntivo, ricorsivo (richiede O(log n) spazio nello stack).
- Heap Sort
  - $O(n \log n)$, non stabile, sul posto, iterativo.
- Quick Sort
  - $\Theta(n \log n)$ in media, $\Theta(n^2)$ nel caso peggiore, non stabile, ricorsivo (richiede O(log n) spazio nello stack).

Ordinamento—Riassunto

- Counting Sort
  - O(n+k), richiede O(k) memoria aggiuntiva, iterativo. Conveniente quando k=O(n)
- Bucket Sort
  - O(n+k), stabile, richiede O(n+k) memoria aggiuntiva, iterativo. Conveniente quando k=O(n)
- Radix Sort
  - O(d(n+b)), richiede O(n+b) memoria aggiuntiva. Conveniente quando b=O(n).

Ordinamento—Conclusioni

- Divide-et-impera
  - Merge Sort: “divide” semplice, “combina” complesso
  - Quick Sort: “divide” complesso, “combina” nullo
- Utilizzo di strutture dati efficienti
  - Heap Sort basato su Heap
- Randomizzazione
  - La tecnica di randomizzazione ci permette di “evitare” il caso pessimo
- Dipendenza dal modello
  - Cambiando l'insieme di assunzioni, è possibile ottenere algoritmi più efficienti

Selezione del k-esimo minimo

Gianluigi Zavattaro
Dip. di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna
gianluigi.zavattaro@unibo.it

Slide realizzate a partire da materiale fornito dal Prof. Moreno Marzolla

Original work Copyright © Alberto Montresor, University of Trento
(http://www.dit.unitn.it/~montreso/asd/index.shtml)
Modifications Copyright © 2009, 2010, Moreno Marzolla, Università di Bologna
(http://www.moreno.marzolla.name/teaching/ASD2010/)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

Selezione del k-esimo minimo

- Consideriamo il seguente problema:
  - Selezione del k-esimo minimo: dato un array A[1..n] di valori distinti e un valore $1 \leq k \leq n$, trovare l'elemento che è maggiore di esattamente k-1 elementi
- Caso particolare:
  - Mediano: il valore che occuperebbe la posizione (n/2) se l'array fosse ordinato

Selezione del k-esimo minimo: a che serve?



Selezione del k-esimo minimo: a che serve?

- I motori di ricerca producono molti risultati a fronte di una singola query
- I risultati vengono mostrati in pagine, in ordine decrescente di rilevanza
  - Nella prima pagina i risultati più rilevanti
  - Nella seconda quelli meno, e così via
- È inutile ordinare tutti i risultati in base alla rilevanza
  - Quanti vanno frequentemente oltre la quarta pagina di risultati della ricerca?
- È quindi utile selezionare i primi k risultati, e via via i successivi, se l'utente seleziona le altre pagine

Selezione: casi particolari Ricerca del minimo

```
algorithm minimum(array A[1..n]) → elem
  min := A[1];
  for i := 2 to n do
    if (A[i] < min) then
      min = A[i];
    endif
  endfor
  return min;
```

- $T(n) = n-1 = \Theta(n)$ confronti

Selezione: casi particolari

- Ricerca del secondo minimo
  - Trovare il secondo elemento più piccolo dell'array A[]
  - Costo: 2n-3 confronti nel caso peggiore (il caso peggiore si verifica quando i valori sono in ordine decrescente)

```
algorithm minimum2(array A[1..n]) → elem
  min1 := A[1];
  min2 := A[2];
  if (min2 < min1) then
     swap(min1, min2);
  endif
  for i:= 3 to n do
    if (A[i] < min2) then
      min2 = A[i];
      if (min2 < min1) then
        swap(min1, min2);
      endif
    endif
  return min2;
```


Selezione del k-esimo minimo

```
algorithm select(array A[1..n], int k) → elem
   for i:=1 to k do
      minIndex := i;
      minValue := A[i];
      for j:=i+1 to n do
          if (A[j] < minValue) then
              minIndex := j;
              minValue := A[j];
          endif
      endfor
      swap A[i] and A[minIndex];
    endfor
    return A[k];
```

- In sostanza un Selection Sort incompleto
  - Si ferma al k-esimo elemento
- Costo Θ(kn)

Selezione per piccoli valori di k

- Costruisco un min-heap a partire dai valori
  - Costo O(n)
- Estraggo per *k-1* volte il minimo
  - Costo O(k log n)
- Il k-esimo minimo è l'elemento minimo che rimane
  - Costo complessivo: *O(n + k log n)*

```
algorithm heapselect(array A[1..n], int k) → elem
  min-heapify(A);
  for i := 1 to k-1 do
      deleteMin(A);
  endfor
  return findMin(A);
```

Questa funzione costruisce un min-heap

Esempio

- Estrarre i primi k elementi da una query che ha fornito n match costa O(n + k log n) = O(n) se k è O(n/log n)
  - Esempio: k=10, n=104000



Esempio

- Le cose vanno meno bene se *k* è del medesimo ordine di grandezza di *n*
- Esempio: voglio calcolare il valore mediano
  - Cioè il valore che occuperebbe la posizione centrale se l'array fosse ordinato
- In questo caso k = n/2, e per valori sufficientemente grandi di *n* il costo è

$$O(n + k \log n) = O(n + (n/2) \log n) = O(n \log n)$$

Adattamento di quicksort al problema della selezione

```
algorithm select1( array A[1..n], int k ) -> elem
   scegli un elemento x in A
   A1 := {y in A: y < x }
   A2 := {y in A: y = x }
   A3 := {y in A: y > x }
   quicksort(A1);
   quicksort(A3);
   ritorna il k-esimo elemento della concatenazione di A1, A2, A3
```

- Idea
  - Approccio divide-et-impera simile al QuickSort...
  - ...però essendo un problema di ricerca, non è necessario cercare in tutte le partizioni, basta cercare in una sola

Adattamento di quicksort al problema della selezione



- In realtà non serve considerare tutto il vettore!
  - Supponiamo di cercare il 10mo minimo;
  - Supponiamo che A1 abbia 15 elementi
  - Il valore cercato sicuramente sta in A1

Adattamento di quicksort al problema della selezione



- In realtà non serve considerare tutto il vettore!
  - Supponiamo di cercare il 42mo minimo;
  - Supponiamo che A1 e A2 abbiano 37 elementi
  - Il valore cercato è il (42-37)=5 di A3

Adattamento di quicksort al problema della selezione



- In realtà non serve considerare tutto il vettore!
  - Supponiamo di cercare il 15mo minimo;
  - Supponiamo che A1 abbia 12 elementi e A2 ne abbia 5
  - Il valore cercato si trova in A2

Algoritmo quickSelect()

```
algorithm quickSelect( Array A, int k ) → elem
   scegli un elemento x in A
   A1 := {y in A: y < x }
   A2 := {y in A: y = x }
   A3 := {y in A: y > x }
   if ( k ≤ |A1| ) then
      return quickSelect( A1, k );
   else
      if ( k > |A1| + |A2| ) then
         return quickSelect( A3, k - |A1| - |A2| );
      else
         return x;
      endif
   endif
```

A1, A2, e A3 possono essere determinati con l'algoritmo della "bandiera nazionale", una modifica della "partition" di quicksort che raggruppa i valori uguali al pivot sempre in O(n)



Esempio

(nota: il partizionamento è fatto in modo arbitrario)



Esempio (cont.)



Analisi dell'algoritmo quickSelect()

- Costo nel caso ottimo
  - $T(n) = \Theta(n)$
  - Esecuzione del partizionamento
- Costo nel caso pessimo
  - $T(n) = T(n-1) + n = \Theta(n^2)$
  - Dimostrazione come nel caso di Quick Sort
- ...e nel caso medio?

Analisi del caso medio



- Vedremo che, anche sotto ipotesi "pessimista", il costo medio sarà lineare
- Ipotesi "pessimista": si effettua chiamata ricorsiva su un vettore di lunghezza max(|A1|, |A3|)
  - Scartiamo A2 (altrimenti termineremmo subito) e il sottovettore più corto tra A1 e A3
- Il numero di valori su cui si ricorre è fra n/2 e n-1:
  - Assumiamo uguale frequenza per ogni valore fra n/2 e n-1. Ogni valore appare quindi con frequenza 1/(n/2) = 2/n

Analisi del caso medio

- Si ha quindi la seguente relazione di ricorrenza per esprimere il numero T(n) di confronti richiesti:

$$T(n)=n-1+\frac{2}{n}\sum_{i=n/2}^{n-1} T(i)$$

- Teorema: si mostra, tramite tecnica di sostituzione, che la soluzione all'equazione di ricorrenza di cui sopra è $T(n) \leq 4n$

Costo del partizionamento usando la modifica di partition() che raggruppa gli elementi uguali al pivot

Dimostrazione

- Per sostituzione, dimostriamo che $T(n) \leq cn$ per una opportuna costante c

$$\begin{aligned} T(n) &= n-1+\frac{2}{n}\sum_{i=n/2}^{n-1} T(i) \\ &\leq n-1+\frac{2}{n}\sum_{i=n/2}^{n-1} ci \\ &= n-1+\frac{2c}{n}\left(\sum_{i=1}^{n-1} i-\sum_{i=1}^{n/2-1} i\right) \end{aligned}$$

Dimostrazione

$$T(n) \le n-1+\frac{2c}{n}\left(\sum_{i=1}^{n-1} i-\sum_{i=1}^{n/2-1} i\right)$$

$$=n-1+\frac{2c}{n}\left(\frac{n^2}{2}-\frac{n^2}{8}-\frac{n}{4}\right)$$

$$=\left(1+\frac{3c}{4}\right)n-1-\frac{c}{2}$$

$$\le\left(1+\frac{3c}{4}\right)n \le cn$$

Ricordiamo che

$$\sum_{i=1}^{n} i = n(n+1)/2$$

- L'induzione funziona quando (1+3c/4) ≤ c, ossia c ≥ 4

Possiamo fare ancora meglio?

- Sì, anche se non facilmente
- Esiste un algoritmo deterministico per la selezione del k-esimo elemento che ha costo O(n) nel caso peggiore
  - Trovate la descrizione dell'algoritmo (che usa una tecnica chiamata “mediano dei mediani”) nel libro di testo
  - Nota: il costo non dipende da k come nel caso di quickSelect

Code con priorità

Gianluigi Zavattaro
Dip. di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna
gianluigi.zavattaro@unibo.it

Slide realizzate a partire da materiale fornito dal Prof. Moreno Marzolla

Copyright © 2009, 2010 Moreno Marzolla, Università di Bologna
(http://www.moreno.marzolla.name/teaching/ASD2010/)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ *or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.*

Coda con priorità

- Struttura dati che mantiene il minimo (o il massimo) in un insieme dinamico di chiavi su cui è definita una relazione d'ordine totale
- Una coda di priorità è un insieme di *n* elementi di tipo *elem* cui sono associate chiavi



Operazioni

- findMin() → elem
  - Restituisce un elemento associato alla chiave minima
- insert(elem e, chiave k)
  - Inserisce un nuovo elemento *e* con associata la chiave *k*
- delete(elem e)
  - Rimuove un elemento dalla coda (si assume di avere accesso diretto a tale elemento *e*)
- deleteMin()
  - Rimuove un elemento associato alla chiave minima
- increaseKey(elem e, chiave d)
  - Incrementa la chiave dell'elemento *e* della quantità *d* (si assume di avere accesso diretto a tale elemento *e*)
- decreaseKey(elem e, chiave d)
  - Decrementa la chiave dell'elemento *e* della quantità *d* (si assume di avere accesso diretto a tale elemento *e*)

Esempio di applicazione

- Gestione della banda di trasmissione
  - Nel routing di pacchetti in reti di comunicazione è importante processare per primi i pacchetti con priorità più alta (ad esempio, quelli associati ad applicazioni con vincoli di real-time: VoIP, videoconferenza...)
  - I pacchetti in ingresso possono essere mantenuti in una coda di priorità per processare per primi quelli più importanti



Due possibili implementazioni

- d-heap
  - Semplice estensione/modifica della struttura dati max-heap già studiati in quanto usata nell'algoritmo heapsort
- Heap binomiali e Heap di Fibonacci
  - Non li tratteremo: potete studiarli come approfondimento

d-heap

d-heap

- Estendono “naturalmente” il concetto di min/max-heap binario già visto
  - Uno heap binario era modellato su un albero binario
  - Un d-heap è modellato su un albero d-ario
- **Definizione**: un d-heap è un albero d-ario con le seguenti proprietà
  - un d-heap di altezza h è perfetto almeno fino alla profondità *h-1*; le foglie al livello *h* sono accatastate a sinistra
  - ciascun nodo *v* contiene una chiave *chiave(v)* e un elemento *elem(v)*. Le chiavi appartengono ad un dominio totalmente ordinato
  - ogni nodo diverso dalla radice ha chiave non inferiore (≥) a quella del padre

Esempio

d-heap con d=3



Altezza di un d-heap

- Un d-heap con n nodi ha altezza $O(\log_d n)$
  - Sia h l'altezza di un d-heap con n nodi
  - Il d-heap è completo fino al livello h-1
  - Un albero d-ario completo di altezza h-1 ha

$$\sum_{i=0}^{h-1} d^i = \frac{d^h - 1}{d-1}$$

    nodi
  - Quindi $\frac{d^h - 1}{d-1} < n$

$$d^h < n(d-1)+1$$

$$h < \log_d(n(d-1)+1) = O(\log_d n)$$

Memorizzazione d-heap in array

(come per binary-heap, iniziamo da cella 1)



- Il livello *h* inizia da $1+\sum_{k=0}^{h-1} d^k = 1+\frac{d^h-1}{d-1}$
- Il livello *h* termina in $d^h+\sum_{k=0}^{h-1} d^k = d^h+\frac{d^h-1}{d-1}$
- L'ultimo figlio di un nodo in posizione *i* è in *(i * d)+1*, il primo figlio è in *((i-1) * d)+2*, il padre è in ⌈ (*i* -1)/*d* ⌉

Proprietà fondamentale dei d-heap

- La radice contiene un elemento con chiave minima
- Dimostrazione: per induzione sul numero di nodi
  - Per n=0 (heap vuoto) oppure n=1 la proprietà vale
  - Supponiamo sia valida per ogni d-heap con al più n-1 nodi
  - Consideriamo un d-heap con n nodi. I sottoalberi radicati nei figli della radice sono a loro volta d-heap, con al più n-1 nodi
  - La radice di T_i contiene il minimo di T_i
  - La chiave radice x è ≤ della chiave in ciascun figlio
  - Quindi la chiave in x è il minimo dell'intero heap



Operazioni ausiliarie

Costo: O(h)

```
procedura muoviAlto(v)
   while( v != root(T) and
          chiave(v)<chiave(padre(v)) ) do
      scambia di posto v e padre(v) in T;
      v := padre(v);
   endwhile
```

Costo: O(dh)

```
procedura muoviBasso(v)
   repeat forever
      if ( v non ha figli ) then
         return;
      else
         sia u il figlio di v con la minima chiave(u)
         if ( chiave(u) < chiave(v) ) then
            scambia di posto u e v;
            v := u;
         else
            return;
         endif
      endif
```

Costo: O(d)

findMin() → elem

- Restituisce l'elemento associato alla radice dello heap
  - In base alla proprietà fondamentale dei d-heap, la radice è un elemento che ha chiave minima
- Costo complessivo: O(1)

insert(elem e, chiave k)

- Crea un nuovo nodo v con chiave *k* e valore *e*
- Aggiungi il nodo come ultima foglia a destra dell'ultimo livello
  - La proprietà di struttura è soddisfatta
- Per mantenere la proprietà di ordine, esegui muoviAlto(v) (che costa $O(\log_d n)$ nel caso peggiore)
- Costo complessivo: $O(\log_d n)$

delete(elem e)
(e deleteMin())

- Sia *v* il nodo che contiene l'elem. *e* con chiave *k* (assumiamo di avere accesso diretto a *v*)
- Sia *w* l'ultima foglia a destra
  - Setta elem(v) := elem(w);
  - Setta chiave(v) := chiave(w);
  - Stacca e cancella w dallo heap
- Esegui muoviAlto(v)
  - costo $O(\log_d n)$
- Esegui muoviBasso(v)
  - costo $O(d \log_d n)$
- Costo complessivo: $O(d \log_d n)$



Nota: una sola tra queste operazioni viene eseguita: l'altra termina immediatamente

Esempio / 1



Esempio / 2



Esempio / 3



Esempio / 4



decreaseKey(elem e, chiave d)

- Sia *v* il nodo contenente *e*
  (assumiamo di avere accesso diretto a *v*)
- Setta chiave(v) := chiave(v) – d;
- Esegui muoviAlto(v)
  - Costo: $O(\log_d n)$
- Costo complessivo: $O(\log_d n)$

Esempio: decreaseKey(e, 9)



Esempio / 2



Esempio / 3



Esempio / 4



increaseKey(elem e, chiave d)

- Sia *v* il nodo contenente *e*
  (assumiamo di avere accesso diretto a *v*)
- Setta chiave(v) := chiave(v) + d;
- Esegui muoviBasso(v)
  - Costo: $O(d \log_d n)$
- Costo complessivo: $O(d \log_d n)$

Riepilogo costi per d-heap

- findMin() → elem — O(1)
- insert(elem e, chiave k) — $O(\log_d n)$
- delete(elem e) — $O(d \log_d n)$
- deleteMin() — $O(d \log_d n)$
- increaseKey(elem e, chiave d) — $O(d \log_d n)$
- decreaseKey(elem e, chiave d) — $O(\log_d n)$

Union-Find

Gianluigi Zavattaro
Dip. di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna
gianluigi.zavattaro@unibo.it

Slide realizzate a partire da materiale fornito dal Prof. Moreno Marzolla

Original work Copyright © Alberto Montresor, Università di Trento, Italy
(http://www.dit.unitn.it/~montreso/asd/index.shtml)
Modifications Copyright © 2009—2011 Moreno Marzolla, Università di Bologna, Italy
(http://www.moreno.marzolla.name/teaching/ASD2010/)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

Struttura dati per insiemi disgiunti

- Motivazioni
  - In alcune applicazioni siamo interessati a gestire insiemi disgiunti di oggetti
- Operazioni fondamentali:
  - Creare un insieme a partire da un singolo elemento
  - Unire due insiemi
  - Identificare l'insieme a cui appartiene un elemento
- Struttura dati
  - Una collezione $S = \{ S_1, S_2, ..., S_k \}$ di insiemi dinamici disgiunti
  - Gli insiemi contengono complessivamente $n \geq k$ elementi
  - Ogni insieme è identificato da un rappresentante univoco

Scelta del rappresentante

- Il rappresentante di S_i può essere un qualsiasi membro dell'insieme S_i
  - Operazioni di ricerca del rappresentante su uno stesso insieme devono restituire sempre lo stesso oggetto
  - Solo in caso di unione con altro insieme il rappresentante può cambiare

Operazioni su strutture Union-Find

- `makeSet(elem x)`
  - Crea un insieme il cui unico elemento (e rappresentante) è *x*
  - *x* non deve appartenere ad un altro insieme esistente
- `find(elem x) → name`
  - Restituisce il rappresentante dell'unico insieme contenente *x*
- `union(name x, name y)`
  - Unisce i due insiemi rappresentati da *x* e da *y*
  - Assumiamo che il nome del nuovo insieme sia *x* (assunzione non strettamente necessaria: basta che venga scelto un rappresentante univoco per il nuovo insieme)
  - I vecchi insiemi devono essere distrutti

Esempio

(i valori sottolineati indicano il rappresentante)

`makeSet(i) i=1..6`	1	2	3	4	5	6
`union(1,2)`	1, 2		3	4	5	6
`union(3,4)`	1, 2		3, 4		5	6
`union(5,6)`	1, 2		3, 4		5, 6	
`union(1,3)`	1, 2, 3, 4				5, 6	
`union(1,5)`	1, 2, 3, 4, 5, 6					

Un esempio di applicazione



Un esempio di applicazione



Un esempio di applicazione



Un esempio di applicazione

- Rappresentiamo il circuito con un insieme $V = \{1, ..., n\}$ di n nodi (pin) collegati da segmenti conduttivi
- Indichiamo con E la lista di coppie (v_1, v_2) di pin che sono tra di loro adiacenti (collegati)
- Vogliamo pre-processare il circuito in modo da rispondere in maniera efficiente a interrogazioni del tipo: *"i pin x e y sono tra loro collegati?"*

Esempio



- Insieme E =
  - {1, 4}
  - {3, 6}
  - {8, 9}
  - {2, 5}
  - {4, 5}
  - {6, 9}
  - {4, 7}

Esempio



- Insieme E =
  - {1, 4}
  - {3, 6}
  - {8, 9}
  - {2, 5}
  - {4, 5}
  - {6, 9}
  - {4, 7}

Esempio



- Insieme E =
  - {1, 4}
  - {3, 6}
  - {8, 9}
  - {2, 5}
  - {4, 5}
  - {6, 9}
  - {4, 7}

Esempio



- Insieme E =
  - {1, 4}
  - {3, 6}
  - {8, 9}
  - {2, 5}
  - {4, 5}
  - {6, 9}
  - {4, 7}

Esempio



- Insieme E =
  - {1, 4}
  - {3, 6}
  - {8, 9}
  - {2, 5}
  - {4, 5}
  - {6, 9}
  - {4, 7}

Esempio



- Insieme E =
  - {1, 4}
  - {3, 6}
  - {8, 9}
  - {2, 5}
  - {4, 5}
  - {6, 9}
  - {4, 7}

Esempio



- Insieme E =
  - {1, 4}
  - {3, 6}
  - {8, 9}
  - {2, 5}
  - {4, 5}
  - {6, 9}
  - {4, 7}

Esempio



- Insieme E =
  - {1, 4}
  - {3, 6}
  - {8, 9}
  - {2, 5}
  - {4, 5}
  - {6, 9}
  - {4, 7}

Esempio



- Insieme E =
  - {1, 4}
  - {3, 6}
  - {8, 9}
  - {2, 5}
  - {4, 5}
  - {6, 9}
  - {4, 7}

Esempio



I pin *x* e *y* non sono tra loro collegati perché

find(x) ≠ find(y)

Esempio



I pin *x* e *y* sono tra loro collegati perché

find(x) = find(y)

Implementazione di Union-Find

- Algoritmi elementari:
  - Algoritmo QuickFind: alberi di altezza uno
    - `makeSet()`,`find()`: O(1); `union()`: O(n)
  - Algoritmo QuickUnion: alberi generali
    - `makeSet()`,`union()`: O(1); `find()`: O(n)
- Algoritmi basati su euristiche di bilanciamento
  - QuickFind—Euristica sul peso
  - QuickUnion—Euristica sul rango

QuickFind

- Ogni insieme viene rappresentato con un albero di altezza uno
  - Le foglie dell'albero contengono gli elementi dell'insieme
  - Il rappresentante è la radice



Nota implementativa

- È possibile rappresentare gli insiemi disgiunti tramite liste



QuickFind: Esempio—`union(find(g), find(h))`



QuickFind

- Le operazioni `makeSet()` e `find()` richiedono tempo O(1):
  - `makeSet(x)`: crea un albero in cui l'unica foglia è *x* e il rappresentante di *x* è *x* stesso; costo O(1)
  - `find(x)`: restituisce il puntatore al padre di *x*; costo O(1)
- L'operazione `union(A,B)` richiede più tempo:
  - Tutte le foglie dell'albero B vengono spostate nell'albero A
  - Costo nel caso pessimo O(n), essendo n il numero complessivo di elementi in entrambi gli insiemi disgiunti
    - Infatti nel caso peggiore B ha n-1 elementi

QuickUnion

- Implementazione basata su foresta
  - Si rappresenta ogni insieme tramite un albero radicato generico
  - Ogni nodo dell'albero contiene
    - l'oggetto
    - un puntatore al padre (la radice non ha padre)
  - Il rappresentante è la radice



QuickUnion

- `makeSet(x)`
  - Crea un albero con un unico nodo *x*
  - Costo: O(1) nel caso pessimo
- `find(x)`
  - Risale la lista dei padri di *x* fino a trovare la radice e restituisce la radice come oggetto rappresentante
  - Costo: O(n) nel caso pessimo
- `union(A,B)`
  - Appende l'albero B ad A, rendendo la radice di B figlia della radice di A
  - Costo: O(1) nel caso pessimo

QuickUnion: Esempio–`union(c, f)`



QuickUnion: Esempio–`union(c, f)`



Caso pessimo per find()



Nota implementativa

- Un modo molto comodo per rappresentare una foresta di alberi QuickUnion è di usare un array di interi (*vettore dei padri*)



Riepilogo

	QuickFind	QuickUnion
makeSet	O(1)	O(1)
union	O(n)	O(1)
find	O(1)	O(n)

Considerazioni

- Quando usare....
  - QuickFind?
    - Quando le `union()` sono rare e le `find()` frequenti
  - QuickUnion?
    - Quando le `find()` sono rare e le `union()` frequenti
- È importante sapere che esistono tecniche euristiche che permettono di migliorare questi risultati

QuickFind: Euristica sul peso

- Una strategia per diminuire il costo dell'operazione `union()` in QuickFind consiste nel:
  - Memorizzare nella radice il numero di elementi dell'insieme; la dimensione può essere mantenuta in tempo O(1)
  - Appendere l'insieme con meno elementi a quello con più elementi



Osservazioni / 1

- Ogni volta che una foglia acquista un nuovo padre, fa parte di un insieme che ha *almeno il doppio di elementi* di quello cui apparteneva
- Dimostrazione
  - union(A,B) con size(A) ≥ size(B)
    - Le foglie di B cambiano padre
    - size(A)+size(B) ≥ size(B)+size(B) = 2 size(B)
  - union(A,B) con size(A) ≤ size(B)
    - Le foglie di A cambiano padre
    - size(A)+size(B) ≥ size(A)+size(A) = 2 size(A)
- Conclusione:
  - ogni foglia cambia il proprio padre al più log n volte

Osservazioni / 2

- Nel caso pessimo, durante una esecuzione di `union`, fino a n/2 elementi possono cambiare di padre:
  - Costo di `union()` nel caso pessimo: O(n)
- Quantifichiamo ora il costo ammortizzato:
  - Ricordiamo che il costo ammortizzato è dato dal costo complessivo di k esecuzioni (per un qualche k), diviso k
  - Considero n-1 esecuzioni (numero max di unioni, in quanto dopo n-1 unioni tutti gli n elementi saranno uniti)
  - Ogni esecuzione ha costo O(w), con w numero di "cambi di padre" da effettuare
  - Il numero complessivo massimo di cambi di padre è n log n
    - Ognuno degli n elementi cambia padre al più log n volte
  - Il costo ammortizzato risulta essere O(n log n) / n-1 = O(log n)

QuickUnion
Euristica "union by rank"

- Il problema degli alberi QuickUnion è che possono diventare troppo alti
  - quindi rendere inefficienti le operazioni `find()`
- Idea:
  - Rendiamo la radice dell'albero più basso figlia della radice dell'albero più alto
- Ogni radice mantiene informazioni sul proprio rango
  - il rango *rank(x)* di un nodo *x* è il numero di archi del cammino più lungo fra *x* e una foglia sua discendente
  - rango ≡ altezza del sottoalbero radicato sul nodo



Esempio



Proprietà alberi QuickUnion con euristica sul rango

- Un albero QuickUnion con euristica sul rango avente il nodo *x* come radice ha $n \geq 2^{rank(X)}$ nodi
- Dimostrazione: induzione sul numero di operazioni `union()` effettuate
  - **Base (0 operazioni union)**: tutti gli alberi hanno rango zero (singolo nodo) quindi hanno esattamente $2^0=1$ nodi
  - **Induzione**: consideriamo cosa succede prima e dopo una operazione `union(A,B)`
    - A U B denota l'insieme ottenuto dopo l'unione
    - rank(A U B) è l'altezza dell'albero che denota A U B
    - |A U B| è il numero di nodi dell'albero A U B, e risulta |A U B| = |A| + |B| perché stiamo unendo sempre insiemi disgiunti

Passo induttivo
caso rank(A) < rank(B)



- |A U B| = |A|+|B|
- rank(A U B) = rank(B)
  - perché l'altezza dell'albero A U B è uguale all'altezza dell'albero B
- Per ipotesi induttiva, $|A| \geq 2^{rank(A)}$, $|B| \geq 2^{rank(B)}$
- Quindi

$$|A \cup B| = |A| + |B| \geq 2^{rank(A)} + 2^{rank(B)} > 2^{rank(B)} = 2^{rank(A \cup B)}$$

Passo induttivo
caso rank(A) > rank(B)



- |A U B| = |A|+|B|
- rank(A U B) = rank(A)
  - perché l'altezza dell'albero A U B è uguale all'altezza dell'albero A
- Per ipotesi induttiva, $|A| \geq 2^{rank(A)}$, $|B| \geq 2^{rank(B)}$
- Quindi

$$|A \cup B| = |A| + |B| \geq 2^{rank(A)} + 2^{rank(B)} > 2^{rank(A)} = 2^{rank(A \cup B)}$$

Passo induttivo

caso rank(A) = rank(B)



- |A U B| = |A|+|B|
- rank(A U B) = rank(A) +1
- Per ipotesi induttiva, $|A| \geq 2^{rank(A)}$, $|B| \geq 2^{rank(B)}$
- Quindi

$$|A \cup B| = |A| + |B|$$
$$\geq 2^{rank(A)} + 2^{rank(B)} = 2 \times 2^{rank(A)} = 2^{rank(A)+1} = 2^{rank(A \cup B)}$$

Costo operazioni di find

- Utilizzando l'euristica sul rango, `find()` ha costo O(log n) nel caso pessimo
- Dimostrazione
  - `find()` ha un costo O(h) con h altezza dell'albero
  - L'altezza di un albero QuickUnion A è rank(A)
  - Da quanto appena visto, $2^{rank(A)} \leq n$
  - Quindi altezza = rank(A) ≤ (log n)

Riepilogo

	QuickFind	QuickUnion	QuickFind eur. peso	QuickUnion eur. rank
makeSet	O(1)	O(1)	O(1)	O(1)
union	O(n)	O(1)	O(log n) amm.	O(1)
find	O(1)	O(n)	O(1)	O(log n)

Tecniche Algoritmiche/1
Divide et Impera

Gianluigi Zavattaro
Dip. di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna
gianluigi.zavattaro@unibo.it

Slide realizzate a partire da materiale fornito dal Prof. Moreno Marzolla

Original work Copyright © Alberto Montresor, Università di Trento, Italy
(http://www.dit.unitn.it/~montreso/asd/index.shtml)
Modifications Copyright © 2009—2011 Moreno Marzolla, Università di Bologna, Italy
(http://www.moreno.marzolla.name/teaching/ASD2010/)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

Tecniche algoritmiche

- Divide-et-impera
  - Un problema viene suddiviso in sotto-problemi, che vengono risolti ricorsivamente (top-down)
- Algoritmi greedy
  - Ad ogni passo si fa sempre la scelta che in quel momento appare ottima; le scelte fatte non vengono mai disfatte
- Programmazione dinamica
  - La soluzione viene costruita (bottom-up) a partire da un insieme di sotto-problemi

Divide-et-impera

- Tre fasi:
  - *Divide*: Dividi il problema in sotto-problemi indipendenti, di dimensioni “minori”
  - *Impera*: Risolvi i sotto-problemi ricorsivamente
  - *Combina*: Unisci le soluzioni dei sottoproblemi per costruire la soluzione del problema di partenza
- Non esiste una “ricetta” unica per implementare un algoritmo divide-et-impera:
  - Ricerca binaria: “divide” banale, niente fase di “combina”
  - Quick Sort: “divide” complesso, niente fase di “combina”
  - Merge Sort: “divide” banale, “combina” complesso

Le torri di Hanoi

Le torri di Hanoi

Narra la leggenda che in un tempio indiano si trovi una stanza contenente una lastra di bronzo con sopra tre pioli di diamante. Dopo la creazione dell'universo, 64 dischi d'oro sono stati infilati in uno dei pioli in ordine decrescente di diametro, con il disco più largo appoggiato al piano di bronzo. Da allora, i monaci del tempio si alternano per spostare i dischi dal piolo originario in un altro piolo, seguendo le rigide regole di Brahma: i dischi vanno maneggiati uno alla volta, e non si deve mai verificare che un disco più largo sovrasta uno più piccolo sullo stesso piolo. Quando tutti i dischi saranno spostati su un altro piolo, l'universo avrà fine.



Fonte: George Gamow, *One, two, tree... infinity!*, Dover Publications, 1947

Le torri di Hanoi



http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi

- Gioco matematico
  - tre pioli
  - *n* dischi di dimensioni diverse
  - Inizialmente tutti i dischi sono impilati in ordine decrescente (più piccolo in alto) nel piolo di sinistra
- Scopo del gioco
  - Impilare in ordine decrescente i dischi sul piolo di destra
  - Senza mai impilare un disco più grande su uno più piccolo
  - Muovendo un disco alla volta
  - Utilizzando se serve anche il piolo centrale

Le torri di Hanoi
Soluzione divide-et-impera

http://en.wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi

```
Hanoi(Stack p1, Stack p2, Stack p3, integer n)
  if (n = 1) then
    p3.push(p1.pop())
  else
    hanoi(p1, p3, p2, n-1)
    p3.push(p1.pop())
    hanoi(p2, p1, p3, n-1)
  endif
```

Sposta *n* dischi da p1 a p3 usando p2 come appoggio

- Divide:
  - *n* - 1 dischi da p1 a p2
  - 1 disco da p1 a p3
  - *n* - 1 dischi da p2 a p3
- Impera
  - Esegui ricorsivamente gli spostamenti

Le torri di Hanoi
Soluzione divide-et-impera

```
Hanoi(Stack p1, Stack p2, Stack p3, integer n)
  if (n = 1) then
    p3.push(p1.pop())
  else
    hanoi(p1, p3, p2, n-1)
    p3.push(p1.pop())
    hanoi(p2, p1, p3, n-1)
  endif
```

- Costo computazionale:
  - $T(1) = 1$
  - $T(n) = 2\,T(n-1) + 1$ per $n > 1$
- **Domanda:** Quale è la soluzione della ricorrenza?
  - Se i monaci effettuano una mossa al secondo, per trasferire tutti i 64 dischi servirebbe un tempo pari a circa 127 volte l'età del nostro sole

Moltiplicazione di interi

Moltiplicazione di interi di grandezza arbitraria

- Consideriamo due interi di *n* cifre decimali, *X* e *Y*

$$X = x_{n-1} x_{n-2} \ldots x_1 x_0 = \sum_{i=0}^{n-1} x_i \times 10^i$$

$$Y = y_{n-1} y_{n-2} \ldots y_1 y_0 = \sum_{i=0}^{n-1} y_i \times 10^i$$

- Vogliamo calcolare il prodotto *XY*
  - L'algoritmo “moltiplicazione in colonna” (vedi prossima slide) che abbiamo imparato a scuola ha costo O(n^2)
  - Proviamo a fare di meglio con un algoritmo di tipo divide et impera



Idea

- Supponiamo che sia *X* che *Y* abbiano lo stesso numero di cifre (possiamo aggiungere zeri all'inizio)
- Dividiamo le sequenze di cifre in due parti uguali

$$X = X_1 \times 10^{n/2} + X_0$$
$$Y = Y_1 \times 10^{n/2} + Y_0$$



- Possiamo quindi calcolare il prodotto come:

$$X \times Y = (X_1 10^{n/2} + X_0) \times (Y_1 10^{n/2} + Y_0)$$
$$= (X_1 Y_1) \times 10^n + (X_1 Y_0 + X_0 Y_1) \times 10^{n/2} + X_0 Y_0$$

Osservazione

$$X \times Y = (\underline{X_1 Y_1}) \times 10^n + (\underline{X_1 Y_0} + \underline{X_0 Y_1}) \times 10^{n/2} + \underline{X_0 Y_0}$$

- La moltiplicazione per 10^n richiede tempo O(*n*)
  - Equivale ad uno shift a sinistra di *n* posizioni
- Ci sono 4 prodotti di numeri a *n*/2 cifre
- Possiamo scrivere la relazione di ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} c_1 & \text{se } n \leq 1 \\ 4T(n/2) + c_2 n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- Soluzione (Master Theorem, caso 1): O(n^2)
  - Non abbiamo migliorato nulla rispetto all'algoritmo banale :-(

Miglioramento

- Se poniamo

$$P_1 = (X_1 + X_0) \times (Y_1 + Y_0)$$
$$P_2 = (X_1 Y_1)$$
$$P_3 = (X_0 Y_0)$$

possiamo scrivere

$$X \times Y = P_2 10^n + (P_1 - P_2 - P_3) \times 10^{n/2} + P_3$$

- Il calcolo di P1, P2 e P3 richiede in tutto solo 3 prodotti tra numeri di *n*/2 cifre

Analisi del miglioramento

- Otteniamo la nuova relazione di ricorrenza

$$T(n) = \begin{cases} c_1 & \text{se } n \leq 1 \\ 3T(n/2) + c_2 n & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- In base al Master Theorem, essendo a = 3, b = 2, e quindi α = log 3/log 2 = $\log_2 3$, avremo (per caso 1):

$$T(n) \in O(n^{\log_2 3}) \approx O(n^{1.59})$$

Sottovettore non vuoto di valore massimo

Sottovettore di valore massimo

- Vettore $v[1..n]$ di n valori reali arbitrari
- Vogliamo individuare un sottovettore non vuoto di v la somma dei cui elementi sia massima

Elementi contigui!

3	-5	10	2	-3	1	4	-8	7	-6	-1

- Domanda: quanti sono i sottovettori di v?
  - 1 sottovettore di lunghezza n
  - 2 sottovettori di lunghezza n - 1
  - 3 sottovettori di lunghezza n - 2
  - ...
  - k sottovettori di lunghezza $n - k + 1$
  - ...
  - n sottovettori di lunghezza 1

Risposta:
$n(n+1)/2 \in O(n^2)$ sottovettori

Prima versione

```
double SommaMax1( double v[1..n] )
   double smax ← v[1];
   for integer i ← 1 to n do
      for integer j ← i to n do
         double s ← 0;
         for integer k ← i to j do
            s ← s + v[k];
         endfor
         if (s > smax) then
            smax ← s;
         endif
      endfor
   endfor
   return smax;
```

Costo?

Seconda versione

```
double SommaMax2( double v[1..n] )
   double smax ← v[1];
   for integer i ← 1 to n do
      double s ← 0;
      for integer j ← i to n do
         s ← s + v[j];
         if (s > smax) then
            smax ← s;
         endif
      endfor
   endfor
   return smax;
```

Costo?

Strategia divide-et-impera

- Dividiamo il vettore in due parti, separate dall'elemento in posizione centrale **`v[m]`**
- Il sottovettore di somma massima potrebbe trovarsi:
  - Interamente nella prima metà **`v[i..m-1]`**
  - Interamente nella seconda metà **`v[m+1..j]`**
  - "A cavallo" tra la prima e la seconda metà



Strategia divide-et-impera



- La parte più complicata è la ricerca del sottovettore di somma massima che contiene **`v[m]`**
- Tale vettore
  - Puo' includere una parte prima di **`v[m]`**
  - Puo' includere una parte dopo di **`v[m]`**

Strategia divide-et-impera



- Calcolo la max somma *Sa* tra tutti i sottovettori (incluso quello vuoto) il cui ultimo elemento è **`v[m-1]`**
- Calcolo la max somma *Sb* tra tutti i sottovettori (incluso quello vuoto) il cui primo elemento è **`v[m+1]`**
- Il sottovettore di somma max che include **`v[m]`** avrà somma (v[m] + Sa + Sb)

Terza versione basata su divide-et-impera

```
real SommaMaxDI( real V[1..n], integer i, j )
   if (i>j) return 0
   else if (i==j) return V[i]
   else
      m ← floor((i+j)/2);
      real l ← SommaMaxDI( V, i, m-1 )
      real r ← SommaMaxDI( V, m+1, j )
      real sa ← 0, sb ← 0, s ← 0;
      integer k;
      for (k ← m-1; k>=i; k--) {
         s ← s + V[k];
         if (s > sa) sa ← s;
      }
      s ← 0;
      for (k ← m+1; k<=j; k++) {
         s ← s + V[k];
         if (s > sb) sb ← s;
      }
      return max(l, r, V[m]+sa+sb);
```

Costo?

Sottovettore di valore massimo

- Abbiamo visto tre possibili soluzioni:
  - Forza bruta:
    controllando separatamente tutti i sottovettori – costo $O(n^3)$
  - Versione migliorata:
    una volta calcolato il valore di un sottovettore, lo usiamo per calcolare il valore del sottovettore con un ulteriore elemento in più – costo $O(n^2)$
  - Divide-et-impera:
    si cercano i sottovettori di valore massimo separatamente nelle due metà, e si confrontano con il massimo sottovettore che include il valor medio – costo $O(n \log n)$

Metodo divide-et-impera

- Quando applicare divide-et-impera
  - I passi “divide” e “combina” devono essere “semplici”
  - Idealmente, il costo complessivo deve essere migliore del corrispondente algoritmo iterativo

Esercizio 1

- Consideriamo un array A[1..n] composto da n ≥ 0 valori reali, non necessariamente distinti.
  L'array è ordinato in senso non decrescente.
  Scrivere un algoritmo ricorsivo di tipo divide-et-impera che restituisca true se e solo se A contiene valori duplicati.
  Calcolare il costo computazionale dell'algoritmo proposto.

Esercizio 2

- Scrivere un algoritmo ricorsivo di tipo divide-et-impera che, dato un array A[1..n] di valori reali, restituisce true se e solo se A è ordinato in senso non decrescente, cioè se A[1] ≤ A[2] ≤ … ≤ A[n].
  Calcolare il costo computazionale dell'algoritmo proposto.

Esercizio 3

- Si consideri un array A[1..n] composto da n ≥ 1 interi distinti ordinati in senso crescente (cioè A[1] < A[2] < … < A[n]).
  Scrivere un algoritmo efficiente che, dato in input l'array A, determina un indice i, se esiste, tale che A[i] = i. Nel caso esistano più indici che soddisfano la relazione precedente, è sufficiente restituirne uno qualsiasi.
  Determinare il costo computazionale dell'algoritmo.

Esercizio 4

- Si consideri un array A[1..n] contenente valori reali ordinati in senso non decrescente; l'array può contenere valori duplicati.
  Scrivere un algoritmo ricorsivo di tipo divide-et-impera che, dato A e due valori reali low < up, calcola quanti valori di A appartengono all'intervallo [low, up].
  Determinare il costo computazionale dell'algoritmo proposto.

Slide realizzate a partire da materiale fornito dal Prof. Moreno Marzolla

Original work Copyright © Alberto Montresor, Università di Trento, Italy
(http://www.dit.unitn.it/~montreso/asd/index.shtml)
Modifications Copyright © 2009—2011 Moreno Marzolla, Università di Bologna, Italy
(http://www.moreno.marzolla.name/teaching/ASD2010/)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

Tecniche Algoritmiche/2
Algoritmi *greedy*

Gianluigi Zavattaro
Dip. di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna
gianluigi.zavattaro@unibo.it

Introduzione

- Quando applicare la tecnica greedy?
  - Quando è possibile *dimostrare* che esiste una *scelta ingorda*
    - Fra le molte scelte possibili, se ne può facilmente individuare una che porta sicuramente alla soluzione ottima
  - Quando il problema ha sottostruttura ottima
    - "Fatta tale scelta, resta un sottoproblema con la stessa struttura del problema principale"
- Non tutti i problemi hanno una scelta ingorda
  - Quindi non tutti i problemi si possono risolvere con una tecnica greedy
  - In alcuni casi, soluzioni non ottime possono essere comunque interessanti

Problema del resto

Problema del resto

- Input
  - Un numero intero positivo *R* che rappresenta un importo (in centesimi di euro) da erogare
- Output
  - Il minimo numero (intero) di monete necessarie per erogare il resto di *R* centesimi di euro, usando solo monete da 50c, 20c, 10c, 5c, 2c e 1c
  - Disponiamo di un numero infinito di monete di ciascun taglio
- Esempio:
  - *R* = 78, 5 pezzi: 50+20+5+2+1
  - *R* = 19, 4 pezzi: 10+5+2+2

Algoritmo greedy per il resto

```
// R = resto da erogare
// T[1..n] = gli n tagli di monete a disposizione
// output = numero totale di monete da erogare
RestoGreedy(integer R, integer T[1..n]) → integer
   ordina-decrescente(T); // ordina i tagli in senso decrescente
   integer nm ← 0;        // numero monete da erogare
   integer i ← 1;
   while ( R > 0 and i ≤ n ) do
      if ( R ≥ T[i] ) then
         R ← R − T[i];
         nm ← nm + 1;
      else
         i ← i + 1;
      endif
   endwhile
   if (R > 0) then
      errore: resto non erogabile
   else
      return nm;
   endif
```

Se il taglio più piccolo disponibile è maggiore di 1c, allora potrebbe non esistere sempre un modo per erogare il resto R (esempio: R=13 usando i tagli T=[10, 5, 2])

Osservazione

- I sistemi monetari per i quali l'algoritmo greedy fornisce la soluzione ottima si chiamano *sistemi monetari canonici*
  - Xuan Cai (2009). "*Canonical Coin Systems for CHANGE-MAKING Problems*". Proc. Ninth Int. Conf. on Hybrid Intelligent Systems 1: 499–504. doi:10.1109/HIS.2009.103.
- L'algoritmo greedy può fallire con sistemi non canonici
  - Es: erogare 6 con tagli 4, 3, 1 (greedy: 4+1+1, ottimo: 3+3)
  - Es: erogare 6 con tagli 5, 2 (sceglie 5 e poi non può erogare 1, la soluzione 2+2+2 risolverebbe il problema)
- Vedremo più avanti un diverso approccio, basato sulla programmazione dinamica, in grado di determinare sempre la soluzione ottima.

Problema di scheduling (Shortest Job First)

Algoritmo di scheduling—Shortest Job First



- Definizione:
  - 1 processore, *n* job p_1, p_2, ..., p_n
  - Ogni job p_i ha un tempo di esecuzione $t[i]$
  - Minimizzare il tempo medio di completamento



(4+5+11+14)/4 = 34/4

(1+5+8+14)/4 = 28/4

Algoritmo greedy di scheduling

- Siano p_1, p_2, … p_n gli *n* job che devono essere eseguiti
- L'algoritmo greedy esegue *n* passi
  - ad ogni passo sceglie e manda in esecuzione il job, tra quelli che rimangono, con il minimo tempo di completamento

Dimostrazione di ottimalità

- Consideriamo un ordinamento dei job in cui un job "lungo" A viene schedulato prima di uno "corto" B
  - x, y e z sono sequenze di altri job



- Osserviamo:
  - Il tempo di completamento dei job in x e in z non cambia
  - Il tempo di completamento di A nella seconda soluzione è uguale al tempo di completamento di B nella prima soluzione
  - Il tempo di completamento di B nella seconda soluzione è minore del tempo di completamento di A nella prima soluzione
  - Il tempo di completamento dei job in y si riduce

Problema della compressione
(codifica di Huffman)

Problema della compressione

- Dobbiamo rappresentare sequenze di caratteri (eg. file di testo) secondo una tecnica detta *codifica di caratteri*
  - Si usa una *funzione di codifica f: f(c) = x*
    - *c* è un carattere preso da un alfabeto Σ
    - *x* è una rappresentazione binaria del carattere c
    - *"c* è rappresentato da *x"* in modo efficiente
  - Una sequenza di caratteri $c_1c_2..c_n$ viene codificata con la sequenza di bit $f(c_1)f(c_2)..f(c_n)$
  - Data una qualsiasi codifica, deve essere sempre possibile decodificarla durante la lettura sequenziale *bit-dopo-bit*
- Problema:
  - data la sequenza $c_1c_2..c_n$ definire una funzione di codifica *f* che minimizza la lunghezza della codifica $f(c_1)f(c_2)..f(c_n)$

Codici a lunghezza fissa

- Supponiamo di avere un file di *n* caratteri
  - Possibili car.: **'a'** **'b'** **'c'** **'d'** **'e'** **'f'**
  - frequenze: **45%** **13%** **12%** **16%** **9%** **5%**
- Codifica tramite ASCII (8 bit per carattere)
  - Dimensione totale: 8*n* bit
- Codifica basata sull'alfabeto (3 bit per carattere)
  - Codifica: **000** **001** **010** **011** **100** **101**
  - Dimensione totale: 3*n* bit
- Possiamo fare di meglio?

Codici a lunghezza variabile

- Codifica a lunghezza variabile
  - Caratteri: **'a'** **'b'** **'c'** **'d'** **'e'** **'f'**
  - Codifica: **0** **101** **100** **111** **1101** **1100**
  - Costo totale: (0.45*1+0.13*3+0.12*3+0.16*3+0.09*4+0.05*4)*n=2.24n
- Codice "a prefisso" ("senza prefissi"):
  - <u>Nessun codice è un prefisso di un altro codice</u>
  - Condizione richiesta per permettere sempre la decodifica durante la lettura bit-dopo-bit
- Esempio: addaabca
  - 0·111·111·0·0·101·100·0

f(a) = 1, f(b)=10, f(c)=101
Come decodificare 101? come "c" o "ba"?

Codici di Huffman

- I codici di Huffman risolvono il problema della compressione
- Huffman, D.A., "*A Method for the Construction of Minimum-Redundancy Codes*," Proc. of the IRE, vol. 40, no. 9, pp. 1098—1101, Sept. 1952, doi: 10.1109/JRPROC.1952.273898



David Albert Huffman
(9 agosto 1925 – 7 ottobre 1999)

Rappresentazione ad albero

- Rappresentazione del codice come un albero binario
  - Figlio sinistro: 0 Figlio destro: 1
  - Caratteri dell'alfabeto sulle foglie



A: 00
B: 010
C: 011
D: 100
E: 101

Algoritmo di decodifica:

1. parti dalla radice
2. leggi un bit alla volta percorrendo l'albero:
   0: sinistra
   1: destra
3. stampa il carattere della foglia
4. torna a 1

Rappresentazione ad albero per la decodifica

- Non c'è motivo per avere un nodo interno con un solo figlio



A: 00
B: 010
C: 011
D: 100
E: 101

A: 00
B: 010
C: 011
D: 10
E: 11

Algoritmo di Huffman

- Principio del codice di Huffman
  - Minimizzare la lunghezza dei caratteri che compaiono più frequentemente
  - Assegnare ai caratteri con la frequenza minore i codici corrispondenti ai percorsi più lunghi all'interno dell'albero
- Un codice è progettato per un file specifico
  - Si ottiene la frequenza di tutti i caratteri
  - Si costruisce il codice
  - Si rappresenta il file tramite il codice
  - (Si aggiunge al file una rappresentazione del codice per permettere la decodifica)

Costruzione del codice

- Passo 1: Costruire una lista ordinata di nodi, in cui ogni nodo contiene un carattere e il numero di volte in cui quel carattere compare nel file

'f' : 5 **'e' : 9** **'c' : 12** **'b' : 13** **'d' : 16** **'a' : 45**

Costruzione del codice

- Passo 2: Rimuovere i due nodi con frequenze minori
- Passo 3: Collegarli ad un nodo padre etichettato con la frequenza combinata (sommata)



Costruzione del codice

- Passo 4: Aggiungere il nodo combinato alla lista, mantenendola ordinata in base alle frequenze



Costruzione del codice

- Ripetere i passi 2-4 fino a quando non resta un solo nodo nella lista



Costruzione del codice

- Ripetere i passi 2-4 fino a quando non resta un solo nodo nella lista



Costruzione del codice

- Ripetere i passi 2-4 fino a quando non resta un solo nodo nella lista



Costruzione del codice

- Al termine si etichettano gli archi dell'albero con 0 / 1



Costruzione del codice

- Al termine si etichettano gli archi dell'albero con 0 / 1



Algoritmo di Huffman

```
Huffman(real f[1..n], char c[1..n]) → Tree
   Q ← new MinPriorityQueue()
   integer i;
   for i ← 1 to n do
      z ← new TreeNode(f[i], c[i]);
      Q.insert(f[i], z);
   endfor
   for i ← 1 to n - 1 do
      z1 ← Q.findMin(); Q.deleteMin();
      z2 ← Q.findMin(); Q.deleteMin();
      z ← new TreeNode(z1.f + z2.f, '');
      z.left ← z1;
      z.right ← z2;
      Q.insert(z1.f + z2.f, z);
   endfor
   return Q.findMin();
```

Costo O(*n log n*)

insert(chiave, valore)

Struttura TreeNode:

f	**frequenza**
c	**carattere**
left	**figlio sinistro**
right	**figlio destro**

Algoritmi greedy

- Vantaggi
  - Semplici da programmare
  - Solitamente efficienti
  - In alcuni casi (quando è possibile dimostrare la proprietà di scelta greedy) danno la soluzione ottima
  - In alcuni casi permettono di trovare in modo efficiente una soluzione sub-ottima
- Svantaggi
  - Non tutti i problemi ammettono una soluzione greedy
  - Quindi, in certi casi gli algoritmi greedy non possono essere usati se si vuole la soluzione ottima
    - Ma possono essere comunque applicati se ci si accontenta di una soluzione non necessariamente ottima (ma solo sub-ottima)

Esercizio 1

- Un'auto può percorrere K Km con un litro di carburante, e il serbatoio ha una capacità di C litri. Tale auto deve percorrere un tragitto lungo il quale si trovano n + 1 aree di sosta indicate con 0, 1, … n, con n ≥ 1. L'area di sosta 0 si trova all'inizio della strada, mentre l'area di sosta n si trova alla fine. Indichiamo con d[i] la distanza in Km tra le aree di sosta i e i + 1. Nelle n - 2 aree di sosta intermedie {1, 2, … n - 1} si trovano delle stazioni di servizio nelle quali è possibile fare il pieno (vedi figura).



Esercizio 1 (continua)

- Tutte le distanze e i valori di K e C sono numeri reali positivi. La auto parte dall'area 0 con il serbatoio pieno, e si sposta lungo la strada in direzione dell'area n senza mai tornare indietro.
  - Progettare un algoritmo che dato in input il vettore d fornisce in output il numero minimo di fermate che sono necessarie per fare il pieno e raggiungere l'area di servizio n senza restare a secco per strada, se ciò è possibile. Nel caso in cui la destinazione non sia in alcun modo raggiungibile senza restare senza carburante, l'algoritmo restituisce -1.



Esercizio 2

- Disponiamo di un tubo metallico di lunghezza L. Da questo tubo vogliamo ottenere al più n segmenti più corti, aventi rispettivamente lunghezza S[1], S[2], …, S[n]. Il tubo viene segato sempre a partire da una delle estremità, quindi ogni taglio riduce la sua lunghezza della misura asportata. Scrivere un algoritmo efficiente per determinare il numero massimo di segmenti che è possibile ottenere.
  - Formalmente, tra tutti i sottoinsiemi degli n segmenti la cui lunghezza complessiva sia minore o uguale a L, vogliamo determinarne uno con cardinalità massima.

  Determinare il costo computazionale dell'algoritmo proposto.

Esercizio 3

- Lungo una linea, a distanze costanti (che per comodità indichiamo con distanza 1), sono presenti n punti neri ed n punti bianchi. È necessario collegare ogni punto nero ad un corrispondente punto bianco tramite fili; ad ogni punto deve essere collegato uno ed un solo filo. Scrivere un algoritmo efficiente per determinare la quantità minima di filo necessaria. Determinare il costo computazionale dell'algoritmo proposto.
  - A titolo di esempio, nell'immagine sotto viene riportata una istanza del problema con 4 punti neri e 4 punti bianchi, ed un corrispondente collegamento di punti che richiede l'uso di una lunghezza complessiva di filo pari a 10.



Esercizio 4

- Supponiamo di avere n ≥ 1 oggetti, ciascuno etichettato con un numero da 1 a n; l'oggetto i-esimo ha peso p[i] > 0. Questi oggetti vanno inseriti all'interno di scatoloni identici, disponibili in numero illimitato, ciascuno in grado di contenere un numero arbitrario di oggetti purché il loro peso complessivo sia minore o uguale a C. Si può assumere che tutti gli oggetti abbiano peso minore o uguale a C. I pesi sono valori reali arbitrari. Vogliamo definire un algoritmo che disponga gli oggetti negli scatoloni in modo da cercare di minimizzare il numero di scatoloni utilizzati.

Esercizio 4 (continua)

- Questo genere di problema è noto col nome di bin packing problem ed è computazionalmente molto complesso nel caso generale; di conseguenza, ci accontentiamo di un algoritmo semplice che produca una soluzione non necessariamente ottima.
  1. Scrivere un algoritmo basato sul paradigma greedy che, dato il vettore dei pesi p[1..n] e il valore C, restituisce il numero di scatoloni che vengono utilizzati.
  2. Calcolare il costo computazionale dell'algoritmo proposto.

Tecniche Algoritmiche/3
Programmazione Dinamica

Gianluigi Zavattaro
Dip. di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna
gianluigi.zavattaro@unibo.it

Slide realizzate a partire da materiale fornito dal Prof. Moreno Marzolla

Original work Copyright © Alberto Montresor, Università di Trento, Italy
(http://www.dit.unitn.it/~montreso/asd/index.shtml)
Modifications Copyright © 2009—2011 Moreno Marzolla, Università di Bologna, Italy
(http://www.moreno.marzolla.name/teaching/ASD2010/)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

Programmazione dinamica

- Definizione
  - Strategia sviluppata negli anni '50 da Richard E. Bellman
  - Ambito: problemi di ottimizzazione
  - Trovare la soluzione ottima secondo un “indice di qualità” assegnato ad ognuna delle soluzioni possibili
- Approccio
  - Risolvere un problema combinando le soluzioni di sotto-problemi
  - Ma ci sono importanti differenze con divide-et-impera

Richard Ernest Bellman (1920—1984),
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bellman

Programmazione dinamica vs divide-et-impera

- Divide-et-impera
  - Tecnica ricorsiva
  - Approccio top-down
  - Vantaggiosa quando i sottoproblemi sono indipendenti
- Programmazione dinamica
  - Tecnica iterativa
  - Approccio bottom-up
  - Vantaggiosa quando ci sono sottoproblemi ripetuti





Quando applicare la programmazione dinamica?

- Sottostruttura ottima
  - Deve essere possibile combinare le soluzioni dei sottoproblemi per trovare la soluzione di un problema più "grande"
- Sottoproblemi ripetuti
  - Un sottoproblema compare più volte

Ricordate: Fibonacci divide-et-impera (top-down)

```
integer FibRic(integer n)
  if ((n = 1) or (n = 2)) then
    return 1;
  else
    return FibRic(n-1)+FibRic(n-2);
  endif
```

- Costo computazionale

$$T(n)=\begin{cases} c_1 & n\leq 2 \\ T(n-1)+T(n-2)+c_2 & n>2 \end{cases}$$

- Soluzione
  - $T(n) = O(2^n)$



Memoization: cache per evitare di ricalcolare

```
integer cache[n]

integer FibMemoization(integer n)
  for (i=0; i<n; i++) cache[i]=-1
  FibMem(n)

integer FibMem(integer n)
  if (cache[n]!=-1) return cache[n]
  if ((n = 1) or (n = 2)) then
    cache[n]=1
  else
    cache[n]=FibMem(n-1)+FibMem(n-2)
  endif
  return cache[n];
```



- Costo computazionale
  - *2n-3 chiamate ricorsive*
  - $T(n) = O(n)$

Ricordate: Fibonacci progr. Dinamica (bottom-up)

```
integer FibIter(integer n)
  if (n ≤ 2) then
    return 1;
  else
    integer f[1..n];
    f[1] ← 1;
    f[2] ← 1;
    for integer i ← 3 to n do
      f[i] ← f[i-1] + f[i-2];
    endfor
    return f[n];
  endif
```

- Costo computazionale
  - Tempo: $O(n)$
  - Spazio: $O(n)$

n	1	2	3	4	5	6	7	8
f[]	1	1	2	3	5	8	13	21

Ricordate: Fibonacci progr. Dinamica (bottom-up / ottimizzazione memoria)

```
algoritmo Fib(int n) → int
  if (n<2) then
    return 1;
  else
    f := new array[0..2] of int;
    f[1] := 1; f[2] := 1;
    for i := 2 to n do
      f[0] = f[1];
      f[1] = f[2];
      f[2] := f[1] + f[0];
    endfor
    return f[2];
  endif
```

- Costo computazionale
  - Tempo: O*(n)*
  - Spazio: O*(1)*
    - Array di *3* elementi

n	2	3	4	5
f[0]	1	1	2	3
f[1]	1	2	3	5
f[2]	2	3	5	8

Sottovettore di valore massimo

Esempio (già visto) sottovettore di valore massimo

- Consideriamo un vettore *V*[1..*n*] di *n* valori reali arbitrari
- Vogliamo individuare un sottovettore non vuoto di *V* la somma dei cui elementi sia massima

3	-5	10	2	-3	1	4	-8	7	-6	-1

- Abbiamo già visto (vedi tecniche divide-et-impera) che ci sono *n*(*n*+1)/2 sottovettori non vuoti di *V*

Soluzione basata su "forza bruta" Costo O(n^3)

```
real SommaMax1( real V[1..n] )
   real smax ← V[1];
   for integer i ← 1 to n do
      for integer j ← i to n do
         real s ← 0;
         for integer k ← i to j do
            s ← s + V[k];
         endfor
         if (s > smax) then
            smax ← s;
         endif
      endfor
   endfor
   return smax;
```

Implementazione più efficiente
Costo $O(n^2)$

```
real SommaMax2( real V[1..n] )
   real smax ← V[1];
   for integer i ← 1 to n do
      real s ← 0;
      for integer j ← i to n do
         s ← s + V[j];
         if (s > smax) then
            smax ← s;
         endif
      endfor
   endfor
   return smax;
```


Imp. basata su divide-et-impera
Costo O(n log n)

```
real SommaMaxDI( real V[1..n], integer i, j )
   if (i>j) return 0
   else if (i==j) return V[i]
   else
      m ← floor((i+j)/2);
      real l ← SommaMaxDI( V, i, m-1 )
      real r ← SommaMaxDI( V, m+1, j )
      real sa ← 0, sb ← 0, s ← 0;
      integer k;
      for (k ← m-1; k>=i; k--) {
         s ← s + V[k];
         if (s > sa) sa ← s;
      }
      s ← 0;
      for (k ← m+1; k<=j; k++) {
         s ← s + V[k];
         if (s > sb) sb ← s;
      }
      return max(l, r, V[m]+sa+sb);
```


Soluzione basata su programmazione dinamica

- Sia $P(i)$ il problema che consiste nel determinare il valore massimo della somma degli elementi dei sottovettori non vuoti del vettore $V[1..i]$ che hanno $V[i]$ come ultimo elemento
- Sia $S[i]$ il valore della soluzione di $P(i)$
  - $S[i]$ è la massima somma degli elementi dei sottovettori di $V[1..i]$ che hanno $V[i]$ come ultimo elemento
- La soluzione S al problema di partenza può essere espressa come

$$S = max_{1 \le i \le n} S[i]$$

Soluzione basata su programmazione dinamica

- $P(1)$ ammette una unica soluzione
  - $S[1] = V[1]$
- Consideriamo il generico problema $P(i)$, $i > 1$
  - Supponiamo di avere già risolto il problema $P(i - 1)$, e quindi di conoscere $S[i - 1]$
  - Se $S[i - 1]+V[i] \ge V[i]$ allora $S[i] = S[i - 1]+V[i]$
  - Se $S[i - 1]+V[i] < V[i]$ allora $S[i] = V[i]$



Esempio

V[]	3	-5	10	2	-3	1	4	-8	7	-6	-1
S[]	3	-2	10	12	9	10	14	6	13	7	6

$$S[i] = \max \{ V[i], V[i] + S[i - 1] \}$$

L'algoritmo

```
real sottovettoreMax(real V[1..n])
   real S[1..n];
   S[1] ← V[1];
   integer imax ← 1;   // indice val. max in S
   for integer i ← 2 to n do
      if ( S[i-1]+V[i] ≥ V[i] ) then
         S[i] ← S[i-1] + V[i];
      else
         S[i] ← V[i];
      endif
      if ( S[i] > S[imax] ) then
         imax ← i;
      endif
   endfor
   return S[imax];
```

Costo?

Come individuare il sottovettore?

- Fino ad ora siamo in grado di calcolare il valore della massima somma tra tutti i sottovettori di $V[1..n]$
- Come facciamo a determinare *quale* sottovettore produce tale somma?
  - L'indice dell'elemento finale del sottovettore l'abbiamo
  - L'indice iniziale lo possiamo ricavare procedendo “a ritroso”
    - Se $S[i] = V[i]$, il sottovettore massimo inizia nella posizione i

Esempio

V[]	3	-5	10	2	-3	1	4	-8	7	-6	-1
S[]	3	-2	10	12	9	10	14	6	13	7	6

```
integer indiceInizio(real V[1..n], real S[1..n], integer imax)
   integer i ← imax;
   while ( S[i] ≠ V[i] ) do
      i ← i - 1;
   endwhile
   return i;
```

Problema dello Zaino
(*Knapsack problem*)

Problema dello zaino

- Abbiamo un insieme $X = \{1, 2, ..., n\}$ di n oggetti
- L'oggetto i-esimo ha peso (intero positivo) $p[i]$ e valore $v[i]$
- *Disponiamo di un contenitore in grado di trasport*are al massimo un peso (intero positivo) P
- Vogliamo determinare un sottoinsieme $Y \subseteq X$ tale che
  - Il peso complessivo degli oggetti in Y sia $\leq P$
  - Il valore complessivo degli oggetti in Y sia il massimo possibile, tra tutti gli insiemi di oggetti che possiamo inserire nel contenitore

Definizione formale

- Vogliamo determinare un sottoinsieme $Y \subseteq X$ di oggetti tale che:

$$\sum_{x \in Y} p[x] \leq P$$

e tale da massimizzare il valore complessivo:

$$\sum_{x \in Y} v[x]$$

Approccio greedy #1
(non produce sempre una soluzione ottima)

- Ad ogni passo, scelgo tra gli oggetti non ancora nello zaino quello di valore massimo, tra tutti quelli che hanno un peso minore o uguale alla capacità residua dello zaino
  - Questo algoritmo non fornisce sempre la soluzione ottima

Esempio



- La soluzione calcolata in questo esempio non è la soluzione ottima!

Approccio greedy #2
(non produce sempre una soluzione ottima)

- Ad ogni passo, scelgo tra gli oggetti non ancora nello zaino quello di valore specifico massimo, tra tutti quelli che hanno un peso minore o uguale alla capacità residua dello zaino
  - Il valore specifico è definito come il valore di un oggetto diviso il suo peso
  - Anche questo approccio non fornisce sempre la soluzione ottima

Esempio



- In questo esempio, l'algoritmo greedy #2 calcola la soluzione ottima, ma...

Esempio



- ...in questo altro esempio anche l'algoritmo greedy #2 non produce la soluzione ottima

Soluzione ottima basata sulla Programmazione Dinamica

- NB: l'algoritmo di programmazione dinamica richiede che i pesi siano numeri interi
- Definizione dei sottoproblemi $P(i, j)$
  - *"Riempire uno zaino di capienza j, utilizzando un opportuno sottoinsieme dei primi i oggetti, massimizzando il valore degli oggetti usati"*
- Definizione delle soluzioni $V[i, j]$
  - $V[i, j]$ è il massimo valore ottenibile da un sottoinsieme degli oggetti {1, 2, ... *i*} in uno zaino che ha capacità *j*
  - $i = 1, 2, ...n$
  - $j = 0, 1, ...P$

Calcolo delle soluzioni: casi base

- Primo caso base: zaino di capienza zero
  - $V[i, 0] = 0$ per ogni $i = 1..n$
    - Se la capacità dello zaino è zero, il massimo valore ottenibile è zero (nessun oggetto)
- Secondo caso base: ho a disposizione solo l'oggetto 1
  - $V[1, j] = v[1]$ se $j \geq p[1]$
    - C'è abbastanza spazio per l'oggetto numero 1
  - $V[1, j] = 0$ se $j < p[1]$
    - Non c'è abbastanza spazio per l'oggetto numero 1

$V[i, j]$ denota il massimo valore ottenibile da un sottoinsieme degli oggetti {1, 2, ..., *i*} in uno zaino che ha capacità massima *j*

Calcolo delle soluzioni: caso generale

- Se $j < p[i]$ significa che l'i-esimo oggetto è troppo pesante per essere contenuto nello zaino. Quindi $V[i, j] = V[i - 1, j]$
- Se $j \geq p[i]$ possiamo scegliere se
  - Inserire l'oggetto i-esimo nello zaino. Il valore massimo ottenibile in questo caso è $V[i - 1, j - p[i]] + v[i]$
  - Non inserire l'oggetto i-esimo nello zaino. Il massimo valore ottenibile in questo caso è $V[i - 1, j]$
  - Scegliamo l'alternativa che massimizza il valore: $V[i, j] = \max\{ V[i - 1, j], V[i - 1, j - p[i]] + v[i] \}$

$V[i, j]$ denota il massimo valore ottenibile da un sottoinsieme degli oggetti {1, 2, ..., *i*} in uno zaino che ha capacità massima *j*

Soluzione ottima basata sulla Programmazione Dinamica

- Riassumendo

$$V[i,j]=\begin{cases} V[i-1,j] & se\ j<p[i] \\ max\{V[i-1,j], V[i-1,j-p[i]]+v[i]\} & se\ j\geq p[i] \end{cases}$$



Tabella di programmazione dinamica / matrice V

p =[2, 7, 6, 4]
v =[12.7, 6.4, 1.7, 0.3]

j →

i ↓	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.0	0.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
2	0.0	0.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	19.1	19.1
3	0.0	0.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	14.4	19.1	19.1
4	0.0	0.0	12.7	12.7	12.7	12.7	13.0	13.0	14.4	19.1	19.1

Tabella di programmazione dinamica / matrice V

p =[2, 7, 6, 4]
v =[12.7, 6.4, 1.7, 0.3]

j →

i ↓	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.0	0.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7
2	0.0	0.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	19.1	19.1
3	0.0	0.0	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	14.4	19.1	19.1
4	0.0	0.0	12.7	12.7	12.7	12.7	13.0	13.0	14.4	19.1	19.1

$$V(3,8) = \max\{V(2,8), V(2,8-6)+1.7\}$$
$$= \max\{12.7, 14.4\}$$

Stampare la soluzione

- Il valore della soluzione ottima del problema di partenza è $V[n, P]$
- Come facciamo a sapere quali oggetti fanno parte della soluzione ottima?
  - Usiamo una tabella ausiliaria booleana $K[i, j]$ che ha le stesse dimensioni di $V[i, j]$
  - $K[i, j]$ = *true* se e solo se l'oggetto *i*-esimo fa parte della soluzione ottima del problema $P(i, j)$ che ha valore $V[i, j]$

Tabella di programmazione dinamica / stampa soluzione ottima

```
integer j ← P;
integer i ← n;
while ( i > 0 ) do
   if ( K[i,j] = true ) then
      stampa "Seleziono oggetto ", i
      j ← j - p[i];
   endif
   i ← i - 1;
endwhile
```

p =[2, 7, 6, 4]
v =[12.7, 6.4, 1.7, 0.3]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	F	F	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T	T
3	F	F	F	F	F	F	F	F	T	F	F
4	F	F	F	F	F	F	T	T	F	F	F

Seam Carving

Seam Carving

- Algoritmo per ridimensionare immagini in modo “intelligente”
  - Shai Avidan and Ariel Shamir. 2007. *Seam carving for content-aware image resizing*. In ACM SIGGRAPH 2007 (SIGGRAPH '07). ACM, New York, NY, USA, http://doi.acm.org/10.1145/1275808.1276390

https://en.wikipedia.org/wiki/Seam_carving

Scaling



Cropping



Seam Carving

https://en.wikipedia.org/wiki/Seam_carving

Seam Carving

- L'immagine viene ridimensionata togliendo *cuciture*
- Una cucitura (seam) è un cammino composto da pixel adiacenti di "minima importanza"
  - Se l'immagine ha M righe per N colonne, una cucitura (verticale) è una sequenza di M pixel adiacenti, uno per ogni riga



Seam Carving

- Assegnare ad ogni pixel (i, j) un peso $E[i, j] \in [0, 1]$ che denota quanto il pixel è "importante"
  - Es.: quanto un pixel è "diverso" da quelli adiacenti
  - 0 = non importante,
    1 = molto importante
- Determinare una cucitura verticale di peso minimo
- Rimuovere i pixel della cucitura, ottenendo una immagine $M \times (N - 1)$
- Ripetere il procedimento fino ad ottenere la larghezza desiderata.

0.1	0.0	0.2	0.9	0.8
0.9	0.2	0.8	0.4	0.7
0.8	0.8	0.1	0.7	0.8
0.1	0.0	0.6	0.5	0.7

0.1	0.0	0.2	0.9	0.8
0.9	0.2	0.8	0.4	0.7
0.8	0.8	0.1	0.7	0.8
0.1	0.0	0.6	0.5	0.7

0.1	0.2	0.9	0.8
0.9	0.8	0.4	0.7
0.8	0.8	0.7	0.8
0.1	0.6	0.5	0.7

Esempio

Immagine originale

Pesi (nero=0, bianco=1)



Alcune cuciture di peso minimo



https://en.wikipedia.org/wiki/Seam_carving

Determinare le cuciture di peso minimo con la programmazione dinamica

- Definizione dei sottoproblemi $P(i, j)$
  - Determinare una cucitura di peso minimo che termina nel pixel di coordinate (i, j)
- Definizione delle soluzioni $W[i, j]$
  - Minimo peso tra tutte le possibili cuciture che terminano nel pixel di coordinate (i, j)
- Calcolo della soluzione del problema originario
  - La cucitura di peso minimo avrà peso pari al minimo tra $\{ W[M, 1], \ldots W[M, N] \}$

Calcolo di $W[i, j]$

- Casi base (i = 1):
  - $W[1, j] = E[1, j]$ per ogni j = 1, … M
- Caso generale (i > 1):
  - Se j = 1
    $W[i, j] = E[i, j] + \min \{ W[i - 1, j], W[i - 1, j + 1] \}$
  - Se 1 < j < N
    $W[i, j] = E[i, j] + \min \{ W[i - 1, j - 1], W[i - 1, j], W[i - 1, j + 1] \}$
  - Se j = N
    $W[i, j] = E[i, j] + \min \{ W[i - 1, j - 1], W[i - 1, j] \}$



Esempio



0.1 0.1	0.0 0.0	0.2 0.2	0.9 0.9	0.8 0.8
0.9 0.9	0.2 0.2	0.8 0.8	0.4 0.6	0.7 1.5
0.8 1.0	0.8 1.0	0.1 0.3	0.7 1.3	0.8 1.4
0.1 1.1	0.0 0.3	0.6 0.9	0.5 0.8	0.7 2.0

Esempio



0.1 0.1	0.0 0.0	0.2 0.2	0.9 0.9	0.8 0.8
0.9 0.9	0.2 0.2	0.8 0.8	0.4 0.6	0.7 1.5
0.8 1.0	0.8 1.0	0.1 0.3	0.7 1.3	0.8 1.4
0.1 1.1	0.0 0.3	0.6 0.9	0.5 0.8	0.7 2.0

Distanza di Levenshtein

Introduzione

- I correttori ortografici sono in grado di suggerire le parole corrette più simili a quello che abbiamo digitato
- Come si fa a decidere quanto "simili" sono due stringhe (=sequenze di caratteri) ?

Distanza di Levenshtein

- Basata sul concetto di "*edit distance*"
  - Numero di operazioni di "editing" che sono necessarie per trasformare una stringa *S* in una nuova stringa *T*
- Trasformazioni ammesse
  - Lasciare immutato il carattere corrente (costo 0)
  - Cancellare un carattere (costo 1)
  - Inserire un carattere (costo 1)
  - Sostituire il carattere corrente con uno diverso (costo 1)
- Dopo ciascuna operazione ci si sposta sul carattere successivo
  - Si inizia dal primo carattere di *S*

Esempio

- Trasformiamo "ALBERO" in "LIBRO"
  - Una possibilità è cancellare tutti i caratteri di "ALBERO" e inserire tutti quelli di "LIBRO"
  - Costo totale: 6 cancellazioni + 5 inserimenti = 11

ALBERO	→	LBERO	cancellazione A
LBERO	→	BERO	cancellazione L
BERO	→	ERO	cancellazione B
ERO	→	RO	cancellazione E
RO	→	O	cancellazione R
O	→	_	cancellazione O
_	→	L_	inserimento L
L_	→	LI_	inserimento I
LI_	→	LIB_	inserimento B
LIB_	→	LIBR_	inserimento R
LIBR_	→	LIBRO_	inserimento O

Esempio

- Possiamo ottenere lo stesso risultato con un costo inferiore
  - 2 cancellazioni + 1 inserimento = 3

ALBERO	→	LBERO	cancello A
LBERO	→	LBERO	lascio immutato
LBERO	→	LIBERO	inserisco I
LIBERO	→	LIBERO	lascio immutato
LIBERO	→	LIBRO	cancello E

Definizione

- Due stringhe $S[1..n]$ e $T[1..m]$ di n ed m caratteri, rispettivamente
  - Una o entrambe potrebbero anche essere vuote.
- La distanza di Levenshtein tra $S[1..n]$ e $T[1..m]$ è il costo minimo tra tutte le sequenze di operazioni di editing che trasformano S in T
- Alcune definizioni aggiuntive
  - $S[1..i]$ la stringa composta dai primi i caratteri di S
    - se $i = 0$ è la sottostringa vuota
  - $T[1..j]$ la stringa composta dai primi j caratteri di T
    - se $j = 0$ è la sottostringa vuota

Determinare la distanza di Levenshtein con la programmazione dinamica

- Definizione dei sottoproblemi $P(i, j)$
  - Determinare il minimo numero di operazioni di editing necessarie per trasformare il prefisso $S[1..i]$ di S nel prefisso $T[1..j]$ di T
- Definizione delle soluzioni $L[i, j]$
  - minimo numero di operazioni di editing necessarie per trasformare il prefisso $S[1..i]$ di S nel prefisso $T[1..j]$ di T
- Calcolo della soluzione del problema originario
  - La distanza di Levenshtein tra $S[1..n]$ e $T[1..m]$ è il valore $L[n, m]$

Calcolo di $L[i, j]$

- Se $i = 0$ oppure $j = 0$
  - Il costo per trasformare una stringa vuota in una non vuota è dato dalla lunghezza della stringa non vuota (occorre inserire i caratteri necessari)



- Se $i > 0$ e $j > 0$, il minimo costo tra:
  - Trasformare $S[1..i - 1]$ in $T[1..j]$, e cancellare l'ultimo carattere $S[i]$ di S



  - Trasformare $S[1..i]$ in $T[1..j - 1]$ e inserire l'ultimo carattere $T[j]$ di T



  - Trasformare $S[1..i - 1]$ in $T[1..j - 1]$ e cambiare $S[i]$ in $T[j]$ se diversi

Calcolo di $L[i, j]$

- Se $i = 0$ oppure $j = 0$
  - $L[i, j] = \max \{ i, j \}$
- Altrimenti
  - Se $S[i] = T[j]$
    - $L[i, j] = \min\{ L[i-1, j] + 1, L[i, j-1] + 1, L[i-1, j-1] \}$
  - Se $S[i] != T[j]$
    - $L[i, j] = \min\{ L[i-1, j] + 1, L[i, j-1] + 1, L[i-1, j-1] + 1 \}$

Costo per trasformare S[1..i-1] in T[1..j], e cancellare il carattere S[i]

Costo per trasformare S[1..i] in T[1..j-1], e aggiungere il carattere T[j]

Costo per trasformare S[1..i-1] in T[1..j-1], e lasciare invariato l'ultimo carattere

Esempio

	“”	L	I	B	R	O
“”	0	1	2	3	4	5
A	1	1	2	3	4	5
L	2	1	2	3	4	5
B	3	2	2	2	3	4
E	4	3	3	$\boxed{3}$	3	4
R	5	4	4	4	3	4
O	6	5	5	5	4	$\boxed{3}$

Minimo numero di operazioni di editing necessarie per trasformare ALBE in LIB

Distanza di Levenshtein tra ALBERO e LIBRO

Conclusioni

- La programmazione dinamica è una tecnica algoritmica estremamente potente
- Va pero' applicata (dove applicabile) con disciplina
  - Identificare i sottoproblemi
  - Definire le soluzioni dei sottoproblemi
  - Calcolare le soluzioni nei casi semplici
  - Calcolare le soluzioni nel caso generale

Esercizio 1

- E' dato un insieme $X = \{1, 2, ..., n\}$ di n oggetti
  - L'oggetto i-esimo ha peso $p[i]$
  - I pesi sono numeri interi positivi
- Disponiamo di un contenitore in grado di trasportare al massimo un peso C
- Vogliamo determinare un sottoinsieme $Y \subseteq X$ tale che il peso complessivo degli oggetti in Y sia esattamente uguale a C

Esercizio 2

- E' dato un insieme $X = \{1, 2, ..., n\}$ di n oggetti
  - L'oggetto i-esimo ha peso $p[i]$
  - I pesi sono numeri interi positivi
- Disponiamo di un contenitore in grado di trasportare al massimo un peso C
- Vogliamo determinare un sottoinsieme $Y \subseteq X$ di oggetti il cui peso complessivo sia massimo possibile e minore o uguale a C (ovvero, vogliamo riempire il contenitore il più possibile)

Esercizio 3

- Disponiamo di n ≥ 1 monete aventi valori interi positivi c[1], ... c[n]; i valori delle monete sono arbitrari, quindi non necessariamente relativi ad un sistema monetario canonico.
  - Attenzione: un elemento c[i] rappresenta il valore di una singola moneta a disposizione, non infinite monete di quel valore.

  Scrivere un algoritmo basato sulla programmazione dinamica per calcolare il minimo numero di monete che è necessario usare per erogare un resto esattamente pari a R, se questo è possibile.

Esercizio 4

- Si consideri una scacchiera quadrata rappresentata da una matrice M[1..n, 1..n]. Scopo del gioco è spostare una pedina dalla casella in alto a sinistra (1, 1) alla casella in basso a destra (n, n). Ad ogni mossa la pedina può essere spostata di una posizione verso il basso, oppure di una posizione verso destra (senza uscire dai bordi).
  - Quindi, se la pedina si trova in (i, j) potrà essere spostata in (i + 1, j) oppure (i, j + 1), se possibile.

  Ogni casella M[i, j] contiene un numero reale; man mano che la pedina si muove, il giocatore accumula il punteggio segnato sulle caselle attraversate, incluse quelle di partenza e di arrivo.

Esercizio 4 - bis

- Scrivere un algoritmo efficiente che, dati in input i valori presenti nella M[1..n, 1..n] restituisce il massimo punteggio che è possibile ottenere spostando la pedina dalla posizione iniziale a quella finale con le regole di cui sopra. Ad esempio, nel caso seguente:

1	3	4	-1
3	-2	-1	5
-5	9	-3	1
4	5	2	-2

  l'algoritmo deve restituire 16 (le celle evidenziate indicano il percorso da far fare alla pedina per ottenere il massimo punteggio che in questo caso è 16).

Grafi

Gianluigi Zavattaro
Dip. di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna
gianluigi.zavattaro@unibo.it

Slide realizzate a partire da materiale fornito dal Prof. Moreno Marzolla

Original work Copyright © Alberto Montresor, Università di Trento, Italy
(http://www.dit.unitn.it/~montreso/asd/index.shtml)
Modifications Copyright © 2009—2011 Moreno Marzolla, Università di Bologna, Italy
(http://www.moreno.marzolla.name/teaching/ASD2010/)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

Esempi di grafi



Esempi di grafi
Import/Export

http://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume4/KrempelPlumper.html



Esempi di grafi
Rotte commerciali medievali



http://en.wikipedia.org/wiki/File:Late_Medieval_Trade_Routes.jpg

Esempi di grafi
Relazioni romantiche



From the American Journal of Sociology, Vol. 100, No. 1. *"Chains of affection: The structure of adolescent romantic and sexual networks,"* Bearman PS, Moody J, Stovel K.
http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/386272

Problemi sui grafi

- Visite
  - Visite in ampiezza (cammini di lunghezza minima da singola sorgente)
  - Visite in profondità (ordinamento topologico, componenti fortemente connesse)
- Alberi di copertura minimi
- Cammini minimi
  - Da singola sorgente
  - Fra tutte le coppie di vertici

Grafi orientati e non orientati: definizione

- Un grafo orientato G è una coppia (V, E) dove:
  - Insieme finito dei *vertici V*
  - *Insieme degli archi E:* relazione binaria tra vertici



V = {A, B, C, D, E, F}
E = { (A,B), (A,D), (B,C), (D,C), (E,C), (D,E), (D,A) }

- Un grafo non orientato G è una coppia (V, E) dove:
  - Insieme finito dei *vertici V*
  - *Insieme degli archi E:* coppie non ordinate



V = {A, B, C, D, E, F}
E = { {A,B}, {A,D}, {B,C}, {C,D}, {C,E}, {D,E} }

Definizioni: incidenza e adiacenza

- In un grafo orientato l'arco *(v,w)* è *incidente* da *v* in *w*
- Un vertice *w* è *adiacente* a *v* se e solo se **(v, w) ∈ E**
- In un grafo non orientato la relazione di adiacenza tra vertici è simmetrica



(A, B) è incidente da A a B
(A, D) è incidente da A a D
(D, A) è incidente da D a A

B è adiacente ad A
C è adiacente a B, D, E
A è adiacente a D e viceversa
B non è adiacente a D, C
F non è adiacente ad alcun vertice

Rappresentazione di grafi

- Operazioni che la struttura dati deve supportare
  - NumVertici() → intero
  - NumArchi() → intero
  - grado(vertice v) → intero
  - archiIncidenti(vertice v) → (arco, arco, ... arco)
  - estremi(arco e) → (vertice, vertice)
  - opposto(vertice x, arco e) → vertice
  - sonoAdiacenti(vertice x, vertice y) → booleano
  - aggiungiVertice(vertice v)
  - aggiungiArco(vertice x, vertice y)
  - rimuoviVertice(vertice v)
  - rimuoviArco(arco e)

Liste di archi (grafo non orientato)



Costi Liste di archi

- grado(vertice v)→intero O(m)
- archiIncidenti(vertice v)→(arco, arco, ... arco) O(m)
- sonoAdiacenti(vertice x, vertice y)→booleano O(m)
- aggiungiVertice(vertice v) O(1)
- aggiungiArco(vertice x, vertice y) O(1)
- rimuoviVertice(vertice v) O(m)
- rimuoviArco(arco e) O(1)
- Nota: molte operazioni sono inefficienti perché richiedono la scansione dell'intera lista di archi



Liste di incidenza (grafo non orientato)



Costi
Liste di incidenza

- grado(vertice v)→intero — O(δ(v))
- archiIncidenti(vertice v)→(arco, arco, ... arco) — O(δ(v))
- sonoAdiacenti(vertice x, vertice y)→booleano — O(min{δ(x), δ(y)})
- aggiungiVertice(vertice v) — O(1)
- aggiungiArco(vertice x, vertice y) — O(1)
- rimuoviVertice(vertice v) — O(m)
- rimuoviArco(arco e) — O(δ(x)+δ(y))



Indichiamo con
n=|V|, m=|E|,
δ(x) = grado del nodo x
(spiegato in seguito)

Matrice di adiacenza
(grafo non orientato)

Spazio: $\Theta(|V|^2)$

$$M(u,v)=\begin{cases}1 & se\ \{u,v\}\in E\\ 0 & altrimenti\end{cases}$$



$$M=\begin{array}{c|cccccc} & A & B & C & D & E & F\\ \hline A & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0\\ B & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0\\ C & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0\\ D & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0\\ E & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0\\ F & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{array}$$

Proprietà della matrice di adiacenza

M

0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0

M^2

2	0	2	0	1	0
0	2	0	2	1	0
2	0	3	1	1	0
0	2	1	3	1	0
1	1	1	1	2	0
0	0	0	0	0	0



M^3

0	4	1	5	2	0
4	0	5	1	2	0
1	5	2	6	4	0
5	1	6	2	4	0
2	2	4	4	2	0
0	0	0	0	0	0

Costi
Matrice di adiacenza

- grado(vertice v)→intero — O(n)
- archiIncidenti(vertice v)→(arco, arco, ... arco) — O(n)
- sonoAdiacenti(vertice x, vertice y)→booleano — O(1)
- aggiungiVertice(vertice v) — $O(n^2)$
- aggiungiArco(vertice x, vertice y) — O(1)
- rimuoviVertice(vertice v) — $O(n^2)$
- rimuoviArco(arco e) — O(1)

Indichiamo con
n=|V|, m=|E|

Liste di adiacenza (grafo non orientato)

Spazio: Θ(|V|+|E|)

v.adj = { w | {v,w} ∈ E }





Costi Liste di adiacenza

- grado(vertice v)→intero $O(\delta(v))$
- archiIncidenti(vertice v)→(arco, arco, ... arco) $O(\delta(v))$
- sonoAdiacenti(vertice x, vertice y)→booleano $O(\min\{\delta(x), \delta(y)\})$
- aggiungiVertice(vertice v) $O(1)$
- aggiungiArco(vertice x, vertice y) $O(1)$
- rimuoviVertice(vertice v) $O(m)$
- rimuoviArco(arco e) $O(\delta(x)+\delta(y))$



Indichiamo con
n=|V|, m=|E|,
δ(x) = grado del nodo x
(spiegato in seguito)

Matrice di adiacenza (grafo orientato)

Spazio: Θ(|V|²)

$$M(u,v)=\begin{cases}1 & se\ \ (u,v)\in E\\ 0 & altrimenti\end{cases}$$



$$M=\begin{array}{c|cccccc} & A & B & C & D & E & F \\ \hline A & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ B & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ C & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ D & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ E & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ F & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Liste di adiacenza (grafo orientato)

Spazio: Θ(|V|+|E|)

v.adj = { w | (v,w) ∈ E }





Grafi pesati

- In alcuni casi ogni arco ha un peso (o costo) associato
- Il costo può essere determinato tramite una funzione di costo $c: E \rightarrow \Re$, dove $\Re$ è l'insieme dei numeri reali
- Quando tra due vertici non esiste un arco, si dice che il costo è infinito



Matrice di adiacenza in grafi non orientati pesati

$$M(u,v) = \begin{cases} c(u,v) & se \ \{u,v\} \in E \\ \infty & altrimenti \end{cases}$$

Spazio: $\Theta(|V|^2)$



$$M = \begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \\ D \\ E \\ F \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} A & B & C & D & E & F \end{array} \\ \begin{pmatrix} \infty & 3 & \infty & 1 & \infty & \infty \\ 3 & \infty & 4 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 4 & \infty & 4 & 7 & \infty \\ 1 & \infty & 4 & \infty & -2 & \infty \\ \infty & \infty & 7 & -2 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \end{pmatrix} \end{array}$$

Definizioni: grado

- In un *grafo non orientato*, il *grado* di un vertice è il numero di archi che partono da esso



A, *B* ed *E* hanno *grado* 2
C e *D* hanno *grado* 3
F ha *grado* 0

Definizioni: grado

- In un *grafo orientato*, il *grado entrante* (uscente) di un vertice è il numero di archi incidenti in (da) esso
- In un *grafo orientato* il *grado* di un vertice è la somma del suo grado entrante e del suo grado uscente



A ha *g. u.* 2 e *g. e.* 1
B ha *g. u.* 1 e *g. e.* 1
C ha *g. u.* 0 e *g. e.* 3
D ha *g. u.* 3 e *g. e.* 1

A e *C* hanno *grado* 3
B ha *grado* 2
D ha *grado* 4

...Nel mondo reale

- Il Web può essere visto come un grafo orientato in cui i nodi rappresentano le singole pagine, ed esiste un arco (u,v) sse la pagina u contiene un link che punta verso la pagina v



Meusel et al., "Graph Structure in the Web — Revisited", http://www.quantware.ups-tlse.fr/FETNADINE/papers/P4.9.pdf

Cammini

- Un *cammino* in $G=(V,E)$ è una sequenza di vertici $<w_0, w_1, \ldots, w_k>$ tale che $\{w_i, w_{i+1}\} \in E$ per $0 \le i \le k-1$
- Il cammino $<w_0, w_1, w_2, \ldots, w_k>$ contiene i vertici $w_0, w_1, \ldots, w_k$ e gli archi $\{w_0,w_1\}$ $\{w_1,w_2\}$ ...$\{w_{k-1},w_k\}$
- La lunghezza del cammino è il numero di archi attraversati



<A, B, C, E> è un cammino di lunghezza 3

Cammini

- Un cammino si dice semplice se tutti i suoi vertici sono distinti (compaiono una sola volta nella sequenza)



Il cammino <A, B, C, E> è semplice...



... ma il cammino <A, B, C, E, D, C > *non* è semplice, poiché C è ripetuto

Cammini

- Se esiste un cammino *c* tra i vertici *v* e *w*, si dice che *w* è raggiungibile da *v* tramite *c*

A è raggiungibile da *D* e viceversa



D è raggiungibile da *A* ma <u>non</u> viceversa



Grafi connessi

- Se *G* è un grafo non orientato, diciamo che *G* è connesso se esiste un cammino da ogni vertice ad ogni altro vertice.



Grafi fortemente connessi

- Se G è un grafo orientato, diciamo che G è fortemente connesso se esiste un cammino da ogni vertice ad ogni altro vertice.



Versione non orientata

- Se G è un grafo orientato, il grafo ottenuto ignorando la direzione degli archi e i cappi è detto grafo non orientato sottostante o anche versione non orientata di G.



Versione orientata

- Se G è un grafo non orientato, il grafo ottenuto inserendo due archi orientati opposti per ogni arco non orientato del grafo è detto la versione orientata di G.



Grafi debolmente connessi

- Se G è un grafo orientato che non è fortemente connesso, ma la sua versione non orientata è connessa, diciamo che G è debolmente connesso



Questo grafo orientato ***non è fortemente connesso***, ma ***è debolmente connesso***

...Nel mondo reale



Meusel et al., "Graph Structure in the Web — Revisited", http://www.quantware.ups-tlse.fr/FETNADINE/papers/P4.9.pdf

Cicli

- Un *ciclo* è un cammino $<w_0, w_1, \ldots, w_n>$ di lunghezza ≥ 1 tale che $w_0 = w_n$
- In grafi non orientati, un ciclo di lung. 2 è detto banale
- Un ciclo è semplice se i nodi $w_1, \ldots, w_{n-1}$ sono tutti distinti



Il cammino **<A, B, C, E, D, A>** ***è un ciclo semplice***



Il ciclo **<A, B, C, E, D, C, B, A>** ***non è un ciclo semplice***

Cicli

- Un *ciclo* è un cammino $<w_0, w_1, \ldots, w_n>$ di lunghezza ≥ 1 tale che $w_0 = w_n$
- In grafi non orientati, un ciclo di lung. 2 è detto banale
- Un ciclo è semplice se i nodi $w_1, \ldots, w_{n-1}$ sono tutti distinti



Il cammino **<A, B, C, E, D, A>** ***è un ciclo semplice***



Il ciclo **<A, B, C, E, D, C, B, A>** ***non è un ciclo semplice***

Grafi aciclici

- Un grafo senza cicli (escludendo quelli “banali” di lunghezza 2 nei grafi non orientati) è detto aciclico.



Grafo completo

- Un *grafo non orientato completo* è un grafo non orientato che ha un arco tra ogni coppia di vertici.



- Quanti archi ci sono in un grafo non orientato completo?

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{|V|(|V|-1)}{2}$$

Alberi

- Un albero libero è un grafo non orientato connesso, aciclico.
- Se un vertice è detto radice, otteniamo un albero radicato.



Algoritmi di Visita di Grafi

Gianluigi Zavattaro
Dip. di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna
gianluigi.zavattaro@unibo.it

Slide realizzate a partire da materiale fornito dal Prof. Moreno Marzolla

Original work Copyright © Alberto Montresor, Università di Trento, Italy
(http://www.dit.unitn.it/~montreso/asd/index.shtml)
Modifications Copyright © 2009—2011 Moreno Marzolla, Università di Bologna, Italy
(http://www.moreno.marzolla.name/teaching/ASD2010/)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

Attraversamento grafi

- Definizione del problema
  - Dato un grafo *G=<V,E>* ed un vertice *s* di V (detto *sorgente*), visitare ogni vertice raggiungibile nel grafo dal vertice *s*
  - Ogni nodo deve essere visitato una volta sola
- Visita in ampiezza (breadth-first search)
  - Visita i nodi "espandendo" la frontiera fra nodi scoperti / da scoprire
  - Es: *Cammini di lunghezza minima da singola sorgente*
- Visita in profondità (depth-first search)
  - Visita i nodi andando il "più lontano possibile" nel grafo
  - Es: *Componenti fortemente connesse, ordinamento topologico*

Visita: attenzione alle soluzioni "facili"

- Prendere ispirazione dalla visita degli alberi
- Ad esempio:
  - utilizziamo una visita BFS basata su coda
  - trattiamo i "vertici adiacenti" come se fossero i "figli"

```
algoritmo non-visita(grafo G, nodo s)
  coda := {s}
  while (coda ≠ ∅) do
    u = coda.dequeue()
    "visita u"
    for each "nodo v adiacente a u" do
      coda.enqueue(v)
    endfor
  endwhile
```

Sbagliato

Perché non funziona?

```
algoritmo non-visita(grafo G, nodo s)
  coda := {s}
  while (coda ≠ ∅) do
    u = coda.dequeue()
    "visita u"
    for each "nodo v adiacente a u" do
      coda.enqueue(v)
    endfor
  endwhile
```



coda = { A }

Perché non funziona?

```
algoritmo non-visita(grafo G, nodo s)
  coda := {s}
  while (coda ≠ ∅) do
    u = coda.dequeue()
    "visita u"
    for each "nodo v adiacente a u" do
      coda.enqueue(v)
    endfor
  endwhile
```



coda = { A }
coda = { B, D }

Perché non funziona?

```
algoritmo non-visita(grafo G, nodo s)
  coda := {s}
  while (coda ≠ ∅) do
    u = coda.dequeue()
    "visita u"
    for each "nodo v adiacente a u" do
      coda.enqueue(v)
    endfor
  endwhile
```



coda = { A }
coda = { B, D }
coda = { D, A, C }

Perché non funziona?

```
algoritmo non-visita(grafo G, nodo s)
  coda := {s}
  while (coda ≠ ∅) do
    u = coda.dequeue()
    "visita u"
    for each "nodo v adiacente a u" do
      coda.enqueue(v)
    endfor
  endwhile
```



coda = { A }
coda = { B, D }
coda = { D, A, C }
coda = { A, C, A, C }

Perché non funziona?

```
algoritmo non-visita(grafo G, nodo s)
  coda := {s}
  while (coda ≠ ∅) do
    u = coda.dequeue()
    "visita u"
    for each "nodo v adiacente a u" do
      coda.enqueue(v)
    endfor
  endwhile
```

- Problema: questo algoritmo <u>non termina</u> se applicato a grafi con cicli

Idea

- L'algoritmo esplora il grafo a partire da un nodo s
  - Costruisce un albero T radicato in s che contiene tutti i nodi raggiungibili a partire da s
- Ogni vertice del grafo può essere
  - inesplorato: Il vertice non è ancora stato incontrato
  - aperto: l'algoritmo ha incontrato il vertice la prima volta
  - chiuso: il vertice è stato visitato completamente (tutti gli archi incidenti sono stati esplorati)
- L'algoritmo mantiene un sottoinsieme $F \subseteq T$
  - Se un nodo v sta in T-F, significa che tutti gli archi incidenti sono stati esplorati (v è chiuso)
  - Se un nodo v sta in F, non tutti gli archi sono stati esplorati (v è aperto)
  - Se un nodo non sta in T, allora è inesplorato

Algoritmo generico per la visita

```
algoritmo visita(G, s)→ albero
  rendi "non marcati" tutti i vertici
  T := s
  F := { s }
  "marca" il vertice s
  while (F ≠ ∅)  do
    u := F.extract()
    "visita il vertice u"
    for each v adiacente a u do
      if (v non è marcato) then
        marca il vertice v
        T := T ∪ v
        F.insert(v)
        v.parent := u
      endif
    endfor
  endwhile
  return T
```

- *F* è l'insieme *frontiera* (o *frangia*)
- Il funzionamento di *extract()* e *insert()* non è specificato
- *T* è l'albero che viene costruito dalla visita
- *v.parent* è il padre di *v* nell'albero *T*

Algoritmo generico per la visita

- Alcune cose da notare:
  - I nodi vengono visitati al più una volta (marcatura)
  - Tutti i nodi raggiungibili da *s* vengono visitati
    - Ne segue che *T* è un albero che contiene esattamente tutti i nodi raggiungibili da *s*
  - Ciascun arco viene "percorso" al piú due volte nel caso dei grafi non orientati ({u,v}, {v,u}).
  - La visita avviene in base all'ordine di estrazione
- Complessità
  - $O(n+m)$ liste di adiacenza
  - $O(n^2)$ matrice di adiacenza
  - n è il numero di vertici, m è il numero di archi

Visita in ampiezza (breadth first search, BFS)

- Cosa vogliamo fare?
  - Visitare i nodi a distanze crescenti dalla sorgente
    - visitare i nodi a distanza k prima di visitare i nodi a distanza k+1
  - Generare un albero BF (breadth-first)
    - albero contenente tutti i vertici raggiungibili da s e tale che il cammino da s ad un nodo nell'albero corrisponde al cammino più breve nel grafo
  - Calcolare la distanza minima da s a tutti i vertici raggiungibili
    - numero di archi attraversati per andare da s ad un vertice raggiungibile a partire da s

Visita in ampiezza (breadth first search, BFS)



Visita in ampiezza (breadth first search, BFS)



Visita in ampiezza (breadth first search, BFS)



Visita in ampiezza (breadth first search, BFS)



Visita in ampiezza (breadth first search, BFS)



Visita in ampiezza (breadth first search, BFS)

```
algoritmo BFS(Grafo G, vertice s)→albero
  for each v in V do v.mark := false
  T := s
  F := new Queue()
  F.enqueue(s)
  s.mark := true
  s.dist := 0
  while (F ≠ ∅) do
    u := F.dequeue()
    "visita il vertice u"
    for each v adiacente a u do
      if (not v.mark) then
        v.mark := true
        v.dist := u.dist+1
        F.enqueue(v)
        v.parent := u
      endif
    endfor
  endwhile
  return T
```

- Insieme *F* gestito tramite una coda
- *v.mark* è la marcatura del nodo *v*
- *v.dist* è la distanza del nodo *v* dal vertice *s*

Esempio



Coda:{F}

Esempio



Coda:{B,D,I}

Esempio



Coda:{D,I,C,A}

Esempio



Coda:{I,C,A,E}

Esempio



Coda:{C,A,E,H}

Esempio



Coda:{A,E,H}

Esempio



Coda: {E,H}

Esempio



Coda: {H,G}

Esempio



Coda: {G}

Esempio



Coda: { }

Esempio



Coda: { }

Esempio



Applicazioni

- La visita BFS può essere utilizzata per ottenere il percorso più breve (minor numero di archi attraversati) fra due vertici
- Ad esempio, il seguente pseudocodice stampa un cammino piú breve tra due nodi *s* e *v*
  - il grafo G è stato precedentemente visitato con l'algoritmo BFS a partire da s e l'albero della visita T è stato creato

```
algoritmo print-path(G, s, v)
  if (v = s) then
    print s
  else if (v.parent = nil) then
    print "no path from s to v"
  else
    print-path(G, s, v.parent)
    print v
  endif
```


Esempio
cammino piú breve da F a G



Esempio
cammino piú breve da F a G



Esempio
print-path(G, s, v)




```
algoritmo print-path(G, s, v)
  if v = s then
    print s
  else if v.parent = nil then
    print "no path from s to v"
  else
    print-path(G,s,v.parent)
    print v
  endif
```


Esempio
Percorso piú breve per uscire dal labirinto?



Esempio
Percorso piú breve per uscire dal labirinto?



Visita in profondità (depth first search, DFS)

- Visita in profondità
  - Utilizzata per coprire l'intero grafo, non solo i nodi raggiungibili da una singola sorgente (diversamente da BFS)
- Output
  - Invece di un albero, una foresta DF (depth-first) $G_\pi=(V,E_\pi)$
    - Contenente un insieme di alberi DF
  - Informazioni addizionali sul tempo di visita
    - Tempo di scoperta di un nodo
    - Tempo di "terminazione" di un nodo

Visita in profondità (depth first search, DFS)

```
algoritmo DFS-visit(vertice u)
  u.mark := gray;
  time := time+1;
  u.dt := time;
  for each v adiacente a u do
    if (v.mark = white) then
      v.parent := u;
      DFS-visit(v);
    endif
  endfor
  "visita il vertice u"
  time := time+1;
  u.ft := time;
  u.mark := black;
```

- Nodi bianchi = inesplorati
- Nodi grigi = aperti
- Nodi neri = chiusi

Visita in profondità (depth first search, DFS)

```
global time := 0; // var.globale

algoritmo DFS(Grafo G)
  for each u in V do
    u.mark := white;
    u.parent := nil;
  endfor
  for each u in V do
    if (u.mark == white) then
      DFS-visit(u);
    endif
  endfor
```

- Versione ricorsiva
- *time* è una variabile <u>globale</u> che contiene il numero di "passi" dell'algoritmo
- *v.dt* (*discovery time*): è il tempo in cui il nodo è stato scoperto
- *v.ft* (*finish time*): è il tempo in cui la visita del nodo termina

Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Proprietà della visita DFS
Teorema delle parentesi

- In una qualsiasi visita di profondità di un grafo G=(V,E), per ogni coppia di vertici u,v, <u>una e una sola</u> delle seguenti condizioni è vera:
  - Gli intervalli *[u.dt, u.ft]* e *[v.dt, v.ft]* sono disgiunti
    ⇒ *u,v* non sono discendenti l'uno dell'altro nella foresta DF
  - L'intervallo *[u.dt, u.ft]* è interamente contenuto in *[v.dt, v.ft]*
    ⇒ *u* è discendente di *v* in un albero DF
  - L'intervallo *[v.dt, v.ft]* è interamente contenuto in *[u.dt, u.ft]*
    ⇒ *v* è discendente di *u* in un albero DF
- Corollario
  - Il vertice *v* è un discendente del vertice *u* nella foresta DF per un grafo *G* se e soltanto se: *u.dt < v.dt < v.ft < u.ft*

Foresta DF

- *[u.dt, u.ft]* e *[v.dt, v.ft]* sono disgiunti
  ⇒ *u,v* non sono discendenti nella foresta DF
- *[u.dt, u.ft]* è interamente contenuto in *[v.dt, v.ft]*
  ⇒ *u* è discendente di *v* in un albero DF
- *[v.dt, v.ft]* è interamente contenuto in *[u.dt, u.ft]*
  ⇒ *v* è discendente di *u* in un albero DF





Grafi orientati

- Consideriamo un grafo orientato e un arco (u,v) non incluso nella foresta DF
- Se *v.dt < u.dt* e *u.ft < v.ft* l'arco (u,v) è *all'indietro*
- Se *u.dt < v.dt* e *v.ft < u.ft* l'arco (u,v) è *in avanti*
- Se *v.ft < u.dt* l'arco (u,v) è *di attraversamento a sx*
- NOTA: non possono esistere altri casi! (ovvero *u.ft < v.dt*)





Applicazioni DFS

- Verificare DAG (Direct Acyclic Graph):
  - Basta verificare che non ci siano archi all'indietro
- Ordinamento topologico (in DAG)
- Individuare
  - le componenti connesse di un grafo non orientato
  - le componenti fortemente connesse di un grafo orientato (algoritmo “avanzato” che potete studiare dal libro di testo)

Ordinamento topologico

- Dato un DAG G (direct acyclic graph), un ordinamento topologico su G è un ordinamento lineare dei suoi vertici tale per cui:
  - Se G contiene l’arco (u,v), allora u compare prima di v nell’ordinamento
  - Per transitività, ne consegue che se v è raggiungibile da u, allora u compare prima di v nell'ordinamento
- Nota: possono esserci più ordinamenti topologici





Algoritmo per ordinamento topologico

- Algoritmo:
  - Si effettua una DFS
  - L’operazione di visita aggiunge il nodo alla testa di una lista “at finish time”
  - Restituire la lista di vertici
- Output
  - Sequenza ordinata di vertici, in ordine inverso di finish time
  - Domanda: quale sarà l'output nell'esempio?



Componenti connesse (grafo non orientato)

- Due vertici u e v appartengono alla stessa componente connessa se u è raggiungibile da v
- La relazione “u è raggiungibile da v” è di equivalenza
  - Riflessiva
    - u è raggiungibile da se stesso
  - Simmetrica
    - Se u è raggiungibile da v, allora esiste un cammino che connette u e v. Tale cammino può essere percorso a ritroso per dimostrare che v è raggiungibile da u
  - Transitiva
    - Se u è raggiungibile da v, e v è raggiungibile da w, allora u è raggiungibile da w.

Componenti connesse (grafo non orientato)

- Poiché la relazione di raggiungibilità è di equivalenza, possiamo concludere che tutti i nodi raggiungibili da un nodo sorgente u (incluso u) appartengono alla stessa componente connessa

Componenti Connesse

```
algoritmo CC(G)
  for each u in V do
    u.cc := -1;
    u.parent := NIL;
  endfor
  k := 0;
  for each u in V do
    if (u.cc < 0) then
      CC-visit(u,k);
      k := k+1;
    endif
  endfor

algoritmo CC-visit(u, k)
  u.cc := k;
  for each v adiacente a u do
    if (v.cc < 0) then
      v.parent := u;
      CC-visit(v, k);
    endif
  endfor
```

Etichetta con il valore *k* tutti i nodi della stessa componente connessa cui appartiene *u*

Applicazione: floodfill



Applicazione: floodfill



Componenti fortemente connesse
(Strongly Connected Components)

- Ricordiamo: un grafo <u>orientato</u> G è fortemente connesso se ogni coppia di vertici è connessa da un cammino



Nel mondo reale



Nel mondo reale



Componenti fortemente connesse (grafo orientato)

- u e v appartengono alla stessa componente fortemente connessa se e solo se esiste un cammino (orientato) che connette u con v <u>e viceversa</u>
- La relazione di connettività forte è di equivalenza
  - Riflessiva
    - u è raggiungibile da se stesso per definizione
  - Simmetrica
    - Se u è fortemente connesso a v, allora esiste un cammino (orientato) che connette u e v e viceversa. Quindi anche v è fortemente connesso a u.



  - Transitiva
    - Se u è fortemente connesso a v, e v è fortemente connesso a w, allora u è fortemente connesso a w.



Idea

- Due nodi u e v appartengono alla stessa componente fortemente connessa se e solo se valgono entrambe le seguenti proprietà
  - Esiste un cammino u→→v
    - cioè v è discendente di u in una visita DF che usa u come sorgente
  - Esiste un cammino v→→u
    - cioè u è discendente di v in una visita DF che usa v come sorgente

Idea

- A(x) = insieme degli antenati del nodo x
  - cioè insieme di tutti i nodi da cui si può raggiungere x
- D(x) = insieme dei discendenti del nodo x
  - cioè insieme di tutti i nodi che si possono raggiungere da x
- Per individuare la componente fortemente connessa cui appartiene x, è sufficiente calcolare l'intersezione A(x) ∩ D(x)

Idea

- Come calcolare D(x)?
  - D(x) include i nodi raggiungibili da una visita (ad esempio BFS) usando x come sorgente
- Come calcolare A(x)?
  - È sufficiente invertire la direzione di tutti gli archi, ed effettuare una nuova visita (ad esempio BFS) usando ancora x come sorgente
- Nota: il calcolo di A(x) o D(x) richiede tempo O(n+m)





Algoritmo (schematico)

```
algoritmo SCC(Grafo G, nodo x) → lista di nodi
   L := lista vuota di nodi
(1) Esegui BFS(G, x) marcando i nodi visitati
(2) Calcola il grafo trasposto G^T
       (inverti la direzione degli archi di G)
(3) Esegui BFS(G^T, x), mettendo in L i nodi
       visitati che sono stati marcati durante (1)
   return L
```

- (1) costa O(n+m)
- (2) costa O(n+m)
- (3) costa O(n+m)

Calcolo di tutte le componenti fortemente connesse

- Per calcolare tutte le SCC di un grafo G è necessario eseguire l'algoritmo SCC(G,x) per ogni nodo $x \in V$
  - Ogni esecuzione di SCC(G,x) costa O(n+m)
- Costo complessivo: $O(nm+n^2)$
  - Esiste un algoritmo più sofisticato, basato specificatamente su DFS, che elenca tutte le SCC di un grafo G in tempo complessivo O(n+m). Potete studiarlo sul libro di testo.

Slide realizzate a partire da materiale fornito dal Prof. Moreno Marzolla

Original work Copyright © Alberto Montresor, Università di Trento, Italy
(http://www.dit.unitn.it/~montreso/asd/index.shtml)
Modifications Copyright © 2009—2011 Moreno Marzolla, Università di Bologna, Italy
(http://www.moreno.marzolla.name/teaching/ASD2010/)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

Minimum Spanning Tree

Gianluigi Zavattaro
Dip. di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna
gianluigi.zavattaro@unibo.it

Introduzione

- Un problema di notevole importanza:
  - determinare come interconnettere diversi elementi fra loro minimizzando certi vincoli sulle connessioni
- Esempio classico:
  - progettazione dei circuiti elettronici dove si vuole minimizzare la quantità di filo elettrico per collegare fra loro i diversi componenti
- Questo problema prende il nome di:
  - albero di copertura (di peso) minimo
  - albero di connessione (di peso) minimo
  - minimum spanning tree

Definizione del problema

- Input:
  - $G = (V, E)$ un grafo non orientato e connesso
  - $w: V \times V \rightarrow R$ una funzione peso
    - se $\{u, v\} \in E$, allora $w(u, v)$ è il peso dell'arco $\{u, v\}$
    - se $\{u, v\} \notin E$, allora $w(u, v) = \infty$
  - Poiché G non è orientato, $w(u, v) = w(v, u)$



Definizione del problema

- Albero di copertura (spanning tree)
  - Dato un grafo $G = (V, E)$ non orientato e connesso, un *albero di copertura* di G è un sottografo $T = (V, E_T)$ tale che
    - T è un albero
    - $E_T \subseteq E$
    - T contiene tutti i nodi di G



Definizione del problema

- Output: albero di copertura di peso minimo (minimum spanning tree)
  - Un albero di copertura T il cui peso totale

$$w(T) = \sum_{(u,v) \in T} w(u, v)$$

sia minimo, tra tutti i possibili alberi di copertura

Osservazione

- Il MST non è necessariamente unico





Algoritmo generico

- Vediamo
  - Un algoritmo greedy generico
  - Due istanze di questo algoritmo: Kruskal e Prim
- L'idea è di accrescere un sottoinsieme *T* di archi in modo tale che venga rispettata la seguente condizione:
  - *T* è un sottoinsieme di qualche albero di copertura minimo
- Un arco $\{u, v\}$ è detto sicuro per T se $T \cup \{u, v\}$ è ancora un sottoinsieme di qualche MST

Algoritmo generico

```
Tree Generic-MST(Grafo G=(V,E,w))
   Tree T ← Albero vuoto
   while T non forma un albero di copertura do
      trova un arco sicuro {u, v}
      T ← T ∪ {u, v}
   endwhile
   return T
```

- Archi blu
  - sono gli archi che fanno parte del MST
- Archi rossi
  - sono gli archi che non fanno parte del MST

Definizioni

- Per caratterizzare gli archi sicuri dobbiamo introdurre alcune definizioni:
  - Un taglio $(S, V - S)$ di un grafo non orientato $G = (V, E)$ è una partizione di *V* in due sottoinsiemi disgiunti
  - Un arco $\{u, v\}$ attraversa il taglio se $u \in S$ e $v \in V - S$
  - Un taglio rispetta un insieme di archi *T* se nessun arco di *T* attraversa il taglio
  - Un arco che attraversa un taglio è leggero se il suo peso è minimo fra i pesi degli archi che attraversano un taglio

Regole del ciclo e del taglio

- Regola del taglio
  - Scegli un taglio in *G* che rispetta gli archi già colorati di blu (non attraversato da archi blu). Tra tutti gli archi non colorati che attraversano il taglio selezionane uno leggero (di peso minimo) e coloralo di blu
- Regola del ciclo
  - Scegli un ciclo semplice in *G* che non contenga archi rossi. Tra tutti gli archi non colorati del ciclo, seleziona un arco di costo massimo e coloralo di rosso
- Si può costruire un MST usando tali regole:
  - Costruisce un MST applicando in successione una delle due regole precedenti (una qualunque, purché si possa usare)

Applicazione regola del taglio



Applicazione regola del ciclo

Seleziona un ciclo semplice che non contiene archi rossi



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Finito!



Algoritmo di Kruskal

- Quanto visto in precedenza non è un algoritmo (non indica in modo deterministico come applicare le regole)
- Kruskal fissa un ordine di applicazione delle regole:
  - Idea: ingrandire sottoinsiemi disgiunti di un albero di copertura minimo connettendoli fra di loro fino ad avere l'albero finale
    - Inizialmente la foresta di copertura è composta da *n* alberi, uno per ciascun nodo, e nessun arco
  - Si considerano gli archi in ordine non decrescente di peso
    - Se l'arco $e = \{u, v\}$ connette due alberi blu distinti, lo si colora di blu. Altrimenti lo si colora di rosso
  - L'algoritmo è greedy perché ad ogni passo si aggiunge alla foresta un arco con il peso minimo

Joseph B. Kruskal: *On the Shortest Spanning Subtree of a Graph and the Traveling Salesman Problem*. In: Proceedings of the American Mathematical Society, Vol 7, No. 1 (Feb, 1956), pp. 48–50

Esempio Algoritmo di Kruskal



Esempio Algoritmo di Kruskal



Esempio Algoritmo di Kruskal



Esempio
Algoritmo di Kruskal



Esempio
Algoritmo di Kruskal



Esempio
Algoritmo di Kruskal



Esempio
Algoritmo di Kruskal



Esempio
Algoritmo di Kruskal



Esempio
Algoritmo di Kruskal



Esempio
Algoritmo di Kruskal



Esempio
Algoritmo di Kruskal



Esempio
Algoritmo di Kruskal



Esempio
Algoritmo di Kruskal



Esempio
Algoritmo di Kruskal



Esempio
Algoritmo di Kruskal



- Finito! Il MST è composto dai soli archi blu

Implementazione

- Ordinare gli archi in ordine non decrescente di peso
  - Sappiamo come fare
- Determinare se gli estremi di un arco appartengono allo stesso albero oppure no
  - Anche qui, sappiamo come fare...
  - ...usando le strutture union-find!

Algoritmo di Kruskal

```
Tree Kruskal-MST(Grafo G=(V,E,w))
   UnionFind UF
   Tree T ← albero vuoto
   for i ← 1 to G.numNodi() do UF.makeSet(i)
   // ordina gli archi di E per peso w crescente
   sort(E, w)
   for each {u,v} in E do
      Tu ← UF.find(u)
      Tv ← UF.find(v)
      if (Tu ≠ Tv) then        // evita i cicli
         T ← T ∪ {u, v}        // aggiungi arco
         UF.union(Tu, Tv)      // unisci componenti
      endif
   endfor
   return T
```


Analisi

- L'ordinamento richiede
  $$O(m \log m) = O(m \log n^2) = O(m \log n)$$
  dove m è il numero di archi e n il numero di nodi
- Il tempo di esecuzione dipende dalla realizzazione della struttura dati per insiemi disgiunti
  - Vengono effettuate n makeSet, $2m$ find e $(n - 1)$ union
- Se usiamo quickUnion con euristica sul rango, la sequenza di operazioni costa in tutto $O(n+m \log n+n)$
- Totale: $O(2m \log n + 2n) = O(m \log n)$

In un grafo connesso si ha sempre $m \geq n - 1$

Algoritmo di Prim

- L'algoritmo di Prim utilizza solo la regola del taglio
  - L'ordine di applicazione della regola dipende da un nodo *r*, detto *radice*, da cui si assume di far partire l'algoritmo
- Si procede mantenendo in un singolo albero *T* che viene fatto via via "crescere"
  - L'albero parte da un nodo arbitrario *r* (la *radice*) e cresce fino a quando ricopre tutti i vertici
  - Ad ogni passo viene aggiunto l'arco di peso minimo che collega un nodo già raggiunto dell'albero con uno non ancora raggiunto

R. C. Prim: *Shortest connection networks and some generalizations*. In: Bell System Technical Journal, 36 (1957), pp. 1389–1401

Esempio
Algoritmo di Prim



Esempio
Algoritmo di Prim



Esempio
Algoritmo di Prim



Esempio
Algoritmo di Prim



Esempio
Algoritmo di Prim



Esempio
Algoritmo di Prim



Esempio
Algoritmo di Prim



Esempio
Algoritmo di Prim



Esempio
Algoritmo di Prim



Implementazione

- Una struttura dati per i nodi non ancora nell'albero
  - i nodi non ancora nel MST si trovano in una coda con priorità *Q* ordinata in base ad un valore *d*[*v*]
    - Più precisamente, la coda viene pian piano popolata quando un nodo risulta essere collegato ad un nodo già nel MST
  - *d*[*v*] è il peso minimo di un arco che collega il nodo *v*, che non appartiene all'albero, ad un nodo già nell'albero
    - +∞ se tale arco non esiste (in questo caso il nodo non è ancora entrato nella coda con priorità)
- Albero rappresentato mediante il vettore padri *p*[*v*]
- Array di booleani per ricordare i nodi già nel MST
- Terminazione: quando la coda *Q* è vuota
  - Tutti i nodi tranne la radice conoscono il proprio padre

Algoritmo di Prim

```
integer[] Prim-MST(Grafo G=(V,E,w), nodo s)
   double d[1..n]; integer p[1..n]; boolean b[1..n];
   for v ← 1 to n do
      d[v] ← ∞;
      p[v] ← -1;
      b[v] ← false;
   endfor
   d[s] ← 0;
   CodaPriorita<integer, double> Q; Q.insert(s, d[s]);
   while (not Q.isEmpty()) do
      u ← Q.find(); Q.deleteMin(); b[u] ← true;
      for each (v adiacente a u t.c. not b[v]) do
         if (d[v] == ∞) then
            Q.insert(v, w(u,v));
            d[v] ← w(u,v);
            p[v] ← u;
         elseif (w(u,v) < d[v]) then
            Q.decreaseKey(v, d[v]-w(u,v));
            d[v] ← w(u,v);
            p[v] ← u;
         endif
      endfor
   endwhile
   return p;
```


Esempio di esecuzione

Q = { }



Esempio di esecuzione

Q = { (a,0) }



Esempio di esecuzione

Q = { (b,4), (h,8) }



Esempio di esecuzione

Q = { ~~(b,4)~~, (h,8) }



Esempio di esecuzione

Q = { (h,8), (c,8) }



Esempio di esecuzione

Q = { ~~(h,8)~~, (c,8) }



Esempio di esecuzione

Q = { (g,1), (i,7), (c,8) }



Esempio di esecuzione

Q = { ~~(g,1)~~, (i,7), (c,8) }



Esempio di esecuzione

Q = { (f,2), (i,6), (c,8) }



Esempio di esecuzione

Q = { ~~(f,2)~~, (i,6), (c,8) }



Esempio di esecuzione

Q = { (c,4), (i,6), (e,10), (d,14) }



Esempio di esecuzione

Q = { ~~(c,4)~~, (i,6), (e,10), (d,14) }



Esempio di esecuzione

Q = { (i,2), (d,7), (e,10) }



Esempio di esecuzione

Q = { ~~(i,2)~~, (d,7), (e,10) }



Esempio di esecuzione

Q = { (d,7), (e,10) }



Esempio di esecuzione

Q = { ~~(d,7)~~, (e,10) }



Esempio di esecuzione

Q = { (e,9) }



Esempio di esecuzione

Q = { ~~(e,9)~~ }



Esempio di esecuzione

Q = { }



Algoritmo di Prim

```
integer[] Prim-MST(Grafo G=(V,E,w), nodo s)
   double d[1..n]; integer p[1..n]; boolean b[1..n];
   for v ← 1 to n do
      d[v] ← ∞;
      p[v] ← -1;
      b[v] ← false;
   endfor
   d[s] ← 0;
   CodaPriorita<integer, double> Q; Q.insert(s, d[s]);
   while (not Q.isEmpty()) do
      u ← Q.find(); Q.deleteMin(); b[u] ← true;
      for each (v adiacente a u t.c. not b[v]) do
         if (d[v] == ∞) then
            Q.insert(v, w(u,v));
            d[v] ← w(u,v);
            p[v] ← u;
         elseif (w(u,v) < d[v]) then
            Q.decreaseKey(v, d[v]-w(u,v));
            d[v] ← w(u,v);
            p[v] ← u;
         endif
      endfor
   endwhile
   return p;
```

n deleteMin()

n insert() (inclusa Q.insert(s,0))

O(*m*) decreaseKey()

Algoritmo di Prim
Costo computazionale

- Utilizzando una coda di priorità basata su min-heap
  - *n* deleteMin() costano O(*n* log *n*)
  - *n* insert() costano O(*n* log *n*)
  - O(*m*) decreaseKey() costano O(*m* log *n*)
- Totale
  - O(*n* log *n* + *n* log *n* + *m* log *n*) =
    O(*m* log *n* + *n* log *n*) =
    O(*m* log *n*)

In un grafo connesso si ha sempre $m \geq n - 1$

Esercizio 1

- Si consideri un grafo non orientato connesso G = (V, E) i cui archi abbiano tutti lo stesso peso w > 0. Descrivere un algoritmo efficiente che, dato in input il grafo G e il peso w di tutti i suoi archi, determini un Minimum Spanning Tree di G. Determinare il costo computazionale dell'algoritmo proposto.

Esercizio 2

- Proporre un algoritmo efficiente per calcolare un Maximum Spanning Tree di un grafo non orientato pesato G = (V, E, w), in cui ad ogni arco *e* è associato un peso reale *w(e)* non necessariamente positivo (un Maximum Spanning Tree è un albero di copertura di peso totale massimo).

Esercizio 3

- Consideriamo un grafo non orientato, connesso e pesato G = (V, E, w). Mostrare, fornendo un controesempio, che non è sempre possibile costruire un MST contenente un dato arco *e*.

Cammini minimi

Gianluigi Zavattaro
Dip. di Informatica – Scienza e Ingegneria
Università di Bologna
gianluigi.zavattaro@unibo.it

Slide realizzate a partire da materiale fornito dal Prof. Moreno Marzolla

Original work Copyright © Alberto Montresor, Università di Trento, Italy
(http://www.dit.unitn.it/~montreso/asd/index.shtml)
Modifications Copyright © 2009—2011 Moreno Marzolla, Università di Bologna, Italy
(http://www.moreno.marzolla.name/teaching/ASD2010/)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ or send a letter to Creative Commons, 543 Howard Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, USA.

Definizione del problema

- Consideriamo un grafo orientato $G = (V, E)$ in cui ad ogni arco $(x, y) \in E$ sia associato un costo $w(x, y)$
- Il costo di un cammino $\pi = (v_0, v_1, \ldots v_k)$ che collega il nodo v_0 con v_k è definito come

$$w(\pi) = \sum_{i=1}^{k} w(v_{i-1}, v_i)$$

- Data una coppia di nodi v_0 e v_k, vogliamo trovare (se esiste) un cammino $\pi_{v0\ vk}$* di costo minimo tra tutti i cammini che vanno da v_0 a v_k

Osservazione

- Il problema del MST e dei cammini di costo minimo sono due problemi differenti
  - Es: il cammino di costo minimo che collega *h* e *i* è (*h*, *i*) oppure (*h*, *g*, *i*), entrambi di peso 7
  - In questo caso il cammino di costo minimo non fa parte del MST



Applicazioni



Diverse formulazioni del problema

1. Cammino di costo minimo fra una singola coppia di nodi *u* e *v*
   - Determinare, se esiste, un cammino di costo minimo π_{uv}^* da *u* verso *v*
2. Single-source shortest path
   - Determinare cammini di costo minimo da un nodo sorgente *s* a tutti i nodi raggiungibili da *s*
3. All-pairs shortest paths
   - Determinare cammini di costo minimo tra ogni coppia di nodi *u*, *v*

- Non è noto alcun algoritmo in grado di risolvere il problema (1) senza risolvere anche (2) nel caso peggiore

Osservazione

- In quali situazioni non esiste un cammino di costo minimo?
  - Quando la destinazione non è raggiungibile



*Non esiste alcun cammino che connette **a** con **e***

  - Quando ci sono cicli di costo negativo



*È sempre possibile trovare un cammino di costo inferiore che connette **a** con **e***

Esistenza

- Sia $G = (V, E)$ un grafo orientato con funzione peso *w*. Se non ci sono cicli negativi, allora fra ogni coppia di vertici connessi in *G* esiste sempre un cammino semplice di costo minimo
- Dimostrazione
  - Possiamo sempre trasformare un cammino in un cammino semplice (privo di cicli)

  - Ogni volta che si rimuove un ciclo, il costo diminuisce (o resta uguale), perché per ipotesi non ci sono cicli negativi
  - Il numero di cammini semplici e' finito, esiste un minimo

Proprietà (sottostruttura ottima)

- Sia $G = (V, E)$ un grafo orientato con funzione costo *w*; allora ogni sotto-cammino di un cammino di costo minimo in *G* è a sua volta un cammino di costo minimo
- Dimostrazione
  - Consideriamo un cammino minimo π_{xy}^* da *x* a *y*
  - Siano *i* e *j* due nodi intermedi
  - Dimostriamo che il sotto-cammino di π_{xy}^* che collega *i* e *j* è un cammino minimo tra *i* e *j*

Proprietà (sottostruttura ottima)

- Supponiamo per assurdo che esista un cammino P' tra *i* e *j* di costo strettamente inferiore a P



- Ma allora potremmo costruire un cammino tra *x* e *y* di costo inferiore a π_{xy}*, il che è assurdo perché avevamo fatto l'ipotesi che π_{xy}* fosse il cammino di costo minimo



Albero dei cammini di costo minimo

- Sia *s* un vertice prefissato di un grafo orientato pesato *G* = (*V*, *E*). Allora esiste un albero *T* che contiene i vertici raggiungibili da *s* tale che ogni cammino in *T* sia un cammino di costo minimo
  - Entrambi gli algoritmi che studieremo (Bellman-Ford e Dijkstra) restituiscono anche un albero come l'albero *T* descritto sopra
    - Quindi oltre ad indicare il costo complessivo minimo per raggiungere una certa destinazione, l'algoritmo indicherà anche una istanza di cammino con tale costo

Distanza tra vertici in un grafo

- Sia *G* = (*V*, *E*) un grafo orientato con funzione costo *w*. La distanza d_{xy} tra *x* e *y* in *G* è il costo di un cammino di costo minimo che li connette; +∞ se tale cammino non esiste

$$d_{xy} = \begin{cases} w(\pi^*_{xy}) & \text{se esiste un cammino di costo minimo } \pi^*_{xy} \\ +\infty & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- **Nota**: d_{vv} = 0 per ogni vertice v
- **Nota**: Vale la disuguaglianza triangolare

$$d_{xz} \leq d_{xy} + d_{yz}$$

Condizione di Bellman

- Per ogni arco (*u*, *v*) e per ogni vertice *s*, vale la seguente disuguaglianza

$$d_{sv} \leq d_{su} + w(u, v)$$

- Dimostrazione
  - Dalla disuguaglianza triangolare si ha

$$d_{sv} \leq d_{su} + d_{uv}$$

  - Ma risulta anche

$$d_{uv} \leq w(u, v)$$

la distanza minima tra *u* e *v* non puo' essere maggiore del costo dell'arco (*u*, *v*) !

da cui la tesi

Trovare cammini di costo minimo

- Dalla condizione di Bellman

$$d_{sv} \leq d_{su} + w(u, v)$$

si può dedurre che l'arco (*u*, *v*) fa parte di un cammino di costo minimo π_{sv}* se e solo se

$$d_{sv} = d_{su} + w(u, v)$$

Tecnica del *rilassamento*

- Supponiamo di mantenere una stima $D_{sv} \geq d_{sv}$ della lunghezza del cammino di costo minimo tra *s* e *v*
- Effettuiamo dei passi di "rilassamento", riducendo progressivamente la stima finché si ha $D_{sv} = d_{sv}$

```
if (D_su + w(u,v) < D_sv) then D_sv ← D_su + w(u,v)
```


Algoritmo di Bellman e Ford

- Consideriamo un cammino di costo minimo inizialmente ignoto $\pi_{s\,vk}$* = (s, v_1, ... v_k)
- Sappiamo che $d_{sv_k} = d_{sv_{k-1}} + w(v_{k-1}, v_k)$

da cui partendo da D_{ss} = 0 (e D_{st} = +∞, per t≠s), *potremmo* effettuare i passi di rilassamento seguenti

$$\begin{aligned} D_{sv_1} &\leftarrow D_{ss} + w(s, v_1) \\ D_{sv_2} &\leftarrow D_{sv_1} + w(v_1, v_2) \\ &\vdots \\ D_{sv_k} &\leftarrow D_{sv_{k-1}} + w(v_{k-1}, v_k) \end{aligned}$$

Algoritmo di Bellman e Ford

- Problema: noi non conosciamo gli archi del cammino minimo $\pi_{s\,vk}$* né il loro ordine, quindi non possiamo fare il rilassamento nell'ordine corretto
- Però se eseguiamo per ogni arco (*u*, *v*)

```
if (D_su + w(u,v) < D_sv) then D_sv ← D_su + w(u,v)
```

sicuramente includeremo anche il primo passo di rilassamento "corretto"

$$D_{sv_1} \leftarrow D_{ss} + w(s, v_1)$$

Algoritmo di Bellman e Ford

- Ad ogni passo consideriamo tutti gli *m* archi del grafo (*u*, *v*) ed effettuiamo il passo di rilassamento

```
if (D_su + w(u,v) < D_sv) then D_sv ← D_su + w(u,v)
```

- Dopo *n* - 1 iterazioni (tante quanti sono i possibili vertici di destinazione dei cammini che partono da *s*) siamo sicuri di aver calcolato tutti i valori $D_{s\,vk}$ corretti

Algoritmo di Bellman e Ford

single-source shortest path

```
double[1..n] BellmanFord(Grafo G=(V,E,w), int s)
    int n ← G.numNodi();
    int pred[1..n], v, u;
    double D[1..n];
    for v ← 1 to n do
        D[v] ← +∞;
        pred[v] ← -1;
    endfor
    D[s] ← 0;
    for int i ← 1 to n - 1 do
        for each (u,v) in E do
            if ( D[u] + w(u,v) < D[v] ) then
                D[v] ← D[u] + w(u,v);
                pred[v] ← u;
            endif
        endfor
    endfor
    // eventuale controllo per cicli negativi (vedi seguito)
    return D;
```

I nodi del grafo sono identificati dagli interi 1, … n

D[v] = (stima della) distanza del nodo v dalla sorgente s

pred[v] = predecessore del nodo v sul cammino di costo minimo che collega s con v

- Costo O(*nm*)

Esempio di esecuzione



Esempio di esecuzione

Assumiamo che (a,b) e (a,h) siano gli ultimi archi considerati al ciclo 1



Esempio di esecuzione

Assumiamo che (b,c), (h,i), (h,g) ed infine (b,h) siano gli ultimi archi considerati al ciclo 2



Esempio di esecuzione

Assumiamo che (c,d), (g,f) ed infine (h,g) siano gli ultimi archi considerati al ciclo 3



Esempio di esecuzione

Assumiamo che (g,f) sia l'ultimo arco considerati al ciclo 4



Esempio di esecuzione



Algoritmo di Bellman e Ford

- L'algoritmo di Bellman e Ford determina i cammini di costo minimo anche in presenza di archi con peso negativo
  - Però non devono esistere cicli di peso negativo
  - Il controllo seguente, da fare al termine dell'algoritmo di Bellman e Ford, determina se esistono cicli negativi

```
// eventuale controllo per cicli negativi
for each (u,v) in E do
    if ( D[u] + w(u,v) < D[v] ) then
        error "Il grafo contiene cicli negativi"
    endif
endfor
```

- Nel caso in cui tutti i pesi siano non negativi, esiste un algoritmo più efficiente

Algoritmo di Dijkstra

single-source shortest path

- Determina i cammini di costo minimo da singola sorgente nel caso in cui tutti gli archi abbiano costo ≥ 0



Edsger W. Dijkstra, (1930—2002)
http://en.wikipedia.org/wiki/Edsger_W._Dijkstra

Lemma (Dijkstra)

- Sia $G = (V, E)$ un grafo orientato con funzione costo w
  - I costi degli archi devono essere ≥ 0.
- Sia T una parte dell'albero dei cammini di costo minimo radicato in s
  - T rappresenta porzioni di cammini di costo minimo che partono da s
- Allora l'arco (u, v) con $u \in V(T)$ e $v \notin V(T)$ che minimizza la quantità $d_{su} + w(u, v)$ appartiene ad un cammino minimo da s a v

Lemma (Dijkstra)



Dimostrazione

- Supponiamo per assurdo che (u,v) *non appartenga* ad un cammino di costo minimo tra s e v
  - quindi $d_{su} + w(u,v) > d_{sv}$ (1)
- Quindi deve esistere π_{sv}^* che porta da s in v senza passare per (u,v) con costo inferiore a $d_{su} + w(u,v)$



Dimostrazione

- Il cammino π_{sv}^* si scompone in π_{sy}^* e π_{yv}^*, con y primo nodo fuori *T* attraversato dal cammino minimo
- Quindi $d_{sv} = d_{sx} + w(x,y) + d_{yv}$ (2)



Dimostrazione

- Per ipotesi (lemma di Dijkstra), l'arco (u,v) è quello che, tra tutti gli archi che collegano un vertice in *T* con uno non ancora in *T*, minimizza la somma $d_{su} + w(u,v)$
- In particolare: $d_{su} + w(u,v) \leq d_{sx} + w(x,y)$ (3)



Riassumiamo

- Da (1) abbiamo $d_{su} + w(u,v) > d_{sv}$ (1)
- Da (2) abbiamo $d_{sv} = d_{sx} + w(x,y) + d_{yv}$ (2)
- Da (3) abbiamo $d_{su} + w(u,v) \leq d_{sx} + w(x,y)$ (3)
- Combinando (1) (2) e (3) otteniamo

$$
\begin{aligned}
d_{su} + w(u,v) &> d_{sx} + w(x,y) + d_{yv} && \text{da (1) e (2)} \\
&\geq d_{sx} + w(x,y) && \text{da pesi non negativi} \\
&\geq d_{su} + w(u,v) && \text{da (3)}
\end{aligned}
$$

Assurdo!

Algoritmo di Dijkstra generico

```
double[1..n] DijkstraGenerico(Grafo G=(V,E,w), int s)
    int n ← G.numNodi();
    int pred[1..n], u, v;
    double D[1..n];
    for v ← 1 to n do
        D[v] ← +∞;
        pred[v] ← -1;
    endfor
    D[s] ← 0;
    while (non ho visitato tutti i nodi raggiungibili da s) do
        Trova l'arco (u,v) incidente su T con D[u] + w(u,v) minimo
        D[v] ← D[u] + w(u,v);
        pred[v] ← u;
    endfor
    return D;
```


Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Esempio



Implementazione



Implementazione



Implementazione




```
double[1..n] Dijkstra(Grafo G=(V,E,w), int s)
    int n ← G.numNodi();
    int pred[1..n], v, u;
    double D[1..n];
    for v ← 1 to n do
        D[v] ← +∞;
        pred[v] ← -1;
    endfor
    D[s] ← 0;
    CodaPriorita<int, double> Q; Q.insert(s, D[s]);
    while (not Q.isEmpty()) do
        u ← Q.find(); Q.deleteMin();
        for each v adiacente a u do
            if (D[v] == +∞) then
                D[v] ← D[u] + w(u,v);
                Q.insert(v, D[v]);
                pred[v] ← u;
            elseif (D[u] + w(u,v) < D[v]) then
                Q.decreaseKey(v, D[v] - D[u] - w(u,v));
                D[v] ← D[u] + w(u,v);
                pred[v] ← u;
            endif
        endfor
    endwhile
    return D;
```

Trova e rimuovi il nodo con distanza minima

Somiglia all'algoritmo di Prim (MST), ma usa una priorita' diversa

Rendi D[u]+w(u,v) la nuova distanza di v da s

Analisi dell'algoritmo di Dijkstra

- L'inizializzazione ha costo O(n)
- Le operazioni find() e deleteMin() hanno costo O(log n) e sono eseguite al più n volte
  - Una volta che un nodo è stato estratto dalla coda di priorità non verrà più reinserito
- Le operazioni insert() e decreaseKey() hanno costo O(log n) e sono eseguite al più m volte
  - Una volta per ogni arco
- Totale: O((n+m) log n) = O(m log n) se tutti i nodi sono raggiungibili dalla sorgente

Osservazione

- Perché l'algoritmo di Dijkstra funzioni correttamente è essenziale che i pesi degli archi siano tutti ≥ 0
- Esempio di funzionamento errato



  - Il cammino minimo da a→c non è (a,c) ma (a,b,c) che ha costo 1

Domanda

- Sia $G = (V, E)$ un grafo orientato con archi pesati, anche con pesi negativi; supponiamo che in G non esistano cicli negativi. Supponiamo di incrementare i pesi di tutti gli archi di una costante C in modo che tutti i pesi risultanti siano non negativi.
- L'algoritmo di Dijkstra applicato ai nuovi pesi restituisce l'albero dei cammini minimi anche per i pesi originali?

Risposta: NO



Algoritmo di Floyd e Warshall

all-pair shortest paths

- Si può applicare a grafi orientati con costi arbitrari (anche negativi), purché non ci siano cicli negativi
  - Basato sulla programmazione dinamica
- Sia $V = \{1, 2, \ldots n\}$
- Sia D_{xy}^{k} la distanza minima dal nodo x al nodo y, nell'ipotesi in cui gli eventuali nodi intermedi possano appartenere esclusivamente all'insieme $\{1, \ldots k\}$
- La soluzione al nostro problema è D_{xy}^{n} per ogni coppia di nodi x e y

Inizializzazione

- D_{xy}^{0} è la distanza minima tra *x* e *y* nell'ipotesi di non poter passare per alcun nodo intermedio
- Posso calcolare D_{xy}^{0} come

Valido sotto assunzione che non esistono cappi con peso negativo

$$D_{xy}^{0}=\begin{cases} 0 & \text{se } x=y \\ w(x,y) & \text{se } (x,y)\in E \\ \infty & \text{se } (x,y)\notin E \end{cases}$$

Caso generale

- Per andare da *x* a *y* usando solo nodi intermedi in {1, … *k*} ho due possibilità
  - Non passo mai per il nodo *k*. La distanza in tal caso è D_{xy}^{k-1}
  - Passo per il nodo *k*. Per la proprietà di sottostruttura ottima, la distanza in tal caso è $D_{xk}^{k-1} + D_{ky}^{k-1}$
- Quindi

$$D_{xy}^{k}=\min\left\{D_{xy}^{k-1}, D_{xk}^{k-1}+D_{ky}^{k-1}\right\}$$

Algoritmo di Floyd e Warshall

```
double[1..n,1..n] FloydWarshall( G=(V,E,w) )
    int n ← G.numNodi();
    double D[1..n, 1..n, 0..n]; int x, y, k;
    for x ← 1 to n do
        for y ← 1 to n do
            if (x == y) then D[x,y,0] ← 0;
            elseif ((x,y) ∈ E) then D[x,y,0] ← w(x,y);
            else D[x,y,0] ← +∞;
            endif
        endfor
    endfor
    for k ← 1 to n do
        for x ← 1 to n do
            for y ← 1 to n do
                D[x,y,k] ← D[x,y,k-1];
                if (D[x,k,k-1] + D[k,y,k-1] < D[x,y,k] ) then
                    D[x,y,k] ← D[x,k,k-1] + D[k,y,k-1];
                endif
            endfor
        endfor
    endfor
    // eventuale controllo per cicli negativi (vedi seguito)
    return D[1..n, 1..n, n];
```

$$D_{xy}^{k}=\min\left\{D_{xy}^{k-1}, D_{xk}^{k-1}+D_{ky}^{k-1}\right\}$$

- Costo: tempo $O(n^3)$, spazio $O(n^3)$

Ottimizzazione

```
D[x,y,k] ← D[x,y,k-1];
if (D[x,k,k-1] + D[k,y,k-1] < D[x,y,k] ) then
    D[x,y,k] ← D[x,k,k-1] + D[k,y,k-1];
```

- Al ciclo k-esimo usiamo *D*[*x*,*y*,*k-1*], *D*[*x*,*k*,*k-1*] e *D*[*k*,*y*,*k-1*]:
  - le iniziali k-2 matrici non servono!
- Una volta calcolato il nuovo *D*[*x*,*y*,*k*], il valore *D*[*x*,*y*,*k-1*] viene utilizzato per calcolare altri *D*[*x'*,*y'*,*k*] solo se
  - *x'=x* e *k=y* oppure *k=x* e *y'=y*

  ma in questi casi *D*[*x*,*y*,*k*] è uguale a *D*[*x*,*y*,*k-1*] (in quanto *D*[*x*,*k*,*k*]=*D*[*x*,*k*,*k-1*] e *D*[*k*,*y*,*k*]=*D*[*k*,*y*,*k-1*]):
  - una volta calcolato *D*[*x*,*y*,*k*] il vecchio *D*[*x*,*y*,*k-1*] non serve più!
- Quindi Floyd e Warshall può funzionare anche usando una sola matrice bidimensionale *D*[*x*,*y*] di *n* x *n* elementi:
  - al ciclo k-esimo: *D*[*x*,*y*] = *max* { *D*[*x*,*y*] , *D*[*x*,*k*]+*D*[*k*,*y*] }

```
double[1..n,1..n] FloydWarshall2( G=(V,E,w) )
    int n ← G.numNodi();
    double D[1..n, 1..n];
    int x, y, k, next[1..n, 1..n];
    for x ← 1 to n do
        for y ← 1 to n do
            if (x == y) then D[x,y] ← 0;
            elseif ((x,y) ∈ E) then D[x,y] ← w(x,y);
            else D[x,y] ← +∞;
            endif
        endfor
    endfor
    for k ← 1 to n do
        for x ← 1 to n do
            for y ← 1 to n do
                if (D[x,k] + D[k,y] < D[x,y]) then
                    D[x,y] ← D[x,k] + D[k,y];
                endif
            endfor
        endfor
    endfor
    return D;
```


Individuare cicli negativi

- Anche l'algoritmo di Floyd e Warshall può essere utilizzato per verificare la presenza di cicli negativi
  - Al termine dell'algoritmo, se $D[x, x, n] < 0$ per qualche x, allora il nodo x fa parte di un ciclo negativo

```
// eventuale controllo per cicli negativi
for x ← 1 to n do
    if ( D[x,x,n] < 0 ) then
        error "Il grafo contiene cicli negativi"
    endif
endfor
```


Esempio



D =

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	7	14	30	Inf	Inf	Inf
B	Inf	0	6	Inf	Inf	Inf	Inf
C	Inf	Inf	0	Inf	1	Inf	Inf
D	Inf	Inf	10	0	Inf	Inf	Inf
E	Inf	Inf	Inf	Inf	0	6	9
F	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	4
G	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0

Esempio



passo in A

D =

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	7	14	30	Inf	Inf	Inf
B	Inf	0	6	Inf	Inf	Inf	Inf
C	Inf	Inf	0	Inf	1	Inf	Inf
D	Inf	Inf	10	0	Inf	Inf	Inf
E	Inf	Inf	Inf	Inf	0	6	9
F	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	4
G	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0

Esempio



passo in B

D =

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	7	13	30	Inf	Inf	Inf
B	Inf	0	6	Inf	Inf	Inf	Inf
C	Inf	Inf	0	Inf	1	Inf	Inf
D	Inf	Inf	10	0	Inf	Inf	Inf
E	Inf	Inf	Inf	Inf	0	6	9
F	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	4
G	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0

Esempio



passo in C

D =

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	7	13	30	14	Inf	Inf
B	Inf	0	6	Inf	7	Inf	Inf
C	Inf	Inf	0	Inf	1	Inf	Inf
D	Inf	Inf	10	0	11	Inf	Inf
E	Inf	Inf	Inf	Inf	0	6	9
F	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	4
G	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0

Esempio



passo in D

D =

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	7	13	30	14	Inf	Inf
B	Inf	0	6	Inf	7	Inf	Inf
C	Inf	Inf	0	Inf	1	Inf	Inf
D	Inf	Inf	10	0	11	Inf	Inf
E	Inf	Inf	Inf	Inf	0	6	9
F	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	4
G	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0

Esempio



passo in E

D =

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	7	13	30	14	20	23
B	Inf	0	6	Inf	7	13	16
C	Inf	Inf	0	Inf	1	7	10
D	Inf	Inf	10	0	11	17	20
E	Inf	Inf	Inf	Inf	0	6	9
F	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	4
G	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0

Esempio



passo in F

D =

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	7	13	30	14	20	23
B	Inf	0	6	Inf	7	13	16
C	Inf	Inf	0	Inf	1	7	10
D	Inf	Inf	10	0	11	17	20
E	Inf	Inf	Inf	Inf	0	6	9
F	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	4
G	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0

Esempio



passo in G

D =

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	7	13	30	14	20	23
B	Inf	0	6	Inf	7	13	16
C	Inf	Inf	0	Inf	1	7	10
D	Inf	Inf	10	0	11	17	20
E	Inf	Inf	Inf	Inf	0	6	9
F	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	4
G	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0

Esempio



CONCLUSIONE

D =

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	7	13	30	14	20	23
B	Inf	0	6	Inf	7	13	16
C	Inf	Inf	0	Inf	1	7	10
D	Inf	Inf	10	0	11	17	20
E	Inf	Inf	Inf	Inf	0	6	9
F	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0	4
G	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	0

Ricostruzione dei cammini

- Per ricostruire i cammini di costo minimo possiamo usare una matrice dei successori *next*[*x*,*y*] di *n* x *n* elementi
  - *next*[*x*,*y*] è l'indice del *secondo* nodo attraversato dal cammino di costo minimo che va da *x* a *y* (il primo nodo di tale cammino è *x*, l'ultimo è *y*)

```
double[1..n,1..n] FloydWarshall2( G=(V,E,w) )
    int n ← G.numNodi();
    double D[1..n, 1..n];
    int x, y, k, next[1..n, 1..n];
    for x ← 1 to n do
        for y ← 1 to n do
            if (x == y) then
                D[x,y] ← 0;
                next[x,y] ← -1;
            elseif ((x,y) ∈ E) then
                D[x,y] ← w(x,y);
                next[x,y] ← y;
            else
                D[x,y] ← +∞;
                next[x,y] ← -1;
            endif
        endfor
    endfor
    for k ← 1 to n do
        for x ← 1 to n do
            for y ← 1 to n do
                if (D[x,k] + D[k,y] < D[x,y]) then
                    D[x,y] ← D[x,k] + D[k,y];
                    next[x,y] ← next[x,k];
                endif
            endfor
        endfor
    endfor
    return D;
```

Stampa dei cammini

- Al termine dell'algoritmo di Floyd e Warshall, la procedura seguente stampa i nodi del cammino di costo minimo che va dal nodo *u* al nodo *v* in ordine di attraversamento

```
PrintPath( int u, int v, int next[1..n, 1..n] )
    if ( u != v and next[u,v] < 0 ) then
        errore "u e v non sono connessi";
    else
        print u;
        while ( u != v ) do
            u ← next[u,v];
            print u;
        endwhile;
    endif
```


Esempio



next =

	A	B	C	D	E	F	G
A	-1	B	B	D	B	B	B
B	-1	-1	C	-1	C	C	C
C	-1	-1	-1	-1	E	E	E
D	-1	-1	C	-1	C	C	C
E	-1	-1	-1	-1	-1	F	G
F	-1	-1	-1	-1	-1	-1	G
G	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Per rendere la matrice più comprensibile abbiamo usato i nomi dei nodi anziché gli indici

Esercizio 1

- Si consideri il grafo orientato G=(V, E), ai cui archi sono associati costi positivi come illustrato in figura:



  - Applicare "manualmente" l'algoritmo di Dijkstra per calcolare un albero dei cammini di costo minimo partendo dal nodo sorgente *s* (è il nodo più a sinistra in figura).
  - Mostrare il risultato finale dell'algoritmo di Dijkstra, inserendo all'interno di ogni nodo la distanza minima da *s*, ed evidenziando opportunamente (ad esempio, cerchiando il valore del costo) gli archi che fanno parte dell'albero dei cammini di costo minimo.

Esercizio 2

- Si consideri un grafo non orientato G = (V, E), non necessariamente connesso, in cui tutti gli archi abbiano lo stesso peso positivo $\alpha > 0$.
  - Scrivere un algoritmo efficiente che, dato in input il grafo G di cui sopra e due nodi *u* e *v*, calcola la lunghezza del cammino di costo minimo che collega *u* e *v*. Se i nodi non sono connessi, l'algoritmo restituisce $+\infty$.
  - Analizzare il costo asintotico dell'algoritmo proposto.

Esercizio 3

- Una rete stradale è descritta da un grafo orientato pesato *G = (V, E, w)*. Per ogni arco *(u, v)*, la funzione costo *w(u, v)* indica la quantità di carburante (in litri) che è necessario consumare per percorrere la strada che va da *u* a *v*. Tutti i costi sono strettamente positivi. Un veicolo ha il serbatoio in grado di contenere *C* litri di carburante, inizialmente completamente pieno. Non sono presenti distributori di carburante.
  - Scrivere un algoritmo efficiente che, dati in input il grafo pesato *G*, la quantità *C* di carburante inizialmente presente nel serbatoio, e due nodi *s* e *d*, restituisce true se e solo se esiste un cammino che consente al veicolo di raggiungere *d* partendo da *s*, senza esaurire il carburante durante il tragitto.

Esercizio 4

- Si consideri un grafo orientato pesato, composto dai nodi *{A, B, C, D, E}*, la cui matrice di adiacenza è la seguente (le caselle vuote indicano l'assenza dell'arco corrispondente; l'intestazione di ogni riga indica il nodo sorgente, mentre l'intestazione della colonna indica il nodo destinazione):

	A	*B*	*C*	*D*	*E*
A		2	8		
B			7	9	
C					1
D			-4		
E					

  - Disegnare il grafo corrispondente alla matrice di adiacenza.
  - Determinare la distanza minima di ciascun nodo dal nodo sorgente *A*. Quale degli algoritmi visti a lezione può essere impiegato?