

# Git 1 comandi base

---

[risorse.students.cs.unibo.it/lab/2023](http://risorse.students.cs.unibo.it/lab/2023)

---



Alice Benatti, Samuele Musiani

*slide di riferimento di Stefano Volpe, Luca Tagliavini*



# Cos'è git?

- **sistema di versionamento** = tenere traccia delle versioni dei file, ottenendo una cronologia di tutte le modifiche
- **distribuito** = chiunque ha una copia completamente locale della *repository*



# Perché usarlo?

- Cronologia trasparente su tutti i cambiamenti dei file
- Ripristinare subito un qualsiasi **stato precedente**
- Collaborare a copie dinamiche diverse dello stesso progetto

"FINAL".doc



FINAL.doc!




FINAL\_rev.2.doc



FINAL\_rev.6.COMMENTS.doc



FINAL\_rev.8.comments5.  
CORRECTIONS.doc



FINAL\_rev.18.comments7.  
corrections9.MORE.30.doc



FINAL\_rev.22.comments49.  
corrections.10.#@\$%WHYDID  
ICOMETOGRAD SCHOOL?????.doc

JORGE CHAM © 2012

# Ambiente di lavoro

1.1. Account dipartimentale  
a. client ssh

1.2. Git installato sul proprio dispositivo

2. Utente su una piattaforma di hosting per progetti git  
[GitHub, GitLab, ...]



# Preparazione

1. scegliere una delle macchine di laboratorio [es: XXX.cs.unibo.it dove XXX = *lily, lucia, morales, edmondo, pancrazio, ...*]
2. generare una chiave ssh (se non l'avete già)

```
$ ssh-keygen -t ed25519 -c \
"nome.cognome@studio.unibo.it"
```

3. collegarsi via ssh

```
$ ssh nome.cognome@XXX.cs.unibo.it
```

# Preparazione

1. scegliere una delle [macchine di laboratorio](#) [es: XXX.cs.unibo.it dove XXX = *lily, lucia, morales, edmondo, pancrazio, ...*]
3. collegarsi via ssh

```
$ ssh nome.cognome@XXX.cs.unibo.it
```

[...]

Are you sure you want to continue connecting  
(yes/no/[fingerprint])? yes

[...]

nome.cognome@XXX.cs.unibo.it's password: <password>

# Preparazione

4. configurare git con i vostri dati

```
$ git config --global user.name "Nome Cognome"  
$ git config --global user.email \  
"nome.cognome@studio.unibo.it"  
$ git config --global init.defaultBranch main
```

# *repository*



**repository è un progetto mantenuto con git**

È come una cartella in cui contenere tutti i file di un progetto gestita con git.

Se ne possono creare tante quante volete.

# git init



00

Per inizializzare una *repository* Git vuota in una nuova <directory>;  
all'interno di una *directory* lanciamo:

```
$ git init [<directory>]
```

## **Nota**

1. I file interni di git sono nella sottocartella <directory>/.git/
2. Se <directory> non è specificata, viene usata la cartella corrente.



# .git

**cartella autogenerata al momento della creazione di una repository con git.**

È dedicata a tutti i file di git, non deve essere modificata!!

Serve per tenere traccia di:

- commit
- branch
- files
- modifiche
- tag
- worktree

# Creiamo un file

01

```
$ nano README.md
```

Scriviamo dentro al file:  
“Il nostro primo file”

**Come salviamo questo stato della repository?**

Vogliamo poter tornare allo stato attuale in un qualsiasi momento futuro

**Salviamo lo stato attuale con...**

02

# git add

**Registra le modifiche agli *staged files***

```
$ git add [<pathspec>...]
```

Per aggiungere il nostro file eseguiamo:

```
$ git add README.md
```

# git commit

03

**Registra le modifiche agli *staged files* commentandole con un <msg>**

```
$ git commit [-m <msg>]
```

Se non uso *-m*, viene aperto un *editor* di testo in cui posso specificare il messaggio,  
!! se l'*editor* di testo non è specificato lanciate il comando:

```
$ export EDITOR=nano
```

# Creiamo un altro file

00

```
$ nano HelloWorld.cpp
```

```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello World\n";
}
```

# git status

01

**mostriamo lo stato attuale della nostra *repository***

\$ git status

Dovreste vedere una situazione del genere:

```
$ git status  
[...]  
Untracked files:  
  HelloWorld.cpp
```

**untracked files** = tutti i file di cui al momento git non sta tenendo conto

# git add

02

Aggiunge i file scelti agli *staged files*

```
$ git add HelloWorld.cpp
```

Dovreste vedere una situazione del genere:

```
$ git add  
[...]  
Changed to be committed:  
  new file: HelloWorld.cpp
```

Abbiamo aggiunto *HelloWorld.cpp* alla **Staging Area**

A questo punto git è a conoscenza del nostro file e monitorerà tutte le sue modifiche future.

# Modifichiamo il file

03

```
$ nano README.md
```



Il nostro primo file  
Progetto HelloWord in C++

# git status

mostriamo lo stato attuale della nostra *repository*

\$ git status

Dovreste vedere una situazione del genere:

```
$ git status  
[...]  
Changes not staged for commit:  
modified: README.md
```


**Modified Area** = tutti i file che sono stati modificati rispetto al del commit precedente

# Stato dei file

I file di una repository sono sempre in esattamente uno dei seguenti quattro stati:

1. ***untracked*** non tracciato da git
2. ***unmodified*** non modificato rispetto all'ultima “istantanea” di git
3. ***modified*** modificato rispetto all'ultima “instantanea” di git
4. ***staged*** modificato rispetto all'ultima “instantanea” di git e pronto ad essere registrato


# git status



# git add

Aggiunge <path\_specifico> (non tracciato o modificato) agli *staged files*:


```
$ git add [<pathspec>...]
```



# git commit

Registra le modifiche agli *staged files* commentandole con un *<msg>*

```
$ git commit [-m <msg>]
```



# 05

Aggiungiamo tutte le modifiche alla staging area con:

```
$ git add .
```

## Nota

Con “.” aggiunge tutti i file presenti nella directory che sono stati modificati o che sono nell'**untracked area**.

Committiamo:

```
$ git commit -m "add: helloworld.cpp"
```

Verifichiamo lo status:

```
$ git status
```

Dovreste vedere una situazione del genere:

```
$ git status
Nothing to commit, working tree clean.
```

**Unmodified Area** = avendo committato tutti i file, non abbiamo attualmente altre modifiche sui file.

# 06

# git log

Mostriamo il registro dei commit:

```
$ git log [--graph]
```

Notiamo che sono visibili tutti i commit ordinati per data.

Ogni commit ha un numero identificativo **hash code**, un autore, la data e testo.

```
commit f81e2661ec68130d6627277f47d3b3f73b2c9f0d (HEAD -> main)
Author: John Doe <johndoe@email.com>
Date:   Tue Mar 15 10:00:00 2023 -0400

    Add new feature

commit 8105e5b6fb5f6b166c6de5c9d4d4db4b44f71aa7
Author: Jane Doe <janedoe@email.com>
Date:   Mon Mar 14 10:00:00 2023 -0400

    Fix bug in existing feature

commit b13f6098dd1cdaec24e3c3c3e9d62e7bb56b38ec
Author: John Doe <johndoe@email.com>
Date:   Sun Mar 13 10:00:00 2023 -0400

    Initial commit
```

**hash code** ↗

## Nota

1. usando *--graph*, il registro è rappresentato come un grafo

# Modifichiamo il file

07

```
$ nano HelloWorld.cpp
```

```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello World\n";
    return 0;
}
```

# git diff

08

**Mostra le differenze presenti nei file rispetto a quelli di git committati precedentemente**

\$ git diff

Dovreste vedere una situazione del genere:

```
$ git diff
diff --git a/helloWorld.cpp b/helloWorld.cpp
index df92bc7..8b66388 100644
--- a/helloWorld.cpp
+++ b/helloWorld.cpp
@@ -2,4 +2,5 @@

```

```
int main() {
    std::cout << "Hello World\n";
+    return 0;
}
```

# git restore

09

Ripristiniamo un file alla versione dell'ultimo commit

```
$ git restore [--staged] <path_file>
```

Unmodified

Modified

Staging Area

Attenzione!

facendo \$ git restore

le modifiche effettuate sui files  
verranno perse



# git checkout

Ci spostiamo su un altro commit




```
$ git checkout <hash_code>
```

**HEAD** punta sempre al commit corrente

Non si può fare se ci sono file modificati all'interno della directory...

Torniamo indietro nel commit più recente:

```
$ git checkout main
```



# git stash

11

**Metto da parte delle modifiche che non voglio committare ora**

```
$ git stash
```

Per riprendere le nostre modifiche usiamo:

```
$ git stash pop
```

## **Attenzione**

Quando si fa *checkout* è necessario che nella directory corrente non ci siano modifiche, per evitare che vengano sovrascritte.

Così le salviamo in un “commit temporaneo” che è semplice da riprendere.

**Branch  
-ramificazioni**

# git branch

Per lavorare su cose diverse basandosi sullo stesso codice mantenendo più versioni separate dello stesso progetto:

- quella principale;
- quella su cui stiamo sviluppando una funzione ancora sperimentale;
- quella su cui stiamo correggendo un problema...


**Non dobbiamo copiare tutta la directory della repo!**

In git, ogni versione (*branch*, ramificazione) si alterna nella stessa cartella.

Usiamo il seguente comando per mostrare un elenco delle *branch* esistenti nella repository

```
$ git branch
```

# git branch



# git branch

Creiamo la branch “*new-feat-1*”

```
$ git branch new-feat-1
```

Spostiamoci sulla nuova branch

```
$ git checkout new-feat-1
```



12

# Modifichiamo il file

13

```
$ nano HelloWorld.cpp
```

```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hello World\n";
    int input;
    std::cin >> input;
    std::cout << "New feature: " << input;
    return 0;
}
```


Siamo nella branch giusta? Controlliamo con:

```
$ git branch
```

Aggiungiamo alla staging area il file e committiamo


```
$ git add HelloWorld.cpp  
$ git commit -m "add: new feature input"
```

Facendo *git log --graph* possiamo vedere una cosa del genere:



# git merge

**unisce i commit di due branch**



Viene creato un nuovo commit nella branch di destinazione, che unisce le due branch.

# git merge

**unisce i commit di due branch**

15

```
$ git merge <branch_da_mergiare>
```

Per fare *merge* della nostra branch “new-feat-1” dobbiamo spostarci sulla branch di destinazione [“main” nel nostro caso] e da lì eseguire il comando.

Per spostarci come facciamo?

# git merge

**unisce i commit di due branch**

15

```
$ git merge <branch_da_mergiare>
```

Per fare *merge* della nostra branch “new-feat-1” dobbiamo spostarci sulla branch di destinazione [“main” nel nostro caso] e da lì eseguire il comando.

Per spostarci come facciamo?

```
$ git checkout main
```

Verifichiamo con *git log --graph*

Creiamo una nuova branch “docs”

```
$ git branch docs
```

Spostiamoci sulla nuova branch

```
$ git checkout docs
```

Creiamo un nuovo file e inseriamo qualcosa

```
$ nano TODO.md
```

Aggiungiamo alla staging area il file e committiamo

```
$ git add TODO.md  
$ git commit -m "add: new docs"
```

Spostiamoci nella branch main

```
$ git checkout main
```

Rinominiamo il file *HelloWorld.cpp* in ***HiUniverse.cpp***, lo apriamo e editiamo la stringa di cout


```
$ nano HiUniverse.cpp
```

Aggiungiamo alla staging area il file e committiamo

```
$ git add HiUniverse.cpp  
$ git commit -m "feat: change project"
```

Mostriamo il registro dei commit:

```
$ git log --graph
```




Non è buona pratica fare il merge della branch `main` in altre branch “secondarie”,  
in quanto la `main` nasce per essere la principale su cui tutto converge.

# git rebase

(È buona pratica invece:)

sposto il commit di origine della branch allo stato più recente della branch di origine

```
$ git rebase <branch_di_origine>
```



Dalla branch da spostare eseguiamo il comando.



# git show

Possiamo mostrare dettagli su uno o più commit a scelta dando un **<object>** univoco di riferimento

```
$ git show [<object> ...]
```

Un modo di riferirsi a un **<object>** è un prefisso univoco del codice sha1 del commit.

Se non si specifica nulla, viene usato *HEAD* (il commit corrente)

# git reset

riporta la **branch** allo stato del commit specificato

20

```
$ git reset <hash_code_commit>
```

Dalla branch attuale, elimina i commit fino ad *<hash\_code\_commit>* (escluso).

Le modifiche effettuate sui commit cancellati, vengono raggruppate in un'unica modifica riportate con stato del file **modified**.



# .gitignore

**file di git in cui specificare pattern (estensioni) da ignorare**

Crea un file “.gitignore” se non già esistente

```
$ nano .gitignore
```

Nel nostro esempio è consigliabile usare un *.gitignore* di questo tipo:

```
# commento  
*.out
```

In questo modo git ignorerà tutti i file con estensione “.out“:

- non li tracerà
- non considererà alcuna modifica/creazione se già esistente il *.gitignore*

# Flag speciali

Scopri tu cosa fanno di magico ✨

```
$ git add -p [<pathspec>...]
```

```
$ git rebase -i <hash_code_commit>
```

```
$ git cherry-pick <hash_code_commit>
```

```
$ git reset --hard <hash_code_commit>
```

```
$ git reset --soft <hash_code_commit>
```

```
$ git merge --squash <branch_da_mergiare>
```