Ejercicio Repaso final



DB y tablas

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE prueba_final
->;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [prueba_final]> CREATE TABLE equipo (
-> id_equipo INT AUTO_INCREMENT,
-> nombre_equipo VARCHAR(255) NOT NULL,
-> PRIMARY KEY (id_equipo)
->);
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)
```

```
MariaDB [prueba_final]> CREATE TABLE deportista (
-> id_deportista INT AUTO_INCREMENT,
-> id_equipo INT,
-> id_posicion INT,
-> nombre VARCHAR(255),
-> nacionalidad VARCHAR(255),
-> lesion BOOLEAN DEFAULT FALSE,
-> PRIMARY KEY (id_deportista),
-> FOREIGN KEY (id_equipo) REFERENCES equipo(id_equipo),
-> FOREIGN KEY (id_posicion) REFERENCES posicion(id_posicion)
-> );

Query OK, 0 rows affected (0.045 sec)
```

Pseudocódigo

Formularios y Vistas

alta_deportista.php

- Mostrar formulario para dar de alta un deportista.
- Campos del formulario:
 - Nombre
 - Nacionalidad
 - Selección de equipo (lista desplegable)
 - Selección de posición (lista desplegable)
 - Estado de lesión (checkbox)
- Botón de envío que envía el formulario a deportista_controlador.php con la acción crear.

Controlador

deportista_controlador.php

- Verificar el método de solicitud.
- Si el método es POST y la acción es crear:
 - o Obtener los datos del formulario.
 - o Llamar a la función agregar_deportista en el modelo.
 - o Mostrar vista confirmacion.php con mensaje de éxito o error.

Modelo

deportista_modelo.php

 Función agregar_deportista que inserta un nuevo deportista en la base de datos.

Confirmación

confirmacion.php

• Mostrar mensaje de éxito o error.

Vistas

Alta de Nuevo Deportista



Confirmación

Deportista dado de alta exitosamente.



Laravel

```
PS C:\xampp\htdocs> composer create-project --prefer-dist laravel/laravel="9.*" Prueb aFinal
Creating a "laravel/laravel=9.*" project at "./PruebaFinal"
Installing laravel/laravel (v9.5.2)
- Installing laravel/laravel (v9.5.2): Extracting archive
Created project in C:\xampp\htdocs\PruebaFinal
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
```

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=prueba_final
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

```
PS C:\xampp\htdocs\PruebaFinal> php artisan make:model Equipo -m

INFO Model [C:\xampp\htdocs\PruebaFinal\app/Models/Equipo.php] created successfully.
```

PS C:\xampp\htdocs\PruebaFinal> php artisan make:controller EquipoController

INFO Controller [C:\xampp\htdocs\PruebaFinal\app/Http/Controllers/EquipoController.php] created s uccessfully.

```
app > Http > Controllers > 🚳 EquipoController.php > ...
      namespace App\Http\Controllers;
      use App\Models\Equipo;
      use Illuminate\Http\Request;
      0 references | 0 implementations
      class EquipoController extends Controller
           0 references | 0 overrides
           public function index()
               $equipos = Equipo::all();
               return view('equipos.index', compact('equipos'));
           0 references | 0 overrides
           public function create()
               return view('equipos.create');
           0 references | 0 overrides
           public function store(Request $request)
               $request->validate([
                   'nombre_equipo' => 'required|string|max:255',
               1);
               Equipo::create([
                   'nombre_equipo' => $request->nombre_equipo,
               return redirect()->route('equipos.index');
 34
```

```
PS C:\xampp\htdocs\PruebaFinal> php artisan serve

INFO Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server
```

PS C:\xampp\htdocs\PruebaFinal> php artisan make:migration create_equipo_table

INFO Migration [C:\xampp\htdocs\PruebaFinal\database\migrations/2024_07_29_205026
_create_equipo_table.php] created successfully.