
Sistema de Gestión Veterinaria Inteligente

Proyecto: Zooki v2.0

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home

Instructor: Oscar Eduardo Yanguas

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la
Amazonia

Florencia, Caquetá

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor
05/10/2026	—	Juan Sebastián Carvajal Home

Documento validado por las partes en fecha: _____

Elaborado por	Revisado por
Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz	Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor

Contenido

HISTORIAL DE VERSIONES	5
ARQUITECTURA DEL SISTEMA	6
Estructura de Directorios	6
GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	7
Requisitos del Sistema	7
Configuración Paso a Paso	7
MIGRACIONES DE LA BASE DE DATOS	8
MODELO DE BASE DE DATOS	9
PRINCIPIOS DE DISEÑO (SOLID)	10

Zooki es un sistema web moderno, robusto y eficiente diseñado para la gestión integral de clínicas veterinarias. Facilita la administración de pacientes (mascotas), historias clínicas, citas, y ofrece autenticación nativa segura e inicio de sesión integrado mediante Google Identity Services.


Historial de versiones

El historial completo de versiones (v1.0.0 → v1.12.0), la guía de la primera versión estable y el esquema de versionamiento (Zooki SemVer) se documentan aparte en **documentacion/HistorialVersiones.md** (pestaña «Historial de versiones» del portal), para no inflar esta sinopsis.

Arquitectura del Sistema

El proyecto está construido bajo una arquitectura **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** con PHP puro:

Figura 1
Arquitectura del Sistema



Estructura de Directorios

- `/config/`: Configuración global del sistema, conexión a base de datos y utilidades.
- `/controllers/`: Controladores encargados del procesamiento de peticiones y lógica del sistema.
- `/models/`: Modelos de base de datos que representan las tablas principales (usuarios, mascotas).
- `/views/`: Vistas PHP estructuradas. Las vistas de autenticación están en `/views/auth/`.
- `/helpers/`: Clases de apoyo enfocadas en la seguridad (`Security.php`, `Csrf.php`).
- `/public/`: Único punto de acceso del cliente. Contiene:
 - `css/styles.css`: Estilos unificados del sistema.
 - `js/login.js`: Lógica de animación de flip, alertas, modales e integración de Google.
 - `js/register.js`: Validación en tiempo real y flujo de registro.
 - `img/`: Recursos gráficos e imágenes del collage del Bento Grid.

Guía de Instalación y Configuración

Requisitos del Sistema

- Servidor web Apache o Nginx.
- PHP 8.0 o superior (con extensiones pdo_mysql, openssl y json habilitadas).
- Servidor MySQL/MariaDB.
- Composer (para gestión de dependencias en caso de requerirse).

Configuración Paso a Paso

1. Clonar el Proyecto:

```
git clone <url_de_tu_repositorio>
```

2. **Configurar Variables de Entorno (.env):** Duplica el archivo `.env.example` en la raíz, renómbralo como `.env` e ingresa tus credenciales de base de datos y tu ID de cliente de Google:

```
DB_HOST=localhost
DB_NAME=zooki_db
DB_USER=root
DB_PASS=tu_contraseña

# Google Identity Services API Client ID
GOOGLE_CLIENT_ID=tu_client_id_de_google.apps.googleusercontent.com
```

3. **Configuración de Servidor Local (Virtual Host):** Se recomienda configurar un Host Virtual que apunte al directorio `public/` del proyecto para el correcto funcionamiento de las rutas relativas.
4. **Importar la Base de Datos:** Importa el esquema SQL inicial ubicado en `database/01_schema.sql` en tu servidor MySQL y luego aplica las migraciones con `php scripts/migranar.php`.

Migraciones de la base de datos

Las migraciones son los archivos `database/NN_nombre.sql` con número 04 o mayor. **En el servidor se aplican solas:** al arrancar, el contenedor web ejecuta `docker/iniciar.sh`, que corre `scripts/migrar.php` y después inicia Apache. Como Dokploy reconstruye el contenedor en cada despliegue, basta con subir el archivo `.sql` nuevo junto con el código.

- **Registro:** cada migración aplicada queda en la tabla `schema_migraciones`, así que ninguna se repite.
- **Línea base:** las migraciones 04 a 12 se aplicaron a mano antes de que existiera el registro, y la 06, la 07 y la 09 **no** se pueden repetir: la 07 y la 09 redefinen los estados de las citas con la lista de su época y borrarían `sin_cerrar` y `cerrada_sin_consulta`. La primera vez que el migrador corre en una base que ya tiene el esquema, las anota como aplicadas sin ejecutarlas.
- **Si una falla:** se detiene ahí, no la anota (se reintenta en el siguiente arranque) y Apache arranca igual para no tumbar el sitio. El error aparece en los logs del contenedor en Dokploy con el prefijo `[migraciones] ERROR`.
- **En local:** `php scripts/migrar.php` aplica las que falten; con `--revisar` solo muestra cuáles aplicaría.
- **Al escribir una migración nueva:** usa el número siguiente y hazla repetible (comprueba si la columna o la fila ya existe antes de crearla, como en `database/13_razas_portal.sql`). En una instalación nueva, MySQL ejecuta todos los `.sql` al crear la base y luego el migrador vuelve a correr las posteriores a la 12.

Modelo de Base de Datos

Zooki cuenta con un esquema relacional estructurado en MySQL para garantizar la integridad y auditoría de la información clínica. Las tablas principales se dividen en:

- **Autenticación y Roles:**
 - roles: Define accesos (administrador, veterinario, recepcionista, propietario).
 - usuarios: Almacena documentos de identidad, correos (únicos) y contraseñas seguras.
 - password_resets: Tokens temporales con caducidad para el restablecimiento de contraseñas.
- **Gestión Veterinaria:**
 - especies y razas: Catálogos precargados para la correcta catalogación de pacientes.
 - mascotas: Pacientes asociados a su respectivo propietario, incluyendo raza, peso, sexo e historial.
 - colores_base y mascota_colores: Relación de muchos a muchos para el pelaje de las mascotas.
 - vacunas: Registro detallado del historial de vacunación y próximas dosis para los pacientes.
 - desparasitaciones: Control y dosificación de tratamientos preventivos de desparasitación interna y externa.
- **Operación Diaria:**
 - tipos_cita: Tipos de cita parametrizados con su respectiva duración (Consulta general, cirugía, etc.).
 - citas: Control de agenda médica con restricciones de unicidad para evitar cruces de horarios de veterinarios.
 - consultas: Registros clínicos de anamnesis, constantes fisiológicas (peso, temperatura, frecuencia cardíaca), diagnóstico y plan de tratamiento.
 - tratamientos: Medicamentos, dosis, vías de administración y duración asociados a las consultas clínicas.
 - archivos_clinicos: Almacenamiento e indexación de archivos externos adjuntos (exámenes de laboratorio, radiografías) vinculados a una consulta.
 - notificaciones (externas por email) y notificaciones_internas (en la plataforma): Canales de alerta para recordar citas, avisar eventos o enviar mensajes administrativos por rol o usuario.
- **Seguridad y Control:**
 - auditoria_mascotas: Historial de modificaciones de campos clave en los pacientes para mantener la trazabilidad de los cambios.
 - auditoria_sistema: Log detallado de operaciones de seguridad (LOGIN, LOGOUT, LOGIN_FAIL) e inserción, modificación o eliminación de datos, registrando información en formato JSON (datos anteriores y nuevos) junto con la IP y fecha.

Principios de Diseño (SOLID)

El diseño arquitectónico de Zooki cubre de forma parcial los principios **SOLID** para asegurar un código mantenible a medida que el sistema escala, adaptándolos pragmáticamente a un entorno PHP nativo rápido:

- **Responsabilidad Única (SRP):** Aplicado parcialmente mediante helpers de seguridad (`Csrf.php`, `Security.php`) y enrutadores dedicados que aíslan la lógica de autenticación de la presentación visual.
- **Abierto/Cerrado (OCP):** Modularidad en el enrutamiento centralizado que permite agregar nuevas rutas de controladores sin modificar la estructura del despachador inicial.
- *Nota:* Para mantener la ligereza y rapidez en las operaciones CRUD, ciertos flujos de bases de datos y controladores acoplan directamente lógica para evitar sobrecarga de abstracciones innecesarias.