

Exemplo de Teste de API manual – Login de Usuário, realizado no postman (Dados Fictícios).

URL da API (fictícia): https://api.ficticia.com/login
Método: POST
Headers: Content-Type: application/json
Body (JSON): tipo "raw"
Objetivo: Validar o login de usuário com diferentes combinações de credenciais válidas e inválidas (dados fictícios)

Cenário criado para fins de estudos e demonstração de testes de API manuais.

ID	Cenário	Payload (JSON)	Resultado Esperado (Status HTTP + Mensagem)	Resultado Obtido	Status	Observação
D01	Login válido	{ "email": "fer@example.com", "password": "123456" }	Código 200, "Login realizado com sucesso"	OK	Aprovado	
D02	Email inválido	{ "email": "errado@example.com", "password": "123456" }	Código 401, "Email ou senha incorretos"	OK	Aprovado	
D03	Senha incorreta	{ "email": "fer@example.com", "password": "abcdef" }	Código 401, "Email ou senha incorretos"	OK	Aprovado	
D04	Email vazio	{ "email": "", "password": "123456" }	Código 400, "Email é obrigatório"	OK	Aprovado	
D05	Senha vazia	{ "email": "fer@example.com", "password": "" }	Código 400, "Senha é obrigatória"	OK	Aprovado	
D06	Email e senhas vazios	{ "email": "", "password": "" }	Código 400, "Email e senha são obrigatórios"	OK	Aprovado	