#### Память

#### Виртуальная память

• Как процессам выделить персональное пространство?

#### Сегментная адресация

- Память делится на куски разного размера сегменты
- За каждым процессом закрепляются несколько сегментов: сегмент с кодом, сегмент с данными, сегмент со стеком итд
- Фрагментация памяти в какой-то момент может быть ситуация, когда каждый второй байт занят и программа требует половину памяти; несмотря на то, что в реальности 50% памяти свободно, выделить её невозможно

#### Страничная адресация

- Вся физическая память делится на фреймы куски равного размера (4096 байт на х86)
- Каждому процессу выделяется своё адресное пространство или виртуальная память
- Виртуальная память делится на страницы аналогично фреймам
- Каждой страницы в адресном пространстве может соответствовать какой-то фрейм


#### Страничная адресация

- Как хранить отображение страниц во фреймы?
- ullet Всего существует  $rac{2^{64}}{2^{12}} = 2^{52}$  страниц памяти
- ullet Если каждая страница описывается 8 байтами, то потребуется  $2^{60}$  байт в памяти
- Нужен более экономный способ хранить это отображение

## Multi-level page tables

- Идея: давайте сделаем таблицы многоуровневыми сначала поделим всё пространство на части, каждую из этих частей ещё на части итд
- Не храня лишние «дыры» мы будем экономить место
- Под х86 используются четырёхуровневые таблицы: Р4, Р3, Р2, Р1.
- Каждая таблица занимает ровно 4096 байт и содержит 512 записей (*PTE* = page table entry) по 8 байт
- Каждая запись ссылается на индекс в следующей таблице, последняя таблица ссылается на адрес фрейма

# Multi-level page tables



### Что хранится в РТЕ?

- Индексация следующей таблицы или фрейма не занимает все 8 байт РТЕ
- Кроме неё в РТЕ есть ещё специальные флаги страниц
- Например, 1-ый бит отвечает за то, будет ли страница доступна на запись
- 63ий за то, будет ли процессор исполнять код на этой странице
- Также в некоторые биты процессор сам пишет флаги, например, dirty-бит устанавливается всегда, когда происходит запись в страницу
- Флаги имеют иерархическую видимость: если в P2 writeable-бит равен 0, а в P4
  - 1, то страница будет доступна на запись

### Устройство виртуального адреса

- На текущий момент х86-64 позволяет адресовать 48 бит физической памяти
- Старшие биты (с 48 по 63) должны быть sign extended копии 47ого бита
- Следующие биты (с 38 по 47) адресуют РТЕ в Р4
- Биты с 29 по 37 адресуют РТЕ в Р3
- Биты с 21 по 28 адресуют РТЕ в Р2
- Биты с 12 по 20 адресуют РТЕ в Р1, которая ссылает непосредственно на фрейм
- Биты с 0 по 11 адресуют смещение внутри фрейма

### ОС и таблицы страниц

- Операционная система хранит таблицы страниц для каждого процесса
- Таблица страниц сменяется каждый раз, когда процессор переходит в другой поток
- В реальности каждое обращение к памяти не вызывает прыжки по таблицам, оно кэшируется в TLB (translation lookaside buffer)
- При переключении процесса TLB полностью сбрасывается

## Выделение памяти: on-demand paging

- Обычно современные ОС не выделяют всю запрошенную память сразу
- Page fault ситуация, когда нет запрашиваемой страницы текущей таблице страниц
- Идея состоит в том, чтобы детектировать с помощью page fault'ов реальные обращения к памяти и только тогда её выделять

## Minor page fault

- Кроме самих таблиц страниц ОС обычно хранят свои отображения, запрошенные пользователем
- B Linux такие отображения называются VMA = virtual memory area
- Во время выделения памяти, ядро создаёт новый VMA
- При первом обращении происходит page fault, ядро выделяет фрейм и добавляет его в таблицу страниц
- Такой PF называют минорным (minor page fault)

### File memory mapping

- Кроме выделения памяти POSIX позволяет мапить файлы в память
- Можно указать файл, оффсет в нём и адрес памяти
- По этому адресу памяти в текущем пространстве будет лежать (изменяемая) копия файла
- Изменения в других процессах будут сразу отображены в память

### Major page faults

- За страницами, за которыми закреплён файл, скрывается механизм, который называется page cache
- Для них тоже используется on-demand paging: при первом обращении генерируется page fault, ядро перехватывает исключение, читает с диска файл и копирует его в память
- Такой PF называют мажорным (major page fault)

#### Page cache

- Страницы с данными файла из всех процессов ссылаются на один и тот же фрейм
- Поэтому изменения файлов (в том числе через write) видны во всей ОС сразу
- Однако, write не гарантирует, что данные были записаны на диск

## fsync

```
#include <unistd.h>
int fsync(int fd);
```

#### mmap и munmap

```
#include <sys/mman.h>

void* mmap(void* addr, size_t length, int prot, int flags, int fd, off_t offset);
int munmap(void* addr, size_t length);
int mprotect(void* addr, size_t len, int prot);
```

#### mmap

- mmap выделяет область виртуальной памяти, начиная с адреса addr длиной length байт
- prot определяют *режим страницы*
- flags определяют *как* будет страница замапплена
- fd определяет какой файл будет стоять за выделенной областью
- offset это оффсет файла, чтобы можно было mmap'ить куски

#### mmap: prot

- РРОТ\_ЕХЕС процессор сможет выполнять код на этой странице
- PROT\_READ страница будет доступна на чтение
- PROT\_WRITE страница будет доступна на запись
- PROT\_NONE к странице никак нельзя будет обратиться

### mmap: flags

- мар\_anonymous определяет, что область будет анонимной, fd == -1
- MAP\_SHARED определяет, что область будет доступна детям текущего процесса
- MAP\_FIXED говорит ядру использовать *в точности* адрес addr или вернуть ошибку
- MAP\_POPULATE говорит ядру сразу выделить физическую память для этой области

### Псевдофайлы для контроля расхода памяти

- /proc/<pid>/maps хранит текущие VMA
- /proc/<pid>/status содержит статус процесса, есть куча информации о памяти
- /proc/<pid>/mem представляет собой память процесса (её можно читать и писать)
- /proc/<pid>/map\_files хранит список файлов, которые замапленны в процесс

#### Вытеснение страниц и swap

- Если системе не хватает физической памяти для хранения анонимных страниц, она начинает их сбрасывать на диск
- Вытеснение анонимных страниц происходит в специальный swap файл или раздел диска (файл подкачки)
- Обычно это никак не заметно на приложениях, однако в условиях memory pressure это может приводит к странным последствиям

# Вопросы?