Casa Bonita Oregón	RECOMENDACIONES DE SST – OPERARIO / OFICIAL GASFITERO			OBRA / CLIENTE
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SST			
	Código: **CBO-SST-REC-01**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

TRABAJADOR (APELLIDOS Y NOMBRES)	DNI	FECHA DE ENTREGA
PUESTO Operario / Oficial gasfitero	OBRA	

En cumplimiento del artículo 35, literal c), de la Ley N° 29783, Casa Bonita Oregón S.A.C. entrega por escrito al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo de su puesto.

1. Tareas del puesto

Tendido de redes de agua fría y caliente en PPR por termofusión; redes de desagüe y ventilación en PVC; montantes en ductos; instalación de electrobombas, cisternas y tanques; instalación de aparatos sanitarios; pruebas hidráulicas; picado de muros y losas.

2. Principales peligros y riesgos

Peligro	Riesgo
Termofusora (260 °C)	Quemaduras
Pegamento y limpiador de PVC	Incendio, intoxicación, irritación
Trabajo en altura, ductos y shafts	Caída a distinto nivel
Cisternas y tanques	Asfixia, caída
Herramientas eléctricas	Contacto eléctrico, cortes
Polvo y ruido del picado	Afección respiratoria, hipoacusia
Electrobombas y materiales pesados	Sobreesfuerzo, atrapamiento

3. Recomendaciones de seguridad

1. Participar en la charla de 5 minutos y en la elaboración del ATS antes de iniciar cualquier tarea.
2. Cumplir el PETS de la tarea; si no lo conoce, pedir que se lo expliquen antes de empezar.
3. Inspeccionar su EPP y sus herramientas antes de usarlos; no usar herramientas sin la cinta del color del mes.
4. Mantener el orden y la limpieza de su área de trabajo.
5. Reportar de inmediato todo peligro, incidente o accidente, por pequeño que sea, al maestro de obra o al Supervisor de SST.
6. Respetar la señalización y las zonas restringidas de la obra.
7. Colocar la termofusora en su soporte, nunca en el suelo; no tocar la placa caliente; tener un extintor cerca.
8. Usar el pegamento de PVC con ventilación, lejos de llamas y chispas; cerrar el envase después de usarlo.
9. Usar arnés anclado para trabajar sobre 1,80 m, en ductos, shafts y bordes de losa; tramitar el PETAR de altura.
10. No ingresar a cisternas o tanques sin PETAR de espacio confinado, medición de oxígeno y vigía afuera.
11. No realizar conexiones eléctricas de bombas: las hace el electricista con bloqueo y etiquetado.
12. Durante la prueba hidráulica, no superar la presión indicada y mantener a las personas fuera del área.

4. EPP obligatorio

Casco con barbiquejo, lentes de seguridad, tapones u orejeras, guantes de cuero, guantes de nitrilo (pegamento), guantes para calor (termofusión), zapatos de seguridad, ropa de trabajo con cintas reflectivas. Según la tarea: careta facial, respirador, arnés y línea de vida, botas de jebe.

5. Está prohibido

- Trabajar bajo los efectos del alcohol o drogas.
- Retirar las guardas de amoladoras y otras herramientas.
- Fumar o hacer fuego cerca del pegamento y limpiador de PVC.
- Ingresar a cisternas sin autorización ni vigía.
- Trabajar en altura sin arnés o en escaleras en mal estado.

Declaro haber recibido, leído y entendido estas recomendaciones, y me comprometo a cumplirlas. Sé que tengo el derecho de detener un trabajo que ponga en peligro mi vida o la de mis compañeros.

Trabajador
Nombre, DNI y firma

Supervisor de SST
Nombre, DNI y firma

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-REC-01
Las versiones impresas son copias "No controladas".