Casa Bonita Oregón	RECOMENDACIONES DE SST – OPERARIO / OFICIAL ELECTRICISTA			OBRA / CLIENTE
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SST			
	Código: **CBO-SST-REC-02**	Versión: **01**	Revisión: **00**	
	Fecha de creación: **18/10/2026**	Elaborado: **SST**	Aprobado: **GG**	

TRABAJADOR (APELLIDOS Y NOMBRES)	DNI	FECHA DE ENTREGA
PUESTO Operario / Oficial electricista	OBRA	

En cumplimiento del artículo 35, literal c), de la Ley N° 29783, Casa Bonita Oregón S.A.C. entrega por escrito al trabajador las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo de su puesto.

1. Tareas del puesto

Entubado en losas y muros; cableado; montaje de tableros e interruptores termomagnéticos; instalación de tomacorrientes, interruptores y luminarias; construcción de pozos a tierra; conexión de motores y bombas; pruebas eléctricas y energización; picado de muros.

2. Principales peligros y riesgos

Peligro	Riesgo
Circuitos y tableros energizados	Electrocución, arco eléctrico, quemaduras
Trabajo en escaleras y andamios	Caída a distinto nivel
Bordes de losa durante el entubado	Caída de altura
Excavación del pozo a tierra	Derrumbe, caída
Herramientas eléctricas	Contacto eléctrico, cortes
Sales y gel del pozo a tierra	Irritación de piel y ojos

3. Recomendaciones de seguridad

1. Participar en la charla de 5 minutos y en la elaboración del ATS antes de iniciar cualquier tarea.
2. Cumplir el PETS de la tarea; si no lo conoce, pedir que se lo expliquen antes de empezar.
3. Inspeccionar su EPP y sus herramientas antes de usarlos; no usar herramientas sin la cinta del color del mes.
4. Mantener el orden y la limpieza de su área de trabajo.
5. Reportar de inmediato todo peligro, incidente o accidente, por pequeño que sea, al maestro de obra o al Supervisor de SST.
6. Respetar la señalización y las zonas restringidas de la obra.
7. Trabajar siempre sin tensión: cortar, bloquear con su candado personal, etiquetar y verificar la ausencia de tensión con detector antes de tocar.
8. Usar guantes dieléctricos (con prueba de inflado previa), zapatos dieléctricos y herramientas aisladas.
9. Tramitar el PETAR eléctrico para conexiones a tableros y energizaciones.
10. Usar escalera dieléctrica tipo tijera, abierta y trabada; no pararse en los dos últimos peldaños.
11. En el pozo a tierra: entibar sobre 1,50 m, no trabajar solo y dejar el pozo tapado o señalizado.
12. Energizar los circuitos solo después de las pruebas de aislamiento y con autorización del responsable.

4. EPP obligatorio

Casco dieléctrico con barbiquejo, lentes de seguridad, tapones u orejeras, guantes de cuero, guantes dieléctricos clase 0, zapatos dieléctricos, ropa de algodón con cintas reflectivas, kit de bloqueo (candado y tarjeta). Según la tarea: careta para arco, respirador, arnés y línea de vida.

5. Está prohibido

- Trabajar en circuitos energizados sin autorización.
- Retirar el candado o la tarjeta de bloqueo de otra persona.
- Usar escaleras metálicas en trabajos eléctricos.
- Puentear interruptores diferenciales o termomagnéticos.
- Usar anillos, relojes o cadenas metálicas durante trabajos eléctricos.

Declaro haber recibido, leído y entendido estas recomendaciones, y me comprometo a cumplirlas. Sé que tengo el derecho de detener un trabajo que ponga en peligro mi vida o la de mis compañeros.

Trabajador
Nombre, DNI y firma

Supervisor de SST
Nombre, DNI y firma

Este documento es propiedad de Casa Bonita Oregón S.A.C. Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la Gerencia General. · RUC 20614484153 · CBO-SST-REC-02
Las versiones impresas son copias "No controladas".