

1 Begriffe

Alphabet $\Sigma = \{\dots\}$ ist die Menge von Zeichen, aus welchen die Wörter der definierten Sprache aufgebaut werden.

Menge aller Wörter eines Alphabets Σ^* ist die Menge aller aus dem Alphabet Σ gebauten Wörter. Beispiel: $\Sigma = \{a, b\}$

$$\Sigma^* = \{\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb, \dots\}$$

Wort $w \in \Sigma^*$ ist eine Kombination aus Zeichen aus dem Alphabet.

Leeres Wort $\varepsilon \in \Sigma^*, |\varepsilon| = 0$ ist das Wort mit der Länge 0.

Sprache $L(A)$ ist die Sprache, welche von einem Automaten akzeptiert wird. Man sagt A *akzeptiert* L .

regulär Eine Sprache ist dann regulär, wenn es einen DEA gibt, der sie akzeptiert.

DEA Deterministischer Endlicher Automat

deterministisch Der Determinismus ist die Auffassung, dass zukünftige Ereignisse durch Vorbedingungen eindeutig festgelegt sind (für jedes Zeichen ist in jedem Zustand ein Übergang vorhanden).

nicht deterministisch Gegenteil von zuvor (es kann für ein Zeichen mehrere Übergänge geben und es werden nur Übergänge eingezeichnet, welche für das Erreichen des Akzeptierzustandes nötig sind).

NEA Nichtdeterministischer Endlicher Automat. Kann auch ε -Übergänge enthalten, dabei wird von einem NEA_ε gesprochen.

akzeptieren Ein Wort wird von einem Automaten akzeptiert, wenn sich der Automat nach dem Einlesen des gesamten Wortes in einem Akzeptierzustand befindet.

akzeptierte Sprache eines DEA $L(A) = [w \in \Sigma^* | w \text{ wird von } A \text{ akzeptiert}]$ beinhaltet alle Wörter, welche vom Automaten A akzeptiert werden.

regulärer Ausdruck Notation nach Vorgaben, welche einen Automaten mit *-Operationen, Alternativen und Verkettungen beschreibt.

Grammatik Beschreibung einer kontextfreien Sprache in der Form $S \rightarrow SS$ oder $S \leftarrow s$, welche beschreibt, wie sich Nichtterminalsymbole (in diesem Fall S und SS) "entwickeln" können (i entwickelt sich S zu SS oder dem Terminalsymbol s).

kontextfrei Unabhängig von der Umgebung anwendbar (z.B. Kommentare in der Programmiersprache C können in jedem Programm erkannt werden).

Variable Nichtterminalsymbol

Regel \rightarrow

Ableitung Erstellen einer Kombination von Terminalsymbolen (a.k.a. Wort) aus einer Variable (Frage ist jeweils: Kann w aus S abgeleitet werden?)

Parse Tree "Baum", welcher beim ableiten eines Wortes aus einer Variable entsteht. Falls ein Wort mehrere Parse Trees erlaubt, ist die Grammatik nicht in Chomsky-Normalform.

erzeugte Sprache einer Grammatik Alle Wörter, die aus einer Grammatik abgeleitet werden können.

Stackautomat NEA, welcher über einen Speicher (Stack) verfügt, bei welchem er jeweils auf das Oberste Element zugreifen kann.

Turing-Maschine NEA, der über einen unendlichen Speicher (Band) verfügt und einen Lesekopf beliebig auf diesem Band bewegen kann.

erkannte Sprache einer TM ???

Entscheider Ein Entscheider ist eine TM, die auf jeden beliebigen Input anhält.

entscheidbare Sprache Eine Sprache L ist entscheidbar, wenn es einen Entscheider M gibt mit $L = L(M)$. Man sagt M *entscheidet* L .

Akzeptanzproblem Es kann nicht entschieden werden, ob:

$$A_{DEA} = \{\langle A, w \rangle \mid A \text{ ein DEA, der } w \text{ akzeptiert.}\}$$

abzählbar unendlich Die Elemente einer abzählbar unendlichen Menge lassen sich mit $n \in \mathbb{N}$ nummerieren.

überabzählbar unendlich Die Elemente einer überabzählbar unendlichen Menge werden mit $r \in \mathbb{R}$ nummeriert. Es lässt sich also noch immer eine Zahl finden, die in mindestens einer Stelle zu allen anderen unterschiedlich ist.

Reduktion ???

P und NP

NP-vollständig

polynomielle Reduktion

SAT

3SAT

Clique

Turing-vollständig

LOOP

2 Fragen

1. Was ist Σ^* ?

Die Menge aller Wörter aus dem Alphabet Σ ?

2. Was ist der Unterschied zwischen ε , \emptyset und $\{\varepsilon\}$

ε ist das leere Wort mit der Länge $|w| = 0$, \emptyset ist die leere Sprache, welche gar keine Wörter enthält und $\{\varepsilon\}$ ist Menge/Sprache, die nur das leere Wort enthält.

3. Wie unterscheidet sich ein DEA von einem NEA?

Ein DEA hat zu jedem Zustand für jedes Zeichen genau einen Übergang (Voraussetzung für den Determinismus). Ein NEA wiederum darf für jeden Zustand beliebige Übergänge haben, also für jedes Zeichen mehrere, einen oder gar keinen Übergang. Ein NEA_ε kann auch sogenannte ε -Übergänge haben, welche ohne Input funktionieren.

4. Wie kann man zwei endliche Automaten vergleichen?

Man bildet von beiden Automaten den minimalen Automaten z.B. mittels "Kreuzchenalgorithmus". Diese Minimalautomaten sind bei gleichen Automaten ebenfalls gleich.

5. Nennen Sie drei Methoden, mit denen sie zeigen können, dass eine Sprache regulär ist.

Eine Sprache ist regulär, wenn sie einen DEA besitzt, durch einen regulären Ausdruck beschreiben werden kann oder nur die Operationen Alternative, Verkettung oder *-Operation verwendet wird.

6. Nennen Sie zwei Methoden, mit denen sie zeigen können, dass eine Sprache nicht regulär ist.

Pumping Lemma oder wenn sie keinen DEA besitzt.

7. Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen DEAs, NEAs und regulären Ausdrücken.

Ein NEA kann zu einem DEA gemacht werden (Zustandsmengenalgorithmus), ein DEA kann dann zu einem regulären Ausdruck gemacht werden.

8. Beschreiben Sie die fünf typischen Schritte, die notwendig sind, um mit dem Pumping Lemma zu beweisen, dass eine Sprache nicht regulär ist.

- (a) Annehmen, dass die Sprache L kontextfrei ist.
- (b) Es gibt eine Pumping Length N .
- (c) Ein Wort $w \in L$ mit $|w| \geq N$ Festlegen.
- (d) Wort aufteilen $w = xyz, |xy| \leq N, |y| > 0$.
- (e) Was passiert, wenn mit y gepumpt wird? Ist das neue Wort immer noch in der Sprache?
- (f) Widerspruch und Schlussfolgerung.

9. Beschreiben Sie DEAs für die Sprachen \emptyset , $\{\varepsilon\}$ und Σ^* .

10. Warum sind endliche Sprachen regulär?

11. Geben Sie ein typisches Beispiel für eine nicht reguläre Sprache.

$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$$

12. Was ist eine kontextfreie Grammatik?

13. Was bedeutet $w \in L(G)$?

w ist ein Wort aus der Sprache L welche durch die Grammatik G definiert ist.

14. Welche Eigenschaften hat eine kontextfreie Grammatik in Chomsky-Normalform?

Jedes Wort aus einer CFG in CNF hat einen eindeutigen Parse Tree.

15. Wie kann man eine Grammatik in Chomsky-Normalform bringen?

Neue Startvariable festlegen, ε -Regeln entfernen, Unit-Rules entfernen, Verkettungen ersetzen.

16. Ist die Chomsky-Normalform eindeutig?

Ja, es gibt für jede Grammatik nur eine Chomsky-Normalform.

17. Was müssen Sie tun um nachzuweisen, dass eine Sprache kontextfrei ist?

18. Wie funktioniert ein Stack-Automat?

19. Welche Eigenschaften muss eine Sprache haben, damit es einen Stack-Automaten gibt, der sie akzeptieren kann?

20. Beschreiben Sie eine Technik, mit der Sie zeigen können, dass eine Sprache nicht kontextfrei ist.

Das Pumping Lemma für kontextfreie Sprachen kann angewendet werden.

21. Geben Sie Grammatiken an für die Sprachen \emptyset , $\{\varepsilon\}$ und Σ^* .

22. Beschreiben Sie die fünf typischen Schritte, die notwendig sind, um mit dem Pumping Lemma zu beweisen, dass eine Sprache nicht regulär ist.

- (a) Annehmen, dass die Sprache L kontextfrei ist.
- (b) Es gibt eine Pumping Length N .
- (c) Ein Wort $w \in L$ mit $|w| \geq N$ Festlegen.
- (d) Wort aufteilen $w = xyz, |xy| \leq N, |y| > 0$.
- (e) Was passiert, wenn mit y gepumpt wird? Ist das neue Wort immer noch in der Sprache?
- (f) Widerspruch und Schlussfolgerung.

23. Geben Sie ein typisches Beispiel für eine nicht kontextfreie Sprache.

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$$

24. Gibt es eine Turing-Maschine mit nur einem Zustand?
25. Wieviele verschiedene Sprachen können von Turing-Maschinen mit zwei Zuständen erkannt werden. Warum?
26. Zählen Sie drei Varianten von Turing-Maschinen auf.
Mehrbandmaschine, Mehrspurmaschine, nicht deterministische Turingmaschine
27. Sei M eine nicht deterministische Turing-Maschine und $w \in \Sigma^*$. Was heisst $w \in L(M)$?
28. Warum gibt es Sprachen, die nicht Turing-erkennbar sind?
29. Was ist der Unterschied zwischen einer Turing-erkennbaren Sprache und einer Turing-entscheidbaren Sprache?
Eine Sprache L heisst Turing-erkennbar, wenn es eine Turing-Maschine M gibt mit $L = L(M)$. Eine Sprache L ist dann Turing-entscheidbar, wenn die Turing-Maschine M , welche die Sprache definiert, auf jeden beliebigen Input anhält, während bei einer nur erkennbaren Sprache einzelne Input-Wörter auch dazu führen können, dass die Turing-Maschine endlos weiterrechnet. Somit ist klar, dass eine Turing-entscheidbare Sprache auch Turing-erkennbar ist.
30. Was müssen Sie tun um nachzuweisen, dass eine Turing-erkennbare Sprache entscheidbar ist?
Eine Turing-erkennbare Sprache ist dann entscheidbar, wenn es dafür einen Entscheider (ein Entscheider ist eine Turingmaschine, die auf jedem Input $w \in \Sigma^*$ anhält) gibt.
31. Beschreiben Sie das prototypische nicht entscheidbare Problem für Turing-Maschinen.
Halteproblem?
32. Was bedeutet Reduktion eines Problems auf ein anderes?
33. Erklären Sie eine Standardtechnik, mit der man nachweisen kann, dass ein Problem nicht entscheidbar ist.
34. Geben Sie ein Beispiel eines nicht entscheidbaren Problems.
35. Was besagt das Halte-Theorem?
Das Haltetheorem nach Turing besagt, dass anhand der Beschreibung einer Maschine/eines Programms nicht entschieden werden kann, ob sie/es anhalten wird. Beliebte Probleme hierzu sind Virens Scanner, welche Programme auf ihr Verhalten überprüfen sollen. Dies ist nicht möglich, da ein solcher Scanner das Halteproblem lösen könnte.
36. Wie ändert sich die Laufzeit eines Algorithmus, wenn man von einer Variante einer TM zu einer Standard TM übergeht?
Die Laufzeit wird exponentiell.
37. Was bedeutet polynomielle Reduktion?
38. Wie ändert sich die Laufzeit, wenn man eine nichtdeterministische Maschine auf einer deterministischen Maschine simuliert?
Die Laufzeit wird exponentiell.
39. Was bedeutet das Problem SAT?
Das Satisfiability (zu Deutsch "Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik") ist ein NP-vollständiges Problem, welches sich folgendermassen beschreiben lässt: F ist eine aussagenlogische Formel in konjunktiver Normalform. Gibt es eine Belegung der Variablen von F so, dass die Aussage wahr wird? Als NP-Vollständiges Problem wird SAT von einer deterministischen Turingmaschine (z.B. einem Computer) in exponentieller Zeit entschieden.
40. Was unterscheidet ein Problem wie SAT von einem Problem wie die ganzzahlige Division von Zahlen?

- 41. Wie können Sie herausfinden, ob eine Programmiersprache Turing-vollständig ist?**

Eine Programmiersprache ist dann Turing-vollständig, wenn sich darin ein Turing-Maschinen-Simulator schreiben lässt.

- 42. Warum ist die Sprache LOOP nicht Turing-vollständig?**

LOOP ist nicht Turing-vollständig, da auch verschachtelte LOOP-Statements immer terminieren werden, da bereits zu Beginn festgelegt ist, wie oft die Anweisungen ausgeführt werden. Eine Turing-Maschine kann also nicht in LOOP simuliert werden.

- 43. Gibt es Probleme, die man WHILE lösen kann, nicht aber GOTO?**

Nein, WHILE und GOTO sind äquivalente Operationen. Der Code, welcher mit WHILE geschrieben wird, ist nur einiges schöner und verständlicher.

- 44. Ist es möglich, einen Compiler zu schreiben, der C-Code in Brainfuck übersetzt?**