Empaquetadura de Aramida

LATTYFLON 4757

Empaquetadura para aplicaciones alternativos, rotativas o estáticas

EMPAQUETADURA PARA APLICACIONES ALTERNATIVAS, ROTATIVAS O ESTÁTICAS

- EXCELENTE RESISTENCIA MECÁNICA, BUENA EVACUACIÓN CALORÍFICA
- GRAN FLEXIBILIDAD, FACILIDAD DE MONTAJE
- EMPAQUETADURA DE PTFE GRAFITADO Y ARAMIDA
- PROCEDIMIENTO EXCLUSIVO «FILCOAT» LATTY



PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO
(NO ASOCIADOS)

Presión : 0 a 1800 bar
Temperatura : -200 °C a 300°C
Velocidad : < 22 m/s
pH : 2 - 14

COMPOSICIÓN

Empaquetadura compuesta: ángulos de fibra aramida al 100% impregnada hilo a hilo con PTFE por nuestro procedimiento exclusivo «Filcoat», caras de roce de PTFE grafitado al 100%, lubricado, todos vueltos a impregnar durante el trenzado con una mezcla de PTFE y lubricante inerte.

TIPOS DE INDUSTRIAS

FLUIDOS

Fluidos cargados

Código	Dimensión	Formato
00100848	☐ 6 mm	20 m / 1,20 Kg
00101618*	☐ 6,35 mm	20 m / 1,34 Kg
00100653	☐ 8 mm	15 m / 1,30 Kg
00101054*	☐ 9,52 mm	12 m / 1,48 Kg
00100654	☐ 10 mm	12 m / 1,63 Kg
00100655	☐ 12 mm	11 m / 2,25 Kg
00101545	☐ 12,7 mm	11 m / 2,47 Kg
00100656	☐ 14 mm	10 m / 2,86 Kg
50976	☐ 15 mm	10 m / 3,31 Kg
00101547	☐ 16 mm	10 m / 3,83 Kg
00101413	☐ 18 mm	10 m / 4,92 Kg
00101471	☐ 19 mm	10 m / 5,54 Kg
00101756	☐ 20 mm	10 m / 5,74 Kg
00101701	☐ 22 mm	10 m / 6,80 Kg
00101700	☐ 25,4 mm	10 m / 9,44 Kg

**** Fabricado exclusivamente bajo pedido.***

Los valores máximos dados de temperatura, presión y velocidad no pueden asociarse en ningún caso.