

Mapeamento de elementos HTML

URL analisada: [Shopee](#)

Estratégias utilizadas:

1. Tendo em vista que a página possui campos para preenchimento de número de telefone/nome de usuário/email e password, foi utilizada a estratégia de seletor por Name, uma vez que o ID associado não é único e o seletor customizado é muito extenso:

Constante	Seletor
INP_USER	[name = loginKey]
INP_PASSWORD	[name = password]

2. Para os campos “Esqueci minha senha” e “Fazer login com SMS” foi selecionado o seletor CSS, uma vez que o ID é o mesmo para ambos os campos.

Constante	Seletor
BTN_ESQUECI_MINHA_SENHA	a[href="/buyer/reset?scenario=7"]
BTN_FAZER_LOGIN_SMS	a[href="/buyer/login/otp"]

3. Para o captcha, o ideal seria utilizar o ID, uma vez que ele se refere apenas ao captcha:

Constante	Seletor
BTN_CAPTCHA	[ID = anti_fraud_captcha]

4. Para os botões de “Entrar com Facebook” e “Entrar com Google”, a melhor estratégia seria utilizar o XPath, uma vez que ele é único na página:

Constante	Seletor
BTN_FACEBOOK	//button[@aria-label="Entrar com Facebook"]
BTN_GOOGLE	//button[@aria-label="Entrar com Google"]

5. Para o botão “Entre”, a melhor estratégia seria usar o class name, pois ele é único na página:

Constante	Seletor
BTN_ENTRE	div.UBXZTM

6. Para o botão “Precisa de ajuda”, a melhor estratégia seria usar o CSS, pois ele é único na página:

Constante	Seletor
BTN_PRECISA DE AJUDA	//a[@href=" https://help.shopee.com.br/portal "]

