CAPITAL GAINS · CLI · PYTHON

Refatorando um teste técnico: Lições de Python Avançado

Uma CLI para cálculo de imposto sobre ganhos de capital em operações de renda variável



QUEM SOU EU

Cássio Botaro

Engenheiro de Software · Época Cosméticos

CÓDIGO FONTE

O código está disponível

github.com/cassiobotaro/capital-gains

CONTEXTO

O Problema

ENTRADA

```
// stdin — lotes de operações em JSON
[
  { "operation": "buy",  "unit-cost": 10.00, "quantity": 10000 },
  { "operation": "sell", "unit-cost": 20.00, "quantity":  5000 },
  { "operation": "sell", "unit-cost":  5.00, "quantity":  5000 }
]
```

SAÍDA

```
// stdout — imposto por operação
[
  { "tax": 0.00    },  // compra → isento
  { "tax": 10000.00 },  // lucro tributável
  { "tax": 0.00    }   // prejuízo
]
```

- → **20%**
  sobre o lucro acima do preço médio ponderado
- → **Isenção**
  operações ≤ R$ 20.000,00
- → **Prejuízos**
  deduzidos de lucros futuros

VISÃO GERAL

A Solução

- **Uma CLI que lê lotes de operações via stdin**
  Cada linha da entrada é um array JSON de operações independentes, processadas sequencialmente
- **Estado acumulado por lote**
  Preço médio ponderado e prejuízo acumulado são mantidos entre operações do mesmo lote
- **Resultado auditável por operação**
  Cada operação retorna seu imposto e o novo estado, o que permite conferir cada passo
- **Objetos imutáveis do início ao fim**
  Nenhuma variável é mutada. Cada passo cria um novo estado a partir do anterior

Fórmula central

```
preço_médio_ponderado_novo = (
  (quantidade × preço_médio_ponderado) +
(quantidade_nova × preço_novo)
) / (quantidade + quantidade_nova)
```

Regra de imposto

```
lucro_líquido = max(0, lucro - prejuízo)
imposto = 20% × lucro_líquido
            se volume > R$ 20.000
```

DA ENTRADA À SAÍDA

Execução passo a passo

O `new_state` de um `OperationResult` é o `state` da operação seguinte.

01 compra

InvestmentState

```
quantity=0
weighted_average_price=Money("0.00")
accumulated_loss=Money("0.00")
```

Operation

```
kind="buy"
unit_cost=Money("10.00")
quantity=10000
```

→ **handle_buy** →

OperationResult

```
new_state=InvestmentState(
  quantity=10000
  weighted_average_price=Money("10.00")
  accumulated_loss=Money("0.00")
)
tax=Money("0.00")
```

new_state

02 venda

InvestmentState

```
quantity=10000
weighted_average_price=Money("10.00")
accumulated_loss=Money("0.00")
```

Operation

```
kind="sell"
unit_cost=Money("20.00")
quantity=5000
```

→ **handle_sell** →

OperationResult

```
new_state=InvestmentState(
  quantity=5000
  weighted_average_price=Money("10.00")
  accumulated_loss=Money("0.00")
)
tax=Money("10000.00")
```

DA ENTRADA À SAÍDA

Execução passo a passo: prejuízo

A terceira operação vende abaixo da média: o lucro negativo vira `accumulated_loss` e o imposto é zero.

02
venda

InvestmentState

```
quantity=10000
weighted_average_price=Money("10.00")
accumulated_loss=Money("0.00")
```

Operation

```
kind="sell"
unit_cost=Money("20.00")
quantity=5000
```

→ **handle_sell** →

OperationResult

```
new_state=InvestmentState(
  quantity=5000
  weighted_average_price=Money("10.00")
  accumulated_loss=Money("0.00")
)
tax=Money("10000.00")
```

new_state

03
venda

InvestmentState

```
quantity=5000
weighted_average_price=Money("10.00")
accumulated_loss=Money("0.00")
```

Operation

```
kind="sell"
unit_cost=Money("5.00")
quantity=5000
```

→ **handle_sell** →

OperationResult

```
new_state=InvestmentState(
  quantity=0
  weighted_average_price=Money("10.00")
  accumulated_loss=Money("25000.00")
)
tax=Money("0.00")
```

ARQUITETURA

Três módulos, uma narrativa

cli

Leitura de stdin

Parse JSON

Escrita em stdout

→

money

Objeto de valor imutável

Aritmética monetária

Precisão decimal garantida

→

tax

Estado do investimento

Regras de negócio

Resultado auditável

CLI — entrada e saída

__MAIN__.PY — PONTO DE ENTRADA

```python
from .cli import main

main()

# main() → run(sys.stdin, sys.stdout)
# sys.stdin  → Iterable[str]
# sys.stdout → Writer[str]
```

O contrato

`reader_stream` — qualquer `Iterable[str]`

`writer_stream` — qualquer `Writer[str]`

stdin/stdout em produção · qualquer objeto com `write()`

CLI.PY — RUN E MAIN

```python
def run(
    reader_stream: Iterable[str],
    writer_stream: Writer[str],
) -> None:
  for line in readlines(reader_stream):
        dump_json(
            process_operations_batch(
                parse_json_line(line)
            ),
            writer_stream,
        )

def main() -> None:
  run(sys.stdin, sys.stdout)
```

↓ expandido nos próximos slides

`readlines()` `parse_json_line()` `dump_json()`

CLI — as funções internas

```python
def readlines(reader: Iterable[str]) -> Iterator[str]: (1)
  for line in reader:
        if line.strip():
            yield line (2)


def parse_json_line(line: str) -> list[Operation]:
    raw_ops: list[RawOperation] = json.loads(line)
  return [
        Operation(
            kind=raw["operation"],
            unit_cost=Money(Decimal(str(raw["unit-cost"]))),
            quantity=raw["quantity"],
        )
        for raw in raw_ops
    ]


def dump_json(taxes: Iterable[OperationResult], output: Writer[str]) -> None: (4)
    formatted = [{"tax": float(r.tax.amount)} for r in taxes]
    json.dump(formatted, output) (3)
    output.write("\n")
```

1. **Iterable[str] como parâmetro**
   mais simples que IO, aceita stdin, lista ou qualquer iterável
2. **Iterator como retorno de readlines**
   `Iterator` exige `__next__`, mantém estado e só percorre uma vez
3. **json.dump vs json.dumps**
   dump escreve direto no stream, sem montar a string em memória
4. **`Writer[str]` em vez de `IO[str]`**
   `IO[str]` expõe toda a interface de arquivo; `dump_json` só usa `write()`; o protocolo mais enxuto pede só esse método

CLI — TypedDict e deque

TYPEDDICT COM NOTAÇÃO DE FUNÇÃO

```python
# chave com hífen — notação de classe
# causaria SyntaxError
RawOperation = TypedDict(
  "RawOperation",
    {
        "operation": OperationKind,
        "unit-cost": float,
        "quantity": int,
    },
)
```

Por que notação de função?

A chave `unit-cost` tem hífen, por isso não pode virar atributo na sintaxe de classe

ALTERNATIVA CONSIDERADA: DEQUE E MAXLEN=0

```python
deque(
    map(
        partial(dump_json, output=writer_stream),
        map(
            process_operations_batch,
            map(
                parse_json_line,
                readlines(reader_stream)
            )
        ),
    ),
    maxlen=0,  # consome sem criar lista
)
```

Por que o for ficou?

Igualmente lazy (`readlines` é um gerador) e lê de cima para baixo, sem `deque` nem `partial`

Money — estrutura

```python
@dataclass(frozen=True) 1 2
@total_ordering
class Money:
    amount: Decimal 3
    currency: str = DEFAULT_CURRENCY

    def __post_init__(self) -> None: 4
        object.__setattr__(
            self, "amount",
            self.amount.quantize(TWOPLACES))

    @classmethod
    def zero(cls, currency=DEFAULT_CURRENCY) -> Money: 5
        return cls(Decimal("0.00"), currency)
```

1. **@dataclass gera __init__, __eq__, __repr__**
   igualdade por valor e representação legível sem boilerplate
2. **frozen=True: objeto imutável**
   atribuir um campo depois da criação levanta FrozenInstanceError
3. **amount: Decimal, não float**
   evita erros de ponto flutuante como `0.1 + 0.2 == 0.30000000000000004`
4. **__post_init__ + object.__setattr__**
   único lugar para arredondar para 2 casas; roda após o __init__ gerado e contorna o bloqueio do frozen
5. **Money.zero(): construtor alternativo**
   elimina a repetição de `Money(Decimal("0.00"))`

Money — operações

```python
def __add__(self, other: Money) -> Money: (1)
  if not isinstance(other, Money):
        return NotImplemented
  self._assert_same_currency_as(other)
  return Money(self.amount + other.amount, self.currency)

# __sub__ segue o padrão; __neg__ inverte o sinal
def __mul__(self, scalar: Scalar) -> Money: (2)
  if not isinstance(scalar, SCALAR_TYPES):
        return NotImplemented
  return Money(self.amount * scalar, self.currency)

__rmul__ = __mul__ (3)  # __truediv__ segue o padrão
def __lt__(self, other: object) -> bool: (4)
  if not isinstance(other, Money):
        return NotImplemented
  self._assert_same_currency_as(other)
  return self.amount < other.amount
```

(1) **__add__ e __sub__: Money op Money**

retornam um novo objeto; operações entre moedas diferentes levantam `ValueError` via `_assert_same_currency_as`

(2) **__mul__: Money × Scalar**

R$ 10 × 5 faz sentido; R$ 10 × R$ 10 não existe. `Scalar = int | Decimal`: `Money * 0.5` levanta TypeError em vez de passar por float

(3) **__rmul__ = __mul__: comutatividade**

Python tenta `5 * money` via `int.__mul__` primeiro; ao falhar chama `money.__rmul__`, que reaproveita __mul__

(4) **__lt__ + @total_ordering**

implementar só `__lt__` basta, porque o decorator deriva os demais; tipos estranhos retornam `NotImplemented`

Tax — estrutura

```python
@dataclass(frozen=True)
class InvestmentState:  # 1
    quantity: int = 0
    weighted_average_price: Money = field(
        default_factory=Money.zero)
    accumulated_loss: Money = field(
        default_factory=Money.zero)

@dataclass(frozen=True)
class OperationResult:  # 2
    new_state: InvestmentState
    tax: Money

def process_operation(
    state: InvestmentState, operation: Operation
) -> OperationResult:
  match operation.kind:  # 3
        case "buy":  return handle_buy(state, operation)
        case "sell": return handle_sell(state, operation)
        case _ as unreachable: assert_never(unreachable)
```

1. **InvestmentState: acumuladores com default_factory**
   `weighted_average_price` e `accumulated_loss` usam `Money.zero` como factory; começam em zero e acumulam ao longo das operações
2. **OperationResult: estado e imposto juntos**
   toda operação retorna o novo estado e o imposto (que pode ser zero), então dá para auditar cada passo
3. **Pattern matching com literais**
   match também desestrutura objetos e aceita guards; aqui ele só compara strings, como um `if/elif`; `assert_never` garante exaustividade em análise estática

Tax — handle_buy

```python
def handle_buy(
    state: InvestmentState,
    operation: Operation,
) → OperationResult:
    total_quantity = state.quantity + operation.quantity
  if total_quantity == 0:
        return OperationResult(new_state=state, tax=Money.zero())

  return OperationResult(
        new_state=InvestmentState( 4
            quantity=total_quantity,
            weighted_average_price=(
                (state.weighted_average_price * state.quantity)
                + (operation.unit_cost * operation.quantity)
            ) / total_quantity, 2
            accumulated_loss=state.accumulated_loss, 3
        ),
        tax=Money.zero(), 1
    )
```

1. **Compra nunca gera imposto**
   `tax=Money.zero()` sempre, porque o imposto só incide em vendas com lucro
2. **A aritmética é toda em Money**
   multiplicar quantidade (int) por preço (Money) retorna Money, sem escalares soltos na fórmula
3. **accumulated_loss é preservado**
   compras não afetam o prejuízo acumulado, que passa intacto para o novo estado
4. **Estado imutável**
   `InvestmentState` é frozen; handle_buy constrói e retorna um novo estado sem mutar o original

Tax — handle_sell

```
def calculate_tax(taxable, total) → Money: (2)
  if taxable > Money.zero() and total > EXEMPTION_LIMIT:
        return taxable * TAX_RATE
  return Money.zero()

def handle_sell(state, op) → OperationResult:
    diff = op.unit_cost - state.weighted_average_price
    gross_profit = diff * op.quantity
    total = op.unit_cost * op.quantity

    net_profit = gross_profit - state.accumulated_loss
    taxable = max(Money.zero(), net_profit)
    new_loss = max(Money.zero(), -net_profit) (1)

  return OperationResult(
        new_state=InvestmentState(..., (3)
            accumulated_loss=new_loss),
        tax=calculate_tax(taxable, total),
    )
```

1. **Lucro líquido calculado uma vez**
   lucro tributável e prejuízo a compensar são o mesmo valor com sinais opostos: `max(0, net)` e `max(0, -net)`, graças ao `__neg__`
2. **calculate_tax no nível do módulo**
   as antigas funções internas não capturavam nada do escopo de handle_sell; como função de módulo, calculate_tax ganhou testes próprios
3. **weighted_average_price não muda na venda**
   o preço médio ponderado só é recalculado em compras; vender não altera a base de custo

RETROSPECTIVA

Decisões técnicas

01 **Objeto Money como ponto de partida**

Padrão que eu já conhecia; garantiu precisão decimal desde o início, sem float

02 **Imutabilidade em todos os objetos**

frozen dataclasses eliminam bugs de estado compartilhado e tornam o fluxo previsível

03 **Resultado auditável por operação**

Retornar OperationResult com new_state permite inspecionar cada passo do cálculo

04 **Iterable como contrato de entrada**

Mais simples que IO; nos testes, uma lista de strings substitui o arquivo

05 **max(Money.zero(), ±net_profit)**

Um único lucro líquido substitui três condicionais

06 **Conteinerização + prek**

Ambiente e estilo de código fazem parte do entregável; o projeto roda igual em qualquer máquina



Demo

```
uv run capital-gains < entrada.txt
```



Dúvidas

capital-gains · Python · objeto dinheiro