BRANA - ARQUITETURA NAVAL

Sloop - Triangular (bermudiana) - Buja - Barbatana (fin keel) - Interno spade

PROJETISTA Exemplo da skill

PLANO VELICO - 01/10/2026 ESCALA 1:40 FOLHA 1/4

DADOS DO PLANO VELICO

ARMACAO Sloop / Triangular (bermudiana) / Buja
LOA / LWL 8,500 / 7,300 m
BOCA LWL / CALADO 2,540 / 1,520 m
DESLOCAMENTO 2640 kg (2,576 m3)
AREA VELICA NOMINAL 32,10 m2
PANO DESENHADO 36,40 m2
SA/SUP. MOLHADA 2,39
I / J 10,900 / 3,100 m
P / E 9,800 / 3,900 m
Ve 11,600 m
LEAD 0,740 m = 10,10% LWL
DELLENBAUGH 19,4
GM / KG 0,640 / 0,830 m
LASTRO 0,34 (898 kg)

1 CASCO - MEDIDO NA TABELA DE COTAS

Calado do casco 0,430 m
Superficie molhada 13,420 m2
Area do plano d'agua 11,870 m2
Cb / Cp / Cm / Cwp 0,392 / 0,528 / 0,742 / 0,704
LCB / LCF (da popa) 4,180 / 3,870 m
KB / BMt 0,290 / 1,180 m
AREA LATERAL SUBMERSA 2,4100 m2
centro de area 4,420 m da popa, 0,180 m abaixo da DWL

3 QUILHA E LEME

Area da quilha 1,090 m2
Razao de aspecto geometrica 1,45
Centro de area 4,010 m da popa, 0,890 m abaixo da DWL
Area do leme 0,460 m2
AR pretendida / real 3,00 / 3,00
Centro de area 0,900 m da popa, 0,560 m abaixo da DWL

5 RIG

Mastro 1 5,300 m da popa, altura 11,10 m (minimo 11,10 m)
Altura da retranca 0,95 m

5.1 Velas

grande 19,60 m2, AR 4,90, CE 3,850 m da popa e 4,620 m sobre a DWL
buja 16,80 m2, AR 5,10, CE 5,720 m da popa e 4,350 m sobre a DWL, LP/J 1,05

6 EQUILIBRIO

CE total 4,720 m da popa, 4,500 m sobre a DWL
CLR total 3,980 m da popa, 0,430 m abaixo da DWL
Braco de adernamento HA 4,930 m
ANGULO DE DELLENBAUGH 19,40

7 ESTABILIDADE TRANSVERSAL

GZ maximo 0,392 m
no angulo 52 graus
Anulacao do braco (AVS) 118 graus
Area positiva ate a anulacao 0,398 m.rad
Braco com o barco emborcado -0,310 m a 155 graus