

Árvore B em Memória Secundária

Implementação de uma classe Árvore B de ordem m operando estritamente em disco

Algoritmos e Estruturas de Dados — AED-PG-2026 (5955001-3)


Prof. Dr. José Augusto Baranauskas — DCM / USP

Linguagem: C++17 · 1º Semestre/2026

Alunos: Cássio Takarada · Cézio Luiz Ferreira Junior

2. Decisões de implementação

- Ordem m é constante simbólica de compilação (M): estrutura totalmente parametrizada.
- Raiz da árvore: armazenada no header (registro 0) do arquivo — campo `root`.
- Um nó por I/O: `readNode/writeNode` de um registro de `PAGE_SIZE`; a árvore NUNCA é carregada inteira em memória.
- Registro do nó: $n \cdot A[0..m-1]$ (ponteiros RRN) $\cdot K[0..m-1]$ (chaves).
- Reaproveitamento de nós: estrutura = lista encadeada de livres (pilha LIFO) no próprio arquivo - `free_head` no header; cada nó livre marca `n=-1` e aponta o próximo em `K[1]`; `allocNode` reusa antes de estender o arquivo.



Árvore B (m=3) com 40 chaves — exportada do nosso código (Graphviz); cada caixa mostra o RRN do nó em disco

3. Métodos implementados

- mSearch / mSearchPath - busca m-way da raiz à folha; retorna (RRN, índice, achou).
- insertB - inserção bottom-up com propagação de split (Equação 1).
- deleteB - remoção com sucessor in-order, redistribuição (empréstimo) e fusão (merge).
- Auxiliares: splitNode, insertInNode, removeFromNode, findSuccessorLeaf.
- Monitoramento: printTree (hierárquico), height, exportDot (Graphviz).
- DiskManager: readNode, writeNode, allocNode, freeNode, contador de acessos, setReuse.
- bench - driver experimental não interativo (CSV de métricas).

Resumo — tudo que o código faz (núcleo + extras)

Núcleo — Árvore B em disco


- Árvore B de ordem m parametrizável (M em tempo de compilação).
- Opera 100% em disco: 1 nó por I/O; nada é carregado em RAM.
- Busca m -way (`mSearch` / `mSearchPath`).
- Inserção bottom-up com split (`insertB`).
- Remoção com sucessor, redistribuição e fusão (`deleteB`).
- Persistência: header (`root`, `total`, `free_head`) + nós de tamanho fixo, acesso direto por RRN.

Extras / funcionalidades acessórias

- Contador de acessos ao disco (métrica central da avaliação).
- Reaproveitamento de nós via free list, com liga/desliga (`setReuse`).
- Impressão hierárquica (`printTree`) e cálculo de altura (`height`).
- Exportação Graphviz (`exportDot`) -> imagens PNG dos grafos.
- Medição de ocupação: `total_nodes`, `free_nodes`, `fileSizeBytes`.
- Benchmark (`bench`): CSV com I/O, tempo CPU/IO (`getrusage`), altura, nós, tamanho.
- Automação: `run_all.sh` + `make_tables.py` (tabelas/gráficos) + `compare.py` (2 máquinas).
- Testes de stress + menu interativo (CRUD + métricas).


4. Análises efetuadas (experimentos)

- Exp. 1 - Impacto da ordem m: m em {3,4,5,8,16,32,64,100,128,256,512,1000}, $N=10^5$.
- Exp. 2 - Escala do conjunto: N em $\{10^3, 10^4, 10^5, 10^6\}$, m em {3,100,1000}.
- Exp. 3 - Ocupação do arquivo: churn COM e SEM reaproveitamento.
- Exp. 4 - Tempo: CPU (user+sys) vs espera de I/O (getrusage).
- Modos aleatório e sequencial em todos.
- Novidade: validação em 2 máquinas (Notebook x Titan/USP) - disco idêntico.




5. Métricas utilizadas

- Acessos ao disco - contador readNode+writeNode; total e média/op (métrica honesta de I/O).
- Altura da árvore - nº de níveis ($\sim \log_m N$).
- Ocupação - nós físicos, nós livres e tamanho em bytes.
- Tempo de parede (wall) - relógio de alta resolução.
- Tempo de CPU - usuário (lógica) e sistema (syscalls de I/O), via getrusage.
- Espera de I/O - wall menos CPU.



6. Tabela de Resultados - impacto de m (N=10^5, aleatório)


m	altura	busca I/O/op	inser. I/O/op	rem. I/O/op	arquivo (KB)
3	14	13.25	16.90	19.67	2,040
4	11	10.48	13.51	16.76	1,829
5	9	8.63	11.50	13.52	1,589
8	7	6.79	9.05	10.91	1,411
16	5	4.90	7.00	8.16	1,251
32	4	3.95	5.95	6.77	1,189
64	3	2.98	5.04	5.64	1,146
100	3	2.99	4.97	5.51	1,131
128	3	2.99	4.92	5.41	1,121
256	3	2.99	4.57	5.00	1,088
512	2	2.00	4.00	4.41	1,053
1000	2	2.00	3.99	4.34	1,016



I/O por busca cai de 13,25 ($m=3$, altura 14) para 2,00 ($m \geq 512$, altura 2). Ganho satura por volta de $m \sim 64-128$.

6b. Resultados - reaproveitamento de nós (churn)


m	N	sem reuso (KB)	com reuso (KB)	economia
3	10,000	342	241	30%
3	100,000	3,407	2,404	29%
5	10,000	266	190	29%
5	100,000	2,663	1,905	28%
100	10,000	196	144	27%
100	100,000	1,931	1,404	27%



O reaproveitamento de nós economiza ~27-30% do tamanho do arquivo neste workload.

7. Validação em duas máquinas

- Execução em duas máquinas: Notebook x Titan (USP).
- Acessos a disco IDÊNTICOS nas duas — resultado determinístico, independente hardware.
- Apenas o tempo de execução varia (CPU, disco e carga da máquina).
- Comparação automatizada via `compare.py` a partir dos CSVs de cada máquina.



8. Dificuldades · Vantagens x Desvantagens

- Dificuldades: indexação 1-based dos nós; ordem do path no reparo de underflow; eofbit do fstream; garantir 1 nó por I/O (nada em RAM).
- Vantagens da Árvore B: altura baixa => pouquíssimos acessos a disco; sempre balanceada; ideal para memória secundária / SGBDs.
- Desvantagens: nós podem ficar subocupados (~50% no caso sequencial); remoção é complexa; para m muito grande, a busca dentro do nó passa a custar CPU.
- Trade-off central: m maior => menos I/O, mais CPU por nó.

9. Aplicações práticas

- Índices de SGBDs: B-tree / B+ tree são a base dos índices de MySQL/InnoDB, PostgreSQL, Oracle e SQL Server.
- Sistemas de arquivos: NTFS, HFS+/APFS, ext4 (HTree) e Btrfs usam B-trees para diretórios e metadados.
- Armazenamento chave-valor / embarcado: BerkeleyDB, SQLite, LMDB.
- Onde eu usaria: como índice (primário ou secundário) de um banco de dados em disco - exatamente o cenário deste trabalho.

10. Conclusão e Referências

- O I/O por operação cai com m até SATURAR (ponto $\sim m=64-128$): existe um m ótimo (nó dimensionado para um bloco de disco).
- O reaproveitamento de nós (free list) economiza $\sim 27-30\%$ do tamanho do arquivo no workload de churn.
- Resultados determinísticos: acessos a disco IDÊNTICOS em 2 máquinas (Notebook x Titan/USP); só o tempo varia.
- Referências:
 - - Comer, D. (1979). The Ubiquitous B-Tree. ACM Computing Surveys.
 - - Knuth, D. The Art of Computer Programming, Vol. 3 - Sorting and Searching.
 - - Folk, M. & Zoellick, B. File Structures.
 - - Baranauskas, J. A. Slides AED-PG-2026 (Árvores B).