

Tag CORE	Descrição
<f:view>	Cria a visão de nível mais alto (raiz da árvore de componentes)
<f:subview>	Cria uma subvisão de uma visão
<f:attribute>	Define um atributo em seu componente de origem
<f:param>	Adiciona um parâmetro ao seu componente de origem
<f:facet>	Adiciona um facet a um componente
<f:actionListener>	Adiciona um listener de ação a um componente
<f:setPropertyActionListener>	Adiciona um listener de ação que define uma propriedade
<f:valueChangeListener>	Adiciona um listener de mudança de valor a um componente
<f:phaseListener>	Adiciona um listener de fase à visão (view) de origem
<f:converter>	Adiciona um conversor a um componente
<f:convertDateTime>	Adiciona um conversor de data e hora a um componente
<f:convertNumber>	Adiciona um conversor numérico a um componente
<f:validator>	Adiciona um validador a um componente
<f:validateDoubleRange>	Valida um intervalo de valores do tipo double para um componente
<f:validateLength>	Valida o comprimento do valor de um componente
<f:validateLongRange>	Valida um intervalo de valores do tipo long para um componente
<f:loadBundle>	Carrega um resource bundle e armazena suas propriedades como um Map
<f:selectItems>	Especifica uma lista de itens selecionáveis para um componente
<f:selectItem>	Especifica um item selecionável para um componente
<f:verbatim>	Transforma um texto contendo código de marcação em um componente

Tag CORE	Descrição
<h:form>	Formulário HTML
<h:inputText>	Entrada de texto em uma única linha
<h:inputTextarea>	Entrada de texto em várias linhas
<h:inputSecret>	Entrada de texto mascarado
<h:inputHidden>	Campo oculto
<h:outputLabel>	Rótulo para componentes
<h:outputLink>	Link HTML
<h:outputFormat>	Formata mensagens compostas
<h:outputText>	Saída de texto em uma única linha
<h:commandButton>	Botão HTML (comum, reset ou submit)
<h:commandLink>	Link HTML que age como um botão
<h:message>	Exibe a mensagem mais recente de um componente
<h:messages>	Exibe todas as mensagens
<h:graphicImage>	Exibe uma imagem
<h:selectOneListbox>	Caixa de listagem para seleção de um único item
<h:selectOneMenu>	Menu para seleção de um único item
<h:selectOneRadio>	Conjunto de botões de rádio
<h:selectBooleanCheckbox>	Caixa de marcação
<h:selectManyCheckbox>	Conjunto de caixas de verificação
<h:selectManyListbox>	Caixa de listagem para seleção de vários itens
<h:selectManyMenu>	Menu para seleção de vários itens
<h:panelGrid>	Tabela HTML
<h:panelGroup>	Painel que agrupa dois ou mais componentes
<h:dataTable>	Controle de tabela com vários recursos
<h:column>	Coluna de um <h:dataTable>

Atributo
id
binding
rendered
styleClass
value
valueChangeListener
converter
validator
required
converterMessage
validatorMessage
requiredMessage

T = todas as tags; I = tags input; O = tags output; C = tags de comando

Descrição	Tipos de componente
Identificador para um componente	T
Liga o componente a uma propriedade do backing bean	T
Se o valor for false, o componente não é exibido	T
Nome da classe CSS	T
Valor de um componente	T
Método executado quando o valor do componente é modificado	I
Nome da classe do conversor vinculado ao componente	O
Nome da classe do validador vinculado ao componente	I
Se for true, exige o preenchimento do valor do componente	I
Mensagem exibida quando ocorrem erros de conversão	I
Mensagem exibida quando ocorrem erros de validação	I
Mensagem exibida quando um campo requerido não é preenchido	I

T = todas as tags; I = tags input; O = tags output; C = tags de comando