

# Tipos abstractos de datos básicos

Algoritmos y Estructuras de Datos II, DC, UBA.

## 1. TAD TABLERO

CASILLERO es NAT

**TAD TABLERO**

**géneros**      tablero

**exporta**      bool, generadores,  $\neg$ ,  $\vee$ ,  $\wedge$ ,  $\Rightarrow$ ,  $\vee_L$ ,  $\wedge_L$ ,  $\Rightarrow_L$

**igualdad observacional**

$$(\forall t, t' : \text{tablero}) \left( t =_{\text{obs}} t' \iff \left( \begin{array}{l} (\#casilleros(t) =_{\text{obs}} \#casilleros(t')) \wedge_L \\ (\forall (c, c' : \text{nat})) c, c' \leq \#casilleros(t) \Rightarrow_L \\ (cont(c, t) =_{\text{obs}} cont(c, t') \wedge \\ movsDesdeHasta(c, c', t) =_{\text{obs}} movsDesdeHasta(c, c', t')) \end{array} \right) \right)$$

**generadores**

crearTablero : continente  $\times$  continente  $\times$  mov  $\times$  mov  $\longrightarrow$  tablero

agregarCasillero : casillero  $c \times$  continente  $k \times$  mov  $m \times$  mov  $m' \times$  tablero  $t \longrightarrow$  tablero  
 $\left\{ \begin{array}{l} c \leq \#casilleros(t) \wedge_L (k =_{\text{obs}} cont(c, t) \vee ((\forall c' : \text{nat}) c' \leq \#casilleros(t) \Rightarrow_L cont(c', t) \neq k)) \wedge_L \\ m' \notin \text{todosLosMovs}(c, t) \end{array} \right\}$

conectar : casillero  $c \times$  casillero  $c' \times$  mov  $m \times$  mov  $m' \times$  tablero  $t \longrightarrow$  tablero  
 $\{c, c' \leq \#casilleros(t) \wedge c \neq c' \wedge_L m \notin \text{todosLosMovs}(c, t) \wedge_L m' \notin \text{todosLosMovs}(c', t)\}$

agregarFlecha : casillero  $c \times$  casillero  $c' \times$  mov  $m \times$  tablero  $t \longrightarrow$  tablero  
 $\{c, c' \leq \#casilleros(t) \wedge_L \text{conectados?}(c, c', t) \wedge m \notin \text{todosLosMovs}(c, t)\}$

**observadores básicos**

$\#casilleros$  : tablero  $\longrightarrow$  nat

cont : casillero  $c \times$  tab  $t \longrightarrow$  continente  $\{c \leq \#casilleros(t)\}$

movsDesdeHasta : casillero  $c \times$  casillero  $c' \times$  tab  $t \longrightarrow$  conj(mov)  $\{c, c' \leq \#casilleros(t)\}$

**otras operaciones**

todosLosMovs : casillero  $c \times$  tab  $t \longrightarrow$  conj(mov)  $\{c \leq \#casilleros(t)\}$

conectados? : casillero  $c \times$  casillero  $c' \times$  tab  $t \longrightarrow$  bool  $\{c, c' \leq \#casilleros(t)\}$

continentes : tablero  $\longrightarrow$  conj(continente)

dameContinentes : nat  $\times$  tablero  $\longrightarrow$  conj(continente)

**axiomas**       $\forall t$ : tablero

$\#casilleros(\text{crearTablero}(k, k', m, m')) \equiv 2$

$\#casilleros(\text{agregarCasillero}(c, k, m, m', t)) \equiv \text{suc}(\#casilleros(t))$

$\#casilleros(\text{conectar}(c, c', m, m', t)) \equiv \#casilleros(t)$

$\#casilleros(\text{agregarFlecha}(c, c', m, t)) \equiv \#casilleros(t)$

$\text{cont}(c, \text{crearTablero}(k, k', m, m')) \equiv \text{if } c = 1 \text{ then } k \text{ else } k' \text{ fi}$

$\text{cont}(c, \text{agregarCasillero}(\tilde{c}, k, m, m', t)) \equiv \text{if } c = \text{suc}(\#casilleros(t)) \text{ then } k \text{ else } \text{cont}(c, t) \text{ fi}$

$\text{cont}(c, \text{conectar}(\tilde{c}, \tilde{c}', m, m', t)) \equiv \text{cont}(c, t)$

$\text{cont}(c, \text{agregarFlecha}(\tilde{c}, \tilde{c}', m, t)) \equiv \text{cont}(c, t)$

$\text{movsDesdeHasta}(c, c', \text{crearTablero}(k, k', m, m')) \equiv \text{if } c = 1 \wedge c' = 2 \text{ then}$

$\{m\}$

else

if  $c = 2 \wedge c' = 1$  then  $\{m'\}$  else  $\emptyset$  fi

fi

```

movsDesdeHasta(c, c', agregarCasillero( $\tilde{c}$ , k, m, m', t))  $\equiv$  if  $c = \text{suc}(\# \text{casilleros}(t))$  then
    if  $c' = \tilde{c}$  then {m} else  $\emptyset$  fi
    else
        if  $c = \tilde{c} \wedge c' = \text{suc}(\# \text{casilleros}(t))$  then
            {m'}
        else
            movsDesdeHasta(c, c', t)
        fi
    fi

movsDesdeHasta(c, c', conectar( $\tilde{c}$ ,  $\tilde{c}'$ , m, m', t))  $\equiv$  if  $c = \tilde{c} \wedge c' = \tilde{c}'$  then
    {m}  $\cup$  movsDesdeHasta(c, c', t)
else
    if  $c = \tilde{c}' \wedge c' = \tilde{c}$  then
        {m'}  $\cup$  movsDesdeHasta(c, c', t)
    else
        movsDesdeHasta(c, c', t)
    fi
fi

movsDesdeHasta(c, c', agregarFlecha( $\tilde{c}$ ,  $\tilde{c}'$ , m, t))  $\equiv$  if  $c = \tilde{c} \wedge c' = \tilde{c}'$  then
    {m}  $\cup$  movsDesdeHasta(c, c', t)
else
    movsDesdeHasta(c, c', t)
fi

todosLosMovs(c, crearTablero(k, k', m, m'))  $\equiv$  if  $c = 1$  then {m} else {m'} fi

todosLosMovs(c, agregarCasillero( $\tilde{c}$ , k, m, m', t))  $\equiv$  if  $c = \text{suc}(\# \text{casilleros}(t))$  then
    {m}
else
    if  $c = \tilde{c}$  then
        {m'}  $\cup$  todosLosMovs(c, t)
    else
        todosLosMovs(c, t)
    fi
fi

todosLosMovs(c, conectar( $\tilde{c}$ ,  $\tilde{c}'$ , m, m', t))  $\equiv$  if  $c = \tilde{c}$  then
    {m}  $\cup$  todosLosMovs(c, t)
else
    if  $c = \tilde{c}'$  then
        {m'}  $\cup$  todosLosMovs(c, t)
    else
        todosLosMovs(c, t)
    fi
fi

todosLosMovs(c, agregarFlecha( $\tilde{c}$ ,  $\tilde{c}'$ , m, t))  $\equiv$  if  $c = \tilde{c}$  then
    {m}  $\cup$  todosLosMovs(c, t)
else
    todosLosMovs(c, t)
fi

conectados?(c, c', t)  $\equiv \neg \emptyset ? (\text{movsDesdeHasta}(c, c', t))$ 

continentes(t)  $\equiv$  dameContinentes( $\# \text{casilleros}(t)$ , t)

dameContinentes(n, t)  $\equiv$  if  $n = 0$  then  $\emptyset$  else {cont(n, t)}  $\cup$  dameContinentes( $n - 1$ , t) fi

```

**Fin TAD**

## 2. TAD PARTIDA

### TAD PARTIDA

**géneros** partida

**exporta** nat, generadores, observadores, +, -, ×, <, ≤, mín, máx

**usa** BOOL

**igualdad observacional**

$$(\forall p, p' : \text{partida}) \left( p =_{\text{obs}} p' \iff \begin{pmatrix} (\text{tablero}(p) =_{\text{obs}} \text{tablero}(p')) \wedge \\ \# \text{jugadores}(p) =_{\text{obs}} \# \text{jugadores}(p') \wedge \\ ((\forall c : \text{nat}) c \leq \# \text{casilleros}(\text{tablero}(p)) \Rightarrow_{\text{L}} \\ \text{fichasEnCasillero}(c, p) =_{\text{obs}} \text{fichasEnCasillero}(c, p')) \wedge \\ ((\forall j : \text{nat}) j \leq \# \text{jugadores}(p) \Rightarrow_{\text{L}} \\ (\text{misión}(j, p) =_{\text{obs}} \text{misión}(j, p')) \wedge \\ \text{fichasPuestas}(j, p) =_{\text{obs}} \text{fichasPuestas}(j, p')) \end{pmatrix} \right)$$

**observadores básicos**

tablero : partida  $\rightarrow$  tablero

#jugadores : partida  $\rightarrow$  nat

fichasEnCasillero : casillero  $c \times$  partida  $p \rightarrow$  multiconj(jugador)  $\{c \leq \# \text{casilleros}(\text{tablero}(p))\}$

misión : jugador  $j \times$  partida  $p \rightarrow$  continente  $\{j \leq \# \text{jugadores}(p)\}$

fichasPuestas : jugador  $j \times$  partida  $p \rightarrow$  nat  $\{j \leq \# \text{jugadores}(p)\}$

**generadores**

crearPartida : tablero  $t \times$  nat  $js \times$  secu(casillero)  $cs \times$  secu(continente)  $ks \rightarrow$  partida  $\left\{ \begin{array}{l} 2 \leq js \wedge \text{long}(cs) = \text{long}(ks) = js \wedge \text{sinRepetidos}(cs) \wedge ((\forall k : ks) k \in \text{dameConts}(t)) \wedge \\ ((\forall c : cs) c \leq \# \text{casilleros}(t)) \end{array} \right\}$

agregarFicha : jugador  $j \times$  casillero  $c \times$  partida  $p \rightarrow$  partida  $\left\{ \begin{array}{l} j \leq \# \text{jugadores}(p) \wedge_{\text{L}} \text{estáActivo?}(j, p) \wedge \neg \text{terminada?}(p) \wedge c \leq \# \text{casilleros}(\text{tablero}(p)) \wedge_{\text{L}} \\ ((\forall j' : \text{nat}) (1 \leq j' \leq \# \text{jugadores}(p) \wedge j' \neq j) \Rightarrow_{\text{L}} \text{fichasEnCasillero}(j, c, p) = 0) \end{array} \right\}$

mover : jugador  $j \times$  movimiento  $m \times$  nat  $n \times$  partida  $p \rightarrow$  partida  $\{j \leq \# \text{jugadores}(p) \wedge \text{estáActivo?}(j, p) \wedge \neg \text{terminada?}(p)\}$

**otras operaciones**

**Funciones requeridas por la empresa**

jugadoresActivos : partida  $\rightarrow$  conj(jugador)

jugadoresEliminados : partida  $\rightarrow$  conj(jugador)

terminada? : partida  $\rightarrow$  bool

ganador : partida  $\rightarrow$  jugador  $\{\text{terminada?}(p)\}$

casillerosDominados : partida  $\rightarrow$  conj(tupla(casillero, conj(jugador)))

casillerosDisputados : partida  $\rightarrow$  conj(tupla(casillero, conj(jugador)))

casillerosVacíos : partida  $\rightarrow$  conj(casillero)

**Funciones auxiliares**

fichasVecinasDeJ : casillero  $c \times$  jugador  $j \times$  movimiento  $m \times$  partida  $p \rightarrow$  multiconj(jugador)  $\{c \leq \# \text{casilleros}(\text{tablero}(p))\}$

estáActivo? : jugador  $j \times$  partida  $p \rightarrow$  bool  $\{j \leq \# \text{jugadores}(p)\}$

tieneFichasEnAlgúnCasillero? : jugador  $j \times$  nat  $n \times$  partida  $p \rightarrow$  bool  $\{j \leq \# \text{jugadores}(p)\}$

dameActivos : partida  $\times$  nat  $\rightarrow$  conj(jugador)

$\text{dameEliminados} : \text{partida} \times \text{nat} \longrightarrow \text{conj}(\text{jugador})$   
 $\text{algunoCompletóLaMisión?} : \text{nat} \times \text{partida} \longrightarrow \text{bool}$   
 $\text{completóLaMisión?} : \text{jugador } j \times \text{partida } p \longrightarrow \text{bool} \quad \{j \leq \#\text{jugadores}(p)\}$   
 $\text{cuántosLeFaltan} : \text{jugador } j \times \text{partida } p \longrightarrow \text{nat} \quad \{j \leq \#\text{jugadores}(p)\}$   
 $\text{contarNoDominadosHasta} : \text{jugador } j \times \text{nat} \times \text{partida } p \longrightarrow \text{nat} \quad \{j \leq \#\text{jugadores}(p)\}$   
 $\text{estáDominado?} : \text{casillero } c \times \text{partida } p \longrightarrow \text{bool} \quad \{c \leq \#\text{casilleros}(\text{tablero}(p))\}$   
 $\text{estáDisputado?} : \text{casillero } c \times \text{partida } p \longrightarrow \text{bool} \quad \{c \leq \#\text{casilleros}(\text{tablero}(p))\}$   
 $\text{jugadoresEnCasillero} : \text{casillero } c \times \text{partida } p \longrightarrow \text{conj}(\text{jugador}) \quad \{c \leq \#\text{casilleros}(\text{tablero}(p))\}$   
 $\text{dominadoPor} : \text{jugador } j \times \text{casillero } c \times \text{partida } p \longrightarrow \text{bool} \quad \{j \leq \#\text{jugadores}(p) \wedge c \leq \#\text{casilleros}(\text{tablero}(p))\}$   
 $\text{dameDominados} : \text{nat} \times \text{partida} \longrightarrow \text{conj}(\text{casillero})$   
 $\text{dameDisputados} : \text{nat} \times \text{partida} \longrightarrow \text{conj}(\text{casillero})$   
 $\text{dameVacíos} : \text{nat} \times \text{partida} \longrightarrow \text{conj}(\text{casillero})$   
 $\text{maxiFourcade} : \text{nat} \times \text{partida} \longrightarrow \text{jugador}$

**axiomas**  $\forall p: \text{partida}$

### Observadores

$\text{tablero}(\text{crearPartida}(t, js, cs, ks)) \equiv t$   
 $\text{tablero}(\text{agregarFicha}(j, c, p)) \equiv \text{tablero}(p)$   
 $\text{tablero}(\text{mover}(j, m, n, p)) \equiv \text{tablero}(p)$   
 $\#\text{jugadores}(\text{crearPartida}(t, js, cs, ks)) \equiv js$   
 $\#\text{jugadores}(\text{agregarFicha}(j, c, p)) \equiv \#\text{jugadores}(p)$   
 $\#\text{jugadores}(\text{mover}(j, m, n, p)) \equiv \#\text{jugadores}(p)$   
 $\text{fichasEnCasillero}(c, \text{crearPartida}(t, js, cs, ks)) \equiv \text{if } \text{está?}(c, cs) \text{ then } \{\text{suc}(\text{posición}(c, cs))\} \text{ else } \emptyset \text{ fi}$   
 $\text{fichasEnCasillero}(c, \text{agregarFicha}(j, \tilde{c}, p)) \equiv \text{fichasEnCasillero}(c, p) \cup (\text{if } c = \tilde{c} \text{ then } \{j\} \text{ else } \emptyset \text{ fi})$   
 $\text{fichasEnCasillero}(c, \text{mover}(j, m, n, p)) \equiv \text{if } \text{estáDominado?}(c, p) \text{ then}$   
 $\quad \text{if } j \in \text{fichasEnCasillero}(c, p) \wedge m \in \text{todosLosMovs}(c, \text{tablero}(p))$   
 $\quad \text{then}$   
 $\quad \quad (\text{fichasEnCasillero}(c, p) - \text{agNVeces}(j, n, \emptyset)) \cup$   
 $\quad \quad \text{fichasVecinasDeJ}(c, j, m, p)$   
 $\quad \text{else}$   
 $\quad \quad \text{fichasEnCasillero}(c, p) \cup \text{fichasVecinasDeJ}(c, j, m, p)$   
 $\quad \text{fi}$   
 $\text{else}$   
 $\quad \text{if } \text{estáDisputado?}(\text{fichasEnCasillero}(c, p)) \text{ then}$   
 $\quad \quad \text{sinUno}(\text{fichasEnCasillero}(c, p)) \cup \text{fichasVecinasDeJ}(c, j, m, p)$   
 $\quad \text{else}$   
 $\quad \quad \text{fichasEnCasillero}(c, p) \cup \text{fichasVecinasDeJ}(c, j, m, p)$   
 $\quad \text{fi}$   
 $\text{fi}$   
 $\text{misión}(j, \text{crearPartida}(t, js, cs, ks)) \equiv ks[j - 1]$   
 $\text{misión}(j, \text{agregarFicha}(j, c, p)) \equiv \text{misión}(j, p)$   
 $\text{misión}(j, \text{mover}(j, m, n, p)) \equiv \text{misión}(j, p)$   
 $\text{fichasPuestas}(j, \text{crearPartida}(t, js, cs, ks)) \equiv 1$   
 $\text{fichasPuestas}(j, \text{agregarFicha}(\tilde{j}, c, p)) \equiv \text{fichasPuestas}(j, p) + (\text{if } j = \tilde{j} \text{ then } 1 \text{ else } 0 \text{ fi})$   
 $\text{fichasPuestas}(j, \text{mover}(t, js, cs, ks)) \equiv \text{fichasPuestas}(j, p)$

### Funciones requeridas por la empresa

$\text{jugadoresActivos}(p) \equiv \text{dameActivos}(p, \# \text{jugadores}(p))$   
 $\text{jugadoresEliminados}(p) \equiv \text{dameEliminados}(p, \# \text{jugadores}(p))$   
 $\text{terminada?}(p) \equiv \#(\text{jugadoresActivos}(p)) = 1 \vee \text{algunoCompletóLaMisión?}(\# \text{jugadores}(p), p)$   
 $\text{ganador}(p) \equiv \text{maxiFourcade}(\# \text{jugadores}(p), p)$   
 $\text{casillerosDominados}(p) \equiv \text{dameDominados}(\# \text{casilleros}(\text{tablero}(p)), p)$   
 $\text{casillerosDisputados}(p) \equiv \text{dameDisputados}(\# \text{casilleros}(\text{tablero}(p)), p)$   
 $\text{casillerosVacíos}(p) \equiv \text{dameVacíos}(\# \text{casilleros}(\text{tablero}(p)), p)$

### Funciones auxiliares

$\text{fichasVecinasDeJ}(j, cn, m, c, n, p) \equiv \text{if } 0 < cn \text{ then}$   
     **if**  $\text{dominadoPor}(j, cn, p) \wedge m \in \text{movsDesdeHasta}(cn, c, \text{tablero}(p))$   
     **then**  
          $\text{agNVeces}(j, \text{minimo}(\#(j, \text{fichasEnCasillero}(cn, \text{tablero}(p))), n), \emptyset)$   
          $\cup \text{fichasVecinasDeJ}(j, cn - 1, m, c, n, p)$   
     **else**  
          $\text{fichasVecinasDeJ}(j, cn - 1, m, c, n, p)$   
     **fi**  
     **else**  
          $\emptyset$   
     **fi**  
 $\text{estáActivo?}(j) \equiv \text{tieneFichasEnAlgúnCasillero}(j, \# \text{casilleros}(\text{tablero}(p)), p)$   
 $\text{tieneFichasEnAlgúnCasillero}(j, n, p) \equiv \text{if } n = 0 \text{ then}$   
     false  
     **else**  
          $0 < \text{fichasEnCasillero}(j, n, p) \vee$   
          $\text{tieneFichasEnAlgúnCasillero}(j, n - 1, p)$   
     **fi**  
 $\text{dameActivos}(p, n) \equiv \text{if } n = 0 \text{ then}$   
      $\emptyset$   
     **else**  
         **if**  $\text{estáActivo?}(n, p) \text{ then}$   
              $\text{Ag}(n, \text{dameActivos}(p, n - 1))$   
         **else**  
              $\text{dameActivos}(p, n - 1)$   
         **fi**  
     **fi**  
 $\text{dameEliminados}(p, n) \equiv \text{if } n = 0 \text{ then}$   
      $\emptyset$   
     **else**  
         **if**  $\neg \text{estáActivo?}(n, p) \text{ then}$   
              $\text{Ag}(n, \text{dameEliminados}(p, n - 1))$   
         **else**  
              $\text{dameEliminados}(p, n - 1)$   
         **fi**  
     **fi**  
 $\text{algunoCompletóLaMisión?}(n, p) \equiv \text{if } n = 0 \text{ then}$   
     false  
     **else**  
          $\text{completóLaMisión?}(n, p) \vee \text{algunoCompletóLaMisión?}(n - 1, p)$   
     **fi**  
 $\text{completóLaMisión?}(j, p) \equiv \text{cuántosLeFaltan}(j, p) = 0$   
 $\text{cuántosLeFaltan}(j, p) \equiv \text{contarNoDominadosHasta}(j, \# \text{casilleros}(\text{tablero}(p)), p)$

```

contarNoDominadosHasta( $j, n, p$ )  $\equiv$  if  $\neg$  dominadoPor( $j, n, p$ )  $\wedge$  cont( $n, \text{tablero}(p)$ ) = misión( $j, p$ ) then
    suc(contarNoDominadosHasta( $j, n - 1, p$ ))
    else
        contarNoDominadosHasta( $j, n - 1, p$ )
    fi

dominadoPor( $j, n, p$ )  $\equiv$  estáDominado?( $c, p$ )  $\wedge j \in \text{jugadoresEnCasillero}(c, p)$ 
estáDominado?( $c, p$ )  $\equiv$   $\#(\text{jugadoresEnCasillero}(c, p)) = 1$ 
estáDisputado?( $c, p$ )  $\equiv$   $\#(\text{jugadoresEnCasillero}(c, p)) > 1$ 
jugadoresEnCasillero( $c, p$ )  $\equiv$  aConj(fichasEnCasillero( $c, p$ ))
dameDominados( $n, p$ )  $\equiv$  if  $n = 0$  then
     $\emptyset$ 
    else
        if estáDominado?( $n, p$ ) then
             $\{ \langle n, \text{jugadoresEnCasillero}(n, p) \rangle \} \cup \text{dameDominados}(n - 1, p)$ 
        else
            dameDominados( $n - 1, p$ )
        fi
    fi
dameDisputados( $n, p$ )  $\equiv$  if  $n = 0$  then
     $\emptyset$ 
    else
        if estáDisputado?( $n, p$ ) then
             $\{ \langle n, \text{jugadoresEnCasillero}(n, p) \rangle \} \cup \text{dameDisputados}(n - 1, p)$ 
        else
            dameDisputados( $n - 1, p$ )
        fi
    fi
dameVacíos( $n, p$ )  $\equiv$  if  $n = 0$  then
     $\emptyset$ 
    else
        if  $\emptyset?(\text{jugadoresEnCasillero}(n, p))$  then
             $\{n\} \cup \text{dameVacíos}(n - 1, p)$ 
        else
            dameVacíos( $n - 1, p$ )
        fi
    fi

```

//La función maxiFourcade te devuelve al más ganador de todos. Si no lo conocés, googlealo.

```

maxiFourcade( $n, p$ )  $\equiv$  if  $n = 1$  or completóLaMisión?( $n, p$ ) then  $n$  else maxiFourcade( $n - 1, p$ ) fi

```

**Fin TAD**

### 3. Funciones auxiliares de otros TADs

```

agNVeces :  $\alpha \times \text{nat} \times \text{multiconj}(\alpha) \longrightarrow \text{multiconj}(\alpha)$ 
agNVeces( $a, n, c$ )  $\equiv$  if  $n = 0$  then  $c$  else Ag( $a, \text{agNVeces}(a, n - 1, c)$ ) fi
 $\bullet[\bullet]$  :  $\text{secu}(\alpha) \times \text{nat} \longrightarrow \alpha$   $\{n < \text{long}(s)\}$ 
s[n]  $\equiv$  if  $n = 0$  then prim( $s$ ) else fin( $s$ )[ $n - 1$ ] fi
aConj :  $\text{multiconj}(\alpha) \longrightarrow \text{conj}(\alpha)$ 
aConj( $c$ )  $\equiv$  if  $\emptyset?(c)$  then  $\emptyset$  else Ag(dameUno( $c$ ), aConj(sinUno( $c$ ))) fi
sinRepetidos? :  $\text{secu}(\alpha) \longrightarrow \text{bool}$ 
sinRepetidos?( $s$ )  $\equiv$  if vacía?( $s$ ) then true else  $\neg$  está?(prim( $s$ ), fin( $s$ ))  $\wedge$  sinRepetidos?(fin( $s$ )) fi

```

## 4. TAD TUPLA( $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ )

**TAD** TUPLA( $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ )

**igualdad observacional**

$$(\forall t, t' : \text{tupla}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)) (t =_{\text{obs}} t' \iff (\Pi_1(t) =_{\text{obs}} \Pi_1(t') \wedge \dots \wedge \Pi_n(t) =_{\text{obs}} \Pi_n(t')))$$

**parámetros formales**

**géneros**  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$

**géneros**  $\text{tupla}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$

**exporta**  $\text{tupla}$ , generadores, observadores

**observadores básicos**

$$\Pi_1 : \text{tupla}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \longrightarrow \alpha_1$$

$\vdots$

$$\Pi_n : \text{tupla}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \longrightarrow \alpha_n$$

**generadores**

$$\langle \bullet, \dots, \bullet \rangle : \alpha_1 \times \dots \times \alpha_n \longrightarrow \text{tupla}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

**axiomas**  $\forall a_1 : \alpha_1 \dots \forall a_n : \alpha_n$

$$\Pi_1(\langle a_1, \dots, a_n \rangle) \equiv a_1$$

$$\vdots \equiv \vdots$$

$$\Pi_n(\langle a_1, \dots, a_n \rangle) \equiv a_n$$

**Fin TAD**

## 5. TAD SECUENCIA( $\alpha$ )

**TAD** SECUENCIA( $\alpha$ )

**igualdad observacional**

$$(\forall s, s' : \text{secu}(\alpha)) \left( s =_{\text{obs}} s' \iff \left( \begin{array}{l} \text{vacía?}(s) =_{\text{obs}} \text{vacía?}(s') \wedge_{\text{L}} \\ (\neg \text{vacía?}(s) \Rightarrow_{\text{L}} (\text{prim}(s) =_{\text{obs}} \text{prim}(s') \wedge \text{fin}(s) =_{\text{obs}} \text{fin}(s'))) \end{array} \right) \right)$$

**parámetros formales**

**géneros**  $\alpha$

**géneros**  $\text{secu}(\alpha)$

**exporta**  $\text{secu}(\alpha)$ , generadores, observadores, &, o, ult, com, long, está?

**usa** **BOOL**, **NAT**

**observadores básicos**

$$\text{vacía?} : \text{secu}(\alpha) \longrightarrow \text{bool}$$

$$\text{prim} : \text{secu}(\alpha) \longrightarrow \alpha \quad \{ \neg \text{vacía?}(s) \}$$

$$\text{fin} : \text{secu}(\alpha) \longrightarrow \text{secu}(\alpha) \quad \{ \neg \text{vacía?}(s) \}$$

**generadores**



$\langle \rangle$  :  $\longrightarrow \text{secu}(\alpha)$   
 $\bullet \bullet \bullet$  :  $\alpha \times \text{secu}(\alpha) \longrightarrow \text{secu}(\alpha)$

**otras operaciones**

$\bullet \circ \bullet$  :  $\text{secu}(\alpha) \times \alpha \longrightarrow \text{secu}(\alpha)$   
 $\bullet \& \bullet$  :  $\text{secu}(\alpha) \times \text{secu}(\alpha) \longrightarrow \text{secu}(\alpha)$   
 $\text{ult}$  :  $\text{secu}(\alpha) \ s \longrightarrow \alpha$   $\{\neg \text{vacía?}(s)\}$   
 $\text{com}$  :  $\text{secu}(\alpha) \ s \longrightarrow \text{secu}(\alpha)$   $\{\neg \text{vacía?}(s)\}$   
 $\text{long}$  :  $\text{secu}(\alpha) \longrightarrow \text{nat}$   
 $\text{está?}$  :  $\alpha \times \text{secu}(\alpha) \longrightarrow \text{bool}$

**axiomas**  $\forall s, t: \text{secu}(\alpha), \forall e: \alpha$

$\text{vacía?}(\langle \rangle) \equiv \text{true}$

$\text{vacía?}(e \bullet s) \equiv$

false

$\text{prim}(e \bullet s) \equiv e$

$\text{fin}(e \bullet s) \equiv s$

$s \circ e \equiv \text{if vacía?}(s) \text{ then } e \bullet \langle \rangle \text{ else } \text{prim}(s) \bullet (\text{fin}(s) \circ e) \text{ fi}$

$s \& t \equiv \text{if vacía?}(s) \text{ then } t \text{ else } \text{prim}(s) \bullet (\text{fin}(s) \& t) \text{ fi}$

$\text{ult}(s) \equiv \text{if vacía?}(\text{fin}(s)) \text{ then } \text{prim}(s) \text{ else } \text{ult}(\text{fin}(s)) \text{ fi}$

$\text{com}(s) \equiv \text{if vacía?}(\text{fin}(s)) \text{ then } \langle \rangle \text{ else } \text{prim}(s) \bullet \text{com}(\text{fin}(s)) \text{ fi}$

$\text{long}(s) \equiv \text{if vacía?}(s) \text{ then } 0 \text{ else } 1 + \text{long}(\text{fin}(s)) \text{ fi}$

$\text{está?}(e, s) \equiv \neg \text{vacía?}(s) \wedge_L (e = \text{prim}(s) \vee \text{está?}(e, \text{fin}(s)))$

**Fin TAD**

## 6. TAD CONJUNTO( $\alpha$ )

**TAD CONJUNTO( $\alpha$ )**

**igualdad observacional**

$(\forall c, c' : \text{conj}(\alpha)) (c =_{\text{obs}} c' \iff ((\forall a : \alpha)(a \in c =_{\text{obs}} a \in c')))$

**parámetros formales**

**géneros**  $\alpha$

**géneros**  $\text{conj}(\alpha)$

**exporta**  $\text{conj}(\alpha)$ , generadores, observadores,  $\emptyset?$ ,  $\cup$ ,  $\cap$ ,  $\#$ ,  $\bullet - \{\bullet\}$ , dameUno, sinUno,  $\subseteq$ ,  $\bullet - \bullet$

**usa** **BOOL**, **NAT**

**observadores básicos**

$\bullet \in \bullet$  :  $\alpha \times \text{conj}(\alpha) \longrightarrow \text{bool}$

**generadores**

$\emptyset$  :  $\longrightarrow \text{conj}(\alpha)$

$\text{Ag}$  :  $\alpha \times \text{conj}(\alpha) \longrightarrow \text{conj}(\alpha)$

**otras operaciones**

$\emptyset?$	$: \text{conj}(\alpha)$	$\longrightarrow \text{bool}$	
$\#$	$: \text{conj}(\alpha)$	$\longrightarrow \text{nat}$	
$\bullet - \{\bullet\}$	$: \text{conj}(\alpha) \times \alpha$	$\longrightarrow \text{conj}(\alpha)$	
$\bullet \cup \bullet$	$: \text{conj}(\alpha) \times \text{conj}(\alpha)$	$\longrightarrow \text{conj}(\alpha)$	
$\bullet \cap \bullet$	$: \text{conj}(\alpha) \times \text{conj}(\alpha)$	$\longrightarrow \text{conj}(\alpha)$	
dameUno	$: \text{conj}(\alpha) \ c$	$\longrightarrow \alpha$	$\{-\emptyset?(c)\}$
sinUno	$: \text{conj}(\alpha) \ c$	$\longrightarrow \text{conj}(\alpha)$	$\{-\emptyset?(c)\}$
$\bullet \subseteq \bullet$	$: \text{conj}(\alpha) \times \text{conj}(\alpha)$	$\longrightarrow \text{bool}$	
$\bullet - \bullet$	$: \text{conj}(\alpha) \times \text{conj}(\alpha)$	$\longrightarrow \text{conj}(\alpha)$	
<b>axiomas</b>	$\forall c, d: \text{conj}(\alpha), \forall a, b: \alpha$		
$a \in \emptyset$	$\equiv \text{false}$		
$a \in \text{Ag}(b, c)$	$\equiv (a = b) \vee (a \in c)$		
$\emptyset?(\emptyset)$	$\equiv \text{true}$		
$\emptyset?(\text{Ag}(b, c))$	$\equiv \text{false}$		
$\#(\emptyset)$	$\equiv 0$		
$\#(\text{Ag}(a, c))$	$\equiv 1 + \#(c - \{a\})$		
$c - \{a\}$	$\equiv c - \text{Ag}(a, \emptyset)$		
$\emptyset \cup c$	$\equiv c$		
$\text{Ag}(a, c) \cup d$	$\equiv \text{Ag}(a, c \cup d)$		
$\emptyset \cap c$	$\equiv \emptyset$		
$\text{Ag}(a, c) \cap d$	$\equiv \text{if } a \in d \text{ then } \text{Ag}(a, c \cap d) \text{ else } c \cap d \text{ fi}$		
$\text{dameUno}(c) \in c$	$\equiv \text{true}$		
$\text{sinUno}(c)$	$\equiv c - \{\text{dameUno}(c)\}$		
$c \subseteq d$	$\equiv c \cap d = c$		
$\emptyset - c$	$\equiv \emptyset$		
$\text{Ag}(a, c) - d$	$\equiv \text{if } a \in d \text{ then } c - d \text{ else } \text{Ag}(a, c - d) \text{ fi}$		

Fin TAD

## 7. TAD MULTICONJUNTO( $\alpha$ )

TAD MULTICONJUNTO( $\alpha$ )

igualdad observacional

$$(\forall c, c' : \text{multiconj}(\alpha)) \ (c =_{\text{obs}} c' \iff ((\forall a : \alpha)(\#(a, c) =_{\text{obs}} \#(a, c'))))$$

parámetros formales

géneros  $\alpha$ géneros  $\text{multiconj}(\alpha)$ exporta  $\text{multiconj}(\alpha)$ , generadores, observadores,  $\in$ ,  $\emptyset?$ ,  $\#$ ,  $\cup$ ,  $\cap$ ,  $\subseteq$ ,  $\bullet - \{\bullet\}$ , dameUno, sinUnousa  $\text{BOOL}$ ,  $\text{NAT}$ 

observadores básicos

$\# : \alpha \times \text{multiconj}(\alpha) \longrightarrow \text{nat}$

**generadores**

$\emptyset : \longrightarrow \text{multiconj}(\alpha)$

$\text{Ag} : \alpha \times \text{multiconj}(\alpha) \longrightarrow \text{multiconj}(\alpha)$

**otras operaciones**

$\bullet \in \bullet : \alpha \times \text{multiconj}(\alpha) \longrightarrow \text{bool}$

$\emptyset? : \text{multiconj}(\alpha) \longrightarrow \text{bool}$

$\# : \text{multiconj}(\alpha) \longrightarrow \text{nat}$

$\bullet - \{\bullet\} : \text{multiconj}(\alpha) \times \alpha \longrightarrow \text{multiconj}(\alpha)$

$\bullet \cup \bullet : \text{multiconj}(\alpha) \times \text{multiconj}(\alpha) \longrightarrow \text{multiconj}(\alpha)$

$\bullet \cap \bullet : \text{multiconj}(\alpha) \times \text{multiconj}(\alpha) \longrightarrow \text{multiconj}(\alpha)$

$\text{dameUno} : \text{multiconj}(\alpha) \ c \longrightarrow \alpha \quad \{-\emptyset?(c)\}$

$\text{sinUno} : \text{multiconj}(\alpha) \ c \longrightarrow \text{multiconj}(\alpha) \quad \{-\emptyset?(c)\}$

**axiomas**  $\forall c, d: \text{multiconj}(\alpha), \forall a, b: \alpha$

$\#(a, \emptyset) \equiv 0$

$\#(a, \text{Ag}(b, c)) \equiv \text{if } a = b \text{ then } 1 \text{ else } 0 \text{ fi} + \#(a, c)$

$a \in c \equiv \#(a, c) > 0$

$\emptyset?(\emptyset) \equiv \text{true}$

$\emptyset?(\text{Ag}(a, c)) \equiv \text{false}$

$\#(\emptyset) \equiv 0$

$\#(\text{Ag}(a, c)) \equiv 1 + \#(c)$

$\emptyset - \{a\} \equiv \emptyset$

$\text{Ag}(a, c) - \{b\} \equiv \text{if } a = b \text{ then } c \text{ else } \text{Ag}(a, c - \{b\}) \text{ fi}$

$\emptyset \cup c \equiv c$

$\text{Ag}(a, c) \cup d \equiv \text{Ag}(a, c \cup d)$

$\emptyset \cap c \equiv \emptyset$

$\text{Ag}(a, c) \cap d \equiv \text{if } a \in d \text{ then } \text{Ag}(a, c \cap (d - \{a\})) \text{ else } c \cap d \text{ fi}$

$\text{dameUno}(c) \in c \equiv \text{true}$

$\text{sinUno}(c) \equiv c - \{\text{dameUno}(c)\}$

**Fin TAD**

## 8. TAD ARREGLO DIMENSIONABLE( $\alpha$ )

**TAD ARREGLO DIMENSIONABLE( $\alpha$ )**

**igualdad observacional**

$$(\forall a, a' : \text{ad}(\alpha)) \left( a =_{\text{obs}} a' \iff \left( \text{tam}(a) =_{\text{obs}} \text{tam}(a') \wedge \left( (\forall n : \text{nat})(\text{definido?}(a, n) =_{\text{obs}} \text{definido?}(a', n) \wedge (\text{definido?}(a, n) \Rightarrow a[n] =_{\text{obs}} a'[n])) \right) \right) \right)$$

**parámetros formales**

<b>g�neros</b>	$\alpha$	
<b>g�neros</b>	$\text{ad}(\alpha)$	
<b>exporta</b>	$\text{ad}(\alpha)$ , generadores, observadores	
<b>usa</b>	BOOL, NAT	
<b>observadores b�sicos</b>		
<b>tam</b>	$: \text{ad}(\alpha) \longrightarrow \text{nat}$	
<b>definido?</b>	$: \text{ad}(\alpha) \times \text{nat} \longrightarrow \text{bool}$	
$\bullet [ \bullet ]$	$: \text{ad}(\alpha) \ a \times \text{nat} \ n \longrightarrow \alpha$	$\{\text{definido?}(a, n)\}$
<b>generadores</b>		
<b>crearArreglo</b>	$: \text{nat} \longrightarrow \text{ad}(\alpha)$	
$\bullet [ \bullet ] \leftarrow \bullet$	$: \text{ad}(\alpha) \ a \times \text{nat} \ n \times \alpha \longrightarrow \text{ad}(\alpha)$	$\{n < \text{tam}(a)\}$
<b>axiomas</b>	$\forall a: \text{ad}(\alpha), \forall e: \alpha, \forall n, m: \text{nat}$	
$\text{tam}(\text{crearArreglo}(n))$	$\equiv n$	
$\text{tam}(a [ n ] \leftarrow e)$	$\equiv \text{tam}(a)$	
$\text{definido}(\text{crearArreglo}(n), m)$	$\equiv \text{false}$	
$\text{definido}(a [ n ] \leftarrow e, m)$	$\equiv n = m \vee \text{definido?}(a, m)$	
$(a [ n ] \leftarrow e) [ m ]$	$\equiv \text{if } n = m \text{ then } e \text{ else } a [ m ] \text{ fi}$	

Fin TAD

## 9. TAD PILA( $\alpha$ )

TAD PILA( $\alpha$ )

<b>igualdad observacional</b>		
$(\forall p, p' : \text{pila}(\alpha))$	$\left( p =_{\text{obs}} p' \iff \left( \text{vac�a?}(p) =_{\text{obs}} \text{vac�a?}(p') \wedge_{\text{L}} (\neg \text{vac�a?}(p) \Rightarrow_{\text{L}} \right. \right. \right.$	
	$\left. \left( \text{tope}(p) =_{\text{obs}} \text{tope}(p') \wedge \text{desapilar}(p) =_{\text{obs}} \text{desapilar}(p') \right) \right)$	
<b>par�metros formales</b>		
<b>g�neros</b>	$\alpha$	
<b>g�neros</b>	$\text{pila}(\alpha)$	
<b>exporta</b>	$\text{pila}(\alpha)$ , generadores, observadores, tama�o	
<b>usa</b>	BOOL, NAT	
<b>observadores b�sicos</b>		
<b>vac�a?</b>	$: \text{pila}(\alpha) \longrightarrow \text{bool}$	
<b>tope</b>	$: \text{pila}(\alpha) \ p \longrightarrow \alpha$	$\{\neg \text{vac�a?}(p)\}$
<b>desapilar</b>	$: \text{pila}(\alpha) \ p \longrightarrow \text{pila}(\alpha)$	$\{\neg \text{vac�a?}(p)\}$
<b>generadores</b>		
<b>vac�a</b>	$: \longrightarrow \text{pila}(\alpha)$	
<b>apilar</b>	$: \alpha \times \text{pila}(\alpha) \longrightarrow \text{pila}(\alpha)$	
<b>otras operaciones</b>		

tamaño : pila( $\alpha$ )  $\longrightarrow$  nat

**axiomas**  $\forall p: \text{pila}(\alpha), \forall e: \alpha$

vacía?(vacía)  $\equiv$  true

vacía?(apilar( $e, p$ ))  $\equiv$  false

tope(apilar( $e, p$ ))  $\equiv e$

desapilar(apilar( $e, p$ ))  $\equiv p$

tamaño( $p$ )  $\equiv$  **if** vacía?( $p$ ) **then** 0 **else** 1 + tamaño(desapilar( $p$ )) **fi**

**Fin TAD**

## 10. TAD COLA( $\alpha$ )

**TAD COLA( $\alpha$ )**

**igualdad observacional**

$$(\forall c, c' : \text{cola}(\alpha)) \left( c =_{\text{obs}} c' \iff \left( \begin{array}{l} \text{vacía?}(c) =_{\text{obs}} \text{vacía?}(c') \wedge_{\text{L}} \\ (\neg \text{vacía?}(c) \Rightarrow_{\text{L}} (\text{próximo}(c) =_{\text{obs}} \text{próximo}(c') \wedge \\ \text{desencolar}(c) =_{\text{obs}} \text{desencolar}(c'))) \end{array} \right) \right)$$

**parámetros formales**

**géneros**  $\alpha$

**géneros** cola( $\alpha$ )

**exporta** cola( $\alpha$ ), generadores, observadores, tamaño

**usa** BOOL, NAT

**observadores básicos**

vacía? : cola( $\alpha$ )  $\longrightarrow$  bool

próximo : cola( $\alpha$ )  $c \longrightarrow \alpha$   $\{\neg \text{vacía?}(c)\}$

desencolar : cola( $\alpha$ )  $c \longrightarrow \text{cola}(\alpha)$   $\{\neg \text{vacía?}(c)\}$

**generadores**

vacía :  $\longrightarrow \text{cola}(\alpha)$

encolar :  $\alpha \times \text{cola}(\alpha) \longrightarrow \text{cola}(\alpha)$

**otras operaciones**

tamaño : cola( $\alpha$ )  $\longrightarrow$  nat

**axiomas**  $\forall c: \text{cola}(\alpha), \forall e: \alpha$

vacía?(vacía)  $\equiv$  true

vacía?(encolar( $e, c$ ))  $\equiv$  false

próximo(encolar( $e, c$ ))  $\equiv$  **if** vacía?( $c$ ) **then**  $e$  **else** próximo( $c$ ) **fi**

desencolar(encolar( $e, c$ ))  $\equiv$  **if** vacía?( $c$ ) **then** vacía **else** encolar( $e$ , desencolar( $c$ )) **fi**

tamaño( $c$ )  $\equiv$  **if** vacía?( $c$ ) **then** 0 **else** 1 + tamaño(desencolar( $c$ )) **fi**

**Fin TAD**

## 11. TAD ÁRBOL BINARIO( $\alpha$ )

**TAD ÁRBOL BINARIO( $\alpha$ )**

**igualdad observacional**

$$(\forall a, a' : \text{ab}(\alpha)) \left( a =_{\text{obs}} a' \iff \left( \text{nil?}(a) =_{\text{obs}} \text{nil?}(a') \wedge_{\text{L}} (\neg \text{nil?}(a) \Rightarrow_{\text{L}} (\text{raiz}(a) =_{\text{obs}} \text{raiz}(a'))) \right) \right)$$

**parámetros formales**

**géneros**       $\alpha$

**géneros**       $\text{ab}(\alpha)$

**exporta**       $\text{ab}(\alpha)$ , generadores, observadores, tamaño, altura, tamaño, inorder, preorder, postorder

**usa**             $\text{BOOL}$ ,  $\text{NAT}$ ,  $\text{SECUENCIA}(\alpha)$

**observadores básicos**

$\text{nil?}$           :  $\text{ab}(\alpha)$                        $\longrightarrow$   $\text{bool}$

$\text{raiz}$           :  $\text{ab}(\alpha) \ a$                        $\longrightarrow \alpha$                        $\{\neg \text{nil?}(a)\}$

$\text{izq}$           :  $\text{ab}(\alpha) \ a$                        $\longrightarrow \text{ab}(\alpha)$                        $\{\neg \text{nil?}(a)\}$

$\text{der}$           :  $\text{ab}(\alpha) \ a$                        $\longrightarrow \text{ab}(\alpha)$                        $\{\neg \text{nil?}(a)\}$

**generadores**

$\text{nil}$           :                                       $\longrightarrow \text{ab}(\alpha)$

$\text{bin}$           :  $\text{ab}(\alpha) \times \alpha \times \text{ab}(\alpha)$        $\longrightarrow \text{ab}(\alpha)$

**otras operaciones**

$\text{altura}$       :  $\text{ab}(\alpha)$                        $\longrightarrow \text{nat}$

$\text{tamaño}$      :  $\text{ab}(\alpha)$                        $\longrightarrow \text{nat}$

$\text{inorder}$     :  $\text{ab}(\alpha)$                        $\longrightarrow \text{secu}(\alpha)$

$\text{preorder}$    :  $\text{ab}(\alpha)$                        $\longrightarrow \text{secu}(\alpha)$

$\text{postorder}$  :  $\text{ab}(\alpha)$                        $\longrightarrow \text{secu}(\alpha)$

**axiomas**       $\forall a, b : \text{ab}(\alpha), \forall e : \alpha$

$\text{nil?}(\text{nil})$          $\equiv \text{true}$

$\text{nil?}(\text{bin}(a, e, b))$   $\equiv \text{false}$

$\text{raiz}(\text{bin}(a, e, b))$   $\equiv e$

$\text{izq}(\text{bin}(a, e, b))$   $\equiv a$

$\text{der}(\text{bin}(a, e, b))$   $\equiv b$

$\text{altura}(a)$          $\equiv \text{if nil?}(a) \text{ then } 0 \text{ else } 1 + \text{máx}(\text{altura}(\text{izq}(a)), \text{altura}(\text{der}(a))) \text{ fi}$

$\text{tamaño}(a)$         $\equiv \text{if nil?}(a) \text{ then } 0 \text{ else } 1 + \text{tamaño}(\text{izq}(a)) + \text{tamaño}(\text{der}(a)) \text{ fi}$

$\text{inorder}(a)$         $\equiv \text{if nil?}(a) \text{ then } <> \text{ else } \text{inorder}(\text{izq}(a)) \ \& \ (\text{raiz}(a) \bullet \text{inorder}(\text{der}(a))) \text{ fi}$

$\text{preorder}(a)$       $\equiv \text{if nil?}(a) \text{ then } <> \text{ else } (\text{raiz}(a) \bullet \text{preorder}(\text{izq}(a))) \ \& \ \text{preorder}(\text{der}(a)) \text{ fi}$

$\text{postorder}(a)$      $\equiv \text{if nil?}(a) \text{ then } <> \text{ else } \text{postorder}(\text{izq}(a)) \ \& \ (\text{postorder}(\text{der}(a)) \circ \text{raiz}(a)) \text{ fi}$

**Fin TAD**

## 12. TAD DICCIONARIO(CLAVE, SIGNIFICADO)

**TAD DICCIONARIO(CLAVE, SIGNIFICADO)**

**igualdad observacional**

$$(\forall d, d' : \text{dicc}(\kappa, \sigma)) \left( d =_{\text{obs}} d' \iff \left( (\forall c : \kappa) (\text{def?}(c, d) =_{\text{obs}} \text{def?}(c, d') \wedge_{\text{L}} (\text{def?}(c, d) \Rightarrow_{\text{L}} \text{obtener}(c, d) =_{\text{obs}} \text{obtener}(c, d'))) \right) \right)$$

**parámetros formales**

**géneros** clave, significado

**géneros** dicc(clave, significado)

**exporta** dicc(clave, significado), generadores, observadores, borrar, claves

**usa** BOOL, NAT, CONJUNTO(CLAVE)

**observadores básicos**

def? : clave  $\times$  dicc(clave, significado)  $\longrightarrow$  bool  
 obtener : clave  $c \times$  dicc(clave, significado)  $d \longrightarrow$  significado  $\{ \text{def?}(c, d) \}$

**generadores**

vacío :  $\longrightarrow$  dicc(clave, significado)  
 definir : clave  $\times$  significado  $\times$  dicc(clave, significado)  $\longrightarrow$  dicc(clave, significado)

**otras operaciones**

borrar : clave  $c \times$  dicc(clave, significado)  $d \longrightarrow$  dicc(clave, significado)  $\{ \text{def?}(c, d) \}$   
 claves : dicc(clave, significado)  $\longrightarrow$  conj(clave)

**axiomas**  $\forall d : \text{dicc}(\text{clave}, \text{significado}), \forall c, k : \text{clave}, \forall s : \text{significado}$

def?( $c, \text{vacío}$ )  $\equiv$  false  
 def?( $c, \text{definir}(k, s, d)$ )  $\equiv c = k \vee \text{def?}(c, d)$   
 obtener( $c, \text{definir}(k, s, d)$ )  $\equiv$  **if**  $c = k$  **then**  $s$  **else** obtener( $c, d$ ) **fi**  
 borrar( $c, \text{definir}(k, s, d)$ )  $\equiv$  **if**  $c = k$  **then**  
     **if** def?( $c, d$ ) **then** borrar( $c, d$ ) **else**  $d$  **fi**  
     **else**  
         definir( $k, s, \text{borrar}(c, d)$ )  
     **fi**  
 claves(vacío)  $\equiv \emptyset$   
 claves(definir( $c, s, d$ ))  $\equiv \text{Ag}(c, \text{claves}(d))$

**Fin TAD**

## 13. TAD COLA DE PRIORIDAD( $\alpha$ )

**TAD COLA DE PRIORIDAD( $\alpha$ )**

**igualdad observacional**

$$(\forall c, c' : \text{colaPrior}(\alpha)) \left( c =_{\text{obs}} c' \iff \left( \text{vacía?}(c) =_{\text{obs}} \text{vacía?}(c') \wedge_{\text{L}} \left( (\neg \text{vacía?}(c) \Rightarrow_{\text{L}} (\text{próximo}(c) =_{\text{obs}} \text{próximo}(c') \wedge \text{desencolar}(c) =_{\text{obs}} \text{desencolar}(c'))) \right) \right) \right)$$

**parámetros formales**

**géneros**  $\alpha$

**operaciones**  $\bullet < \bullet : \alpha \times \alpha \longrightarrow \text{bool}$  Relación de orden total estricto<sup>1</sup>

**géneros**  $\text{colaPrior}(\alpha)$

**exporta**  $\text{colaPrior}(\alpha), \text{generadores}, \text{observadores}$

**usa**  $\text{BOOL}$

**observadores básicos**

$\text{vacía?} : \text{colaPrior}(\alpha) \longrightarrow \text{bool}$

$\text{próximo} : \text{colaPrior}(\alpha) \ c \longrightarrow \alpha$   $\{\neg \text{vacía?}(c)\}$

$\text{desencolar} : \text{colaPrior}(\alpha) \ c \longrightarrow \text{colaPrior}(\alpha)$   $\{\neg \text{vacía?}(c)\}$

**generadores**

$\text{vacía} : \longrightarrow \text{colaPrior}(\alpha)$

$\text{encolar} : \alpha \times \text{colaPrior}(\alpha) \longrightarrow \text{colaPrior}(\alpha)$

**axiomas**  $\forall c: \text{colaPrior}(\alpha), \forall e: \alpha$

$\text{vacía?}(\text{vacía}) \equiv \text{true}$

$\text{vacía?}(\text{encolar}(e, c)) \equiv \text{false}$

$\text{próximo}(\text{encolar}(e, c)) \equiv \text{if } \text{vacía?}(c) \vee_L \text{proximo}(c) < e \text{ then } e \text{ else } \text{próximo}(c) \text{ fi}$

$\text{desencolar}(\text{encolar}(e, c)) \equiv \text{if } \text{vacía?}(c) \vee_L \text{proximo}(c) < e \text{ then } c \text{ else } \text{encolar}(e, \text{desencolar}(c)) \text{ fi}$

**Fin TAD**

<sup>1</sup>Una relación es un orden total estricto cuando se cumple:

**Antirreflexividad:**  $\neg a < a$  para todo  $a : \alpha$

**Antisimetría:**  $(a < b \Rightarrow \neg b < a)$  para todo  $a, b : \alpha, a \neq b$

**Transitividad:**  $((a < b \wedge b < c) \Rightarrow a < c)$  para todo  $a, b, c : \alpha$

**Totalidad:**  $(a < b \vee b < a)$  para todo  $a, b : \alpha$