2023-01-12

```javascript
let sum = '';
$.each(res, function (key, value) {
    console.log(key, value);

    if (value.service_type == '加值使用') {
        return; // continue
    }

    sum += `

    <tr>S
        <td>${value.service_type}</td>
        <td>${value.duplication_way}</td>
        <td>${value.duplication_form}</td>
        <td>${value.file_outward}</td>
        <td>${value.rate_scale}</td>
    </tr>
    `;
```

```javascript
    const HeadDIV = $('#head');
    const myshowdata = $('#showdata');
    const head = '';


    function shwoData(file, str) {
        let listData = "";
        HeadDIV.text('');
        myshowdata.html('');
```

```javascript
animal += `<tr class="list">
            <th class="text-center ll">${key + 1}</th>
            <td class="text-center ll">${Id}</td>
            <td class="text-center ll">${Variety}</td>
            <td class="text-center ll">${place}</td>
            <td class="text-center ll">${tel}</td>
            <td class="text-center"><img src="${image}" alt="無資料" width="200px;" height="100px;"></td>
        </tr>`
tbody").html(animal);
```

select-all

[ ]   [ ]   [ ]

data-location

a

b   select-all   class.click

c   this. get data-location

fun1

each fun2(key,value)

fun2 (key,value)

click

call fun1()

fun3