

RAPPI

AI Platform & Innovation

AI Solution Builder

Challenge Técnico — Rappi 2026

“Elige el reto que más te represente. Construye algo que funcione.”

CASO 01

Bot CX/CS · Telegram / WhatsApp

CASO 02

Agente de Inteligencia Operativa

CASO 03

Automatización de Compensaciones

5 días para completar

Link Calendly para agendar
presentación

Entregable real funcional y
testeable

INSTRUCCIONES GENERALES

Cómo funciona el Challenge

EL CHALLENGE

Este reto tiene un solo objetivo: verte en acción. No queremos un deck de PowerPoint ni una arquitectura teórica. Queremos un agente, bot o automatización que funcione de verdad — algo que podamos probar, tocar y evaluar en contexto.

Elige uno de los tres casos que se presentan en este documento. El que más conecte con tu experiencia o el que más te emocione construir. No hay una opción correcta — hay una opción que te representa mejor.

REGLAS DEL JUEGO

- Tienes 5 días calendario a partir de que recibes este documento.
- Puedes usar cualquier herramienta, framework o stack: LangChain, LangGraph, n8n, Make, CrewAI, código puro, o lo que mejor funcione.
- Para los Casos 2 y 3, el dataset está en el archivo Excel adjunto. Puedes modificarlo, enriquecerlo o agregar columnas — mientras lo documentes.
- Haz todos los supuestos que necesites. No esperamos que conozcas los sistemas internos de Rappi. Lo que evaluamos es tu criterio al tomar esas decisiones.
- El entregable debe ser funcional y demostrable en vivo. No sketches, no mockups, no slides con capturas estáticas.
- El código o flujo exportado debe estar disponible para revisión: repositorio, exportación de n8n/Make, o link compartido.

QUÉ ESPERAMOS RECIBIR

- El agente / bot / automatización corriendo y accesible (link de Telegram, WhatsApp, dashboard o demo desplegado).
- El repositorio o exportación del flujo con instrucciones mínimas para correrlo.
- Documento de 1 página (README o PDF): qué construiste, decisiones que tomaste, qué dejarías diferente con más tiempo.
- Preparado para una sesión de presentación de 30 minutos donde te pediremos correr el agente en vivo y responder preguntas de diseño.

CÓMO AGENDAR TU PRESENTACIÓN

Al recibir este documento te enviamos también un link de Calendly para agendar la presentación. Elige cualquier slot disponible dentro de los 7 días siguientes a tu entrega. La sesión dura 30 minutos y es con el squad de AI directamente.

IMPORTANTE

Si tienes dudas sobre el alcance del reto, el dataset o las reglas, escríbenos al correo desde el que recibiste este documento. Respondemos en menos de 24 horas.

Agente de Primer Contacto en CX/CS

Bot conversacional en Telegram o WhatsApp para soporte al usuario

CASO 01

01

EL CONTEXTO

Rappi atiende millones de interacciones de soporte al mes en 9 países. Los motivos más frecuentes: orden no llegó, producto incorrecto, retraso en entrega, solicitud de reembolso, problema con el pago, cancelación. Hoy, el primer contacto lo maneja una combinación de chatbot básico + agentes humanos.

El problema raíz: el chatbot actual no toma decisiones. Solo recopila información y escala todo a un agente humano — sin contexto suficiente para que ese agente actúe rápido. El costo humano es alto. La experiencia del usuario, peor.

EL PROBLEMA

Diseña y construye un agente conversacional que actúe como primer punto de contacto para usuarios de Rappi con un problema en su orden. El agente debe:

- Identificar el motivo del contacto (triage de intents).
- Intentar resolver de forma autónoma al menos 3 tipos de casos comunes: reembolso, orden no entregada, producto equivocado.
- Saber cuándo no puede resolver y escalar al agente humano con contexto estructurado y accionable.
- Manejar la conversación en español natural (inglés o portugués como bonus).
- Correr en Telegram o WhatsApp y ser testeable con un link o número real.

SUPUESTOS BASE — AJÚSTALOS COMO NECESITES

- Los datos del usuario y la orden vienen de un endpoint mockeado que tú defines.
- El sistema de tickets puede ser Zendesk, una hoja de cálculo, o una BD simple. Tú decides el stack.
- Las políticas de compensación las defines tú: montos, condiciones, límites de frecuencia. Documentalas.
- Los usuarios pueden reportar: orden no entregada, producto equivocado, monto incorrecto, cancelación sin reembolso, demora excesiva, producto en mal estado.

No hay respuesta incorrecta sobre el stack — hay soluciones más robustas y más simples. Documenta por qué elegiste la tuya.

ENTREGABLES REQUERIDOS

- Bot funcional en Telegram o WhatsApp — comparte el link o número de prueba al presentar.

- Repositorio o exportación del flujo con instrucciones mínimas para correrlo.
- Documento breve (1 página máxima): arquitectura, qué resuelve el agente, qué escala y con qué criterio.
- Demo de al menos 3 conversaciones distintas en vivo, incluyendo un caso de escalamiento.

Criterios de evaluación

CRITERIO	QUÉ BUSCAMOS	PTS
Triage de intents	Identifica el problema del usuario en el primer intercambio, sin preguntas innecesarias.	20
Resolución autónoma	Resuelve al menos 3 tipos de casos sin intervención humana con respuesta útil.	20
Escalamiento con contexto	Cuando no puede resolver, escala con información estructurada que permite actuar de inmediato.	20
Criterio conversacional	El flujo se siente natural, maneja errores, mensajes inesperados y casos edge sin romper.	20
Documentación y presentación	Decisiones de diseño explicadas, código legible, demo convincente en vivo.	20
		100

Agente de Inteligencia Operativa

Monitoreo proactivo de restaurantes y alertas accionables para KAMs

CASO 02

02

EL CONTEXTO

Los KAMs (Key Account Managers) de Rappi manejan portafolios de 300 a 600 restaurantes cada uno. Hoy el monitoreo es completamente reactivo: el KAM se entera de los problemas cuando ya impactaron el rating, las ventas o la retención del usuario.

No existe un sistema que procese las señales tempranas — caída de rating, aumento de cancelaciones, reducción de volumen — y genere alertas proactivas con contexto suficiente para que el KAM tome acción sin necesitar abrir cuatro dashboards diferentes.

EL PROBLEMA

Construye un agente que procese el dataset de desempeño de restaurantes incluido en el Excel adjunto (pestaña Caso2_Restaurantes), identifique los restaurantes en riesgo, clasifique la severidad, y genere una notificación proactiva con recomendación accionable para el KAM.

- Analizar el dataset con criterio de negocio — no solo ordenar por rating. Considera la combinación de señales.
- Clasificar restaurantes en al menos 3 niveles de riesgo (ej: Crítico, En Riesgo, Estable) con lógica documentada.
- Generar una notificación por KAM con los restaurantes que requieren atención, el motivo específico y una acción recomendada.
- El canal de notificación es libre: Slack, email, WhatsApp, dashboard, terminal. Elige el que más sentido tenga.
- Debe poder ejecutarse en vivo durante la presentación contra el dataset.

EL DATASET — PESTAÑA CASO2_RESTAURANTES DEL EXCEL ADJUNTO

200 restaurantes con: rating actual, rating promedio 30 días, delta de rating, tasa de cancelación, tiempo de entrega promedio, volumen de órdenes (semana actual vs. anterior), variación porcentual, quejas de la semana, NPS, valor de ticket promedio, KAM asignado y fecha de alta.

- Los restaurantes están distribuidos en 3 buckets de salud internos (no etiquetados — los identificas con tu lógica).
- Puedes agregar columnas o crear variables derivadas. Solo documenta qué añadiste y por qué.
- El campo semaforo_riesgo en el Excel es referencia — tu agente puede usarlo o redefinirlo.

SUPUESTOS BASE — AJÚSTALOS COMO NECESITES

- Los umbrales de riesgo los defines tú. Documenta el criterio: cuándo pasa de 'En Riesgo' a 'Crítico'.
- La acción recomendada puede ser genérica o específica por tipo de problema.
- No necesitas conectarte a ninguna base de datos real de Rappi. El dataset es suficiente.

Lo que evaluamos es si tienes criterio de negocio para saber qué señales importan — no solo si puedes ejecutar un SORT en Python.

ENTREGABLES REQUERIDOS

- Agente funcional que procese el dataset y genere alertas en vivo durante la presentación.
- Output de alertas generadas en el canal que hayas elegido.
- Documento de lógica de priorización: qué señales usa, cómo las pondera, qué umbrales eligió y por qué.
- Repositorio o exportación del flujo con instrucciones mínimas.

Criterios de evaluación

CRITERIO	QUÉ BUSCAMOS	PTS
Lógica de detección de riesgo	Las señales elegidas y su ponderación reflejan criterio de negocio real, no solo estadística.	20
Calidad del output	Las alertas son accionables: el KAM sabe qué hacer sin necesitar investigar más.	20
Arquitectura del agente	El flujo procesamiento → decisión → notificación está bien diseñado y es extensible.	20
Criterio de negocio	El candidato entiende el problema del KAM, no solo los datos. Las prioridades tienen sentido operativo.	20
Documentación y presentación	Lógica explicada, código legible, demo convincente en vivo con el dataset real.	20
		100

Automatización de Revisión de Compensaciones

Agente de decisión para casos de posible fraude en CX

CASO 03

03

EL CONTEXTO

El equipo de Trust & Safety de Rappi recibe más de 200 solicitudes de compensación por día marcadas como potencialmente fraudulentas. Hoy, un agente de CS revisa cada caso manualmente: consulta el historial del usuario, verifica el GPS del repartidor, analiza el patrón de reclamos anteriores, y decide.

El proceso toma entre 15 y 25 minutos por caso. Es repetitivo, caro y el criterio varía entre agentes. El resultado: demoras en compensaciones legítimas, y fraudes que se cuelan porque el agente no tuvo tiempo de revisar todo el contexto.

EL PROBLEMA

Construye un agente que automatice la revisión de estos casos. El agente debe analizar los datos disponibles (pestaña Caso3_Compensaciones del Excel adjunto), generar una recomendación fundamentada, y producir un resumen de decisión que el agente CS pueda revisar en segundos — no en minutos.

Para cada caso el agente emite una de tres recomendaciones:

APROBAR	El reclamo es consistente con los datos. Proceder con la compensación.
RECHAZAR	Hay señales claras de fraude o inconsistencia. No proceder.
ESCALAR	El caso es ambiguo. Requiere revisión humana con el contexto que el agente ya procesó.

EL DATASET — PESTAÑA CASO3_COMPENSACIONES DEL EXCEL ADJUNTO

150 casos de compensación con: ID de usuario, antigüedad del usuario en días, ciudad, vertical, restaurante, valor de la orden, monto de compensación solicitada, número de compensaciones en 90 días, monto total compensado en 90 días, confirmación de entrega por GPS, tiempo de entrega real, flags de fraude previos y descripción del reclamo.

- Los casos están distribuidos en tres buckets: fraude claro, legítimo claro y ambiguo (no etiquetados — el agente los infiere).
- El campo recomendacion_agente en el dataset está vacío — tu agente lo llena.
- Puedes agregar columnas o variables derivadas. Documenta qué añadiste.

SUPUESTOS BASE — AJÚSTALOS COMO NECESITES

- Las políticas de aprobación y rechazo las defines tú. Documenta los criterios.

- Puedes usar LLM, lógica de reglas, modelo de scoring o una combinación. Justifica tu elección.
- El output puede ser un Excel actualizado, dashboard, interfaz simple o reporte. Lo que importa es que sea revisable por un agente CS.
- No necesitas integración con sistemas reales de Rappi.

El caso más interesante no es el fraude obvio ni el legítimo obvio — es el ambiguo. Cómo maneja tu agente la incertidumbre es lo que más evaluamos.

ENTREGABLES REQUERIDOS

- Agente funcional que procese los 150 casos y emita recomendación + resumen por caso.
- Output final: los 150 casos con recomendación, justificación breve y señales usadas.
- Documento de políticas de decisión: criterios del agente, cómo maneja ambigüedad.
- Demo en vivo durante la presentación — corriendo el agente sobre el dataset completo o un subconjunto.

Criterios de evaluación

CRITERIO	QUÉ BUSCAMOS	PTS
Lógica de decisión	Los criterios de APROBAR / RECHAZAR / ESCALAR son coherentes con los datos y están documentados.	20
Calidad del output	El agente CS puede actuar sobre la recomendación sin investigación adicional. Claro y conciso.	20
Manejo de ambigüedad	El agente no fuerza una decisión binaria donde no la hay. Escala con criterio, no por default.	20
Arquitectura del agente	El flujo análisis → decisión → output está bien diseñado y escala a 200+ casos/día.	20
Documentación y presentación	Políticas explicadas, código legible, demo convincente en vivo con el dataset real.	20
		100

¿Preguntas? Escribenos al correo desde el que recibiste este documento. Buena ejecución.

Rappi AI Platform & Innovation · 2026