

Catalyst Intel

מדריך UX / UI למהנדסי תוכנה

מסמך מעשי לשינוי ממשק האפליקציה. מי המשתמש, מה כל מסך צריך לעשות, מה לבנות, ומה לא לבנות. שפה פשוטה — מספיק ספציפית ליישום.

כלל האמת: מקור → סיפור → ציון → הצעה | אף פעם לא להיפך

סוג מוצר: שולחן קטליסטים (חדשות / דיווחים) לסוחרים — לא מגזין חדשות ולא טרמינל Bloomberg.
מבוסס על: ENGINEER-UX-UI-IMPLEMENTATION-GUIDE.md + ENGINEER-UX-UI-GUIDE-SIMPLE.md
(סינתזה יולי 2026).

1. מי המשתמש

בונים לסוחר אירועים (event traders) — לא לסורקי גרפים, לא לדסק אופציות-פלואו, ולא לחוקרי לטווח ארוך פסיביים.

מרקוס — סוחר יום סביב קטליסטים

- סוחר גאפים, אחרי שעות, ושעה ראשונה
- צריך טריאז' מהיר במסך אחד
- צריך Quiet mode אחרי שהפתיחה מתייצבת

פרייה — מומחית אירועים

- סוחרת דיווחים, M&A, FDA עם הוכחה
- צריכה תוויות אירוע ברורות (במיוחד פריטי K-8)
- המקור המקורי בלחיצה אחת

אלנה — סווינג סביב חדשות

- מחזיקה שעות עד ימים סביב אירועים מהותיים
- צריכה התראות watchlist חזקות
- פחות רעש באמצע היום

העבודה (JTBD)

כשדיווח או אירוע מזיז-שוק נוחת:

1. להבין מה זה
2. להבין למה זה חשוב
3. לדעת אם זה מתאים לפלייבוק שלי
4. ואז Act או Dismiss

לא המשתמש שלנו (כרגע)

- מחקר פסיבי לטווח ארוך
- אופציות-פלואו בלבד
- סורקי טכני בלבד
- קוני תחליף Bloomberg
- משתמשי קריפטו-תחילה / «כל החדשות»

2. מסכים

סדר ניווט: Archive → Alerts → Watchlists → Feed (מאוחר יותר) → Admin (רק ops)

Feed — /dashboard

- המסך הראשון אחרי התחברות
- טיפ חי של קטליסטים
- Last updated. להציג Soft-poll.
- אף פעם לא לזייף מהירות «wire מיידי»

מאמר — /dashboard/catalyst/[id]/

- קריאה בתוך האפליקציה (Read)
- להבין את האירוע
- המקור המקורי משני (טאב חדש)

Watchlist — /watchlist

- טיקרים + קטגוריות פלייבוק
- מזין את Quiet mode בפיד

Alerts — /alerts

- כשלא ליד השולחן
- Webhook / אימייל עכשיו; Push בהמשך

Admin — /admin

- רק ops ברשימת allowlist
- כלי ingest / fetch
- להשאיר מחוץ למסך הראשון של הסוחר

3. הפיד (Feed)

עמודות בדסקטופ (נוכחי) — לא להמציא סדר חדש בלי מוצר

1. Title — כותרת
2. Time — מתי קרה האירוע (שעון מזרח ET)
3. Event — תווית סוג (פריט FDA-8, halt, ...K)
4. Ticker — סימול
5. Action — Read / Act / Dismiss / Quiet

Title

- להעדיף headline; אחרת כותרת דיווח
- שם המקור יכול לשבת מתחת לכותרת בטקסט קטן

Time

- זמן אירוע ב-ET
- מספרים טבלאיים (tabular-nums)

- אף פעם לא להציג זמן insert ל-DB כזמן האירוע

Event

- התווית הספציפית ביותר שיש
- העדפה: subcategory → type → category
- תוויות מ-(CATEGORY_LABELS) taxonomy.ts
- דוגמאות חשובות: Earnings, פריטי 8-Macro, Insider (Form 4), Regulatory / FDA, Trading Halt, K,

פילטרים לשמור

- חיפוש טיקר / חברה
- חלון זמן: 1h / 4h / 24h / All
- ציפים של קטגוריה
- מתג Quiet playbook

מיון וצפיפות

- ברירת מחדל: האירוע החדש ביותר קודם
- שורות, לא כרטיסים — blotter צפוף
- בלי hero שיווקי מעל הטייפ
- שורות חדשות יכולות להבהב בקצרה

מובייל

- מתחת ל-Title לערום: Ticker → Event → Time
- כפתורי פעולה תמיד גלויים
- לא להסתמך על hover

4. פעולות בשורה

כל שורת פיד צריכה ארבע פעולות אלה:

Read

- פותח את המאמר בתוך האפליקציה
- נתיב הקריאה העמוקה הראשי

Act

- פותח מגירת פרטים מהירה (drawer)
- לא משנה את מסד הנתונים — טריאז' בלבד

Dismiss

- מסתיר את השורה בדפדפן הזה
- זוכר ~200 מזהים אחרונים מקומית (localStorage)
- לא מוחק את השורה מה-DB

Quiet

- מוסיף את הטיקר ל-quiet watchlist
- להסתיר את הכפתור אם אין טיקר

- לנטרל אם כבר ברשימה

Proof / מקור מקורי

- נפתח בטאב חדש
- אף פעם לא מחליף את הקורא הפנימי
- אם אין קישור — מצב מושתק «אין קישור»; לא להסתיר את הבקרה

Quiet playbook (מתג בכותרת)

- On + watchlist מלאה → רק הטיקרים האלה בקטגוריות הפלייבוק
- On + watchlist ריקה → רק קטגוריות הפלייבוק
- Off → רק הפילטרים הרגילים

5. עמוד מאמר

לבנות את העמוד בסדר הזה:

1. חזרה ל-Live tape
2. טיקר גדול
3. קטגוריה + מהותיות (materiality)
4. כותרת + חברה
5. WHY IT'S MOVING — שורה אחת (WIIM)
6. מטא: provider · category · type · time
7. Summary כ-3 בולטים קצרים
8. עובדות מפורטות (EPS, הכנסות...) כשיש
9. גוף המאמר
10. פריטי דיווח / תגיות
11. Original source ככפתור משני

חובה

- טיקר קודם
- WIIM מעל הסיכום הארוך
- בולטים עדיפים על פרזזה ארוכה
- לטקסט להיות מעוגן בנתוני מקור שמורים
- enrichment (ציטוט / related) נכשל ברכות — לא לחסום את העמוד

אסור

- תמונת hero בסגנון מגזין
- כרום ירוק/אדום רועש בכל מקום
- מספרי מחיר היסטוריים מזויפים
- iframe לאתרי חדשות אקראיים

תגובה היסטורית

- כרגע placeholder בלבד — «coming soon»
- בלי מספרי תנועה קודמת מזויפים

6. מראה ותחושה

גופנים

- Inter — גוף ו-UI
- Roboto — כותרות
- מספרים טבלאיים לזמנים, מחירים, טיקרים (font-mono)
- קבצים: `src/app/layout.tsx`, `src/app/globals.css`

צבע

- שולחן שחור-לבן (mono desk)
- ענבר (amber) רק ל-high / live / פעולות ראשיות
- ניגודיות גבוהה בכותרות
- טקסט מעומעם רק למטא (מקור, תגיות)

לא להשתמש

- גרדיאנטים סגולים בסגנון SaaS
- מראה «AI» זוהר
- צבעי קשת לכל קטגוריה
- עור טרמינל ירוק/אדום מלא כברירת מחדל

ריק / טעינה / שגיאה

- פיד ריק → ריק כנה (אדמינים יכולים fetch)
- אין התאמות לפילטר → הודעה ברורה + איפוס
- Quiet ריק → הודעה ייעודית ל-Quiet
- טעינה → skeletons של שולחן, לא ספינרים צעקניים
- פיד מיושן → באנר חזק
- חסר stub → Proof מושתק; הבקרה נשארת
- AI למטה → נפילה לטקסט שמור; לא להמציא מספרים

דסקטופ מול מובייל

- דסקטופ = השולחן הראשי
- מובייל חייב לפתוח מאמר + proof
- מובייל חייב לקבל התראות / deep links
- לעולם לא להסתיר פעולות קריטיות מאחורי hover בטלפון

7. מה לא לבנות

- לדלג אלא אם מוצר מבקש במפורש:
- Charting מלא כליבת המוצר
- Broker / OMS / autotrader
- טרמינל אופציות-פלואו כליבה
- פריסת מגזין חדשות
- צ'אט קהילה כלולאה הראשית

- Squawk אודיו כ-1v
- טרמינל multi-asset בסגנון Bloomberg
- טענות «wire בזמן אמת» על poll/cron
- מספרי תגובה היסטורית מזויפים
- Prop SSO לפני שהשולחן דביק

8. צ'קליסט ליישום

לעבוד בסדר הזה כשמשנים UX.

התמצאות

1. לנקוב בשם המשתמש (Marcus / Priya / Elena)
2. לנקוב במסך (Feed / Article / Watchlist / Alerts / Admin)
3. לבדוק ACCEPTANCE-JTBD.md לעבודה הרלוונטית

פיד

4. לשמור Title · Time · Event · Ticker · Action
5. זמן אירוע ב-ET עם tabular nums
6. לשמור פילטרים + מתג Quiet
7. stale על Soft-poll + Last updated + כנות על

פעולות

8. Read → מאמר
9. Act → drawer (בלי כתיבה ל-DB)
10. Dismiss → הסתרה מקומית בלבד
11. Quiet → הוספת טיקר
12. Proof → טאב חדש

מאמר

13. טיקר קודם
14. WIIM בשורה אחת
15. שלושה בולטי סיכום
16. מקור מקורי משני
17. בלי מספרי היסטוריה מזויפים

מראה

18. Inter + Roboto + tabular nums
19. שולחן B&W + ענבר בלבד
20. ריק / טעינה / שגיאה מכוסים
21. פעולות מובייל גליות בלי hover

שחרור

22. להריץ בדיקות JTBD על Preview של dev
23. ב-PR לציין בבירור מה בנוי מול מה שאפתני
24. אם משנים עמודות או פעולות — לעדכן את שני המדריכים

גרסה קצרה של המוצר: שולחן מסחר להחלטות על קטליסטים — לא צינור חדשות.

פירוט נוסף באנגלית: ENGINEER-UX-UI-IMPLEMENTATION-GUIDE.md

ENGINEER-UX-FEATURE-ROADMAP.md · ACCEPTANCE-JTBD.md

גופן מוטמע במסמך זה: arial.ttf (+ bold) פריסה RTL בעברית.