

JSon

Embebido

1. Fazer download do ficheiro json_starter.html
2. Abrir o ficheiro com o browser e confirmar que funciona
3. Analisar o código do ficheiro e entender o seu funcionamento
4. Adicionar um novo vídeo a JSON de forma a ter 5 vídeos listados
5. Ao clicar no título do vídeo aparece um player do lado direito. Alterar o código para que também apareça um cabeçalho h2 com o título do vídeo.
6. Adicionar uma propriedade "description" a cada vídeo no JSON e fazer com que a descrição apareça a seguir ao título colocado no ponto anterior, mas mais pequeno (h5).
7. Adicionar uma propriedade "favorite" (true ou false) a cada vídeo que determina se os vídeos listados devem ter uma fronteira vermelha à volta.

API Online

1. Guardar o ficheiro resultante da parte anterior com um novo nome
2. Eliminar a variável "vídeos", juntamente com todo o JSON associado
3. Utilizar a função \$.ajax (documentação, por exemplo, em <https://api.jquery.com/jquery.ajax/>) para importar os dados a partir de <https://raw.githubusercontent.com/catarinafoliveira/scripts/main/k4o2v.json> e mostrar os vídeos. Ao abrir o link, poderá analisar o JSON existente. Note que os vídeos estão num array, que irá necessitar de iterar para adicionar os vídeos à página por meio da função addVideoToList já utilizada.

Ficheiro local

1. Guardar o ficheiro resultante da parte anterior com um novo nome
2. Fazer download do ficheiro JSON utilizado na parte anterior
3. Fazer com que a página carregue os ficheiros a partir do ficheiro local

API online e ficheiro local

1. Guardar o ficheiro resultante da parte anterior com um novo nome
2. Guardar o ficheiro JSON local com um novo nome.
3. No novo ficheiro, alterar as propriedades dos vídeos para que digam respeito a conteúdos diferentes



4. Fazer com que a página mostre os vídeos da API e também os do ficheiro local