Função	Descrição	Function	Description
Е	Devolve VERDADEIRO se todos os respectivos argumentos corresponderem a VERDADEIRO	AND	Returns TRUE if all of its arguments are TRUE
FALSO	Devolve o valor lógico FALSO	FALSE	Returns the logical value FALSE
NÃO	Inverte a lógica do respectivo argumento	NOT	Reverses the logic of its argument
Ου	Devolve VERDADEIRO se qualquer argumento for VERDADEIRO	OR	Returns TRUE if any argument is TRUE
PARÂMETRO	Avalia um valor (designado expressão) em relação a uma lista de valores e devolve o resultado correspondente ao primeiro valor correspondente. Caso não exista correspondência, poderá ser devolvido um valor predefinido opcional.	SWITCH	Evaluates an expression against a list of values and returns the result corresponding to the first matching value. If there is no match, an optional default value may be returned.
SE.ERRO	Devolve um valor definido pelo utilizador se ocorrer um erro na fórmula, e devolve o resultado da fórmula se não ocorrer nenhum erro	HEEKKOK	Returns a value you specify if a formula evaluates to an error; otherwise, returns the result of the formula
SE	Especifica um teste lógico a ser executado	IF	Specifies a logical test to perform
SE.S	Verifica se uma ou mais condições são cumpridas e devolve um valor que corresponde à primeira condição VERDADEIRO.	IIFS	Checks whether one or more conditions are met and returns a value that corresponds to the first TRUE condition.
SEND	Devolve o valor que especificar se uma fórmula devolver o valor de erro #N/A; caso contrário, devolve o resultado da fórmula.	IIFNA	Returns the value you specify if the expression resolves to #N/A, otherwise returns the result of the expression
VERDADEIRO	Devolve o valor lógico VERDADEIRO	TRUE	Returns the logical value TRUE
XOU	Devolve um exclusivo lógico ou de todos os argumentos	XOR	Returns a logical exclusive OR of all arguments