

Exercise 05 — Описание сущностей «Скидки клиенту», «Извещение клиента»

Сущность	Назначение
Скидки клиенту	Сущность предназначена для хранения информации о персональных скидках, акциях и бонусах, предоставляемых конкретным клиентам.
Извещение клиента	Сущность предназначена для хранения информации о всех отправленных клиенту уведомлениях (напоминаниях, подтверждениях, рекламных сообщениях).

Атрибуты сущности "Скидки клиенту"							
Мнемоника	Ключ	Наименование атрибута	Тип данных	Обязательность	Значение по умолчанию	Предполагаемая длина	Комментарии
id	Первичный	Идентификатор записи	целое число (INT)	да	автоинкремент / sequence	-	Уникальный идентификатор записи о скидке.
client_id	Внешний	Клиент	целое число (INT)	да	не может быть пустым	-	Внешний ключ к сущности «Клиенты».

dicscout_percent	не ключ	Размер скидки	целое число (INT)	да	0	-	Процент скидки (от 0 до 100).
reason	не ключ	Причина предоставления	строка (VARCHAR (255))	нет	NULL	250	Пояснение, за что дана скидка.
start_date	не ключ	Дата начала действия	дата (DATE)	да	текущая дата	-	Дата, с которой скидка активна.
end_date	не ключ	Дата окончания действия	дата (DATE)	нет	NULL	-	Если NULL — скидка бессрочна. После этой даты скидка не применяется.
is_active	не ключ	Статус	булевый (BOOLEAN)	да	TRUE	-	Если FALSE — скидка отключена менеджером (даже если даты актуальны).
usage_count	не ключ	Количество применений	целое число (INT)	да	0	-	Показатель, сколько раз клиент уже использовал эту скидку.
updated_at	не ключ	Дата последнего изменения	дата и время (DATETIME)	да	NULL	-	Заполняется при каждом изменении.

Атрибуты сущности "Извещение клиента"							
Мнемоника	Ключ	Наименование атрибута	Тип данных	Обязательность	Значение по умолчанию	Предполагаемая длина	Комментарии
id	Первичный	Идентификатор записи	целое число (INT)	да	автоинкремент / sequence	-	Уникальный идентификатор извещения.
client_id	Внешний	Клиент	целое число (INT)	да	не может быть пустым	-	Внешний ключ к сущности «Клиенты».
slot_id	Внешний	Слот обслуживания	целое число (INT)	да	не может быть пустым	-	Внешний ключ к сущности «Слоты обслуживания».

channel	не ключ	Канал связи	строка (VARCHAR (30))	да	не может быть пустым	30	Выбранный клиентом канал, через который будет отправлено напоминание.
message_text	не ключ	Текст сообщения	текст (TEXT)	да	не может быть пустым	-	Текст, отправленный клиенту.
delivery_status	не ключ	Статус отправки	строка (VARCHAR(20))	да	'pending'	20	Состояние отправки. Допустимые значения: 'pending' (ожидает), 'sent' (отправлено), 'delivered' (доставлено), 'failed' (ошибка), 'read' (прочитано — для мессенджеров).
sent_at	не ключ	Дата и время отправки	дата и время (DATETIME)	нет	NULL	-	Заполняется при фактической отправке.
delivered_at	не ключ	Дата и время доставки	дата и время (DATETIME)	нет	NULL	-	Заполняется при получении подтверждения доставки.
scheduled_at	не ключ	Планируемая дата отправки	дата и время (DATETIME)	да	не может быть пустым	-	Дата и время, в которые напоминание должно быть отправлено (за день до записи).