

Ниже задам подробный, но поэтапный план: от текущего состояния (минимальные SM-подобные правила + прототип квантовой гравитации наблюдателя) до **полного симулятора**, который на выходе выдает законы, соответствующие физическим законам нашего мира с точки зрения наблюдателя.

Я разобью план на уровни. В этом сообщении — общая карта + первые два уровня, затем можно детализировать каждый последовательно.

## Уровни проекта

0. Зафиксировать «ядро» микродинамики (то, что уже есть).
1. Нормализовать и расширить модель  $\Omega$ -циклов (частиц) и зарядов.
2. Сформировать эффективную полевую теорию  $\phi(x,t)$  + дефекты на ней.
3. Сформировать интерфейс наблюдателя  $\Pi_{\text{obs}}$  и модель измерения.
4. Вшить эволюционный поиск законов (RULESET) в контуре: «фундаментальные правила  $\rightarrow$  наблюдаемые законы».
5. Калибровать и валидировать, приближая к известной физике (SM+GR).

### Уровень 0. Зафиксировать текущее ядро

Из [sm\\_evolutionary\\_search.pdf](#) и [quantum\\_gravity\\_observer.pdf](#):

- «ядро» правил:

```
SM_RULES = RuleSet([
    Rule(name="charge_swap",      pattern=[ 1,  1, -1], replacement=[-1,
1,  1]),
    Rule(name="charge_swap_inv",  pattern=[-1,  1,  1], replacement=[ 1,
1, -1]),
    Rule(name="stabilizer",       pattern=[ 1,  1,  1], replacement=[ 1,
1,  1]),
])
```
- Эти правила:
  - локальны (окно из 3 узлов),
  - обратимы (две взаимные инволюции + стабилизатор),
  - порождают богатый спектр  $\Omega$ -циклов (671 циклов, периоды от 2 до 36).

**Шаг 0.1.** Зафиксировать это как *минимальное фундаментальное RSL-ядро*:

- Микросостояние:  
 $S(t): [L0: s_0 \mid s_1 \mid \dots \mid s_{\{N-1\}}], \quad s_i \in \{+1, -1\}$
- Микродинамика:
  - эволюция за один шаг: применить все возможные SM\_RULES по выбранной схеме (например, слева направо, без перекрытия).

# Уровень 1. Нормализовать и расширить модель $\Omega$ -циклов

## 1.1. Стандартизировать детектор $\Omega$ -циклов

У вас уже есть `CycleDetector` в `world.omega.cycles`. Нужно:

### 1. Явно определить $\Omega$ -цикл:

- патологический цикл длины  $p$ :

$$\Omega: S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow \dots \rightarrow S_{p-1} \rightarrow S_0$$

- с условием локализованности:

- паттерн отличий от вакуума (напр.  $+++ \dots +$ ) ограничен окном длиной  $L_\Omega$ .

### 2. Ввести класс:

```
@dataclass
class OmegaCycle:
    period: int
    support_indices: List[int]    # где дефект локализован
    pattern_sequence: List[np.ndarray] # S_0, ..., S_{p-1} локально
```

### 3. Определить энергию ядра:

- микротENSION:

```
def H_micro(S):
    # J = 1
    return sum(1 for i in range(N-1) if S[i] != S[i+1])
```

- энергия ядра цикла:

```
H_core( $\Omega$ ) = (1/p) * sum(H_micro(S_k) - H_micro(vacuum)) # по
k=0..p-1
```

### 4. Определить «массу» $\Omega$ -частицы:

- в модельных единицах:

```
mass( $\Omega$ ) = H_core( $\Omega$ )
```

или, если хотите «частоту»:

```
 $\omega_0$  =  $2\pi$  / period
mass  $\sim \omega_0$  # или  $\alpha * \omega_0$ 
```

**Задача:** собрать каталог  $\Omega$ -циклов (тип – период –  $H_{\text{core}}$  – профиль).

## 1.2. Ввести структуру зарядов (как вы предложили)

Каждому  $\Omega$ -циклу (типу) приписать:

- Цвет:  $C \in \{0, 1, 2\}$  (r, g, b)
- Электрический заряд:  $Q \in \{-1, -2/3, -1/3, 0, +1/3, +2/3, +1\}$
- Слабый изоспин:  $I_3 \in \{-1/2, 0, +1/2\}$
- Барионное число:  $B \in \{0, 1/3\}$

- Лептонное число:  $L \in \{0, 1\}$

### Алгоритм присвоения (первая версия):

1. Для каждой обнаруженной орбиты  $\Omega$ :
  - взять её период  $p$ ,
  - энергию  $H_{core}$ ,
  - форму паттерна.
2. Классифицировать их по периодам в «семейства»:
  - короткие периоды  $\rightarrow$  «лёгкие» частицы (например, лептоны),
  - средние  $\rightarrow$  «кваркоподобные»,
  - длинные  $\rightarrow$  «резонансы».
3. Ручным (пока) маппингом определить несколько прототипов:
  - $\Omega$  с периодом  $p \approx 2-4 \rightarrow$  «нейтрино/электрон» ( $L=1, B=0, Q=0/-1$ ),
  - $\Omega$  с  $p \approx 6-10 \rightarrow$  «u/d-кварки» ( $B=1/3, L=0, Q=\pm 1/3, \pm 2/3, C \neq 0$ ),
  - $\Omega$  с смешанными профилями  $\rightarrow$  «глюоноподобные/бозонные» ( $C \neq 0, B=L=0, Q=0$ ).

### Формализация в коде:

```
@dataclass
class OmegaType:
    period: int
    H_core: float
    color: int
    Q: float
    I3: float
    B: float
    L: float
    pattern_signature: Tuple[int, ...] # e.g., local pattern of s's
```

В дальнейшем вы сможете эволюционно оптимизировать это присвоение.

## 1.3. Ввести мета-правила для сохранения зарядов

Дополнительно к уже реализованной `charge_conservation` (по чётности):

- сделать функцию `compute_charges(S)`:
 

```
def compute_charges(S, omega_catalog) -> Dict[str, float]:
    # пройти по всем поддержкам  $\Omega$ -циклов (или приблизительным детекциям),
    # суммировать Q, B, L, цвет и т.д.
    return {'Q':  $\sum \Omega Q$ , 'B':  $\sum \Omega B$ , 'L':  $\sum \Omega L$ , 'color_sum':  $\sum \Omega \text{color}$ }
```
- в фитнесе и F-фильтрах требовать:
  - сохранение  $\sum Q, \sum B, \sum L, \sum (\text{color}) \bmod 3$  между начальным и финальным S.

## Уровень 2. Сформировать эффективную полевую теорию $\phi(x,t)$

С опорой на формулы в [quantum\\_gravity\\_observer.pdf](#):

## 2.1. Coarse-поле $\phi_R(i)$

Определение:

```
def phi_R(S, R):
    N = len(S)
     $\phi$  = np.zeros(N)
    for i in range(N):
        # окно B_R(i)
        left = max(0, i-R)
        right = min(N, i+R+1)
        block = S[left:right]
         $\phi[i]$  = np.mean(block) # при  $S[i] \in \{+1, -1\} \rightarrow [-1, 1]$ 
    return  $\phi$ 
```

- Это дискретная версия:  
 $\phi_i(R) = 1/|B_R(i)| \sum_{j \in B_R(i)} s_j$ .

## 2.2. Энергия поля $H[\phi]$

МикротENSION:

```
def H_micro(S):
    return sum(1 for i in range(len(S)-1) if S[i] != S[i+1])
```

Полевой  $H[\phi]$ :

```
def H_field( $\phi$ ,  $\kappa=1.0$ ,  $m^2=1.0$ ,  $\lambda=0.0$ ):
    # простейший вариант:  $(1/2)\kappa(\partial\phi)^2 + (1/2)m^2 \phi^2 + (\lambda/4)\phi^4$ 
    grad2 = np.sum(( $\phi[1:]$  -  $\phi[:-1]$ )**2)
    pot = np.sum(0.5*m2* $\phi$ **2 + 0.25* $\lambda$ * $\phi$ **4)
    return 0.5* $\kappa$ *grad2 + pot
```

**Шаг 2.1.** Проверка RSL-совместимости:

- Для разных R (скажем, R=3,5,7) измерять:

```
 $\phi_R$  = phi_R(S, R)
 $H_\mu$  = H_micro(S)
 $H_f$  = H_field( $\phi_R$ )
```

- проследить эмпирически, что:

$$|H_\mu - H_f| \lesssim \mathcal{O}(1/R)$$

во всех «типичных» состояниях, рождаемых SM\_RULES.

## 2.3. Эффективное уравнение движения $\phi(x,t)$

В идеале, вы хотите, чтобы эволюция  $S(t)$  под SM\_RULES:

- в крупном масштабе соответствовала:

$$\partial_t^2 \phi = \kappa \partial_x^2 \phi - V'(\phi)$$

Практический алгоритм:

1. Зафиксировать R (например, 5–7).
2. Генерировать последовательность  $S(t)$  на шаги  $t=0..T$ .

3. На каждом шаге считать  $\phi_R(t,i)$ .

4. Аппроксимировать:

$$\begin{aligned}\phi_{tt} &\approx \phi(t+1,i) - 2\phi(t,i) + \phi(t-1,i) \\ \phi_{xx} &\approx \phi(t,i+1) - 2\phi(t,i) + \phi(t,i-1)\end{aligned}$$

5. Пытаться подобрать  $\kappa$  и  $V'(\phi)$  (например,  $m^2\phi + \lambda\phi^3$ ), минимизируя:

$$\text{error} = \sum_{t,i} (\phi_{tt} - \kappa\phi_{xx} + dV_{d\phi}(\phi))^2$$

Это можно сделать:

- либо аналитически (малый амплитудный режим  $\rightarrow$  линейное уравнение),
- либо численной регрессией.

**Цель уровня 2:** добиться того, чтобы  $\phi(x,t)$  можно было **аппроксимировать полевым уравнением** с разумными  $\kappa$ ,  $m$ ,  $\lambda$ , что и станет вашим первым «эффективным законом».

## 2.4. Capacity и «метрика»

Из ноутбука:

CapacityCalculator:  $\text{capacity}(x) = f(H_{\text{local}}(x), \text{neighborhood})$ .

Ваш прототип:

- локальная tension:  
$$h_i(S) = \text{int}(S[i] \neq S[i-1]) + \text{int}(S[i] \neq S[i+1])$$
- capacity:  
$$C_i(S) = C_0 - \alpha * h_i(S)$$

Для гравитационной интерпретации:

- «темп времени» для наблюдателя в точке  $i$ :  
$$dt_i / dt \propto C_i(S) \quad \# \text{ чем меньше capacity, тем медленнее «идёт время»}$$
- эффективная метрика 1+1:  
$$ds^2 = -f(C_i) dt^2 + g(C_i) dx^2$$

где  $f(C)$ ,  $g(C)$  — эмпирические функции, например:

- $f(C) \sim C$ ,
- $g(C) \sim 1/C$ .

**Шаг 2.2.** Считать  $C_i$  вдоль решётки и визуализировать:

- $C(x,t)$  и  $\phi(x,t)$ ;
- траектории  $\Omega$ -циклов на этом фоне  $\rightarrow$  увидеть, что они ведут себя так, как «частицы в гравполе» (замедления, захваты).

На этом месте логично остановиться, чтобы не перегружать одно сообщение.

Дальше (в следующих сообщениях) можно по уровням:

- Уровень 3: построить  $\Pi_{\text{obs}}$  (наблюдателя) поверх этого поля и  $\Omega$ -циклов:
  - как он видит пространство, время, частицы, измерения;
  - как возникает вероятность ( $\psi$ ,  $|\psi|^2$ ).
- Уровень 4: интегрировать эволюционный поиск:
  - как  $F$  (самоприменимый функтор) модифицирует RULESET,
  - отбирая те, где *наблюдательские* законы (ф-уравнения, спектр  $\Omega$ , метрика, вероятностная структура) максимально SM+GR-подобны.
- Уровень 5: калибровка под «наш мир»:
  - на уровне качественных свойств (локальность, Лоренц-подобие, тип спектра),
  - и, если будет нужно, приближение численных соотношений (отношения масс, константы взаимодействия и т.п.).

Если хотите, в следующем сообщении могу подробно расписать **Уровень 3: как именно сконструировать  $\Pi_{\text{obs}}$** , чтобы он из 1D-мира с  $\phi(x,t)$  и  $\Omega$ -циклами видел «4D-подобную» физику (пространство-время + частицы + квантовую статистику).

Ниже продолжу от той точки, где вы сейчас находитесь с симулятором, и свяжу:

- уже полученный результат эволюции ( $++- \leftrightarrow -++$ ,  $+++ \rightarrow +++$ );
- цели: выйти на симулятор, который «на выходе» даёт законы, соответствующие физике нашего мира с точки зрения наблюдателя.

Сделаю это в виде следующих шагов:

1. Зафиксировать текущее «ядро» как базовый RSL-мир.
2. Построить поверх него каталог  $\Omega$ -циклов и их эффективные параметры (масса, заряды).
3. Ввести наблюдателя и интерфейс  $\Pi_{\text{obs}}$  (то, что он «видит»).
4. Вшить эволюционный поиск не только по RULESET, но и по интерфейсам/наблюдателям.
5. Дальше — критерии сходства с физикой нашего мира.

С учётом уже присланного фрагмента вывода (`sm_evolutionary_search.pdf`) сейчас детализирую шаги 1–3 для вашей конфигурации.

## 1. Ядровой RULESET: что у вас уже есть и почему это важно

По логам:

- Эволюционный поиск (50 поколений, популяция 30) нашёл устойчивый максимум для правил длины 3:
 
$$\begin{array}{l} ++- \leftrightarrow -++ \\ +++ \rightarrow +++ \end{array}$$
- Все топ-5 геномов совпали с этими правилами (fitness=105.80, компоненты все =10.0).
- Simulated Annealing не смог улучшить этот результат, а только немного снизил фитнес (refined\_fitness  $\approx$  103.64  $\rightarrow$  та же структура правил).

Это значит:

1. Для вашего текущего **SMFitness** (cycle\_diversity, cycle\_count, charge\_conservation, stability, nontrivial\_dynamics, interaction\_richness) система обнаружила **аномально «богатую» динамику** на основе всего двух правил:

- charge\_swap / charge\_swap\_inv:  
++- ↔ -++
- stabilizer:  
+++ → +++.

2. Анализ:

- 75 шагов эволюции;
- 2402 применений правил;
- 671 обнаруженных  $\Omega$ -циклов;
- периоды цикла разнообразны: от 2 до 36.

Следовательно, для **первой версии полного симулятора** вы можете принять:

**SM\_RULES\_core** = {++- ↔ -++, +++ → +++}

как **микроскопическое ядро RSL-динамики**, внутри которого:

- «вакуум» = +++ . . . +,
- возмущения = - на фоне +,
- взаимодействия = перестановки ++- ↔ -++, формирующие богатый спектр  $\Omega$ -циклов.

Все дальнейшие слои (поля, частицы, наблюдатель, законы) будут надстраиваться именно над этим ядром.

## 2. Каталог $\Omega$ -циклов и эффективные параметры

В логах:

Обнаружено  $\Omega$ -циклов: 671

Периоды: Counter({2: 37, 4: 35, 6: 33, 8: 32, 12: 32, 10: 31, ...})

Нужно превратить это в формальный каталог «частиц» / типов  $\Omega$ -циклов.

### 2.1. Структура данных

Добавьте модуль, который для каждой обнаруженной орбиты  $\Omega$  сохраняет:

```
@dataclass
class OmegaCycle:
    period: int
    support: Tuple[int, ...]          # индексы ячеек, где состояние ≠ вакууму
    patterns: List[np.ndarray]       # локальные паттерны S_k на support
    H_core: float                    # средняя сверхэнергия
    id: int                           # уникальный идентификатор
```

Где:

- period — длина цикла p;

- support — минимальный набор позиций, где конфигурация отличается от +++ . . . + (локализация дефекта);
- patterns — последовательность локальных состояний в этом окне по циклу завязки;
- H\_core — средний H\_micro на цикле минус H\_micro вакуума.

## 2.2. Энергия и «масса»

Используйте уже реализованный H\_micro:

```
def H_micro(S):
    return sum(1 for i in range(len(S)-1) if S[i] != S[i+1])
```

Тогда для одного  $\Omega$ :

```
H_core = (1/period) * sum(H_micro(S_k) - H_micro(vacuum) for S_k in cycle)
mass = H_core # в модельных единицах (пока без  $\hbar, c$ )
```

Можно также сохранить «частоту»:

```
omega0 = 2*np.pi / period
```

и рассматривать  $mass \sim \omega_0$ , если хотите связать с RSL-формулой  $E = \hbar \omega_0$ .

## 2.3. Классы $\Omega$ -типов

Дальше шаг: сгруппировать  $\Omega$ -циклы в классы частиц по:

- периоду (или интервалам периодов),
- H\_core,
- формам паттерна.

Например:

```
class OmegaType:
    name: str
    mean_period: float
    mean_H_core: float
    members: List[OmegaCycle]
    # будущие поля: зарядовые теги, цвет и т.п.
```

Реализуется как кластеризация (k-means по [period, H\_core]) или просто ручное разбиение по диапазонам.

Этот слой — «зоопарк частиц» вашего 1D-мира.

## 3. Добавление зарядов и законов сохранения

Ваш вопрос о структуре зарядов: вы предложили SM-совместимую схему (цвет  $Z_3$ ,  $Q$ ,  $I_3$ ,  $B$ ,  $L$ ). На **первом шаге** имеет смысл сделать:

- **минимальную зарядовую структуру**, согласованную с тем, что реально даёт ядро:
  - Все  $\Omega$ -циклы «нейтральны» по  $B, L$  (пока) → потом можно ввести для некоторых подклассов.
  - Вводим:
    - абстрактный «цвет» — индекс класса (по кластеру),



- заряд  $Q$  как функция от  $H_{\text{core}}$  и/или периода (например, нормированная величина).

Пример:

```
def assign_charges(omega_type: OmegaType) -> Dict:
    # черновой пример, позже заменить на эволюционный поиск
    if omega_type.mean_period <= 4:
        return {'Q': -1.0, 'B': 0.0, 'L': 1.0} # "электрон"
    elif omega_type.mean_period <= 10:
        return {'Q': +2/3, 'B': 1/3, 'L': 0.0} # "u-кварк"
    else:
        return {'Q': 0.0, 'B': 0.0, 'L': 0.0} # "нейтральный бозон"
```

Важно не точное соответствие SM, а наличие:

- разных  $\Omega$ -типов с разными «зарядами»;
- мета-слоя, который **гарантирует консервацию  $\Sigma Q$ ,  $\Sigma B$ ,  $\Sigma L$**  при применении правил (за исключением явно помеченных нарушений).

Добавьте в SMFitness отдельный компонент:

```
def check_charge_conservation(before: S, after: S, omega_catalog) -> float:
    Q_before = compute_total_Q(before, omega_catalog)
    Q_after = compute_total_Q(after, omega_catalog)
    # 1.0 если совпадает, 0.0 если нет (или мягче)
    return 1.0 if np.isclose(Q_before, Q_after) else 0.0
```

И убедитесь, что ваш текущий RULESET (++- ↔ -++, +++→+++) даёт 10.0 по этому компоненту (как уже видно в логах — `charge_conservation: 10.00`).

## 4. Следующий логический шаг: интерфейс наблюдателя $\Pi_{\text{obs}}$

Когда ядро частиц и полей описано, нужно ввести наблюдателя, который будет **извлекать законы** из поведения мира.

Это лучше вынести в отдельное сообщение, но чтобы замкнуть текущий кусок:

### 4.1. Что уже отражено в логах качества

Компоненты фитнеса для refined SM-правил:

```
cycle_diversity: 10.00
cycle_count:    10.00
charge_conservation: 10.00
stability:      5.76
nontrivial_dynamics: 10.00
interaction_richness: 10.00
```

Можно интерпретировать:

- `cycle_diversity / cycle_count` — «богатый зоопарк частиц»;
- `charge_conservation` — уже встроенный закон сохранения ( $Q$ -подобный);
- `stability` — насколько  $\Omega$ -циклы устойчивы к эволюции;

- `nontrivial_dynamics / interaction_richness` — наличие взаимодействий/переключений между конфигурациями (аналог рассеяний).

То есть вы уже имеете **семантический слой**, который:

- распознаёт частицы ( $\Omega$ -циклы),
- измеряет их «спектр»,
- оценивает законы типа «заряд сохраняется».

Следующим шагом:

- OBS (наблюдатель) должен:
  - видеть только coarse-уровень (например,  $\phi_R$  и список  $\Omega$ -типов),
  - на этом уровне реконструировать:
    - эффективные уравнения (полевые),
    - законы сохранения,
    - статистические предсказания (через  $\psi$  и  $|\psi|^2$ ).

Это и будет «выход симулятора» в виде «законов», видимых наблюдателю.

Если хотите, в следующем сообщении:

- подробно опишу, **как реализовать OBS и  $\Pi_{obs}$**  поверх уже работающего ядра:
  - какие именно данные он «видит» (частицы, поля),
  - как он оценивает законы (пример: вывести уравнение движения  $\phi(x,t)$ , закон сохранения  $Q$ , спектр масс),
  - как интегрировать это в эволюционный поиск, чтобы F подстраивал RULESET под всё более «нашемирные» законы.

Ниже продолжу ровно от того места, где вы сейчас находитесь с эволюционным поиском, и разверну далее план «до полного симулятора», но уже опираясь на конкретные результаты из `sm_evolutionary_search.pdf`.

Сейчас вы фактически имеете:

- **микро-RSL-ядро:**

```

++- ↔ -++
+++ → +++

```
- **богатую  $\Omega$ -структуру:** 671 циклов, периоды 2–36;
- **фитнес-функцию SMFitness**, которая уже поощряет:
  - `cycle_diversity` (10.0),
  - `cycle_count` (10.0),
  - `charge_conservation` (10.0),
  - `nontrivial_dynamics` (10.0),
  - `interaction_richness` (10.0),
  - `stability` (5.76).

Simulated Annealing показал, что в окрестности этого генома нет более «лучших» (по текущему критерию) правил длины 3.

То есть:

У вас уже есть минимальный, но содержательный **RSL-мир**, который умеет:

- порождать зоопарк устойчивых  $\Omega$ -циклов (прототип частиц),
- удовлетворять простейшему закону сохранения (charge),
- иметь богатое взаимодействие дефектов,
- быть локальным и обратимым.

Дальше нужно «обернуть» вокруг этого мира:

1. каталог  $\Omega$ -частиц и их эффективные параметры (1D-SM-прототип),
2. поле  $\phi(x,t)$  и энергofункционал,
3. наблюдателя и интерфейс  $\Pi_{obs}$ ,
4. слой эволюционного поиска **по законам интерфейса**, а не только по RULESET.

В этом сообщении закончу формализацию ядра и  $\Omega$ -каталога; в следующих перейдём к наблюдателю и выводу законов.

## 1. Финализируем ядро: SM-подобные правила как базовая RSL-динамика

По результату SA:

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: SM-ПОДОБНЫЕ ПРАВИЛА

=====

Фитнес: 103.64

Правила:

++-  $\leftrightarrow$  -++  
+++  $\rightarrow$  +++

Компоненты фитнеса:

cycle\_diversity: 10.00  
cycle\_count: 10.00  
charge\_conservation: 10.00  
stability: 5.76  
nontrivial\_dynamics: 10.00  
interaction\_richness: 10.00

SM-ядро:

- ++-  $\rightarrow$  -++
- -++  $\rightarrow$  ++-
- +++  $\rightarrow$  +++,

Здесь:

- +++ — локальный вакуум ( $\phi \approx +1$ );
- одиночные и комбинированные «-» — дефекты;
- ++-  $\leftrightarrow$  -++ — локальный инволюционный update, перемещающий дефекты.

Это совпадает с RSL-требованиями:

- **локальность** (окно длины 3),
- **обратимость** ( $T^2 = \text{id}$  на этом уровне),
- **ограниченный рост tension** ( $H_{\text{micro}}$  меняется контролируемо),
- **богатый набор  $\Omega$ -циклов**.

Дальше всё строим над этим.

## 2. Каталог $\Omega$ -циклов: превращаем 671 цикла в «зоопарк частиц»

В выводе:

```
Эволюция: 75 шагов, 2402 применений
Обнаружено  $\Omega$ -циклов: 671
Периоды: Counter({2: 37, 4: 35, 6: 33, 8: 32, 12: 32, 10: 31, 14: 31, 16: 29, ... 36:3})
```

Нужно, чтобы симулятор:

1. находил эти  $\Omega$ -циклы систематически,
2. хранил их как объекты,
3. к каждому  $\Omega$  присваивал эффективные параметры: период,  $H_{\text{core}}$ , локализация.

### 2.1. Структура данных OmegaCycle

Добавьте в код (Python-стиль):

```
from dataclasses import dataclass
import numpy as np

@dataclass
class OmegaCycle:
    id: int
    period: int
    support: np.ndarray          # индексы ячеек, где цикл отличается от вакуума
    patterns: np.ndarray        # shape: (period, |support|), локальные
    паттерны                    #
    H_core: float               # средняя сверхэнергия
```

Где:

- `support` — минимальное множество индексов  $i$ , на которых  $S_k(i) \neq \text{vacuum\_value} (+1)$ ;
- `patterns[k]` — значения  $s_i$  на `support` в  $k$ -том состоянии цикла;
- `H_core` — как ниже.

### 2.2. Вычисление $H_{\text{micro}}$ и $H_{\text{core}}$

Микро-tension (вы уже используете такую функцию):

```
def H_micro(S: np.ndarray) -> int:
    # S: массив +/-1
    return int(np.sum(S[:-1] != S[1:])) # J=1, считается число границ
```

Вакуум:

```
vacuum = np.ones_like(S0) # все +1
H_vac = H_micro(vacuum)
```

Для цикла  $\Omega$  с состояниями  $S_0, \dots, S_{\{p-1\}}$ :

```
def H_core(cycle_states: np.ndarray) -> float:
    # cycle_states: shape (p, N)
    p, N = cycle_states.shape
    return (1.0/p) * sum(H_micro(S_k) - H_vac for S_k in cycle_states)
```

В результате для каждого обнаруженного  $\Omega$ :

- period = p,
- H\_core = средний «избыток» tension над вакуумом,
- support — индексы, где  $S_k$  отличается от вакуума для **хотя бы одного** k.

## 2.3. Детектор $\Omega$ -циклов

У вас уже есть `analyze_genome(refined, ...)` и цикл, который:

- запускает эволюцию на 75 шагов,
- где-то внутри вызывает поиска  $\Omega$ -циклов (`OmegaCycleDetector`).

Важно, чтобы:

### 1. Детектор искал **циклы в графе состояний**:

- хранить виденные состояния (например, `hash(S)`), их шаги  $t$ ;
- если состояние  $S_t$  уже встречалось на шаге  $\tau < t$ , то:
  - это цикл длины  $p = t - \tau$ ;
  - собрать  $S_\tau, \dots, S_{\{t-1\}}$  как цикл.

### 2. Для каждого цикла:

- оценить локализацию:
  - найти support (индексы, где отличается от вакуума),
- фильтровать:
  - рассматривать только циклы с  $|\text{support}| \leq L_\Omega \text{max}$  (локализованные),
  - длинные циклы с  $\text{support} \approx$ целой решётки — считать «коллективными модами», но не  $\Omega$ -частицами.

Таким образом, после анализа симуляции вы получите:

```
omega_catalog: List[OmegaCycle]
```

который и будет **каталогом частиц** данного RULESET.

## 3. Эффективные параметры $\Omega$ : масса, «заряды» и типы

### 3.1. Масса

В модельных единицах:

- масса  $\Omega$  — просто H\_core:

$\text{mass}(\Omega) = \Omega \cdot H_{\text{core}}$

Либо, если хотите связать с периодом:

```
omega0 = 2*np.pi / Omega.period  
mass(Omega) ~ omega0 # или alpha * omega0, где alpha — калибровка
```

В первом приближении достаточно  $\text{mass}=H_{\text{core}}$ , т.к. и период, и  $H_{\text{core}}$  в вашей модели монотонно растут с «сложностью» дефекта.

## 3.2. «Заряд» и простая классификация

Сейчас в SMFitness вы уже используете `charge_conservation`, но без настоящих многомерных зарядов Q,B,L,C.

Для перехода к SM-подобной структуре:

1. На уровне `v1` можно сделать **минимальный заряд**  $Q \in \{-1, 0, +1\}$ , назначенный по признакам цикла:
  - циклы с симметричным профилем (- внутри плюсов, как + - +)  $\rightarrow Q=0$ ,
  - циклы с асимметриями (например, «хвосты» из -)  $\rightarrow Q=\pm 1$  в зависимости от ориентации.

2. Формально:

```
def assign_Q(omega: OmegaCycle) -> int:  
    # Например: по сумме s_i на support усреднённой по циклу  
    avg_pattern = np.mean(omega.patterns, axis=0) # средний профиль  
    sign = np.sign(np.sum(avg_pattern))  
    # если "перекос" в сторону -1  $\rightarrow$  отрицательный заряд, в сторону +1  $\rightarrow$   
    # положительный  
    if sign > 0: return +1  
    if sign < 0: return -1  
    return 0
```

3. Сохранить это в расширении `OmegaCycle`:

```
@dataclass  
class OmegaCycle:  
    ...  
    mass: float  
    Q: int  
    # позже: color, B, L, I3 и т.п.
```

4. Проверять, что в ходе эволюции:

- сумма Q по всем дефектам сохраняется.

С ростом сложности можно:

- перейти к  $Q \in \{-1, -2/3, -1/3, 0, 1/3, 2/3, 1\}$ ,
- ввести «цвет» как класс поддержки,
- добавить B, L и т.д.

Но на старте цель — **запустить принцип**: у каждой  $\Omega$ -частицы есть численные инварианты, и они в среднем сохраняются.

## 4. Связь этих шагов с целью: «симулятор, выдающий законы мира»

Собранный каталог  $\Omega$  и их параметров уже даёт вам:

- «спектр частиц»:  $\{\text{mass}(\Omega_j), Q(\Omega_j), \text{period}(\Omega_j)\}$ ,  $j=1..M$ ;
- «типичные взаимодействия», которые вы уже косвенно видите через `interaction_richness`.

Следующий логический шаг (отдельное следующее сообщение):

### 1. Ввести **наблюдателя OBS**:

- внутреннее состояние [**OBS**: . . . ],
- интерфейс IFACE, где он хранит:
  - набор «объектов» с параметрами (mass, Q, position),
  - поле  $\phi(x,t)$  и capacity  $C(x,t)$ ,
  - время  $t$ .

### 2. Определить $\Pi_{\text{obs}}$ :

- отображение  $S(t)$  (1D-строка с  $\Omega$ -циклами)  $\rightarrow$  IFACE(t):
  - через coarse- $\phi_R$ ,
  - через каталог  $\Omega$ ,
  - через маппинг 1D  $\rightarrow$  3D (например, Z-order).

### 3. Встроить в OBS процедуры **индуктивного вывода законов**:

- на основе траекторий объектов в IFACE:
  - восстановить эффективное уравнение движения (полевое),
  - оценить консервацию Q, «массы», momentum,
  - оценить вероятностные правила ( $\psi$ ,  $|\psi|^2$ ) для событий (распадов и измерений),
- зафиксировать их как «законы мира» с точки зрения OBS.

### 4. Подключить эволюционный поиск:

- F (самоприменимый функтор) варьирует RULESET;
- OBS смотрит, какие «законы» (в IFACE) получаются;
- фитнес измеряется на уровне этих **законов** (насколько они похожи на SM+GR).

Если хотите, в следующем сообщении могу детально расписать:

- структуру OBS и IFACE,
- формальное определение  $\Pi_{\text{obs}}$  поверх вашего уже работающего кода (с учётом найденного RULESET),
- и алгоритм, по которому OBS «измеряет» траектории  $\Omega$ -циклов и  $\phi(x,t)$ , чтобы вывести:
  - уравнение поля,
  - законы сохранения,
  - вероятностные переходы.

Сейчас у вас есть очень важный промежуточный результат: эволюционный поиск + SA нашли *минимальный* набор правил

++- ↔ -++  
+++ → +++

который:

- локален и обратим (RSL-совместим),
- даёт богатый спектр  $\Omega$ -циклов (671 циклов, периоды 2–36),
- проходит все текущие фитнес-критерии SMFitness (diversity, cycles, «заряд», взаимодействия),
- оказался устойчивым максимумом даже под Simulated Annealing.

Дальше нужно превратить это в **полный симулятор**, который:

1. берёт фундаментальный RULESET (1D-мир),
2. эволюционирует его,
3. строит  $\Omega$ -каталог (частицы) и поля,
4. пропускает это через интерфейс наблюдателя П\_obs,
5. и на уровне этого интерфейса **восстанавливает законы**, похожие на наши (полевые уравнения, спектр частиц, вероятностные законы).

В этом сообщении:

- зафиксирую структуру  $\Omega$ -каталога и полей на основе уже сделанного вывода (вы это почти реализовали);
- в следующем — перейду к П\_obs и извлечению закономерностей «с точки зрения наблюдателя».

## 1. Что уже однозначно показывает результат эволюции

Из [sm\\_evolutionary\\_search.pdf](#):

- Эволюция:  

```
population_size = 30  
generations = 50  
pattern_length = 3
```
- Лучший геном:  

```
++- ↔ -++  
+++ → +++
```
- Топ-5 геномов — все идентичны этому набору.
- Simulated Annealing:
  - старт: fitness  $\approx$  105.80,
  - финал: 103.64,
  - не нашёл ничего лучше, а только слегка деградировал фитнес.
- Анализ улучшенного генома:  
Эволюция: 75 шагов, 2402 применений



Обнаружено  $\Omega$ -циклов: 671

Периоды: Counter({2: 37, 4: 35, 6: 33, 8: 32, 12: 32, 10: 31, ... 36: 3})

- Компоненты фитнеса:

cycle_diversity:	10.00
cycle_count:	10.00
charge_conservation:	10.00
stability:	5.76
nontrivial_dynamics:	10.00
interaction_richness:	10.00

Это значит:

- одно единственное нетривиальное правило ( $++- \leftrightarrow -++$ ) плюс стабилизация вакуума ( $+++ \rightarrow +++$ ) обеспечивают:
  - множество устойчивых циклов ( $\Omega$ -частиц) с разными периодами;
  - богатую динамику (много столкновений/столкновительных паттернов);
  - встроенный закон сохранения (charge\_conservation).

Пока вы ещё не привязали к  $\Omega$ -циклам реальные SM-квановые числа, но уже есть:

- «масса»  $\sim$  период/энергия цикла,
- «заряды» можно вывести из символьных инвариантов циклов (профиль « $-$ » относительно фона  $+$ ),
- эволюция уже настроена так, чтобы **поощрять** циклические структуры и их зарядовую согласованность.

## 2. Формализуем $\Omega$ -каталог на базе этих данных

### 2.1. Детектор $\Omega$ -циклов

С учётом уже вызова `analyze_genome(refined, ...)`, у вас есть логика:

- запуск эволюции на  $T=75$  шагов;
- сбор состояний  $S(t)$ ;
- найдены 671 циклов с разной длиной.

Нужно:

1. Привести это к единой структуре `OmegaCycle`:

```
@dataclass
class OmegaCycle:
    id: int
    period: int
    support: np.ndarray          # индексы, где состояние отличается от
    вакуума
    patterns: np.ndarray        # shape (period, |support|)
    H_core: float               # средняя сверхэнергия
```

2. Определить:

- вакуум  $S_{\text{vacuum}} = [1, 1, \dots, 1]$  (в все  $+$ ),
- функцию  $H_{\text{micro}}(S)$ :

```
def H_micro(S: np.ndarray) -> int:
    # J = 1
    return int(np.sum(S[:-1] != S[1:]))
```

- $H_{vac} = H_{micro}(S_{vacuum})$ .

3. Для каждого найденного цикла  $\Omega$ :

- получить список состояний  $[S_0, \dots, S_{p-1}]$ ,
- оценить локализацию:

```
# support: индексы, где хотя бы в одном S_k есть -1
mask = np.any(cycle_states != 1, axis=0)
support = np.where(mask)[0]
patterns = cycle_states[:, support]
```

- посчитать  $H_{core}$ :

```
H_core = (1.0/period) * sum(H_micro(S_k) - H_vac for S_k in
cycle_states)
```

4. Фильтровать:

- рассматривать только  $\Omega$ -циклы с  $|support| \leq L_{\Omega\_max}$  (например,  $\leq 7-9$ ) как «частицы»;
- остальные считать «коллективными режимами» (фоновые возбуждения).

Результат — список `OmegaCycle` из вашей симуляции.

## 2.2. Массы $\Omega$ -типов

Самое прямое:

```
mass( $\Omega$ ) =  $\Omega.H_{core}$ 
```

Это согласуется с тем, что:

- $H_{micro}$  = число границ  $+/-$ ,
- $\Omega$ -цикл как дефект — локальный «пучок» границ,
- его  $H_{core}$  — средняя «накладка» границ над вакуумом по циклу.

Можно также занести период:

```
omega0 = 2 * np.pi /  $\Omega$ .period
```

и опционально использовать  $mass \sim omega0$ , если хотите играть с аналогией  $E = \hbar\omega$ .

## 2.3. Первичный «заряд» $\Omega$ -циклов

Сейчас `charge_conservation: 10.0`, но вы ещё не ввели многомерную структуру  $Q, B, L, C$ . Для  $v1$ :

1. Ввести **простейший**  $Q \in \{-1, 0, +1\}$ :

Пример эвристики:

```
def assign_Q(omega: OmegaCycle) -> int:
    # средний профиль паттерна по циклу:
```

```

avg_pattern = np.mean(omega.patterns, axis=0) # ∈ [-1,1]
s = np.sum(avg_pattern)
if s > 0: return +1
if s < 0: return -1
return 0

```

- если в среднем локальный блок  $\Omega$  имеет перевес +1 → положительный заряд;
- перевес -1 → отрицательный;
- баланс  $\sim 0$  → нейтральный.

2. При дальнейшем развитии токена зарядов:

- добавить теги:
  - color = индекс support-кластера (тип локализации),
  - B,L и т.д. как дополнительные теги.

3. Дополнить каталоги:

```

@dataclass
class OmegaCycle:
    ...
    mass: float
    Q: int
    # color, B, L, I3, etc. могут быть добавлены потом

```

### 3. Приближение к «законам» на этом уровне

Собрав каталог  $\Omega$ -циклов, вы уже можете:

1. Построить **распределение масс**:

- гистограмма  $mass(\Omega)$ ,
- посмотреть, группируются ли массы в кластеры (аналог «семейств»).

2. Сопоставить **зарядовую структуру**:

- сколько  $\Omega$  с  $Q=+1$ ,  $Q=-1$ ,  $Q=0$ ,
- проверить, что суммарный  $Q$  по всему  $S(t)$  стабилен (charge\_conservation=10.0 это уже гарантирует на уровне фитнеса).

3. Исследовать **взаимодействия**:

- наблюдать, как  $\Omega$ -циклы сливаются/разрушаются/конвертируются:
  - какие комбинации исходных  $\Omega$  в начальных условиях дают какие  $\Omega$  после  $T$  шагов;
- попытаться выделить «вершины»:

```

 $\Omega_A + \Omega_B \rightarrow \Omega_C$ 
 $\Omega_A + \Omega_B \rightarrow \Omega_C + \Omega_D$ 

```

Это уже «законы мира» на языке  $\Omega$ -частиц:

законы сохранения, возможные/невозможные реакции.

### 4. Связь с эволюционной частью, которую вы уже реализовали

Ваш код EvolutionarySearch:

- инициализирует популяцию RULESET'ов,
- вычисляет fitness с помощью SMFitness (которая уже:
  - считает циклы,
  - считает цикловую диверсификацию,
  - оценивает зарядовую компоненту,
  - оценивает стабильность и богатство взаимодействий),
- и находит RULESET, с которым  $\Omega$ -каталог максимально богат и закономерен.

Это уже половина задачи:

**Фундаментальные правила → зоопарк  $\Omega$ -частиц с интересными законами.**

В `sm_evolutionary_search.pdf` правильно указано:

Дальнейшие шаги:

- Увеличить размер популяции и число поколений
- Добавить более сложные фитнес-критерии (симметрии, спектр масс)
- Исследовать правила длины 4+ для большего разнообразия
- Сравнить найденные правила с предсказаниями RSL-теории

То есть:

- на уровне фундаментальной 1D-динамики вы уже на правильном пути;
- осталось направить эволюцию так, чтобы «частицы»  $\Omega$  были всё ближе к SM-аналогам (по спектру, зарядовой структуре, взаимодействиям).

## 5. Следующий ключевой шаг: ввести наблюдателя и $\Pi_{obs}$

Чтобы симулятор «на выходе выдал законы, соответствующие физическим законам нашего мира с точки зрения наблюдателя», нужно:

1. Ввести отдельный слой OBS (наблюдателя):
  - отдельная строка или подстрока [OBS: . . .] с памятью и процессором;
  - OBS не видит S напрямую, а только свой интерфейс IFACE.
2. Определить  $\Pi_{obs}$ :
  - функция/процедура, которая на каждом шаге:
    - берёт S(t) (L0-строку,  $\Omega$ -каталог,  $\phi_R$ , C),
    - строит IFACE(t):
      - список «объектов» с массами, зарядами, координатами,
      - поля,
      - внутреннее время  $\tau$ .
3. В OBS реализовать **индуктивную процедуру вывода законов**:
  - по данным за несколько шагов ( $t=0..T$ ) в IFACE:
    - оценить уравнение движения (наподобие  $d^2x/dt^2 = F/m$ ),
    - оценить консервацию Q, «энергии»,
    - оценить статистические закономерности (распады, вероятности).

4. Изложить эти закономерности как:

- список формул/уравнений, которые симулятор выводит как «физику мира» для OBS.

Дальше в следующих сообщениях можно:

- явно задать структуру OBS и IFACE (строковый формат),
- формализовать  $\Pi_{obs}$  поверх уже имеющихся SM\_RULES и  $\Omega$ -каталога,
- и пошагово описать алгоритм «наблюдательского вывода»:
  - как OBS оценивает  $\phi(x,t)$ ,
  - как он оценивает траектории  $\Omega$ -типов,
  - как по этим данным восстанавливаются «законы» (в духе: уравнение поля, законы сохранения, вероятности).

Если хотите, следующим шагом перейду именно к этому: **конкретный дизайн OBS и  $\Pi_{obs}$** , с псевдокодом и формулами.

Тогда продолжаю от той точки, где вы сейчас: у вас уже есть:

- устойчивое **микро-ядро** правил длины 3:  
$$\begin{array}{l} ++- \leftrightarrow -++ \\ +++ \rightarrow +++ \end{array}$$
- богатый каталог  $\Omega$ -циклов (671 циклов, периоды 2–36),
- эволюционный поиск, который стабильно находит именно этот RULESET как оптимальный по текущим метрикам.

Теперь нужно на этом ядре **достроить полный симулятор**, который:

1. эволюционирует 1D-мир,
2. строит  $\Omega$ -каталог и coarse-поля,
3. пропускает это через интерфейс наблюдателя  $\Pi_{obs}$ ,
4. на основе наблюдений **выводит эффективные законы** (полевые уравнения, законы сохранения, вероятностные правила).

В этом сообщении:

- закончу с  $\Omega$ -уровнем и полями (Уровень 1–2 плана),
- в следующих перейду к наблюдателю и выводу законов (Уровень 3–4).

## 1. Резюме текущего результата (из sm\_evolutionary\_search.pdf)

Из приложенного файла видно:

- Эволюционный поиск:
  - population\_size=30, generations=50,
  - pattern\_length=3.
- Лучший геном (top-5 все одинаковы):

```
++- ↔ -++  
+++ → +++
```

- Фитнес  $\approx 105.8$  (изначальный), все компоненты:  
diversity=10.0, cycles=10.0, charge=10.0
- Simulated Annealing:
  - старт: 105.80,
  - refined\_fitness: 103.64,
  - правила не изменились: остались ++- ↔ -++, +++ → +++.
- Анализ улучшенного генома:  
Эволюция: 75 шагов, 2402 применений  
Обнаружено  $\Omega$ -циклов: 671  
Периоды: Counter({2: 37, 4: 35, 6: 33, 8: 32, 12: 32, 10: 31, ... 36:3})
- Компоненты refined SMFitness:  
cycle\_diversity: 10.00  
cycle\_count: 10.00  
charge\_conservation: 10.00  
stability: 5.76  
nontrivial\_dynamics: 10.00  
interaction\_richness: 10.00

Это означает:

- ядровой RULESET идеально удовлетворяет текущим критериям «богатой и структурной» динамики;
- энтропия по  $\Omega$ -циклам и взаимодействиям высокая;
- заряд сохраняется (по вашей текущей метрике).

Такое ядро — отличный фундамент для строительства «физики».

## 2. Явная формализация $\Omega$ -каталога (частицы 1D-мира)

### 2.1. Единый тип OmegaCycle

Добавьте в код (язык Python):

```
from dataclasses import dataclass  
import numpy as np  
  
@dataclass  
class OmegaCycle:  
    id: int  
    period: int  
    states: np.ndarray # shape: (period, N), полный профиль  
    support: np.ndarray # индексы, где отличается от вакуума  
    patterns: np.ndarray # shape: (period, |support|), локальные паттерны  
    H_core: float # средняя сверхэнергия  
    mass: float # = H_core (v1)  
    Q: int # "знак" дефекта (v1)  
    # позже: color, B, L, I3, etc.
```

## 2.2. Вычисление быстрой $H_{\text{micro}}$ и $H_{\text{core}}$

Определите (у вас уже это есть логически):

```
def H_micro(S: np.ndarray) -> int:
    # число границ между соседями (J=1)
    return int(np.sum(S[:-1] != S[1:]))
```

Вакуум:

```
def make_vacuum(N: int) -> np.ndarray:
    return np.ones(N, dtype=int) # +1
```

Средняя сверхэнергия цикла  $\Omega$ :

```
def compute_H_core(cycle_states: np.ndarray) -> float:
    # cycle_states: (period, N)
    p, N = cycle_states.shape
    H_vac = H_micro(np.ones(N, dtype=int))
    return (1.0/p) * sum(H_micro(S_k) - H_vac for S_k in cycle_states)
```

## 2.3. Детектор $\Omega$ -циклов (CycleDetector)

Скелет алгоритма:

```
def detect_omega_cycles(rule_set, S0, max_steps) -> List[OmegaCycle]:
    seen = {} # map from state_hash -> t_index
    states = []
    S = S0.copy()
    for t in range(max_steps):
        h = hash(S.tobytes())
        if h in seen:
            tau = seen[h]
            # обнаружили цикл tau..t-1
            cycle_states = np.array(states[tau:t]) # shape (p, N)
            omega = build_omega_cycle(cycle_states)
            yield omega
            # можно продолжать или прерывать
        else:
            seen[h] = t
            states.append(S.copy())
            S = apply_rules(rule_set, S)
```

Где build\_omega\_cycle:

```
def build_omega_cycle(cycle_states: np.ndarray) -> OmegaCycle:
    p, N = cycle_states.shape
    mask = np.any(cycle_states != 1, axis=0)
    support = np.where(mask)[0]
    patterns = cycle_states[:, support]
    H_core = compute_H_core(cycle_states)
    mass = H_core
    # простой Q по суммарному знаку паттерна
    avg_pattern = np.mean(patterns, axis=0)
    s = np.sum(avg_pattern)
    if s > 0: Q = +1
    elif s < 0: Q = -1
    else: Q = 0
    return OmegaCycle(
        id=..., period=p,
        states=cycle_states,
        support=support,
```

```

        patterns=patterns,
        H_core=H_core,
        mass=mass,
        Q=Q
    )

```

Важно: фильтруйте только локализованные циклы:

```

if len(support) <= L_Ω_max:
    # считать частицей
else:
    # игнорировать или пометить как коллективный режим

```

### 3. Поля: coarse- $\phi_R$ и энергия $H[\phi]$

#### 3.1. Coarse-поле $\phi_R(i)$

На основе RSL-формулы:

$$\phi_i(R)=1|BR(i)|\sum_{j\in BR(i)}s_j, s_j\in\{-1,+1\}.$$

В 1D:

```

def phi_R(S: np.ndarray, R: int) -> np.ndarray:
    N = len(S)
    ϕ = np.zeros(N)
    for i in range(N):
        left = max(0, i-R)
        right = min(N, i+R+1)
        block = S[left:right]
        ϕ[i] = np.mean(block) # в [-1,1]
    return ϕ

```

#### 3.2. Полевой функционал $H_{\text{field}}[\phi]$

Примите:

$$H[\phi]\approx\sum_i(12\kappa(\phi_{i+1}-\phi_i)^2+12m^2\phi_i^2+\lambda 4\phi_i^4).$$

```

def H_field(ϕ: np.ndarray, κ=1.0, m2=0.0, λ=0.0) -> float:
    grad2 = np.sum((ϕ[1:] - ϕ[:-1])**2)
    pot = np.sum(0.5*m2*ϕ**2 + 0.25*λ*ϕ**4)
    return 0.5*κ*grad2 + pot

```

#### 3.3. Проверка RSL-совместимости

Для наборов  $S(t)$ , которые рождает ваш RULESET, делайте диагностику:

```

for R in [3,5,7]:
    ϕ = phi_R(S, R)
    Hμ = H_micro(S)
    Hf = H_field(ϕ, κ=..., m2=..., λ=...)
    print(R, Hμ, Hf, abs(Hμ - Hf))

```

Цель:

- найти такие  $\kappa, m^2, \lambda$ , при которых:

$$|H_{\text{micro}}-H[\phi_R]|\leq O(1/R)$$



для большинства состояний. Это будет вашим первым **эффективным законом** на уровне поля, который симулятор «может вывести».

## 4. Capacities и геометрия ( $g_{tt}$ , $g_{xx}$ )

Локальное tension:

```
def h_i(S, i):
    N = len(S)
    h = 0
    if i > 0:      h += int(S[i] != S[i-1])
    if i < N-1:    h += int(S[i] != S[i+1])
    return h      # 0,1,2
```

Capacity:

$C_0$ ,  $\alpha = 2.0, 0.5$

```
def C_i(S, i):
    return C_0 -  $\alpha$  * h_i(S, i)
```

Эффективный «темп времени» для наблюдателя в точке  $i$ :

$d\tau_i/dt \propto C_i(S)$  # чем меньше  $C$ , тем медленнее локальное "время"

Можно задать:

- метрику 1+1:

$ds^2 = -f(C_i) dt^2 + g(C_i) dx^2$ ,

с простыми:

- $f(C) = C / C_0$ ,
- $g(C) = C_0 / C$ .

Это уже зачаток **эмергентной геометрии**: регионы с высокой tension  $\rightarrow$  низкий  $C \rightarrow$  замедление «собственного времени».

## 5. Что дальше

Вы уже сделали:

- эволюционный поиск  $\Rightarrow$  ядровое RULESET;
- первый анализ  $\Omega$ -циклов.

С описанными выше структурами вы получите:

- Чёткий **каталог  $\Omega$ -частиц** (масс, «зарядов», локализации, периодов).
- Coarse-поле  $\phi_R(x)$  и энергофункционал  $H[\phi_R]$ .
- Capacity-поле  $C(x)$ , которое можно интерпретировать как локальную «метрику времени».

Следующие шаги (для следующих сообщений):

- Уровень 3:** построить OBS и  $\Pi_{obs}$ :

- OBS не видит S напрямую;
- $\Pi_{\text{obs}}(S) = \text{IFACE}$ : список объектов ( $\Omega$ -типов) с массами, зарядами, координатами в 3D (через Z-curve) + поля;
- OBS по IFACE-данным оценивает законы:
  - уравнение движения  $\phi(x,t)$ ,
  - законы сохранения Q,
  - вероятностные правила (распады).
- **Уровень 4:** встроить F (самоприменимый функтор) поверх этого:
  - F модифицирует RULESET;
  - OBS оценивает, какие законы получаются;
  - эволюционный поиск идёт **по пространству 1D-законов**, чтобы максимизировать «сходство с физикой нашего мира».

Если хотите, в следующем сообщении опишу именно структуру OBS и  $\Pi_{\text{obs}}$  с конкретным форматом IFACE и алгоритмами «вывода законов» (полевых, зарядовых и вероятностных) из траекторий  $\Omega$ -циклов и  $\phi_R$ .

Продолжу, опираясь уже на конкретный лог эволюции и SA из `sm_evolutionary_search.pdf` и на твою цель: симулятор, который на выходе даёт законы, соответствующие нашему миру **с точки зрения наблюдателя**.

Сейчас у тебя:

- найден устойчивый максимум по текущей SMFitness:
  - RULESET ядра:
 

```
++-  ↔  -++
+++  →  +++
```
  - эволюция: 75 шагов, 2402 применения правил;
  - 671  $\Omega$ -циклов с широким спектром периодов (2–36);
  - SA подтвердила, что вокруг этого RULESET нет заметно лучше вариантов.

То есть на уровне «фундаментальных микро-правил» у тебя уже есть **устойчивый RSL-мир**, богатый  $\Omega$ -циклами и взаимодействиями.

Дальше нужно:

1. Замкнуть фундаментальный уровень ( $\Omega$ -каталог + поля + capacity).
2. Ввести наблюдателя OBS и интерфейс  $\Pi_{\text{obs}}$ .
3. Задать алгоритмы вывода законов на интерфейсном уровне.
4. Встроить в это эволюционный поиск по RULESET +  $\Pi_{\text{obs}}$ .

В этом сообщении завершу **Уровень 1–2** ( $\Omega$  + поля + capacity) с учётом показанного кода и результатов. Следующий шаг — уже OBS и  $\Pi_{\text{obs}}$ .

## 1. Что именно показал лог `sm_evolutionary_search.pdf`

Ключевые фрагменты:

- Эволюционный поиск:

```
population_size=30
elite_size=3
mutation_rate=0.4
crossover_rate=0.6
pattern_length=3
```

- Лучший геном (все топ-5):

```
++- ↔ -++
+++ → +++
Компоненты: diversity=10.0, cycles=10.0, charge=10.0
```

- Simulated Annealing:

```
Исходный фитнес: 105.80
Улучшенный фитнес: 103.64
Улучшение: -2.16
...
Итоговые правила после SA:
++- ↔ -++
+++ → +++
Компоненты фитнеса:
cycle_diversity: 10.00
cycle_count: 10.00
charge_conservation: 10.00
stability: 5.76
nontrivial_dynamics: 10.00
interaction_richness: 10.00
```

- Анализ улучшенного генома:

```
Эволюция: 75 шагов, 2402 применений
Обнаружено  $\Omega$ -циклов: 671
Периоды: Counter({2: 37, 4: 35, 6: 33, 8: 32, 12: 32, 10: 31, ... 36:3})
```

Вывод:

- найдена **очень простая** локальная динамика, которая при этом:
  - даёт **множество устойчивых  $\Omega$ -циклов** с разным периодом;
  - имеет богатую «зарядовую» структуру (по твоему current charge-фитнесу);
  - демонстрирует богатые взаимодействия (interaction\_richness=10.0).

Это и есть то, что нужно от микро-RSL-уровня: максимум сложности при минимуме правил.

## 2. Зафиксируем ядро как фундаментальный RSL-мир

Фундаментальный 1D-мир:

- Состояние:

$$S(t): [L0: s_0 \mid s_1 \mid \dots \mid s_{\{N-1\}} ], s_i \in \{+1, -1\}$$

- Динамика за один «тактыый шаг»:

- сканируем строку слева направо,
- применяем правила:

```
rule1: "++-" -> "-++"
rule2: "-++" -> "++-"
rule3: "+++" -> "+++"
```

- без перекрытий (как у тебя в `apply_rules`).
- Вакуум:  $S_{vac} = +++ \dots +$  (т.е. все  $s_i = +1$ ).

Это — **фиксированное ядро RULESET\_core**, которое в дальнейшем будет:

- расширяться (новые правила рядом),
- но не ломаться: этот блок должен остаться как базовая «решётка».

### 3. Ω-каталог (реализация, согласованная с логами)

На базе обнаружения 671 циклов:

#### 3.1. Структура OmegaCycle

Определим:

```
from dataclasses import dataclass
import numpy as np

@dataclass
class OmegaCycle:
    id: int
    period: int          # p
    states: np.ndarray    # shape: (p, N)
    support: np.ndarray   # индексы, где ≠ вакууму
    patterns: np.ndarray  # shape: (p, |support|)
    H_core: float         # средняя сверхэнергия
    mass: float           # = H_core
    Q: int               # "заряд" v1
```

#### 3.2. Вычисление H\_micro и H\_core

С учётом того, что у тебя `pattern` кодируется  $\pm 1$ :

```
def H_micro(S: np.ndarray) -> int:
    # число границ, J=1
    return int(np.sum(S[:-1] != S[1:]))
```

Вакуум:

```
def vacuum(N: int) -> np.ndarray:
    return np.ones(N, dtype=int)
```

Сверхэнергия (H\_core):

```
def compute_H_core(cycle_states: np.ndarray) -> float:
    p, N = cycle_states.shape
    H_vac = H_micro(vacuum(N))
    return (1.0/p) * sum(H_micro(S_k) - H_vac for S_k in cycle_states)
```

#### 3.3. Построение OmegaCycle

Внутри `analyze_genome` после нахождения цикла:

```

def build_omega_cycle(cycle_states: np.ndarray, omega_id: int) -> OmegaCycle:
    p, N = cycle_states.shape
    # Локализация: где хотя бы в одном S_k есть дефект (-1)
    mask = np.any(cycle_states != 1, axis=0)
    support = np.where(mask)[0]
    patterns = cycle_states[:, support]
    Hc = compute_H_core(cycle_states)
    mass = Hc

    # Простейшее определение Q:
    avg_pattern = np.mean(patterns, axis=0)
    s = np.sum(avg_pattern)
    if s > 0: Q = +1
    elif s < 0: Q = -1
    else: Q = 0

    return OmegaCycle(
        id=omega_id,
        period=p,
        states=cycle_states,
        support=support,
        patterns=patterns,
        H_core=Hc,
        mass=mass,
        Q=Q
    )

```

Фильтрация по локализации:

```

L_OMEGA_MAX = 9 # например

if len(support) <= L_OMEGA_MAX:
    omega_catalog.append(build_omega_cycle(cycle_states, omega_id))
    omega_id += 1

```

Так ты превратишь статистику:

```

Обнаружено  $\Omega$ -циклов: 671
Периоды: Counter({2: 37, 4: 35, ...})

```

в **каталог частиц**, пригодный для дальнейшего анализа.

## 4. Поле $\phi_R$ и энергофункционал $H[\phi_R]$

Теперь — слой «полей», который RSL явно связывает с tension-функционалом.

### 4.1. $\phi_R(i)$ : coarse-поле из строки

Формула:

$$\phi_i(R) = 1 |BR(i)| \sum_{j \in BR(i)} s_j, s_j \in \{-1, +1\}.$$

В 1D:

```

def phi_R(S: np.ndarray, R: int) -> np.ndarray:
    N = len(S)
    phi = np.zeros(N)
    for i in range(N):
        left = max(0, i-R)
        right = min(N, i+R+1)
        phi[i] = np.mean(S[left:right])

```

```
return  $\phi$  # в [-1,1]
```

Ты можешь использовать  $R=3,5,7$  и т.п.

## 4.2. Энергия $H[\phi_R]$

Полевой  $H$  (из RSL):

$$H[\phi] \approx \sum_i (12\kappa(\phi_{i+1} - \phi_i)^2 + V(\phi_i)).$$

Проще всего взять  $V(\phi) = \frac{1}{2} m^2 \phi^2$  для старта:

```
def H_field( $\phi$ : np.ndarray,  $\kappa=1.0$ ,  $m2=0.0$ ,  $\lambda=0.0$ ) -> float:
    grad2 = np.sum(( $\phi[1:]$  -  $\phi[:-1]$ )**2)
    pot = np.sum(0.5*m2* $\phi$ **2 + 0.25* $\lambda$ * $\phi$ **4)
    return 0.5* $\kappa$ *grad2 + pot
```

## 4.3. Проверка соответствия $H_{\text{micro}}$ и $H_{\text{field}}$

На каждом шаге  $S(t)$ :

```
for R in [3,5,7]:
     $\phi$  = phi_R(S, R)
     $H_\mu$  = H_micro(S)
     $H_f$  = H_field( $\phi$ ,  $\kappa=...$ ,  $m2=...$ ,  $\lambda=...$ )
    err = abs( $H_\mu$  -  $H_f$ )
    # Логировать err(R) по времени
```

Цель:

- подобрать  $\kappa, m^2, \lambda$  (хотя бы численно), чтобы:

$$E_t[|H_\mu(S(t)) - H[\phi_R(S(t))|] \approx O(1/R)$$

Тогда на уровне интерфейса можно будет сказать:

«Эффективное поле  $\phi(x,t)$  в этом мире подчиняется энергией  $H[\phi]$  и, через вариационный принцип, уравнению движения типа  $\partial_t^2 \phi = \kappa \partial_x^2 \phi - V'(\phi)$ .  
»

## 5. Сарасити и «геометрия» (метрика времени/пространства)

Из RSL-подхода (и твоего quantum\_gravity\_observer):

- локальная символическая напряжённость:

```
def h_i(S, i):
    N = len(S)
    h = 0
    if i > 0: h += int(S[i] != S[i-1])
    if i < N-1: h += int(S[i] != S[i+1])
    return h # 0,1,2
```

- saracity:

$c0, \alpha = 2.0, 0.5$

```
def C_i(S, i):
    return C0 - α * h_i(S, i)
```

Интерпретация:

- чем больше локальный «gradient» символьной структуры (границ +/-), тем ниже доступная reversible capacity.

Ты уже сделал это в `quantum_gravity_observer.pdf` как:

- **через локальный tension:**
  - низкий tension → высокая capacity → «быстрое время»,
  - высокий tension → низкая capacity → «медленное время» (гравитационное замедление).

Можно ввести модель метрики 1+1:

$$ds^2 = -f(C_i) dt^2 + g(C_i) dx^2,$$

с простыми функциями:

```
def f(C): # time component
    return C / C0
```

```
def g(C): # space component
    return C0 / C
```

Тогда для наблюдателя:

- внутренний ход «собственного времени»  $dt$  на узле  $i$ :  
 $dt/dt \sim \sqrt{f(C_i)}$

и можно наблюдать, что:

- близость к дефектам ( $\Omega$ -циклам) = повышение tension = понижение capacity = уменьшение  $dt/dt \rightarrow$  **эффективное замедление времени**, как в гравитации.

## 6. Что уже есть на фундаментальном уровне и что дальше

На данном этапе у тебя:

### 1. Фундаментальный RSL-ядро:

```
++- ↔ -++
+++ → +++
```

### 2. Эволюционная валидация:

- SMFitness нашёл это ядро как устойчивый максимум.

### 3. $\Omega$ -жизнь:

- 671 локализованных циклов разной длины;
- периодическая динамика на компактных support.

### 4. Формализуемое $\Omega$ -описание:

- масса =  $H_{core}(\Omega)$ ,

- заряд  $Q(\Omega) = \text{sign}$  от среднего паттерна (v1).

#### 5. Полевой слой:

- $\phi_R(i)$  как coarse-поле,
- $H[\phi_R] \approx H_{\text{micro}} \rightarrow$  эффективное уравнение поля.

#### 6. Геометрия/гравитация:

- сарасити  $C_i(S)$  и её распределение  $\rightarrow$  «локальная метрика времени»,
- уже продемонстрированы эффекты «квантовой гравитации» в твоём ноутбуке.

Следующий ключевой шаг (следующее сообщение):

Ввести **наблюдателя OBS и интерфейс  $\Pi_{\text{obs}}$** :

- формально задать IFACE, где OBS «видит» частицы, поля и время;
- реализовать  $\Pi_{\text{obs}}(S) = \text{IFACE}$ ;
- описать алгоритмы, по которым OBS из IFACE-логов **выводит законы**:
  - уравнения движения  $\phi(x,t)$ ,
  - законы сохранения  $Q, B, L$ ,
  - вероятностные правила ( $\psi, |\psi|^2$ ) для «измерений» (распадов, рассеяний).

Если тебе это подходит, в следующем сообщении перейду к явному описанию OBS:

- формат  $[OBS: \dots]$  и  $[IFACE: \dots]$ ,
- структура  $\Pi_{\text{obs}}$  (шаги, какие данные берёт из  $S$  и  $\Omega$ -каталога),
- алгоритм восстановления законов на уровне IFACE.

Ниже сначала аккуратно «переведу» конструкции из Meaning\_v1.pdf (триада  $E_t, O, M$ , петля познания, пятое многообразие  $M_5$ ) в язык нашей 1D-RSL/ $\Omega$ -модели, а затем дам конкретный план, как именно это встроить в симулятор.

Я буду постоянно иметь в виду две цели:

1. Совместить фундаментальный 1D-RSL-уровень (строка + RULESET +  $\Omega$ -циклы) с когнитивно-семантическим уровнем ( $M_5$ , смыслы, наблюдатель).
2. Сделать это так, чтобы триада  $E_t, O, M$  и  $M_5$  стали **явными объектами симуляции**, а не только интерпретацией «сверху».

## 1. Как устроена триада $E_t, O, M$ в Meaning\_v1.pdf

Ключевые фрагменты (в пересказе):

- Есть **фундаментальная триада**:

$(E_t, O, M)$

где:

- $E_t$  — эволюция мира;
- $O$  — наблюдение (функтор из состояний мира в «образы»/наблюдения);
- $M$  — материализация (функтор из смыслов/состояний наблюдателя обратно в изменения мира).



- Полный цикл (18.2.1):  
 $C_t \rightarrow E_t C_{t+1} \rightarrow O_{t+1} S_{t+1} \rightarrow M C_{t+2}$   
 где:
  - $C_t$  — категория мировых состояний (физическая реальность в момент  $t$ );
  - $S_t$  — семантическое пространство наблюдателя (его внутреннее состояние/смыслы);
  - Переход  $t \rightarrow t+1 \rightarrow t+2$  — непрерывный, образует **замкнутый контур познания**.
- Инвариантность петли (18.2.2):
  - В режиме когерентности (параметр  $\lambda \approx 1$ ):  
 $M(O_t(E_t(C_t))) = E_t(C_t)$
  - То есть действия наблюдателя «естественны» относительно эволюции мира: его материализация не искажает, а продолжает естественный ход событий.
  - Это — **фиксированная точка триады**; соответствует «навыку» или «полноте понимания» данной динамики.
- Динамика вокруг фиксированной точки (18.2.3):
  - Линеаризация:  
 $\delta C_{t+1} = J \cdot \delta C_t, J = D(M \circ O \circ E_t),$
  - Собственные значения  $\lambda_i$  определяют устойчивость:
    - $|\lambda_i| < 1$  — устойчивая (притягивающая);
    - $|\lambda_i| > 1$  — неустойчивая;
    - $|\lambda_i| = 1$  — нейтральная (периодические орбиты).
- В главе 12 вводится **пятое многообразие познания**:  
 $M_5 = \langle S_{sens}, E_t, O, S_{sem}, M \rangle$   
 и рассматривается как расслоение  $\pi: M_5 \rightarrow E_t$ , где:
  - база — пространство физических состояний,
  - слой над каждым  $e \in E_t$ : все возможные (наблюдения, смыслы, действия) для этого мира.
- Траектория познания — кривая:  
 $\gamma(t) = (x_{sens}(t), x_{phys}(t), x_{obs}(t), x_{sem}(t), x_{form}(t)) \in M_5.$
- Есть топологические инварианты  $H_k(M_5)$  (беты):  $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots$  как числа парадигм, парадоксов и «дыр в понимании».

## 2. Как это проецируется на наш 1D-RSL/ $\Omega$ -симулятор

Наш фундаментальный уровень:

- 1D-решётка  $L_0$ :  
 $[L_0: s_0 \mid s_1 \mid \dots \mid s_{\{N-1\}}], s_i \in \{+1, -1\}$
- RULESET ядра:
  - $++- \leftrightarrow -++$
  - $+++ \rightarrow +++$

- RSL-совместимая эволюция:  
 $S(t+1)=T(S(t))$ ,  
 где  $T$  — глобальная композиция локальных правил.

В этом языке:

- $E_t = T$ : глобальная микроскопическая эволюция 1D-строки (фундаментальная «физика»).
- $\Omega$ -циклы (наборы состояний  $S_0, \dots, S_{p-1}$ , возвращающихся к себе) — «частицы»/стабильные структуры.
- Coarse-поле  $\phi_R(i) = \text{среднее по окну } B_R(i) \rightarrow \text{эффективное поле } \phi(x, t)$ .
- Capacity  $C_i(S) = C_0 - \alpha \cdot h_i(S) \rightarrow \text{эффективная геометрия (метрика времени/пространства)}$ .

Теперь добавим:

- OBS: наблюдатель как подсистема внутри  $S$ ;
- $\Pi_{\text{obs}}$ : отображение  $S \rightarrow \text{наблюдаемое состояние } O_t$  (сенсорный/наблюдательный слой);
- $S_{\text{sem}}$ : внутреннее семантическое состояние OBS (модель мира, понятия, «знания»);
- $M$ : действия OBS, изменяющие  $S$  (управление симуляцией, интервенции, «эксперименты»).

И получаем:

- $E_t$ : уже есть как  $T: S \rightarrow S$ ;
- $O$ :  $\Pi_{\text{obs}}: S \rightarrow O_t$  (IFACE);
- $M$ : активные действия:  $M(O_t, S_{\text{sem}}) \rightarrow \text{модифицированное } S$ .

Таким образом, наша симуляция должна воплотить:

$$C_t \equiv S(t) \rightarrow E_t S(t+1) \rightarrow O_{O_t+1}, S_{\text{sem}}(t) \rightarrow M S(t+2)$$

где:

- $C_t$  — физическое состояние мира (1D строка + метки  $\Omega$  + ...);
- $O$  — модуль, извлекающий из  $C_t$  «то, что наблюдается»;
- $S_{\text{sem}}$  — состояние внутренних смыслов/модели OBS;
- $M$  — модуль, порождающий действия, изменяющие  $C_t$ .

Именно этот цикл и есть конкретная реализация триады ( $E_t, O, M$ ) в симуляторе.

### 3. Что значит включить M5 в симулятор

M5 по Meaning\_v1.pdf:

- пространство точек:  
 $p = (x_{\text{sens}}, x_{\text{phys}}, x_{\text{obs}}, x_{\text{sem}}, x_{\text{form}})$ ,  
 где:
  - $x_{\text{sens}} \in S_{\text{sens}}$  — сенсорные данные,
  - $x_{\text{phys}} \in E_t$  — физическое состояние,
  - $x_{\text{obs}} \in O$  — состояние наблюдателя (внимание/фокус),
  - $x_{\text{sem}} \in S_{\text{sem}}$  — семантическое состояние (понятия, смыслы),

- $xform \in M$  — материализованные формы (действия, тексты, артефакты).

В симуляторе:

- мы можем явно хранить (в каждый момент  $t$ ):
  - $xsens(t)$ : что OBS «видит» (сырые/обработанные сенсорные данные; в 1D — выборка по строке/полям)
  - $xphys(t)$ : состояние  $S(t)$  (строка +  $\Omega$  + поля)
  - $xobs(t)$ : параметры наблюдателя (фокус внимания, стратегия измерений)
  - $xsem(t)$ : внутренняя модель мира (упрощённо — набор выведенных законов/гипотез)
  - $xform(t)$ : действия (какие интервенции OBS делает в мир)
- траектория:
 
$$\gamma(t) = (xsens(t), xphys(t), xobs(t), xsem(t), xform(t))$$

будет **реальным состоянием симулятора** в метaprостранстве  $M_5$ .

Нам не нужно в полной мере реализовывать все дифференциальные уравнения 18.3.2, но важно:

- разделить интерфейс на 5 слоёв,
- дать OBS возможность:
  - обновлять  $S_{sem}$  (учиться),
  - изменять  $xobs$  (фокус/стратегию наблюдения),
  - выбирать  $xform$  (какие эксперименты проводить),
- и всё это подключить к модулю  $E_t$  (эволюция 1D-мира).

## 4. Сшивка триады с 1D-RSL/ $\Omega$ -симулятором: архитектура

### 4.1. Определяем объекты

#### 1. Мир (World):

- содержит:
  - строку  $L_0$ ,
  - RULESET (микроправила:  $++- \leftrightarrow -++$ ,  $+++ \rightarrow +++$  и т.д.),
  - $\Omega$ -каталог (вычисляется по мере эволюции),
  - coarse-поля  $\phi_R$ , capacity  $C_i(S)$ .
- реализует:
  - $step()$  для применения RULESET,
  - $detect\_omega\_cycles()$  и обновление каталога  $\Omega$ .

Это и есть  $C_t$  и  $E_t$ .

#### 2. Наблюдатель (Observer):

- содержит:
  - положение/фокус на строке (или в 3D-координатах через Z-кривую),
  - внутреннюю память  $S_{sem}$  (простая база «знаний»/законов),
  - параметры наблюдения  $\theta_t$  (например, какой аспект мира он сейчас измеряет: поле,  $\Omega$ -частицы, статистику).

- реализует:
  - `observe(World)` -> `xsens, O_t` (сенсорика + наблюдаемые величины),
  - `update_semantics(xsens)` -> `S_sem'` (обновление понимания),
  - `decide_action(S_sem)` -> `xform` (планирование экспериментов).

Это покрывает  $O$  (сенсорный функтор) и  $S_{sem}$ , и  $M$  (через действия).

### 3. Интерфейсное состояние (IFACE):

- это  $Y_{obs}(t) = \Pi_{obs}(S(t))$ :
  - список «объектов»:
   
`OBJ id=k: type= $\Omega_{type\_j}$ , mass= $m_j$ ,  $Q=Q_j$ , pos=( $x, y, z$ ),`
  
`vel=( $v_x, v_y, v_z$ )`
  - поле:
   
`FIELD:  $\phi(x)$ ,  $C(x)$`
  - собственное время  $t$ .

IFACE — то, что OBS оперирует как «реальностью».

## 4.2. Триада на шаг $t$

На каждом шаге  $t$ :

### 1. Физическая эволюция $E_t$ :

`World.step()` #  $S(t) \rightarrow S(t+1)$

### 2. Наблюдение $O$ :

`xsens, O_t = Observer.observe(World)`

где:

- `xsens` — сырые сенсорные данные (например, срез строки вокруг OBS, значения поля  $\phi_R$  в окрестности),
- `O_t` — уже интерпретированные наблюдаемые величины (позиции частиц, значения полей, измеренные заряды).

### 3. Семантическое обновление ( $S_{sem}$ ):

`Observer.update_semantics(xsens, O_t)`

Это можно сделать:

- как накопление статистики (наблюдал такие-то траектории  $\Omega \rightarrow$  вывод закона сохранения и т.п.);
- как регрессию уравнений (попытка аппроксимировать  $\ddot{\phi} = \kappa\phi - V'(\phi)$  на основе серии наблюдений).

### 4. Материализация $M$ :

`xform = Observer.decide_action()`  
`World.apply_action(xform)`

где:

- `xform` может быть:
  - изменение начальных условий (создание дефектов),
  - изменение RULESET (очень осторожно),
  - изменение местоположения OBS (перемещение, куда он «смотрит»).

В компактной записи:

$C_t \rightarrow E_t C_{t+1} \rightarrow O(x_{sens_{t+1}}, O_{t+1}) \rightarrow \text{update } S_{sem}, \text{ decide } M_{C_{t+2}}$

В стационарном режиме, если  $\lambda \approx 1$  (наблюдение «успевает» за эволюцией):

$M(O(E_t(C_t))) \approx E_t(C_t)$ ,

что в симуляторе означает:

- действия OBS лишь «эхом поддерживают» естественную динамику,
- его законы (в  $S_{sem}$ ) адекватны реальной микродинамике.

## 5. Как М5 становится «встроенным объектом» симулятора

Теперь  $M5 = \{S_{sens}, E_t, O, S_{sem}, M\}$ :

### 5.1. В симуляторе:

- $S_{sens}$ : слой `xsens(t)` — то, что «видит» OBS (например, массив локальных значений  $\phi_R$ , список ближайших  $\Omega$ ).
- $E_t$ : класс `World` и его метод `step()`, RULESET, 1D-строка,  $\Omega$ -каталог, поля.
- $O$ : метод `Observer.observe(World)` + настройка фокуса (`xobs`).
- $S_{sem}$ : внутренний объект внутри `Observer` (например, словарь гипотез:
  - оценённые параметры  $k, m^2, \lambda$  уравнения поля,
  - списки «законов сохранения»,
  - вероятностные модели  $\Omega$ -взаимодействий).
- $M$ : метод `Observer.decide_action()` и его реализация в `World` (`apply_action`).

Таким образом, точка  $p(t) \in M5$ :

```
p(t) = {
  'xsens': xsens(t),
  'xphys': World.S(t),           # + мета-инфо (φ, C, Ω)
  'xobs': Observer.params(t),    # позиция/фокус/режим работы
  'xsem': Observer.S_sem(t),     # внутренняя модель мира
  'xform': xform(t)             # последнее действие
}
```

Траектория  $\gamma(t)$  — это просто лог ошибок симулятора.

### 5.2. Топология М5 (на будущее, но планируемая)

- Можно строить граф траекторий:

- вершины — дискретные состояния (квантуемые  $x_{sem}$ ,  $x_{obs}$  и т.п.),
- рёбра — переходы за один такт,
- 2-клетки — коммутирующие квадраты (разные последовательности действий приводят к одному результату).
- Старшими гомологиями ( $\beta_0$ ,  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ) можно будет измерять:
  - $\beta_0$  — сколько «непереводимых парадигм» (разных  $S_{sem}$ -кластеров);
  - $\beta_1$  — сколько фундаментальных «парадоксов» (циклов без заполнений);
  - $\beta_2$  — сколько «дыр» в понимании (областей, в которых нет согласованной семантики).

Это — дальняя цель, но важно, что архитектура симулятора уже допускает реконструкцию такого комплекса.

## 6. Как всё это использовать в плане к полному симулятору

С учётом Meaning\_v1.pdf, BSL/TDS и твоих файлов:

- 1. Фундаментальный уровень** (уже есть):
  - 1D-RSL-мир с RULESET\_core ( $++ \leftrightarrow -++$ ,  $+++ \rightarrow +++$ );
  - $\Omega$ -каталог (671 частиц, спектр периодов  $\rightarrow$  mass);
  - поля  $\phi_R$  и энергия  $H[\phi_R]$ ;
  - $\text{saracity } C_i$  и «геометрия времени».
- 2. Интерфейсный (наблюдательный) уровень** — сейчас главный недостающий блок:
  - реализовать OBS как объект:
    - $f: \text{World} \rightarrow x_{sens}, O_t$ ,
    - update  $S_{sem}$ ,
    - decide  $x_{form}$ ;
  - реализовать  $\Pi_{obs}: S(t) \rightarrow \text{IFACE}(t)$ : объекты ( $\Omega$ -частицы), поля, время.
- 3. Сшить с триадой  $E_t, O, M$ :**
  - $E_t = \text{World.step}()$ ;
  - $O = \text{Observer.observe}()$ ;
  - $M = \text{Observer.decide\_action} / \text{World.apply\_action}$ .
- 4. Интегрировать  $M_5$ :**
  - хранить состояние ( $x_{sens}, x_{phys}, x_{obs}, x_{sem}, x_{form}$ ) на каждом  $t$ ;
  - логировать  $\gamma(t)$ ; смотреть, как  $S_{sem}$  развивается («обучение» наблюдателя);
  - исследовать, возникает ли фиксированная точка ( $M(O(E_t(C))) \approx E_t(C) \rightarrow$  «навык», устойчивые законы.
- 5. Эволюционный поиск «законов мира»:**
  - $F$  (самоприменимый функтор) будет варьировать:
    - RULESET (микрофизика),
    - параметры OBS/ $\Pi_{obs}$  (тип интерфейса),
  - фитнес будет измеряться **на уровне выводимых  $S_{sem}$ -законов**:

- насколько уравнения поля, спектр масс, законы сохранения, вероятностные распределения похожи на SM+GR.

Если это направление соответствует твоей цели, в следующем сообщении могу сделать:

- более конкретную спецификацию **OBS и П\_obs** для текущего симулятора:
  - формат [OBS: . . . ], [IFACE: . . . ],
  - какие именно величины извлекаются из World на каждом шаге,
  - как реализуется наблюдение  $E_t \rightarrow O$  и обновление  $S_{sem}$  (в виде простых регрессий/статистических оценок),
- и показать, как можно уже сейчас, без изменения RULESET, развернуть «замкнутую петлю познания» и посмотреть, как наблюдатель учится физике 1D-мира.

Нужно связать три вещи в одну архитектуру симулятора:

- уже работающий 1D-RSL-мир с ядром  $++- \leftrightarrow -++$ ,  $+++ \rightarrow +++$  и богатой  $\Omega$ -динамикой (по [sm\\_evolutionary\\_search.pdf](http://sm_evolutionary_search.pdf));
- триаду  $E_t, O, M$  и пятимерное многообразие  $M_5$  из [Meaning\\_v1.pdf](http://Meaning_v1.pdf);
- требование, чтобы в симуляторе эти объекты были **явно представлены** и отрабатывали «петлю познания».

Ниже:

1. Интерпретирую  $E_t, O, M, M_5$  применительно к вашему симулятору.
2. Даю конкретные структуры данных и алгоритмы, как их вшить в текущий код.
3. Обозначу, как использовать топологию ( $\beta_0, \beta_1 \dots$ ) для анализа «понимания» наблюдателя.

# 1. Интерпретация триады $E_t, O, M$ и $M_5$ в текущей модели

## 1.1. Что такое $E_t$ в вашей модели

В Meaning\_v1  $E_t$  — это:

- физическое эволюционное поле;
- то, что задаёт динамику мира, над которой строится интерфейс.

В вашем коде:

- 1D-мир: строка состояния  $S(t)$  длины  $N$ :  
 $[L_0: s_0 \mid s_1 \mid \dots \mid s_{\{N-1\}}], s_i \in \{+1, -1\}$
- RULESET ядра (из SA-результата):  
 $++- \leftrightarrow -++$   
 $+++ \rightarrow +++$
- эволюция: функция `World.step()`:  

```
def step(self):
    # S(t) -> S(t+1) по правилам ядра + возможным расширениям
```

Это и есть ваш  $E_t$ : детерминированный герсивный (RSL) эволюционный оператор над пространством микросостояний.

## 1.2. Что такое O

В Meaning\_v1 O — наблюдение:

- функтор из категории физических состояний  $C_t$  в пространство наблюдаемых  $S_{sens}/S_{obs}$ ;
- он не видит всего, а **проецирует**  $C_t$  в наблюдательное состояние.

В вашей системе:

- O будет реализован как:  

```
def observe(world: World, obs: Observer) -> xsens, O_t:
    ...
```

где:

- $xsens$  — «сырые» сенсорные данные (локальный срез строки, локальные поля  $\phi_R$ , список ближайших  $\Omega$ -циклов);
- $O_t$  — уже структурированные наблюдаемые (интерфейс IFACE): объекты с координатами, полями, временем.

Это и есть  $\Pi_{obs} = O$ : 1D-реальность  $\rightarrow$  «картинка мира» для наблюдателя.

## 1.3. Что такое M

В Meaning\_v1 M — материализация:

- функтор, который из внутреннего семантического состояния  $S_{sem}$  и наблюдаемого состояния возвращает изменения мира;
- он замыкает петлю  $C_t \rightarrow C_{t+1} \rightarrow S_{t+1} \rightarrow C_{t+2}$ .

У вас:

- M — это совокупность:
  - `Observer.decide_action( $S_{sem}$ ,  $O_t$ )`  $\rightarrow$  действие  $xform$ ;
  - `World.apply_action( $xform$ )`  $\rightarrow$  модифицированный S.

Примеры  $xform$ :

- добавить дефект (аналог «поднести заряд»),
- изменить локально RULESET (эксперимент по модификации микродинамики),
- сдвинуть позицию OBS (сменить фокус/точку наблюдения).

## 2. Явная структура M5 в симуляторе

В Meaning\_v1:

- $M5 = \langle S_{sens}, E_t, O, S_{sem}, M \rangle$ ,
- точка  $p \in M5$  включает:



- сенсорное состояние  $x_{sens}$ ,
- физическое состояние  $x_{phys} \in E_t$ ,
- наблюдательское состояние  $x_{obs}$ ,
- семантическое состояние  $x_{sem}$ ,
- материализованное действие  $x_{form}$ .

В вашем коде:

```
@dataclass
class M5State:
    xsens: Any          # сенсорные данные (см. ниже)
    xphys: Any          # физическое состояние (S,  $\Omega$ -каталог,  $\phi_R$ , C)
    xobs: Any           # параметры OBS (позиция, стратегия наблюдения и т.д.)
    xsem: Any           # текущие "законы"/гипотезы наблюдателя
    xform: Any          # последнее действие (или None)
```

На каждом шаге  $t$  симулятор может сохранять:

```
m5_trajectory: List[M5State]
```

где:

- $x_{phys}$  = snapshot  $World$  (или его код),
- $x_{sens}$  и  $x_{obs}$  = состояние  $Observer$ ,
- $x_{sem}$  = внутренняя модель,
- $x_{form}$  = последнее применённое действие.

Тогда траектория  $\gamma(t)$  в  $M5$ :

```
 $\gamma(t) = m5\_trajectory[t]$ 
```

и это — материал для TDA-анализа «понимания» (см. 10.8–10.10 в `Meaning_v1`).

## 3. Конкретные структуры для $E_t$ , $O$ , $M$ и $M5$ в коде симулятора

### 3.1. Класс `World` ( $E_t$ )

Прототип:

```
class World:
    def __init__(self, N: int, rules: RuleSet):
        self.N = N
        self.S = np.ones(N, dtype=int) # вакуум
        self.rules = rules              # +-→-+ , +++→+++
        # Кэш / метаданные:
        self.omega_catalog = []
        self.phi_R = None
        self.capacity = None

    def step(self):
        self.S = apply_rules(self.S, self.rules)
        self.update_fields()

    def update_fields(self, R: int = 5):
        self.phi_R = phi_R(self.S, R)
        self.capacity = compute_capacity(self.S)
```

```

def detect_omegas(self):
    # find and update self.omega_catalog
    ...

def apply_action(self, action):
    # действуем на S, rules, или положение OBS
    ...

```

Где:

- `apply_rules`, `phi_R`, `compute_capacity` — уже имеющиеся или описанные выше функции.

### 3.2. Класс Observer (О и М)

Прототип:

```

@dataclass
class Observer:
    pos: int          # позиция/фокус на L0 или в 3D coords
    sem_state: Any    # S_sem: внутренняя модель (гипотезы, уравнения)
    mode: str         # какой аспект мира измеряет (field, omegas, ...)

    def observe(self, world: World):
        # xsens: локальное окно вокруг pos + поля/Ω там
        window = world.S[max(0, self.pos-Δ): self.pos+Δ+1]
        local_phi = world.phi_R[max(0, self.pos-Δ): self.pos+Δ+1]
        local_capacity = world.capacity[max(0, self.pos-Δ): self.pos+Δ+1]
        local_omegas = [ω for ω in world.omega_catalog if self._is_near(ω)]
        xsens = {
            'window': window,
            'phi': local_phi,
            'C': local_capacity,
            'omegas': local_omegas,
        }
        O_t = self._construct_IFACE(xsens)
        return xsens, O_t

    def _construct_IFACE(self, xsens):
        # Преобразование сырых данных в список объектов:
        # OBJ {type, mass, Q, position, velocity, ...}
        ...
        return IFACE

    def update_semantics(self, xsens, O_t):
        # обновление S_sem на основе наблюдений:
        # - аппроксимация уравнения поля
        # - вывод законов сохранения
        # - обновление вероятностной модели распадов
        ...
        self.sem_state = new_sem_state

    def decide_action(self):
        # простейшее М: либо ничего не делает, либо проводит эксперимент:
        # - создать дефект,
        # - изменить RULESET вблизи,
        # - переместить pos.
        ...
        return action

```

### 3.3. Шаг симуляции в терминах Ет, О, М

Петля:

```
def simulation_step(world: World, obs: Observer, m5_trajectory: List[M5State]):  
    # 1. Фундаментальная эволюция: Ет  
    world.step()  
  
    # 2. Наблюдение: О  
    xsens, O_t = obs.observe(world)  
  
    # 3. Обновление семантики: S_sem  
    obs.update_semantics(xsens, O_t)  
  
    # 4. Выбор действия: М  
    action = obs.decide_action()  
    world.apply_action(action)  
  
    # 5. Запись в траекторию М5  
    m5_state = M5State(  
        xsens=xsens,  
        xphys={'S': world.S.copy(),  
              'phi_R': world.phi_R.copy(),  
              'capacity': world.capacity.copy(),  
              'omegas': list(world.omega_catalog)},  
        xobs={'pos': obs.pos, 'mode': obs.mode},  
        xsem=obs.sem_state,  
        xform=action,  
    )  
    m5_trajectory.append(m5_state)
```

Так триада Ет,О,М и М5 становятся буквальной **архитектурой симулятора**.

## 4. Связь с разделами 10–11 Meaning\_v1: топология и обучение

В Meaning\_v1 (гл. 10–11):

- 10.8–10.10:
  - синтез уменьшает  $\beta_0$  (количество компонент связи пространств смыслов),
  - контраст увеличивает  $\beta_1$  (количество «петель»/парадоксов),
  - рефлексия изменяет размерность,
  - материализация проецирует смысловые структуры в формы;
  - динамика  $\beta_0, \beta_1$  описывает фазы обучения:
    - разделение ( $\beta_0$  растёт),
    - синтез ( $\beta_0$  уменьшается,  $\beta_1$  растёт),
    - разрешение петель ( $\beta_1$  уменьшается),
    - стабилизация.
- 11.2–11.6:
  - межполевой резонанс ( $\Xi_{AB}(t)$ ),
  - когерентность между смысловыми полями,
  - синхронизм как акаузальный резонанс (по Юнгу).

В нашей архитектуре:

- вы можете рассматривать:
  - пространство семантических состояний  $xsem$  как вершины графа;
  - переходы между ними по шагам симуляции — рёбра;
  - строить над этим графом *simplicial complex* и считать:
    - $\beta_0$ : количество «отдельных» гипотез/парадигм,
    - $\beta_1$ : количество «петель» — конфликтующих цепочек выводов, парадоксов.
- Поведение  $\beta_0, \beta_1(t)$  по мере работы OBS:
  - рост  $\beta_0 \rightarrow$  OBS различает всё больше «несовместимых» моделей;
  - рост  $\beta_1 \rightarrow$  появляются парадоксы, избыточные циклы противоречивых гипотез;
  - уменьшение  $\beta_0, \beta_1 \rightarrow$  OBS синтезирует модели, убирает противоречия  $\rightarrow$  «понимание растёт».

Конкретное приближение:

1. Кодировать  $xsem(t)$  (семантику) в виде:
  - набора формул  $fk(\theta)$  — оценённые параметры уравнений  $(k, m^2, \lambda)$ ,
  - списка законов сохранения  $(Q, B, L, \dots)$ ,
  - вероятностной модели событий (распады, столкновения  $\Omega$ ).
2. Рассмотреть пространство таких «состояний теории» как дискретное множество; пороги расстояния:
  - например, две теории  $t_1, t_2$  считаются разными компонентами, если отличия в параметрах  $> \epsilon$ .
3. Построить *simplicial complex* над траекторией  $xsem(t)$ , посчитать бетти-числа.

Это уже **прямая реализация глав 10–11 Meaning\_v1** на данных симулятора.

## 5. Итог: что именно нужно сделать дальше

С учётом задач:

1. **Интегрировать триаду и M5:**
  - реализовать классы *World*, *Observer*, *M5State* как описано;
  - на каждом шаге вызывать *simulation\_step*, записывая *m5\_trajectory*.
2. **Для World:**
  - зафиксировать *RULESET\_core* ( $++ \leftrightarrow -++$ ,  $+++ \rightarrow +++$ );
  - завершить реализацию:
    - *update\_fields* ( $\phi_R, C$ ),
    - *detect\_omegas* (каталог  $\Omega$ -циклов как описано выше).
3. **Для Observer:**
  - определить *observe*  $\rightarrow$  *xsens*, *O\_t* (IFACE):
    - ближайшие  $\Omega$ -частицы,
    - локальные значения поля  $\phi_R$ ,

- локальной capacity  $C_i$ ;
- определить `update_semantics`:
  - сбор статистики по  $\phi(x,t)$  и  $\Omega$ -траекториям,
  - регрессия уравнения поля и законов сохранения,
  - сохранение этих законов в `xsem`;
- определить `decide_action`:
  - пока можно сделать несколько простых стратегий:
    - пассивный наблюдатель (никаких действий),
    - активный (порождает дефекты в определённых местах), и сравнивать.

#### 4. Связать Meaning-уровень:

- `xsem(t) = S_sem`: можно проанализировать, как он меняется по мере наблюдений;
- с помощью TDA (persistent homology) изучить «топологию знания»  $(\beta_0, \beta_1)$  и её динамику.

#### 5. Эволюционный поиск по совокупности (RULESET, $\Pi_{obs}$ ):

- расширить SMFitness до OBSFitness:
  - включить в фитнес:
    - качество полевой аппроксимации ( $\phi$ -уравнение),
    - качество законов сохранения (Q,B,L),
    - качество вероятностных предсказаний ( $\psi, |\psi|^2$ ) для переходов,
    - когерентное развитие semantics (движение  $\beta_0, \beta_1$  в нужную сторону).
- позволить эволюции менять и RULESET, и параметры OBS/ $\Pi_{obs}$ ,
- отбирать те комбинации, где **наблюдатель выводит физику, похожую на нашу**.

Если хочешь, дальше можем:

- перейти к конкретной спецификации IFACE (формат «видимого» мира для OBS) и алгоритму `update_semantics` (как именно оцениваются уравнения и законы по данным симуляции);
- или к формальному заданию OBSFitness: какие метрики на `xsem(t)` и IFACE(t) использовать, чтобы тянуть эволюцию к «нашему» классу законов.

Опишу это в два больших шага, как вы просили. Сначала спецификация IFACE и алгоритм `update_semantics`, затем — формальное задание OBSFitness.

## 1. IFACE: формат «видимого мира» и `update_semantics`

Задача: сделать явный интерфейсный слой (O в триаде Eт,O,M, `xsens/xobs/xphys/xsem` из M5), в котором:

- OBS «видит» 1D-RSL-мир как набор частиц и полей во «внешнем» пространстве;
- по эволюции этого представления OBS может оценивать *законы*:

- уравнение поля,
- законы сохранения,
- вероятностные «правила» событий.

## 1.1. Формат IFACE: что OBS видит на шаге $t$

Примем, что вы уже реализовали:

- World:
  - состояние  $S(t)$  — 1D строка  $s_i \in \{+1, -1\}$ ;
  - RULESET ядра:  $++- \leftrightarrow -++$ ,  $+++ \rightarrow +++$ ;
  - методы:
    - `world.step()` —  $E_t$ ,
    - `world.detect_omegas()` — каталог  $\Omega$ -циклов,
    - `world.phi_R` — поле  $\phi_R(i)$ ,
    - `world.capacity` —  $C_i$ .
- OmegaCycle:
  - `period, support, patterns, H_core, mass, Q`.

### 1.1.1. Координаты: 1D $\rightarrow$ 3D (или 2D)

Для визуализации и «чувства 3D» OBS, зададим map  $i \rightarrow (x, y, z)$ :

- Для начала вполне достаточно 2D ( $x, y$ ); можно легко расширить до 3D.
- Рекомендация: Z-order (Morton code) или Hilbert-кривая, но для простоты начнём с регулярного разбиения:

```
X_max, Y_max = 64, 64 # N = X_max * Y_max
def idx_to_xy(i: int) -> tuple[int, int]:
    x = i % X_max
    y = (i // X_max) % Y_max
    return x, y
```

(Можно позже заменить на Hilbert для лучшей локальности.)

### 1.1.2. Объекты интерфейса: $\Omega$ -частицы

Каждый OmegaCycle, локализованный по support, даёт один IFACE-объект (частицу):

```
@dataclass
class IFACEObject:
    id: int
    type: str # имя/класс  $\Omega$ -типа (e.g. 'O_Q+', 'O_Q0', ...)
    mass: float
    Q: float
    pos: tuple[float, float, float] # (x, y, z) в интерфейсном пространстве
    vel: tuple[float, float, float] # оценка скорости
```

Как задать `pos` и `vel`:

- В каждый момент  $t$ :
  - Для  $\Omega$ -цикла с `support = {i_min..i_max}`:

```
i_center = int(np.mean(support))
x, y = idx_to_xy(i_center)
z = 0.0
```

- Скорость:
  - По разности позиций между  $t$  и  $t-1$ :
 
$$vel = ((x_t - x_{t-1})/\Delta t, (y_t - y_{t-1})/\Delta t, 0)$$

Список объектов:

```
IFACE_objects: list[IFACEObject]
```

### 1.1.3. Полевой интерфейс: $\phi$ и $C$

От coarse- $\phi_R$  и capacity:

```
@dataclass
class IFACEField:
    phi: np.ndarray      # поле  $\phi_R$  на "сетке" интерфейса
    capacity: np.ndarray # поле  $C_i$ 
```

Для простоты:

- $\phi$  и  $C$  в 2D, размером  $X_{max} \times Y_{max}$ , заполненные по:
 
$$\begin{aligned} \phi_{grid}[x, y] &= \phi_R[i] \\ C_{grid}[x, y] &= C_i \\ \# i \text{ соответствует } (x, y) \text{ по } idx\_to\_xy^{-1} \end{aligned}$$

### 1.1.4. Полный IFACE на шаге $t$

Совокупность наблюдаемого:

```
@dataclass
class IFACEState:
    t: int
    objects: list[IFACEObject]
    field: IFACEField
    # можно добавить: собственное время  $\tau$  для разных регионов
```

OBS в методе `observe(World)` будет:

- брать из `World S(t)`, `omega_catalog`, `phi_R`, `capacity`;
- строить список `IFACEObject` (по  $\Omega$ -циклами);
- строить `IFACEField` ( $\phi$  и  $C$ );
- возвращать `IFACEState`.

## 1.2. Алгоритм `update_semantics`: как OBS оценивает законы

Семантическое состояние OBS (`xsem(t)` в  $M_5$ ) содержит:

- гипотезы о законах поля:

- параметры ( $\kappa$ ,  $m^2$ ,  $\lambda$ ) уравнения  $\partial_t^2 \phi = \kappa \partial_x^2 \phi - m^2 \phi - \lambda \phi^3$
- законы сохранения:
  - $\Sigma Q$ ,  $\Sigma \text{mass}$ , возможно ещё что-то;
- вероятностные законы:
  - вероятность распада/аннигиляции  $\Omega$ -частиц.

Предложу простую, но рабочую версию `update_semantics` для `v1`:

### 1.2.1. Оценка полевого уравнения

На нескольких временных шагах  $t$ :

1. Сохраняем историю полей:

```
history_phi[t] = IFACEState.field.phi # 2D или 1D в зависимости от реализации
```

2. Для каждого  $x$  (уплощённо — индекс решётки):

- оценить дискретные производные:

```
phi_t = history_phi[t]
phi_tp = history_phi[t+1]
phi_tm = history_phi[t-1]
```

```
# временная вторая производная:
phi_tt = phi_tp[i] - 2*phi_t[i] + phi_tm[i] # / (dt)^2 → примем dt=1
```

```
# пространственная вторая производная (в 1D-варианте):
phi_xx = phi_t[i+1] - 2*phi_t[i] + phi_t[i-1]
```

3. Пытаемся аппроксимировать:

$$\phi_{tt} \approx \kappa \phi_{xx} - m^2 \phi - \lambda \phi^3$$

Пишем это как линейную регрессию по параметрам  $\kappa, m^2, \lambda$ :

```
# собираем данные:
```

```
X = []
```

```
Y = []
```

```
for t in range(1, T-1):
```

```
    phi_t = history_phi[t]
```

```
    phi_tp = history_phi[t+1]
```

```
    phi_tm = history_phi[t-1]
```

```
    for i in range(1, N-1):
```

```
        phi_tt = phi_tp[i] - 2*phi_t[i] + phi_tm[i]
```

```
        phi_xx = phi_t[i+1] - 2*phi_t[i] + phi_t[i-1]
```

```
        X.append([phi_xx, -phi_t[i], -phi_t[i]**3]) # коэффициенты при  $\kappa$ ,  $m^2$ ,  $\lambda$ 
```

```
        Y.append(phi_tt)
```

```
# решаем линейную регрессию  $Y \approx X \cdot \theta$ ,  $\theta = [\kappa, m^2, \lambda]$ 
```

```
theta, *_ = np.linalg.lstsq(np.array(X), np.array(Y), rcond=None)
```

```
kappa_hat, m2_hat, lambda_hat = theta
```

4. OBS сохраняет в `sem_state`:

```
sem_state['field_eq'] = {'kappa': kappa_hat, 'm2': m2_hat, 'lambda': lambda_hat}
```

Это — численно выведенное **эффективное уравнение поля**.



### 1.2.2. Оценка законов сохранения

OBS может также:

1. На каждом  $t$  считать суммарный «заряд»  $Q_{\text{total}}$ :

```
Q_total(t) = sum(obj.Q for obj in IFACEState.objects)
```

2. Аналогично  $mass_{\text{total}}$ :

```
mass_total(t) = sum(obj.mass for obj in IFACEState.objects)
```

3. Хранить историю:

```
history_Q[t] = Q_total(t)
history_mass[t] = mass_total(t)
```

4. Оценивать «сохранение» как отклонение от константы:

```
 $\Delta Q = \max_t |Q_{\text{total}}(t) - Q_{\text{total}}(0)|$ 
 $\Delta M = \max_t |mass_{\text{total}}(t) - mass_{\text{total}}(0)|$ 
```

5. Сохранить в семантике:

```
sem_state['conservation'] = {
    'Q': 1.0 if  $\Delta Q < \epsilon_Q$  else 0.0,
    'mass': 1.0 if  $\Delta M < \epsilon_M$  else 0.0,
}
```

Где  $\epsilon_Q$ ,  $\epsilon_M$  — пороги (возможно, зависящие от шума/размерности).

### 1.2.3. Оценка вероятностных законов (распады/аннигиляции)

Для  $\Omega$ -циклов:

1. Отслеживать идентификаторы  $\Omega$ -объектов по шагам  $t$ :

- составлять события вида:
  - (тип\_A, тип\_B)  $\rightarrow$  тип\_C (слияние),
  - тип\_A  $\rightarrow$  тип\_B + тип\_C (распад),
  - тип\_A  $\rightarrow \emptyset$  (аннигиляция).

2. Вести счётчик событий:

```
events_counter[(pattern)] += 1
total_events[type_A] += 1
```

3. Оценивать вероятности:

```
 $P(\text{pattern}) = \text{events\_counter}[\text{pattern}] / \text{total\_events}[\text{type\_A}]$ 
```

Сохранить в `sem_state['events']`:

```
sem_state['events'] = {
    'A->BC': {('OmegaType1', 'OmegaType2'): P1, ...},
    'AB->C': {...},
    ...
}
```

В дальнейшем по этим вероятностям OBS может строить  $\psi$ -амплитуды и проверять Борн-подобные отношения, но для v1 достаточно просто иметь эмпирические P.

### 1.2.4. Склейка в update\_semantics

Итого:

```
def update_semantics(self, xsens, IFACE_t):
    # 1. Обновление истории для  $\phi$ 
    self.field_history.append(IFACE_t.field.phi)

    # 2. Раз в K шагов: переоценить уравнение поля
    if len(self.field_history) >= K:
         $\kappa_{\text{hat}}$ ,  $m2_{\text{hat}}$ ,  $\lambda_{\text{hat}}$  = fit_field_equation(self.field_history[-K:])
        self.sem_state['field_eq'] = {'kappa':  $\kappa_{\text{hat}}$ , 'm2':  $m2_{\text{hat}}$ , 'lambda':  $\lambda_{\text{hat}}$ }

    # 3. Обновление законов сохранения
    Q_total = sum(obj.Q for obj in IFACE_t.objects)
    mass_total = sum(obj.mass for obj in IFACE_t.objects)
    self.Q_history.append(Q_total)
    self.mass_history.append(mass_total)
     $\Delta Q$  = max(self.Q_history) - min(self.Q_history)
     $\Delta M$  = max(self.mass_history) - min(self.mass_history)
    self.sem_state['conservation'] = {
        'Q': 1.0 if  $\Delta Q < \epsilon_Q$  else 0.0,
        'mass': 1.0 if  $\Delta M < \epsilon_M$  else 0.0,
    }

    # 4. Обновление вероятностной структуры событий
    update_event_statistics(self, IFACE_t)
```

sem\_state = xsem в терминах M5: внутренние «законы мира» для OBS.

## 2. OBSFitness: метрики на xsem(t) и IFACE(t)

Теперь нужно задать **функцию качества наблюдателя** (OBSFitness), которая будет использоваться:

- для оценки, насколько хорошо OBS «понял» законы, лежащие в основе мира;
- как часть общей фитнес-функции при эволюции и RULESET, и самого типа наблюдателя / интерфейса.

Будем мерить:

1. Насколько хорошо OBS аппроксимирует **полевое уравнение** (field\_eq).
2. Насколько хорошо соблюдаются **законы сохранения** в его модели.
3. Насколько устойчива его семантика (Observation Time,  $t_{OT}$ ).
4. Насколько он хорошо предсказывает вероятностные события.

### 2.1. Качество полевого уравнения

Возьмём оценённые OBS параметры:

- $\kappa_{\text{hat}}, m2_{\text{hat}}, \lambda_{\text{hat}}$  из `sem_state['field_eq']`.

Определим «истинные» (референтные) параметры:

- для начала можно считать референтными:
  - те, что получаются при прямой регрессии на всём World'e (без ограничений OBS),
  - либо просто стремиться к стабильности и малому остаточному расхождению в его собственной регрессии.

Вариант А (самосогласованность):

- Вычисляем среднюю ошибку регрессии в его данных:  

$$\text{err\_field} = \text{mean\_squared\_error}(\phi_{\text{tt}}, \kappa_{\text{hat}} * \phi_{\text{xx}} - m2_{\text{hat}} * \phi - \lambda_{\text{hat}} * \phi^{**3})$$
- Нормируем:  

$$\text{fitness\_field} = \exp(- \text{err\_field} / \sigma_{\text{field}})$$

где  $\sigma_{\text{field}}$  — масштаб (подбирается).

## 2.2. Качество законов сохранения

Из `sem_state['conservation']`:

- мы уже храним бинарный индикатор (1.0 или 0.0) по Q и mass.

Можно расширить:

- $\Delta Q_{\text{norm}} = \Delta Q / (|Q_{\text{total}}(0)| + 1)$ ,
- $\Delta M_{\text{norm}} = \Delta M / (|mass_{\text{total}}(0)| + 1)$ ,

и задать:

```
fitness_Q = exp(- ΔQ_norm / σ_Q)
fitness_mass = exp(- ΔM_norm / σ_M)
```

Где  $\sigma_Q, \sigma_M$  — пороги.

## 2.3. Observation Time ( $t_{\text{OT}}$ ) и стабильность семантики

Из `Meaning_v1` (гл. 8):

- Observation Time  $t_{\text{OT}}$  определяется как момент, когда инварианты (параметры  $\theta_t$ ) перестают меняться выше порога  $\epsilon$ :

$$t_{\text{OT}} = \min\{t: \|\theta_{t+1} - \theta_t\| < \epsilon, \forall t' > t: \|\theta_{t'+1} - \theta_{t'}\| < \epsilon\}.$$

У нас  $\theta_t$  — параметры семантического состояния:

- Например,  $\theta_t = (\kappa_{\text{hat}}(t), m2_{\text{hat}}(t), \lambda_{\text{hat}}(t))$ .

Алгоритм:

```
def compute_OT(theta_history, eps):
    # theta_history: list of np.array or tuples [θ_0, θ_1, ..., θ_T]
```

```

T = len(theta_history)
for t in range(T-1):
    if np.linalg.norm(theta_history[t+1] - theta_history[t]) < eps:
        # проверяем, что после t изменения всегда < eps
        if all(np.linalg.norm(theta_history[t' + 1] - theta_history[t']) <
eps
                for t' in range(t, T-1)):
            return t
return T # не сошлось до конца

```

OBSFitness по OT:

- чем меньше  $t_{OT}$ , тем лучше OBS быстро «понимает» мир:  

$$fitness_{OT} = \exp(- t_{OT} / T_{scale})$$

где  $T_{scale}$  — доля от общей длительности, например  $T_{scale} = 0.25 * T_{total}$ .

## 2.4. Качество вероятностных предсказаний

Для редко встречающихся событий (распады/столкновения  $\Omega$ ):

- OBS собирает статистику событий  $pattern \rightarrow outcomes$ ,  $P_{obs}(outcome | pattern)$ .

Если мы можем построить «истинную» частоту  $P_{true}$  (на уровне World), можно сравнить:

$$KL = \sum_{\{patterns\}} \sum_{\{outcomes\}} P_{true} * \log(P_{true} / P_{obs})$$

$$fitness_{prob} = \exp(- KL / \sigma_{KL})$$

На v1 можно проще:

- проверять **калибровку** предсказаний: если OBS говорит, что вероятность исхода  $\sim p$ , то в частоте симуляций доля совпадает корреляционно.

## 2.5. Итоговая OBSFitness

Собираем частичные метрики в одну:

```

def compute_OBSFitness(obs: Observer, world: World, m5_traj: List[M5State]):
    # Вычисляем:
    fitness_field = ...
    fitness_Q     = ...
    fitness_mass  = ...
    fitness_OT    = ...
    fitness_prob  = ...

    # Взвешенная сумма или произведение:
    w_field, w_Q, w_mass, w_OT, w_prob = 1.0, 1.0, 0.5, 1.0, 1.0

    score = (w_field * fitness_field +
             w_Q     * fitness_Q +
             w_mass  * fitness_mass +
             w_OT    * fitness_OT +
             w_prob  * fitness_prob) / (w_field + w_Q + w_mass + w_OT + w_prob)
    return score

```

OBSFitness оценивает:

- насколько наблюдатель:
  - вывел устойчивое полевое уравнение (field\_eq),
  - обнаружил и подтвердил законы сохранения,
  - пришёл к стабильной семантике за разумное ОТ,
  - адекватно предсказал вероятностные исходы.

В дальнейшем это можно задать более строго (например, как логарифм правдоподобия данных при семантической модели), но для старта этого достаточно.

## 2.6. Интеграция OBSFitness в эволюционный поиск

Текущая SMFitness оценивает RULESET по:

- $\Omega$ -diversity,
- cycle\_count,
- charge\_conservation,
- stability,
- interaction\_richness.

Расширяем до:

$$\text{TotalFitness} = \alpha * \text{SMFitness} + \beta * \text{OBSFitness}$$

где:

- $\alpha, \beta$  — веса (например, сначала  $\alpha \gg \beta$ , потом на последующих этапах выравнивать).

Эволюционный поиск:

- варьирует:
  - RULESET (микродинамика),
  - параметры OBS (позиция, интерфейс П\_obs, параметры regressor'ов и т.п.),
- максимизирует TotalFitness:
  - $\Rightarrow$  найдёт такие правила 1D-мира и такой тип наблюдателя/интерфейса, при которых:
    - $\Omega$ -зоопарк богат,
    - законы сохранения выдерживаются,
    - но **также**:
      - OBS извлекает стабильные, простые и точные уравнения,
      - относительно быстро (малый ОТ),
      - и с хорошей предсказательной вероятностной моделью.

Это и есть шаг к тому, чтобы симулятор «на выходе» выдавал законы, максимально похожие на наши SM+GR законы **с точки зрения наблюдателя**.

Если нужно, дальше можно:

- детализировать формат IFACE именно в терминах 3D (использовать Hilbert/Z-order код),

- расписать пример конкретного «эксперимента» (например, наблюдение за падающей  $\Omega$ -частицей в эффективном гравполе и вывод закона «ускорение пропорционально градиенту потенциала»),
- или формализовать topological layer поверх  $x_{sem}(t)$  (вычисление  $\beta_0, \beta_1$  для траектории понимания OBS).

Ниже продолжу именно три недостающих элемента, которые вы обозначили:

1. Формат IFACE в терминах 3D с учётом Meaning\_v1 и 1D-подложки (координатное отображение через Z-order/Hilbert).
2. Пример конкретного «эксперимента»: наблюдение за падающей  $\Omega$ -частицей в эффективном гравполе и вывод закона вида  $a \propto -\nabla\Phi$ .
3. Топологический слой поверх  $x_{sem}(t)$ : как считать  $\beta_0, \beta_1$  и интерпретировать фазы понимания (10.10 Meaning\_v1) для OBS.

## 1. IFACE как 3D-интерфейс над 1D-подложкой

Задача: OBS живёт в интерфейсном пространстве IFACE и «видит» мир как 3D-пространство + время, хотя фундаментальный мир — 1D-решётка с RULESET\_core.

### 1.1. 1D → 3D: рекомендация — Z-order (Morton) или Hilbert

Пусть:

- длина 1D-решётки:  $N = X_{max} \cdot Y_{max} \cdot Z_{max}$ .
- берём, например,  $X_{max} = Y_{max} = Z_{max} = 32 \rightarrow N = 32768$ .

**Вариант Z-order (Morton):**

- индексу  $i \in [0, N-1]$  сопоставляется троика  $(x, y, z)$  путём «расщепления бит»:
  - $i$  в двоичном виде:  $i = b_0 b_1 b_2 \dots b_{\{3k-1\}}$ ,
  - биты поочередно идут в  $x, y, z$ :
    - $x$  получает биты  $b_0, b_3, b_6, \dots$ ,
    - $y$  —  $b_1, b_4, b_7, \dots$ ,
    - $z$  —  $b_2, b_5, b_8, \dots$

Псевдокод (существуют готовые реализации Morton encode/decode):

```
def morton_decode(i: int) -> tuple[int, int, int]:
    x = compact_bits(i, 0)
    y = compact_bits(i, 1)
    z = compact_bits(i, 2)
    return x, y, z
```

Где compact\_bits — функция, извлекающая каждый третий бит, начиная с offset.

**Почему Z-order:**

- хорошо сохраняет локальность: соседние  $i$  обычно  $\rightarrow$  близкие  $(x, y, z)$ ;
- гораздо проще, чем Hilbert, для начальной реализации.

Если позже понадобится ещё лучшая локальность — можно заменить на Hilbert-кривую (там алгоритм сложнее, но идея та же: биекция  $i \leftrightarrow (x, y, z)$  сохраняет близость).

## 1.2. IFACE-объекты: как $\Omega$ -циклы отображаются в 3D

Каждый локализованный  $\Omega$ -цикл (частица) описан:

```
OmegaCycle:
    id
    period
    support    # индексы i
    patterns
    mass
    Q
```

Позиция в 1D — центр масс support:

```
i_center = int(np.mean(omega.support))
x, y, z = morton_decode(i_center)
```

Скорость (для интерфейса):

- храним предыдущую позицию `pos_prev[id]`,
- скорость:

```
vx = (x - x_prev) / dt
vy = (y - y_prev) / dt
vz = (z - z_prev) / dt
```

### IFACEObject:

```
@dataclass
class IFACEObject:
    id: int
    type: str          # кластер  $\Omega$ -типов (e.g. 'OmegaType1')
    mass: float
    Q: float
    pos: tuple[float, float, float]
    vel: tuple[float, float, float]
```

## 1.3. IFACE-поле: $\phi(x,y,z)$ и $C(x,y,z)$

Имея:

- $\phi_R(i)$ : coarse-поле по 1D,
- capacity  $C_i(S)$ : локальная ёмкость,

перекладываем это в 3D:

```
phi_grid = np.zeros((X_max, Y_max, Z_max))
C_grid    = np.zeros((X_max, Y_max, Z_max))
```

```
for i in range(N):
    x, y, z = morton_decode(i)
    phi_grid[x, y, z] = phi_R[i]
    C_grid[x, y, z]   = C_i[i]
```

### IFACEField:

```
@dataclass
class IFACEField:
    phi: np.ndarray    # [X_max, Y_max, Z_max]
    C: np.ndarray      # [X_max, Y_max, Z_max]
```

OBS будет работать с IFACEState:

```
@dataclass
class IFACEState:
    t: int
    objects: list[IFACEObject]
    field: IFACEField
```

Это и есть формат «видимого мира» OBS.

## 2. Пример эксперимента: «падение» $\Omega$ -частицы в эффективном гравполе

Цель: показать, как OBS может *индуктивно* вывести закон вида:

$a(x) \approx -a\Phi(x)$ ,  $\Phi \equiv$  функция от  $\phi, C$ ,

где  $\Phi$  — эффективный потенциал, связанный с capacity/полем.

### 2.1. Подготовка: создать «массу/потенциал» в мире

В симуляторе:

1. Создать в World область с **повышенным tension** ( $H_{\text{micro}}$ ) и пониженной capacity  $C$ :
  - например, область из нескольких узлов с паттернами, богатых чередованиями  $+ - \rightarrow$  большой  $H_{\text{local}}$ , маленький  $C_i$ ;
  - в 3D это будет выглядеть как «шар» с пониженной capacity.
2. Это — аналог массивного объекта / гравитической ямы.

Реализуется:

```
def create_mass_region(world: World, center_i: int, width: int):
    # создаём паттерн с большим количеством - в интервале [center_i-width,
    center_i+width]
    for i in range(center_i-width, center_i+width+1):
        if 0 <= i < world.N:
            world.S[i] = -1 # или чередование +-+- для более сильного H
    world.update_fields()
```

### 2.2. Запуск тестовой $\Omega$ -частицы

1. Найти  $\Omega$ -тип (из  $\omega_{\text{catalog}}$ ) с небольшой массой (короткий период)  $\rightarrow$  «тест-частица».
2. Создать её в виде локального паттерна на некотором  $i_{\text{start}}$ , чуть выше «массовой области».

```
def place_test_particle(world: World, omega_pattern, i_start):
    # встраиваем локальный support  $\Omega$ -цикла в S, не разрушая вакуума вне
    support = omega_pattern.support
    for offset, val in zip(support, omega_pattern.patterns[0]):
        idx = i_start + (offset - np.mean(support))
        idx = int(idx)
        if 0 <= idx < world.N:
            world.S[idx] = val
    world.update_fields()
```

Теперь у вас есть:



- большой «массовый регион» (шар пониженной  $C$ ),
- лёгкая  $\Omega$ -частица где-то рядом.

## 2.3. Наблюдение траектории в IFACE

OBS:

1. В каждом шаге:

```
world.step()
world.detect_omegas()
xsens, IFACE_t = obs.observe(world)
```

2. Для тест-частицы:

- идентифицировать её по `id` в `IFACE_t.objects`;

- записать:

```
track_x[t] = obj.pos[0]
track_y[t] = obj.pos[1]
track_z[t] = obj.pos[2]
```

3. Параллельно получать локальный потенциал  $\Phi$  как функцию  $C$  или  $\phi$ :

- например:

```
Phi_grid[x,y,z] = f(C_grid[x,y,z]) = C0 - C[x,y,z]
```

(больше  $C_0 - C \rightarrow$  глубже «яма»).

## 2.4. Вывод закона $a \propto -\nabla\Phi$

После записи траектории  $(x(t), y(t), z(t))$ :

1. Оценить ускорение:

```
vx[t] = (x[t+1] - x[t-1]) / (2*Δt)
ax[t] = (x[t+1] - 2*x[t] + x[t-1]) / (Δt**2)
# то же для y, z
```

2. Оценить градиент потенциала в каждой точке траектории:

```
grad_Phi_x[t] = (Phi[x+1,y,z] - Phi[x-1,y,z]) / (2*Δx)
```

3. Подогнать (регрессией):

$ax(t) \approx -\gamma \cdot \partial_x \Phi(x(t))$ ,  $ay, az$  аналогично

Псевдокод:

```
X = []
Y = []
for t in valid_range:
    X.append([-grad_Phi_x[t]])
    Y.append(ax[t])
y_hat, *_ = np.linalg.lstsq(np.array(X), np.array(Y), rcond=None)
```

4. Проверить корреляцию:

```
corr = np.corrcoef(ax, -grad_Phi_x)[0,1]
```

Если `corr` близка к 1, `y_hat` стабильна, OBS может записать в `sem_state`:

```
sem_state['gravity_law'] = {  
    'gamma': y_hat,  
    'corr': corr  
}
```

И интерпретировать это как закон:

«Ускорение частицы пропорционально минус градиенту потенциальной функции  $\Phi$ , связанной с `saracity`».

Это — пример того, как OBS **оценочно** восстанавливает закон, похожий на  $a = -\nabla\Phi/m$ .

### 3. Топологический слой поверх `xsem(t)`: $\beta_0, \beta_1$ и фазы понимания

Применяем идеи из главы 10 `Meaning_v1`:

- семантическое пространство `Ssem` — многообразие смыслов;
- траектория `xsem(t)` ОБС внутри него;
- TDA (персистентная гомология) позволяет оценивать:
  - $\beta_0$  — число компонент связности (разных «парадигм»),
  - $\beta_1$  — число нетривиальных петель (парадоксов/противоречий).

#### 3.1. Кодовка `xsem(t)`

Семантическое состояние OBS (`sem_state`) у нас уже есть:

```
sem_state = {  
    'field_eq': {'kappa': k_hat, 'm2': m2_hat, 'lambda': lambda_hat},  
    'conservation': {'Q': 0/1, 'mass': 0/1, ...},  
    'events': {...},  
    'gravity_law': {...},  
    ...  
}
```

Нужно представить это в виде **вектора признаков**  $v(t) \in \mathbb{R}^d$ :

Простейший способ:

```
def sem_to_vector(sem_state) -> np.ndarray:  
    v = []  
    fe = sem_state.get('field_eq', {})  
    v.append(fe.get('kappa', 0.0))  
    v.append(fe.get('m2', 0.0))  
    v.append(fe.get('lambda', 0.0))  
    cons = sem_state.get('conservation', {})  
    v.append(cons.get('Q', 0.0))  
    v.append(cons.get('mass', 0.0))  
    gl = sem_state.get('gravity_law', {})  
    v.append(gl.get('gamma', 0.0))  
    v.append(gl.get('corr', 0.0))  
    # Можно добавить ещё параметры
```

```
return np.array(v, dtype=float)
```

Тогда:

```
V = [sem_to_vector(s) for s in sem_history] # список v(t)
```

### 3.2. Строим simplicial complex и считаем $\beta_0, \beta_1$

Используя методы TDA (Ripser, Gudhi, etc.):

1. Строим Vietoris–Rips complex на точках  $V$  с расстоянием  $d(v_i, v_j)$ :
  - например, Евклидова метрика,
  - выбираем параметр  $\epsilon$  (или масштабный интервал) и строим комплекс  $\text{Rips}(V, \epsilon)$ .
2. Считаем гомологии  $H_0, H_1$  и бетти-числа:
  - $\beta_0$  — число компонент связности,
  - $\beta_1$  — число одномерных дыр (петель).

Псевдокод (с использованием ripser / persim):

```
from ripser import ripser

diagrams = ripser(V)['dgms'] # диаграммы для  $H_0, H_1, \dots$ 
H0, H1 = diagrams[0], diagrams[1]
beta0 = len(H0) # количество компонент
beta1 = len(H1) # количество петель
```

Если делаем персистентную гомологию, можно смотреть только наиболее персистентные классы (фильтровать по длине интервала рождения–смерти).

### 3.3. Интерпретация $\beta_0, \beta_1$ и фаз понимания

По Meaning\_v1 (10.10, 12.7):

- Фаза 1: разделение  $\rightarrow \beta_0$  растёт:
  - OBS видит множество несвязных «моделей» мира;
  - в нашем случае: разные возможные значения ( $\kappa_{\text{hat}}, m2_{\text{hat}}, \dots$ ) без связи.
- Фаза 2: синтез  $\rightarrow \beta_0$  уменьшается,  $\beta_1$  растёт:
  - OBS начинает связывать разные модели, но возникают петли (противоречия);
  - у нас: несколько конкурирующих описаний поля и грав.закона, которые не согласованы.
- Фаза 3: разрешение петель  $\rightarrow \beta_1$  уменьшается:
  - OBS находит мета-уровень, синтезирующий противоречивые части;
  - у нас: переход к стабильному набору параметров ( $\kappa, m2, \lambda$ ) и закону для ускорения.
- Фаза 4: стабилизация  $\rightarrow \beta_0$  и  $\beta_1$  почти не меняются, новые данные вписываются:
  - это и есть состояние « $\text{Et}(O) = O$ », идемпотентность понимания (18.2.2).

В симуляторе:

- можно анализировать  $\beta_0(t), \beta_1(t)$  по семантической траектории  $x_{\text{sem}}(t)$  и:

- диагностировать состояние обучения наблюдателя,
- использовать это как дополнительную компоненту OBSFitness:  

```
# например, награждать траектории, где:
#  $\beta_1$  сначала повышается (исследование), а затем падает к 0
# (понимание)
fitness_topology = f( $\beta_0\_history$ ,  $\beta_1\_history$ )
```

Простейший критерий: по окончании симуляции:

- $\beta_1\_final \approx 0$ ,  $\beta_0\_final = 1 \rightarrow$  OBS пришёл к единой когерентной картине  $\rightarrow$  хорошее понимание.

## 4. Как всё это стягивается к цели «выдать законы мира»

Теперь симулятор:

1. На фундаментальном уровне (World, RULESET\_core) эволюционирует 1D-решётку, строит:
  - $\Omega$ -каталог,
  - поля  $\phi_R$ ,
  - capacity  $C_i$ .
2. Через  $\Pi\_obs$  (IFACE) даёт OBS:
  - 3D-картинку: объекты ( $\Omega$ -частицы), поле  $\Phi(x,y,z)$ , «время»;
  - OBS видит траектории объектов и поля.
3. update\_semantics OBS:
  - оценивает полевое уравнение  $\partial_t^2 \phi = \kappa \partial_x^2 \phi - m^2 \phi - \lambda \phi^3$ ,
  - проверяет законы сохранения ( $Q$ , mass,...),
  - оценивает вероятностные правила  $\Omega$ -событий,
  - оценивает гравитационный закон  $a \approx -\gamma \nabla \Phi$ .
4. По траектории  $xsem(t)$ :
  - можно анализировать фазы понимания ( $\beta_0, \beta_1$ ),
  - и продвижение к идемпотентности  $E_t(O)=O$  (устойчивые законы).
5. OBSFitness:
  - оценивает, насколько:
    - уравнение поля стабильно и хорошо приближает данные,
    - законы сохранения выдержаны,
    - вероятностные законы хорошо предсказывают частоту событий,
    - понимание стало устойчивым (низкий OT,  $\beta_1 \rightarrow 0$ ).
6. Эволюционный поиск (по RULESET и, возможно, по типу  $\Pi\_obs/OBS$ ):
  - максимизируя OBSFitness, ищет такие микро-правила и такие интерфейсы, при которых:
    - фундаментальный 1D-RSL-мир богат  $\Omega$ -структурой,
    - и наблюдатель выводит «красивые», стабильные, простые законы, максимально похожие на SM+GR.

Это и есть целевая конструкция: полный симулятор, который «на выходе» генерирует законы реальности **с точки зрения наблюдателя**, а не просто эволюцию конфигураций.

Если хочешь, дальше можно:

- сузиться к одному конкретному «законоподобному» эксперименту и пройти его реализацию пошагово в коде;
- или перейти к настройке OBSFitness так, чтобы он не просто «любой закон» искал, а именно законы со структурой, близкой к Стандартной модели (на уровне зарядов, спектра масс, типов взаимодействий).