

Flujo de trabajo típico

1. Recepción de la tarea

El desarrollador recibe una tarea, incidencia o nueva funcionalidad. Normalmente está definida por el equipo de producto, responsable del proyecto o Scrum Master.

2. Análisis y planificación

Antes de programar, el desarrollador entiende los requisitos, revisa el código existente y determina qué archivos o partes del proyecto tendrá que modificar.

3. Crear una rama de trabajo

No se suele trabajar directamente sobre `main`. Se crea una rama específica para la tarea, por ejemplo:

`feature/login-usuario`

Esto permite trabajar de forma aislada sin afectar al código estable.

4. Desarrollo

El programador implementa la funcionalidad en su entorno local. Durante el proceso realiza commits pequeños y descriptivos para guardar los cambios.

5. Pruebas locales

Antes de compartir el código, comprueba que funciona correctamente y que los cambios no han provocado errores.

6. Push al repositorio

Se sube la rama al repositorio remoto, por ejemplo GitHub.

7. Pull Request

Se crea una Pull Request para solicitar que los cambios de la rama se incorporen a `main` u otra rama de integración. La Pull Request permite revisar los cambios, comentar el código y discutir posibles problemas.

8. Revisión de código (Code Review)

Otro desarrollador revisa el código. Puede:

- Aprobarlo.
- Solicitar cambios.
- Hacer comentarios o sugerencias.

Esto ayuda a detectar errores y mantener una calidad de código uniforme.

9. CI / pruebas automáticas

Los sistemas de integración continua pueden ejecutar automáticamente tests, compilaciones, análisis de código y comprobaciones de seguridad. Si alguna comprobación falla, el desarrollador debe corregir el problema antes de integrar los cambios.

10. Merge

Cuando la revisión y las comprobaciones son correctas, la Pull Request se integra en la rama correspondiente. Los repositorios profesionales pueden exigir determinadas revisiones y comprobaciones antes de permitir el merge.

11. Despliegue

Dependiendo de la empresa, el código puede pasar por diferentes entornos:

Desarrollo → Testing/Staging → Producción

El despliegue puede estar automatizado mediante CI/CD y, en algunos casos, requerir una aprobación antes de llegar a producción.

12. Mantenimiento y seguimiento

Después del despliegue se comprueba que la aplicación funciona correctamente. Si aparecen errores, se crean nuevas tareas o incidencias y el ciclo vuelve a comenzar.