井老师好！我是2548闫楷麒，这部分是介绍Java后端技术题、行为题数据来源及处理思路（非正式答辩说明书文档）。

1.数据获取一句话说明：

核心思路：在网上找优秀的Java后端面试技术题、行为题的学习文章，然后对其进行清洗分割大模型语义抽取，最终得到结构为下面的数据。

- 技术题格式：

```
 {
    "id": "java_basis_object_equals_001",
    "content": "== 比较基本类型的值或引用类型的内存地址。equals() 用于比较对象，Object 默认实现等同于 ==，但可被重写以比较对象内容，如 String 类重写后比较字符序列。",
    "metadata": {
      "category_stack": "Java基础",
      "interview_point": "请解释一下 Java 中 == 和 equals() 方法的区别。",
      "best_answer_model": {
        "logic_chain": "操作数类型区分 -> == 的本质（值/地址） -> equals() 的默认行为与可重写性 -> 典型示例（String）说明",
        "scoring_keywords": [
          "基本类型",
          "引用类型",
          "内存地址",
          "值传递",
          "重写equals",
          "对象内容"
        ]
      },
      "source_ref": "java-basic-questions-02.md",
      "type": "tech"
    }
  }
```

- 行为题格式：

```
{
    "id": "beh_team_cohesion_01",
    "content": "您是否曾主动增强团队凝聚力，或在团队内推动知识共享？ 您具体做了什么？",
    "metadata": {
      "category": "团队优先心态",
      "interview_point": "考察候选人是否具备主动提升团队凝聚力和促进知识共享的能力，以评估其团队优先心态和协作精神。",
      "best_answer_model": {
        "star_scoring_criteria": {
          "Situation": "候选人能否清晰描述一个具体情境，例如团队面临凝聚力不足、知识孤岛或协作效率低下的挑战？",
          "Task": "候选人是否明确说明自己主动承担的任务，如增强团队凝聚力或推动知识共享，并设定具体目标？",
          "Action": "候选人是否详细阐述采取的具体行动，例如组织团队活动、建立知识分享机制或促进沟通，并展示其主动性和创新性？",
```

```
          "Result": "候选人能否量化或定性说明行动的结果，如团队凝聚力提升、知识共享效率提高或整体绩效改善？"
        }
      },
      "source_ref": "https://github.com/gregorojstersek/behavioral-interview-list-of-questions",
      "type": "behavioral"
    }
  }
```

2.思路：

以下分为技术题+行为题两个过程（待补充这句话）

1.技术题

1.优秀Java技术题面试学习文章链接：https://github.com/Snailclimb/JavaGuide/tree/main/docs/java

在这个java文件夹下每一个文件夹都包含 java-***-question-0?.md 此类文章都是常见的java后端面试问答，针对性强、格式相近适合统一处理，如下图是我的使用到的参考文章。

java-basic-questions-01.md	2026/4/7 21:33	Markdown File	68 KB
java-basic-questions-02.md	2026/4/7 21:33	Markdown File	46 KB
java-basic-questions-03.md	2026/4/7 21:33	Markdown File	37 KB
java-collection-questions-01.md	2026/4/7 21:33	Markdown File	35 KB
java-collection-questions-02.md	2026/4/7 21:33	Markdown File	39 KB
java-concurrent-questions-01.md	2026/4/7 21:33	Markdown File	28 KB
mongodb-questions-01.md	2026/4/7 21:33	Markdown File	27 KB
mongodb-questions-02.md	2026/4/7 21:33	Markdown File	20 KB
mysql-questions-01.md	2026/4/7 21:33	Markdown File	78 KB
redis-questions-01.md	2026/4/7 21:33	Markdown File	54 KB
redis-questions-02.md	2026/4/7 21:33	Markdown File	48 KB

2.具体处理思路：

1.预处理清洗：移除标题符号如⭐、注释等

2.两层切分：二级标题切分出知识类别，三级标题切分出独立面试题

<!-- @include: @article-header.snippet.md -->

剔除 面向对象基础 2级

⭐面向对象和面向过程的区别 3级

面向过程编程（Procedural-Oriented Programming，POP）和面向对象编程（Object-Oriented Programming，OOP）是两种常见的编程范式，两者的主要区别在于解决问题的方式不同：

- **面向过程编程（POP）**：面向过程把解决问题的过程拆成一个个方法，通过一个个方法的执行解决问题。
- **面向对象编程（OOP）**：面向对象会先抽象出对象，然后用对象执行方法的方式解决问题。

相比较于 POP，OOP 开发的程序一般具有下面这些优点：

- **易维护**：由于良好的结构和封装性，OOP 程序通常更容易维护。
- **易复用**：通过继承和多态，OOP 设计使得代码更具复用性，方便扩展功能。
- **易扩展**：模块化设计使得系统扩展变得更加容易和灵活。

POP 的编程方式通常更为简单和直接，适合处理一些较简单的任务。

POP 和 OOP 的性能差异主要取决于它们的运行机制，而不仅仅是编程范式本身。因此，简单地比较两者的性能是一个常见的误区（相关 issue：面向过程：面向过程性能比面向对象高？？）。

![POP 和 OOP 性能比较不合适](https://oss.javaguide.cn/github/javaguide/java/basis/pop-vs-oop-performance.png)

在选择编程范式时，性能并不是唯一的考虑因素。代码的可维护性、可扩展性和开发效率同样重要。

现代编程语言基本都支持多种编程范式，既可以用来进行面向过程编程，也可以进行面向对象编程。

下面是一个求圆的面积和周长的示例，简单分别展示了面向对象和面向过程两种不同的解决方案。

3.大语言模型进行语义抽取，提示词忽略图表代码块只剩下知识点精华

2.行为题

1.优秀Java行为题面试学习文章链接：

1.行为面试题1：https://github.com/gregorojstersek/behavioral-interview-list-of-questions
2.行为面试题2：https://www.techinterviewhandbook.org/behavioral-interview-questions

2.行为题1具体处理思路：

1.下载好文档行为面试题1Gemini进行翻译

文件 大纲

https://github.com/gregorojstersek/behavioral-interview-list-of-questions
- 以客户为中心 / 用户导向
- 团队优先心态
- 主人翁精神
- 开放心态
- 动机与驱动力
- 计划与组织能力
- 优先级设定与大局观
- 自我反思
- 决策制定
- 抗压能力
- 解决问题与数据驱动方法（创造力）
- 主动性
- 可靠性
- 促进发展与成长
- 流程管理
- 建立合作伙伴关系与谈判技巧
- 技术行为规范

2级 https://github.com/gregorojstersek/behavioral-interview-list-of-questions

4级 以客户为中心 / 用户导向

主问题
- 请描述一个您必须为客户/用户定制解决方案的情境或项目。
- 请谈谈您如何确保在做决策时，始终将客户需求放在核心位置。
- 能否分享一次您必须让难缠客户满意的经历？ 您当时是如何处理的？ 结果成功了吗？ 您从中吸取了什么教训？
- 能否举例说明您曾为客户开发过的一项创新解决方案？
- 是否曾有一次您主动推动了“以客户为中心”的团队文化？ 您具体做了什么？ 如何确保同事和利益相关方达成共识并参与其中？
- 请举例说明：当客户难以理解您的产品，或不认可产品价值时，您采取了什么行动？ 最终成单了吗？ 现在回想起来，您会有不同的做法吗？
- 请分享一个与客户发生冲突升级的案例。 您是如何解决的？ 会有不同的处理方式吗？

4级 团队优先心态
- 请分享一次您作为团队成员，必须建立内部协作关系的经历。 您在团队中扮演什么角色，采取了哪些行动，对业务结果产生了什么影响，您是如何与其他成员互动的？
- 谈谈您必须协调或对齐不同团队/利益相关方的经历。 当时面临哪些挑战？ 您是如何克服的？
- 描述一次您在项目团队中遭遇挫折或失望的场景。 发生了什么——您是如何应对的？ 学到了什么？ 未来会如何改进？
- 谈谈您与同事产生意见分歧的一次经历。 当时情况如何？ 您是如何解决冲突的？ 您从中吸取了什么教训？
- 请回忆一次：当同事没有履行承诺，或交付的工作质量较差，导致项目面临风险时，您是如何处理的？ 您与这位同事如何沟通？ 最终结果如何？
- 您是否曾主动增强团队凝聚力，或在团队内推动知识共享？ 您具体做了什么？
- 团队协作中的问题解决：假设您正在负责一个非常棒的新项目，需要另一个团队的协助才能完成。 但对方看起来缺乏配合意愿。 您会怎么做？
- 谈谈您需要借助另一个团队或同事的专业知识来解决问题的经历。 当时情况如何？ 您做了什么？ 这种处理方式有什么需要改变的吗？

未激活 × 2447 词

2.不同级别标题对应不同标签内容

- `##` 开头 → 提取来源链接
- `####` 开头 → 识别能力维度（如"以客户为中心"）
- `-` 开头 → 提取主问题

格式如下：

```
[
  {
    "category": "以客户为中心 / 用户导向",
    "source_ref": "https://github.com/gregorojstersek/behavioral-interview-list-of-questions",
    "raw_content": "请描述一个您必须为客户/用户定制解决方案的情境或项目。"
  }
]
```

生成中间产物文件data/processed/行为题/行为题1.json

3.大模型语义抽取得到最终结果，格式如下：

```
{
    "id": "beh_team_cohesion_01",
    "content": "您是否曾主动增强团队凝聚力，或在团队内推动知识共享？ 您具体做了什么？",
    "metadata": {
      "category": "团队优先心态",
      "interview_point": "考察候选人是否具备主动提升团队凝聚力和促进知识共享的能力，以评估其团队优先心态和协作精神。",
      "best_answer_model": {
        "star_scoring_criteria": {
          "Situation": "候选人能否清晰描述一个具体情境，例如团队面临凝聚力不足、知识孤岛或协作效率低下的挑战？",
          "Task": "候选人是否明确说明自己主动承担的任务，如增强团队凝聚力或推动知识共享，并设定具体目标？",
          "Action": "候选人是否详细阐述采取的具体行动，例如组织团队活动、建立知识分享机制或促进沟通，并展示其主动性和创新性？",
          "Result": "候选人能否量化或定性说明行动的结果，如团队凝聚力提升、知识共享效率提高或整体绩效改善？"
        }
      },
      "source_ref": "https://github.com/gregorojstersek/behavioral-interview-list-of-questions",
      "type": "behavioral"
    }
  }
```

3.行为题2

1.整个网页喂给Gemini进行翻译整理得到文件

- `#` 开头 → 提取来源链接
- `###` 开头 → 识别主分类
- `####` 开头 → 识别子分类
- `1.` 或 `-` 开头 → 提取题目

具体思路与行为题1类似不过多赘述