

with语句的目的是简化try/finally模式，用于保证一段代码运行完毕之后能够执行某项操作，即便代码由于**异常、return语句或者sys.exit()**调用而中止。

相当于该代码的扩充：

```
try:
    f = open('test.txt')
    f.read()
finally:
    f.close()
```

[https://blog.csdn.net/zcy123211/article/details/80455248?](https://blog.csdn.net/zcy123211/article/details/80455248?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522162627835916780269823507%2522%252C%2522scm%2522%253A%25220140713.task-blog-2~all~sobaiduend~default-2-80455248.first_rank_v2_pc_rank_v29&utm_term=python+with+as%E8%AF%AD%E5%8F%A5&spm=1018.2226.3001.4187)

[ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522162627835916780269823507%2522%252C%2522scm%2522%253A%25220140713.task-blog-2~all~sobaiduend~default-2-](https://blog.csdn.net/zcy123211/article/details/80455248?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522162627835916780269823507%2522%252C%2522scm%2522%253A%25220140713.task-blog-2~all~sobaiduend~default-2-80455248.first_rank_v2_pc_rank_v29&utm_term=python+with+as%E8%AF%AD%E5%8F%A5&spm=1018.2226.3001.4187)

[80455248.first_rank_v2_pc_rank_v29&utm_term=python+with+as%E8%AF%AD%E5%8F%A5&spm=1018.2226.3001.4187](https://blog.csdn.net/zcy123211/article/details/80455248?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522162627835916780269823507%2522%252C%2522scm%2522%253A%25220140713.task-blog-2~all~sobaiduend~default-2-80455248.first_rank_v2_pc_rank_v29&utm_term=python+with+as%E8%AF%AD%E5%8F%A5&spm=1018.2226.3001.4187)